

# 5 Sicherheitsregeln

# Arbeiten an Schaltanlagen der Niederspannung

#### Industrie

üstung erforderlich
X gegen Störlichbogen
etten oder Bändern abgegrenzt und nzeichnet?
nein

#### 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

Leistungsschalter Auslösestrom: 20 A

Wo erfolgte die Freischaltung?

Umspannwerk/-anlage Nr. oder Bezeichnung: 2342

#### 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wie wurde gesichert?

Vorhängeschloss am Schalter eingehängt und abgeschlossen

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? magnetisch befestigt

#### 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

sakhdfslkjfdg

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut? nicht geerdet und kurzgeschlossen

Begründung:

Weil halt

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

Abdeckung nicht notwendig

Keine Abdeckung angebracht, weil:

die Entfernung beträgt ca.:

None