

5 Sicherheitsregeln

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:	
facilities and Constall	
Datum und Uhrzeit:	
2021-03-03T	
Person in der Rolle es Anlagenverant	twortlichen:
1 \ \ \ - \ \	
Person in der Rolle es Arbeitsverant	
1 arc Walthor	
Arbeitsausführende Person:	
C \\\ - 4	
Zusätzliche persönliche Schutzausri (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?	üstung erforderlich
X gegen elektrischen Schlag	X gegen Störlichbogen
Wurde der Arbeitsbereich z.B. mit Ko erforderlichenfall zusätzlich gekenn:	
0	

1 Freigeschaltet

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugaenglich ist?

<u>ja</u>

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugaenglich ist? ja

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhaengeschloss versehen? ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? <u>ja</u>

Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut? an der Sammelschiene

Begründung:

Richtiger Einbau erfolgt

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Mit der Abdeckung soll erreicht werden: Personenschutz

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Wileerforgrecht Freischaltung? LS-Schalter

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung? <u>Unterverteilung: 5303492</u>