



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

Moraleja de Enmedio, a 21 de abril de 2025

**COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
MODESTO LAFUENTE 63**

Estimados clientes:

En contestación a vuestra amable invitación, me es grato haceros llegar esta oferta sobre el asunto de referencia.

Para cualquier aclaración que pudierais necesitar, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludaros muy atentamente.



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

INDICE

- 1. PROPUESTA ECONÓMICA**
- 2. ACLARACIONES Y COMENTARIOS**
- 3. CONDICIONES GENERALES**



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

Moraleja de En medio-28950-Madrid
C/ Huerta del Cura, 20
Teléfono: 671 473 163 (Jorge)
<https://mundoreformasyobras.com>
info@mundoreformasyobras.com

Reforma de la vivienda 8º A.
C/ Modesto Lafuente, 63 - 28003 - Madrid

Presupuesto N° PJ.25.033.01

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
01.00	Capítulo 1.- Demoliciones.				
01.01	Ud.	Desmontaje de plato de ducha acrílico, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	55,20	55,20
01.02	Ud.	Desmontaje de grifería de ducha, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	17,84	17,84
01.03	Ud.	Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	39,65	39,65
01.04	Ud.	Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	38,41	38,41
01.05	Ud.	Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	25,76	25,76

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
01.06	Ud.	Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m ² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			6,00	20,05	120,30
01.07	Ud.	Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			6,00	54,75	328,50
01.08	Ud.	Desmontaje de calentador de agua a gas de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	90,97	90,97
01.09	Ud.	Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en vivienda unifamiliar de 60 m ² de superficie construida; con medios manuales, y eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	64,31	64,31
01.10	Ud.	Desmontaje de red de instalación interior de agua, que da servicio a una superficie de 60 m ² , desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	142,19	142,19
01.11	Ud.	Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en vivienda unifamiliar de 60 m ² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	177,11	177,11
01.12	Ud.	Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			1,00	366,35	366,35
01.13	M ² .	Demolición de revestimiento con piezas cerámicas, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			53,87	17,04	917,94
01.14	M ² .	Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
		baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			11,41	20,41	232,88
01.15	M².	Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			11,41	22,82	260,38
01.16	MI.	Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			41,82	2,62	109,57
01.17	M².	Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			39,12	10,14	396,68
01.18	M².	Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			8,65	22,82	197,39
01.19	M².	Levantado de revestimiento de lamas de PVC adherida o atornillada en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			14,58	5,65	82,38
01.20	Ud.	Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.			
			2,00	265,30	530,60
Total capítulo 1.- Demoliciones.					4.194,40 €

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
02.00	Capítulo 2.- Albañilería.				
02.01	Ud.	Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.			
			1,00	132,30	132,30
02.02	Ud.	Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m ² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.			
			6,00	58,49	350,94
02.03	Ud.	Recibido de precerco de madera a tabique de fábrica, con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, después de la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m ² de superficie.			
			1,00	40,72	40,72
02.04	Ud.	Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.			
			1,00	2.222,88	2.222,88
02.05	Ud.	Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.			
			1,00	552,96	552,96
02.06	Ud.	Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.			
			1,00	409,68	409,68

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
02.07	Ud.	Remates de yeso necesarios en agrandado de huecos, saneado de paredes y parchado en las zonas donde se ha anulado la instalación de calefacción.			
			1,00	600,00	600,00
02.08	M².	Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.			
			11,41	19,63	223,98
02.09	M².	Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.			
			11,41	35,88	409,39

Total capítulo 2.- Albañilería.

4.942,85 €

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
03.00	Capítulo 3.- Revestimientos.				
03.01	M².	Revestimiento interior con piezas de azulejo, a elegir por la propiedad hasta un precio de 15 €/m². Colocado en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.			
			43,06	55,32	2.382,08
03.02	M².	Pavimento vinílico heterogéneo, acústico, de 2,6 mm de espesor, color a elegir, suministrado en lamas de 100x500 mm; peso total: 2350 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 33 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE; reducción del ruido de impactos 15 dB, según UNE-EN ISO 10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con adhesivo, sobre capa fina de nivelación.			
			50,53	62,78	3.172,27
03.03	MI.	Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso cera de relleno para el sellado de orificios.			
			38,25	9,85	376,76
03.04	M².	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, de hasta 3 m de altura.			
			176,86	10,76	1.903,01
Total capítulo 3.- Revestimientos.					7.834,13 €

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
04.00	Capítulo 4.- Instalación de electricidad e iluminación.				
04.01	Ud.	Cuadro protección electrificación elevada hasta 12 circuitos, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor general de 63 A., dos interruptores automáticos diferenciales, uno de 32 A. y otro de 40 A. 30 mA., y 9 PIAS ABB (1+N) de uno 10 A., cinco de 16 A., uno de 20 A., uno de 25 A. y uno de 40 A., totalmente instalados, incluyendo cableado y conexionado. (Según Unifilar)			
			1,00	411,44	411,44
	Nota:	En el caso de que haya que cambiar la acometida por falta de sección o por no cumplir normativa, costará 630,00 €, de 16 mm².			
04.02	MI.	Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm², aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
			35,00	7,79	272,65
04.03	MI.	Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm², aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
			35,00	8,36	292,60
04.04	Ud.	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm² de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.			
			6,00	26,60	159,60
04.05	Ud.	Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm² de Cu. y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 31, instalado.			
			2,00	51,17	102,34
04.06	Ud.	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.			
			30,00	32,40	972,00
04.07	Ud.	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
		corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada. Según REBT.			
			1,00	53,77	53,77
04.08	Ud.	Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, placa circular empotrable 24cm, 26W (260W), 2800Lm, Downlight Techo Osram chip, luz seleccionable 2700K 4000K y 5700K.			
			2,00	39,95	79,90
04.09	Ud.	Luminaria circular fija de techo tipo Downlight Inspire con tecnología led integrado fabricado en aluminio con acabado de color blanco. Cuenta con 700 lúmenes de flujo luminoso, de 2700 a 6000 K de temperatura de color, 220-240 V de tensión e índice de protección IP44.			
			3,00	23,76	71,28
Nota:		No se presupuestan lámparas ni apliques, solo luminarias empotradas en falso techo.			

Total capítulo 4.- Instalación de electricidad....

2.415,58 €

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
05.00	Capítulo 5.- Fontanería y aparatos sanitarios.				
05.01	Ud.	Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.			
			1,00	718,70	718,70
05.02	Ud.	Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, calentador a gas, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.			
			1,00	787,91	787,91
05.03	Ud.	Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
			1,00	285,39	285,39
05.04	Ud.	Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
			1,00	380,80	380,80
05.05	Ud.	Plato de ducha de resina extraplano, de 105x80x2,5 cm, acabado en varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y conexionada i/desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.			
			1,00	715,64	715,64
05.06	Ud.	Mampara frontal para ducha, de 1000 a 1050 mm de anchura y 1850 mm			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
		de altura, formada por un panel fijo, de vidrio transparente con perfiles de aluminio acabado blanco. Incluso fijaciones y sellado de juntas.			
			1,00	273,57	273,57
05.07	Ud.	Instalación de calentador de ACS, a gas, recuperado anteriormente, incluso reforma de la instalación de gas y de la salida de gases.			
			1,00	280,00	280,00
05.08	Ud.	Boletín de instalación de gas.			
			1,00	300,00	300,00

Total capítulo 5.- Fontanería y aparatos sanitarios. 3.742,01 €

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
06.00	Capítulo 6.- Climatización y ventilación.				
06.01	Ud.	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split 3x1, para gas R-32, serie Multi Split 3x1 Mural Climate 3000 M R32, modelo SET 62 WE 3x1 "BOSCH", alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 6,2 kW, potencia calorífica nominal 6,5 kW, formado por: una unidad interior de pared CL3000iU W 20 E, caudal de aire a velocidad baja/media/alta: 330/460/520 m³/h, presión sonora a velocidad ultra baja/baja/media/alta: 20/22/32/37 dBA, dimensiones 292x729x200 mm, peso 8 kg, con pantalla digital, ionizador, detector de movimiento y control remoto inalámbrico; una unidad interior de pared CL3000iU W 20 E, caudal de aire a velocidad baja/media/alta: 330/460/520 m³/h, presión sonora a velocidad ultra baja/baja/media/alta: 20/22/32/37 dBA, dimensiones 292x729x200 mm, peso 8 kg, con pantalla digital, ionizador, detector de movimiento y control remoto inalámbrico; una unidad interior de pared CL3000iU W 20 E, caudal de aire a velocidad baja/media/alta: 330/460/520 m³/h, presión sonora a velocidad ultra baja/baja/media/alta: 20/22/32/37 dBA, dimensiones 292x729x200 mm, peso 8 kg, con pantalla digital, ionizador, detector de movimiento y control remoto inalámbrico; y una unidad exterior CL5000M 62/3, caudal de aire 3000 m³/h, presión sonora 55 dBA, dimensiones 673x890x342 mm, peso 43,3 kg, diámetro de conexión de las tuberías de gas 3 x 3/8", diámetro de conexión de las tuberías de líquido 3 x 1/4", longitud total máxima de tubería frigorífica 60 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 30 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y las unidades interiores 15 m. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior.			
			1,00	3.505,87	3.505,87
06.02	MI.	Canalización de protección para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de alimentación y la red de evacuación de condensados, formada por canal protectora de PVC, color blanco, de 30x40 mm, aislante, con grado de protección IK08, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie. Incluso piezas.			
			15,00	16,31	244,65
06.03	MI.	Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.			
			15,00	40,56	608,40
06.04	MI.	Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
			25,00	7,22	180,50
06.05	Ud.	Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.			
			1,00	200,00	200,00
06.06	Ud.	Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de 240 m³/h, de 176 mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.			
			1,00	200,00	200,00
06.07	Ud.	Boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para extracción e impulsión, de 80 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un obturador central graduable y una rejilla central obturable.			
			2,00	26,15	52,30
06.07	Ud.	Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación de 15°, color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción, de 100 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.			
			1,00	29,95	29,95
06.08	Ml.	Conducto de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
			3,00	13,39	40,17

Total capítulo 6.- Climatización y ventilación.

5.061,84 €

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
07.00	Capítulo 7.- Carpinterías y electrodomésticos.				
07.01	Ud.	Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1700x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.			
			5,00	729,89	3.649,45
07.02	Ud.	Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1700x1400 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.			
			1,00	784,75	784,75
07.03	Ud.	Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 2000x600 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3,			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
		según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra			
			1,00	414,91	414,91
07.04	M².	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, de color azul 6/12/4, conjunto formado por vidrio exterior Float de color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de espesor; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.			
			8,80	98,82	869,62
07.05	Ud.	Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, color blanco, con hoja de dimensiones 725x2130 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Con cerradura de seguridad de 3 puntos.			
			1,00	365,24	365,24
07.06	Ud.	Tratamiento de puerta de entrada a la vivienda, mediante el lijado de la misma, sustitución de molduras deterioradas, emplastecido, lijado y terminación con dos manos de barniz natural satinado.			
			1,00	324,60	324,60
07.07	Ud.	Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x200x60 cm, de tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.			
			2,00	840,72	1.681,44
07.08	Ud.	Mobiliario completo en cocina compuesto por 5,4 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2 módulos en esquina de muebles bajos y 3,9 m de muebles altos con cornisa superior, parteluz inferior y 1 módulo en esquina de mueble alto, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
		de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.			
			1,00	840,72	840,72
07.09	Ud.	Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 540 cm de longitud y 60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 2 huecos. Incluso material auxiliar para anclaje de encimera y masilla para el sellado de juntas.			
			1,00	1.262,21	1.262,21
07.10	Ud.	Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.			
			1,00	373,32	373,32
07.11	Ud.	Lavavajillas integrable, de 598 mm de anchura, 815 mm de altura y 550 mm de profundidad, color blanco, con capacidad para 12 cubiertos, consumo de energía por 100 ciclos del programa Eco 92 kWh, consumo de agua del programa Eco 10,5 l, clase de eficiencia energética E, clase de emisión de ruido aéreo C.			
			1,00	651,72	651,72
07.12	Ud.	Lavadora de carga frontal, de 598 mm de anchura, 848 mm de altura y 546 mm de profundidad, color blanco, con capacidad para 7 kg de carga, consumo de energía por 100 ciclos del programa Eco 40-60 69 kWh, consumo de agua del programa Eco 40-60 45 l, clase de eficiencia energética D, clase de emisión de ruido aéreo A.			
			1,00	590,02	590,02
07.13	Ud.	Placa vitrocerámica, de 300 mm de anchura, 55 mm de altura y 520 mm de profundidad, color negro, 2 zonas y potencia 2900 W.			
			1,00	590,02	590,02
07.14	Ud.	Horno eléctrico integrable, de 594 mm de anchura, 590 mm de altura y 560 mm de profundidad, acabado cromado mate, con capacidad para			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
57 l, clase de eficiencia energética A.					
			1,00	461,26	461,26
07.15	Ud.	Frigorífico combi, de 595 mm de anchura, 2030 mm de altura y 682 mm de profundidad, acabado cromado mate, capacidad de los compartimentos del frigorífico 277 l, capacidad de los compartimentos del congelador 107 l, consumo de energía anual 215 kWh, clase de eficiencia energética D, clase de emisión de ruido aéreo B.			
			1,00	851,93	851,93
07.16	Ud.	Campana extractora convencional con 2 motores de aspiración, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.			
			1,00	150,11	150,11
07.17	Ud.	Microondas integrable - ok. OMWG 2022-31 BI DM, 800 W, 5 niveles de potencia, 20 l, Con Grill, Gris y Negro.			
			1,00	99,00	99,00

Total capítulo 7.- Carpinterías y electrodomésticos.

13.960,32 €

Resumen de presupuesto

Capítulo 1.- Demoliciones.	4.194,40 €
Capítulo 2.- Albañilería.	4.942,85 €
Capítulo 3.- Revestimientos.	7.834,13 €
Capítulo 4.- Instalación de electricidad e iluminación.	2.415,58 €
Capítulo 5.- Fontanería y aparatos sanitarios.	3.742,01 €
Capítulo 6.- Climatización y ventilación.	5.061,84 €
Capítulo 7.- Carpinterías y electrodomésticos.	13.960,32 €

Total presupuesto		42.151,13
Descuento comercial		0,00
Base imponible		42.151,13
I.V.A	10,00%	4.215,11
Total		46.366,24



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

2. ACLARACIONES Y COMENTARIOS A LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- 1 La presente Propuesta Económica comprende el suministro, montaje, puesta en funcionamiento y pruebas de todos los elementos detallados en la misma.

3. CONDICIONES GENERALES.

La presente propuesta económica se ha realizado conforme a sus especificaciones, comprendiendo únicamente los conceptos descritos en la misma.

1. **COSTE DE LA OFERTA**
El coste total de la propuesta económica presentada asciende a la cantidad de:
Cuarenta y seis mil trescientos sesenta y seis con veinticuatro euros.
2. **PLAZO DE EJECUCIÓN**
Tres meses.
3. **CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR**
 - a. Todo trabajo o modificación no prevista que suponga un coste económico, solo será efectuado tras solicitud por escrito y valoración previa.
 - b. Los trabajos realizados en el exterior dependen de las condiciones meteorológicas que pueden provocar retrasos en los plazos previstos.
 - c. El suministro de agua y luz será por cuenta de la propiedad.
 - d. La recepción de nuestros trabajos deberá ser efectuada en un plazo máximo de 15 días después de finalizarlos.
 - e. No podrán imputarse a Mundo Reformas y Obras SL. cualquier retraso debido a incumplimientos de otros industriales.
4. **VALIDEZ DE LA OFERTA**
Tres meses a partir de la fecha de este presupuesto
5. **PERMISOS Y LICENCIAS**
Los gastos de permisos y licencias de obras serán con cargo a la propiedad, a no ser que se indique lo contrario en la oferta económica.
6. **CONDICIONES DE PAGO.**
30% a la firma del contrato.
Resto en pagos quincenales.
7. **GARANTIAS**
 - a. Todos nuestros trabajos están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de 600.000 Euros.
 - b. El periodo de garantía será de 24 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. Incluyendo reparaciones y recambios en caso necesario.
 - c. La garantía no cubre daños a terceros ni lucro cesante.

En caso de aceptación del presupuesto, deberán remitirnos la copia debidamente firmada.

La propiedad.

Mundo Reformas y Obras SL.