TECSUP

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Los hooks del agente

Laboratorio de la semana 11 (extra)

Implementación de useDebounce, usePlans y useAgentRun
y revisión de seis fallos en hooks escritos por una IA

Estudiante: Edu Edward Galindo Huamán

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales (DAE)

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/edugalindo-jpg/dae-s11-hooks-del-agente

Entorno: Node.js v24.21.0 · npm 11.19.0 · Vite 7.3.7 · Vitest 3.2.7

Resultado obtenido

57 / 57 pruebas en modo team · 57 / 57 pruebas en modo ai · build correcto

16 capturas reales: 10 de la aplicación, 5 de terminal y 1 de VS Code

Contenido

Contenido 2
1. Resumen ejecutivo 3
1.1 Resultados 3
1.2 Qué contiene este entregable 3
2. La aplicación y la propiedad del estado 3
2.1 Qué hace la aplicación 3
2.2 Árbol de componentes 4
2.3 Dónde vive cada dato 4
2.4 Por qué el contador de pendientes vive en App y no en Header 4
3. Implementación de los tres hooks propios 6
3.1 useDebounce: el valor tranquilo 6
3.2 usePlans: los tres estados y la respuesta vieja 6
3.3 useAgentRun: la máquina de estados de una ejecución 7
4. Revisión de los hooks «escritos por una IA» 10
4.1 Método de revisión 10
4.2 Los seis fallos 10
4.3 Antes y después de cada corrección 10
5. Pruebas y evidencias 12
5.1 Cobertura por archivo 12
5.2 Comandos ejecutados 12
5.3 Evidencia de terminal 12
5.4 Registros completos 14
5.5 Qué no se modificó 15
6. Capturas de la aplicación 16
7. Uso de inteligencia artificial 23
7.1 Tabla de uso de IA 23
7.2 Lo que se aceptó y lo que se rechazó 23
7.3 Las cuatro preguntas de la revisión del diff 23
8. Conclusiones 24
Anexo A. Código corregido de los hooks de la IA 25
Anexo B. Catálogo de las 57 pruebas 27
Anexo C. Archivos, comandos y reproducibilidad 27

1. Resumen ejecutivo

Este trabajo completa el laboratorio extra de la semana 11 de Desarrollo de Aplicaciones Empresariales. La aplicación es una bandeja de aprobaciones: un agente de IA propone planes con un `plan_hash` y una persona decide si los aprueba o los rechaza. La bandeja carga los planes con una petición simulada, busca con retardo y permite ejecutar lo aprobado; un plan destructivo (R2) no se aplica sin una confirmación explícita.

El repositorio de partida traía los componentes y las pruebas ya escritos, pero los tres hooks centrales estaban sin implementar: por eso la aplicación se quedaba cargando y 40 de las 57 pruebas fallaban. El trabajo tuvo dos frentes: (1) implementar `useDebounce`, `usePlans` y `useAgentRun` contra las pruebas, y (2) revisar tres hooks «escritos por una IA» que compilaban y parecían correctos, pero contenían seis fallos típicos de React.

No se modificaron las pruebas, `package.json`, `vite.config.js` ni los archivos `.env.*`. Todo el cambio de código está en `src/hooks/` y `src/ai/`. Las capturas se tomaron de la aplicación real corriendo en el servidor de desarrollo y de la terminal real; no hay maquetas ni imágenes simuladas.

1.1 Resultados

Indicador	Estado inicial	Estado final
`npm test` (modo team, `src/hooks`)	40 fallan · 17 pasan (57)	**57 pasan (57)**
`npm run test:ai` (modo ai, `src/ai`)	20 fallan · 37 pasan (57)	**57 pasan (57)**
`npm run build`	no se había ejecutado	**correcto (44 módulos)**
Capturas reales	—	**16** (10 app + 5 terminal + 1 VS Code)

1.2 Qué contiene este entregable

- La explicación de la arquitectura y de **por qué el contador de pendientes vive en `App` y no en `Header`** (sección 2.4), con el código que lo demuestra y las pruebas que lo respaldan.
- El código final comentado de los tres hooks propios y las decisiones de diseño de cada uno (sección 3).
- La revisión de los hooks de la IA: los **seis fallos** clasificados, el «antes y después» de cada corrección y la evidencia de las pruebas (sección 4).
- Las tablas de pruebas, los comandos y las **capturas reales** de terminal, VS Code y aplicación (secciones 5 y 6).
- La **tabla de uso de IA**, lo que se aceptó, lo que se rechazó y las cuatro preguntas de revisión del diff (sección 7).
- Los anexos con el código corregido de `src/ai/` y el catálogo completo de las 57 pruebas.

2. La aplicación y la propiedad del estado

2.1 Qué hace la aplicación

`App` pide los planes al agente con `usePlans` (red simulada con 900 ms de retardo y un modo `?fail=1` que rechaza). Mientras llegan, muestra un esqueleto de carga; si la petición falla, muestra un aviso con «Reintentar»; cuando llegan, dibuja la bandeja. Cada plan se puede aprobar o rechazar. Aprobar un plan R2 exige escribir su hash exacto. Las decisiones se guardan en `localStorage` y sobreviven a una recarga. Los planes aprobados aparecen en el panel de ejecución, que usa `useAgentRun` para ensayar primero y aplicar después.

2.2 Árbol de componentes

```
App                                  ← usePlans + estado decisions + persistencia
├── Header({ pendingCount })           ← solo dibuja el número
├── toolbar                            ← simular fallo / recargar
└── Inbox({ plans, decisions, onDecide, runAgent })
    ├── searchbox                      ← useState(query) + useDebounce(query, 300)
    ├── PlanCard({ plan, onDecide })   ← aprobar / rechazar
    │   └── HashConfirm                ← input del hash para R2
    └── RunPanel({ approvedPlans, runAgent })
        └── useAgentRun                ← idle · running · awaiting_approval · done · error
```




Figura 1. *Estructura real del proyecto en VS Code: el árbol de archivos del repositorio y* `src/hooks/usePlans.js` *abierto.*

2.3 Dónde vive cada dato

Dato	Dónde vive	Quién lo escribe	Quién lo lee
`status`, `plans`, `error`	`usePlans`, invocado en `App`	La promesa de `fetchPlans`	`App` (decide qué dibujar) e `Inbox`
`decisions`	`App`: `useState` + `localStorage`	`decide()` cuando `Inbox` avisa	`Header` (conteo) e `Inbox` (listas)
`pendingCount`	**Derivado en `App`**, no es estado	Se recalcula en cada render	`Header`, como número
`query`	`Inbox` (`useState`)	El campo de búsqueda	`Inbox`, a través de `useDebounce`
`run`	`useAgentRun`, invocado en `RunPanel`	`start`, `approve`, `reject`	`RunPanel` (estado de la ejecución)

2.4 Por qué el contador de pendientes vive en App y no en Header

El contador de pendientes **no es un dato independiente**: es el resultado de cruzar la lista de planes con el mapa de decisiones. Por eso no se guarda: se deriva. `App` ya tiene las dos entradas (los planes que devuelve `usePlans` y las decisiones que administra con `useState`), así que allí se calcula una sola vez y se pasa a `Header` únicamente el número.

```
// App.jsx — las decisiones viven en el ancestro común más bajo
const { status, plans, error, reload } = usePlans(fetchPlans);
const [decisions, setDecisions] = useState(readStoredDecisions);

// Derivado en cada render, nunca almacenado. La cabecera recibe solo este número.
const pendingCount =
  status === "ready" ? plans.filter((plan) => !(plan.id in decisions)).length : null;

return (
  <main className="app">
    <Header pendingCount={pendingCount} />
    ...
    {status === "ready" && (
      <Inbox plans={plans} decisions={decisions} onDecide={decide} runAgent={runAgent} />
    )}
  </main>
);
```

Las razones concretas, en orden de importancia:

- **El ancestro común más bajo es `App`.** `Header` e `Inbox` son hermanos. Las decisiones se producen al decidir dentro de `Inbox` (en `PlanCard`) y las necesitan tanto `Inbox` (para separar pendientes de decididos) como `Header` (para contar). El único componente que es ancestro de ambos es `App`; si el contador viviera en `Header`, las decisiones tendrían que subir de todas formas y se duplicaría el camino.
- **Una sola fuente de verdad.** `decisions` se guarda una vez y se persiste en `localStorage`. El contador es una vista de ese estado. Si `Header` tuviera su propio contador, habría dos copias que podrían desincronizarse al recargar, al rechazar o al cambiar la lista de planes.
- **`Header` es presentacional.** Recibe solo `pendingCount` y no la lista. No se vuelve a dibujar por cambios en los planes que no le interesan y se puede probar aislado. La prueba «la cabecera solo necesita un número: se dibuja sin la lista de planes» lo verifica explícitamente.
- **La persistencia encaja sin esfuerzo.** Al recargar, `App` lee las decisiones de `localStorage` y el contador se recalcula solo. Un contador dentro de `Header` no sabría cuándo cambió la lista ni sobreviviría a la recarga.
- **Menos complejidad, no más.** La alternativa sería un contexto global o un estado en `Header` actualizado por eventos. Con solo dos consumidores que ya cuelgan de `App`, eso agrega indirección sin beneficio. La regla del curso es «el dato vive en el ancestro más bajo que lo necesita», y ese ancestro es `App`, no `main.jsx`.

Respuesta corta: el contador vive en App porque allí están los planes y las decisiones, que son sus dos entradas; Header solo lo muestra. Guardarlo en la cabecera duplicaría el estado y rompería la única fuente de verdad.

3. Implementación de los tres hooks propios

Los tres hooks se implementaron contra las pruebas, sin modificarlas. Cada archivo conserva las convenciones del curso: código y nombres en inglés, comentarios en inglés, y explicación en español en este informe. Los hooks se llaman siempre en el nivel superior y en el mismo orden.

3.1 useDebounce: el valor tranquilo

Contrato. `useDebounce(value, delay)` devuelve el último `value` que lleva `delay` milisegundos sin cambiar. En el primer dibujado devuelve `value` de inmediato. Cada cambio cancela el temporizador anterior; si el retardo cambia, se vuelve a contar. Al desmontar no queda ningún temporizador vivo.

src/hooks/useDebounce.js

```
import { useEffect, useState } from "react";

/**
 * Returns the "quiet" value: the last `value` that stayed unchanged for `delay` ms.
 *
 * The returned value is state, initialised with `value` so the first render never waits.
 * Every change cancels the previous timer and starts a new one; the cleanup cancels the
 * timer when the effect repeats and when the component unmounts, so no intermediate value
 * is ever emitted and no timer survives the hook.
 */
export default function useDebounce(value, delay) {
  const [debounced, setDebounced] = useState(value);

  useEffect(() => {
    const timer = setTimeout(() => {
      setDebounced(value);
    }, delay);

    return () => clearTimeout(timer);
  }, [value, delay]);

  return debounced;
}
```

Decisiones de diseño.

- `useState(value)` arranca con el valor actual: la interfaz no espera `delay` ms en el primer dibujado.
- El temporizador se crea dentro del `useEffect` con dependencias `[value, delay]`. React ejecuta la limpieza **antes** de repetir el efecto, así que `clearTimeout(timer)` cancela el temporizador anterior en cada cambio. Solo sobrevive el último; los valores intermedios nunca llegan a `setDebounced`.
- La misma limpieza corre al desmontar. No hace falta un `useRef`: el temporizador pertenece a una corrida concreta del efecto y la clausura lo captura. Guardarlo en un `ref` fue precisamente el error del hook de la IA.
- Si `delay` cambia, el efecto se repite y la cuenta empieza de cero con el nuevo retardo, tal como exige la prueba.

Pruebas (10/10). El archivo `useDebounce.test.jsx` agrupa: el valor tranquilo (3), la cancelación del temporizador anterior (4) y la limpieza al desmontar (3). Usa `vi.useFakeTimers()` y `act()` para mover el reloj; no espera en tiempo real.

3.2 usePlans: los tres estados y la respuesta vieja

Contrato. `usePlans(fetchPlans)` devuelve `{ status, plans, error, reload }`. `status` es `loading`, `ready` o `error`. Mientras carga y si falla, `plans` es `[]`; en `error`, `error` es el motivo del rechazo. `reload()` vuelve a pedir y regresa a `loading`. La respuesta de una petición vieja nunca debe pisar a la nueva.

src/hooks/usePlans.js

```
import { useCallback, useEffect, useState } from "react";

const INITIAL = { status: "loading", plans: [], error: null };

/**
 * Loads the agent plans and exposes the three states of a request: loading, ready and error.
 *
 * `fetchPlans` must be a stable function (module level or wrapped in useCallback); when it
 * changes the hook asks again. `reload()` repeats the request and returns to loading.
 *
 * Every effect run owns a `cancelled` flag. The cleanup sets it to true, so the answer of a
 * superseded request (a reload or an unmount) can never overwrite the newest one: that is the
 * request race the tests call "la respuesta vieja".
 */
export default function usePlans(fetchPlans) {
  const [state, setState] = useState(INITIAL);
  const [attempt, setAttempt] = useState(0);

  useEffect(() => {
    let cancelled = false;
    setState(INITIAL);

    fetchPlans().then(
      (plans) => {
        if (!cancelled) setState({ status: "ready", plans, error: null });
      },
      (error) => {
        if (!cancelled) setState({ status: "error", plans: [], error });
      }
    );

    return () => {
      cancelled = true;
    };
  }, [fetchPlans, attempt]);

  const reload = useCallback(() => {
    setAttempt((current) => current + 1);
  }, []);

  return { ...state, reload };
}
```

Decisiones de diseño.

- El estado se agrupa en un solo objeto (`INITIAL` con `status`, `plans` y `error`) para que los tres estados se actualicen juntos y no existan combinaciones imposibles, como `status: "ready"` con un error viejo.
- `reload` incrementa un contador `attempt` en lugar de modificar el estado directamente. Así el efecto se repite sin duplicar la lógica de carga, y `reload` conserva la misma identidad entre renders gracias a `useCallback`.
- Cada corrida del efecto crea una bandera `cancelled`. La limpieza la pone en `true`; antes de escribir el estado se comprueba. Esto cubre cuatro casos que las pruebas ejercitan: una respuesta vieja que llega después de la nueva, un error viejo que llega tarde, un cambio de `fetchPlans` y el doble efecto de `StrictMode`.
- La bandera también cubre el desmontaje: si la respuesta llega después, no se llama `setState`. No se usa `AbortController` aquí porque la función `fetchPlans` de la aplicación no recibe una señal; la bandera es suficiente y no cambia el contrato.

Pruebas (12/12). `usePlans.test.jsx` cubre los tres estados (4), `reload` (3), la carrera de peticiones (4) y el desmontaje (1). Las promesas son «deferred»: la prueba decide cuándo y en qué orden responde cada petición.

3.3 useAgentRun: la máquina de estados de una ejecución

Contrato. `useAgentRun(runAgent)` devuelve `{ status, plan, result, error, start, approve, reject }`. La ejecución empieza en `idle`; `start(plan)` pasa a `running`; un plan R1 termina en `done`; un plan

R2 termina en `awaiting_approval` y solo `approve()` lo lleva a `done`; un fallo lleva a `error`; `reject()` cancela y vuelve a `idle`. Si ya hay una ejecución en curso, `start()` no hace nada.

```
idle ──start(plan)──▶ running ──ok, R1──────────────▶ done
                          │
                          ├──ok, R2──▶ awaiting_approval ──approve()──▶ done
                          │
                          └──falla────▶ error

reject() en running o en awaiting_approval: aborta y vuelve a idle.
start() se ignora en running y en awaiting_approval.
```

src/hooks/useAgentRun.js

```
import { useCallback, useEffect, useRef, useState } from "react";

const IDLE = { status: "idle", plan: null, result: null, error: null };

/**
 * State machine for one agent run:
 *
 *   idle -> running -> done                       (R1)
 *   idle -> running -> awaiting_approval -> done  (R2, only after approve())
 *   idle -> running -> error
 *
 * `latest` mirrors the state so start/approve/reject can read it without waiting for a render;
 * `controller` owns the AbortSignal of the current run. Both are refs, so the hook order never
 * changes even when `runAgent` is still undefined.
 */
export default function useAgentRun(runAgent) {
  const [run, setRun] = useState(IDLE);
  const latest = useRef(IDLE);
  const controller = useRef(null);

  const update = useCallback((next) => {
    latest.current = next;
    setRun(next);
  }, []);

  const start = useCallback(
    (plan) => {
      const { status } = latest.current;
      if (status === "running" || status === "awaiting_approval") return;
      if (!runAgent) return;

      const current = new AbortController();
      controller.current = current;
      update({ status: "running", plan, result: null, error: null });

      runAgent(plan, { signal: current.signal }).then(
        (result) => {
          if (current.signal.aborted) return;
          // Safety rule: a destructive plan (R2) never goes straight to done.
          if (plan.risk === "R2") {
            update({ status: "awaiting_approval", plan, result, error: null });
          } else {
            update({ status: "done", plan, result, error: null });
          }
        },
        (error) => {
          if (current.signal.aborted) return;
          update({ status: "error", plan, result: null, error });
        }
      );
    },
    [runAgent, update]
  );

  const approve = useCallback(() => {
    if (latest.current.status !== "awaiting_approval") return;
    update({ ...latest.current, status: "done" });
  }, [update]);

  const reject = useCallback(() => {
    const { status } = latest.current;
    if (status !== "running" && status !== "awaiting_approval") return;
    controller.current?.abort();
```

```
    controller.current = null;
    update(IDLE);
  }, [update]);

  // Unmount: abort the run in flight. Its promise checks `signal.aborted` before touching state.
  useEffect(() => {
    return () => {
      controller.current?.abort();
      controller.current = null;
    };
  }, []);

  return { ...run, start, approve, reject };
}
```

Decisiones de diseño.

- `latest` es un `ref` que refleja el último estado. Los manejadores `start`, `approve` y `reject` lo leen para decidir sin depender de una clausura vieja, incluso si se llaman varias veces antes de que React vuelva a dibujar.
- `controller` guarda el `AbortController` de la ejecución actual. `start` crea uno nuevo y pasa su señal a `runAgent`; `reject` y el desmontaje llaman a `abort()`. La promesa comprueba `signal.aborted` antes de tocar el estado, así que una respuesta tardía no puede revivir una ejecución cancelada.
- **Regla de seguridad:** el éxito de un plan R2 no va a `done`; va a `awaiting_approval` conservando el resultado. Solo `approve()` cambia el estado a `done`, y solo funciona si el estado actual es `awaiting_approval`.
- Todos los hooks se ejecutan siempre, antes de cualquier `return`. La comprobación de `runAgent` ausente está dentro de `start`, no como un retorno temprano del hook. Esto mantiene el orden de hooks entre dibujados.

Pruebas (18/18). `useAgentRun.test.jsx` cubre el punto de partida (2), el plan R1 (2), la barrera del R2 (5), cancelar/fallar/reintentar (5), la limpieza al desmontar (2) y las reglas de los hooks (2).

4. Revisión de los hooks «escritos por una IA»

La carpeta `src/ai/` contiene los mismos tres hooks, escritos por una IA. Compilan, se leen bien y la aplicación funciona en parte, pero esconden seis fallos típicos. El modo `npm run test:ai` corre exactamente las mismas 57 pruebas contra esa carpeta: al empezar, **20 fallan y 37 pasan**.

4.1 Método de revisión

- Se ejecutó `npm run test:ai` y se guardó la salida completa en `docs/logs/02_test_ai_inicial.txt`.
- Se leyó cada prueba fallida y se buscó la causa en el hook, no en la prueba. Las pruebas no se tocaron.
- Se corrigió un archivo por turno y se volvió a correr el modo `ai` después de cada cambio.
- Se clasificaron los fallos en seis causas raíz, que se documentan en la tabla siguiente.
- Al final, `npm test` y `npm run test:ai` quedaron los dos en **57/57**.

4.2 Los seis fallos

#	Archivo	Fallo y síntoma	Corrección aplicada	Pruebas que lo demuestran
1	`src/ai/useDebounce.js`	El temporizador solo se limpia al desmontar. Un segundo `useEffect` con `[]` guarda el timer en un `ref`; al cambiar el valor, el timer anterior sigue vivo y emite valores intermedios.	Devolver `clearTimeout(timer)` desde el efecto `[value, delay]`, sin `ref`.	5 pruebas de «cada cambio cancela el temporizador anterior» y «limpieza al desmontar».
2	`src/ai/usePlans.js`	El rechazo no cambia el estado: el `.catch` solo hace `console.error`. El status se queda en `loading` para siempre y `error` sigue en `null`.	En el rechazo: `setPlans([])`, `setError(err)` y `setStatus("error")` (con guard).	«si la petición falla pasa a error…», «después de un error, reload()…» y la prueba de App con red caída.
3	`src/ai/usePlans.js`	No hay bandera de cancelación: la respuesta de un `reload` anterior (o posterior al desmontaje) puede pisar la más nueva. Es la carrera que las pruebas provocan a propósito.	`let cancelled = false` por corrida del efecto; la limpieza lo pone en `true`; se comprueba antes de cada `setState`.	Las 3 pruebas de «ignora la respuesta vieja» que fallaban (respuesta tardía, cambio de `fetchPlans` y `StrictMode`).
4	`src/ai/useAgentRun.js`	Hay un `return` temprano antes de los hooks: `if (!runAgent) return { ... }`. Eso cambia el número de hooks entre dibujados; cuando `runAgent` aparece, React lanza «Rendered more hooks than during the previous render».	Quitar el retorno temprano; mantener todos los hooks y comprobar `if (!runAgent) return;` **dentro** de `start`.	«sin runAgent se queda en idle…» y «si runAgent aparece en un dibujado posterior, el hook no se rompe».
5	`src/ai/useAgentRun.js`	Un plan R2 se aplica sin aprobación: el éxito siempre hace `update({ status: "done" })`. No existe la barrera de seguridad de la semana 10.	Si `plan.risk === "R2"`, pasar a `awaiting_approval` conservando el resultado; solo `approve()` lleva a `done`.	4 pruebas de la barrera R2, «esperando aprobación tampoco se puede lanzar otra ejecución» y las 2 de Inbox con R2.
6	`src/ai/useAgentRun.js`	No hay limpieza al desmontar: la señal no se aborta y una respuesta tardía intenta actualizar el estado de un componente que ya no existe.	`useEffect(() => () => controller.current?.abort(), [])`.	«al desmontar con una ejecución en curso aborta su señal» y «si la respuesta llega después de desmontar, no pasa nada».

4.3 Antes y después de cada corrección

Los fragmentos siguientes muestran el cambio mínimo que resuelve cada fallo. El código completo corregido está en el anexo A.

Fallo 1 · limpieza del temporizador

```
// ANTES (src/ai/useDebounce.js)
useEffect(() => {
  timer.current = setTimeout(() => setDebounced(value), delay);
}, [value, delay]);
useEffect(() => () => clearTimeout(timer.current), []);   // solo al desmontar

// DESPUÉS
useEffect(() => {
  const timer = setTimeout(() => setDebounced(value), delay);
  return () => clearTimeout(timer);                        // al cambiar y al desmontar
}, [value, delay]);
```

Fallos 2 y 3 · estado de error y respuesta vieja

```
// ANTES (src/ai/usePlans.js)
fetchPlans()
  .then((data) => { setPlans(data); setStatus("ready"); })
  .catch((err) => { console.error("Error loading plans", err); });   // nunca hay estado "error"

// DESPUÉS
let cancelled = false;                        // una bandera por corrida del efecto
fetchPlans().then(
  (data) => { if (cancelled) return; setPlans(data); setStatus("ready"); setError(null); },
  (err)  => { if (cancelled) return; setPlans([]); setError(err); setStatus("error"); }
);
return () => { cancelled = true; };           // reload, cambio de fetchPlans y desmontaje
```

Fallo 4 · orden de los hooks

```
// ANTES (src/ai/useAgentRun.js)
if (!runAgent) {
  return { ...IDLE, start: () => {}, approve: () => {}, reject: () => {} };  // hooks condicionales
}
const latest = useRef(IDLE);   // este hook se salta en el primer dibujado

// DESPUÉS
const latest = useRef(IDLE);   // todos los hooks siempre, en el mismo orden
const start = useCallback((plan) => {
  if (!runAgent) return;       // la comprobación va dentro del manejador
  ...
}, [runAgent, update]);
```

Fallo 5 · la barrera del R2

```
// ANTES
runAgent(plan, { signal }).then((result) => {
  update({ status: "done", plan, result, error: null });     // R2 aplicado sin aprobación
});

// DESPUÉS
runAgent(plan, { signal }).then((result) => {
  if (plan.risk === "R2") {
    update({ status: "awaiting_approval", plan, result, error: null });
  } else {
    update({ status: "done", plan, result, error: null });
  }
});
```

Fallo 6 · limpieza al desmontar

```
// ANTES: no había ningún efecto de limpieza.

// DESPUÉS
useEffect(() => {
  return () => {
    controller.current?.abort();   // la promesa comprueba signal.aborted antes de setState
    controller.current = null;
  };
}, []);
```

Resultado: `npm run test:ai` pasó de **20 fallan / 37 pasan** a **57 pasan**. La salida completa está en `docs/logs/05_test_ai_final.txt` y la captura de terminal en la figura 5.

5. Pruebas y evidencias

5.1 Cobertura por archivo

Suite	Qué verifica	N.º	Inicial	Final
`useDebounce.test.jsx`	Valor tranquilo, cancelación del timer anterior y limpieza al desmontar	10	5 fallan	10 pasan
`usePlans.test.jsx`	Tres estados, `reload`, carrera de peticiones y desmontaje	12	11 fallan	12 pasan
`useAgentRun.test.jsx`	Máquina de estados, barrera R2, cancelación, error y limpieza	18	14 fallan	18 pasan
`App.test.jsx`	Carga, error, contador en `App` y persistencia	7	5 fallan	7 pasan
`Inbox.test.jsx`	Búsqueda con debounce, decisiones y ejecución	10	5 fallan	10 pasan
Total	**Las 57 pruebas del curso**	**57**	**40 fallan · 17 pasan**	**57 pasan**

5.2 Comandos ejecutados

```
npm install                # instala las dependencias del repositorio
npm test                   # modo team: pruebas contra src/hooks
npm run test:ai            # modo ai: las mismas pruebas contra src/ai
npm run build              # compilación de producción (vite build)
npm run dev                # aplicación real para las capturas (http://localhost:5173)
```

5.3 Evidencia de terminal

Las capturas siguientes se tomaron de ventanas de PowerShell reales, con la salida real de cada comando y el código de salida visible. Para que el texto fuera legible en el documento se usó una fuente de consola de 28 px; no se editó el contenido.




Figura 2. *Estado inicial de `npm test`: 40 pruebas fallan y 17 pasan, con código de salida 1.*




Figura 3. *Estado inicial de `npm run test:ai`: 20 fallan y 37 pasan. Son los seis fallos de los hooks de la IA.*




Figura 4. *Estado final de `npm test`: los 5 archivos y las 57 pruebas en verde, con código de salida 0.*




Figura 5. *Estado final de `npm run test:ai`: las mismas 57 pruebas en verde sobre `src/ai`.*




Figura 6. *`npm run build`: compilación de producción correcta, 44 módulos transformados.*

5.4 Registros completos

Además de las capturas, el repositorio guarda la salida completa de cada corrida en `docs/logs/`. Estos archivos permiten auditar cada prueba, no solo el resumen.

Archivo	Contenido
`01_test_inicial.txt`	`npm test` antes de implementar: 40 fallan / 17 pasan
`02_test_ai_inicial.txt`	`npm run test:ai` antes de corregir: 20 fallan / 37 pasan
`03_hooks_dirigidos.txt`	Las 40 pruebas de los tres hooks, en verde
`04_test_final.txt`	`npm test` final: 57/57
`05_test_ai_final.txt`	`npm run test:ai` final: 57/57
`06_build.txt`	`npm run build` final

Archivo	Contenido
11_antes_test_consola.txt	Salida de consola usada para la figura 2
12_antes_test_ai_consola.txt	Salida de consola usada para la figura 3

5.5 Qué no se modificó

El contrato del repositorio prohíbe tocar las pruebas, la configuración y los archivos de entorno. El diff de código afecta únicamente a los seis hooks. Las pruebas, `package.json`, `vite.config.js` y `.env.*` siguen exactamente como estaban en el commit inicial.

```
$ git diff --stat
 src/ai/useAgentRun.js    |  35 ++++++++-----
 src/ai/useDebounce.js    |  14 +++---
 src/ai/usePlans.js       |  30 ++++++++---
 src/hooks/useAgentRun.js | 126 ++++++++
```

6. Capturas de la aplicación

Las diez capturas siguientes se generaron con Playwright controlando Chrome real contra el servidor de desarrollo de Vite (`http://localhost:5173`). No son maquetas: cada una corresponde a un estado provocado en la aplicación y verificado en el DOM antes de disparar la captura. La imagen se recorta a la columna de la aplicación para que el texto siga siendo legible en el documento.

El guion completo está en `docs/scripts/capturar_app.py` y puede reproducirse con `python docs/scripts/capturar_app.py` con el servidor levantado.



Figura 7. *Estado `Loading`: el esqueleto se muestra mientras la red simulada tarda 900 ms. El contador de la cabecera aparece como «...».*




Figura 8. *Estado `ready` con los datos reales: el contador «Pendientes: 6» y las primeras tarjetas de la bandeja.*




Figura 9. *Estado `error` abierto con `?fail=1`: aviso «No se pudieron cargar los planes» y botón «Reintentar».*




Figura 10. *La búsqueda acaba de escribir «values». El campo muestra el texto al instante, pero la lista todavía no filtra: `useDebounce` espera 300 ms de calma.*




Figura 11. *Después de 300 ms sin teclear, la lista se reduce a un solo plan (P-03). Es el efecto del valor «tranquilo».*




Figura 12. *Tras aprobar un plan R1, el contador de la cabecera baja a «Pendientes: 5» y el panel a «Decididos: 1». El número se actualiza porque vive en App, no en la cabecera.*




Figura 13. *Un plan R2 (P-01) se ensayó correctamente, pero no se aplicó: el panel pide una última confirmación explícita con «Confirmar y aplicar» o «Descartar».*




Figura 14. *Después de «Confirmar y aplicar», el estado pasa a `done` y muestra «P-01 aplicado (exams_destroy ensayado sobre d68ebfa913ec)».*




Figura 15. *Tras recargar la página, las decisiones siguen en `localStorage`: «Pendientes: 4» y «Decididos: 2».*



Figura 16. *Vista móvil (390 × 844): la bandeja, el buscador y las tarjetas se adaptan a una pantalla estrecha.*

7. Uso de inteligencia artificial

Se usó un agente de codificación (OpenCode, modelo «Big Pickle») como asistente para leer el repositorio, proponer implementaciones, diagnosticar los seis fallos y preparar este documento. El agente trabajó bajo el contrato de `AGENTS.md`: solo editó `src/hooks/`, `src/ai/` y `docs/`; no tocó pruebas, configuración ni archivos de entorno. Cada cambio se verificó con las pruebas y con revisión humana del diff.

7.1 Tabla de uso de IA

#	Actividad	Herramienta	Cómo se usó	Resultado	Verificación
1	Lectura del repositorio y plan	OpenCode (Big Pickle)	Leer `README.md`, `AGENTS.md`, las pruebas y los hooks; proponer un plan por partes.	Plan de trabajo y restricciones	Revisión humana del plan
2	Implementar `useDebounce`	OpenCode (Big Pickle)	Escribir el hook según el `TODO`, explicando la limpieza del temporizador.	Hook de 23 líneas	10/10 pruebas; diff revisado
3	Implementar `usePlans`	OpenCode (Big Pickle)	Resolver los tres estados, `reload` y la bandera `cancelled` contra la respuesta vieja.	Hook de 42 líneas	12/12 pruebas; diff revisado
4	Implementar `useAgentRun`	OpenCode (Big Pickle)	Construir la máquina de estados, la barrera R2 y el aborto al desmontar.	Hook de 77 líneas	18/18 pruebas; diff revisado
5	Diagnosticar los 6 fallos de `src/ai`	OpenCode (Big Pickle)	Correr `npm run test:ai`, leer los fallos y corregir sin tocar las pruebas.	6 correcciones puntuales	20 fallos → 0; 57/57 en modo ai
6	Capturas reales	Playwright + Chrome; script PrintWindow	Automatizar capturas de la app, de la terminal y de VS Code.	16 PNG	OCR y revisión visual; estados verificados en el DOM
7	Redacción y maquetación	OpenCode + `python-docx`	Estructurar el informe, redactar las explicaciones y generar el DOCX/PDF.	Este documento	Cifras contrastadas con los logs

7.2 Lo que se aceptó y lo que se rechazó

Se aceptó:

- La implementación de los tres hooks, después de leerla y comprobar que cada efecto limpia lo que abre.
- La clasificación de los seis fallos de la IA, contrastada una por una con la prueba que fallaba.
- Los guiones de captura y el texto del informe, revisados contra los resultados reales.

Se rechazó:

- Mover el contador de pendientes a `Header` «para simplificar». Rompe la única fuente de verdad y obliga a duplicar las decisiones; el ancestro común es `App`.
- Cambiar una prueba o `package.json` para que el resultado diera verde. Las pruebas son el contrato.
- Dejar el retorno temprano de `useAgentRun` cuando falta `runAgent`: cambia el orden de los hooks.
- Dejar el `.catch` con `console.error` en `usePlans`: la pantalla se quedaba cargando para siempre.
- Aplicar un R2 directo a `done`: la barrera de seguridad es el objetivo del laboratorio.

7.3 Las cuatro preguntas de la revisión del diff

Pregunta del contrato	Respuesta	Evidencia
1. ¿Los hooks se llaman siempre en el mismo orden y en el nivel superior, sin `if`, bucles ni `return` antes?	**Sí.** En `useAgentRun` todos los hooks se ejecutan siempre; el guard `if (!runAgent)` está dentro de `start`. El retorno temprano de la IA se eliminó.	Fallo 4 y prueba «si runAgent aparece en un dibujado posterior…»
2. ¿Todo `useEffect` que abre algo lo limpia al repetirse y al desmontar?	**Sí.** El temporizador con `clearTimeout`; la petición con la bandera `cancelled`; la ejecución con `AbortController.abort()`.	Pruebas de desmontaje de los tres hooks
3. ¿Se resuelven los tres estados y se ven en pantalla?	**Sí.** `loading` muestra el esqueleto, `ready` las tarjetas y `error` el aviso con «Reintentar».	Figuras 7, 8 y 9; pruebas de App
4. ¿El dato vive en el ancestro más bajo que lo necesita?	**Sí.** `decisions` y `pendingCount` viven en `App`; `Header` solo recibe el número y `Inbox` recibe props.	Sección 2.4 y prueba «la cabecera solo necesita un número…»

8. Conclusiones

El laboratorio confirma que los hooks no son «código de apoyo»: son donde viven las reglas difíciles de una interfaz. Los tres hooks propios resuelven tres problemas distintos y complementarios: el tiempo (un valor que debe esperar), la red (tres estados y una carrera de peticiones) y el proceso (una máquina de estados con una barrera de seguridad).

- **La limpieza es parte del contrato, no un detalle.** Un `useEffect` que abre un temporizador o una petición debe cerrarlo en su función de limpieza. Esa función corre al repetirse y al desmontar; si se coloca en un segundo efecto con `[]`, los recursos viejos sobreviven y aparecen valores intermedios o respuestas tardías.
- **Las carreras de peticiones se resuelven con una bandera por corrida.** No basta con cancelar el temporizador: una respuesta vieja puede llegar después de la nueva. Marcar cada corrida como cancelada y comprobarlo antes de escribir el estado es simple y cubre `reload`, `StrictMode` y el desmontaje.
- **Una máquina de estados explícita evita los atajos peligrosos.** El estado `awaiting_approval` existe para que un plan destructivo no pueda pasar de `running` a `done` sin una decisión humana. La prueba lo verifica; el código lo hace evidente.
- **La IA acelera, pero no decide.** Los seis fallos de `src/ai` son plausibles y fáciles de pasar por alto: código que compila, se lee bien y falla en los bordes. La revisión humana y las pruebas fueron las que determinaron qué se aceptaba. Las cuatro preguntas del contrato son una lista de control eficaz.
- **El estado se eleva solo hasta donde hace falta.** `App` es el ancestro común de la cabecera y la bandeja; llevar las decisiones más arriba (a `main.jsx`) o más abajo (a `Header`) solo agrega duplicación o desincronización.

Limitaciones y siguiente paso. La red es simulada y las decisiones viven en el navegador; el servidor real y la autenticación llegan en la semana 12. Cuando eso ocurra, `usePlans` y `useAgentRun` podrán recibir funciones que usen `fetch` con `AbortSignal` real: la estructura de estados y la limpieza ya están preparadas para ello.

Anexo A. Código corregido de los hooks de la IA

Los tres archivos de `src/ai/` quedaron así después de la revisión. Los comentarios `FIX:` señalan el cambio.

src/ai/useDebounce.js

```
import { useEffect, useState } from "react";

export default function useDebounce(value, delay) {
  const [debounced, setDebounced] = useState(value);

  useEffect(() => {
    const timer = setTimeout(() => {
      setDebounced(value);
    }, delay);

    // FIX: the timer is cancelled on every change and on unmount, not only on unmount.
    // The previous version kept a cleanup effect with [] and stored the timer in a ref, so the
    // timers of superseded values stayed alive and emitted intermediate values later.
    return () => clearTimeout(timer);
  }, [value, delay]);

  return debounced;
}
```

src/ai/usePlans.js

```
import { useCallback, useEffect, useState } from "react";

export default function usePlans(fetchPlans) {
  const [plans, setPlans] = useState([]);
  const [status, setStatus] = useState("loading");
  const [error, setError] = useState(null);
  const [attempt, setAttempt] = useState(0);

  useEffect(() => {
    // FIX: every run owns a cancellation flag. It is checked before touching state, so a late
    // answer from a superseded request (reload) or an unmounted component cannot win the race.
    let cancelled = false;

    setPlans([]);
    setStatus("loading");
    setError(null);

    fetchPlans().then(
      (data) => {
        if (cancelled) return;
        setPlans(data);
        setStatus("ready");
        setError(null);
      },
      (err) => {
        // FIX: a rejected request now resolves the error state. The previous version only wrote
        // to the console and left the screen loading forever.
        if (cancelled) return;
        setPlans([]);
        setError(err);
        setStatus("error");
      }
    );

    // FIX: cleanup for the request (and for unmount), not just an empty function.
    return () => {
      cancelled = true;
    };
  }, [fetchPlans, attempt]);

  const reload = useCallback(() => setAttempt((n) => n + 1), []);

  return { status, plans, error, reload };
}
```

src/ai/useAgentRun.js

```
import { useCallback, useEffect, useRef, useState } from "react";

const IDLE = { status: "idle", plan: null, result: null, error: null };
```

```
export default function useAgentRun(runAgent) {
  const [run, setRun] = useState(IDLE);
  const latest = useRef(IDLE);
  const controller = useRef(null);

  const update = useCallback((next) => {
    latest.current = next;
    setRun(next);
  }, []);

  const start = useCallback(
    (plan) => {
      const { status } = latest.current;
      if (status === "running" || status === "awaiting_approval") return;
      // FIX: the missing runAgent is a guard inside start(), not an early return before the
      // hooks. The early return changed the number of hooks between renders.
      if (!runAgent) return;

      const current = new AbortController();
      controller.current = current;
      update({ status: "running", plan, result: null, error: null });

      runAgent(plan, { signal: current.signal }).then(
        (result) => {
          if (current.signal.aborted) return;
          // FIX: an R2 plan never goes from running to done. It waits for approve().
          if (plan.risk === "R2") {
            update({ status: "awaiting_approval", plan, result, error: null });
          } else {
            update({ status: "done", plan, result, error: null });
          }
        },
        (error) => {
          if (current.signal.aborted) return;
          update({ status: "error", plan, result: null, error });
        }
      );
    },
    [runAgent, update]
  );

  const approve = useCallback(() => {
    if (latest.current.status !== "awaiting_approval") return;
    update({ ...latest.current, status: "done" });
  }, [update]);

  const reject = useCallback(() => {
    const { status } = latest.current;
    if (status !== "running" && status !== "awaiting_approval") return;
    controller.current?.abort();
    controller.current = null;
    update(IDLE);
  }, [update]);

  // FIX: abort the run in flight when the component unmounts. The previous version had no
  // cleanup, so a late answer could still call setRun on an unmounted component.
  useEffect(() => {
    return () => {
      controller.current?.abort();
      controller.current = null;
    };
  }, []);

  return { ...run, start, approve, reject };
}
```

Anexo B. Catálogo de las 57 pruebas

Se listan los nombres reales de las pruebas, agrupados por archivo. Todas quedaron en verde en los dos modos.

#	Archivo	Prueba
1	useDebounce.test.jsx	en el primer dibujado devuelve el valor tal cual
2	useDebounce.test.jsx	no cambia antes de que pasen delay ms y cambia justo al cumplirse
3	useDebounce.test.jsx	sirve con cualquier tipo de valor (números, objetos)
4	useDebounce.test.jsx	un segundo cambio reinicia la cuenta: el valor intermedio no llega a devolverse
5	useDebounce.test.jsx	tres cambios seguidos devuelven solo el último
6	useDebounce.test.jsx	si el valor vuelve al de antes dentro del retardo, nunca se devuelve el intermedio
7	useDebounce.test.jsx	si cambia delay se vuelve a contar desde cero con el nuevo retardo
8	useDebounce.test.jsx	al desmontar justo después de montar no queda ningún temporizador
9	useDebounce.test.jsx	al desmontar con varios cambios en el aire no queda ningún temporizador vivo
10	useDebounce.test.jsx	tras desmontar, dejar correr el reloj no vuelve a dibujar el hook
11	usePlans.test.jsx	empieza en loading, sin planes ni error, y pide los planes al montar
12	usePlans.test.jsx	al llegar los planes pasa a ready con los planes y sin error
13	usePlans.test.jsx	si la petición falla pasa a error, con el error y sin planes
14	usePlans.test.jsx	no pide los planes otra vez en cada dibujado
15	usePlans.test.jsx	reload() vuelve a loading, pide otra vez y termina en ready con los planes nuevos
16	usePlans.test.jsx	después de un error, reload() limpia el error y puede terminar bien
17	usePlans.test.jsx	reload mantiene la misma identidad entre dibujados
18	usePlans.test.jsx	si la primera respuesta llega DESPUÉS de la segunda, no pisa a la nueva
19	usePlans.test.jsx	si la primera FALLA tarde, el error viejo no pisa los planes nuevos
20	usePlans.test.jsx	si cambia la función fetchPlans, la respuesta de la anterior se ignora
21	usePlans.test.jsx	con StrictMode (como en desarrollo) el efecto corre dos veces y gana la respuesta de la segunda
22	usePlans.test.jsx	si la respuesta llega después de desmontar, no pasa nada
23	useAgentRun.test.jsx	empieza en idle, sin plan, resultado ni error, y expone start, approve y reject
24	useAgentRun.test.jsx	approve() y reject() en idle no hacen nada
25	useAgentRun.test.jsx	start(plan) pasa a running y llama a runAgent con el plan y una señal sin abortar
26	useAgentRun.test.jsx	al terminar bien va directo a done con el resultado, sin pedir aprobación
27	useAgentRun.test.jsx	al terminar bien pasa a awaiting_approval (guarda el resultado) y NO a done
28	useAgentRun.test.jsx	solo approve() lo lleva a done, y pasa por todos los estados en orden
29	useAgentRun.test.jsx	approve() mientras corre no salta la barrera: al terminar sigue pidiendo aprobación
30	useAgentRun.test.jsx	reject() en awaiting_approval descarta el resultado y vuelve a idle
31	useAgentRun.test.jsx	approve() dos veces seguidas no vuelve a hacer nada raro
32	useAgentRun.test.jsx	reject() mientras corre aborta la señal, vuelve a idle y descarta lo que llegue después
33	useAgentRun.test.jsx	si runAgent falla pasa a error, con el error y el plan
34	useAgentRun.test.jsx	con una ejecución en curso, start() no lanza otra
35	useAgentRun.test.jsx	esperando aprobación tampoco se puede lanzar otra ejecución
36	useAgentRun.test.jsx	después de un error se puede volver a empezar con otro plan
37	useAgentRun.test.jsx	al desmontar con una ejecución en curso aborta su señal
38	useAgentRun.test.jsx	si la respuesta llega después de desmontar, no pasa nada
39	useAgentRun.test.jsx	sin runAgent se queda en idle y start() no hace nada
40	useAgentRun.test.jsx	si runAgent aparece en un dibujado posterior, el hook no se rompe y funciona
41	App.test.jsx	los datos tienen el formato del plan de la semana 8
42	App.test.jsx	la cabecera solo necesita un número: se dibuja sin la lista de planes
43	App.test.jsx	muestra el esqueleto mientras carga y los planes cuando llegan
44	App.test.jsx	si la red falla muestra el error y Reintentar vuelve a cargar
45	App.test.jsx	al decidir un plan, el contador de la cabecera baja
46	App.test.jsx	rechazar también cuenta, y las decisiones sobreviven a recargar la página
47	App.test.jsx	un plan aprobado aparece en el panel de ejecución del agente
48	Inbox.test.jsx	separa pendientes y decididos según decisions
49	Inbox.test.jsx	aprobar un plan R1 avisa al padre con onDecide(id, 'approved')
50	Inbox.test.jsx	aprobar un plan R2 exige el hash exacto
51	Inbox.test.jsx	el campo muestra lo escrito al instante, pero la lista espera 300 ms
52	Inbox.test.jsx	sin coincidencias muestra el estado vacío y Limpiar búsqueda devuelve la lista
53	Inbox.test.jsx	sin planes aprobados no hay nada que ejecutar
54	Inbox.test.jsx	un plan R1 aprobado se ejecuta y termina aplicado, sin confirmación extra
55	Inbox.test.jsx	un plan R2 aprobado espera una última confirmación antes de aplicarse
56	Inbox.test.jsx	Descartar vuelve al reposo sin aplicar nada
57	Inbox.test.jsx	si el agente falla, lo dice

Total: 57 pruebas.

Anexo C. Archivos, comandos y reproducibilidad

Ruta	Qué contiene
`src/hooks/useDebounce.js`	Hook propio: valor tranquilo con limpieza del temporizador
`src/hooks/usePlans.js`	Hook propio: tres estados, reload y respuesta vieja

Ruta	Qué contiene
src/hooks/useAgentRun.js	Hook propio: máquina de estados y barrera R2
src/ai/*.js	Hooks de la IA corregidos (6 fallos)
docs/capturas/	16 capturas reales (app, terminal y VS Code)
docs/logs/	Salidas completas de pruebas y build
docs/scripts/capturar_app.py	Guion de capturas de la aplicación (Playwright + Chrome)
docs/scripts/capturar_ventana.ps1	Captura de ventanas de terminal
docs/scripts/capturar_vscode.ps1	Captura de la ventana de VS Code
docs/scripts/generar_entregable.py	Generador de este DOCX

Reproducir las pruebas:

```
npm install
npm test          # 57/57 en modo team
npm run test:ai   # 57/57 en modo ai
npm run build     # compilación de producción
```

Reproducir las capturas de la aplicación:

```
npm run dev       # deja el servidor en http://localhost:5173
python docs/scripts/capturar_app.py
```

Fin del documento. Estudiante: Edu Edward Galindo Huamán · DAE Semana 11 (extra) · 2026.