TECSUP

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Los hooks del agente

Laboratorio de la semana 11 (extra)

ImplementaciÃ³n de useDebounce, usePlans y useAgentRun
y revisiÃ³n de seis fallos en hooks escritos por una IA

Estudiante: Edu Edward Galindo HuamÃ¡n

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales (DAE)

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/Hellscythe25/dae-s11-hooks-del-agente

Entorno: Node.js v24.21.0 Â· npm 11.19.0 Â· Vite 7.3.7 Â· Vitest 3.2.7

Resultado obtenido

57 / 57 pruebas en modo team Â· 57 / 57 pruebas en modo ai Â· build correcto

16 capturas reales: 10 de la aplicaciÃ³n, 5 de terminal y 1 de VS Code

Contenido

Contenido 2
1. Resumen ejecutivo 3
1.1 Resultados 3
1.2 QuÃ© contiene este entregable 3
2. La aplicaciÃ³n y la propiedad del estado 3
2.1 QuÃ© hace la aplicaciÃ³n 3
2.2 Ãrbol de componentes 4
2.3 DÃ³nde vive cada dato 4
2.4 Por quÃ© el contador de pendientes vive en App y no en Header 4
3. ImplementaciÃ³n de los tres hooks propios 6
3.1 useDebounce: el valor tranquilo 6
3.2 usePlans: los tres estados y la respuesta vieja 6
3.3 useAgentRun: la mÃ¡quina de estados de una ejecuciÃ³n 7
4. RevisiÃ³n de los hooks Â«escritos por una IAÂ» 10
4.1 MÃ©todo de revisiÃ³n 10
4.2 Los seis fallos 10
4.3 Antes y despuÃ©s de cada correcciÃ³n 10
5. Pruebas y evidencias 13
5.1 Cobertura por archivo 13
5.2 Comandos ejecutados 13
5.3 Evidencia de terminal 13
5.4 Registros completos 15
5.5 QuÃ© no se modificÃ³ 16
6. Capturas de la aplicaciÃ³n 17
7. Uso de inteligencia artificial 24
7.1 Tabla de uso de IA 24
7.2 Lo que se aceptÃ³ y lo que se rechazÃ³ 24
7.3 Las cuatro preguntas de la revisiÃ³n del diff 24
8. Conclusiones 25
Anexo A. CÃ³digo corregido de los hooks de la IA 26
Anexo B. CatÃ¡logo de las 57 pruebas 28
Anexo C. Archivos, comandos y reproducibilidad 28

1. Resumen ejecutivo

Este trabajo completa el laboratorio extra de la semana 11 de Desarrollo de Aplicaciones Empresariales. La aplicaciÃ³n es una bandeja de aprobaciones: un agente de IA propone planes con un `plan_hash` y una persona decide si los aprueba o los rechaza. La bandeja carga los planes con una peticiÃ³n simulada, busca con retardo y permite ejecutar lo aprobado; un plan destructivo (R2) no se aplica sin una confirmaciÃ³n explÃ-cita.

El repositorio de partida traÃ-a los componentes y las pruebas ya escritos, pero los tres hooks centrales estaban sin implementar: por eso la aplicaciÃ³n se quedaba cargando y 40 de las 57 pruebas fallaban. El trabajo tuvo dos frentes: (1) implementar `useDebounce`, `usePlans` y `useAgentRun` contra las pruebas, y (2) revisar tres hooks Â«escritos por una IAÂ» que compilaban y parecÃ-an correctos, pero contenÃ-an seis fallos tÃ-picos de React.

No se modificaron las pruebas, `package.json`, `vite.config.js` ni los archivos `.env.*`. Todo el cambio de cÃ³digo estÃ¡ en `src/hooks/` y `src/ai/`. Las capturas se tomaron de la aplicaciÃ³n real corriendo en el servidor de desarrollo y de la terminal real; no hay maquetas ni imÃ¡genes simuladas.

1.1 Resultados

Indicador	Estado inicial	Estado final
`npm test` (modo team, `src/hooks`)	40 fallan Â· 17 pasan (57)	**57 pasan (57)**
`npm run test:ai` (modo ai, `src/ai`)	20 fallan Â· 37 pasan (57)	**57 pasan (57)**
`npm run build`	no se habÃ-a ejecutado	**correcto (44 mÃ³dulos)**
Capturas reales	â€”	**16** (10 app + 5 terminal + 1 VS Code)

1.2 QuÃ© contiene este entregable

- La explicaciÃ³n de la arquitectura y de **por quÃ© el contador de pendientes vive en `App` y no en `Header`** (secciÃ³n 2.4), con el cÃ³digo que lo demuestra y las pruebas que lo respaldan.
- El cÃ³digo final comentado de los tres hooks propios y las decisiones de diseÃ±o de cada uno (secciÃ³n 3).
- La revisiÃ³n de los hooks de la IA: los **seis fallos** clasificados, el Â«antes y despuÃ©sÂ» de cada correcciÃ³n y la evidencia de las pruebas (secciÃ³n 4).
- Las tablas de pruebas, los comandos y las **capturas reales** de terminal, VS Code y aplicaciÃ³n (secciones 5 y 6).
- La **tabla de uso de IA**, lo que se aceptÃ³, lo que se rechazÃ³ y las cuatro preguntas de revisiÃ³n del diff (secciÃ³n 7).
- Los anexos con el cÃ³digo corregido de `src/ai/` y el catÃ¡logo completo de las 57 pruebas.

2. La aplicaciÃ³n y la propiedad del estado

2.1 QuÃ© hace la aplicaciÃ³n

`App` pide los planes al agente con `usePlans` (red simulada con 900 ms de retardo y un modo `?fail=1` que rechaza). Mientras llegan, muestra un esqueleto de carga; si la peticiÃ³n falla, muestra un aviso con Â«ReintentarÂ»; cuando llegan, dibuja la bandeja. Cada plan se puede aprobar o rechazar. Aprobar un plan R2 exige escribir su hash exacto. Las decisiones se guardan en `localStorage` y sobreviven a una recarga. Los planes aprobados aparecen en el panel de ejecuciÃ³n, que usa `useAgentRun` para ensayar primero y aplicar despuÃ©s.

2.2 Ã?rbol de componentes

```
App                                  â†? usePlans + estado decisions + persistencia
â”œâ”€â”€ Header({ pendingCount })         â†? solo dibuja el nÃºmero
â”œâ”€â”€ toolbar                          â†? simular fallo / recargar
â”œâ”€â”€ Inbox({ plans, decisions, onDecide, runAgent })
â”‚   â”œâ”€â”€ searchbox                    â†? useState(query) + useDebounce(query, 300)
â”‚   â”œâ”€â”€ PlanCard({ plan, onDecide }) â†? aprobar / rechazar
â”‚   â”œ,   â”œâ”€â”€ HashConfirm                â†? input del hash para R2
â”‚   â”œâ”€â”€ RunPanel({ approvedPlans, runAgent })
â”‚       â”œâ”€â”€ useAgentRun              â†? idle Â· running Â· awaiting_approval Â· done Â· error
```




Figura 1. *Estructura real del proyecto en VS Code: el Ãrbol de archivos del repositorio y* `src/hooks/usePlans.js` *abierto.*

2.3 DÃ³nde vive cada dato

Dato	DÃ³nde vive	QuiÃ©n lo escribe	QuiÃ©n lo lee
`status`, `plans`, `error`	`usePlans`, invocado en `App`	La promesa de `fetchPlans`	`App` (decide quÃ© dibujar) e `Inbox`
`decisions`	`App`: `useState` + `localStorage`	`decide()` cuando `Inbox` avisa	`Header` (conteo) e `Inbox` (listas)
`pendingCount`	**Derivado en `App`**, no es estado	Se recalcula en cada render	`Header`, como nÃºmero
`query`	`Inbox` (`useState`)	El campo de bÃºsqueda	`Inbox`, a travÃ©s de `useDebounce`
`run`	`useAgentRun`, invocado en `RunPanel`	`start`, `approve`, `reject`	`RunPanel` (estado de la ejecuciÃ³n)

2.4 Por quÃ© el contador de pendientes vive en App y no en Header

El contador de pendientes **no es un dato independiente**: es el resultado de cruzar la lista de planes con el mapa de decisiones. Por eso no se guarda: se deriva. `App` ya tiene las dos entradas (los planes que devuelve `usePlans` y las decisiones que administra con `useState`), asÃ- que allÃ- se calcula una sola vez y se pasa a `Header` Ãºnicamente el nÃºmero.

```
// App.jsx â€” las decisiones viven en el ancestro comÃºn mÃ¡s bajo
const { status, plans, error, reload } = usePlans(fetchPlans);
const [decisions, setDecisions] = useState(readStoredDecisions);

// Derivado en cada render, nunca almacenado. La cabecera recibe solo este nÃºmero.
const pendingCount =
  status === "ready" ? plans.filter((plan) => !(plan.id in decisions)).length : null;

return (
  <main className="app">
    <Header pendingCount={pendingCount} />
    ...
    {status === "ready" && (
      <Inbox plans={plans} decisions={decisions} onDecide={decide} runAgent={runAgent} />
    )}
  </main>
);
```

Las razones concretas, en orden de importancia:

- **El ancestro comÃºn mÃ¡s bajo es `App`.** `Header` e `Inbox` son hermanos. Las decisiones se producen al decidir dentro de `Inbox` (en `PlanCard`) y las necesitan tanto `Inbox` (para separar pendientes de decididos) como `Header` (para contar). El Ãºnico componente que es ancestro de ambos es `App`; si el contador viviera en `Header`, las decisiones tendrÃ-an que subir de todas formas y se duplicarÃ-a el camino.
- **Una sola fuente de verdad.** `decisions` se guarda una vez y se persiste en `localStorage`. El contador es una vista de ese estado. Si `Header` tuviera su propio contador, habrÃ-a dos copias que podrÃ-an desincronizarse al recargar, al rechazar o al cambiar la lista de planes.
- **`Header` es presentacional.** Recibe solo `pendingCount` y no la lista. No se vuelve a dibujar por cambios en los planes que no le interesan y se puede probar aislado. La prueba Â«la cabecera solo necesita un nÃºmero: se dibuja sin la lista de planesÂ» lo verifica explÃ-citamente.
- **La persistencia encaja sin esfuerzo.** Al recargar, `App` lee las decisiones de `localStorage` y el contador se recalcula solo. Un contador dentro de `Header` no sabrÃ-a cuÃ¡ndo cambiÃ³ la lista ni sobrevivirÃ-a a la recarga.
- **Menos complejidad, no mÃ¡s.** La alternativa serÃ-a un contexto global o un estado en `Header` actualizado por eventos. Con solo dos consumidores que ya cuelgan de `App`, eso agrega indirecciÃ³n sin beneficio. La regla del curso es Â«el dato vive en el ancestro mÃ¡s bajo que lo necesitaÂ», y ese ancestro es `App`, no `main.jsx`.

Respuesta corta: el contador vive en App porque allÃ- estÃ¡n los planes y las decisiones, que son sus dos entradas; Header solo lo muestra. Guardarlo en la cabecera duplicarÃ-a el estado y romperÃ-a la Ãºnica fuente de verdad.

3. ImplementaciÃ³n de los tres hooks propios

Los tres hooks se implementaron contra las pruebas, sin modificarlas. Cada archivo conserva las convenciones del curso: cÃ³digo y nombres en inglÃ©s, comentarios en inglÃ©s, y explicaciÃ³n en espaÃ±ol en este informe. Los hooks se llaman siempre en el nivel superior y en el mismo orden.

3.1 useDebounce: el valor tranquilo

Contrato. `useDebounce(value, delay)` devuelve el Ãºltimo `value` que lleva `delay` milisegundos sin cambiar. En el primer dibujado devuelve `value` de inmediato. Cada cambio cancela el temporizador anterior; si el retardo cambia, se vuelve a contar. Al desmontar no queda ningÃºn temporizador vivo.

src/hooks/useDebounce.js

```
import { useEffect, useState } from "react";

/**
 * Returns the "quiet" value: the last `value` that stayed unchanged for `delay` ms.
 *
 * The returned value is state, initialised with `value` so the first render never waits.
 * Every change cancels the previous timer and starts a new one; the cleanup cancels the
 * timer when the effect repeats and when the component unmounts, so no intermediate value
 * is ever emitted and no timer survives the hook.
 */
export default function useDebounce(value, delay) {
  const [debounced, setDebounced] = useState(value);

  useEffect(() => {
    const timer = setTimeout(() => {
      setDebounced(value);
    }, delay);

    return () => clearTimeout(timer);
  }, [value, delay]);

  return debounced;
}
```

Decisiones de diseÃ±o.

- `useState(value)` arranca con el valor actual: la interfaz no espera `delay` ms en el primer dibujado.
- El temporizador se crea dentro del `useEffect` con dependencias `[value, delay]`. React ejecuta la limpieza **antes** de repetir el efecto, asÃ- que `clearTimeout(timer)` cancela el temporizador anterior en cada cambio. Solo sobrevive el Ãºltimo; los valores intermedios nunca llegan a `setDebounced`.
- La misma limpieza corre al desmontar. No hace falta un `useRef`: el temporizador pertenece a una corrida concreta del efecto y la clausura lo captura. Guardarlo en un `ref` fue precisamente el error del hook de la IA.
- Si `delay` cambia, el efecto se repite y la cuenta empieza de cero con el nuevo retardo, tal como exige la prueba.

Pruebas (10/10). El archivo `useDebounce.test.jsx` agrupa: el valor tranquilo (3), la cancelaciÃ³n del temporizador anterior (4) y la limpieza al desmontar (3). Usa `vi.useFakeTimers()` y `act()` para mover el reloj; no espera en tiempo real.

3.2 usePlans: los tres estados y la respuesta vieja

Contrato. `usePlans(fetchPlans)` devuelve `{ status, plans, error, reload }`. `status` es `loading`, `ready` o `error`. Mientras carga y si falla, `plans` es `[]`; en `error`, `error` es el motivo del rechazo. `reload()` vuelve a pedir y regresa a `loading`. La respuesta de una peticiÃ³n vieja nunca debe pisar a la nueva.

src/hooks/usePlans.js

```
import { useCallback, useEffect, useState } from "react";

const INITIAL = { status: "loading", plans: [], error: null };

/**
 * Loads the agent plans and exposes the three states of a request: loading, ready and error.
 *
 * `fetchPlans` must be a stable function (module level or wrapped in useCallback); when it
 * changes the hook asks again. `reload()` repeats the request and returns to loading.
 *
 * Every effect run owns a `cancelled` flag. The cleanup sets it to true, so the answer of a
 * superseded request (a reload or an unmount) can never overwrite the newest one: that is the
 * request race the tests call "la respuesta vieja".
 */
export default function usePlans(fetchPlans) {
  const [state, setState] = useState(INITIAL);
  const [attempt, setAttempt] = useState(0);

  useEffect(() => {
    let cancelled = false;
    setState(INITIAL);

    fetchPlans().then(
      (plans) => {
        if (!cancelled) setState({ status: "ready", plans, error: null });
      },
      (error) => {
        if (!cancelled) setState({ status: "error", plans: [], error });
      }
    );

    return () => {
      cancelled = true;
    };
  }, [fetchPlans, attempt]);

  const reload = useCallback(() => {
    setAttempt((current) => current + 1);
  }, []);

  return { ...state, reload };
}
```

Decisiones de diseÃ±o.

- El estado se agrupa en un solo objeto (`INITIAL` con `status`, `plans` y `error`) para que los tres estados se actualicen juntos y no existan combinaciones imposibles, como `status: "ready"` con un error viejo.
- `reload` incrementa un contador `attempt` en lugar de modificar el estado directamente. AsÃ- el efecto se repite sin duplicar la lÃ³gica de carga, y `reload` conserva la misma identidad entre renders gracias a `useCallback`.
- Cada corrida del efecto crea una bandera `cancelled`. La limpieza la pone en `true`; antes de escribir el estado se comprueba. Esto cubre cuatro casos que las pruebas ejercitan: una respuesta vieja que llega despuÃ©s de la nueva, un error viejo que llega tarde, un cambio de `fetchPlans` y el doble efecto de `StrictMode`.
- La bandera tambiÃ©n cubre el desmontaje: si la respuesta llega despuÃ©s, no se llama `setState`. No se usa `AbortController` aquÃ- porque la funciÃ³n `fetchPlans` de la aplicaciÃ³n no recibe una seÃ±al; la bandera es suficiente y no cambia el contrato.

Pruebas (12/12). `usePlans.test.jsx` cubre los tres estados (4), `reload` (3), la carrera de peticiones (4) y el desmontaje (1). Las promesas son Â«deferredÂ»: la prueba decide cuÃ¡ndo y en quÃ© orden responde cada peticiÃ³n.

3.3 useAgentRun: la mÃ¡quina de estados de una ejecuciÃ³n

Contrato. `useAgentRun(runAgent)` devuelve `{ status, plan, result, error, start, approve, reject }`. La ejecuciÃ³n empieza en `idle`; `start(plan)` pasa a `running`; un plan R1 termina en `done`; un plan

R2 termina en `awaiting_approval` y solo `approve()` lo lleva a `done`; un fallo lleva a `error`; `reject()` cancela y vuelve a `idle`. Si ya hay una ejecuciÃ³n en curso, `start()` no hace nada.

```
idle â”€â”€start(plan)â”€â”€¶ running â”€â”€ok, R1â”€â”€â”€
```

```
    controller.current = null;
    update(IDLE);
  }, [update]);

  // Unmount: abort the run in flight. Its promise checks `signal.aborted` before touching state.
  useEffect(() => {
    return () => {
      controller.current?.abort();
      controller.current = null;
    };
  }, []);

  return { ...run, start, approve, reject };
}
```

Decisiones de diseÃ±o.

- `latest` es un `ref` que refleja el Ãºltimo estado. Los manejadores `start`, `approve` y `reject` lo leen para decidir sin depender de una clausura vieja, incluso si se llaman varias veces antes de que React vuelva a dibujar.
- `controller` guarda el `AbortController` de la ejecuciÃ³n actual. `start` crea uno nuevo y pasa su seÃ±al a `runAgent`; `reject` y el desmontaje llaman a `abort()`. La promesa comprueba `signal.aborted` antes de tocar el estado, asÃ- que una respuesta tardÃ-a no puede revivir una ejecuciÃ³n cancelada.
- **Regla de seguridad:** el Ã©xito de un plan R2 no va a `done`; va a `awaiting_approval` conservando el resultado. Solo `approve()` cambia el estado a `done`, y solo funciona si el estado actual es `awaiting_approval`.
- Todos los hooks se ejecutan siempre, antes de cualquier `return`. La comprobaciÃ³n de `runAgent` ausente estÃ¡ dentro de `start`, no como un retorno temprano del hook. Esto mantiene el orden de hooks entre dibujados.

Pruebas (18/18). `useAgentRun.test.jsx` cubre el punto de partida (2), el plan R1 (2), la barrera del R2 (5), cancelar/fallar/reintentar (5), la limpieza al desmontar (2) y las reglas de los hooks (2).

4. RevisiÃ³n de los hooks Â«escritos por una IAÂ»

La carpeta `src/ai/` contiene los mismos tres hooks, escritos por una IA. Compilan, se leen bien y la aplicaciÃ³n funciona en parte, pero esconden seis fallos tÃ-picos. El modo `npm run test:ai` corre exactamente las mismas 57 pruebas contra esa carpeta: al empezar, **20 fallan y 37 pasan**.

4.1 MÃ©todo de revisiÃ³n

- Se ejecutÃ³ `npm run test:ai` y se guardÃ³ la salida completa en `docs/logs/02_test_ai_inicial.txt`.
- Se leyÃ³ cada prueba fallida y se buscÃ³ la causa en el hook, no en la prueba. Las pruebas no se tocaron.
- Se corrigiÃ³ un archivo por turno y se volviÃ³ a correr el modo `ai` despuÃ©s de cada cambio.
- Se clasificaron los fallos en seis causas raÃ-z, que se documentan en la tabla siguiente.
- Al final, `npm test` y `npm run test:ai` quedaron los dos en **57/57**.

4.2 Los seis fallos

#	Archivo	Fallo y sÃ-ntoma	CorrecciÃ³n aplicada	Pruebas que lo demuestran
1	`src/ai/useDebounce.js`	El temporizador solo se limpia al desmontar. Un segundo `useEffect` con `[]` guarda el timer en un `ref`; al cambiar el valor, el timer anterior sigue vivo y emite valores intermedios.	Devolver `clearTimeout(timer)` desde el efecto `[value, delay]`, sin `ref`.	5 pruebas de Â«cada cambio cancela el temporizador anteriorÂ» y Â«limpieza al desmontarÂ».
2	`src/ai/usePlans.js`	El rechazo no cambia el estado: el `.catch` solo hace `console.error`. El status se queda en `loading` para siempre y `error` sigue en `null`.	En el rechazo: `setPlans([])`, `setError(err)` y `setStatus("error")` (con guard).	Â«si la peticiÃ³n falla pasa a errorâ€¦Â», Â«despuÃ©s de un error, reload()â€¦Â» y la prueba de App con red caÃ-da.
3	`src/ai/usePlans.js`	No hay bandera de cancelaciÃ³n: la respuesta de un `reload` anterior (o posterior al desmontaje) puede pisar la mÃ¡s nueva. Es la carrera que las pruebas provocan a propÃ³sito.	`let cancelled = false` por corrida del efecto; la limpieza lo pone en `true`; se comprueba antes de cada `setState`.	Las 3 pruebas de Â«ignora la respuesta viejaÂ» que fallaban (respuesta tardÃ-a, cambio de `fetchPlans` y `StrictMode`).
4	`src/ai/useAgentRun.js`	Hay un `return` temprano antes de los hooks: `if (!runAgent) return { ... }`. Eso cambia el nÃºmero de hooks entre dibujados; cuando `runAgent` aparece, React lanza Â«Rendered more hooks than during the previous renderÂ».	Quitar el retorno temprano; mantener todos los hooks y comprobar `if (!runAgent) return;` **dentro** de `start`.	Â«sin runAgent se queda en idleâ€¦Â» y Â«si runAgent aparece en un dibujado posterior, el hook no se rompeÂ».
5	`src/ai/useAgentRun.js`	Un plan R2 se aplica sin aprobaciÃ³n: el Ã©xito siempre hace `update({ status: "done" })`. No existe la barrera de seguridad de la semana 10.	Si `plan.risk === "R2"`, pasar a `awaiting_approval` conservando el resultado; solo `approve()` lleva a `done`.	4 pruebas de la barrera R2, Â«esperando aprobaciÃ³n tampoco se puede lanzar otra ejecuciÃ³nÂ» y las 2 de Inbox con R2.
6	`src/ai/useAgentRun.js`	No hay limpieza al desmontar: la seÃ±al no se aborta y una respuesta tardÃ-a intenta actualizar el estado de un componente que ya no existe.	`useEffect(() => () => controller.current?.abort(), [])`.	Â«al desmontar con una ejecuciÃ³n en curso aborta su seÃ±alÂ» y Â«si la respuesta llega despuÃ©s de desmontar, no pasa nadaÂ».

4.3 Antes y despuÃ©s de cada correcciÃ³n

Los fragmentos siguientes muestran el cambio mÃ-nimo que resuelve cada fallo. El cÃ³digo completo corregido estÃ¡ en el anexo A.

Fallo 1 Â· limpieza del temporizador

```
// ANTES (src/ai/useDebounce.js)
useEffect(() => {
  timer.current = setTimeout(() => setDebounced(value), delay);
}, [value, delay]);
useEffect(() => () => clearTimeout(timer.current), []);   // solo al desmontar

// DESPUÃ‰S
useEffect(() => {
  const timer = setTimeout(() => setDebounced(value), delay);
  return () => clearTimeout(timer);                        // al cambiar y al desmontar
}, [value, delay]);
```

Fallos 2 y 3 Â· estado de error y respuesta vieja

```
// ANTES (src/ai/usePlans.js)
fetchPlans()
  .then((data) => { setPlans(data); setStatus("ready"); })
  .catch((err) => { console.error("Error loading plans", err); });   // nunca hay estado "error"

// DESPUÃ‰S
let cancelled = false;                        // una bandera por corrida del efecto
fetchPlans().then(
  (data) => { if (cancelled) return; setPlans(data); setStatus("ready"); setError(null); },
  (err)  => { if (cancelled) return; setPlans([]); setError(err); setStatus("error"); }
);
return () => { cancelled = true; };           // reload, cambio de fetchPlans y desmontaje
```

Fallo 4 Â· orden de los hooks

```
// ANTES (src/ai/useAgentRun.js)
if (!runAgent) {
  return { ...IDLE, start: () => {}, approve: () => {}, reject: () => {} };  // hooks condicionales
}
const latest = useRef(IDLE);   // este hook se salta en el primer dibujado

// DESPUÃ‰S
const latest = useRef(IDLE);   // todos los hooks siempre, en el mismo orden
const start = useCallback((plan) => {
  if (!runAgent) return;       // la comprobaciÃ³n va dentro del manejador
  ...
}, [runAgent, update]);
```

Fallo 5 Â· la barrera del R2

```
// ANTES
runAgent(plan, { signal }).then((result) => {
  update({ status: "done", plan, result, error: null });     // R2 aplicado sin aprobaciÃ³n
});

// DESPUÃ‰S
runAgent(plan, { signal }).then((result) => {
  if (plan.risk === "R2") {
    update({ status: "awaiting_approval", plan, result, error: null });
  } else {
    update({ status: "done", plan, result, error: null });
  }
});
```

Fallo 6 Â· limpieza al desmontar

```
// ANTES: no habÃ-a ningÃºn efecto de limpieza.

// DESPUÃ‰S
useEffect(() => {
  return () => {
    controller.current?.abort();   // la promesa comprueba signal.aborted antes de setState
    controller.current = null;
  };
}, []);
```

Resultado: `npm run test:ai` pasÃ³ de **20 fallan / 37 pasan** a **57 pasan**. La salida completa estÃ¡ en `docs/logs/05_test_ai_final.txt` y la captura de terminal en la figura 5.

5. Pruebas y evidencias

5.1 Cobertura por archivo

Suite	QuÃ© verifica	N.Âº	Inicial	Final
`useDebounce.test.jsx`	Valor tranquilo, cancelaciÃ³n del timer anterior y limpieza al desmontar	10	5 fallan	10 pasan
`usePlans.test.jsx`	Tres estados, `reload`, carrera de peticiones y desmontaje	12	11 fallan	12 pasan
`useAgentRun.test.jsx`	MÃ¡quina de estados, barrera R2, cancelaciÃ³n, error y limpieza	18	14 fallan	18 pasan
`App.test.jsx`	Carga, error, contador en `App` y persistencia	7	5 fallan	7 pasan
`Inbox.test.jsx`	BÃºsqueda con debounce, decisiones y ejecuciÃ³n	10	5 fallan	10 pasan
Total	**Las 57 pruebas del curso**	**57**	**40 fallan Â· 17 pasan**	**57 pasan**

5.2 Comandos ejecutados

```
npm install                # instala las dependencias del repositorio
npm test                   # modo team: pruebas contra src/hooks
npm run test:ai            # modo ai: las mismas pruebas contra src/ai
npm run build              # compilaciÃ³n de producciÃ³n (vite build)
npm run dev                # aplicaciÃ³n real para las capturas (http://localhost:5173)
```

5.3 Evidencia de terminal

Las capturas siguientes se tomaron de ventanas de PowerShell reales, con la salida real de cada comando y el cÃ³digo de salida visible. Para que el texto fuera legible en el documento se usÃ³ una fuente de consola de 28 px; no se editÃ³ el contenido.




Figura 2. *Estado inicial de `npm test`: 40 pruebas fallan y 17 pasan, con cÃ³digo de salida 1.*




Figura 3. *Estado inicial de `npm run test:ai`: 20 fallan y 37 pasan. Son los seis fallos de los hooks de la IA.*




Figura 4. *Estado final de `npm test`: los 5 archivos y las 57 pruebas en verde, con cÃ³digo de salida 0.*




Figura 5. *Estado final de `npm run test:ai`: las mismas 57 pruebas en verde sobre `src/ai`.*




Figura 6. *`npm run build`: compilaciÃ³n de producciÃ³n correcta, 44 mÃ³dulos transformados.*

5.4 Registros completos

AdemÃ¡s de las capturas, el repositorio guarda la salida completa de cada corrida en `docs/logs/`. Estos archivos permiten auditar cada prueba, no solo el resumen.

Archivo	Contenido
`01_test_inicial.txt`	`npm test` antes de implementar: 40 fallan / 17 pasan
`02_test_ai_inicial.txt`	`npm run test:ai` antes de corregir: 20 fallan / 37 pasan
`03_hooks_dirigidos.txt`	Las 40 pruebas de los tres hooks, en verde
`04_test_final.txt`	`npm test` final: 57/57
`05_test_ai_final.txt`	`npm run test:ai` final: 57/57
`06_build.txt`	`npm run build` final

Archivo	Contenido
11_antes_test_consola.txt	Salida de consola usada para la figura 2
12_antes_test_ai_consola.txt	Salida de consola usada para la figura 3

5.5 QuÃ© no se modificÃ³

El contrato del repositorio prohÃ-be tocar las pruebas, la configuraciÃ³n y los archivos de entorno. El diff de cÃ³digo afecta Ãºnicamente a los seis hooks. Las pruebas, `package.json`, `vite.config.js` y `.env.*` siguen exactamente como estaban en el commit inicial.

```
$ git diff --stat
 src/ai/useAgentRun.js    |  35 ++++++++-----
 src/ai/useDebounce.js    |  14 +++---
 src/ai/usePlans.js       |  30 ++++++++---
 src/hooks/useAgentRun.js | 126 ++++++++
```

6. Capturas de la aplicaciÃ³n

Las diez capturas siguientes se generaron con Playwright controlando Chrome real contra el servidor de desarrollo de Vite (`http://localhost:5173`). No son maquetas: cada una corresponde a un estado provocado en la aplicaciÃ³n y verificado en el DOM antes de disparar la captura. La imagen se recorta a la columna de la aplicaciÃ³n para que el texto siga siendo legible en el documento.

El guion completo estÃ¡ en `docs/scripts/capturar_app.py` y puede reproducirse con `python docs/scripts/capturar_app.py` con el servidor levantado.



Figura 7. *Estado `Loading`: el esqueleto se muestra mientras la red simulada tarda 900 ms. El contador de la cabecera aparece como Â«â€¦Â».*




Figura 8. *Estado `ready` con los datos reales: el contador Â«Pendientes: 6Â» y las primeras tarjetas de la bandeja.*




Figura 9. *Estado `error` abierto con `?fail=1`: aviso Â«No se pudieron cargar los planesÂ» y botÃ³n Â«ReintentarÂ».*




Figura 10. *La bÃºsqueda acaba de escribir Â«valuesÂ». El campo muestra el texto al instante, pero la lista todavÃ-a no filtra: `useDebounce` espera 300 ms de calma.*




Figura 11. *DespuÃ©s de 300 ms sin teclear, la lista se reduce a un solo plan (P-03). Es el efecto del valor Â«tranquiloÂ».*




Figura 12. *Tras aprobar un plan R1, el contador de la cabecera baja a Â«Pendientes: 5Â» y el panel a Â«Decididos: 1Â». El nÃºmero se actualiza porque vive en App, no en la cabecera.*




Figura 13. *Un plan R2 (P-01) se ensayÃ³ correctamente, pero no se aplicÃ³: el panel pide una Ãºltima confirmaciÃ³n explÃ-cita con Â«Confirmar y aplicarÂ» o Â«DescartarÂ».*




Figura 14. *DespuÃ©s de Â«Confirmar y aplicarÂ», el estado pasa a done y muestra Â«P-01 aplicado (exams_destroy ensayado sobre d68ebfa913ec)Â».*




Figura 15. *Tras recargar la pÃ¡gina, las decisiones siguen en `localStorage`: Â«Pendientes: 4Â» y Â«Decididos: 2Â».*



Figura 16. *Vista mÃ³vil (390 Ã— 844): la bandeja, el buscador y las tarjetas se adaptan a una pantalla estrecha.*

7. Uso de inteligencia artificial

Se usÃ³ un agente de codificaciÃ³n (OpenCode, modelo Â«Big PickleÂ») como asistente para leer el repositorio, proponer implementaciones, diagnosticar los seis fallos y preparar este documento. El agente trabajÃ³ bajo el contrato de `AGENTS.md`: solo editÃ³ `src/hooks/`, `src/ai/` y `docs/`; no tocÃ³ pruebas, configuraciÃ³n ni archivos de entorno. Cada cambio se verificÃ³ con las pruebas y con revisiÃ³n humana del diff.

7.1 Tabla de uso de IA

#	Actividad	Herramienta	CÃ³mo se usÃ³	Resultado	VerificaciÃ³n
1	Lectura del repositorio y plan	OpenCode (Big Pickle)	Leer `README.md`, `AGENTS.md`, las pruebas y los hooks; proponer un plan por partes.	Plan de trabajo y restricciones	RevisiÃ³n humana del plan
2	Implementar `useDebounce`	OpenCode (Big Pickle)	Escribir el hook segÃºn el `TODO`, explicando la limpieza del temporizador.	Hook de 23 lÃneas	10/10 pruebas; diff revisado
3	Implementar `usePlans`	OpenCode (Big Pickle)	Resolver los tres estados, `reload` y la bandera `cancelled` contra la respuesta vieja.	Hook de 42 lÃneas	12/12 pruebas; diff revisado
4	Implementar `useAgentRun`	OpenCode (Big Pickle)	Construir la mÃ¡quina de estados, la barrera R2 y el aborto al desmontar.	Hook de 77 lÃneas	18/18 pruebas; diff revisado
5	Diagnosticar los 6 fallos de `src/ai`	OpenCode (Big Pickle)	Correr `npm run test:ai`, leer los fallos y corregir sin tocar las pruebas.	6 correcciones puntuales	20 fallos â†’ 0; 57/57 en modo ai
6	Capturas reales	Playwright + Chrome; script PrintWindow	Automatizar capturas de la app, de la terminal y de VS Code.	16 PNG	OCR y revisiÃ³n visual; estados verificados en el DOM
7	RedacciÃ³n y maquetaciÃ³n	OpenCode + `python-docx`	Estructurar el informe, redactar las explicaciones y generar el DOCX/PDF.	Este documento	Cifras contrastadas con los logs

7.2 Lo que se aceptÃ³ y lo que se rechazÃ³

Se aceptÃ³:

- La implementaciÃ³n de los tres hooks, despuÃ©s de leerla y comprobar que cada efecto limpia lo que abre.
- La clasificaciÃ³n de los seis fallos de la IA, contrastada una por una con la prueba que fallaba.
- Los guiones de captura y el texto del informe, revisados contra los resultados reales.

Se rechazÃ³:

- Mover el contador de pendientes a `Header` Â«para simplificarÂ». Rompe la Ãºnica fuente de verdad y obliga a duplicar las decisiones; el ancestro comÃºn es `App`.
- Cambiar una prueba o `package.json` para que el resultado diera verde. Las pruebas son el contrato.
- Dejar el retorno temprano de `useAgentRun` cuando falta `runAgent`: cambia el orden de los hooks.
- Dejar el `.catch` con `console.error` en `usePlans`: la pantalla se quedaba cargando para siempre.
- Aplicar un R2 directo a `done`: la barrera de seguridad es el objetivo del laboratorio.

7.3 Las cuatro preguntas de la revisiÃ³n del diff

Pregunta del contrato	Respuesta	Evidencia
1. Â¿Los hooks se llaman siempre en el mismo orden y en el nivel superior, sin `if`, bucles ni `return` antes?	**SÃ.** En `useAgentRun` todos los hooks se ejecutan siempre; el guard `if (!runAgent)` estÃ¡ dentro de `start`. El retorno temprano de la IA se eliminÃ³.	Fallo 4 y prueba Â«si runAgent aparece en un dibujado posteriorâ€¦Â»
2. Â¿Todo `useEffect` que abre algo lo limpia al repetirse y al desmontar?	**SÃ.** El temporizador con `clearTimeout`; la peticiÃ³n con la bandera `cancelled`; la ejecuciÃ³n con `AbortController.abort()`.	Pruebas de desmontaje de los tres hooks
3. Â¿Se resuelven los tres estados y se ven en pantalla?	**SÃ.** `loading` muestra el esqueleto, `ready` las tarjetas y `error` el aviso con Â«ReintentarÂ».	Figuras 7, 8 y 9; pruebas de App
4. Â¿El dato vive en el ancestro mÃ¡s bajo que lo necesita?	**SÃ.** `decisions` y `pendingCount` viven en `App`; `Header` solo recibe el nÃºmero y `Inbox` recibe props.	SecciÃ³n 2.4 y prueba Â«la cabecera solo necesita un nÃºmeroâ€¦Â»

8. Conclusiones

El laboratorio confirma que los hooks no son Â«cÃ³digo de apoyoÂ»: son donde viven las reglas difÃ-ciles de una interfaz. Los tres hooks propios resuelven tres problemas distintos y complementarios: el tiempo (un valor que debe esperar), la red (tres estados y una carrera de peticiones) y el proceso (una mÃ¡quina de estados con una barrera de seguridad).

- **La limpieza es parte del contrato, no un detalle.** Un `useEffect` que abre un temporizador o una peticiÃ³n debe cerrarlo en su funciÃ³n de limpieza. Esa funciÃ³n corre al repetirse y al desmontar; si se coloca en un segundo efecto con `[]`, los recursos viejos sobreviven y aparecen valores intermedios o respuestas tardÃ-as.
- **Las carreras de peticiones se resuelven con una bandera por corrida.** No basta con cancelar el temporizador: una respuesta vieja puede llegar despuÃ©s de la nueva. Marcar cada corrida como cancelada y comprobarlo antes de escribir el estado es simple y cubre `reload`, `StrictMode` y el desmontaje.
- **Una mÃ¡quina de estados explÃ-cita evita los atajos peligrosos.** El estado `awaiting_approval` existe para que un plan destructivo no pueda pasar de `running` a `done` sin una decisiÃ³n humana. La prueba lo verifica; el cÃ³digo lo hace evidente.
- **La IA acelera, pero no decide.** Los seis fallos de `src/ai` son plausibles y fÃ¡ciles de pasar por alto: cÃ³digo que compila, se lee bien y falla en los bordes. La revisiÃ³n humana y las pruebas fueron las que determinaron quÃ© se aceptaba. Las cuatro preguntas del contrato son una lista de control eficaz.
- **El estado se eleva solo hasta donde hace falta.** `App` es el ancestro comÃºn de la cabecera y la bandeja; llevar las decisiones mÃ¡s arriba (a `main.jsx`) o mÃ¡s abajo (a `Header`) solo agrega duplicaciÃ³n o desincronizaciÃ³n.

Limitaciones y siguiente paso. La red es simulada y las decisiones viven en el navegador; el servidor real y la autenticaciÃ³n llegan en la semana 12. Cuando eso ocurra, `usePlans` y `useAgentRun` podrÃ¡n recibir funciones que usen `fetch` con `AbortSignal` real: la estructura de estados y la limpieza ya estÃ¡n preparadas para ello.

Anexo A. CÃ³digo corregido de los hooks de la IA

Los tres archivos de `src/ai/` quedaron asÃ- despuÃ©s de la revisiÃ³n. Los comentarios `FIX:` seÃ±alan el cambio.

src/ai/useDebounce.js

```
import { useEffect, useState } from "react";

export default function useDebounce(value, delay) {
  const [debounced, setDebounced] = useState(value);

  useEffect(() => {
    const timer = setTimeout(() => {
      setDebounced(value);
    }, delay);

    // FIX: the timer is cancelled on every change and on unmount, not only on unmount.
    // The previous version kept a cleanup effect with [] and stored the timer in a ref, so the
    // timers of superseded values stayed alive and emitted intermediate values later.
    return () => clearTimeout(timer);
  }, [value, delay]);

  return debounced;
}
```

src/ai/usePlans.js

```
import { useCallback, useEffect, useState } from "react";

export default function usePlans(fetchPlans) {
  const [plans, setPlans] = useState([]);
  const [status, setStatus] = useState("loading");
  const [error, setError] = useState(null);
  const [attempt, setAttempt] = useState(0);

  useEffect(() => {
    // FIX: every run owns a cancellation flag. It is checked before touching state, so a late
    // answer from a superseded request (reload) or an unmounted component cannot win the race.
    let cancelled = false;

    setPlans([]);
    setStatus("loading");
    setError(null);

    fetchPlans().then(
      (data) => {
        if (cancelled) return;
        setPlans(data);
        setStatus("ready");
        setError(null);
      },
      (err) => {
        // FIX: a rejected request now resolves the error state. The previous version only wrote
        // to the console and left the screen loading forever.
        if (cancelled) return;
        setPlans([]);
        setError(err);
        setStatus("error");
      }
    );

    // FIX: cleanup for the request (and for unmount), not just an empty function.
    return () => {
      cancelled = true;
    };
  }, [fetchPlans, attempt]);

  const reload = useCallback(() => setAttempt((n) => n + 1), []);

  return { status, plans, error, reload };
}
```

src/ai/useAgentRun.js

```
import { useCallback, useEffect, useRef, useState } from "react";
```

```
const IDLE = { status: "idle", plan: null, result: null, error: null };

export default function useAgentRun(runAgent) {
  const [run, setRun] = useState(IDLE);
  const latest = useRef(IDLE);
  const controller = useRef(null);

  const update = useCallback((next) => {
    latest.current = next;
    setRun(next);
  }, []);

  const start = useCallback(
    (plan) => {
      const { status } = latest.current;
      if (status === "running" || status === "awaiting_approval") return;
      // FIX: the missing runAgent is a guard inside start(), not an early return before the
      // hooks. The early return changed the number of hooks between renders.
      if (!runAgent) return;

      const current = new AbortController();
      controller.current = current;
      update({ status: "running", plan, result: null, error: null });

      runAgent(plan, { signal: current.signal }).then(
        (result) => {
          if (current.signal.aborted) return;
          // FIX: an R2 plan never goes from running to done. It waits for approve().
          if (plan.risk === "R2") {
            update({ status: "awaiting_approval", plan, result, error: null });
          } else {
            update({ status: "done", plan, result, error: null });
          }
        },
        (error) => {
          if (current.signal.aborted) return;
          update({ status: "error", plan, result: null, error });
        }
      );
    },
    [runAgent, update]
  );

  const approve = useCallback(() => {
    if (latest.current.status !== "awaiting_approval") return;
    update({ ...latest.current, status: "done" });
  }, [update]);

  const reject = useCallback(() => {
    const { status } = latest.current;
    if (status !== "running" && status !== "awaiting_approval") return;
    controller.current?.abort();
    controller.current = null;
    update(IDLE);
  }, [update]);

  // FIX: abort the run in flight when the component unmounts. The previous version had no
  // cleanup, so a late answer could still call setRun on an unmounted component.
  useEffect(() => {
    return () => {
      controller.current?.abort();
      controller.current = null;
    };
  }, []);

  return { ...run, start, approve, reject };
}
```

Anexo B. CatÃ¡logo de las 57 pruebas

Se listan los nombres reales de las pruebas, agrupados por archivo. Todas quedaron en verde en los dos modos.

#	Archivo	Prueba
1	useDebounce.test.jsx	en el primer dibujado devuelve el valor tal cual
2	useDebounce.test.jsx	no cambia antes de que pasen delay ms y cambia justo al cumplirse
3	useDebounce.test.jsx	sirve con cualquier tipo de valor (números, objetos)
4	useDebounce.test.jsx	un segundo cambio reinicia la cuenta: el valor intermedio no llega a devolverse
5	useDebounce.test.jsx	tres cambios seguidos devuelven solo el último
6	useDebounce.test.jsx	si el valor vuelve al de antes dentro del retardo, nunca se devuelve el intermedio
7	useDebounce.test.jsx	si cambia delay se vuelve a contar desde cero con el nuevo retardo
8	useDebounce.test.jsx	al desmontar justo después de montar no queda ningún temporizador
9	useDebounce.test.jsx	al desmontar con varios cambios en el aire no queda ningún temporizador vivo
10	useDebounce.test.jsx	tras desmontar, dejar correr el reloj no vuelve a dibujar el hook
11	usePlans.test.jsx	empieza en loading, sin planes ni error, y pide los planes al montar
12	usePlans.test.jsx	al llegar los planes pasa a ready con los planes y sin error
13	usePlans.test.jsx	si la petición falla pasa a error, con el error y sin planes
14	usePlans.test.jsx	no pide los planes otra vez en cada dibujado
15	usePlans.test.jsx	reload() vuelve a loading, pide otra vez y termina en ready con los planes nuevos
16	usePlans.test.jsx	después de un error, reload() limpia el error y puede terminar bien
17	usePlans.test.jsx	reload mantiene la misma identidad entre dibujados
18	usePlans.test.jsx	si la primera respuesta llega DESPUÉS de la segunda, no pisa a la nueva
19	usePlans.test.jsx	si la primera FALLA tarde, el error viejo no pisa los planes nuevos
20	usePlans.test.jsx	si cambia la función fetchPlans, la respuesta de la anterior se ignora
21	usePlans.test.jsx	con StrictMode (como en desarrollo) el efecto corre dos veces y gana la respuesta de la segunda
22	usePlans.test.jsx	si la respuesta llega después de desmontar, no pasa nada
23	useAgentRun.test.jsx	empieza en idle, sin plan, resultado ni error, y expone start, approve y reject
24	useAgentRun.test.jsx	approve() y reject() en idle no hacen nada
25	useAgentRun.test.jsx	start(plan) pasa a running y llama a runAgent con el plan y una señal sin abortar
26	useAgentRun.test.jsx	al terminar bien va directo a done con el resultado, sin pedir aprobación
27	useAgentRun.test.jsx	al terminar bien pasa a awaiting_approval (guarda el resultado) y NO a done
28	useAgentRun.test.jsx	solo approve() lo lleva a done, y pasa por todos los estados en orden
29	useAgentRun.test.jsx	approve() mientras corre no salta la barrera: al terminar sigue pidiendo aprobación
30	useAgentRun.test.jsx	reject() en awaiting_approval descarta el resultado y vuelve a idle
31	useAgentRun.test.jsx	approve() dos veces seguidas no vuelve a hacer nada raro
32	useAgentRun.test.jsx	reject() mientras corre aborta la señal, vuelve a idle y descarta lo que llegue después
33	useAgentRun.test.jsx	si runAgent falla pasa a error, con el error y el plan
34	useAgentRun.test.jsx	con una ejecución en curso, start() no lanza otra
35	useAgentRun.test.jsx	esperando aprobación tampoco se puede lanzar otra ejecución
36	useAgentRun.test.jsx	después de un error se puede volver a empezar con otro plan
37	useAgentRun.test.jsx	al desmontar con una ejecución en curso aborta su señal
38	useAgentRun.test.jsx	si la respuesta llega después de desmontar, no pasa nada
39	useAgentRun.test.jsx	sin runAgent se queda en idle y start() no hace nada
40	useAgentRun.test.jsx	si runAgent aparece en un dibujado posterior, el hook no se rompe y funciona
41	App.test.jsx	los datos tienen el formato del plan de la semana 8
42	App.test.jsx	la cabecera solo necesita un número: se dibuja sin la lista de planes
43	App.test.jsx	muestra el esqueleto mientras carga y los planes cuando llegan
44	App.test.jsx	si la red falla muestra el error y Reintentar vuelve a cargar
45	App.test.jsx	al decidir un plan, el contador de la cabecera baja
46	App.test.jsx	rechazar también cuenta, y las decisiones sobreviven a recargar la página
47	App.test.jsx	un plan aprobado aparece en el panel de ejecución del agente
48	Inbox.test.jsx	separa pendientes y decididos según decisions
49	Inbox.test.jsx	aprobar un plan R1 avisa al padre con onDecide(id, 'approved')
50	Inbox.test.jsx	aprobar un plan R2 exige el hash exacto
51	Inbox.test.jsx	el campo muestra lo escrito al instante, pero la lista espera 300 ms
52	Inbox.test.jsx	sin coincidencias muestra el estado vacío y Limpiar búsqueda devuelve la lista
53	Inbox.test.jsx	sin planes aprobados no hay nada que ejecutar
54	Inbox.test.jsx	un plan R1 aprobado se ejecuta y termina aplicado, sin confirmación extra
55	Inbox.test.jsx	un plan R2 aprobado espera una última confirmación antes de aplicarse
56	Inbox.test.jsx	Descartar vuelve al reposo sin aplicar nada
57	Inbox.test.jsx	si el agente falla, lo dice

Total: 57 pruebas.

Anexo C. Archivos, comandos y reproducibilidad

Ruta	QuÃ© contiene
`src/hooks/useDebounce.js`	Hook propio: valor tranquilo con limpieza del temporizador
`src/hooks/usePlans.js`	Hook propio: tres estados, reload y respuesta vieja

Ruta	QuÃ© contiene
src/hooks/useAgentRun.js	Hook propio: mÃ¡quina de estados y barrera R2
src/ai/*.js	Hooks de la IA corregidos (6 fallos)
docs/capturas/	16 capturas reales (app, terminal y VS Code)
docs/logs/	Salidas completas de pruebas y build
docs/scripts/capturar_app.py	Guion de capturas de la aplicaciÃ³n (Playwright + Chrome)
docs/scripts/capturar_ventana.ps1	Captura de ventanas de terminal
docs/scripts/capturar_vscode.ps1	Captura de la ventana de VS Code
docs/scripts/generar_entregable.py	Generador de este DOCX

Reproducir las pruebas:

```
npm install
npm test          # 57/57 en modo team
npm run test:ai   # 57/57 en modo ai
npm run build     # compilaciÃ³n de producciÃ³n
```

Reproducir las capturas de la aplicaciÃ³n:

```
npm run dev       # deja el servidor en http://localhost:5173
python docs/scripts/capturar_app.py
```

Fin del documento. Estudiante: Edu Edward Galindo HuamÃ¡n Â· DAE Semana 11 (extra) Â· 2026.