

PARA EXECUTAR QUALQUER OPÇÃO ABAIXO:

- APERTE [**SEND**] NO FIM DE CADA OPÇÃO PARA SER EXECUTAR ELA

REGISTRAR UM USUÁRIO:

- INTRODUIZIR ESTE ENDEREÇO DE URL NO MODO [**POST**]:

<http://127.0.0.1:5000/register>

- CODAR ISSO NA ABA BODY:

```
{  
  "username": "O NOME DO SEU LOGIN QUE SERÁ DEFINIDO"  
  "password": "SUA SENHA A SER DEFINIDA"  
}
```

FAZER LOGIN:

- INTRODUIZIR ESTE ENDEREÇO DE URL NO MODO [**POST**]:

<http://127.0.0.1:5000/login>

- CODAR ISSO NA ABA BODY:

```
{  
  "username": "O NOME DO SEU LOGIN QUE SERÁ DEFINIDO"  
  "password": "SUA SENHA A SER DEFINIDA"  
}
```

APÓS O LOGIN:

- COPIAR TOKEN GERADO E COLAR NA ABA => Headers

Headers: access-token

Value: o token gerado deve ser colado aqui sem as aspas

REGISTRAR TRANSAÇÃO:

- INTRODUIZIR ESTE ENDEREÇO DE URL NO MODO [**POST**]:

<http://127.0.0.1:5000/transacoes>

- CODAR ISSO NA ABA BODY:

```
{  
  "tipo": "ENTRADA OU SAÍDA",  
  "valor": "VALOR DA ENTRADA OU SAÍDA",  
  "descrição": "DE ONDE VEIO OU PARA ONDE VAI"  
}
```

DELETAR TRANSAÇÃO:

- INTRODUZIR ESSE ENDEREÇO URL NO MODO [**DELETE**]:

<http://127.0.0.1:5000/transacoes/NÚMERO DA TRANSAÇÃO A SER DELETADA>

ATUALIZAR TRANSAÇÃO:

- INTRODUZIR ESTE URL NO MODO [**PUT**]:

<http://127.0.0.1:5000/transacoes/ID da transação que sera atualizada>

- CODAR ISSO NA ABA BODY:

```
{  
  "tipo": " ENTRADA OU SAÍDA",  
  "valor": "VALOR DA ENTRADA OU SAÍDA",  
  "descrição": "DE ONDE VEIO OU PARA ONDE VAI"  
}
```

LISTAR TRANSAÇÕES:

- INTRODUZIR ESSE ENDEREÇO URL NO MODO [**GET**]:

<http://127.0.0.1:5000/transacoes>

LISTAR TIPOS DE TRANSAÇÕES:

- SE FOR AS ENTRADAS USAR ESTE URL NO MODO [**GET**]:

<http://127.0.0.1:5000/transacoes?tipo=entradas>

- SE FOR AS SAÍDAS USAR ESTE URL NO MODO [**GET**]:

<http://127.0.0.1:5000/transacoes?tipo=saida>

PARA CONSULTAR O SALDO:

- INTRODUZIR ESSE ENDEREÇO URL NO MODO [**GET**]:

<http://127.0.0.1:5000/saldo>

