COMETARIOS SOBRE ENDPOINTS...

He creado un adaptador para Retrofit y alli voy a utilizar las clases de Retrofit, entonces declaro un objeto, estoy en mi package de RestApi y aquí vamos a crear un nuevo package y que se llame adapter, en ese package incluiré la clase, aquí vamos a empezar a crear un método public y estaremos devolviendo un objeto de tipo Endpoint. Se llama Endpoint, EndpointsApi, eso es lo que devolveremos. y el método le vamos a poner establecer ConexiónRestApi Instagram.-

```
👅 Eile Edit View Navigate Code Analyze Refactor Build Run Jools VCS Window Help MisContactos - Recycler/ViewFragmentPresenter.java [MisContactos.app] - Android Studio
MisContactos3 | app | src | main | java | com | leonestudios | miscontactos | presentador | © Recycle/ViewfragmentPresenter
   🛎 Android 🔻 😲 🕏 - 🌀 Recycler/lewFragmentPresenter.java × 🎉 ContactoDeserializador.java × 🔞 RestApiAdapter.java × 🔞 IRecycler/lewFragmentPresenter.java × 🎳 cardview_grid
        ▼ 🛅 com.leonestudios.miscontactos
          adapter
                                                         public class RecyclerViewFragmentPresenter implements IRecyclerViewFragmentPresenter {
          ▼ 🛅 db
                                              private IRecyclerViewFragmentView iRecyclerViewFragmentView;
private Context context;
private ConstructorContactos constructorContactos;
private ArrayList<Contacto> contactos;

public RecyclerViewFragmentPresenter(IRecyclerViewFragmentPresenter iRecyclerViewFragmentPresenter, Context context){
this.iRecyclerViewFragmentView = iRecyclerViewFragmentView;
               © BaseDatos
© ConstantesBaseDatos
© ConstructorContactos

pojo
          ▼ 🖿 pojo
                Contacto
                Mascota
                                                            this.iRecyclerViewFragmentView = iRecyclerViewFragmentView;
this.context = context;
          ▼ 🖿 presentador

    IRecyclerViewFragmentPresenter 30

              © RecyclerViewFragmentPresenter 31
                                                                //obtenerContactosBaseDatos();
            restApi
                                                                 obtenerMediosRecientes();
             ▼ 🛅 adapter

    RestApiAdapter

             deserializador
                                                            public void obtenerContactosBaseDatos() {
             ▼ 🖿 model
                                                              constructorContactos = new ConstructorContactos(context);

    ContactoResponse

                © ConstantesRestApi
                                                                 contactos = constructorContactos.obtenerDatos();
                EndpointsApi
                                                                mostrarContactosRV():
                JsonKeys
          ▼ 🛅 vista.fragment
                IRecyclerViewFragmentView

    MascotaFragment

                                                             //Se establece la llamada al servidor, ejecuta la llamada a getRecentMedia

    MascotasFragmente

                                               45 ®Î
                                                            public void obtenerMediosRecientes() {
               PerfilFragment
                © RecyclerViewFragment
                                                                RestApiAdapter restApiAdapter = new RestApiAdapter();
            AboutActivity
                                                                Gson gsonMediaRecent = restApiAdapter.construyeGsonDeserializadorMediaCenter();

    ContactoActivity

                                                                 EndpointsApi endpointsApi = restApiAdapter.establecerConexionRestApiInstagram(gsonMediaRecent);

    DetalleContacto

                                                                Call<ContactoResponse> contactoResponsecCall = endpointsApi.getRecentMedia();

    ListadoMascotas

                                                                 contactoResponsecCall.enqueue(new Callback<ContactoResponse>() {

    ListaFavoritos

      ► Im com.leonestudios.miscontactos (androidT 53 of
                                                                      public void onResponse(Call<ContactoResponse> call, Response<ContactoResponse> response) {
       ▶ ☐ com.leonestudios.miscontactos (test) 54
                                                                          ContactoResponse contactoresponse= response.body();
     ▶ 🗽 java (generated)
                                                                          contactoresponse.getContactos();
```





