

Actividades de refuerzo UD7

1. Crea una web en la que, a través de una petición AJAX, se generen 9 enlaces a los tutoriales que se encuentran en el archivo mytutorials.json.
2. Realizar una web que al pulsar un botón se realice una petición asíncrona al archivo servidor.php y muestre en el documento la información de los empleados del JSON que se envía como respuesta.
3. Realizar una web que al pulsar un botón se realice una petición asíncrona GET al archivo respuestaJsonGet.php y muestre en el documento la información del JSON que se envía como respuesta.
4. Realizar una web que al pulsar un botón se realice una petición asíncrona POST al archivo respuestaJsonPost.php y muestre en el documento la información del JSON que se envía como respuesta.
5. Añade a la actividad 7A04 (transparencias) un campo de texto de tipo number para que el usuario pueda insertar el id de cuyo usuario desea consultar la información. Crea una página que tenga un botón "Solicitar usuarios" que, al ser pulsado, realice una petición asíncrona a <https://reqres.in/api/users/{id}> y muestre la información del usuario por pantalla. Supón que el id proporcionado es siempre correcto.
6. Modifica el ejercicio anterior para que la aplicación actúe correctamente si el id especificado no es correcto. En dicho caso no debe mostrar la información del usuario sino un mensaje claramente distinguible (en color rojo por ejemplo). Observa el comportamiento del servidor antes de implementar la funcionalidad.
7. Modifica el ejercicio 5 para que en vez del id del usuario, el campo de texto represente la página de cuyos usuarios se quiere solicitar información. Realiza la petición a <https://reqres.in/api/users> especificando la página concreta con un query parameter y muestra los datos igual que se mostraban en la actividad 7A04. Supón que el número de página proporcionado es siempre correcto.