


EDU MIN
CLASE 20: CONTROL DE LA EROSIÓN Y DRENAJE EN MINERÍA A CIELO ABIERTO - 1RA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:02:57)
Definición y fundamentos de convergencia en excavaciones (00:07:12)
Instrumentación, puntos de montaje y procedimiento de lectura (00:15:24)
Técnica de toma de lecturas con extensómetro y consideraciones prácticas (00:20:56)
Registro de datos, análisis en Excel y modelamiento para interpretación (00:26:24)
Demostración práctica de instalación de anclajes y toma de medición en video (00:33:58)
Cierre, envío de materiales y pausa para receso (00:58:49)
Introducción y reanudación de la clase (01:15:15)
Localización de puntos de convergencia y toma de datos en la galería (01:18:04)
Análisis de series temporales y clasificación del riesgo (01:25:07)
Cierre de la sesión, tareas pendientes y comunicación final (02:10:56)
Prácticas de conservación del suelo y medidas de mitigación apropiadas (02:08:14)
Tipos de erosión, indicadores físicos y biológicos, y ejemplos de campo (02:03:36)
Presentación de conceptos y métodos para la evaluación de la erosión del suelo (02:02:49)
Coordinación y confirmación de fechas para actividades académicas (02:00:08)
Cierre de la exposición y continuidad de la clase (01:59:58)
Tipos específicos de erosión, índices de vulnerabilidad y factores antrópicos (01:50:53)
Conceptos generales sobre erosión del suelo y factores influyentes (01:35:13)
Recomendaciones operativas y medidas de mitigación en la galería (01:31:06)


Introducción y apertura de la clase (00:02:57)
Presentación inicial del diplomado y del profesor, indicaciones para consultas (00:02:57)
Se da la bienvenida a los participantes y se solicita ponerse en disposición para la sesión, indicando cómo realizar preguntas mediante levantar la mano o el chat.
El monitor recuerda la presencia del profesor Mauricio y ofrece apoyo para dudas o intervenciones durante la sesión.
Se anuncia el inicio formal de la clase número 20 del diplomado sobre mecánica de suelos y minería subterránea y superficial.
Repaso del tema anterior y objetivo de la sesión actual (00:03:16)
El profesor comenta que en la sesión anterior se presentó un video sobre monitoreo geotécnico y la prueba de convergencia, y que hoy se ampliará ese tema para introducir métodos de control y mantenimiento.
Se explica la intención de enseñar cómo elaborar un informe de pruebas de convergencia, alineado con modelos o formatos que requiera la empresa.
Se anuncia la revisión de modelos, hojas Excel y cómo integrar datos de instrumentación en los lineamientos de informe.
Organización temporal del monitoreo y cronograma mostrado (00:06:19)
Se muestran fechas de inicio y monitoreos intermedios, ejemplificadas con mediciones entre julio y octubre, indicando periodicidad de registros.
Se comenta que el video anterior muestra cómo colocar datos en la hoja de cálculo y que hoy se repasará y completará ese procedimiento.
Se establece el objetivo de comprender la toma de datos, análisis y la determinación de estados críticos o tolerables de una labor.

Definición y fundamentos de convergencia en excavaciones (00:07:12)


- Concepto de convergencia y causa de desplazamientos convergentes en excavaciones (00:07:12)
  - La convergencia se define como la tendencia de una excavación a cerrarse por efecto de las presiones circundantes y el reequilibrio tensional del macizo rocoso.
  - Se explica que las excavaciones generan un desequilibrio tensional que impulsa el terreno a recuperar estabilidad mediante desplazamientos medibles.
  - Se enfatiza que estos desplazamientos deben controlarse sistemáticamente mediante monitoreo y medidas de sostenimiento.
- Ejemplo de modelamiento y comportamiento temporal de galerías (00:08:41)
  - Se presenta un modelamiento en software que ilustra cómo una galería o tajeo puede cerrar y deformarse con el tiempo, afectando accesibilidad y sostenimiento.
  - Se describe que la presión es mayor cerca del talón y que, a lo largo de meses o años, la sección de la labor puede reducirse significativamente.
  - Se señala que en casos críticos se deben considerar retiro, redoblado o modificación de accesos; en casos tolerables se continúa con vigilancia.
- Objetivos del monitoreo de convergencia y decisiones basadas en datos (00:14:45)
  - El objetivo principal es establecer mediciones para evaluar comportamiento de construcciones civiles y mineras y predecir deformaciones.
  - El monitoreo permite determinar la efectividad de medidas de control, identificar factores influyentes como aguas y métodos de excavación, y cuantificar impacto de accesos y sostenimientos.
  - Con los datos se emiten recomendaciones sobre continuidad de la operación, reforzamiento o cambios en diseño de accesos.

Instrumentación, puntos de montaje y procedimiento de lectura (00:15:24)

- Descripción del extensómetro digital y su uso en excavaciones (00:15:24)
  - El extensómetro digital mide pequeños cambios de distancia entre dos puntos opuestos en paredes o techos de excavaciones y túneles, con lectura electrónica en panel LCD.
  - Puede emplearse también para supervisar deformaciones en estructuras y movimientos de superficie inestables.
  - El instrumento entrega lecturas digitales y señales luminosas (verde/rojo) que facilitan ubicar el punto exacto de tensión.
- Recomendaciones para anclajes y ubicación de puntos de convergencia (00:16:19)
  - Los anclajes deben agrupar un paquete del macizo rocoso periférico; se recomienda longitud de 40 cm y barra de 3/4 pulgadas con argolla de acero inoxidable de alta resistencia.
  - La argolla debe instalarse en sentido horizontal y los anclajes deben protegerse contra golpes y corrosión para evitar deterioro de puntos de monitoreo.
  - Se aconseja colocar anclajes en zona libre del sostenimiento (cajas) para reflejar mejor el comportamiento real del macizo, evitando fijarlos a objetos móviles.
- Procedimiento operativo, calibración y prelectura del instrumento (00:19:15)
  - Antes de medir, anotar número de serie del instrumento, verificar sistema de lectura, y asegurar calibración vigente con lectura de cero estable.
  - Encender el equipo, ajustar el indicador a cero mediante el botón si la manija no muestra exactamente cero, y confirmar temperatura estable en labores subterráneas.
  - Realizar prueba de estabilidad cero periódica para detectar necesidad de mantenimiento o recalibración por cambios graduales en lecturas.

Técnica de toma de lecturas con extensómetro y consideraciones prácticas (00:20:56)

- Técnica de tensión de la cinta, luces indicadoras y cómo asegurar lectura precisa (00:20:56)
  - Enganchar la cinta en la argolla frontal y el instrumento en la argolla opuesta, usar manija y bobina para quitar holgura y ajustar tensión hasta encender luz verde.
  - Proceder en incrementos pequeños hasta que solo la luz verde esté encendida; si la luz roja se prende es señal de sobretensión y hay que aflojar.
  - Para lecturas largas (≥15 metros) controlar agitación de la cinta que podría adelantar la luz roja y proceder con más cuidado para lograr la lectura correcta.
- Método de lectura digital, suma de distancias y control de temperatura (00:23:29)
  - La lectura total se compone de la suma de distancias a lo largo de la cinta indicada por el agujero perforado usado; el indicador digital registra el valor final.
  - Variaciones de temperatura afectan la longitud nominal del instrumento; se debe mantener condiciones constantes y registrar lecturas de cero al inicio de cada jornada.
  - Repetir lecturas dos o más veces para mayor precisión y verificar que pernos y argollas permanezcan firmes e inmóviles para evitar falsos desplazamientos.
- Mantenimiento del instrumento y procedimientos de almacenamiento (00:31:02)
  - Mantener la cinta y el equipo limpios, evitar arrastrar la cinta por el suelo y enrollarla adecuadamente para protegerla del daño.
  - Guardar el indicador semi contraído, entre 3 y 5 mm, nunca completamente cerrado; retirar baterías según recomendaciones y disponer de baterías de repuesto recargables.
  - Enviar el instrumento al proveedor al menos una vez al año para servicio de calibración y obtener la constancia correspondiente cuando se requiera por normativa.


Registro de datos, análisis en Excel y modelamiento para interpretación (00:26:24)
Registro de puntos, estructura de hojas y organización de datos en Excel (00:26:24)
Registrar secciones, nivel de labor, estación y los puntos de referencia (puntos 1, 2, 3 o A, B, C) según la cantidad de puntos medidos en la sección.
Incluir fechas de inicio de la labor, fecha del primer monitoreo y fechas subsecuentes, calculando días acumulados entre mediciones para análisis temporal.
Se ejemplifica con un caso donde solo se tomaron puntos A y B y se muestran resultados por fecha, resaltando cuándo una medición indica estado crítico.
Interpretación automática en hojas de cálculo y determinación de estados (00:28:23)
Al alimentar el Excel con lecturas digitales y medidas de cinta, el archivo clasifica automáticamente si un punto es tolerable, crítico o muy crítico según velocidad y magnitud del movimiento.
Los puntos evaluados se comparan con umbrales predefinidos en la hoja para emitir alertas de criticidad y recomendar acciones como redoblado, retiro o continuidad de labores.
Se menciona que el profesor compartirá el archivo Excel usado como ejemplo para que los asistentes lo empleen en sus análisis.
Uso de modelamiento numérico para establecer deformaciones máximas y recomendaciones (00:30:11)
Se emplean modelos de elementos finitos o simulaciones geomecánicas para predecir estabilidad y deformaciones máximas esperadas en excavaciones.
Estos modelamientos fundamentan las recomendaciones de sostenimiento, sistemas de soporte y criterios previos de estabilidad antes de realizar obras o intervenciones.
Los cuadros y resultados del modelamiento sirven como base para interpretar mediciones y emitir recomendaciones técnicas en los informes.

Demostración práctica de instalación de anclajes y toma de medición en video (00:33:58)

- Preparación del anclaje, mezcla de resina y colocación del perno de argolla (00:33:58)
  - En el video se muestra el procedimiento de perforación del hueco, mezcla de resina o mortero y la introducción del anclaje con argolla soldada para fijación del extensómetro.
  - Se destaca la importancia de asegurar y proteger la argolla y evitar zonas que puedan afectar la integridad del punto de monitoreo.
  - Tras la colocación, se espera el fraguado de la resina para garantizar que el anclaje quede fijo y estable antes de tomar lecturas.
- Aseguramiento, verificación de montaje y control de seguridad durante la instalación (00:40:09)
  - Se presentan medidas de seguridad y verificación del montaje antes de proceder a la medición, asegurando que los elementos estén firmes y no presenten juego.
  - Se muestra cómo se protege la argolla y el punto de montaje del anclaje contra golpes y contaminación para preservar la validez de futuras lecturas.
  - Se indica esperar el endurecimiento total del material de fijación antes de someter el anclaje a tensiones de medición.
- Ejecución de la medición con el extensómetro digital y lectura de valores (00:50:00)
  - En la práctica se engancha la cinta en los aros seleccionados, se ajusta la tensión con la manija hasta obtener la luz verde y se registra la lectura digital mostrada en milímetros.
  - Se toman como ejemplo lecturas digitales mostradas en pantalla (por ejemplo 46.08) y distancias medidas con el flexómetro o regla para complementar los datos.
  - Se captura evidencia fotográfica y se prepara la información para trasladarla al Excel en oficina, cerrando el ciclo de medición y registro.

- Cierre, envío de materiales y pausa para receso (00:58:49)
  - Consolidación de lo aprendido, entrega de materiales y próximas acciones (00:58:49)
    - El profesor indica que compartirá el Excel utilizado para que los asistentes lo empleen en sus oficinas y continuará con el detalle de interpretación en la siguiente clase.
    - Se repasa que se mostró el procedimiento de colocación de anclajes, la toma de lecturas digitales y la forma de compilar datos para análisis posteriores.
    - Se invita a los participantes a revisar el material enviado y preparar dudas para la próxima sesión donde se trabajará el informe y el análisis de monitoreo.
  - Anuncio de receso y conclusión temporal de la sesión (00:59:58)
    - Se anuncia un receso de 15 minutos antes de continuar con datos de monitoreo e instrucciones para el informe, indicando la pausa oficial de la clase.
    - El monitor confirma la duración del break y la reanudación programada de la sesión para continuar con el tema.
    - Se da por concluida la parte práctica vista en esta sesión con indicación de seguimiento en la próxima clase.

Introducción y reanudación de la clase (01:15:15)

- Presentación de la segunda parte de la clase y cambio de pantalla (01:15:21)
  - Se indica el reinicio de la segunda parte de la clase tras un break de quince minutos y se prepara la copia de pantalla por parte del expositor.
  - El expositor anuncia que revisará su último conjunto de datos correspondiente a la galería 110 oeste como caso de estudio práctico.
  - Se confirma la correcta visualización de la pantalla por parte del moderador académico antes de comenzar la exposición.
- Identificación de la galería y nivel investigado (01:17:49)
  - Se presenta la galería 110 oeste ubicada en el nivel 2000, mostrando capas y rellenos mensuales hasta octubre en la topografía representada.
  - Se describe la simbología de la maqueta o plano, indicando zonas rellenadas en azul y la estratificación por meses.
  - Se localizan referencias numéricas en el plano como el nivel 2050 y otros identificadores para orientar el análisis geotécnico.
- Objetivo del monitoreo y alcance del informe (01:29:14)
  - Se explica que el objetivo principal del monitoreo de convergencia es controlar y evaluar la estabilidad de excavaciones subterráneas midiendo desplazamientos relativos entre paredes, techo y piso.
  - Se plantea que el informe busca presentar los monitoreos realizados en la galería 110 oeste a nivel 2000 y sintetizar resultados y recomendaciones.
  - Se aclara que la medición de convergencia sirve como herramienta para identificar posibles inestabilidades y validar cálculos de proyecto para la toma de decisiones.

Localización de puntos de convergencia y toma de datos en la galería (01:18:04)

- Ubicación y descripción de los puntos topográficos y chimenea 325 (01:18:21)
  - Se indica que el primer punto tomado fue la estación topográfica m8, y se relaciona con la chimenea 325 y el plano 110 para ubicar convergencias.
  - Se muestran en el plano puntos como m8, m15, m17 y otros, y su relación espacial entre chimenea y estocada para analizar movimientos.
  - Se establece que la convergencia se observa desde cierto tramo entre chimenea 325 y la estocada, con referencia a niveles 1950 y 2000.
- Observaciones sobre el estado físico del sostenimiento y el relleno (01:19:36)
  - Se describe que el relleno no es roca maciza sino un material de sostenimiento que está siendo consumido y no evita la deformación ni la apertura del techo.
  - Se evidencian cortes y aperturas en piso y techo, cuadros de madera partidos y espacios abiertos que indican pérdida de integridad estructural.
  - Se reporta presencia de fracturas y gasto del sostenimiento en proximidad de los puntos medidos, sugerente de condición inestable.
- Registro de puntos de convergencia y variaciones medidas por instrumentos (01:24:58)
  - Se registraron varios puntos de convergencia (uno, dos, tres, cuatro, cinco) y se procesaron lecturas mediante un archivo Excel calibrado para evaluar tolerancia.
  - El extensómetro muestra variaciones pequeñas y mantenidas, mientras que el sensor digital presenta fluctuaciones más notables en algunos momentos.
  - Los puntos evaluados fueron clasificados con estados como tolerable, no tolerable, crítico y muy crítico según las fórmulas y parámetros alimentados en la hoja de cálculo.

Análisis de series temporales y clasificación del riesgo (01:25:07)

- Comportamiento de lecturas en el extensómetro y digital (01:25:13)
  - El extensómetro evidenció que las variaciones no son muy pronunciadas, con descensos menores en los últimos registros.
  - El instrumento digital presentó variaciones de varios puntos, incluyendo descensos y posteriores aumentos que sugieren apertura y cierre alternante de la estructura.
  - Se resaltan cambios puntuales en la secuencia de lecturas que llevaron a identificar comportamientos críticos en ciertos puntos medidos.
- Evaluación de criticidad por punto y resultado del esómetro (01:27:20)
  - Se menciona que algunos puntos resultaron críticos o muy críticos según el procesamiento automatizado de datos por la hoja de cálculo.
  - El esómetro arrojó valores como 1.375 y otras magnitudes indicativas de comportamiento, con una disminución en la última toma.
  - La clasificación final considera niveles de riesgo para cada punto, con énfasis en los puntos uno y cuatro como los más preocupantes.
- Procedimiento de reporte y comunicación a gerencia (01:28:17)
  - Ante una condición calificada como muy crítica, se recomienda enviar el informe inmediatamente a gerencia con la opinión técnica correspondiente.
  - Se propone iniciar operaciones de recuperación, relleno y apoyo de pilares de manera urgente para eliminar la condición de convergencia peligrosa.
  - El informe debe contener los monitoreos, evidencia fotográfica, descripción de anclajes y propuestas de soluciones para operación y seguridad.

Recomendaciones operativas y medidas de mitigación en la galería (01:31:06)

- Identificación de zonas críticas dentro de la galería (01:31:44)
  - La concentración de esfuerzos emergentes se identificó principalmente en los puntos uno y cuatro de la galería 110, por presentar condición muy crítica.
  - Se observa deformación en astial y piso con puentes menores a cinco metros que favorecen la pérdida de estabilidad y la formación de deformaciones locales.
  - Estas zonas requieren atención prioritaria para evitar progresión del daño y potencial colapso de los sectores afectados.
- Contenido del informe final y acciones asociadas (01:28:51)
  - El siguiente informe tiene la finalidad de dar a conocer los monitoreos y justificar la necesidad de intervención, incluyendo datos procesados y clasificación de criticidad.
  - Debe incluir recomendaciones operativas, descripción de trabajos mínimos (recuperar pilares, rellenar, colocar soleras) y la propuesta de plan de recuperación.
  - Se adjunta evidencia fotográfica del estado actual, anclajes colocados y medidas digitales tomadas para soporte del dictamen técnico.
- Recomendaciones inmediatas de obra y refuerzo (01:32:39)
  - Se recomienda programar colocación de soleras en la base de los cuadros para evitar que el piso se jale y asegurar la labor mientras se recupera el pilar.
  - Recomiendan recuperación de puentes y tajeos según evaluación geomecánica, realizando trabajos de soporte y estabilización local.
  - Al terminar trabajos, se sugiere realizar relleno del tajo y recuperar los materiales mineros y cajas, con procedimiento de retirada controlada.

Conceptos generales sobre erosión del suelo y factores influyentes (01:35:13)

- Definición y tipos generales de erosión del suelo (01:35:19)
  - La erosión del suelo se define como el desgaste por agentes geológicos externos como agua, viento, hielo y gravedad que transportan y separan materiales.
  - Se distinguen dos grandes tipos de erosión: natural (hídrica, eólica, por gravedad, animal) y antrópica (causada por actividades humanas como minería o deforestación).
  - La erosión depende de energías como la solar y la gravedad y puede implicar transporte de materiales hacia áreas bajas donde se acumulan.
- Factores que favorecen la degradación y pérdida de vegetación (01:37:13)
  - El clima, la aridez, precipitaciones torrenciales y el relieve con pendientes pronunciadas favorecen procesos erosivos sobre suelos sin vegetación protectora.
  - La ausencia de cubierta vegetal incrementa la exposición del suelo al impacto de gotas de lluvia y escorrentía, debilitando la estructura del perfil superficial.
  - La naturaleza del terreno y la permeabilidad influyen en la susceptibilidad a la erosión; suelos de baja cohesión y poco contenido orgánico son más vulnerables.
- Procesos de erosión hídrica y manifestaciones en el terreno (01:38:31)
  - La erosión hídrica incluye el arrastre por lluvia, escorrentía, torrentes y ríos que disgregan y transportan partículas desde áreas desnudas.
  - Se describen fenómenos como laminaridad (pérdida uniforme de capas superficiales), salpicadura por impacto de gotas y formación de surcos por concentración de flujos.
  - Las cárcavas y barrancos son surcos de mayor tamaño que progresan en profundidad y anchura, ocasionando pérdida masiva de suelo y alteración del perfil del terreno.

Tipos específicos de erosión, índices de vulnerabilidad y factores antrópicos (01:50:53)

Erosión eólica y condiciones que la favorecen (01:50:53)

- La erosión eólica ocurre en regiones áridas y semiáridas donde el viento arranca y eleva partículas finas, dejando fragmentos más gruesos.
- Procesos asociados: deflación (arranque y elevación de partículas) y abrasión (desgaste por partículas en suspensión contra obstáculos).
- Circunstancias agravantes: suelos secos, textura fina, superficies planas extensas, vegetación escasa y vientos fuertes en superficie.

Erosión antrópica por actividades humanas y ejemplos (01:52:36)

- La erosión antrópica resulta del desgaste superficial causado por deforestación, cultivos abusivos, sobrepastoreo, apertura de carreteras y minería.
- Se consideran prácticas como tala para venta de madera, minería ilegal o legal y expansión urbana que eliminan la protección vegetal del suelo.
- Estas actividades aumentan la vulnerabilidad al arrastre por agua y viento, promoviendo pérdida de fertilidad y degradación del paisaje productivo.

Índices de vulnerabilidad y parámetros de erosión (01:56:41)

- Los índices de vulnerabilidad agrupan factores como clima, pendiente, estructura geológica, composición de suelos y usos humanos para evaluar riesgo de erosión.
- Parámetros técnicos mencionados incluyen índice de erosión pluvial, índice de aridez e índice de agresividad climática que miden energía de lluvia, aridez y precipitación concentrada.
- Un mayor riesgo de erosión se asocia a precipitaciones esporádicas y torrenciales, pendientes superiores al 15% y suelos con poca cubierta vegetal.

Evaluación y mapas de riesgo de erosión para toma de medidas (01:57:00)

- El estudio de erosión y vulnerabilidad es esencial para elaborar mapas de riesgo que identifiquen zonas más susceptibles y permitan planificar medidas de mitigación.
- La capacidad erosiva del geológico predominante depende del clima y se cuantifica mediante los índices mencionados para orientar acciones de conservación.
- La identificación de áreas prioritarias facilita la implementación de medidas como recuperación de cobertura vegetal, obras de contención y manejo sostenible del suelo.

Cierre de la exposición y continuidad de la clase (01:59:58)

Resumen final y cierre de la evaluación de erosión (01:59:58)

- Se concluye la evaluación de erosión destacando la dependencia del tipo de suelo, pendiente y cubierta vegetal en la susceptibilidad a ser erosionados y movilizados.
- Se fija el corte de la exposición en este punto, preparando la continuidad en futuras sesiones o el abordaje de medidas de mitigación y evaluación detallada.
- Se remarcan los conceptos clave explicados durante la clase para su aplicación tanto en monitoreo subterráneo como en gestión de cuencas y manejo del suelo.


Coordinación y confirmación de fechas para actividades académicas (02:00:08)
Consulta inicial sobre la coordinación de días y preferencia por una fecha concreta (02:00:08)
Se plantea la posibilidad de coordinar los días de actividad académica y se pregunta si puede realizarse en ese momento mediante la plataforma o grupo correspondiente.
El Monitor Académico informa que ya se realizó una encuesta previa y que existe una fecha propuesta acordada por varios alumnos.
Se menciona la fecha propuesta como referencia para la programación y comunicación entre participantes.
Discusión sobre alternativas de fechas y razones para modificar la programación (02:00:24)
Se comenta que el 31 de octubre está apretado para algunos participantes y que varios estarán ocupados en esa fecha, por lo que se consideran otras opciones.
Se propone mover actividades a miércoles 5 de noviembre como alternativa principal por disponibilidad.
Se evalúa también la alternativa de realizar sesiones el 29 y 30 de octubre para cerrar antes de la fecha propuesta, considerando la asistencia y la logística.
Consulta a los colegas y decisión colectiva para elegir la fecha final (02:01:04)
El docente solicita la opinión de los colegas y alumnos sobre mantener una sola fecha el 5 de noviembre o realizar sesiones adicionales el 29 y 30 de octubre.
Se solicita a los presentes que indiquen en qué fechas están disponibles para cerrar la programación de forma participativa.
El Monitor Académico comunica que, según lo indicado por otros alumnos y la encuesta, lo más viable es dejar la sesión el miércoles 5 de noviembre.
Confirmación final y gestión de materiales previos a la sesión (02:02:09)
El grupo confirma cerrar la actividad para el 5 de noviembre y acuerda proceder con esa fecha.
Se acuerda que el docente enviará las presentaciones necesarias para la sesión y el Monitor solicitará el correo para recibir el material por comunicación privada.
Se advierte que la sesión continuaría con los contenidos previstos y que se gestionará la asistencia mediante un enlace que será compartido posteriormente.

Presentación de conceptos y métodos para la evaluación de la erosión del suelo (02:02:49)

- Introducción a la evaluación de la erosión: métodos directos e indirectos (02:02:49)
  - Se presenta la temática de la evaluación de la erosión del suelo y se introduce la clasificación entre métodos directos y métodos indirectos.
  - Los métodos directos se describen como cualitativos y cuantitativos, enfocados en observar cualidades y cantidades de pérdida de suelo.
  - Los métodos indirectos se ejemplifican con la ecuación universal de pérdida del suelo para la estimación y predicción de la erosión.
- Métodos directos cualitativos: indicadores biológicos y de tipo de erosión (02:03:11)
  - Los indicadores cualitativos se basan en la observación de tipos de erosión y en índices biológicos que describen la calidad y estado de la vegetación.
  - Se describen tipos de erosión como salpicadura, laminar, de surcos y su evolución en la superficie del suelo.
  - Se promete usar ejemplos visuales y descripciones de campo para reconocer los signos de erosión y su relación con la precipitación.
- Métodos directos cuantitativos: medidas y herramientas de seguimiento (02:06:39)
  - Se explica la utilización de estacas con marcas del nivel del suelo para medir la pérdida y definir tasas de erosión en periodos de meses o años.
  - Se detallan seguimientos en embalses para calibrar la erosión a escala amplia y la importancia de estos datos en zonas extensas.
  - Se mencionan parcelas delimitadas y recolectores de corrientes como herramientas para cuantificar sedimentos arrastrados por lluvia y escorrentía.
- Métodos indirectos y la ecuación universal de pérdida del suelo (02:07:44)
  - Se introduce la ecuación universal de pérdida del suelo como método indirecto para estimar la pérdida anual de suelo en una zona concreta.
  - Se enumeran los factores que integran la ecuación: factor R de erosividad de la lluvia, factor K de erodibilidad del suelo, factor L por longitud de pendiente, factor S por pendiente, factor C por prácticas de manejo y factor P por medidas de control de erosión.
  - Se aclara que el cálculo de estos factores y la validez de los resultados dependen de la zona específica y sirven para predecir la erosión y orientar prácticas de conservación.

Tipos de erosión, indicadores físicos y biológicos, y ejemplos de campo (02:03:36)

- Clasificación de tipos de erosión en campo y su relación con la lluvia (02:03:36)
  - Se describen tipos de erosión causados principalmente por la lluvia, incluyendo erosión por salpicadura, laminar, formación de surcos y procesos de fusión que generan cárcavas.
  - Se enfatiza que la aplicación práctica de estos conceptos corresponde principalmente a zonas con lluvias intensas o continuas.
  - Se señalan imágenes y observaciones de campo que muestran la evolución y gravedad de la erosión en diferentes superficies.
- Indicadores físicos de grado de erosión y su interpretación (02:03:54)
  - Se clasifican grados físicos de erosión en función de la profundidad y forma: grado uno con erosión laminar y desgaste uniforme; grado dos con elección de surcos e incisiones más notorias; grado tres con cárcavas profundas y surcos en metros.
  - Cada grado se asocia a características observables en el terreno que permiten estimar el nivel de erosión y el deterioro de la capa arable.
  - Se sugiere que estos indicadores físicos permiten priorizar intervenciones y mapear zonas con diferente nivel de riesgo.
- Indicadores biológicos basados en la vegetación y exposición de raíces (02:04:18)
  - Se definen indicadores biológicos según la vegetación: ausencia de cobertura vegetal con exposición de raíces y suelos desnudos indica alto grado de erosión.
  - Se describen niveles de vegetación desde denso sin exposición de raíces (grado nulo o bajo) hasta vegetación aclarada con raíces expuestas y pedestales de varios centímetros (grado medio a alto).
  - Se mencionan casos extremos donde las raíces muy expuestas, grandes pedestales, regueros y barrancos indican un grado muy alto de erosión.
- Ejemplos y observaciones de campo que ilustran procesos y causas (02:05:05)
  - Se muestran ejemplos de arena y tierra destilada por lluvias que dejan raíces expuestas, atribuyendo el fenómeno principalmente a la picadura (impacto de gotas).
  - Se observan desplazamientos del terreno por humedad continua o torrencial que generan visualización de raíces de árboles y pérdida de cobertura protectora.
  - Se citan factores humanos como la construcción de caminos y la deforestación que han contribuido a bajar niveles de riberas y exponer material detrítico, empeorando la erosión.

Prácticas de conservación del suelo y medidas de mitigación apropiadas (02:08:14)

Uso de la ecuación y mapas de riesgo para elegir prácticas de conservación (02:08:14)

- La estimación de pérdida de suelo mediante la ecuación universal permite identificar periodicidad de procesos erosivos y diseñar mapas de riesgo y peligrosidad.
- Con los valores estimados se pueden ajustar prácticas agrícolas y de gestión de cultivos para minimizar la erosión en cada zona.
- La información cuantitativa orienta la selección de medidas de conservación más adecuadas según las condiciones locales y la severidad del proceso erosivo.

Prácticas vegetativas y de manejo para la conservación del suelo (02:08:39)

- Se recomienda la reforestación con especies adecuadas y la recuperación de arbustos perdidos tras la deforestación para estabilizar el suelo a largo plazo.
- Se propone el establecimiento de pastizales estables con carga ganadera adecuada, favoreciendo la capacidad de regeneración natural del pasto.
- Se sugiere el uso de técnicas de cultivo poco agresivas y la siembra de especies autóctonas como medidas de restauración forestal efectivas.

Prácticas de manejo de campo y obras físicas de control (02:08:53)

- Arado en curvas de nivel para prevenir la formación de surcos y erosión por pendiente, manteniendo la humedad y estructura del suelo.
- Construcción de muros de contención, drenajes y barreras físicas para evitar desplazamientos de masas y deslizamientos en áreas vulnerables.
- Construcción de bancales en agricultura de montaña y otras estructuras que reduzcan velocidad del agua y favorezcan la infiltración.

Medidas complementarias y recomendaciones generales para reducir la pérdida del suelo (02:09:45)

- Fomento de una agricultura y ganadería no abusivas que eviten sobrepastoreo y degradación de la cubierta vegetal protectora.
- Lucha contra incendios forestales y manejo racional de los bosques para conservar la cubierta vegetal y reducir la exposición del suelo.
- Implementación de prácticas integradas que combinen soluciones vegetativas, de manejo y estructurales para una protección efectiva y sostenible del suelo.

- **Cierre de la sesión, tareas pendientes y comunicación final (02:10:56)**
  - Tarea pendiente, material visual y recordatorios para próximos pasos (02:10:56)
    - Se indica que queda una tarea pendiente ligada a una imagen referencial y a la continuidad del material de la clase.
    - Se menciona la existencia de una "trampa de agua" o elemento práctico ilustrativo relacionado con los contenidos vistos.
    - Se anuncia el cierre inminente de la sesión y la finalización de la presentación del docente.
  - Despedida, comunicación de seguimiento y recursos de contacto (02:11:01)
    - El Monitor agradece la clase, felicita al docente y a los alumnos, y desea buenas noches a los asistentes.
    - Se informa que por el grupo de la clase se compartirán los materiales y que el monitor enviará el enlace de la asistencia.
    - Se recuerda a los participantes que, ante cualquier duda sobre los diplomados o servicios, pueden escribir a los números de contacto que aparecen en pantalla, y se cierra la sesión formalmente.