I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1064/2026, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden MAV/497/2026, de 27 de mayo, por la que se modifican y unifican la Orden de 23 de marzo de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la transformación de subproductos animales de categoría «3» y la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para matadero de porcino, sala de despiece, almacén frigorífico y fundición de grasas, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), ambas titularidad de «Productos Ibéricos Calderón y Ramos, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6). Expte.: 075-26-MNSSA.

Vista la comunicación de Productos Ibéricos Calderón y Ramos S.L., de modificación no sustancial, en el matadero de porcino, sala de despiece, almacén frigorífico, fundición de grasas y la planta de transformación de subproductos animales de categoría 3, ubicados en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El matadero de ganado porcino, sala de despiece, almacén frigorífico, fundición de grasas y la planta de transformación de subproductos animales de categoría 3, ubicados en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), titularidad de Productos Ibéricos Calderón y Ramos S.L., con PRTR 03794, se encuentran en funcionamiento afectados por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	*Descripción*	*Orden*	*BOCYL*
AA	AA para planta de transformación de subproductos animales de categoría 3	Orden de 23 de marzo de 2004	BOCYL-D-02042004-15.pdf
AA	AA para matadero porcino, sala de despiece, almacén frigorífico y fundición de grasas	Orden de 3 de marzo de 2008	BOCYL-D-24032008-24.pdf
CT	Transmisión de titularidad de Matadero Frigorífico Y Fundición De Grasas (MAFISA) a Productos Ibéricos Calderón y Ramos, S.L.	Orden de 14 de abril de 2009	No se publica
MS y Unificación	MS 1: Incremento de la producción Unificación de las dos autorizaciones ambientales Planta de transformación de subproductos animales de categoría «3» y Matadero de porcino, sala de despiece, almacén frigorífico y fundición de grasas	Orden MAV/497/2026, de 27 de mayo	BOCyL n.º 103, 01 de junio de 2026–Disp. 027

Segundo.– El 4 de junio de 2026, la empresa Productos Ibéricos Calderón y Ramos S.L., comunica la modificación no sustancial, MNS 6, relativa a la instalación de un sistema de tratamiento de aire en planta de subproductos animales para reducir emisiones, olores y consumo energético, en las instalaciones de matadero de porcino, sala de despiece, almacén frigorífico, fundición de grasas y la planta de transformación de subproductos animales de categoría 3 ubicadas en el término municipal de Guijuelo (Salamanca). Adjunta documentación justificativa de modificación no sustancial.

Tercero.– Con fecha 6 de agosto de 2026 el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe en lo relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de 6 de agosto de 2026 propone la modificación de la Orden MAV/497/2026, de 27 de mayo, por la que se modifican y unifican la Orden de 23 de marzo de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la transformación de subproductos animales de categoría «3» y la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para matadero de porcino, sala de despiece, almacén frigorífico y fundición de grasas, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), ambas titularidad de «Productos Ibéricos Calderón y Ramos, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales) determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2

La modificación no sustancial consiste en la instalación de un sistema de tratamiento de aire en planta de subproductos animales para reducir emisiones, olores y consumo energético

Vista la documentación, con fecha 6 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la instalación de un sistema de tratamiento de aire en planta de subproductos animales Cat3 para reducir emisiones, olores y consumo energético se consideran modificación no sustancial (MNS 6), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1, del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que las modificaciones no sustanciales notificadas, relativas a esta instalación, se refieren a aspectos distintos a la presente modificación, por lo que la acumulación de las mismas no daría lugar al cumplimiento de alguno de los criterios del apartado 1.

Dicha modificación no sustancial, conllevan la modificación de la citada la ORDEN MAV/497/2026, de 27 de mayo, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de agosto de 2026. Por ello, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden MAV/497/2026, de 27 de mayo, por la que se modifican y unifican la Orden de 23 de marzo de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la transformación de subproductos animales de categoría «3» y la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para matadero de porcino, sala de despiece, almacén frigorífico y fundición de grasas, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), ambas titularidad de «Productos Ibéricos Calderón y Ramos, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6), en el sentido siguiente:

I. Anexo II, Condicionado ambiental, 3.– Fase de Explotación, se modifica el apartado a) Protección del medio ambiente atmosférico, quedando como sigue:

Protección del medio ambiente atmosférico

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.

Los epígrafes del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro de los que se puede considerar incluida la actividad de la planta son los siguientes:

Actividad	*Código*
Mataderos con capacidad >= 1.000t/año, procesado de productos de origen animal con capacidad >=4.000 t/año	B04061703
Obtención de aceites, grasa o derivados de origen animal	B04060520
Tratamientos SANDACH	A09100905

Emisiones canalizadas

La presente autorización tiene el alcance siguiente:

Descripción fuentes de emisión	*Código CAPCA*	*Código Foco*	*Combustible*	*Diámetro y altura de chimenea (m)*	*Potencia (kW)*	*Régimen de funcionamiento*
Termodestructor de incondensados	A09100905	F1	Gas natural	0,5/7	—-	Discontinuo
Torre de lavado		F2	—			Discontinuo
Caldera de vapor 1	B03010302	F3	Gas natural	0,4/ 9	6200	145h/mes
Caldera de vapor 2	C03010303	F4	Gas natural	0,4 / 9	2990	187,5h/mes
Caldera de vapor 3	B03010302	F5	Gas natural	0,5/ 9	9140	333,33h/mes
Secados chicharrones (ventilador de cola)	B03020507	F6	Gas natural	0,4/9		16h/día
Chamuscador	B03020507	F7	Gas natural			
Oxidador térmico regenerativo	A09100905	F8	Gas natural	1/20	1200	16h/día

Emisiones difusas

Los focos de emisiones difusas implicadas en la planta serán:

- Las generadas por los vehículos (camiones y furgonetas) que circulen por la planta para realizar el trabajo de reparto, expedición y recepción, así como los vehículos particulares implicados en el funcionamiento de la fábrica.
- Chamuscador con emisiones de partículas y olores.
- Corrales con emisiones consistentes en CH4, NH3, N2O, partículas y olores.
- Secadero de jamones.
- Las que se pueden generar en caso de rotura del circuito frigorífico de congelación CAPCA -06050300 Equipos de refrigeración o aire acondicionado que utilizan productos distintos de los halocarburos.
- Las derivadas en la instalación depuradora de aguas CAPCA: B09100101 consistentes en CH4, NH3 y olores.

Las MTD aplicables a estas emisiones inciden en la aplicación de medidas de prevención y reducción para las emisiones de olores integradas en el SGA de la instalación, tales como:

- Identificar las fuentes individuales de olor y los factores que influyen en la tasa y el tipo de emisión procedente de distintas operaciones unitarias: manipulación, almacenaje, de material bruto o de residuos y sandach.
- Asegurar el cierre de las puertas que dan a áreas donde los animales/sandach se cargan/descargan, almacenan o tratan y áreas de las instalaciones que puedan producir olores molestos. Estas puertas deberán estar automatizadas.

- Reducir la carga orgánica de las aguas brutas, actuando sobre el proceso productivo y reduciendo la contaminación en el origen, así como optimizar las fases de tratamiento de la depuración de aguas.

- Evitar estancamientos de aguas residuales y reboses en equipos de depuración.

- El impacto potencial de emisiones malolientes procedentes de la planta debería calibrarse según la naturaleza, tamaño y frecuencia de operación y la distancia de población cercana a la planta, cualquier detección de olor en la valla de delimitación del emplazamiento no es aceptable.

- Establecimiento de un programa de limpieza en el SGA documentado de las instalaciones de la planta, áreas donde se almacenan sandach, materias primas y residuos, que cubra todas las estructuras, equipamiento, superficies internas, contenedores de almacenaje de materiales, alcantarillado, y viales internos, impidiendo la formación de charcos de fugas

- Identificar las acciones necesarias a emprender en el supuesto de que se produzcan acontecimientos anómalos relativos a la emisión de olores.

Las partículas sedimentables, generalmente, se depositarán en el entorno de la zona de emisión; estas partículas afectaran principalmente al personal de la industria, aunque debido a la puntualidad de los tránsitos (generalmente a primera hora del día, y al finalizar la jornada) y la afluencia de vehículos, el impacto en la salud humana no será de envergadura y no causaran importantes molestias en los receptores ni provocaran daños al medio.

En relación con la contaminación de aire difusa por la rotura del circuito frigorífico de congelación, se debe a que se basa en el ciclo frigorífico del amoniaco. En condiciones normales de trabajo, el sistema es cerrado y el circuito de amoniaco resultara inocuo. En caso de fallo, para su control, se dispondrán sistemas de detección que activen los protocolos oportunos para su reparación inmediata, en la sala donde se ubiquen estos equipos.

Las partículas generadas por el movimiento de vehículos son las derivadas de las concentraciones por la emisión de humos de combustión ([SO_2], [NO_2] y [NO] y las partículas de polvo generadas por el movimiento de dichos vehículos. Las emisiones difusas de las partículas de polvo que pueda existir en las instalaciones. Todas estas emisiones dependen básicamente de la velocidad del viento y de la naturaleza, granulometría y humedad de las partículas emitidas, además de los parámetros de dispersión (transporte y difusión) de los contaminantes emitidos a la atmosfera que dependen de las variables meteorológicas, topográficas y de la vegetación, así como de la altura de los edificios circundantes.

A los efectos de evitar las emisiones de olores molestos se adoptarán las siguientes medidas entre otras:

- Realizar una correcta gestión de los residuos y subproductos animales de categoría 3. Estos residuos serán retirados con periodicidad diaria y, si es necesario, se almacenarán en salas refrigeradas al efecto o gestionados por gestores autorizados en camiones refrigerados.

- Evitar almacenamientos de productos que puedan producir emisiones de olores a la intemperie.

- Los lodos de depuración son espesados, almacenados en depósito cerrado con arqueta y retirados de las instalaciones periódicamente.

- Los purines junto con las aguas de limpieza son enviados a unas fosas de decantación previas a su paso a la depuradora.

- Los sólidos decantados son retirados periódicamente por una empresa de tratamiento de residuos autorizada.

Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas, así como de cualquier superficie que esté en contacto con las mismas (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración. La impermeabilidad de los elementos construidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas. Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones, de modo que se garantice su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento.

- Los residuos catalogados como residuos municipales serán gestionados correctamente según la normativa vigente.

- Disponer de protocolos de actuación en el SGA para situaciones anormales de funcionamiento, y en caso de quejas por malos olores.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

Como parte del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), la empresa deberá adoptar las siguientes medidas correctoras y preventivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Se tendrá especial cuidado en que los sumideros y desagües existentes y proyectados, estén construidos en acero inoxidable u otro material resistente al deterioro y serán sifónicos para evitar olores.

- La limpieza de las instalaciones será rigurosa y se llevará una adecuada gestión de los residuos, evitando acumulaciones.

- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.

- Confinamiento de las actividades de recepción y pretratamiento de residuos en el interior de nave cerrada.

- Pavimentación de viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.

- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.

- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.

- Adecuado estado de los vehículos de las instalaciones y vehículos de transporte, garantizando que cuentan con la ITV actualizada y, por lo tanto, las emisiones del vehículo se encuentran dentro de los parámetros legales.

- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.

- Control y monitorización del proceso, así como sistemas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se puede actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.

- Evitar almacenamientos de productos pulverulentos o que puedan producir olores a la intemperie.

- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada.

- Para evitar la producción de olores en la depuradora se deberá realizar una correcta aireación de la balsa de biológico y confinar el almacenamiento de fangos.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas y en concreto de los olores emitidos. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias, se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

Valores Límite de Emisión (VLEs).

Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta las características técnicas de la instalación, la clasificación de los focos de emisión de acuerdo al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA), lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero.

Para las calderas de vapor, el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, establece la periodicidad y condiciones del seguimiento de las emisiones y los VLE en función del tipo de combustible.

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLEs:

Id. Foco	*Denominación*	*Parámetro*	*VLE (1)*		*Método de referencia*	*Criterio de fijación*	*Periodicidad de control interno*	*Periodicidad de control externo (2)*
			Media del muestreo	*Unidad*				
F3	Caldera de vapor 1	NOX	100(5)	mg/Nm^3	EN14792	RD1042/2017	1 año	3 años
F4	Caldera de vapor 2							
F5	Caldera de vapor 3							
F6	Secado chicharrones (ventilador de cola)	Partículas	5	mg/Nm^3	EN 13284-1	MTD 15 y MTD 8	Los indicados en el SGA	1 año
F1 y F2	Torre de lavado y Termodestructor de incondensados	NOx	100	mg/Nm^3	EN14792	MTD 15 y MTD 8	Los indicados en el SGA	1 año
		COVT (3)	16	mg/Nm^3	EN 12619	MTD 25 y MTD 8		
		SO2	100	mg/Nm^3	EN14791	MTD 15 y MTD 8		
		Partículas	5	mg/Nm^3	EN 13284-1	MTD 15 y MTD 8		
		SH_2	1 (4)	mg/Nm^3	Ninguna norma EN disponible	MTD 25 y MTD 8		
		NH_3	7	mg/Nm^3	EN ISO 21877	MTD 25 y MTD 8		
		Concentración de olor	1100(6)	Ou_E/m^3	EN 13725	MTD 25 y MTD 8		
F8	Oxidador térmico regenerativo	NOx	200	mg/Nm^3	EN14792	MTD 15 y MTD 8	Los indicados en el SGA	1 año
		COVT (3)	16	mg/Nm^3	EN 12619	MTD 25 y MTD 8		
		SO2	100	mg/Nm^3	EN14791	MTD 15 y MTD 8		
		Partículas	5	mg/Nm^3	EN 13284-1	MTD 15 y MTD 8		
		CO	30	mg/Nm^3	EN 15058	MTD 15 y MTD 8		
		SH_2	1 (4)	mg/Nm^3	Ninguna norma EN disponible	MTD 25 y MTD 8		
		NH_3	7	mg/Nm^3	EN ISO 21877	MTD 25 y MTD 8		
		Concentración de olor	1100(6)	Ou_E/m^3	EN 13725	MTD 25 y MTD 8		

Notas:

(1) VLE Valor Límite de Emisión. Valores medios a lo largo del periodo de muestreo. Para las calderas las condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, y condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 ºK) y referidos al 3 % de oxígeno.

(2) El número de mediciones a realizar en los controles externos realizados por Organismo de Control Acreditado (OCA), será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas para cada uno de los parámetros establecidos a lo largo de un periodo de 8 h.

(3) COVT: carbono orgánico volátil total, expresado como mg C/Nm3

(4) Valor limite aplicable solo en el caso de que se considere relevante en el flujo de gases residuales sobre la base del inventario de entradas y salidas mencionado en la MTD 2

(5) En los focos de combustión el CO se medirá con el resto de los parámetros y se incluirá el valor obtenido en los registros.

(6) En el intervalo del NEA-MTD puede no aplicarse en el caso de la combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

– la temperatura de combustión es suficientemente alta (normalmente en el intervalo de 750-850 °C) con un tiempo de residencia suficiente (normalmente entre 1 y 2 segundos); y

– la eficiencia de reducción de olores es ≥ 99 % o, como alternativa, el olor del proceso no es perceptible en los gases residuales tratados.

A efectos del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, la caldera de vapor F3 se considera como nueva instalación de combustión mediana, asignándoles los Valores límite de emisión, (VLE´s) del Anexo II, Parte 2, Cuadro 1 que corresponden.

Las calderas F4 y F5, de acuerdo con el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, se consideran calderas existentes al no haber cambios respecto a su potencia o tipo de combustible, por lo que se aplicarán los VLE establecidos, en el Anexo II, Parte 1, cuadros 1 y 2 a partir del año 2025 (en el caso de F5) y 2030 (en el caso de F4).

Todos los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo a la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.

Control interno de emisiones atmosféricas.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y que disponga del certificado en vigor correspondiente.

En el autocontrol de los focos se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos.

En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

Controles externos de emisiones.

Los controles externos de las emisiones serán realizados a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO 17025 con periodicidad y las condiciones establecidas en la tabla de valores límite de emisión.

Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca sobre los cambios significativos en el tipo de combustible empleado o en el modo de explotación de la instalación.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.

– Régimen de operación durante la medición.

– Caudal de emisión.

– Velocidad de salida de gases.

– Tª de salida de gases.

– Contenido en humedad de los gases.

– Contenido de oxígeno de los gases.

– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.

– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.

– Estado de la conducción de la emisión.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

Superación de Valores Límite de Emisión.

Se considerará que se cumple el valor límite de emisión si la media de las medidas realizadas, expresadas en las mismas condiciones en que se define el VLE, es igual o inferior al VLE y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

Metodología de Mediciones.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.

b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.

c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.

d) Otros métodos internacionales.

e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

Ruido y Vibraciones.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son los procedentes de compresores de las máquinas de frio, sala de calderas, entrada y salida de camiones.

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.

Niveles de Ruido.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

ÁREA RECEPTORA EXTERIOR	*Índice acústico*	*DÍA 8 h - 22 h*	*NOCHE 22 h - 8 h*
Tipo 4. Área ruidosa	$L_{Aeq\ 5\ s}$ dB(A)*	65*	55*

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecta la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T

donde:

- El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{Keq},\ T = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- T= 5 segundos

Control externo de niveles de ruido.

Cada dos años se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará el cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Se emitirá informe realizado por una de las entidades de evaluación a las que se refiere el artículo 18 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León describiendo la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 30 de septiembre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-19102026-202-24