



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/770/2026, de 11 de agosto, por la que se modifica la Orden MAV/490/2024, de 22 de mayo, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Narros (Soria), titularidad de «Agrogranadera Sierra del Almuerzo, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1). Expte.: 070-26-MNSSO.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental de la explotación porcina, ubicada en la parcela 124 del polígono 1 del término municipal de Narros (Soria), titularidad de Agrogranadera Sierra del Almuerzo, S. L., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en el término municipal de Narros (Soria), titularidad de Agrogranadera Sierra del Almuerzo, S.L., se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	Enlace al B.O.C. y L.	Motivo
Orden MAV/490/2024, de 22 de mayo	B.O.C. y L. n.º 103 (29/05/2024)	Autorización Ambiental. Expte.: 046-20-AASO

Segundo.– En fecha 2 de junio de 2026, tuvo entrada en el registro electrónico la comunicación presentada por Agrogranadera Sierra del Almuerzo, S. L., NIF B02838084, relativa a la modificación no sustancial n.º 1 de la autorización ambiental de la explotación porcina de 7.200 plazas de cebo, ubicada en la parcela 124 del polígono 1 del término municipal de Narros (Soria). Esta modificación tiene por objeto la ejecución de actuaciones orientadas a la mejora ambiental y funcional de las instalaciones respecto a las previstas en el proyecto original, aún por ejecutar. Principalmente, busca optimizar el sistema de gestión de deyecciones ganaderas, incorporar medidas alineadas con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) aplicables al sector porcino y mejorar la integración ambiental y paisajística del conjunto.

Tercero.– En fecha 9 de junio de 2026 el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental solicita informe al Ayuntamiento de Narros (Soria).

Cuarto.– En fecha 15 de julio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Quinto.— La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden MAV/490/2024, de 22 de mayo, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Narros (Soria), titularidad « Agroganadera Sierra del Almuerzo, S. L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en la materia, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León).

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación consiste en:

- Retranqueo de las naves ganaderas respecto a la masa forestal existente y la reestructuración de su configuración, pasando de las 8 naves de cebo iniciales de 756 m² de superficie unitaria a 6 naves de 988 m². Esta optimización espacial implica asimismo la reducción del número de silos de pienso, pasando de 16 a 12 unidades. Además, se prevé el techado de los pasillos de conexión entre naves, incorporando, a su vez, una malla pajarera vertical. También se cambiará la configuración de las fosas de recogida de purines situadas bajo las rejillas de las cuadras, adoptando una sección en 'V' con vaciado por gravedad hacia los puntos de evacuación.
- Implementación de un sistema de gestión de purines compuesto por:
 - Fosa de homogeneización y recepción de 180 m³ de volumen.
 - Separador mecánico sólido-líquido mediante tornillo sinfín y tamiz filtrante.
 - Dos balsas de almacenamiento impermeabilizadas y dotadas de cubierta flexible flotante, con una capacidad unitaria de 4.186 m³.
 - Estercolero de 360 m³ de capacidad.
- Reubicación del edificio de personal, con una superficie final de 54 m², y supresión de las dependencias de lazareto y almacén respecto a la configuración establecida en el proyecto original.
- Sustitución del depósito de agua previsto inicialmente de 210.000 l por dos unidades independientes, de 120.000 l y 30.000 l de capacidad, respectivamente.
- Eliminación del arco de desinfección, motivada por la permanencia en todo momento de los vehículos de transporte y suministro en la zona sucia exterior, sin acceder a las áreas de producción ni rebasar el vallado sanitario.

- Instalación de una báscula de pesaje de camiones.
- Sustitución del contenedor estanco para el almacenamiento temporal de cadáveres de animales por un sistema de tratamiento y gestión mediante hidrólisis alcalina porcina, conformado por 6 depósitos con una capacidad unitaria de 9.500 l, y su posterior retirada por gestor autorizado.
- Implantación de una pantalla vegetal perimetral mediante especies autóctonas adaptadas al entorno, así como la instalación de las cubiertas en acabado color rojizo y de los cerramientos exteriores en tonalidades ocre o terroso.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no hay modificaciones posteriores al otorgamiento de la autorización ambiental que afecten a esta explotación.

Consta en el expediente informe emitido por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación Provincial de Soria a solicitud del Ayuntamiento de Narros (Soria), de fecha 21 de mayo de 2026, sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que son de su competencia.

Vista la documentación, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que las modificaciones propuestas se consideran modificación no sustancial (MNS 1), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Orden MAV/490/2024, de 22 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 15 de julio de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Primero.– Modificar la Orden MAV/490/2024, de 22 de mayo, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se concede autorización ambiental para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Narros (Soria), titularidad de Agroganadera Sierra del Almuerzo, S. L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1), en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO																
Denominación del centro					AGROGANADERA SIERRA DEL ALMUERZO, S. L.											
Empresa/persona física titular de las instalaciones					AGROGANADERA SIERRA DEL ALMUERZO, S. L.											
Domicilio social					Calle Mayor, 2–42189 Narros (Soria)											
Actividad		Explotación porcina con capacidad para 7.200 plazas de cebo de 20 a 120 kg.				UGM		864								
DNI/NIF/NIE		B02838084		N.º PRTR		-		NIMA		4200025340						
Ubicación de la instalación																
Provincia		Soria			Municipio		Narros			Código postal		42189				
Ref. catastral		42207B001001240000UB			Polígono / Parcela			1 / 124		Paraje		Valle de Arriba				
Coordenadas																
UTM X(m)		557515			UTM Y(m)		4634213		HUSO		30		Datum		ETRS89	
Superficie parcela		112.990 m²			Superficie construida		9.032 m²		Superficie útil		- m²					

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Tipo de explotación: explotación de producción y reproducción. Orientación o clasificación zootécnica: cebo. Capacidad productiva: grupo tercero.
Instalaciones principales	• 6 naves de cebo, idénticas, de dimensiones unitarias 65,4 x 15,8 m (988 m²). • Fosa de homogeneización y recepción de purines, dotada de cubierta flexible flotante, con capacidad 180 m³. • Separador sólido-líquido para purines mediante tornillo sinfín y tamiz filtrante, con capacidad de tratamiento 20.000 l/h, y tamiz de 250 micras. • 2 balsas de purines impermeabilizadas, dotada de cubierta flexible flotante, con capacidad unitaria para 4.186 m³ (capacidad total de almacenamiento para 8.372 m³), y vallado perimetral. • Estercolero impermeabilizado y cubierto, con capacidad para 360 m³, dotado de sistema de recogida de lixiviados.
Instalaciones auxiliares	• 12 silos de pienso con capacidad unitaria de 18 t. • Edificio de personal (54 m²). • Muelle de carga y descarga en cada nave, y pasillos de manejo cubiertos para la conexión entre naves, dotados de malla pajarera vertical. • Vallado perimetral mediante malla metálica de 2 m de altura. • Vado sanitario. • Báscula de pesaje. • Sondeo. • 2 depósitos de agua para abastecimiento de la granja: de 120.000 y 30.000 l de capacidad. • Grupo electrógeno de gasoil de 25,6 kW. • 2 calderas de gasoil para la calefacción por suelo radiante de potencia unitaria 30 kW. • Sistema fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes sobre cubierta nave ganadera, formado por 8 módulos solares de 450 Wp/ud. (3,6 kWp), y 1 inversor de 3,6 kW de potencia nominal. • Sistema de tratamiento y gestión de cadáveres de animales mediante hidrólisis alcalina porcina: 6 contenedores-hidrolizadores, homologados y estancos, fabricados en poliéster con fibra de vidrio, con capacidad unitaria para 9.500 l, y dotados de filtro de carbón activo. • Piezómetros de control (mínimo 3), uno aguas arriba y dos aguas abajo de las instalaciones.

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS							
Estiércoles							
	Generación						
	Estiércol sólido (*)	-	Estiércol total	10.800 m3/año	Nitrógeno aplicable (**)	38.643,62 kg N/año	
	Estiércol líquido (*)	10.800 m3/año					
	Almacenamiento						
	Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***)		2.970 m³	N.º mínimo de balsas	2	Sistema de cubrición de las balsas (****)	Cubierta flotante flexible formada por geomembrana de polipropileno armado de 1,5 mm de espesor.
	Capacidad mínima de la instalación para acumular estiércol sólido (***)		- m³	Sistema de cubrición de los estercoleros (****)			Cubierto
	Gestión						
	Sistema de gestión de las deyecciones		Separación sólido-líquido (MTD 19), y valorización agrícola de las fracciones resultantes.				
Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)			Procede (separador sólido-líquido)				
Residuos zoonosanitarios			Se estiman en unos 200 kg anuales, retirados por gestor autorizado				
Cadáveres de animales			Se estima un número de bajas de 554 de animales al año (33.264 kg), que constituyen material SANDACH de categoría 2, gestionados mediante sistema de hidrólisis alcalina en la propia granja y retirados posteriormente por gestor autorizado.				

(*) Dato obtenido a partir de los valores de producción de deyecciones para el sector porcino en la Comunidad de Castilla y León, propuestos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de la Junta de Castilla y León, y supeditado al cumplimiento de las MTD sobre el uso eficiente del agua.

(**) Dato obtenido restando al nitrógeno total obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN, el nitrógeno contenido en cada una de las emisiones presentes en la explotación (amoníaco NH₃, óxido nítrico N₂O, nitrógeno N₂ y óxidos de nitrógeno NO_x medidos como NO₂).

El sistema informatizado ECOGAN aprobado conforme al Real Decreto 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria.

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación deberá ajustarse, en todo caso, a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) El sistema de cubrición deberá ajustarse a lo indicado en el punto B.4, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL

9.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD	
Emisiones a la Atmósfera	Emisiones difusas generadas por el manejo de los animales (fermentación entérica) y por la gestión de los estiércoles, polvo procedente de las naves y los silos, así como las emisiones canalizadas procedentes de la caldera de biomasa y de las calderas de emergencia de gasoil.
Ruido	No se prevén molestias por los ruidos generados en la explotación.

9.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

Generación de aguas residuales	No se producirá vertido al Dominio Público Hidráulico. Las aguas residuales se conducen a las balsas de almacenamiento de purín. Las pluviales se infiltran de manera natural al terreno sin riesgo de arrastre de contaminantes, sin generar encharcamientos ni modificar las condiciones de escorrentía superficial. Los lixiviados de los estiércoles serán recogidos en fosa impermeabilizada y derivados a las balsas de purín.
Generación de residuos y deyecciones	Se producen deyecciones en forma de purín, que se someten a una separación sólido-líquido (MTD 19), y las fracciones resultantes se destinan a valorización agrícola. Cadáveres de animales que se gestionan mediante un sistema de hidrólisis porcina en la propia granja y la posterior recogida de los materiales hidrolizados por gestor autorizado. Residuos zoonosanitarios que se gestionan mediante gestor autorizado. Residuos asimilables a urbanos.

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción de las instalaciones**

Almacenamiento de estiércoles y prevención de la contaminación.– Tanto para la ejecución de los canales de drenaje y colectores, como para las conducciones, arquetas, depósitos, balsas y/o estercoleros, deberán adoptarse soluciones constructivas que garanticen su estanqueidad, impermeabilidad y resistencia a lo largo del tiempo, sin aparición de grietas o fisuras, e impidan su desbordamiento, a fin de evitar escorrentías y filtraciones al terreno. La impermeabilidad de los elementos construidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad.

De manera particular, las balsas de purines y de recogida de lixiviados no podrán ejecutarse en ladrillo hueco y deberán estar dotadas de sistemas de impermeabilización mediante lámina de polietileno de alta densidad soldada, de al menos dos milímetros de espesor, o cualquier otro sistema que permita una impermeabilización equivalente, instalando, en su caso, un sistema de detección de fugas. Las balsas y/o estercoleros deberán diseñarse de tal modo que el coeficiente entre la superficie emisora y el volumen del depósito sea lo más bajo posible, y que se reduzca la acción del viento sobre los estiércoles almacenados. Así mismo, las balsas carecerán de salidas o desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzcan a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos. En caso de que deban tener salidas en la parte inferior, estarán dotadas de doble válvula de seguridad. Las balsas deberán disponer, así mismo, de valla metálica o similar que impida el acceso incontrolado de personas, contando con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

Los estercoleros deberán asentarse bajo cubierta y con un punto bajo de recogida de los líquidos rezumados (jugos de ensilajes), que deberán conducirse a una fosa impermeabilizada.

La capacidad de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones de la explotación vendrá definida en función del sistema de gestión de estiércoles que establezca la granja, según apartado C.3.1 de la fase de explotación.

Los sistemas de almacenamiento de deyecciones tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del estiércol para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

Todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa o fosa de lixiviados.

3. Fase de explotación

A.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación, la explotación deberá contar con un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre Emisiones Industriales y Emisiones Derivadas de la Cría de Ganado (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1. En concreto, este SGA se auditará por primera vez a más tardar el 1 de julio de 2027, y posteriormente, al menos, cada tres años, por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008, o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la Participación Voluntaria de Organizaciones en un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que verificará la conformidad del SGA y de su aplicación con este artículo con un sistema interno desarrollado bajo los esquemas indicados en las normas citadas (MTD 1).

El contenido mínimo será el detallado en los documentos de referencia elaborados a este respecto por la consejería competente en la materia y puestos a disposición del público a través de su página web. En todo caso, deberá contemplar, al menos, los contenidos relacionados con medio ambiente y lucha contra el cambio climático detallados en el Anexo IV “Contenido mínimo del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones de ganado porcino” del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Este sistema integrará, así mismo, todos los registros que es necesario llevar a cabo de acuerdo con esta autorización ambiental.

En todo caso, el sistema de gestión ambiental será conocido por todas las personas que trabajen en la instalación, directa o indirectamente, y se integrará en el Sistema Integral de Gestión de la Explotación (SIGE) de acuerdo con la normativa básica de este sector ganadero. Igualmente, deberá prever un programa de formación de todos los trabajadores de la explotación en relación con el funcionamiento de esta y su comportamiento ambiental.

B.1. FOCOS

Emisiones canalizadas.– En la tabla siguiente se enumeran los focos emisores de las instalaciones:

LISTADO DE FOCOS EMISORES									
Descripción de fuentes (1)	Denominación (2)	Cód. (3)	Código CAPCA	Coordenadas	Contaminantes emitidos	Combustible tipo	Potencia de la instalación (kW)	Altura / diámetro de chimeneas (m)	Régimen de funcionamiento (h/día) (4)
Caldera 1	C-1	F1	(sin grupo) 02 03 02 05	ETRS 89 Huso 30 T UTM X: 557519 UTM Y: 4634268	NOX CO	Gasoil	30	3 / 0,2	NO SISTEMÁTICO
Caldera 2	C-2	F2	(sin grupo) 02 03 02 05	ETRS 89 Huso 30 T UTM X: 557520 UTM Y: 4634268	NOX CO	Gasoil	30	3 / 0,2	NO SISTEMÁTICO
Grupo electrógeno	G-1	F3	(sin grupo) 02 03 04 04	ETRS 89 Huso 30 T UTM X: 557520 UTM Y: 4634265	NOX CO	Gasoil	25,6	3 / 0,1	6 h/día

(1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

(2) Nomenclatura asignada por la empresa.

(3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión.

(4) Según se indica en el artículo 2.i) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se Actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se Establecen las Disposiciones Básicas para su Aplicación, se considera sistemática, la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. El carácter no sistemático de estos focos deberá ser justificado documentalmente.

Emisiones difusas

Se prevé la generación en las instalaciones de emisiones difusas de amoníaco, metano, olores y partículas propias de las actividades del manejo de los animales y piensos, así como del almacenamiento y gestión de las deyecciones, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
Id Foco	Descripción	Proceso asociado	Código CAPCA	Contaminantes emitidos	Régimen de funcionamiento h/día	Medidas de minimización
D-1	Naves	Fermentación Entérica, volatilización	B 10 04 04 01	Partículas sólidas, amoníaco, metano y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 11, 13 y 30 de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-2	Almacenamiento de estiércoles	Volatilización	B 10 05 03 01	Partículas sólidas, amoníaco, metano y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 13, 14*, 16, 17 y 19 según lo recogido en el ANEXO III.

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
<i>Id Foco</i>	<i>Descripción</i>	<i>Proceso asociado</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Contaminantes emitidos</i>	<i>Régimen de funcionamiento h/día</i>	<i>Medidas de minimización</i>
D-3	Aplicación sobre el terreno	Volatilización	B 10 05 03 01	Partículas sólidas, amoníaco y malos olores		MTD 13, 19, 21, 22* y 23 de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-4	Emisiones de los silos	Carga	-	Partículas sólidas	No sistemático	

* MTD aplicada a la fracción sólida resultante de aplicar una técnica de tratamiento in situ recogida en la MTD 19.

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN					
<i>Id Foco (1)</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Parámetro (sustancia)</i>	<i>Valores límite de emisión (2)</i>		<i>Criterio de fijación</i>
			<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>	
D-1	B 10 04 04 01	Amoníaco	5.990,69	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-2	B 10 05 03 01	Amoníaco	1.402,72	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-1 D-2	B 10 04 04 01 B 10 05 03 01	Metano	74.170,47	kg/año	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

B.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DIFUSAS

Amoníaco.– Para reducir las emisiones difusas de amoníaco se aplicarán las siguientes medidas:

- La construcción de nuevas balsas o depósitos de purines o la modificación de la estructura o características constructivas de las existentes, deberá acompañarse de la adopción de técnicas que reduzcan las emisiones de amoníaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de las balsas o depósitos sin ningún tipo de cubierta. A este fin, se aplicará una combinación de las técnicas indicadas en las MTD 16 y 17, de forma que sumadas las reducciones aplicadas con cada técnica se alcance ese porcentaje. Cuando esta técnica suponga el cubrimiento de la balsa o depósito y cuando este cubrimiento pueda implicar la acumulación de gas metano, se adoptarán sistemas de gestión de dicho gas que eliminen los riesgos relativos a su acumulación o emisión a la atmósfera.

- En todo caso, para los depósitos y balsas existentes deberá aplicarse una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 16 y la MTD 17, según proceda.
- En las instalaciones de almacenamiento de estiércoles sólidos, se aplicará una o una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 14.
- En cuanto a los alojamientos, se aplicará una o una combinación de las técnicas contempladas en la MTD 30.
- Así mismo, se aplicará una o una combinación de técnicas de nutrición dirigidas a la reducción del nitrógeno total excretado y, por ende, de las emisiones de amoníaco, contempladas en la MTD 3.

Polvo.– Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento se utilizarán, en función de su aplicabilidad, una o varias de las medidas conforme a la MTD 11.

Olores.– Para evitar o, cuando esto no sea posible, reducir las emisiones de olores de la explotación y su impacto, se utilizará, en función de su aplicabilidad, una o una combinación de las técnicas conforme a la MTD 13 en cuanto a los alojamientos, las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento, así como a la gestión y aplicación de estiércoles en el campo, y conforme a la MTD 19 en lo referente al tratamiento del estiércol in situ.

En todo caso, durante el transporte de purines se evitará transitar por el interior de los núcleos urbanos, salvo que no exista alternativa. Así mismo, los sistemas de transporte serán herméticos en la parte inferior, de forma que no haya riesgo de pérdidas de materiales líquidos o sólidos. Igualmente, los sistemas de transporte de estiércoles sólidos, cuando se transite por carreteras o vías urbanas, deberán ir cubiertos en su parte superior, al menos, por lonas o elementos similares.

En cuanto a su aplicación al terreno, se evitarán los fines de semana, días festivos y después de las 12 h de sus vísperas, así como los días de conmemoración de fiestas patronales, romerías o celebraciones similares del municipio o de los núcleos de población próximos, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran contemplar, en este sentido, las ordenanzas municipales. Esta limitación no se aplicará a los estiércoles sólidos, cuando la aplicación se realice a una distancia superior a 500 m de viviendas aisladas, núcleos de población o lugares de desarrollo de las festividades. Los estiércoles aplicados por técnicas de esparcido sobre el terreno serán enterrados cuanto antes, como máximo a las 4 horas de su aplicación, o a las 12 horas cuando las condiciones no sean favorables para una incorporación más rápida, que quedarán reflejadas en el sistema de gestión medioambiental (MTD 22). Cuando se realice el esparcimiento de estiércoles líquidos mediante el sistema de inyección en el suelo o sistemas similares, en los que el purín se inyecte en la tierra en dosis adecuadas para el cultivo, no será necesario realizar una labor de cubrimiento. Tampoco será necesario realizar la labor de cubrición en aquellos terrenos en que el cultivo no lo permita por suponer el cubrimiento su pérdida o un perjuicio para el cultivo y en los pastizales.

En el momento de la aplicación de estiércoles líquidos se deberán tener en cuenta los límites establecidos para la aplicación al terreno, las condiciones climatológicas y la dirección del viento, para evitar que los olores procedentes de esta labor lleguen a afectar núcleos urbanos y viviendas aisladas.

A los efectos indicados en artículo 10 del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, se prohíbe la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico y por cañón, salvo en los casos prescritos según el citado artículo. Así mismo, en la aplicación de estiércoles en los campos se utilizará al menos una de las medidas de mitigación de las emisiones incluidas en el anexo V de esta norma o cualquier otra avalada técnicamente y reconocida por la Junta de Castilla y León que demuestre una eficiencia similar.

Los sistemas de esparcimiento en los campos de cultivo de los estiércoles sólidos y purines (caudal de salida) deberán ser comprobados por el titular de la instalación al menos una vez al año y, con ello, calcular la velocidad que debe tener el dispositivo durante el proceso de esparcimiento. Esta comprobación y cálculo quedarán reflejados en el sistema de gestión medioambiental y deberá ser puesto en conocimiento del operario que realice esta tarea.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

C.1. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA

La producción estimada de deyecciones ganaderas en la instalación es de 10.800 m³ anuales. Este volumen se ha calculado conforme a los estándares sectoriales de producción de purín propuestos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de la Junta de Castilla y León, y siempre condicionado al cumplimiento de las MTD aplicables en materia de eficiencia hídrica. De acuerdo con los cálculos obtenidos mediante la aplicación informática ECOGAN, dicha cabaña ganadera genera una excreción de nitrógeno de 44.310,42 kg anuales.

C.1.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD

Para aminorar la producción de purines y lixiviados se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente de la red de aguas residuales y purines.

Se establecerá un sistema de evacuación de las aguas pluviales que deberá ser canalizado al terreno, de forma que no se produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (subproductos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.), incluso, se estudiará el aprovechamiento de estas aguas para riego, operaciones de limpieza y otras.

Las áreas cubiertas no podrán verter sus aguas a parques de estancia del ganado, por lo que dispondrán en caso necesario de canalones para su derivación; y las fosas de purines y lixiviados estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se aplicará, igualmente, un sistema para reducir el nitrógeno y el fósforo total excretado satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán aplicar, al menos, las que acrediten el cumplimiento de las MTD 3, 4 y 5, relativas al nitrógeno y fósforo total excretado, así como al uso eficiente del agua, respectivamente.

Los documentos que acrediten el uso de piensos que cumplan las estrategias de alimentación indicadas en las MTD 3 y 4 deberán estar disponibles en la instalación para la comprobación de los inspectores.

C.2. GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

C.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

El titular de la explotación se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación con independencia de quien los gestione. En todo caso, la explotación dispondrá de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al terreno de estos estiércoles o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se Establece el Modelo de Libro de Registro de Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los datos de los transportes realizados, anotándose, en su caso, las fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con purín en cada una de ellas expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control, y se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

En zonas para las que el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente haya determinado reducción del excedente y/o de la aplicación de nitrógeno, en zonas declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, así como en municipios con factor agroambiental ganadero superior a 250 o con índice de carga ganadera superior a 50 contando con las nuevas instalaciones, el promotor llevará a cabo, de forma obligatoria, la aplicación de alguna de las técnicas contempladas en la MTD 19.

En consecuencia, la gestión de los purines producidos en la granja se llevará a cabo mediante separación mecánica (MTD 19 a) y posterior valoración agronómica de las fracciones obtenidas.

En todo caso, los sistemas de gestión de los estiércoles se fundamentarán en la valorización de los materiales, su máximo aprovechamiento, mínimas emisiones a la atmósfera y mínimo riesgo de lavado hacia masas de agua, teniendo en cuenta la eficacia ambiental del procedimiento a adoptar.

Asimismo, las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja podrán gestionarse mediante valorización agronómica, que se llevará a cabo en el marco de las MTD 20, 21 y 22, y cumpliendo lo indicado a este respecto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible de suelos, y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.

En zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, la valorización agronómica de las sustancias resultantes de la gestión de deyecciones, se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas y cumpliendo los requisitos indicados en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

Si el titular de la explotación optara por la gestión de los estiércoles producidos en la explotación en planta de tratamiento externa autorizada, deberá disponer de contrato suscrito por ambas partes, comprometiéndose a suministrar, como mínimo, el 70 % de las deyecciones generadas en la explotación. Para la fracción de los estiércoles destinada a esta gestión estará exento de disponer de base tierra y de un plan de gestión de deyecciones ganaderas. En este caso, para la aplicación de los estiércoles en tierras agrícolas con fines de fertilización, será el gestor externo quien estará obligado a disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas actualizado anualmente y en coordinación con los titulares de las parcelas objeto de su aplicación. Así mismo, el gestor deberá tener una capacidad de almacenamiento de deyecciones equivalente a la capacidad de estiércoles que le sean entregados por la granja, quedando estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

Las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de técnicas de reducción de las emisiones a la atmósfera y al agua en planta externa, serán tratadas de acuerdo con lo indicado en la autorización ambiental de la instalación de destino, y cualquier valorización agronómica se hará en base a lo indicado en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Se prohíbe expresamente la aplicación al campo de los estiércoles sin tratar mediante alguna de las técnicas descritas en la MTD 19.

En todo caso, tanto el titular de la explotación ganadera como, en su caso, el gestor externo de los estiércoles, deberán atenerse a lo establecido en la normativa SANDACH y, en su caso, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

C.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

Contenido del plan de gestión de estiércoles.— Para la aplicación de los estiércoles tratados mediante técnicas MTD 19 en tierras agrícolas con fines de fertilización, tanto la explotación como, en su caso, el centro de gestión autorizado, deberán disponer de un plan de gestión de estiércoles actualizado anualmente. El contenido mínimo del plan de gestión será el que determine la normativa básica de aplicación y, en todo caso, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen Normas para la Nutrición Sostenible en los Suelos Agrarios, y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, debiendo incluir información detallada sobre, al menos, los siguientes aspectos:

- Identificación de los recintos que forman parte de la unidad de producción, conforme a la información proporcionada por SIGPAC, con datos de la superficie útil efectiva para la aplicación de los estiércoles e identificando las superficies

de las parcelas que deben ser descontadas por no estar cultivadas o en las que por diversas razones no es posible aplicar los estiércoles como, por ejemplo, por su proximidad a cursos de agua, manantiales o pozos de abastecimiento, entre otros elementos sensibles.

- Analizar el terreno donde va a aplicarse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía, teniendo en cuenta:
 - el tipo y las condiciones del suelo, y la pendiente del terreno;
 - las condiciones climáticas y, en concreto, la información sobre el volumen de agua aportado normalmente por las precipitaciones en la zona y su distribución anual;
 - el riego y el drenaje del terreno;
 - la rotación de cultivos; y
 - los recursos hídricos en el caso de recintos en regadío y las zonas de aguas protegidas.
 - En el caso de recintos de regadío se tendrá en cuenta:
 - Contenido de nitrógeno nítrico en el agua de riego.
 - Contenido de fósforo (P₂O₅) soluble en el agua.
 - Cantidad de agua aportada en cada riego (en m³ por hectárea).
- Datos del suelo de los recintos relativos al contenido en materia orgánica, nutrientes y, en su caso, contaminantes.
- Momento en el que se pretenden aplicar los estiércoles, forma de aplicación y maquinaria de distribución. En concreto, el plan determinará la imposibilidad de aplicar los estiércoles en los campos en los supuestos siguientes:
 - cuando el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve;
 - cuando las condiciones del suelo (p. ej.: saturación de agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto;
 - cuando sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.

A los fines indicados en los apartados anteriores se tomará como referencia los datos de la AEMET (<https://www.aemet.es/> o en la APP de este organismo).

- Características físicas de los estiércoles, contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica, y dosis por hectárea a emplear. La medición se podrá desarrollar mediante conductímetros y se hará con una frecuencia mínima semestral, debiendo anotar el resultado en un registro específico del sistema de gestión ambiental.

- Medidas adoptadas para disminuir las emisiones de amoniaco.
- Identificación de los datos del aplicador autorizado, cuando la aplicación no se lleve a cabo por el titular de la explotación.
- Justificación de cumplimiento de las obligaciones de asesoramiento en materia de fertilización.

Modificación del plan de gestión de estiércoles.— Si se planteara un nuevo sistema de gestión de las deyecciones ganaderas o si se produjese alguna variación relativa a la cesión de los purines a planta de tratamiento o a la utilización para el abonado de la superficie agrícola ligada a la granja por modificación de las superficies disponibles, de las características de las parcelas o del sistema de explotación, o del sistema de cesión de los residuos ganaderos el promotor, deberá comunicarlo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

C.3. ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES

C.3.1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin, ni computar a efectos del volumen antes indicado la capacidad de los emparrillados del interior de las naves.

La capacidad útil exterior de almacenamiento de deyecciones propias gestionadas por la granja mediante aplicación directa en tierras agrícolas como fertilizante deberá ser, como mínimo, suficiente para su retención durante los periodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de las tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad y, en todo caso, no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción). En el caso de que la gestión de los estiércoles se realice al menos en un 70 % mediante un agente externo, este dispondrá de una capacidad de almacenamiento propia equivalente a la que se requiriera a la granja.

Tanto en el caso de que la gestión del estiércol de la granja como su almacenamiento esté delegada a un agente externo, como en los casos que se utilicen sistemas alternativos de gestión, tales como sistemas de compostaje, biometanización, desecado en plantas de tratamiento u otros técnicamente validados, la capacidad total de almacenamiento de deyecciones de la granja podrá reducirse al mínimo legal establecido para la zona.

La capacidad total de almacenamiento de purines se dividirá en al menos dos balsas, de tal modo que ninguna de ellas podrá tener una capacidad inferior a 3 meses de producción, garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en una de ellas. En los casos en los que se permita una capacidad de almacenamiento ajustada al mínimo legal establecido para la zona, la capacidad de cada una de las balsas no podrá ser inferior al 40 % de la de la capacidad de almacenamiento total.

El llenado de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcancen más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad. En todo caso, el nivel de llenado máximo posible quedará, al menos, a 30 cm por debajo del borde de la balsa.

C.3.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que puedan reducir sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, reduciendo al mínimo el peligro de contaminación de los acuíferos superficiales o subterráneos.

En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de control periódico de la estanqueidad de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y de sus dispositivos de seguridad mediante un análisis visual, comprobando cualquier indicio de deterioro de los sistemas de impermeabilización, y mediante el sistema de piezómetros. De este modo, las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles serán revisadas semestralmente para garantizar su estabilidad, la ausencia de fisuras u otros daños que puedan provocar una salida incontrolada de estiércoles.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán acreditar el cumplimiento de, al menos, las MTD 14, 15, 16, 17 y 18.

C.4. APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES EN EL TERRENO

C.4.1. BASE TERRITORIAL

Para la valorización agronómica de la fracción de los estiércoles sometida a tratamiento in situ mediante sistemas de reducción de N referenciados en las técnicas de la MTD 19, la actividad ganadera dispondrá de una base de terreno agrícola al menos equivalente a la necesaria de acuerdo con los cultivos habituales de la zona que menos requerimiento de nitrógeno precisan para su crecimiento y del sistema de gestión de estiércoles que aplique en cada momento. Para la determinación de esta base territorial se tendrá en cuenta si está en zona vulnerable o zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales y las limitaciones a la aplicación de estiércoles derivadas de este hecho.

El promotor acreditará mediante contratos, en cualquier momento, que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los estiércoles y que los recintos identificados no podrán ser utilizados para el mismo fin por otras granjas, salvo que la parcela en la que se encuentren incluidos sea de un tamaño superior a 75 ha o sea de titularidad municipal, en la que será posible que esté disponible para más de un ganadero o centro de gestión autorizado. Cualquier cambio en la superficie acreditada deberá ser comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria mediante aportación de los contratos, debiendo estar los mismos también disponibles en la instalación para su comprobación por los inspectores.

La cesión por el promotor de toda o parte de su producción de estiércoles, o, en su caso, de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19, a un gestor autorizado cuya finalidad es su aplicación sobre el terreno como abono, deberá efectuarse mediante contrato normalizado y cumpliendo las prescripciones a este respecto de esta autorización ambiental. En concreto, dicho contrato determinará que los estiércoles de la granja solo podrán ser aplicados en los campos agrícolas cumpliendo las MTD 20, 21 y 22, según corresponda, y en el marco de un plan de abonado anual de acuerdo con la normativa sectorial.

C.4.2. DOSIS MÁXIMAS A APLICAR

En todo caso, para la valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas, el titular de la explotación deberá cumplir lo establecido a este respecto en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre Protección de las Aguas Contra la Contaminación Difusa Producida por los Nitratos Procedentes de Fuentes Agrarias; en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen las Normas para la Nutrición Sostenible de Suelos; en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades; en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se Designan las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; en el programa de actuación para las zonas vulnerables de Castilla y León; y en las ordenanzas municipales que resulten de aplicación. De cualquier modo, se deberán tomar en consideración el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aspectos relacionados con las características particulares de los terrenos, otros aportes de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos de acuerdo con la literatura técnica, a cuyos efectos se podrá emplear la herramienta informática SATIVUM <https://www.itacyl.es/agro-y-geo-tecnologia/herramientas-para-toma-de-decisiones/sativum>.

En la aplicación de estiércoles las dosis máximas para aplicar de nitrógeno por hectárea y año estarán limitadas a una cantidad que no supere el valor de 170 kg N/ha de suelo agrícola para zonas vulnerables y 210 kg N/ha de suelo agrícola para zonas no vulnerables, con independencia de las necesidades efectivas del cultivo.

C.4.3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Se mantendrán las distancias mínimas de los aportes de las deyecciones ganaderas a masas de agua, pozos, manantiales, embalses, zonas de baño y otros puntos sensibles, respetando, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el uso de purines como fertilizante agrícola alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla, según el caso:

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de purines</i>		
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia en caso de aplicación por aspersión o similar</i>	<i>Distancia en caso de aplicación por bandas, inyección en suelo o similar</i>
Caminos	10	0
Carreteras	20	5
Núcleos de población < 300 habitantes	200	50
Núcleos de población > 300 habitantes	400	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	250 o perímetro de protección declarado	50 o perímetro de protección declarado

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de purines</i>		
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia en caso de aplicación por aspersión o similar</i>	<i>Distancia en caso de aplicación por bandas, inyección en suelo o similar</i>
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15	5
Zonas de baño	200	50
Montes catalogados de utilidad pública	10	5

De conformidad con lo recogido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, para los estiércoles que puedan producirse como consecuencia del tratamiento in situ de los purines de la explotación mediante la aplicación de una técnica recogida en la MTD 19, se respetarán las distancias indicadas en la normativa sobre aguas continentales u otras que pudieran ser de aplicación y, en su defecto, las siguientes:

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de estiércoles</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar en caso de aplicación de estiércoles</i>
Caminos	0
Carreteras	5
Núcleos de población < 300 habitantes	50
Núcleos de población > 300 habitantes	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	50 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	5
Zonas de baño	50
Montes catalogados de utilidad pública	5
Cursos de agua	2

De igual modo, tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

<i>Distancia mínima en metros para el almacenamiento estiércoles sólidos fuera de la granja</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar</i>
Carreteras vías de ferrocarril y otras vías públicas	10
Núcleos de población < 300 habitantes	50
Núcleos de población > 300 habitantes	100
Cauces de agua, lagos y embalses	25 o la determinada por el Organismo de cuenca
Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público	200 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15
Zonas de baño	50

No obstante, aun cumpliéndose esas distancias indicadas, el riesgo de contaminación puede ser alto derivado de circunstancias locales que deben ser valoradas por el aplicador, incrementando las distancias si se considera que pudiera haber riesgos especiales.

C.4.4. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES AL TERRENO

Para la aplicación correcta de las dosis necesarias por unidad de superficie, las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de fertilizante, manteniéndose en buen estado. La maquinaria agrícola a emplear, tanto en el marco de la explotación agraria como por los aplicadores autorizados, deberá cumplir con las prescripciones en cuanto a seguridad, certificaciones y registro establecidas en la normativa sectorial de aplicación y, de manera particular, en el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre Caracterización y Registro de la Maquinaria Agrícola.

Los sistemas de aplicación de estiércoles líquidos en tierras de cultivo deberán disponer de dispositivos GPS de seguimiento permanentemente conectados a un registro informático que permita su revisión por los inspectores. La información registrada deberá ser concordante con las anotaciones en el libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas y, simultáneamente, se anotará en libro de explotación de la actividad agrícola correspondiente.

Se anotarán las aplicaciones de estiércoles simultáneamente en el libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas y en libro de explotación de la actividad agrícola correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de que la autoridad agraria competente en materia de control de la gestión del Código de Buenas Prácticas Agrarias establezca elementos de control distintos.

C.4.5. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, ADAPTACIÓN A LAS MTD

Además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán satisfacer, al menos, la que acrediten el cumplimiento de las MTD 21 y 22 para reducir o evitar emisiones a la atmósfera de amoníaco.

C.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C.5.1. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

Con carácter general, no se efectuará la aplicación de purines en terrenos adehesados ni en otras superficies forestales, arboladas o de pastos, así como en majadales y pastizales naturales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

C.5.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

Medidas de protección específicas.— En ningún caso se realizarán vertidos directos o indirectos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o

infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco podrán efectuarse vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, será considerado un vertido indirecto cuando se aporten estiércoles en un campo por encima de las necesidades reales del cultivo.

No se podrán realizar aportes de estiércoles a los cultivos cuando los suelos estén saturados por agua, cubiertos por nieve o helados, cuando haya avisos naranjas de precipitaciones de la Agencia Estatal de meteorología en la zona de aplicación (<https://www.aemet.es/es/portada> o APP de la AEMET para dispositivos móviles) o cuando se puedan producir arrastres de nutrientes a hábitats naturales como humedales y saladares.

Además, los estiércoles líquidos no se podrán aplicar en terrenos con pendientes superiores al 15%. No obstante, si la aplicación se realiza mediante el sistema de esparcido por bandas, de inyección en el suelo o similares, se podrán aplicar estiércoles líquidos en terrenos de cultivo con pendientes superiores al 15% siempre que no haya riesgos de escorrentía.

En todo caso, se respetarán las distancias de seguridad a elementos sensibles detalladas en el apartado C.4.3.

Para la desinfección de las instalaciones se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables, de tal manera que los residuos arrastrados a las fosas de almacenamiento de purines durante la limpieza de la nave no comprometan la utilización de los purines para estercolado de suelos agrícolas.

Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación a disposición y conocimiento del personal.

Las aguas pluviales no contaminadas se gestionarán separadamente del resto los flujos líquidos, considerando su aprovechamiento en otros procesos de la granja como puede ser el riego de zonas exteriores, limpieza u otros.

Vertidos a la red hidrográfica.— El Organismo de cuenca considera que no se va a producir vertido alguno al Dominio Público Hidráulico de aguas residuales procedentes de las instalaciones ganaderas, no siendo por ello necesario obtener la correspondiente autorización de vertido, si bien estará condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos en relación a la prohibición de efectuar vertidos de residuos ganaderos directos o indirectos que contaminen las aguas, a las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos ganaderos, así como de su aplicación a los suelos.

Adaptación a las MTD.— Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, la instalación deberá acreditar el cumplimiento de la MTD 18 en cuanto a las instalaciones de recogida, conducción y almacenamiento de purines, y de la MTD 15 para el supuesto de almacenamiento de estiércol sólido. En cuanto a la reducción de las emisiones al suelo, al agua y a la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se adoptará alguna o algunas de las técnicas descritas en la MTD 19 y todas las recogidas en la MTD 20. Si esta labor va a ser realizada por un gestor externo, la obligatoriedad de su cumplimiento se consignará en el contrato.

Plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas.— Mediante la toma de muestras de aguas en los piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con la «situación de partida» o estado «cero», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.

La toma de muestras y el análisis de las aguas subterráneas de la zona se desarrollará siguiendo procedimientos normalizados y acreditados.

De este modo, se analizará reglamentariamente y cada cinco años el contenido de pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno, total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre en las muestras de agua recogidas en los piezómetros (en su caso) mediante un Organismo de Control Acreditado (OCA), siendo el primer análisis considerado como “blanco ambiental”, con la presentación del Informe Base. Este primer análisis se realizará en el plazo de un año desde la puesta en marcha de la actividad.

También, a los efectos de este control, y con independencia de la necesidad de los equipos indicados en el párrafo anterior, se podrán tomar como referencia las características de las aguas subterráneas procedentes de captaciones próximas a la instalación o fuentes o manantiales superficiales del entorno.

Cuando los análisis realizados detecten variaciones en las concentraciones de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos o cobre superiores al 10% entre el piezómetro de aguas arriba y el de aguas abajo, con respecto al blanco presentado con la documentación entregada para la instrucción de este expediente o, en su caso, a las características de las captaciones aguas subterráneas próximas a la instalación, se comprobará el estado de instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y se realizará un estudio de la estanqueidad e impermeabilización de las mismas.

Al mismo tiempo, se seguirán mediante autocontroles anuales las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados. Dichos controles se podrán realizar con kits colorimétricos comerciales. Estas determinaciones se consignarán en un libro de registro que estará a disposición de las autoridades.

Si en algún autocontrol se detectan concentraciones superiores en un 10% de nitratos, nitritos o fosfatos respecto al análisis considerado como “blanco ambiental”, el promotor estudiará el posible motivo y realizará un análisis mediante entidad acreditada del contenido de estos elementos en el plazo de tres meses.

8. Otras prescripciones

Eliminación de cadáveres.— Dado que no está permitido el enterramiento de los cadáveres de los animales, deberá recurrirse a la utilización de algún sistema autorizado, incineración o transformación en planta de tratamiento que cumpla lo establecido en el Reglamento CE n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las Normas Sanitarias Aplicables a los Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano; en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las Normas Aplicables a los Subproductos Animales y los Productos Derivados No Destinados a Consumo Humano y en el Reglamento General de Sanidad Animal aprobado por el Decreto 266/1998, de 17 de diciembre; y en cualquier otra normativa aplicable.

La gestión de los cadáveres se realizará mediante hidrólisis porcina para lo que se dispone de 6 contenedores de hidrólisis alcalina de 9.500 l de capacidad unitaria.

Los contenedores utilizados para la hidrólisis deberán:

- Estar diseñados y contruidos de acuerdo con la normativa comunitaria para la protección del medio ambiente, de modo que minimicen la producción de olores y, de la forma más eficaz posible, los riesgos de contaminación para el suelo y las aguas subterráneas. Estarán instalados de tal modo que en todo momento pueda comprobarse la superficie externa de los contenedores para controlar la ausencia de fugas o filtraciones.
- Ser impermeables, a prueba de fugas y herméticos. Contarán con un sello de seguridad para evitar aperturas indeseadas.
- Disponer de un sistema de cierre hermético que evite su apertura salvo que ésta se haga bajo el control del responsable de la explotación.
- Estar contruidos con materiales o, si es necesario, recubrimientos, resistentes a la corrosión.
- Estar dotados de un dispositivo que recoja las emisiones gaseosas, equipado con filtros que prevengan la difusión de enfermedades transmisibles a las personas y los animales.

Igualmente, los contenedores deberán estar ubicados en una zona específicamente dedicada a este fin y físicamente separada de las naves de la explotación, que dispondrá de caminos específicos de acceso para el movimiento de los subproductos animales y equipo, así como para los vehículos que recogerán los materiales hidrolizados.

En cualquier caso, las instalaciones de hidrólisis estarán sometidas al régimen de autorización regulada en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y encontrarse inscritas en la Sección XVI: “Hidrólisis porcina con eliminación posterior” del registro de establecimientos y operadores de subproductos animales y productos derivados no destinados a consumo humano de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Los materiales hidrolizados serán transportados y gestionados por las empresas autorizadas correspondientes.

ANEXO III

ADAPTACIÓN A LAS MTD

Nota: NA = no aplica

Conclusiones de las MTD		
1.Conclusiones Generales de las MTD		
1.1 Sistemas de Gestión Ambiental		
MTD1	SI	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
1.2 Buenas prácticas ambientales		
MTD2	SI	Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades
	SI	Educación y formación al personal
	SI	Establecer plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes, como la contaminación de masas de agua
	SI	Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras
	SI	Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones
1.3. Gestión nutricional		
MTD3	SI	Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada
	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo
	SI	Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas
	NA	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado
MTD4	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción
	SI	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasa).
	SI	Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
1.4. Uso eficiente del agua		
MTD5	SI	Mantener un registro del uso del agua.
	SI	Detectar y reparar las fugas de agua.
	SI	Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos
	SI	Seleccionar y utilizar equipos adecuados para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (<i>ad libitum</i>).
	SI	Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
	NO	Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.
1.5 Emisiones de aguas residuales		
MTD6	NA	Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
	SI	Minimizar el uso de agua.
	SI	Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
MTD7	SI	Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.
	NO	Tratar las aguas residuales.
	SI	Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
1.6. Uso eficiente de la energía		
MTD8	SI	Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.
	NO	Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión, en particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire.
	SI	Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
	SI	Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
	NA	Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los siguientes sistemas: 1. aire-aire; 2. aire-agua; 3. aire-tierra.

Conclusiones de las MTD		
	NA	Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.
	NA	Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y refrigerada (sistema Combideck).
	SI	Aplicación de una ventilación natural.
1.7 Emisiones acústicas		
MTD9	NA	Establecer y aplicar un plan de gestión del ruido
MTD10	SI	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Ubicación del equipo.
	SI	Medidas operativas.
	SI	Equipos de bajo nivel sonoro.
	NA	Equipos de control de ruidos.
	NA	Atenuación del ruido.
1.8. Emisiones de polvo		
MTD11	a) Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes:	
	NA	1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera en lugar de paja picada).
	NO	2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a mano).
	SI	3. Alimentación <i>ad libitum</i> .
	SI	4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
	NO	5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos
	SI	6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.
	b) Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:	
	NA	1. Nebulizadores de agua
	NA	2. Pulverización de aceite
	NA	3. Ionización
	c) Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuración de aire, en particular:	
	NA	1. Colector de agua
	NA	2. Filtro seco
	NA	3. Depurador de agua
	NA	4. Depurador húmedo con ácido
	NA	5. Biolavador (o filtro biopercolador).
	NA	6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases.
	NA	7. Biofiltro.
1.9. Emisiones de olores		
MTD12	NA	Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores.
MTD13	SI	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Sistema de alojamiento adecuado.
	SI	Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal.
	NA	Utilizar un sistema de depuración de aire.
	Almacenamiento de estiércol:	
	SI	1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento.
	SI	2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor y sobre su superficie.
	SI	3. Reducir al mínimo la agitación del purín.
Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo:		

Conclusiones de las MTD		
	*	1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	*	2. Compostar el estiércol sólido.
	*	3. Digestión anaeróbica.
	Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:	
	SI	1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
	SI	2. Incorporar el estiércol lo antes posible.
* Su aplicabilidad está condicionada conforme a lo establecido en MTD 19.		
1.10. Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido		
MTD14	SI	Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.
	SI	Cubrir los montones de estiércol sólido.
	SI	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
MTD15	SI	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
	SI	Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.
	SI	Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
	SI	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los periodos de no aplicación.
	NA	Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua en los que pudiera producirse escorrentía líquida.
1.11 Emisiones del almacenamiento de purines		
MTD16	a) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:	
	SI	1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
	SI	2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito.
	SI	3. Reducir al mínimo la agitación del purín.
	b) Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes:	
	NA	1. Cubierta rígida
	SI	2. Cubiertas flexibles.
	NA	3. Cubiertas flotantes.
	NO	c) Acidificación de los purines.
	SI	Reducir al mínimo la agitación del purín.
MTD17	SI	Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante.
MTD18	SI	Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.
	SI	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad para conservar los purines durante los periodos de no aplicación sobre el terreno.
	SI	Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines.
	SI	Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento).
	SI	Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y un sistema de conductos de desagüe.
	SI	Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.
1.12. Procesado in situ del estiércol		
MTD19	SI	Separación mecánica de los purines.
	NA	Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás.
	NA	Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.
	NA	Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	NA	Nitrificación-desnitrificación de purines.
	NA	Compostaje del estiércol sólido.

Conclusiones de las MTD		
1.13. Aplicación al campo del estiércol		
MTD20	SI	Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía.
	SI	Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de tierra sin tratar).
	SI	No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
	SI	Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol y las características del suelo.
	SI	Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.
	SI	Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de escorrentía.
	SI	Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
	SI	Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación del estiércol está en buen estado y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD21	NA	Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión.
	SI	Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas: 1. Tubos colgantes. 2. Zapatas colgantes.
	NA	Inyección superficial (surco abierto).
	NA	Inyección profunda (surco cerrado).
	NO	Acidificación de los purines.
MTD22	SI	Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible.
1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo		
MTD23	SI	Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoníaco generadas en todo el proceso de producción
1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso		
MTD24	SI	Balance de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales.
	NA	Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
MTD25	SI	Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total.
	NA	Cálculo mediante la medición de la concentración de amoníaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados.
	NA	Estimación utilizando factores de emisión.
MTD26	SI	Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire.
MTD27	NA	Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos normalizados.
	NA	Estimación utilizando factores de emisión.
MTD28	NA	Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire.
	NA	Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire.
MTD29	SI	Registro de Consumo de agua.
	SI	Registro de Consumo de energía eléctrica.
	SI	Registro de Consumo de combustible.
	SI	Registro de Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
	SI	Registro de Consumo de pienso.
	SI	Registro de Generación de estiércol.
2. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE CERDOS		
2.1. Emisiones de amoníaco de las naves para cerdos		
MTD30		a) Sistemas de estabulamiento.
	NO	0. Una fosa profunda (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).

Conclusiones de las MTD		
	SI	1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS.
	SI	2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS.
	NO	3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS.
	NO	4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
	NO	5. Fosa reducida de purín (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde.
	NA	6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados.
	NA	7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados.
	NA	8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde - Lechones destetados.
	NO	9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales parcialmente emparrillados). Cerdos de engorde - Lechones destetados.
	NA	10. Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol sólido). Cerdas en lactación.
	NA	11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido (en el caso de corrales con cama). Cerdas en apareamiento y gestantes.
	NA	12. Colector de estiércol (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). Cerdas en lactación.
	NA	13. Recogida de estiércol en agua Cerdos de engorde - Lechones destetados.
	NA	14. Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdos de engorde.
	NA	15. Combinación de canales de agua y de purín (cuando el suelo está totalmente emparrillado). Cerdas en lactación.
	NA	16. Pasillo exterior con cama (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde.
	NA	b) Refrigeración de los purines. PARA TODOS LOS CERDOS
	NA	c) Utilización de un sistema de depuración de aire, PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	d) Acidificación de los purines, PARA TODOS LOS CERDOS
	NA	e) Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín. Cerdos de engorde



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO