

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/653/2026, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden de 1 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a «Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa)» para centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), como consecuencia de la revisión para adaptación a la normativa de vertederos y de residuos, RO 2, y de la modificación sustancial, MS 1. Exptes.: 048-22-MSVA y 065-22-ROVA.

Vistas la documentación para la revisión de la autorización ambiental para adaptación a la normativa de vertederos y de residuos (RO 2) y la solicitud de modificación sustancial (MS 1) de la autorización ambiental del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, ubicado en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), titularidad del Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), en adelante, Cetransa, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, ubicado en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), titularidad de CETRANSA, con código PRTR n.º 3770, se encuentra en funcionamiento afectado por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Orden de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a CENTRO DE TRANSFERENCIAS, S.A. (CETRANSA) para centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). BOCyL n.º 209, 29 de octubre de 2008

La autorización ambiental de esta instalación se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

Disposición	N.º BOCYL–Fecha	Motivo1
Orden de 27 de abril de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente	BOCyL n.º 98, 26 de mayo de 2010	AI – Autorización de inicio de actividad
Decreto 8/2015, de 22 de enero	BOCyL n.º 15, 23 de enero de 2015	Aprobación del Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

Disposición	N.º BOCYL–Fecha	Motivo1
Orden FYM/1135/2018, de 10 de octubre	BOCyL n.º 210, 30 de octubre de 2018	RO 1–Adaptación a la nueva normativa de RAEE, a la normativa de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y a la normativa de residuos.
Orden FYM/341/2021, de 17 de marzo	BOCyL n.º 64, 5 de abril de 2021	MNS 9–Adaptacion de códigos LER.

1 Motivo: AI – Autorización de inicio. MNS – Modificación no sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– Con fecha 30 de noviembre de 2022, la empresa CETRANSA solicita la modificación sustancial de la autorización ambiental MS 1 del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) por recrecimiento del fondo del valle.

Tercero.– Con fecha 29 de noviembre de 2022, el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio acuerda iniciar el procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada a través de la Orden de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, a CETRANSA para centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), como consecuencia de la adaptación a la normativa de vertederos y a la nueva ley de residuos (RO 2).

Cetransa presenta la documentación para llevar a cabo esta revisión con fecha 22 de diciembre de 2022.

Posteriormente, a requerimiento de esta Administración, en distintas fechas, el promotor completa la documentación técnica y administrativa necesaria para la tramitación del expediente.

Cuarto.– Con fecha 19 de junio de 2023 se acuerda acumular los expedientes de revisión de oficio, RO 2, para adaptación a la normativa de vertederos y a la nueva ley de residuos y de modificación sustancial, MS 1 de esta instalación.

Quinto.– Tras varios requerimientos de subsanación y presentación de documentación complementaria, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental somete al trámite de información pública la documentación relativa a la revisión de oficio, RO 2, la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental, MS 1, y el estudio de impacto ambiental, mediante anuncio publicado en el BOCyL n.º 40, 26 de febrero de 2024 y este se expone en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Sexto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:

- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio de Infraestructuras de Residuos y Restauración Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.

- Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
- Servicio de Protección Civil de la Agencia de protección Civil.
- Confederación Hidrográfica del Duero.
- Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
- Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Constan en el expediente los informes en materia de residuos, emisiones a la atmósfera y ruido, así como los emitidos por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Sanidad de Valladolid; además del emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, el Servicio de Infraestructuras de Residuos y Restauración Ambiental, el Servicio de Urbanismo, el Servicio de Protección Civil y el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.

El informe del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga indica que según el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana de (PGOU), se prohíbe la ampliación de esta instalación. Se traslada este informe al Servicio de Urbanismo, quien informa que, como el ámbito de la instalación delimitado en el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga no se amplía, no resulta de aplicación la regla incluida en el artículo 145 del PGOU de Santovenia de Pisuerga, puesto que esa prohibición se refiere a la ampliación de los terrenos ocupados por la instalación, no a la actividad que ya fue autorizada urbanística y ambientalmente.

El contenido de los informes recibidos se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de esta autorización.

Séptimo.— Figura en el expediente la Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto básico de adecuación de la margen izquierda del vertedero del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), promovido por «Centro de Transferencias, S.A.», BOCyL n.º 241, 13 de diciembre de 2024.

Octavo.— Tras la publicación de la declaración de impacto ambiental, con fecha 15 de diciembre de 2024, el Grupo Parlamentario Santovenia Toma La Palabra presenta escrito aludiendo al informe desfavorable del Ayuntamiento de Santovenia manifestándose en contra de la Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, citada en el punto anterior.

Un resumen del contenido de este escrito y de la alegación presentada por Ecologistas en Acción Valladolid con fecha 27 de junio de 2024, así como las consideraciones a las mismas se recogen en el Anejo 1 de la presente orden.

Noveno.— Con fecha 5 de diciembre de 2025, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático elabora el informe de evaluación ambiental correspondiente a este expediente y se inicia el trámite de audiencia a los interesados. Durante este trámite,

se reciben alegaciones por parte de Ecologistas en Acción de Valladolid. El resumen de las alegaciones recibidas en este trámite, y la respuesta a las mismas, se incluye en el Anejo 1 de la presente orden.

Décimo.— El 21 de enero de 2026, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental formula informe propuesta que se somete a la consideración del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. Debido a la existencia de un informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuegra y de un informe positivo del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo se retira el asunto del Consejo y se propone la petición de un informe a la Asesoría Jurídica.

Undécimo.— Con fecha 4 de febrero, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental solicita informe a Asesoría Jurídica, quien hace una contestación genérica conforme a ley con fecha 17 de marzo de 2026. Debido a que este informe no tiene en cuenta que esta actividad está aprobada en el marco del proyecto regional aprobado por el Decreto 8/2015, de 22 de enero, con fecha 18 de marzo de 2026, se solicita un nuevo informe, que tenga en cuenta esta circunstancia. En el informe emitido por Asesoría Jurídica, con fecha 21 de mayo de 2026, se concluye que: Las determinaciones del Proyecto Regional prevalecen sobre el PGOU en el ámbito de la instalación de CETRANSA. La prohibición de ampliación del artículo 145 del PGOU debe entenderse limitada a la ampliación de la superficie de la parcela, no a las actuaciones internas. En consecuencia, son admisibles modificaciones o ampliaciones dentro de la parcela si respetan el Proyecto Regional, sin que el PGOU pueda impedirlos.

Duodécimo.— El 26 de junio de 2026, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental formula nuevo informe propuesta que se somete a la consideración del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Decimotercero.— Con fecha 1 de julio de 2026, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León elabora la correspondiente propuesta relativa a la modificación sustancial y a la revisión de la autorización ambiental de esta instalación.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley. Igualmente, es el mismo titular el competente para resolver sobre las solicitudes de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales de dichas actividades o instalaciones y sobre las revisiones de oficio, conforme a lo dispuesto en los artículos 15.9 y 16.5 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (en adelante, Reglamento de emisiones industriales).

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), en el Reglamento de emisiones industriales, en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León y en el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Tercero.– Conforme a lo previsto en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, las autorizaciones ambientales podrán ser modificadas de oficio, cuando los órganos que han de emitir informes preceptivos y determinantes conforme a su normativa específica estimen que concurren circunstancias para que la autorización ambiental sea revisada.

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados ha emitido dos informes sobre la revisión del condicionado ambiental de la autorización ambiental otorgada por Orden de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, para adaptarla a la nueva normativa de residuos, habiéndose iniciado la revisión de oficio de dicha autorización ambiental.

Cuarto.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación. El citado artículo 14.1 establece, además, los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14.2 y 14.3. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

Conforme a lo recogido en el artículo 10.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en caso de que el titular de la instalación proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, esta no podrá llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental no sea modificada.

En el presente caso, la modificación consiste, según la documentación aportada por el solicitante, en:

- Adecuación de la margen izquierda del vertedero y recrecimiento en altura de la masa de residuos, ejecutando un terraplén que impermeabilice la ladera excavada en fases anteriores que alcanzará la cota máxima de 832 msnm (metros sobre nivel del mar) y su rasante tendrá una pequeña pendiente para permitir el desagüe de las aguas pluviales.

Conforme a lo expresado en el artículo 10.5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el artículo 14.1.a) del Reglamento de emisiones industriales, la ampliación del vertedero supone una modificación sustancial ya que la modificación alcanza por sí sola los umbrales de capacidad establecidos en el epígrafe 5.5 del Anejo I de dicho texto refundido, "Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes".

Los condicionantes relativos a esta modificación sustancial se establecen teniendo en cuenta los diversos informes recibidos de los organismos competentes indicados en el Antecedente de Hecho Sexto y la Declaración de Impacto Ambiental.

Quinto.— La revisión de la autorización ambiental RO 2 y la modificación sustancial MS 1 conllevan la modificación de la Orden de 1 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente.

Sexto.— Para la adaptación de la autorización a la Ley 7/2022, de 8 de abril, el titular ha indicado las operaciones que realiza, según los anexos II y III de la citada Ley: R0507, R0509, R1201, R1203, R1204, R1205, R1206, R1208, R1209, R1302, D0503, D0901, D0902, D1301, D1305, D1401 y D1502. Se hacen las siguientes puntualizaciones sobre algunas de las operaciones solicitadas:

- R0507—Reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación.

Se informa desfavorablemente esta operación puesto que no se sustituyen materias primas en procesos de fabricación.

- R0509—Valorización de materiales inorgánicos en operaciones distintas a las de relleno.

La realización de la cubrición de residuos en vertedero mediante el uso de residuos adecuados, en el marco de la operación de la operación de valorización R0509, debe tener como objetivo la sustitución de materias primas en trabajos de explotación del vertedero.

El titular ha solicitado autorización para llevar a cabo esta operación de tratamiento con el fin utilizar ciertos residuos peligrosos para el acondicionamiento de caminos, taludes y cubriciones dentro de la zona impermeabilizada del vaso de vertido, en concreto: 170106*, 170503*, 170507* y 191301*.

Según los datos aportados el volumen de tierras de cubrición por tongada de residuos (3,30 m de espesor) alcanza el 9 %, mientras que, si se considera además de dichas tierras el material a utilizar en los taludes exteriores de residuos y en rampas de acceso, las tierras de cubrición suponen una media de 43 m³ (12,5%) por cada 300 m³ de residuos. Por otra parte, se indica que, en base a los datos del proyecto, se estima que entre un 10 y un 20 % del total de las toneladas depositadas en vertedero pueden corresponder a los trabajos de explotación en el vertedero (viales, taludes, cubrición).

Revisados los datos de las últimas memorias anuales, la cantidad de los residuos depositados en vertedero para los que se solicita la operación de tratamiento R0509 ha fluctuado a lo largo de los años, alcanzando un máximo del 10 % respecto al total eliminado.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la posibilidad de desarrollo de la operación R0509 no puede implicar un efecto llamada que aumente de manera desproporcionada el depósito de los residuos mediante esta vía, la cantidad máxima de residuos que se podrá depositar en el marco de la operación de tratamiento R0509 será como máximo un 10% sobre el volumen de residuos depositados en el vertedero.

- R1302 y D1502–Almacenamiento en el ámbito de tratamiento.

Al realizar el almacenamiento como operación previa al envío a otros gestores donde se realizarán otras operaciones de tratamiento, se recodifican las operaciones R1302 y D1502 a las siguientes operaciones:

R1301 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida.

D1501 - Almacenamiento, en el ámbito de la recogida.

- Nuevas operaciones de tratamiento: D1303 Tratamiento mecánico (tritución, fragmentación, corte, compactación, etc.).

El titular ha solicitado como se ha indicado anteriormente autorización para las operaciones de tratamiento R1201, R1203 y D1301.

Conforme a la definición contemplada en la mencionada Ley 7/2022, de 8 de abril, la eliminación es cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energía.

Las operaciones de tratamiento mediante clasificación y tratamiento mecánico se contemplan, tanto en el Anexo II como en el Anexo III de dicha Ley, y, por tanto, pueden considerarse como operación de valorización o de eliminación.

Conforme al Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, en los contratos de tratamiento de residuos entre el operador y el gestor de una instalación de tratamiento de residuos, se debe incluir el tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los mencionados Anexos II y III.

Por otra parte, los equipos necesarios para llevar a cabo la clasificación o tratamiento mecánico son, con carácter general, los mismos, independientemente de si el residuo se destina a una operación de valorización o eliminación.

Además, cabe tener en cuenta que un mismo residuo, independientemente del código LER que tenga asignado, puede someterse a clasificación o tratamiento mecánico y que será, en función de la consecución del porcentaje antes indicado, cuando se pueda definir si la operación de tratamiento ha sido de valorización o de eliminación.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la instalación se dispone de un vertedero en el que se pueden eliminar los residuos no valorizables, se considera necesario se incluya en la relación de operaciones de tratamiento a autorizar la operación de eliminación siguiente:

D1303 Tratamiento mecánico (tritución, fragmentación, corte, compactación, etc.).

Séptimo.— Atendiendo a su potencial de valorización, de falta de viabilidad para determinado tratamiento, de su carácter no peligroso, se deniegan ciertas operaciones para ciertos residuos que figuran en la tabla que se indica en el punto TERCERO de la parte resolutive de esta orden.

Octavo.— En este contexto, y según los artículos 15.9 y 16.4 del Reglamento de emisiones industriales, la resolución que apruebe la modificación sustancial y la revisión se integrará en la autorización ambiental integrada junto a las modificaciones habidas desde su otorgamiento en un único texto. Siendo esto así, procede integrar todas las modificaciones que se han realizado en la autorización ambiental concedida al centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, ubicado en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), titularidad de CETRANSA con base a las disposiciones que se relacionan en el Antecedente de Hecho PRIMERO, en los Anexos I y III, incluidos en el ANEJO 2 de la presente orden, y que sustituyen a los Anexos I, III y IV de la Orden de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a CETRANSA. El ANEJO 2 de la presente orden tiene la siguiente estructura:

- Las modificaciones del Anexo I, «Descripción de la instalación y de la actividad», se llevan a cabo para clarificar la descripción de la instalación, detallando y actualizando las clasificaciones ambientales según la normativa vigente.
- En el Anexo III, se actualiza el «Condicionado ambiental» relativo a esta modificación.
- El Anexo IV de la Orden de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente con el listado de residuos admitidos en el centro de transferencia, planta de tratamiento fisicoquímico e instalación de eliminación de residuos peligrosos, se integra en el Anexo III del Anejo 2 de esta orden.

Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de hecho, y considerando lo dispuesto en los artículos 24.1 y 45.4 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, relativo a la publicidad de las revisiones y de las modificaciones sustanciales de las autorizaciones ambientales, una vez resuelta la revisión y la modificación se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Modificar la Orden de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a Centro de Transferencias, S.A. (CETRANSA) para centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), como consecuencia de la modificación sustancial MS 1.

En concreto, se modifican el Anexo I «Descripción de la instalación» y el Anexo III «Condicionado Ambiental» de dicha Orden, que se sustituyen por los Anexos I y III incluidos en el ANEJO 2 de esta orden y que integran las modificaciones expresadas en el fundamento de derecho CUARTO.

Segundo.– Adaptar la autorización de tratamiento de residuos de la instalación a la Ley 7/2022, de 8 de abril y al Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Tercero.– Denegar la autorización de gestión de los residuos que figuran en la siguiente tabla:

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
061303	Negro de carbón.	Todas	Residuo no peligroso.
100126	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	Todas	Residuo no peligroso.
100316	Espumas distintas de las especificadas en el código 100315*.	Todas	Residuo no peligroso.
01XXXX*	Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales.	Todas	Legislación propia (Real Decreto 975/2009, de 12 de junio).
050108*	Otros alquitranes.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
060404*	Residuos que contienen mercurio.	D0503, D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
060703*	Lodos de sulfato bórico que contienen mercurio.	D0503, D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
090106*	Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
100409*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
100609*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
100707*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
100812*	Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
100819*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
100907*	Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas.	D0901, D0902	Residuo no viable para ese tratamiento.
101007*	Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas.	D0901, D0902	Residuo no viable para ese tratamiento.
101113*	Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas.	D0901, D0902	Residuo no viable para ese tratamiento.
110115*	Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
120106*	Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones).	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
120107*	Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones).	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
120110*	Aceites sintéticos de mecanizado.	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
120118*	Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lepeado) que contienen aceites.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
120119*	Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130109*	Aceites hidráulicos minerales clorados.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130110*	Aceites hidráulicos minerales no clorados.	D0901, D1501	Residuo valorizable.

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
130111*	Aceites hidráulicos sintéticos.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130112*	Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130113*	Otros aceites hidráulicos.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130204*	Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	D0901, D1501	Residuo valorizable
130206*	Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130207*	Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130208*	Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130306*	Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos de los especificados en el código 130301*.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130307*	Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130308*	Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130309*	Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130310*	Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130506*	Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130701*	Fuelóleo y gasóleo.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130702*	Gasolina.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130703*	Otros combustibles (incluidas mezclas).	D0901, D1501	Residuo valorizable.
130899*	Residuos no especificados en otra categoría. (Mezcla de fluidos inflamables).	D1501	Residuo valorizable.
150111*	Envases metálicos, incluidos recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto).	D0503, D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
160108*	Componentes que contienen mercurio.	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
160107*	Filtros de aceite.	D1501	Residuo valorizable.
160215*	Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
160601*	Baterías de plomo.	D1501	Residuo valorizable.
160602*	Acumuladores de Ni-Cd.	D1501	Residuo valorizable.
170106*	Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.	R0507	No sustituye a materia prima en procesos de fabricación.
170410*	Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.	D0503, D0901, D0902, D1501	Residuo valorizable.
170503*	Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.	R0507	No sustituye a materia prima en procesos de fabricación.
170507*	Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.	R0507	No sustituye a materia prima en procesos de fabricación.
180110*	Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.
190207*	Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
190208*	Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas.	D0901, D1501	Residuo valorizable.
190209*	Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas.	D0901, D0902, D1501	Residuo valorizable.
190304*	Residuos peligrosos, parcialmente estabilizados, distintos de los especificados en el código 190308*.	D0901, D0902	Residuo no viable para ese tratamiento.
190306*	Residuos peligrosos solidificados.	D0901, D0902	Residuo no viable para ese tratamiento.
190807*	Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
191102*	Alquitranes ácidos.	D0503	Residuo no viable para ese tratamiento.
191301*	Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas	R0507	No sustituye a materia prima en procesos de fabricación.
200126*	Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 200125.	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.

LER	Descripción	Operación de tratamiento informada desfavorablemente	Observaciones
200133*	Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601*, 160602* o 160603* y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.	D1501	Residuo valorizable.
200137*	Madera que contiene sustancias peligrosas.	D0901	Residuo no viable para ese tratamiento.

Cuarto.— La validez de esta orden está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el ANEJO 2 de ésta, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Quinto.— A partir de la notificación de la presente orden, el titular de la autorización ambiental dispondrá de un plazo de un año para iniciar la actividad objeto de la modificación sustancial, conforme a las condiciones recogidas en la misma. La comunicación se realizará mediante la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 10 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEJO 1

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

A – Alegaciones recibidas antes del trámite de audiencia.

Durante el periodo de exposición pública no se recibieron alegaciones. Ecologistas en Acción Valladolid registró dos escritos fuera del plazo de información pública y el Grupo Parlamentario Santovenia Toma La Palabra presentó escrito tras la publicación de la declaración de impacto ambiental. Los escritos presentados, en resumen, se refieren a:

1. Prohibición de la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de CETRANSA en el artículo 145 del PGOU de Santovenia de Pisuerga.

Solicita que se dicte resolución motivada poniendo fin al procedimiento de modificación sustancial y evaluación de impacto ambiental de la ampliación del vertedero de residuos peligrosos de CETRANSA en Santovenia de Pisuerga, y que se archiven las actuaciones en cumplimiento de los artículos 15 y 12 de los textos refundidos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

2. Falta de solicitud por parte del promotor del informe urbanístico el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.

Pide que el promotor solicite informe urbanístico al Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga y, una vez completada la documentación, se vuelva a exponer en información pública, según lo previsto en los artículos 16.1 y 13 de los textos refundidos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

3. Manifestación en contra de la Resolución de 4 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental, por obviar el informe urbanístico del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, que es preceptivo y vinculante, según lo prescrito en los artículos 15 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y 12.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

B – Respuesta a las alegaciones recibidas antes del trámite de audiencia.

1. Prohibición de la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de CETRANSA en el artículo 145 del PGOU de Santovenia de Pisuerga.

En el informe del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el informe desfavorable emitido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga se concluye que, como no se amplía el ámbito de la instalación delimitado en el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga, no resulta de aplicación la regla incluida en el artículo 145 del PGOU de Santovenia de Pisuerga, puesto que esa prohibición se refiere a la ampliación de los terrenos ocupados por la instalación, no a la

actividad que ya fue autorizada urbanística y ambientalmente. Adicionalmente, el Servicio de Urbanismo informa que el Proyecto Regional también habilita las ampliaciones de la actividad, en el marco de su declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental vigente, en el ámbito de instalación delimitada por el citado proyecto regional.

2. Falta de solicitud por parte del promotor del informe urbanístico el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.

Conforme se establece en el artículo 25.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la adecuación, renovación o ampliación de usos autorizados no ha de reiterar el procedimiento para su autorización, siempre que se respeten las condiciones de ordenación que para ese uso se fijan en el instrumento de planeamiento vigente. Por tanto, no es preciso tramitar una autorización urbanística nueva para poder ampliar el mismo uso dentro de la parcela, según se indica en el informe del Servicio de Urbanismo antes citado.

Por otro lado, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento de emisiones industriales, en la solicitud de una modificación sustancial no se aportará el informe urbanístico del Ayuntamiento previsto en el artículo 7, salvo que se varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó. En el caso que nos ocupa, estas circunstancias no han variado al desarrollarse sobre los terrenos afectados por el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga.

3. Manifestación en contra de la Resolución de 4 de diciembre de 2024 por la que se dicta la DIA.

Se reitera que no se precisa una autorización urbanística, tal y como se ha señalado en el punto anterior.

Además, se remite al punto 3. Tramitación y análisis técnico del expediente del Anexo de la Resolución 4 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en el que se resume el contenido del informe del Servicio de Urbanismo, ya citado, y tenido en cuenta en la formulación de la declaración de impacto ambiental del expediente.

C – Alegaciones recibidas en el trámite de audiencia.

Durante el trámite de audiencia se reciben alegaciones de Ecologistas en Acción Valladolid referidas a:

1. Vulneración del derecho a la información y participación públicas.

Se alega que la documentación solo puede consultarse online, sin posibilidad de descarga, lo que dificulta el análisis y limita sus derechos. Solicita que se habilite la descarga libre del expediente y se reinicie el plazo de audiencia desde el día siguiente al que se facilite la descarga.

2. Vulneración de la normativa de prevención y control integrado de la contaminación.

Se reitera lo indicado en el punto A de este ANEJO 1 por esta misma asociación. Solicita se ponga fin al procedimiento de modificación sustancial de la ampliación del vertedero de residuos peligrosos de CETRANSA en Santovenia de Pisuerga, archivando las actuaciones.

D – Respuesta a alegaciones recibidas en el trámite de audiencia.

1. Vulneración del derecho a la información y participación públicas.

En los artículos 70.2 y 70.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se indican las garantías técnicas y jurídicas de los documentos electrónicos. Esto no implica necesariamente que los documentos sean descargables o editables por terceros. Los documentos sometidos a trámite de audiencia son accesibles y legibles. La Administración está garantizando el acceso electrónico y la consulta del expediente facilitando la información pública necesaria con transparencia y posibilidad de participación, por lo que no procede facilitar de nuevo los documentos en modo descargable ni iniciar un nuevo trámite de audiencia.

2. Vulneración de la normativa de prevención y control integrado de la contaminación.

La respuesta a dichas alegaciones figura en el punto B de este ANEJO 1. No procede atender la solicitud planteada relativa al fin del procedimiento de modificación sustancial y archivo de las actuaciones.

ANEJO 2

ANEXO I. Descripción de la instalación y de la actividad

1. Datos del centro.

DATOS DEL CENTRO				
Denominación del centro: CENTRO DE TRATAMIENTO E INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS			N.º PRTR: 3770	
Empresa/persona física titular de las instalaciones: CENTRO DE TRANSFERENCIAS, S.A. (CETRANSA)				
Actividad: Centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos				
Domicilio social: C/ Ilustre Fregona, 16–Pol. Ind. Los Barriales–47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid)				
DNI/NIF/NIE: A34109876	NIMA: 4700000014 Dirección instalaciones: Pol. Los Barriales			
Provincia: Valladolid	Municipio: Santovenia de Pisuerga		Código postal: 47155	
Planta de tratamiento fisicoquímico y Centro de transferencia				
Dirección: Pol. Los Barriales C/ Ilustre Fregona, n.º 10		Provincia: Valladolid	Municipio: Santovenia de Pisuerga	Código postal: 47155
UTM X(m): 360953	UTM Y(m): 4616834		Huso: 30	Datum ETRS89
Referencias catastrales	Polígono 4, parcela 5074–47156A004050740000TP y 47156A004050740001YA C/ Ilustre Fregona, 16–Pol. Ind. Los Barriales–1069803UM6116N0001YO			
Superficie total de la parcela (recinto vallado) (m²): 13.584 (1).			Superficie construida: 1.814 m2.	
Instalación de eliminación de residuos peligrosos				
Dirección: Pago Barco de Cepeda		Provincia: Valladolid	Municipio: Santovenia de Pisuerga	Código postal: 47155
UTM X(m): 363446	UTM Y(m): 4616726		Huso: 30	Datum ETRS89
Referencias catastrales	Polígono 5, parcela 5056 Polígono 5, parcela 5049 Polígono 5, parcela 5050 Polígono 5, parcela 5052 Polígono 5, parcela 5082 Polígono 5, parcela 9006 Polígono 5, parcela 9009 Polígono 7, parcela 7		47156A005050560000TO 47156A005050490000TL 47156A005050500000TQ 47156A005050520000TL 47156A005050820000TQ 47156A005090060000TD 47156A005090090000TJ 47900A007000070000YU	
Superficie total de la parcela (recinto vallado) (m2): 218.253(1).			Superficie del vertedero actual–56.168(2) m². Superficie de vertedero tras MS 1–59.756 m².	

Notas:

- (1) Superficie del recinto vallado coincidente con la indicada en el Proyecto Regional.
- (2) Superficie corregida según informe topográfico elaborado en 2017.

2. Clasificaciones ambientales.

CLASIFICACIONES AMBIENTALES		
CNAE (principal)	38.32 – Depósito en vertederos o almacenamiento permanente.	
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.	Epígrafe IPPC (principal)	Anejo 1, apartado 5.5. Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes. Anejo 1, apartado 5.1. Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades: b) Tratamiento fisicoquímico.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo	I	Grupo	8-Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.	a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 2.º de la Ley 7/2022, 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el depósito de seguridad o tratamiento químico.	
	DIA	Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental (1) – MS 1.			BOCyL n.º 241, 13 de diciembre de 2024	
	DIA	Orden FYM/833/2014, de 25 de septiembre (2) – Proyecto Regional.			BOCyL n.º 192, 6 de octubre de 2014	
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.				B09040102	Vertederos de residuos industriales peligrosos o no peligrosos, de residuos biodegradables, así como vertederos no incluidos en el epígrafe anterior.	
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.				No aplica.		
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.				No aplica.		
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.				No aplica.		
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.				No aplica.		
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos.....			☐		
	Productor de residuos peligrosos (<10 t).....			☐	(3)	
	Productor de residuos peligrosos (>10 t).....			☐		
	Gestor de residuos no peligrosos.....			☐		
	Gestor de residuos peligrosos.....			☒	07G01914700000014	
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.					Vertedero para residuos peligrosos.	
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.					CNAE	38.32–Depósito en vertederos o almacenamiento permanente.
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.					No aplica.	
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental			Afectada			
Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.			La instalación está localizada en un área acústica tipo 4 (área ruidosa).			

		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...)
Vertido de aguas residuales.	De proceso	☐	☒	☐	
	Sanitarias	☐	☒	☐	☐
	Pluviales	☐	☒	☐	☐
Sistema de gestión medioambiental	ISO 14001:2015.				
Sistema de eficiencia energética	No				
Decisión/es MTD aprobada/s aplicables	Decisión de ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.				

Notas:

- (1) Resolución emitida conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- (2) Resolución emitida conforme al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- (3) Inscripción de productor de residuos de la instalación cancelada en virtud de Nota técnica sobre criterios aplicados a la inscripción de autorizaciones y comunicaciones en el Registro de Producción y Gestión de Residuos (RPGR), aprobada en el pleno de la Comisión de Coordinación en materia de residuos el 8 de julio de 2021, que aclara que «no se realizará una doble inscripción» (inscripción como gestor y productor) «para las instalaciones de tratamiento de residuos».

3. Instalaciones.

La instalación de CETRANSA tiene por objeto:

- Recepción y caracterización de los residuos en el laboratorio.
- Tratamiento fisicoquímico con el fin de reducir el volumen y la peligrosidad de los residuos.
- Planta de transferencia para los residuos que no pueden ser tratados o eliminados en esta instalación y son enviados a otros gestores autorizados.
- Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Para realizar esta actividad de gestión de residuos peligrosos, CETRANSA cuenta con instalaciones en dos ubicaciones:

- A. Planta de tratamiento fisicoquímico y centro de transferencias en Polígono Industrial Los Barriales.

Las edificaciones que se encuentran en esta instalación son las siguientes:

- Plataforma de pesada.

- Edificio social de dos plantas, con 504 m² construidos por planta. El laboratorio de la instalación se encuentra en la planta baja de este edificio, ocupando una superficie de 204 m², incluyendo el almacén de muestras.
- Aparcamiento y zonas urbanizadas.
- Nave de bidones, de 375 m².
- Nave industrial de tratamiento fisicoquímico, de 560 m².
- Almacenamiento de productos líquidos en depósitos situados dentro de un cubeto general dividido en partes cuya función es la recogida de posibles goteos o derrames, de 1.065 m².
- Plataforma de descarga.
- Tanque de almacenamiento de gasóleo.

Esta instalación está estructurada en tres niveles:

- Nivel inferior: zona de entrada, control, edificio social y zona de espera.
- Nivel medio: almacenamiento y tratamiento.
- Nivel superior: zona de carga y descarga de residuos líquidos.

Las actividades que se realizan son las siguientes:

Laboratorio.

En el laboratorio del centro, acreditado conforme a la norma UN-EN ISO/EIC 17025 para el análisis de residuos y lixiviados, se realizan los ensayos analíticos con el objeto de garantizar la calidad y seguridad de los procesos que componen la actividad de gestión de residuos industriales. Las labores realizadas son:

- a. Caracterización.
- b. Muestreo.
- c. Ensayos de aceptación.
- d. Ensayos de proceso.
- e. Ensayos de producto final.
- f. Control de parámetros medioambientales: lixiviados, aguas superficiales, aguas subterráneas.

En función de la tipología de los residuos y de los resultados del laboratorio, los residuos podrán devolverse al industrial emisor, si se consideran como no admisibles; podrán enviarse a las instalaciones de tratamiento fisicoquímico, a la instalación de eliminación o al centro de transferencia (cuando el destino final son otros gestores autorizados).

Planta de tratamiento fisicoquímico.

En la planta de tratamiento fisicoquímico se realizan los siguientes procesos:

- Reducción de residuos crómicos. Los residuos que contienen sales crómicas (Cr^{6+}) pasan por una primera etapa de reducción química de ese elemento a la forma trivalente (Cr^{3+}) (menos soluble), como paso previo a la precipitación química del metal en una fase posterior.
- Neutralización y precipitación de metales. En esta etapa se lleva a cabo la neutralización y precipitación de los metales contenidos en los baños ácidos, alcalinos, así como de los efluentes procedentes de la reducción del cromo hexavalente. La neutralización se realiza aprovechando toda la gama acidez y alcalinidad de los distintos tipos de residuos. El proceso tiene lugar a un pH aproximado de 8,5, asegurándose de esta forma la precipitación, en forma de hidróxidos, de la mayor parte de los metales, para lo cual se requiere en ocasiones la adición de hidróxido cálcico.
- Deshidratación de fangos. Sobre el residuo tratado en el proceso de neutralización-precipitación se lleva a cabo una deshidratación, antes de su eliminación mediante depósito en vertedero.

La línea de deshidratación está formada por un filtro prensa, debiendo obtener unas tortas de fango con una humedad inferior al 65%.

- Tratamiento de aceites usados. El tratamiento consiste en la separación del aceite y del agua mediante procesos físicos.
- Tratamiento de emulsiones. Las emulsiones aceitosas y desengrases reciben un tratamiento fisicoquímico de acidificación que permite la rotura de la emulsión, obteniéndose un residuo aceitoso, que es transferido para su tratamiento final en otras instalaciones, y un agua residual.
- Estabilización de residuos. Este tratamiento consiste en transformar los residuos en sustancias químicamente inertes y estables en condiciones ambientales, para poder ser eliminadas adecuadamente mediante depósito en vertedero.

Para el tratamiento de los residuos generados en la planta de tratamiento fisicoquímico: lodos procedentes del filtro prensa, lodos estabilizados y plástico triturado (procedente de residuos de envases), se emplean a su vez residuos presentes en la instalación de tipo pulverulento y cenizas y materias primas (sepiolita, óxido cálcico).

Los residuos generados en la planta de tratamiento fisicoquímico no se generan de forma regular, debido a que se reciben residuos de distintos productores, en cantidades variables y en momentos diferentes, en función de las características y necesidades de los productores y de sus procesos productivos. Por tanto, en el caso de que los residuos producidos en la planta tengan como destino final el vertedero, se consideran residuos de producción irregular, constituyendo cada uno de ellos un lote.

Almacenamiento de productos químicos.

En las instalaciones se dispone de dos zonas para almacenar los residuos recibidos y/o tratados. Estos residuos podrán ser tratados en la instalación o enviarse a otro gestor, en cuyo caso, funciona como centro de transferencia:

- Parque de almacenamiento de tanques fijos. Compuesto por una serie de tanques fijos agrupados en siete cubetos, para almacenar residuos, previo a su tratamiento en la nave contigua y/o transferencia al exterior, y para almacenar materias primas y auxiliares, según lo recogido en la siguiente tabla:

Cubeto	Residuos / materias primas	N.º de tanques	Capacidad (m³)	Volumen (m³)
1	Residuos aceitosos	2	142	284
		2	40	80
	Capacidad ampliación	1	142	142
2	Residuos aceitosos	1	142	142
	Residuos aceitosos	2	40	80
	Residuos aceitosos	2	36	72
	Capacidad ampliación	1	142	142
3	Aguas con hidrocarburos o aguas de proceso	2	40	80
	Capacidad ampliación	2	40	80
4	En la actualidad sin almacenamiento	2	40	80
5	Alcalinos	2	36	72
	Capacidad ampliación alcalinos	1	36	36
	Residuos acuosos compatibles	1	35	35
	Hidróxidos	2	35	70
6	Ácidos y sales metálicas	5	36	180
		1	35	35
	Pluviales, derrames	2	25	50
7	Tanques concéntricos para: agua industrial (interior) y agua contra incendios (exterior)	1	300	300
		1	30	30
	Reactivos	3	55	165
Total	Parque máximo	36		2.155

- Nave de bidones. En esta nave se reciben y apilan recipientes móviles (latas, bidones, GRG, bigbag, cajas, etc.) de residuos para su clasificación y almacenamiento en espera de tratamiento en la nave contigua, su trasvase a tanques del parque de almacenamiento y/o su transferencia al exterior. El cerramiento lateral de la nave afecta solamente a la fachada contigua al almacenamiento en tanques.

La solera de esta nave presenta un resalte de 150 mm en todo el perímetro e internamente para definir tres zonas separadas. Dispone de cuatro pequeñas rampas que permiten el acceso de los vehículos de carga-descarga salvando el resalte de contención de derrames perimetral. Cerca de cada una de las 4 esquinas de la solera hay una arqueta para recoger los derrames de producto retenidos por el resalte perimetral, que se pueden extraer mediante una bomba portátil, impidiendo que cualquier derrame ocasional invada espacios anejos.

B. Vertedero de residuos peligrosos en el Pago Barco de Cepeda.

El desarrollo del vertedero aprovecha la orografía del valle, es decir, la forma de vaguada (barco).

La explotación se realiza por fases:

La Fase 1 del vertedero (años 1993 al 2000) se explotó ocupando terrenos hasta la cota 810 msnm y proporcionando una capacidad de 140.000 m³. La impermeabilización artificial se componía de lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) protegida por geotextiles. Se incluía una balsa de lixiviados, aguas abajo del vertedero, siendo estos transportados a la planta fisicoquímica para su tratamiento.

La Fase 2 del vertedero (se apoya sobre la Fase 1), se autorizó con una capacidad de aproximadamente 1.000.000 m³ y contempla la ocupación de los terrenos hasta una cota de 832 msnm.

La segunda parte de la Fase 2 supuso la excavación de los taludes de la vaguada en sus márgenes izquierda y derecha hasta el camino perimetral existente del vertedero. Mediante la modificación sustancial MS 1, se adecuará la margen izquierda del vertedero.

Actualmente el vertedero dispone de las siguientes infraestructuras

- Vial perimetral pavimentado y balizado para accesos a las zonas de explotación.
- Drenaje de aguas pluviales en el vial perimetral.
- Vallado de la instalación y control de accesos.
- Tres tanques de 500 m³ y tres tanques de 750 m³ de capacidad unitaria alojados en un cubeto de seguridad, para recoger los lixiviados generados en la segunda fase en explotación.
- Un depósito auxiliar de 10 m³ para recoger los lixiviados procedentes de la primera fase, que se trasladan junto con el resto de lixiviados a la planta de tratamiento fisicoquímico.
- Una balsa, la antigua balsa de lixiviados de la Fase 1, que actualmente se utiliza como balsa de regulación de agua limpia.

Sistemas de impermeabilización del vaso.

La Fase 1 del vertedero se encuentra sellada y sirve de base a la Fase 2. Las secciones tipo de las que dispone el vaso de techo a muro son las siguientes:

Fase 1

- 0,30 m de grava para drenaje de lixiviados (con dren de tubería PVC ranurada 160 mm diámetro).
- Geotextil.
- 0,40 m de arcilla.

- Geotextil.
- Lámina de PEAD.
- Geotextil.
- 0,30 m de grava de drenaje (con red de tubería PVC ranurada 160 mm de diámetro).
- Geotextil.

Sellado de la Fase 1 – Impermeabilización del fondo de la Fase 2.

- 0,50 m de grava para drenaje de lixiviados (con red de tuberías ranuradas PE 110 mm de diámetro dispuestas transversalmente al eje de la vaguada y que descargan a dos colectores situados en los laterales del nuevo vaso).
- Geotextil 600 g/m².
- Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor.
- Geotextil 200 g/m².
- 0,30 m de arena de drenaje de seguridad (con red de tuberías ranuradas).
- Geotextil 200 g/m².
- Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor.
- Geotextil 200 g/m².
- 0,5 m de arcilla.

El área ocupada por la Fase 2 se construyó sobre la celda colmatada de la fase 1 y se amplía aguas arriba de la misma.

Ampliación del fondo de vaso de la Fase 2 hacia la cabecera.

- 0,50 m de grava para drenaje de lixiviados (con red de tuberías ranuradas).
- Geotextil de 600 g/m².
- Lámina PEAD de 1,5 mm de espesor.
- Geotextil 200 g/m².
- 0,30 m de arena para drenaje de seguridad (con red de tuberías ranuradas).
- Geotextil 200 g/m².
- Lámina PEAD de 1,5 mm de espesor.
- Geotextil 200 g/m².
- 1,00 m de arcilla $k \leq 10^{-9}$ m/s.

Taludes Fase 2. Parte 1.

- Geotextil 1.200 g/m².
- Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor.
- Geocompuesto de bentonita $k \leq 1,2 \times 10^{-11}$ m/s.
- Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor.
- Geocompuesto protegido con geotextiles en ambas caras.

Plataformas y Taludes Fase 2. Parte 2.

- 0,50 m de grava para la recogida de lixiviados,
- Geotextil de 500 g/ m².
- Lámina de PEAD de 2 mm de espesor.
- Geocompuesto de bentonita $k \leq 1 \times 10^{-11}$ m/s.
- 0,50 m de arcilla de permeabilidad $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s.

Impermeabilización ampliación vaso de vertido por su margen izquierda.

- 0,50 m de grava para la recogida de lixiviados.
- Geotextil de 500 g/m².
- Lámina de PEAD de 2 mm de espesor.
- Geocompuesto de bentonita 6.300 g/m² / $k \leq 1 \times 10^{-11}$ m/s, con permeabilidad equivalente a 5 m de arcilla $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s.
- 0,50 m mínimo de arcilla.

En la Fase 2 además se ha ejecutado un sistema de protección de aguas subterráneas adicional con el fin de asegurar la estanqueidad de la instalación aguas abajo de la misma. El sistema consiste en la instalación en la parte inferior del vaso de un dique de cierre y de una pantalla plástica de cemento-bentonita con permeabilidad inferior a 10^{-9} m/s de 50 cm de espesor, 130 m de longitud y profundidad comprendida entre 15 y 20 m, que se encaja en el sustrato impermeable existente.

Esta pantalla sirve a su vez, para evitar que la subida del nivel freático aguas abajo de la pantalla pueda afectar al nivel freático existente bajo el vaso.

Además, para impedir la entrada de aguas de infiltración de los taludes por debajo del vaso del vertedero, así como interceptar aguas subterráneas, se ha construido una zanja perimetral a pie de talud de 1 m de anchura y 4 m de profundidad, recubierta en la parte interior por una geomembrana de PEAD de 1,5 mm de espesor y protegida por un geotextil de 200 g/m² de densidad. Se ha realizado también una canaleta perimetral como protección frente a las aguas de lluvia que conecta con los desagües de los drenes profundos.

Dren de seguridad. Sistema de recogida y evacuación de lixiviados.

Los lixiviados recogidos por la red de drenaje del fondo del vaso de la Fase 1 son conducidos mediante tubería estanca de PVC de 160 mm de diámetro hasta un pozo localizado entre el dique de cierre y la pantalla de impermeabilización, desde donde se bombean a un tanque para su posterior gestión.

Las aguas procedentes del dren de seguridad del vaso de la Fase 1, son conducidas mediante tubería estanca de PVC de 160 mm de diámetro hasta otro pozo localizado entre el dique de cierre y la pantalla de impermeabilización, desde donde se bombean a la balsa de regulación.

La recogida de lixiviados de la Fase 2 se lleva a cabo a través de una red secundaria formada por tuberías de polietileno de 100 mm de diámetro dispuestas transversalmente y en pendiente desde la zona central hasta la red primaria, la cual está constituida por dos colectores de PVC de 250 mm de diámetro situados a ambos lados del vertedero. La red además dispone de otros dos colectores de 250 mm para desaguar los drenes de seguridad ubicados bajo la impermeabilización y que desaguan en los colectores principales de recogida de lixiviados. El colector de la margen izquierda (mirando hacia aguas arriba) cruza hasta la margen derecha por el pie exterior del dique de cierre, discuriendo a partir de entonces paralelo al colector de la margen derecha hasta desaguar en los tanques de lixiviados.

Los colectores discurren por gravedad, alojados en una canaleta de hormigón de seguridad hacia los depósitos de lixiviados. Mediante un equipo de bombeo y la manipulación del sistema de válvulas intercalada en las tuberías de vaciado y de llenado de cada tanque, se pueden trasvasar lixiviados entre depósitos y extraer/introducir lixiviados hacia/desde cubas.

4. Descripción del proceso.

Los tratamientos que se realizan en esta instalación se señalan en el punto c.1. del apartado 3 Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental de esta autorización.

5. Capacidad de las instalaciones y relación de productos. Consumo de materias primas.

5.1. Capacidad de la instalación y relación de productos.

La capacidad de tratamiento de residuos se refleja en el punto c.1 del apartado 3 Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental de esta autorización.

5.2. Consumo de materias primas y auxiliares.

Dada la naturaleza de la instalación, las materias primas principales del proceso serán los propios residuos recibidos.

El proceso que consume materias primas en una cantidad significativa es el de tratamiento fisicoquímico, siendo los reactivos más usados para el tratamiento de los residuos los siguientes:

Sustancia	Consumo/año
Hidróxido cálcico (t) (1)	300
Absorbentes (t) (2)	330

Notas:

(1) Se almacena en depósitos de hidróxidos del cubeto 5.

(2) Absorbentes: sepiolita, anhidrita (sulfato cálcico anhidro), etc. Se almacenan en depósitos de reactivos del cubeto 7.

6. Consumo de recursos: agua, energía eléctrica y combustibles.

Recursos	Consumo/año	Observaciones
Agua (m ³)	250	Planta de tratamiento fisicoquímico
Energía eléctrica (kWh/año)	214700	Planta de tratamiento fisicoquímico
Gasóleo (kg)	27000	Uso de carretillas y maquinaria

Dispone de una instalación fotovoltaica de 90 kW de potencia con placas solares sobre las cubiertas de las naves de la instalación situada en el Pol. Ind. Los Barriales para autoconsumo.

7. Incidencia ambiental de la actividad.

7.1. Emisiones a la atmósfera y ruido.

Las fuentes o focos principales de emisiones a la atmósfera de la instalación son:

- Emisiones canalizadas: Procedentes del tratamiento de gases de la planta de tratamiento fisicoquímico.
- Emisiones difusas de:
 - gases procedentes de los venteos de los depósitos de almacenamiento de la planta de tratamiento fisicoquímico y del vertedero.
 - gases de combustión procedentes de los vehículos.
 - partículas en el depósito en el vertedero, generadas en las operaciones de descarga y movimiento de materiales.
 - metano procedentes del vertedero y de la balsa de lixiviados, poco significativas, ya que hay escaso contenido en materia orgánica en los residuos depositados.

Las emisiones de ruido y vibraciones proceden principalmente de la maquinaria utilizada para el traslado, la extensión y compactación de los residuos.

7.2. Producción y gestión de residuos.

La instalación es un gestor de residuos peligrosos, y productor de residuos peligrosos. Sin embargo, como todos los residuos se generan en la actividad de tratamiento de residuos, no se le asigna número de productor de residuos peligrosos, si bien tendrá la consideración de productor de residuos a los demás efectos regulados en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

7.3. Vertido de aguas residuales.

La instalación no realiza vertidos directos ni indirectos al dominio público hidráulico, por lo que no precisa autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico; cuenta con autorización de vertido al colector municipal.

La instalación dispone de un sistema de tratamiento de los efluentes líquidos producidos en la planta fisicoquímica y en las operaciones de limpieza, y de los lixiviados procedentes del vertedero. Dependiendo de las características del efluente, para su tratamiento se podrán realizar uno o varios de los siguientes procesos: mezcla, floculación, decantación y filtración. Del citado tratamiento se obtiene un efluente salino, que se vierte al colector municipal cuando cumple los parámetros de vertido o se entrega a gestor autorizado, cuando no cumple dichos parámetros.

Las redes de aguas fecales y pluviales están conectadas con la red de saneamiento del polígono.

CETRANSA cuenta con autorización de vertido otorgada por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.

7.4. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

Para la protección del suelo y de las aguas subterráneas se establece el sistema de impermeabilización del vaso de vertido y un plan de control periódico en los puntos que constituyen la red piezométrica, que incluye medición del nivel de las aguas subterráneas y de su composición.

8. Incidencia en la salud de las personas.

Teniendo en cuenta el informe del Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid, las emisiones de la actividad, los valores límite impuestos y el resto de las prescripciones incluidas en esta autorización ambiental, no se prevén impactos sobre la salud de las personas.

ANEXO III

CONDICIONADO AMBIENTAL

1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN.

- La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras deberá realizarse conforme a lo establecido tanto en la normativa de residuos, como en la que específicamente regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León).
- En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los residuos de construcción y demolición producidos por fracciones, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.
- Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.
- Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en la ejecución de las obras se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza.

La gestión de los RCD debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos.

En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

2. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.

De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará el inicio o puesta en marcha de la actividad en el plazo de un año desde la publicación de la subsiguiente orden mediante la presentación de una declaración responsable, según lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad.

Con carácter previo a las operaciones de gestión se precisará la siguiente documentación actualizada:

- Acreditación documental de la correcta gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.
- Proyecto de final de obra y certificado de fin de obra. El proyecto de final de obra deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
 - Planos de conjunto y de detalle.
 - Justificación de los cambios introducidos en la fase de obras.
 - Reportaje fotográfico de aquellos elementos y sus características que no sean visibles al finalizar la obra, incluyendo tanto vistas de detalle, con indicación de su ubicación sobre plano, como vistas panorámicas generales.
 - Un plano topográfico en coordenadas UTM y cotas absolutas del vertedero una vez finalizada la preparación del vaso.
- Los resultados del Plan de Control de Calidad, que incluirá una memoria describiendo los trabajos realizados, con especial incidencia en la impermeabilización y la estabilidad, así como los anexos que recojan todos los resultados analíticos de campo y laboratorio (de estos últimos se incluirán los informes completos, la localización de los puntos de muestreo sobre plano taquimétrico y la identificación de las láminas instaladas).

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

- Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles conforme al Real Decreto 646/2020 de 7 de julio, y al resto de especificaciones y demás condicionantes técnicos contemplados en la autorización ambiental.
- Plan de explotación actualizado que incluya, además, un plan de emergencia con protocolos para la actuación en situaciones extraordinarias. El Plan de explotación incluirá los requisitos recogidos en el Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, así como las consideraciones que le afecten contempladas en esta orden.
- Plan de control y vigilancia actualizado y adaptado a la situación actual del vertedero.
- Plan de mantenimiento de las instalaciones actualizado.
- Estimación diferenciada de la cuantía de la fianza a depositar tanto para el vertedero como para la planta de tratamiento/almacenamiento, acompañada de la información descriptiva justificativa de dicha estimación.
- Acreditación de que la entidad explotadora ha formalizado el seguro de responsabilidad civil, para el conjunto de las instalaciones.
- Análisis económico actualizado de los costes de vertido, teniendo en cuenta la información definitiva de los diversos costes y gastos tras la ampliación y revisión de la autorización.
- Identificación de la entidad explotadora de la instalación, y documentación acreditativa de que dispone de la autorización prevista en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, por el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio social.
- Identificación de la persona física responsable de la gestión del vertedero.
- En relación con las instalaciones ubicadas en el P. I. Los Barriales, una descripción actualizada y detallada de las instalaciones de las que se dispone para la gestión de los residuos, distribuidas conforme a las operaciones de tratamiento autorizadas, acompañado de los correspondientes diagramas de flujo y planos actualizados de las instalaciones. Dicha información incluirá además la justificación de las capacidades de tratamiento de la instalación.
- Informe, realizado por Entidad de Evaluación Acústica, para acreditar el cumplimiento de los niveles de inmisión sonora exigidos en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio.
- Declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, haber constituido la garantía financiera, utilizando el modelo publicado en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Para acusar recibo de la declaración responsable de inicio y comenzar la actividad, se deberá disponer del informe de comprobación de la instalación con pronunciamiento expreso de lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, emitido por el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente Valladolid o por el Servicio con competencias en inspección ambiental.

3. FASE DE EXPLOTACIÓN.

a) Adaptación a las mejores técnicas disponibles (MTD).

En esta planta se aplica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

A pesar de que la actividad principal de la instalación es el vertedero, puesto que en la citada Decisión se recogen las conclusiones sobre las MTD para otras actividades de tratamiento de residuos, se deberán adaptar las condiciones recogidas en la autorización ambiental en relación con dicho aspecto.

Según la documentación presentada, el cumplimiento de las MTD es como sigue:

MTD Generales.

MTD 1 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental para la totalidad de sus procesos de gestión de residuos y certificado conforme a la Norma ISO 14001:2015.

En aplicación de la MTD 1, se deberá tener un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda como mínimo lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado, modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación.

La información pertinente contenida en el SGA incluida en el apartado 2 indicado en el párrafo anterior, junto con aquella que se determine en esta autorización ambiental, deberá hacerse pública a través de internet antes del 1 de julio de 2027.

El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez a más tardar el 1 de julio de 2027 y será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA, y de su aplicación, con el presente artículo.

MTD 2 Mejora del comportamiento ambiental global:

Están implantadas todas las técnicas indicadas en esta MTD, así como los procedimientos de caracterización, preaceptación, aceptación y registro de residuos. El centro dispone de procedimientos documentados en donde se describen las actividades a realizar en lo que respecta a los criterios a seguir para la aceptación de residuos y para la separación de los mismos, prestando especial atención a las incompatibilidades de residuos. Existe un registro informático de las entradas y salidas de residuos de la instalación.

MTD 3 Reducción de emisiones al agua y a la atmósfera:

Están implantadas todas las técnicas indicadas en esta MTD: se dispone de información sobre las características de: los residuos que van a tratarse y los procesos de tratamiento de residuos, los flujos de aguas residuales y los flujos de gases residuales.

MTD 4. Reducción del riesgo asociado al almacenamiento de residuos.

La empresa indica que el almacenamiento se hace en zonas físicamente separadas en función de las características y naturaleza de los residuos. Controla el tiempo de almacenamiento de los residuos y la cantidad de residuos de cada tipo para no superar la capacidad de almacenamiento, toma una serie de medidas de seguridad en las operaciones de almacenamiento de residuos.

MTD 5. Reducción riesgo asociado a manipulación y traslado de residuos.

Se dispone de los procedimientos de manipulación y traslado indicados en esta MTD.

Monitorización

MTD 6. Flujos de aguas residuales.

En relación con las emisiones relevantes al agua identificadas en el inventario de flujos de aguas residuales (MTD 3), se indica la relación de parámetros controlados, el valor límite de vertido y la frecuencia de control en la MTD 3.

MTD 7. Monitorización agua residuales.

Se dispone de una tabla con el histórico de los resultados de los ensayos realizados a los vertidos, en la que se comprueba el grado de cumplimiento con las condiciones de vertido.

MTD 8. Monitorizar las emisiones canalizadas.

Las emisiones canalizadas proceden de la nave de tratamiento. Se dispone de una tabla con el histórico de los resultados de los ensayos realizados a los focos canalizados en la que se comprueba el grado de cumplimiento con las condiciones de emisión.

MTD 9. Emisiones difusas.

No aplica. No se realiza el tratamiento de ese tipo de residuos (disolventes)

MTD 10. Control de olores.

No aplica dado que la emisión de olores procedente de las instalaciones no es relevante, además de que no se identifican en los alrededores receptores sensibles, al estar en un polígono industrial.

MTD 11. Control recursos.

Este control y registro se realiza según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental. Dicha información es utilizada para realizar anualmente la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.

Emisiones a la atmósfera

MTD 12. Plan de gestión de olores.

No aplica. Ver MTD 10.

MTD 13. Técnicas de reducción de olores.

No aplica, al no existir problemas de olores en el desarrollo de la actividad de la instalación.

MTD 14. Técnicas de reducción de emisiones difusas.

En la instalación se aplican varias de las técnicas indicadas en esta MTD.

MTD 15 y 16. Combustión en antorcha y Técnicas de reducción de emisiones de antorchas

No aplica porque no se cuenta con una antorcha de seguridad.

Ruido y vibraciones.

MTD 17. Plan de gestión de ruido y vibraciones.

No aplica porque no hay constancia de molestias relacionadas con el ruido. Se realizan las mediciones acústicas ambientales periódicas según la legislación vigente.

MTD 18. Técnicas de reducción de ruido y vibraciones.

La empresa utiliza en la instalación diversas técnicas de las indicadas en esta MTD.

Emisiones al agua.

MTD 19. Aguas, optimizar consumo, reducir volumen de emisión, y evitar o reducir el vertido al suelo y a las aguas.

En la instalación se aplican varias de las técnicas indicadas en esta MTD.

MTD 20. Reducir las emisiones al agua.

La planta dispone de un sistema de tratamiento de los efluentes líquidos producidos en la planta de tratamiento fisicoquímica y en las operaciones de limpieza y mangueros.

Se podrán realizar uno o varios de los siguientes procesos de tratamiento del efluente, dependiendo de sus características: mezcla, floculación, decantación y filtración. Del tratamiento se obtiene un efluente salino que se gestiona como residuo mediante su entrega a gestor autorizado, o un efluente que se vierte al colector municipal, cuando cumple los parámetros de vertido.

Emisiones resultantes de accidentes e incidentes.

MTD 21. Emisiones resultantes de accidentes o incidentes.

Se aplican todas las técnicas de las indicadas en la MTD

Eficiencia en el uso de los materiales.

MTD 22. Sustituir los materiales por residuos.

La empresa indica que tiene implantada la MTD mediante el uso de residuos en distintos procesos.

Eficiencia energética.

MTD 23. Eficiencia energética.

Se aplican diversas técnicas de las indicadas en la MTD

Están implantadas actuaciones a favor de la eficiencia energética en las instalaciones tales como:

- Información en materia de uso eficiente de la energía.
- Renovación periódica de maquinaria por antigüedad o por presentar deficiencias.
- Instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo.
- Mantenimiento preventivo de la maquinaria.

El Sistema de Gestión Ambiental permite el control y registro de los consumos anuales de agua, energía y materias primas.

MTD 24. Reutilización de envases.

En CETRANSA se reutilizan bidones, GRG, bigbags y pallets, para almacenamientos intermedios dentro del proceso de tratamiento de los residuos recepcionados y los generados como consecuencia de la propia actividad.

Respecto a las conclusiones sobre las MTD en el tratamiento mecánico mediante trituradoras de residuos metálicos, tratamiento de RAEE que contengan VFC o VHC, tratamiento mecánico de residuos con poder calorífico, tratamiento de RAEE que contienen mercurio, tratamiento biológico de residuos, la empresa manifiesta que no son de aplicación.

CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DE RESIDUOS

Tratamiento fisicoquímico de residuos sólidos y/o pastosos.

MTD 40. Monitorizar la entrada de residuos.

Ver MTD2.

Emisiones a la atmósfera.

MTD 41. Reducción de emisiones a la atmósfera.

Se cuenta con un sistema de aspiración de partículas en el proceso de estabilización que cuenta con un filtro de mangas.

Respecto a las conclusiones sobre las MTD en el re-refinado de aceites usados, en el tratamiento fisicoquímico de residuos con poder calorífico, en la regeneración de disolventes usados, en el tratamiento térmico de carbón activado usado, catalizadores y suelos contaminado excavado, en el lavado con agua de suelo contaminado excavado, en la descontaminación de equipos que contienen PCB, la empresa manifiesta que no le son de aplicación.

CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BASE ACUOSA

Comportamiento ambiental global

MTD 52. Monitorizar la entrada de residuos.

Ver MTD 2.

Emisiones a la atmósfera.

MTD 53. Reducción de emisiones a la atmósfera.

Se cuenta con un sistema de depuración húmeda para controlar los gases del reactor en la planta de tratamiento fisicoquímico.

RESUMEN ADAPTACIÓN A LAS MTD PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GENERALES		
MTD 1	ADAPTA	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MTD 2	ADAPTA	MEJORA DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
MTD 3	ADAPTA	REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AGUA Y A LA ATMÓSFERA
MTD 4	ADAPTA	REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
MTD 5	ADAPTA	REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A MANIPULACIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS
MTD 6	ADAPTA	RELACIÓN DE FLUJOS DE AGUAS RESIDUALES
MTD 7	ADAPTA	MONITORIZAR LAS EMISIONES AL AGUA
MTD 8	ADAPTA	MONITORIZAR LAS EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMÓSFERA

MTD 9	NO APLICA	MONITORIZAR LAS EMISIONES DIFUSAS
MTD 10	NO APLICA	MONITORIZAR LA EMISIÓN DE OLORES
MTD 11	ADAPTA	MONITORIZAR EL CONSUMO ANUAL AGUA, ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS
MTD 12	NO APLICA	EVITAR O REDUCIR LA EMISION DE OLORES
MTD 13	NO APLICA	REDUCIR LAS EMISIONES DE OLOR
MTD 14	ADAPTA	EVITAR O REDUCIR LAS EMISIONES DIFUSAS
MTD 15	NO APLICA	COMBUSTIÓN EN ANTORCHA.
MTD 16	NO APLICA	REDUCIR LAS EMISIONEAS A LA ATMÓSFERA DE ANTORCHAS
MTD 17	NO APLICA	EVITAR O REDUCIR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES
MTD 18	ADAPTA	EVITAR O REDUCIR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES
MTD 19	ADAPTA	OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA, REDUCIR VOLUMEN DE EMISIÓN.
MTD 20	ADAPTA	REDUCIR LAS EMISIONES AL AGUA, TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES
MTD 21	ADAPTA	PREVENIR O LIMITAR LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE ACCIDENTES E INCIDENTES
MTD 22	ADAPTA	UTILIZAR CON EFICIENCIA LOS MATERIALES
MTD 23	ADAPTA	UTILIZAR CON EFICIENCIA LA ENERGÍA
MTD 24	ADAPTA	REUTILIZACIÓN DE ENVASES
MTD TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS		
MTD 40	ADAPTA	MONITORIZAR LA ENTRADA DE RESIDUOS
MTD 41	ADAPTA	REDUCIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE PARTÍCULAS
MTD TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DE BASE ACUOSA		
MTD 52	ADAPTA	MONITORIZAR LA ENTRADA DE RESIDUOS
MTD 53	ADAPTA	REDUCIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE HCl, NH ₃ Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

b) Protección del medio ambiente atmosférico.

Los epígrafes del catálogo de actividades potencialmente contaminantes a la atmósfera (CAPCA) en los que está recogida esta actividad son los siguientes:

Actividad	Código ¹
Vertederos de residuos industriales peligrosos o no peligrosos, de residuos biodegradables, así como vertederos no incluidos en el epígrafe anterior.	B09040102
Otros tratamientos de residuos no especificados en anteriores epígrafes	B09100907

Notas:

(1)Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b.1. Emisiones canalizadas.

La relación de focos de emisiones canalizadas de la instalación es la siguiente:

Id Foco	Denominación	Procedencia	CAPCA (1)	Régimen de funcionamiento (h/año)	Instalación depuración	Altura / diámetro (m)	Caudal ref.	Coordenadas UTM
F2	Scrubber de los reactores de neutralización	Salida gases de neutralización	B09040102	1.600 (2)	Scrubber (lavador de gases)	5,6/0,15	378 Nm³/h	X:0361066 Y:4616889
F3	Tratamiento de estabilización en la planta de fisicoquímico	Salida aspiración mezcladora	B09010907	1.600 (2)	Filtro de mangas	5,6/0,45	4570 Nm³/h	X:0360967 Y:4616791
F4	Grupo electrógeno n.º1 (3)	Sistemas auxiliares	-01010504	84	—	2,4/0,06	0,042 kg/s	X:0363236 Y:4616569
F5	Grupo electrógeno n.º2 (3)	Sistemas auxiliares	-01010504	139	—	2,4/0,06	0,042 kg/s	X:0363094 Y:4616487
F6	Grupo electrógeno n.º3 (3)	Sistemas auxiliares	-01010504	479	—	2,4/0,06	0,042 kg/s	X:0363503 Y:4616691
F7	Grupo electrógeno n.º4 (3)	Sistemas auxiliares	-01010504	0	—	2,4/0,06	0,042 kg/s	X:0363221 Y:4616495

Notas:

- (1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
- (2) 200 días/ año, 8 h/día.
- (3) Potencia térmica < 1MWt.

Se considerarán como no sistemáticos, en su caso, los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.

Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

b.2. Emisiones difusas.

Las principales fuentes de emisión de tipo difuso asociadas a la actividad derivan de los siguientes procesos:

- Partículas en el depósito en el vertedero, generadas en las operaciones de descarga y movimiento de materiales.
- Gases de combustión del movimiento de vehículos dentro de la planta y el vertedero.

- Operaciones de llenado y vaciado de tanques de almacenamiento.
- Venteos de los depósitos de almacenamiento.
- Emisiones de metano procedentes del vertedero y de la balsa de lixiviados. Dadas las características de los residuos a depositar, la producción de gases en este vertedero se puede considerar poco significativa, ya que hay escaso contenido en materia orgánica en los residuos depositados. Las celdas selladas cuentan con sistemas de evacuación y extracción de los posibles gases que puedan producirse como consecuencia del contenido de materia orgánica de algunos residuos (no siendo esta circunstancia habitual). En la primera celda (fase I) esta evacuación se ha realizado de forma horizontal, con objeto de que el sistema no atravesase los sistemas de sellado. Se instalaron tuberías transversales que conectan con las chimeneas existentes de grava que se han ido instalando en la fase de explotación.

La modificación sustancial proyectada, no supone un aumento de la capacidad de eliminación diaria, ni un aumento en la superficie de la zona de explotación por lo que no tendrá repercusión respecto de las fuentes de emisión difusas actuales.

Como parte del SGA, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas correctoras y preventivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Realizar el depósito de residuos en el vertedero, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, de manera que se minimice la producción de polvo.
- Antes de su vertido, los residuos deben estar totalmente estabilizados, de manera que se evite la posterior generación de gases.
- Establecer rutas de circulación interna de los vehículos y limitar la velocidad de estos en el interior de la instalación.
- Efectuar riegos en las pistas de acceso empleadas para el traslado de los residuos al depósito de rechazos, cuando sea necesario por las condiciones meteorológicas.
- Pavimentación de viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones, realizando una limpieza periódica y un mantenimiento preventivo de su asfaltado.
- Procurar que el traslado de los residuos y materiales se haga en camiones con caja cubierta o tapada con mallas de lona.
- Realizar las operaciones de mantenimiento indicadas por el fabricante y las inspecciones técnicas reglamentarias sobre los vehículos empleados en las instalaciones y sobre los vehículos de transporte, para minimizar las emisiones derivadas de los motores de combustión de la maquinaria móvil.
- Realizar las operaciones de carga, descarga y manipulación de residuos y materiales únicamente en los lugares habilitados al efecto, siguiendo los procedimientos establecidos para minimizar las emisiones difusas.

- Realizar la explotación de la zona de ampliación siguiendo los procedimientos de trabajo actuales del vertedero para la minimización del impacto sobre la calidad del aire.
- Evitar almacenamientos de productos pulverulentos o que puedan producir olores a la intemperie.
- Disponer de un plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de arranque y parada.

Se presentará anualmente, junto con el informe ambiental, el Plan de control de Emisiones Difusas en el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, que contendrá información detallada de:

- Características y procedencia de las emisiones difusas.
- Régimen de emisión.
- Medidas generales y específicas para el control de emisiones difusas.
- Programa de autocontrol de emisiones difusas.
- Sistema de registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de emisiones difusas.

Olores.

No es de esperar que se produzcan molestias de olores debidas a la actividad de la planta.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

b.3. Valores límite de emisión y controles periódicos.

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

Id. Foco	Id. Foco	Parámetro	VLE		Método de referencia	Criterio de fijación	Periodicidad de control interno	Periodicidad de control externo
			Media del muestreo	Unidad				
F2	Scrubber de los reactores de neutralización	HCl	5 (1)	mg/Nm ³	UNE-EN 1911	MTD 8 MTD 53	6 meses (6)	1 año
		F	4 (1)(2)		—	SPAYCC (3)		
		SO ₃	20 (1)		—	SPAYCC (3)		
		NH ₃	50 (1)		—	SPAYCC		

Id. Foco	Id. Foco	Parámetro	VLE		Método de referencia	Criterio de fijación	Periodicidad de control interno	Periodicidad de control externo
			Media del muestreo	Unidad				
F3	Tratamiento de estabilización planta fisicoquímico	Partículas	5 (1)	mg/Nm³	UNE-EN 13284-1	MTD 8 MTD 41	6 meses (6)	1 año
F4, F5, F6, F7	Grupos electrógenos	NOx	250 (4)	mg/Nm³	EN14792	SPAYCC (3)	1 año (5)	5 años

Notas:

- (1) Para los gases de proceso las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 K), en base seca y sin corrección del contenido de O₂.
- (2) La medición de fluoruros (F-) en el foco F2, solo se realizará en el caso de que los residuos tratados en el proceso asociado tengan contenido en fluoruros.
- (3) SPAYCC: Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.
- (4) Para los gases de combustión de motores las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 K), en base seca normalizados al 15% de O₂.
- (5) Los motores que funcionen menos de 500 horas al año podrán quedar exentos del cumplimiento de la medición anual.
- (6) Los controles internos podrán ser sustituidos por mediciones indirectas siempre que se cumpla lo especificado en el apartado «Control interno de emisiones atmosféricas»

En los focos de combustión, el CO se medirá con el resto de los parámetros, y se incluirá el valor obtenido en los registros e informes. Los focos que utilicen más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento de los mismos.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

b.4. Controles externos de emisiones.

Los controles externos reglamentarios de las emisiones serán realizados por organismo de control acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, con la periodicidad y las condiciones establecidas en las tablas anteriores.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas, a lo largo de un periodo de 8 horas, para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del organismo de control acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y la codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- Temperatura de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- Número de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental anual recogido en el punto f. Control, seguimiento y vigilancia del apartado 3 Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental de esta autorización.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión. Se tomarán en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al normal funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos de emisión considerados como no sistemáticos. En todo caso, la frecuencia de las mediciones periódicas no será inferior a una vez cada cinco años.

b.5. Control interno de emisiones.

Los autocontroles podrán ser realizados de dos formas:

Mediante medidas directas, según lo especificado en la tabla de VLE (apartado b.3), que serán realizadas por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En este caso se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

Mediante parámetros indirectos. En los casos que se indique en la tabla de VLE, para la realización de los controles internos se podrán sustituir las medidas directas por otros controles de tipo indirecto siempre que:

- Se establezcan una serie de parámetros indicativos del funcionamiento del proceso, que sean controlados y registrados de manera continua o periódica según se determine. Estos pueden ser, por ejemplo, la monitorización en continuo de la caída de presión en los filtros de mangas, controles de concentraciones, caudales, consumos o cualquier otro parámetro que garantice la estabilidad de las emisiones.
- Se realice y se documente en el SGA un mantenimiento preventivo adecuado.
- Los parámetros del proceso se mantengan estables.

Independientemente del método utilizado, el titular de la instalación realizará y registrará las siguientes medidas de autocontrol:

Descripción de la medida de autocontrol	Periodicidad
Control del funcionamiento del scrubber de los reactores de neutralización	Semanal

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

b.6. Metodología de mediciones.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o de cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

b.7. Registro de emisiones a la atmósfera.

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, que contemple lo establecido en la normativa vigente, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería con competencias en materia de autorizaciones ambientales, disponibles en:

<https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería con competencias en materia de inspección y control ambiental, en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

b.8. Superación de valores límite de emisión.

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV. En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso, en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid.

Si de la situación de superación de los VLE pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería con competencias en materia de autorizaciones ambientales las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

b.9. Ruido y vibraciones.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes:

b.9.1. Focos de ruido y vibraciones.

Los principales focos de emisión de ruido existentes en la instalación son:

Principales focos emisores de ruidos.	Ubicación
Tránsito de camiones y carretillas	Planta de tratamiento
Mezcladora	
Equipos de proceso	
Filtros y equipos auxiliares	
Movimientos de maquinaria	
Grupos electrógenos	Vertedero

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- Mantener la maquinaria y los motores en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada, cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido y contar con su correspondiente ficha técnica de potencia acústica.
- Incorporar todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos al Plan de Mantenimiento, que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- Mantener las puertas cerradas de las naves donde opere maquinaria ruidosa.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Limitar la velocidad de los camiones y maquinaria móvil, evitando aceleraciones y frenadas fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de obra.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.

b.9.2. Niveles de ruido.

Durante el ejercicio de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior del recinto de la instalación que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.

Tipo de zona	Índice acústico LAeq 5s dB(A)*	Niveles máx. dB(A)	
		Día (8 h-22 h)	Noche (22 h-8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq},T}$

donde:

- El índice de ruido $L_{K_{eq},T}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq,T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$ para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos.

b.9.3. Control externo de niveles de ruido.

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado, cada 2 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por organismo de control acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Asimismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un organismo de control acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto

para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid.

c) Producción y gestión de residuos.

c.1. Residuos, operaciones y capacidad de tratamiento autorizados.

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Código(1)	Descripción de la operación(1)	Detalle de la operación	Tipo (G/A) (2)
R0509	Valorización de materiales inorgánicos en operaciones distintas a las de relleno.	Acondicionamiento y cubrición.	G
R1201	Clasificación de residuos.	-	G
R1203	Tratamiento mecánico (trituración, fragmentación, corte, compactación, etc.).	Clasificación, corte, fragmentación, trituración.	G/A
R1204	Mezclas para obtener una materia homogénea y estable de residuos para su valorización posterior.	-	G
R1205	Combinación de residuos líquidos con residuos líquidos o residuos sólidos.	-	G
R1206	Reenvasado, para agrupar los residuos en envases adecuados para preparar los residuos para tratamientos posteriores.	-	G/A
R1208	Acondicionamiento de residuos para la obtención de fracciones combustibles.	-	G
R1209	Acondicionamiento fisicoquímico de residuos para la valorización de sus componentes.	-	G
R1301	Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida.	-	G/A
D0503	Depósito en vertederos de residuos peligrosos.	-	G/A
D0901	Tratamiento fisicoquímico de residuos líquidos, sólidos y pastosos por filtración, cribado, coagulación/floculación, oxidación/reducción, precipitación, decantación/centrifugación, neutralización, destilación, extracción.	Clasificación, neutralización, precipitación, filtración, rotura emulsiones, homogeneización, secado.	G/A
D0902	Inmovilización (incluyendo la estabilización fisicoquímica y la solidificación).	Clasificación, selección, separación, homogeneización, acondicionamiento, decantación, secado, solidificación.	G
D1301	Clasificación de residuos.	-	G/A
D1303	Tratamiento mecánico (trituración, fragmentación, corte, compactación, etc.).	Clasificación, corte, fragmentación, trituración.	G/A
D1305	Otros tratamientos de combinación o mezcla distintos de los anteriores.	-	G

Código(1)	Descripción de la operación(1)	Detalle de la operación	Tipo (G/A) (2)
D1401	Reenvasado de residuos previo a su eliminación mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D13.	-	G/A
D1501	Almacenamiento, en el ámbito de la recogida.	-	G

Notas:

- (1) Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- (2) G—Operación de tipo gestor; A—Operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
020108*	Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0503, D0902, D1301, D1401, D1501
030104*	Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1208, R1209, R1301, D0503, D0902, D1401, D1501
030201*	Conservantes de la madera orgánicos no halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1501
030202*	Conservantes de la madera organoclorados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
030203*	Conservantes de la madera organometálicos.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
030204*	Conservantes de la madera inorgánicos.	R1206, R1301, D0503, D0902, D1501
030205*	Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0503, D0902, D1501
040103*	Residuos del desengrasado que contiene disolventes sin fase líquida.	R1208, R1209, R1301
040214*	Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos.	R1206, R1301
040216*	Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
040219*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
050102*	Lodos de la desalación.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050103*	Lodos de fondos de tanques.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050104*	Lodos de ácidos alquilo.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050105*	Derrames de hidrocarburos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050106*	Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050107*	Alquitranes ácidos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
050108*	Otros alquitranes.	R1208, R1209, R1301
050109*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
050111*	Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050112*	Hidrocarburos que contienen ácidos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050115*	Arcillas de filtración usadas.	R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
050601*	Alquitranes ácidos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050603*	Otros alquitranes.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
050701*	Residuos que contienen mercurio.	R1301
060101*	Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060102*	Ácido clorhídrico.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060103*	Ácido fluorhídrico.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060104*	Ácido fosfórico y ácido fosforoso.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060105*	Ácido nítrico y ácido nitroso.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060106*	Otros ácidos.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060201*	Hidróxido cálcico.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060203*	Hidróxido amónico.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060204*	Hidróxido potásico e hidróxido sódico.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060205*	Otras bases.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060311*	Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros.	R1206, R1301, D0902, D1401, D1501
060313*	Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados.	R1204, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1401, D1501
060315*	Óxidos metálicos que contienen metales pesados.	R1204, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1401, D1501
060403*	Residuos que contienen arsénico.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1401, D1501
060404*	Residuos que contienen mercurio.	R1201, R1206, R1301, D0902, D1401, D1501
060405*	Residuos que contienen otros metales pesados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1401, D1501
060502*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
060602*	Residuos que contienen sulfuros peligrosos.	R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1401, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
060701*	Residuos de electrólisis que contienen amianto.	R1206, R1301, D0503, D1401, D1501
060702*	Carbón activo procedente de la producción de cloro.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0902, D1301, D1401, D1501
060703*	Lodos de sulfato bórico que contienen mercurio.	R1204, R1206, R1301, D0902, D1401, D1501
060704*	Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
060802*	Residuos que contienen clorosilanos peligrosos.	R1301, D1501
060903*	Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
061002*	Residuos que contienen sustancias peligrosas.	R1301, D0503, D0902, D1501
061301*	Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas.	R1201, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
061302*	Carbón activo usado (excepto la categoría 060702*).	R1201, R1204, R1206, R1301, D0503, D0902, D1301, D1401, D1501
061304*	Residuos procedentes de la transformación del amianto.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1401, D1501
061305*	Hollín.	R1204, R1301, D0503, D0902, D1501
070101*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1301, D0901, D1401, D1501
070103*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
070104*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070107*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070108*	Otros residuos de reacción y de destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070109*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
070110*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070111*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070201*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070203*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070204*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D0902, D1401, D1501
070207*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070208*	Otros residuos de reacción y de destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070209*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
070210*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070211*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070214*	Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0902, D1501
070216*	Residuos que contienen siliconas peligrosas.	R1204, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1401, D1501
070301*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070303*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070304*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D0902, D1401, D1501
070307*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070308*	Otros residuos de reacción y de destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070309*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
070310*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070311*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070401*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070403*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070404*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D0902, D1401, D1501
070407*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070408*	Otros residuos de reacción y de destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070409*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
070410*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070411*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070413*	Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070501*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070503*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1206, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
070504*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D0902, D1401, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
070507*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070508*	Otros residuos de reacción y de destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070509*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
070510*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070511*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070513*	Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070601*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070603*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070604*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070607*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070608*	Otros residuos de reacción y destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070609*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
070610*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070611*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070701*	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
070703*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070704*	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.	R1206, R1301, D0901, D0902, D1401, D1501
070707*	Residuos de reacción y de destilación halogenados.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
070708*	Otros residuos de reacción y destilación.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
070709*	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.	R1201, R1206, R1301, D0503, D1301, D1401, D1501
070710*	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
070711*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
080111*	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
080113*	Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
080115*	Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
080117*	Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
080119*	Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
080121*	Residuos de decapantes o eliminadores de pintura y barniz.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
080312*	Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
080314*	Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
080316*	Residuos de soluciones corrosivas.	R1204, R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
080317*(3)	Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas.	R1203, R1301, D0901, D0902, D1303, D1501
080319*	Aceites de dispersión.	R1204, R1205, R1301, D0901, D1501
080409*	Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
080411*	Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
080413*	Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
080415*	Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0901, D1501
080417*	Aceite de resina.	R1204, R1205, R1301, D0901, D1501
080501*	Isocianatos residuales.	R1201, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
090101*	Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua.	R1204, R1301, D0901, D1501
090102*	Soluciones de revelado de placas de impresión al agua.	R1204, R1301, D0901, D1501
090103*	Soluciones de revelado con disolventes.	R1204, R1301, D0901, D1501
090104*	Soluciones de fijado.	R1204, R1301, D0901, D1501
090105*	Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado.	R1204, R1301, D0901, D1501
090106*	Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos.	R1204, R1301
090111*	Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 160601*, 160602* o 160603*.	R1301
090113*	Residuos líquidos acuosos, procedentes de la recuperación in situ de plata, distintos de los especificados en el código 090106*.	R1205, R1301, D0901, D1501
100104*	Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100109*	Ácido sulfúrico.	R1204, R1301, D0901, D1501
100113*	Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
100114*	Cenizas de fondo de horno, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coíncineración que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100116*	Cenizas volantes procedentes de la coíncineración que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100118*	Residuos, procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100120*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100122*	Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100207*	Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100211*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
100213*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100304*	Escorias de la producción primaria.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100308*	Escorias salinas de la producción secundaria.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100309*	Granzas negras de la producción secundaria.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100315*	Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas.	R1301
100317*	Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
100319*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100321*	Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100323*	Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100325*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100327*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D1501
100329*	Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100401*	Escorias de la producción primaria y secundaria.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100402*	Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100403*	Arseniato de calcio.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100404*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100405*	Otras partículas y polvos.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100406*	Residuos sólidos del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
100407*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100409*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
100503*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100505*	Residuos sólidos del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100506*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100508*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
100510*	Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas.	R1301, D0901, D1501
100603*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100606*	Residuos sólidos del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100607*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100609*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
100707*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
100808*	Escorias salinas de la producción primaria y secundaria.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
100810*	Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas.	R1301
100812*	Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos.	R1208, R1209, R1301, D0902, D1501
100815*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100817*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100819*	Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
100905*	Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
100907*	Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D1501
100909*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100911*	Otras partículas que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
100913*	Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D1501
100915*	Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D1501
101005*	Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
101007*	Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D1301, D1501
101009*	Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
101011*	Otras partículas que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
101013*	Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
101015*	Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
101109*	Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
101111*	Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados (por ejemplo, de tubos catódicos).	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
101113*	Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D1501
101115*	Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D1501
101117*	Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
101119*	Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
101209*	Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
101211*	Residuos de vidriado que contienen metales pesados.	R1204, R1301, D0503, D0902, D1501
101309*	Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto.	D0503
101312*	Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110105*	Ácidos de decapado.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
110106*	Ácidos no especificados en otra categoría.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
110107*	Bases de decapado.	R1205, R1301, D0901, D1501
110108*	Lodos de fosfatación.	R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110109*	Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110111*	Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D1501
110113*	Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D1501
110115*	Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
110116*	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110198*	Otros residuos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
110202*	Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita, goetita).	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110205*	Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110207*	Otros residuos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110301*	Residuos que contienen cianuro.	R1201, R1301, D1501
110302*	Otros residuos.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110503*	Residuos sólidos del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
110504*	Fundentes usados.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
120106*	Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones).	R1208, R1209, R1301, D1501
120107*	Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones).	R1208, R1209, R1301, D1501
120108*	Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos.	R1301, D1501
120109*	Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos.	R1205, R1301, D0901, D1501
120110*	Aceites sintéticos de mecanizado.	R1201, R1208, R1209, R1301, D1301, D1501
120112*	Ceras y grasas usadas.	R1206, R1301, D0901, D0902, D1501
120114*	Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
120116*	Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
120118*	Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
120119*	Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables.	R1208, R1209, R1301
120120*	Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
120301*	Líquidos acuosos de limpieza.	R1205, R1301, D0901, D1501
120302*	Residuos de desengrase al vapor.	R1205, R1301, D0901, D1501
130101*	Aceites hidráulicos que contienen PCB.	R1301, D1501
130104*	Emulsiones cloradas.	R1301, D0901, D1501
130105*	Emulsiones no cloradas.	R1205, R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
130109*	Aceites hidráulicos minerales clorados.	R1301
130110*	Aceites hidráulicos minerales no clorados.	R1208, R1209, R1301
130111*	Aceites hidráulicos sintéticos.	R1208, R1209, R1301
130112*	Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables.	R1208, R1209, R1301
130113*	Otros aceites hidráulicos.	R1208, R1209, R1301
130204*	Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	R1301
130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	R1208, R1209, R1301

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
130206*	Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	R1208, R1209, R1301
130207*	Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.	R1208, R1209, R1301
130208*	Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	R1208, R1209, R1301
130301*	Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB.	R1301, D1501
130306*	Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos de los especificados en el código 130301*.	R1301
130307*	Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor.	R1208, R1209, R1301
130308*	Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor.	R1208, R1209, R1301
130309*	Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor.	R1208, R1209, R1301
130310*	Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor.	R1208, R1209, R1301
130401*	Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
130402*	Aceites de sentinas recogidos en muelles.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
130403*	Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación.	R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
130501*	Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
130502*	Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
130503*	Lodos de interceptores.	R1301, D0503, D0902, D1501
130506*	Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas.	R1208, R1209, R1301
130507*	Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas.	R1205, R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
130508*	Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
130701*	Fuelóleo y gasóleo.	R1208, R1209, R1301
130702*	Gasolina.	R1208, R1209, R1301
130703*	Otros combustibles (incluidas mezclas).	R1208, R1209, R1301
130801*	Lodos o emulsiones de desalación.	R1204, R1301, D0902, D1501
130802*	Otras emulsiones.	R1205, R1208, R1209, R1301, D0901, D1501
130899*	Residuos no especificados en otra categoría. (Mezcla de fluidos inflamables).	R1301
140601*	Clorofluorocarbonos, HCFC y HFC.	R1301, D1501
140602*	Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.	R1206, R1301, D1501
140603*	Otros disolventes y mezclas de disolventes.	R1206, R1301, D0901, D1501
140604*	Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados.	R1301, D1501
140605*	Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes.	R1206, R1301, D0902, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	R1201, R1203, R1206, R1301, D0503, D0902, D1301, D1303, D1501
150111*	Envases metálicos, incluidos recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto).	R1201, R1203, R1206, R1301, D1301, D1303, D1501
150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0902, D1301, D1401, D1501
160107*	Filtros de aceite.	R1301
160108*	Componentes que contienen mercurio.	R1201, R1301, D0902, D1401, D1501
160109*	Componentes que contienen PCB.	R1301, D1501
160110*	Componentes explosivos (por ejemplo, colchones de aire).	R1301
160111*	Zapatillas de freno que contienen amianto.	D0503
160113*	Líquidos de frenos.	R1206, R1301, D0901, D1501
160114*	Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0901, D1501
160121*	Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 160107* a 160111* y 160113* y 160114*.	R1201, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
160209*	Transformadores y condensadores que contienen PCB.	R1301, D1501
160210*-41*	Grandes aparatos con componentes peligrosos.	R1301
160211*-11*	Aparatos con CFC, HCFC, HFC, HC, NH3.	R1301
160211*-12*	Aparatos de aire acondicionado.	R1301
160213*-13*	Aparatos con aceite en circuitos o condensadores.	R1301
160213*-21*	Monitores y pantallas CRT.	R1301
160213*-22*	Otros monitores y pantallas con componentes peligrosos.	R1301
160213*-41*	Grandes aparatos con componentes peligrosos.	R1301
160213*-51*	Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas.	R1301
160215*	Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.	R1206, D1401, D1501
160303*	Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
160305*	Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
160504*	Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.	R1301, D1501
160506*	Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
160507*	Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas, o las contienen.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
160508*	Productos químicos orgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas, o las contienen.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
160601*	Baterías de plomo.	R1301
160602*	Acumuladores de Ni-Cd.	R1301

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
160603*	Pilas que contienen mercurio.	R1301
160606*	Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente.	R1206, R1301, D0901, D1501
160708*	Residuos que contienen hidrocarburos.	R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
160709*	Residuos que contienen otras sustancias peligrosas.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
160802*	Catalizadores usados que contienen metales de transición peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos.	R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
160805*	Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico.	R1206, R1301, D0901, D1501
160806*	Líquidos usados utilizados como catalizadores.	R1205, R1301, D0901, D1501
160807*	Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D1501
160901*	Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico.	R1206, R1301, D0901, D1501
160902*	Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico.	R1206, R1301, D0901, D1501
160903*	Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno.	R1206, R1301, D0901, D1501
160904*	Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría.	R1206, R1301, D0901, D1501
161001*	Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D1501
161003*	Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D1501
161101*	Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
161103*	Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
161105*	Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
170106*	Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.	R0509, R1204, R1301, D1501, D0503, D0902
170204*	Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
170301*	Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.	R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
170303*	Alquitrán de hulla y productos alquitranados.	R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
170409*	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.	R1204, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
170410*	Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.	R1204, R1301
170503*	Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.	R0509, R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
170505*	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
170507*	Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.	R0509, R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
170601*	Materiales de aislamiento que contienen amianto.	D0503, D1501
170603*	Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
170605*	Materiales de construcción que contienen amianto.	D0503, D1501
170801*	Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D1301, D1501
170901*	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0503, D0902, D1301, D1401, D1501
170903*	Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
180106*	Productos químicos que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias.	R1204, R1206, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
180110*	Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales.	R1201, R1204, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501
180205*	Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0901, D1301, D1401, D1501
190105*	Torta de filtración del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0902, D1501
190106*	Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos.	R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
190107*	Residuos sólidos del tratamiento de gases.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190110*	Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases de combustión.	R1201, R1204, R1206, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1401, D1501
190111*	Ceniza de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190113*	Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190115*	Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190117*	Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190204*	Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190205*	Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190207*	Aceite y concentrados procedentes del proceso de separación.	R1208, R1209, R1301
190208*	Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas.	R1208, R1209, R1301
190209*	Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas.	R1208, R1209, R1301
190211*	Otros residuos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190304*	Residuos peligrosos, parcialmente estabilizados, distintos de los especificados en el código 190308*.	R1204, R1301, D0503, D1501
190306*	Residuos peligrosos solidificados.	R1204, R1301, D0503, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
190402*	Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases de combustión.	R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190403*	Fase sólida no vitrificada.	R1201, R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1301, D1501
190702*	Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D1501
190806*	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190807*	Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones.	R1204, R1301, D0901, D0902, D1501
190808*	Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190810*	Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 190809.	R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
190811*	Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
190813*	Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191003*	Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
191005*	Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0902, D1301, D1501
191101*	Arcillas de filtración usadas.	R1208, R1209, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191102*	Alquitranes ácidos.	R1208, R1209, R1301, D1501
191103*	Residuos de líquidos acuosos.	R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
191104*	Residuos de la limpieza de combustibles con bases.	R1204, R1208, R1209, R1301, D0901, D0902, D1501
191105*	Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191107*	Residuos de la depuración de gases de combustión.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191206*	Madera que contiene sustancias peligrosas.	R1301, D0503, D0902, D1305, D1501
191211*	Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas.	R1301, D0503, D0902, D1305, D1501
191301*	Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas.	R0509, R1204, R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191303*	Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191305*	Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1205, R1301, D0503, D0901, D0902, D1501
191307*	Residuos líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias peligrosas.	R1205, R1301, D0901, D0902, D1501
200113*	Disolventes.	R1201, R1206, R1301, D1301, D1401, D1501

<i>LER/LER extendido(1) (4)</i>	<i>Descripción(1)</i>	<i>Código de operación desagregada (2)</i>
200114*	Ácidos.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
200115*	Álcalis.	R1205, R1206, R1301, D0901, D1401, D1501
200117*	Productos fotoquímicos.	R1205, R1301, D0901, D1501
200119*	Plaguicidas.	R1301, D1501
200121*-31*	Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes.	R1301
200126*	Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 200125.	R1208, R1209, R1301, D1501
200127*	Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D1301, D1501
200129*	Detergentes que contienen sustancias peligrosas.	R1204, R1301, D0901, D1501
200133*	Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601*, 160602* o 160603* y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.	R1301
200137*	Madera que contiene sustancias peligrosas.	R1206, R1301, D0902, D1305, D1401, D1501

Notas:

- (1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).
- (2) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- (3) Sólo se podrán codificar con el código LER 080317*, aquellos cartuchos de impresión que no tengan la consideración de RAEE, es decir, que no tengan partes eléctricas ni necesiten corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar adecuadamente.
- (4) Los residuos con código LER distinto a los del capítulo 19 para los que se prevea su eliminación en vertedero (operación de tratamiento D0503), están sujetos, previa solicitud por la entidad explotadora de la instalación, a la concesión de exención de tratamiento previo.

La capacidad de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

<i>Código de operación desagregada(1)</i>	<i>Descripción de la operación(1)</i>	<i>Capacidad de tratamiento</i>	<i>Unidades</i>
R0509	Valorización de materiales inorgánicos en operaciones distintas a las de relleno.	10 % sobre el volumen de residuos depositados en el vertedero	m3
R1201	Clasificación de residuos.	2.300	t/año
R1203	Tratamiento mecánico (trituration, fragmentación, corte, compactación, etc.).	250	t/año
R1204	Mezclas para obtener una materia homogénea y estable de residuos para su valorización posterior.	400	t/año
R1205	Combinación de residuos líquidos con residuos líquidos o residuos sólidos.	400	t/año
R1206	Reenvasado, para agrupar los residuos en envases adecuados para preparar los residuos para tratamientos posteriores.	100	t/año

<i>Código de operación desagregada(1)</i>	<i>Descripción de la operación(1)</i>	<i>Capacidad de tratamiento</i>	<i>Unidades</i>
R1208	Acondicionamiento de residuos para la obtención de fracciones combustibles.	3.000	t/año
R1209	Acondicionamiento fisicoquímico de residuos para la valorización de sus componentes.	1.000	t/año
R1301	Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida.	1.916	t
D0503(3)	Depósito en vertederos de residuos peligrosos.	1.000.000	m3
D0901	Tratamiento fisicoquímico de residuos líquidos, sólidos y pastosos por filtración, cribado, coagulación/floculación, oxidación/reducción, precipitación, decantación/centrifugación, neutralización, destilación, extracción.	20.000	t/año
D0902	Inmovilización (incluyendo la estabilización fisicoquímica y la solidificación).	30.000	t/año
D1301	Clasificación de residuos.	2.300	t/año
D1303	Tratamiento mecánico (trituration, fragmentación, corte, compactación, etc.).	100	t/año
D1305	Otros tratamientos de combinación o mezcla distintos de los anteriores.	100	t/año
D1401	Reenvasado de residuos previo a su eliminación mediante cualquiera de las operaciones numeradas D1 a D13.	250	t/año
D1501	Almacenamiento, en el ámbito de la recogida.	2.081	t

Notas:

- (1) Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- (2) Capacidad máxima de tratamiento de residuos: en toneladas/año, excepto para las operaciones de almacenamiento (se indicará en toneladas), D5 (en m3) y operaciones de tratamiento en CAT (n.º VFU/año).
- (3) Fase 2.

c.2. Generación de residuos derivados de las operaciones de tratamiento de residuos y del mantenimiento de instalaciones.

En las operaciones de tratamiento R1301, D1501, R1206 y D1401 el código LER que se asigne al residuo a la salida de la instalación deberá ser el mismo que el asignado a su entrada.

Con carácter no exhaustivo, los residuos que se podrían generar en la instalación, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla:

<i>LER/ LER-extendido ⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾⁽²⁾</i>
120109*	Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos.
130105*	Emulsiones no cloradas.
130110*	Aceites hidráulicos minerales no clorados.
130111*	Aceites hidráulicos sintéticos.
130113*	Otros aceites hidráulicos.
130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
130206*	Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
130208*	Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
130307*	Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor.
130308*	Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor.
130310*	Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor.
130506*	Aceites procedentes de separadores de agua/ sustancias aceitosas.
150101	Envases de papel y cartón.
150102	Envases de plástico.
150103	Envases de madera.
150105	Envases compuestos.
150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
160107*	Filtros de aceite.
160114*	Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas.
160601*	Baterías de plomo.
161001*	Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas.
161002	Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 161001*.
190205*(3)	Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas. (Lodos fisicoquímico).
190205*(3)	Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas (Lodos estabilización).
190702*(3)	Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas.
191202	Metales féreos.
191211*(3)	Otros residuos (incluidas mezclas de materiales), procedentes del tratamiento mecánico de residuos, que contienen sustancias peligrosas. (Plástico triturado).
200101	Papel y cartón.
200121*-31*	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
200138	Madera distinta de la especificada en el código 200137*.

Notas:

- (1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).
- (2) Los RAEE que se generan en la instalación se codificarán con el correspondiente código LER-RAEE recogido en la tabla 1 del Anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- (3) Residuos peligrosos generados que se gestionan en la propia instalación.

c.3. Prescripciones aplicables a la instalación de tratamiento de residuos.

- El titular deberá acreditar cada ocho años el estado de conservación de las soleras mediante la presentación de un certificado elaborado por técnico competente, de forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones de impermeabilización iniciales, así como del sistema de recogida, drenaje, y almacenamiento de lixiviados (tanques, arquetas, conducciones, etc.)
- Se deberán cumplir las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental, además de las recogidas en la Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto básico de adecuación de la margen izquierda del vertedero del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), promovido por «Centro de Transferencias, S.A.».

c.4. Prescripciones relativas a la explotación de la instalación de tratamiento de residuos y las operaciones de explotación.

Generales.

- La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como en las demás normas de desarrollo.
- La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible.
- Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.
- Para el desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas sólo se podrán utilizar las zonas descritas en el Anexo I de esta autorización ambiental.
- El acopio/almacenamiento de los residuos en la instalación se realizará en las zonas habilitadas para tal fin, las cuales deberán estar delimitadas y contar con las vías necesarias de paso y acceso de vehículos.
- Durante el almacenamiento, los residuos:
 - Permanecerán identificados, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
 - Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad.
 - Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.

- La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo contar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

- Los residuos generados como consecuencia de la actividad de tratamiento de residuos, así como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación se gestionarán adecuadamente.
- La instalación deberá contar con los equipos y medios técnicos necesarios en el momento en el que se lleven a cabo las operaciones de tratamiento autorizadas.
- Los residuos se almacenarán en flujos separados y en condiciones tales que se pueda lograr el mejor y máximo porcentaje de preparación para la reutilización, reciclado y/o valorización. Asimismo, se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes en los almacenamientos de residuos en los que se puedan generar
- Se realizará la limpieza regular de las zonas donde se desarrollarán las operaciones de tratamiento autorizadas, incluyendo las conducciones y equipos para la recogida de lixiviados.
- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores.
- La planta deberá disponer de un sistema de recogida de lixiviados y vertidos accidentales, los cuales deberán gestionarse adecuadamente de conformidad a la legislación vigente, estando prohibido su vertido al terreno, o su uso como agua de riego.
- El centro de tratamiento dispondrá de un plan de mantenimiento documentado, estando obligado a llevarlo a cabo en los términos establecidos en el mismo. El plan de mantenimiento contendrá como mínimo la siguiente información:
 - Listado de equipos, maquinaria, o sistemas sujetos al plan de mantenimiento.
 - Actividades de mantenimiento a realizar.
 - Frecuencia de los trabajos de mantenimiento.
- Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará inmediatamente al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid.

Producción de residuos.

- Se deberá fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, los mismos se deberán gestionar a través de gestores autorizados, observando y cumpliendo, en la medida de lo posible, el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en la normativa de residuos.
- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril.

c.5. Prescripciones específicas para los residuos con códigos LER: 110198*, 110207*, 110302*, 130899* y 190211*.

Los residuos a los que aplican estas prescripciones son:

LER	Descripción
110198*	Otros residuos que contienen sustancias peligrosas.
110207*	Otros residuos que contienen sustancias peligrosas.
110302*	Otros residuos.
130899*	Residuos no especificados en otra categoría.
190211*	Otros residuos que contienen sustancias peligrosas.

Estos residuos se caracterizan por su indefinición en relación con la identificación de los residuos, lo cual supone que los residuos no se han podido incluir en otras categorías, si bien, a través de las cuatro primeras cifras se determina la fuente o sector industrial de origen.

La definición del tratamiento al que se van a someter los residuos indicados y otros no enumerados anteriormente pero que tengan una denominación similar, deberá llevarse a cabo de manera individualizada, caso a caso, una vez se disponga de las características e información necesaria relativa a los mismos.

Puesto que es necesario conocer las características de cada residuo y puesto que, además, disponer de la información relativa al residuo es necesario para formalizar el correspondiente contrato de tratamiento de residuos conforme al Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, para llevar a cabo la gestión de estos residuos se deberá tener en cuenta:

- Cuando el destino del residuo sea su eliminación en vertedero, se deberá cumplir además de las prescripciones/condiciones generales, las prescripciones específicas aplicables a la operación de depósito en vertedero, incluidos los aspectos relativos a la caracterización básica y cuando corresponda, lo relativo a la exención del tratamiento previo.

- Cuando el destino del residuo sea una operación de valorización o de eliminación distinta del depósito en vertedero, además de cumplir las prescripciones que le sean de aplicación, en la memoria anual de gestión a elaborar por la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos se deberá incluir la descripción de cada residuo.

c.6. Prescripciones específicas aplicables a la operación de tratamiento de RAEE.

- La gestión de los RAEE atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Los RAEE serán identificados con etiquetas de lectura electrónica, o instrumentos similares en los términos del artículo 18.2 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, en el momento en que la plataforma electrónica se encuentre en funcionamiento y, en consecuencia, se garantice la trazabilidad de los residuos, tal y como se establece en la disposición transitoria novena del citado real decreto.
- En las obligaciones de información en materia de RAEE derivadas del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, entre las que se incluye la memoria resumen anual y el archivo cronológico, identificará los RAEE con el código combinado LER-RAEE, en virtud del punto 3.b) del Anexo VIII del citado real decreto.
- Conforme al artículo 30 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, en aplicación de la jerarquía de residuos, se dará prioridad a la preparación para la reutilización de los RAEE, de sus componentes, subconjuntos y consumibles.
- Para los RAEE autorizados para la operación R1301 y sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones que se establezcan en la legislación vigente en materia de residuos, el titular deberá cumplir lo siguiente:
 - La instalación mantendrá las condiciones de almacenamiento establecidas en el punto 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
 - La recogida de los RAEE se realizará según los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
 - Tal y como se establece en el punto 3.a) del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, los RAEE serán separados en las fracciones recogidas según la tabla 1 incluida en el citado anexo.
- Tal y como se establece en el artículo 18 del citado real decreto, el código LER-RAEE también aparecerá en los documentos de traslados recogidos en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.
- Suministrará al usuario o poseedor que entregue el RAEE, un justificante en el que se indique la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, el número de serie, si es posible, y la información que suministre el usuario, en virtud del artículo 28.1. del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
- Las instalaciones de recogida, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, suscribirán acuerdos que incluyan la preparación para la reutilización. A ese efecto, los RAEE se revisarán para ese destino siguiendo los criterios del anexo IX.A dedicado a la preparación para la reutilización.

c.7. Prescripciones específicas aplicables a la operación de tratamiento de baterías.

- La gestión de atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Los residuos de pilas y baterías completas para los que solo se realice una operación de transferencia (R1301) deberán destinarse a una instalación de tratamiento autorizada para su preparación para la reutilización, reciclado o valorización.
- Se dispondrá de sistemas o métodos para la contención y recogida de derrames.
- Las baterías se almacenarán en contenedores adecuados tanto durante su almacenamiento como en su traslado a gestor autorizado.
- No se realizará en la instalación ningún tipo de manipulación de las baterías.

c.8. Prescripciones específicas aplicables al almacenamiento, combinación, y mezcla de aceites industriales.

- Se cumplirán las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- En atención a las prioridades en la gestión de aceites usados establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril y en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, los aceites usados se tratarán dando prioridad a la regeneración o, de forma alternativa, a otras operaciones de reciclado con un resultado medioambiental global equivalente o mejor que la regeneración.
- El titular dispondrá de un protocolo escrito y documentado de preaceptación, aceptación, trazabilidad, y garantía de calidad con el fin de dar cumplimiento a los objetivos ecológicos de gestión de aceites usados. Dicho protocolo tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos:
 - Maximizar la cantidad de aceite usado enviado a regeneración.
 - Evitar la mezcla de aceites usados regenerables con otros aceites destinados a operaciones de recuperación o reciclado.
 - Evitar la mezcla de aceites no susceptibles de valorización material con el resto de los aceites industriales usados.
- Se anotarán en el archivo cronológico, aquellas partidas de aceites usados enviadas a valorización energética, documentando los motivos por los cuales no han podido ser destinados a operaciones de regeneración.
- Queda prohibida la mezcla de aceites regenerables con cualquier otro aceite industrial no regenerable o aceites minerales que dificulten o imposibiliten los procesos de regeneración o reciclado posterior.

c.9. Prescripciones específicas aplicables a la operación de tratamiento D0902 Inmovilización (incluyendo la estabilización fisicoquímica y la solidificación).

- En relación con los residuos peligrosos estabilizados deberá disponerse de la siguiente información:
 - Características del tratamiento de estabilización realizado a cada residuo. Cantidad de residuo obtenido, código LER asignado.
 - Resultados de las pruebas analíticas del residuo estabilizado obtenido.
 - Resultados de las pruebas analíticas del lixiviado del residuo estabilizado y verificación de la conformidad para su envío al vertedero.

c.10. Prescripciones específicas aplicables a la operación de depósito en vertedero de residuos peligrosos (D0503).

La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y sus normas de desarrollo.

1.– Control de accesos.

El vallado del área de depósito garantizará la no accesibilidad al mismo en ausencia de personal autorizado, manteniéndose la instalación en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda reducir sus condiciones de seguridad e inaccesibilidad, siendo responsabilidad de la empresa el evitar la presencia en la instalación de personas ajenas a la misma.

2.– Responsable de la gestión de la instalación.

La gestión del vertedero estará en manos de una persona física con cualificación técnica y experiencia profesional adecuada y estarán previstos el desarrollo y la formación profesional y técnica del personal del vertedero tanto con carácter previo al inicio de las operaciones de vertido como durante la vida útil del mismo.

3.– Residuos no admisibles en vertedero.

Se admitirán residuos peligrosos que no sean reciclables o valorizables y que cumplan los criterios de admisión de residuos en vertederos de residuos peligrosos fijados en el anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Se prohíbe el depósito en vertedero de los residuos recogidos de forma separada para su preparación para la reutilización y para su reciclado, a excepción de los residuos generados en las operaciones de preparación para la reutilización y de reciclado de estos residuos recogidos de forma separada, que deberán destinarse, de conformidad con el orden de prioridad establecido en la jerarquía de residuos, a otras operaciones de valorización disponibles y solo podrán destinarse a depósito en vertedero si ofrece un mejor resultado medioambiental

No se admitirán en el vertedero los residuos indicados en el artículo 6 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio. En ningún caso se admitirán residuos en las siguientes condiciones:

- Residuos con una temperatura superior a 50 grados centígrados.
- Residuos con una humedad superior al 65%.

4.– Tratamiento previo de los residuos.

Solo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo, para reducir la cantidad de residuos a depositar o los peligros que el depósito de los residuos pueda suponer para la salud humana o el medio ambiente.

Podrá eximirse de dicho tratamiento previo a los residuos cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o no contribuya a reducir la cantidad o la peligrosidad para la salud humana o el medio ambiente y siempre que no se comprometa la consecución de los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización establecidos en la normativa vigente.

Para la concesión de la exención de tratamiento previo de cada residuo a depositar en vertedero, la entidad explotadora del mismo deberá solicitar la correspondiente exención aportando la documentación justificativa que en todo caso incluirá la caracterización básica del residuo conforme a lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Además, se aportará información relativa a la cantidad prevista a depositar anualmente, así como si es un residuo de producción regular o de producción irregular.

Valorada la solicitud y la documentación justificativa se remitirá, por parte del órgano directivo competente, la correspondiente exención de tratamiento previo al depósito de residuos en vertedero, o en su caso, la denegación de lo solicitado.

La concesión de la correspondiente exención de tratamiento previo deberá tener reflejo:

- En el archivo cronológico y memoria anual de la actividad, al incluir la información relativa a los residuos eximidos de tratamiento previo.
- En el plan de explotación y de emergencia de la instalación en los que se recogerá esta exención y el protocolo de actuación en situaciones extraordinarias.

La concesión en su caso de la correspondiente exención de tratamiento previo no exime del cumplimiento de las demás obligaciones recogidas en la normativa vigente, así como en lo indicado en la autorización ambiental.

5.– Costes de vertido.

El precio que la entidad explotadora cobre por la eliminación de los residuos en el vertedero cubrirá, como mínimo, los aspectos contemplados en el artículo 9 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Al menos con una periodicidad de cinco años, o cuando lo determine el órgano competente, el titular de la instalación presentará al órgano competente una actualización del análisis económico de los costes de vertido, con inclusión de los gastos e ingresos por partida y años. Además, se presentarán con la entrada en explotación de nuevas fases o ampliaciones del vertedero, y siempre que se produzca un cambio en la entidad explotadora de la instalación.

Si se realiza el depósito en vertedero de residuos biodegradables se estará a lo dispuesto en la Orden TED/789/2023, de 7 de julio, por la que se establece el método de cálculo de coste de emisión de GEI en vertedero.

6.– Procedimientos y criterios de admisión de residuos.

Todos los rechazos, así como los residuos eximidos de tratamiento previo que se destinen a depósito en vertedero, tanto los procedentes de otros gestores como los generados en las operaciones de tratamiento de residuos llevados a cabo en la propia planta serán admisibles en tanto cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente y especialmente en el anexo II del mencionado Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

El procedimiento de admisión de residuos en vertedero se realizará conforme al artículo 14 y al Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, y, de manera resumida, incluirá las siguientes operaciones:

- a) Control documental de los residuos recibidos.
- b) Comprobación de que, de acuerdo con sus características fisicoquímicas, los residuos pueden ser admitidos en el vertedero.
- c) Inspección visual de los residuos recibidos.
- d) Pesaje.
- e) Inscripción en el archivo cronológico del vertedero de la información siguiente: registro de cantidades de residuos admitidos construido por partida doble e independientemente, tanto a partir de los documentos de identificación como de los registros de pesada de las partidas de residuos admitidas; origen de los mismos; codificación de los residuos; fecha de entrega de los mismos; identificación del productor/gestor que realiza la entrega de los residuos; ubicación exacta en el vertedero; resultados de los ensayos y determinaciones analíticas de caracterización básica o pruebas de cumplimiento; cuando proceda, tratamiento previo al que han sido sometidos los residuos.

El archivo cronológico se mantendrá hasta la clausura definitiva del vertedero y estará a disposición de las autoridades competentes.

Igualmente, la entidad explotadora del vertedero inscribirá en el archivo cronológico los resultados del procedimiento de verificación in situ y, en su caso, de los métodos rápidos de prueba en relación con los residuos que admita, que deberá conservarse durante, al menos, tres años y que estará a disposición de las autoridades ambientales competentes.

Si los residuos no fueran admitidos, la entidad explotadora notificará sin demora dicha circunstancia al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, y, de conformidad con la normativa sobre traslado de residuos, reflejará esta circunstancia en el documento de identificación correspondiente.

6.1.– Criterios de admisión de residuos en vertedero.

La admisión de residuos peligrosos estará supeditada al cumplimiento de los criterios de admisión establecidos en el punto 2.4 Criterios para los residuos admisibles en vertederos para residuos peligrosos del Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

6.2.– Procedimiento de admisión de residuos en vertedero.

Los residuos deberán ser sometidos a un procedimiento de admisión que se llevará a cabo en tres niveles conforme al Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio:

1. Caracterización básica.

La caracterización básica será efectuada por el productor o poseedor del residuo. También podrá ser encargada por el productor del residuo a la entidad que se encargue de su gestión, caso en que el productor deberá suministrar información suficiente y veraz para dicha caracterización.

El productor del residuo o la entidad que se encargue de su gestión (cuando esta no sea la entidad explotadora del vertedero en donde pretenda depositarse), inscribirá en su archivo cronológico, físico o telemático, la información de la caracterización básica en relación con los residuos que se envíen a vertedero, que deberá conservarse durante un plazo mínimo de cinco años y que estará a disposición de las autoridades ambientales competentes.

La caracterización básica de los residuos abarcará los aspectos que correspondan del apartado 1.1.2 del Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Los residuos se considerarán de producción regular cuando sean residuos específicos y homogéneos generados de forma regular en el mismo proceso. En caso contrario, se considerarán residuos de producción irregular. En función de ello se aplicará el correspondiente procedimiento de admisión.

Por ello, para que los residuos generados en las operaciones de tratamiento de clasificación y/o tratamiento mecánico de residuos se consideren residuos de producción regular deberán proceder del tratamiento de residuos con un código LER específico o bien sobre residuos de composición homogénea y características comunes. A los residuos generados en este tratamiento intermedio cuya operación final de tratamiento sea su depósito en vertedero se les asignará el correspondiente código LER del subcapítulo 1912 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría, de conformidad con la Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos.

Cuando no se den las circunstancias anteriores y, por tanto, el residuo generado en las operaciones de tratamiento mediante clasificación y/o tratamiento mecánico proceda de la gestión de residuos con distintos códigos LER y naturaleza, de residuos sin composición homogénea y características comunes, o cuando proceda de la mezcla de distintos rechazos, el residuo se considerará de producción irregular. A estos residuos se les asignará el código LER 191211*.

En este caso y, en consecuencia, antes del depósito de estos residuos en vertedero, se realizará una caracterización básica por lote de residuos con la siguiente frecuencia mínima:

- cada 500 toneladas
- una vez al año si la salida anual de residuos a vertedero es menor de esa cantidad.
- cuando se produzca un cambio significativo en las características del residuo con LER 191211* debido a la incorporación de nuevos materiales en su composición.

2. Pruebas de cumplimiento.

Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.2 del Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Los ensayos que se consideran en las pruebas de cumplimiento incluyen como mínimo la realización de una determinación analítica en el lixiviado acuoso.

La frecuencia de realización de estas pruebas se determinará a partir de una evaluación estadística de la serie cronológica de resultados, y, en todo caso, con una frecuencia mínima de una prueba cada 500 toneladas de residuos enviado a vertedero o una vez al año en caso de no alcanzarse dicha cantidad.

3. Verificación in situ.

Se realizará por la entidad explotadora del vertedero, conforme a lo indicado en el apartado 1.3 del Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

6.3.– Métodos de muestreo, toma de muestras y ensayos.

Se realizarán según se señala en el apartado 3 del Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

7.– Procedimiento de control y vigilancia durante la fase de explotación y de mantenimiento posterior.

Para el depósito controlado de rechazos se desarrollará un procedimiento de control y vigilancia para las fases de explotación y de mantenimiento posterior, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, que contenga las disposiciones establecidas en esta autorización ambiental y que recoja las prescripciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental y del informe de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

7.1.– Los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación y de mantenimiento posterior del vertedero cumplirán, al menos, los requisitos siguientes:

- a) La entidad explotadora del vertedero llevará a cabo, durante la fase de explotación y de mantenimiento posterior, un programa de control y vigilancia, tal como se especifica en el anexo III del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio. Se desarrollará el programa propuesto por el promotor, adaptado, en su caso, a lo establecido por los diversos órganos competentes.

	Fase de explotación	Fase de mantenimiento posterior
<i>Datos meteorológicos¹</i>		
Volumen de precipitación.	Diario.	Diariamente, más los valores mensuales.
Temperatura mínima y máxima 14,00 h HCE.	Diario.	Media mensual.
Dirección y fuerza del viento dominante.	Diario.	No se exige.
Evaporación lisímetro.	Diario.	Diariamente, más los valores mensuales.
Humedad atmosférica 14,00 h HCE.	Diario.	Media mensual.
Control de aguas, lixiviados y gases		
Volumen de lixiviados.	Mensualmente.	Cada seis meses.
Composición de lixiviados.	Trimestralmente.	Cada seis meses.
Volumen y composición de las aguas superficiales.	Trimestral. (3)	Cada seis meses.
Emisiones potenciales de gases	Mensualmente.	Cada seis meses.
Protección de las aguas subterráneas		
Nivel de aguas subterráneas. (4) (5)	Semestral alterno en piezómetros localizados aguas arriba.	Cada seis meses.
	Trimestral en piezómetros localizados aguas abajo.	
Composición de aguas subterráneas. (5)	Semestral alterno en piezómetros localizados aguas arriba.	Cada seis meses.
	Trimestral en piezómetros localizados aguas abajo.	
Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido		
Estructura y composición del vaso de vertido. ²	Anualmente.	-
Comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.	Anualmente.	Lectura anual.

Notas:

- (1) Datos meteorológicos obtenidos de una estación meteorológica situada en el vertedero o próxima al mismo.
- (2) Datos para la descripción del vertedero: superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de los mismos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad restante de depósito que queda disponible en el vertedero mediante levantamiento topográfico anual.
- (3) El control de las aguas superficiales, si las hay, deberá llevarse a cabo en un mínimo de dos puntos, uno aguas arriba del vertedero y otro aguas abajo.
- (4) Si existen fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá aumentarse la frecuencia.
- (5) Según se establece en el punto d.3 del apartado 3 Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental de esta autorización.

Se controlará y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento la infraestructura del depósito controlado de rechazos: drenajes, pozos de registro y evacuación de los lixiviados, balsas de lixiviados, zanjas perimetrales, vallado, piezómetros, etc.

Control de lixiviados.

Cuando la explotación del vertedero se lleve a cabo por fases, se realizarán los controles (volumen y composición) relativos a los lixiviados de manera individualizada para cada una de ellas.

El trasvase de los lixiviados generados a los tanques de lixiviados correspondientes, se realizará con la frecuencia necesaria para que su permanencia en el depósito de rechazos sea la menor posible. También se deberá realizar el tratamiento de los lixiviados de modo que se evite el desbordamiento de los tanques.

Con el fin de conocer el volumen de lixiviados generados, se realizará una medición indirecta en base a las cantidades pesadas a la entrada de la planta de tratamiento más la cantidad que queda en los tanques calibrados del vertedero.

Se llevará a cabo anualmente el balance de los lixiviados generados teniendo en cuenta las cantidades de lixiviados tratados y la cantidad almacenada en los tanques calibrados del vertedero.

El control del volumen de los lixiviados será mensual y el de su composición será trimestral y se determinarán al menos los siguientes parámetros:

pH, conductividad, amonio, cloruros, TOC, fluoruros, hidrocarburos, índice de fenol, nitritos, sulfatos, STD, arsénico, aluminio, antimonio, bario, cadmio, cobre, cromo total, hierro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, sodio y zinc.

Las tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse por separado, en cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-EN-ISO 5667-1:2007, sobre «Calidad del agua. Muestreo. Parte I: Guía para el diseño de los programas de muestreo y técnicas de muestreo».

Anualmente, se presentará un informe técnico que demuestre el correcto estado de los tanques de lixiviados en cuanto a grado de llenado, posibles filtraciones y otros aspectos que pudieran incidir en un posible episodio de fuga o rotura.

Estabilidad.

La colocación de los residuos en el depósito controlado de rechazos se hará de manera tal que garantice la estabilidad de la masa de residuos y estructuras asociadas, en particular para evitar los deslizamientos. Anualmente se recabará información en relación con la estructura y composición del vaso de vertido (superficie ocupada, volumen y composición de los residuos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad restante del vertedero mediante levantamiento topográfico anual), así como del comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.

El programa de control y vigilancia durante la fase de mantenimiento posterior se fijará cuando se apruebe la clausura del vertedero.

- b) La entidad explotadora notificará sin demora al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, así como al titular del vertedero y a la entidad local donde este se ubica, todo efecto negativo significativo sobre el medio ambiente puesto de manifiesto en los procedimientos de control y vigilancia, y acatará la decisión de dicha autoridad sobre la naturaleza y el calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse; dichas medidas se pondrán en práctica a expensas de la entidad explotadora. Adicionalmente, cuando los efectos negativos incidan sobre las aguas se deberá informar al organismo de cuenca o Administración hidráulica competente.

7.2.— Una vez al año, la entidad explotadora, basándose en datos agregados, informará de los resultados de la vigilancia y control al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid y al titular del vertedero, a fin de demostrar que se cumplen las condiciones de la autorización y de mejorar el conocimiento del comportamiento de los residuos en los vertederos.

7.3.— Toma de muestras de los procedimientos de control y vigilancia.

El diseño del muestreo, la toma de muestras y las determinaciones analíticas se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el punto 5 del Anexo III del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

8.— Procedimiento de clausura y mantenimiento postclausura.

El procedimiento de clausura del vertedero o de parte de este, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio.

Con anterioridad a la clausura del vertedero, y con al menos un año de antelación a la misma, se presentará ante la autoridad competente en materia de autorizaciones ambientales el proyecto definitivo de clausura de la instalación para su aprobación, en el que se contemple la solución de sellado y los controles postclausura.

El vertedero de rechazos se considerará definitivamente clausurado una vez que dicho órgano ambiental, previa inspección final in situ y evaluación de todos los informes presentados por la entidad explotadora, le haya comunicado su aprobación.

Lo indicado en los párrafos anteriores será igualmente aplicable en el caso de los sellados parciales, los cuales podrán ser aceptados tras justificación de la independencia de las zonas afectadas por el sellado parcial, respecto del resto del vertedero que permanecerá activo.

Tras la clausura definitiva del vertedero, la entidad explotadora será responsable de las tareas de mantenimiento adecuadas y de las tareas de vigilancia y control postclausura por un período mínimo de 30 años.

En tanto la autoridad competente considere que un vertedero clausurado pueda constituir un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente, la entidad explotadora será responsable de la vigilancia y análisis de los gases de vertedero cuando éstos se generen, de los lixiviados del mismo, de la vigilancia y control de la calidad de las aguas subterráneas en las inmediaciones del vertedero, así como de la estabilidad geomecánica del vertedero. Estas tareas de control y vigilancia se ajustarán a los procedimientos señalados en el anexo III del mencionado Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, o en las normas que estén en vigor en dicho momento y en la orden que se dicte al efecto.

9.– Garantías financieras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la efectividad de la autorización de tratamiento de residuos queda supeditada a la constitución de las siguientes garantías financieras:

9.1.– Fianza.

El titular de la instalación constituirá una fianza por el importe que se determine previamente a la comunicación del inicio de la actividad de vertido, con el fin de responder frente a la administración de las obligaciones derivadas por la gestión de los residuos, y de conformidad con el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

La revisión del importe de la fianza se llevará a cabo con la revisión quinquenal de los costes de vertido o cuando así lo determine el órgano competente, además de cuando se produzca la entrada en explotación de nuevas fases o ampliaciones del vertedero, así como cuando se produzca un cambio en la entidad explotadora de la instalación.

La fianza se constituirá antes de que den comienzo las operaciones de eliminación, dando cobertura tanto a las responsabilidades correspondientes a la fase de explotación, incluyendo tanto las obligaciones del sellado y la clausura, como las correspondientes a la fase postclausura.

9.2.– Seguro.

Antes del inicio de la actividad de la instalación, la entidad explotadora responsable de la gestión de las instalaciones deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por un importe que cubra al menos las siguientes contingencias: las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones, enfermedad de las personas y daños en las cosas.

Se remitirá al órgano competente copia de las condiciones generales y particulares del seguro contratado.

La formalización inicial del seguro y de las sucesivas prórrogas se certificará conforme a lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, la suma mínima garantizada para los gestores de residuos peligrosos con instalaciones de superficie mayor a 5.000 m² o capacidad de almacenamiento mayor de 200 toneladas será de 1.000.000 € (dicha cuantía será aplicable al conjunto de las instalaciones, planta y vertedero).

9.3.– Condiciones generales.

9.3.1.– El sujeto obligado deberá mantener en vigor en todo momento tanto las fianzas como el seguro de responsabilidad civil que le sean exigidos y, en los casos en los que esté previsto, su importe debidamente actualizado. Dichas circunstancias deberán acreditarse ante la autoridad competente, cuando así le sea requerido.

9.3.2.– El plazo de vigencia de las garantías se extenderá hasta el momento en que la autoridad a cuya disposición se constituyen ordene su cancelación.

9.3.3.– Cancelación de las garantías.

Una vez clausurado el vertedero, y una vez que la autoridad competente haya realizado una inspección final in situ y le haya comunicado al titular y al explotador la aprobación de la clausura, el sujeto obligado podrá solicitar la devolución de la garantía correspondiente a la fase de explotación, debiendo mantener vigente la correspondiente a la fase de postclausura hasta la finalización de su plazo.

La autorización de tratamiento de residuos peligrosos está sometida a la condición suspensiva de constitución de la fianza y del seguro o garantía financiera, por lo que no será efectiva ni producirá efectos hasta que no se cumplan dichos extremos, tal y como se ha indicado en el punto 2. Medidas para el control inicial de la actividad de este Anexo II.

10.– Plan de explotación, emergencias y mantenimiento.

Se elaborará un Plan de explotación de la instalación y se incluirá un Plan de emergencia con protocolos para la actuación en situaciones extraordinarias. El Plan de explotación incluirá los requisitos recogidos en el Anexo II del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, así como las consideraciones que le afecten contempladas en este condicionado.

Se elaborará y se mantendrá actualizado un plan de mantenimiento de las instalaciones existentes.

11.– Condiciones para la reducción de molestias y riesgos.

Se tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo inevitable las molestias y los riesgos procedentes del vertedero debido a: emisión de olores y polvo, materiales transportados por el viento, ruido y tráfico, aves, parásitos e insectos, formación de aerosoles e incendios, etc.

En todo caso, la superficie máxima del frente de vertido en una celda no excederá de los 4.000 m².

Se deberá proceder a la comprobación del estado de conservación de los tanques de lixiviados con la frecuencia necesaria y, en su caso, la establecida en la normativa de aplicación.

12.– Material de cubrición de residuos del vertedero (R0509).

La realización de la cubrición de residuos en vertedero mediante el uso de residuos adecuados, en el marco de la operación de la operación de valorización R0509, valorización de materiales inorgánicos en operaciones distintas de las de relleno, debe tener como objetivo la sustitución de materias primas en trabajos de explotación del vertedero.

La utilización de los residuos se limitará única y exclusivamente a labores propias de la explotación del vertedero: capas de cubrición entre residuos, revestimiento de taludes y sellado.

Como material de cubrición, en la medida de lo posible, y siempre que sea técnicamente viable, se utilizarán áridos secundarios, procedentes de la gestión de residuos de construcción y demolición, en lugar de áridos naturales. En el material de cubrición utilizado deberá generar molestias o riesgos por su vertido.

La cantidad máxima de residuos que se podrá depositar en el marco de la operación de tratamiento R0509 será como máximo un 10% sobre el volumen de residuos depositados en el vertedero.

La cubrición de residuos deberá estar contemplada en el plan de explotación, en el cual se incluirá una estimación de la cantidad de material o residuos a utilizar, así como una descripción de los aspectos operativos para la disposición de los mismos.

Tal y como se ha indicado previamente, anualmente se deberá informar al respecto de la cantidad, volumen y tipo del material de cubrición depositado en el vertedero, ya sea en el marco de una operación de tratamiento de valorización como en el marco de una operación de tratamiento de eliminación.

c.11. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma, como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Tal y como se establece en el artículo 18 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, el código LER-RAEE establecido en el anexo VII del citado real decreto, aparecerá en los documentos de traslados recogidos en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

d) Prescripciones para garantizar la protección y el control del suelo, las aguas superficiales y las aguas subterráneas.

El SGA deberá contemplar las medidas de protección ambiental y protocolos de actuación oportunos frente a posibles derrames y vertidos accidentales, así como las condiciones de almacenamiento de líquidos, productos y residuos dentro de la planta.

En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico (DPH) como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 234.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante RDPH).

No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

d.1. Prescripciones relativas al suelo.

La actividad se encuentra incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, y deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto.

Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.

d.2. Prescripciones relativas a la protección del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas.

- Los tanques o depósitos que contengan productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) dispondrán de sistemas de control y sistemas de contención con capacidad suficiente para contener el volumen máximo del depósito, y se estará a lo dispuesto en el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Se realizarán revisiones y pruebas periódicas de los tanques de la instalación de acuerdo con la normativa en vigor que sea de aplicación para los productos almacenados.
- Los productos químicos que se encuentren en fase líquida deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento y sobre la estanqueidad de la llave de cierre.

En ningún caso se acumularán productos químicos de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.

- Como regla general, en las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operación con productos químicos que puedan trasladar constituyentes contaminantes al suelo o a las aguas, será obligatoria la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames. Este sistema constará de:
 - Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y químicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).
 - Un sistema de detección de las fugas que se puedan producir.
 - En estas zonas se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas. En aquellas áreas donde exista posibilidad de traspaso de contaminantes al suelo o a las aguas y en las que no sea posible impedir la entrada de las precipitaciones atmosféricas, se dispondrá de un sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera de dichas áreas.
- Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
- El titular mantendrá actualizado un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de productos químicos. Este programa de mantenimiento deberá permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación.

Para asegurar un resultado óptimo de este programa, es preciso que todo el personal esté informado y comprometido con la aplicación de las medidas que lo conforman.

- Se mantendrán actualizados protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de productos químicos en la instalación y permanecerán en la instalación a disposición para inspección oficial.

Cualquier derrame o fuga de tales sustancias que se produzca, deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y composición.

- En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en materia de autorizaciones ambientales, a fin de que determine el contenido mínimo del informe que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debiera presentarse. Además, presentará informe base de suelo y aguas subterráneas de la parcela que se incorpore a la instalación.

d.3. Protección y control de las aguas subterráneas.

1. Se deberá definir y mantener actualizado, a nivel local, el nivel piezométrico real y la dirección y sentido del flujo de las aguas subterráneas, definido mediante la realización de un mapa de isopiezas. La definición del mapa de isopiezas se realizará mediante toma de medidas “in situ” en, al menos, tres puntos diferenciados localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Estos puntos de agua (pozos, sondeos...) deberán tener una profundidad similar a la de la cota más baja de las instalaciones, incluyendo la base de las balsas. En caso de no existir un número suficiente de puntos de agua para cumplir lo anterior, se ejecutarán los sondeos piezométricos necesarios.

Los puntos ejecutados para medir el nivel piezométrico podrán pasar a formar parte de la red de control de las aguas subterráneas de la explotación, por lo que deberán quedar correctamente entubados y equipados para el control de las aguas subterráneas.

En ningún caso se considerará adecuado el uso como piezómetro de zanjas excavadas en terreno y posterior relleno con tierra. Tampoco está permitido el uso de tubería ranurada mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, lo cual inhabilitaría el piezómetro para su función de control. Por lo tanto, cualquier piezómetro de nueva ejecución deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

2. La actividad deberá contar con un Plan de Vigilancia Ambiental, el cual deberá contemplar una propuesta para el control de las aguas subterráneas. Dicha propuesta deberá incluir:
 - a. Red de control de las aguas subterráneas compuesta por el número suficiente de piezómetros de control aguas arriba y aguas abajo del conjunto de las instalaciones teniendo en cuenta su superficie y tipología, de manera que la red de control sea capaz de detectar cualquier posible fuga y/o infiltración procedente de cualquier foco potencial de contaminación existente en las instalaciones. Se mantendrá el uso de la red de vigilancia y control actual, formada por cinco piezómetros, dos ubicados aguas arriba y tres aguas abajo. En caso de que, una vez actualizado el mapa de isopiezas y establecida de forma inequívoca la dirección del flujo subterráneo, la ubicación de uno o más de estos puntos no concuerde con la definición de aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento, se deberán redefinir los puntos, y en su caso, ampliar la red.
 - b. Plan de muestreo de las aguas subterráneas, en el cual se mantendrá la periodicidad del plan de control ya en ejecución en el emplazamiento: controles semestrales alternos de niveles piezométricos y composición de aguas subterráneas en los piezómetros localizados aguas arriba y trimestrales aguas abajo. En caso de superarse el Nivel de Intervención para cualquiera de los parámetros analizados se deberá proceder con carácter inmediato a la verificación de dicho incumplimiento mediante la repetición de la toma de muestras y de las analíticas correspondientes, aumentando asimismo la frecuencia de la toma de muestras a trimestral en todos los puntos; sin perjuicio de las actuaciones que sea necesario llevar a cabo para la reducción de la contaminación. Se informará al Organismo de cuenca de los resultados obtenidos.
 - c. Se deberá presentar una analítica previa de la calidad del agua subterránea, cuyos parámetros deberán determinarse en función de la composición de los productos almacenados y los lixiviados que puedan generar, incluyendo al menos especies nitrogenadas (nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno total), fosfatos, fluoruros, sulfatos, sulfuros, DQO, COT, DBO₅, metales pesados (incluido mercurio), TPH totales (con separación entre fracciones alifáticas y aromáticas), organoclorados, clorofenoles, pesticidas, BTEX, MTBE, ETBE y PAH, elementos mayoritarios y parámetros fisicoquímicos in situ. Estos parámetros se deberán muestrear en su totalidad durante, al menos, los dos primeros años de seguimiento tras la resolución de la Autorización Ambiental. A la vista de los resultados, se podrá justificar, con base en las analíticas obtenidas, la modificación del número de parámetros a muestrear del Plan de Vigilancia. Dicha propuesta de modificación se someterá a informe del Organismo de cuenca.
 - d. Para los indicadores de contaminación incluidos en el punto c. deberán definirse niveles de referencia y de intervención que permitan evaluar los cambios de la calidad de las aguas subterráneas en las instalaciones. Estos valores no podrán superar en ningún caso los Valores Genéricos de No Riesgo (VGNR) ni los Valores Genéricos de Intervención (VGI) respectivamente. Los VGNR y los VGI se encuentran regulados en el Anexo X del RDPH. Si algún

contaminante de interés careciera de VGNR y, especialmente, de VGI, este se calculará de acuerdo con el procedimiento general de análisis de riesgos del anexo X, parte C.

3. Deberán definirse actuaciones a adoptar en caso de eventos accidentales y/o superación de los niveles de intervención preestablecidos. A tal efecto, se deberá aportar un Plan de Emergencia que incluya las medidas para la contención o corrección de la contaminación de las aguas subterráneas, a fin de corregirlas en el mínimo plazo posible.
4. Se recuerda que se deberá cumplir lo dispuesto en los artículos 272 y siguientes y en el Anexo X del RDPH. Esto supone que, ante la superación del valor establecido como VGNR en el citado texto legal para uno o más parámetros, se deberá realizar un Análisis cuantitativo de riesgos (ACR). Asimismo, en el caso de que del ACR se derive que existe riesgo inaceptable, o bien se detecten valores superiores a los VGI en el exterior del emplazamiento, se deberá presentar un proyecto de descontaminación para su valoración por este Organismo de cuenca. Se recuerda que en ningún caso los Niveles Genéricos de No Riesgo definidos para el emplazamiento podrán superar a los VGNR definidos en el Anexo X del RDPH.

Asimismo, se informa que los trabajos que se realicen en el ámbito de la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación puntual, incluida la toma de muestras, deberán ser realizados por entidades de inspección acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación o de cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 en el ámbito de inspección de "Suelos y aguas subterráneas asociadas". Del mismo modo, todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para cada uno de los parámetros a analizar, cuyos límites de cuantificación sean inferiores a los valores establecidos en la normativa vigente (VGNR y VGI). Se recuerda que las unidades utilizadas para expresar las concentraciones de los parámetros deberán ser las utilizadas en el Anexo X del RDPH.

5. Se recuerda que, como norma general, cuando sea necesario realizar excavaciones para alojar instalaciones como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes, se evitará la intercepción del nivel freático y se evaluará la posibilidad de un almacenamiento subaéreo siempre que sea posible y que cumpla los oportunos condicionantes de seguridad. Si analizadas las alternativas se concluye que debe ser subterráneo, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones, y se asegurará la no intercepción del nivel freático, entendido como aquél que se registra en época de aguas altas.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.

6. Finalmente, se recuerda que, según lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

A este respecto, y en el caso de que se prevea vertido al dominio público hidráulico (a cauce o a terreno) se deberá solicitar y obtener con carácter previo la preceptiva autorización de vertido según lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes RDPH.

Este Organismo de cuenca, en virtud de las competencias que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que considere oportunas, por lo que se deberá facilitar el acceso a los puntos de control de la instalación. En consecuencia, los puntos de control deberán mantenerse en condiciones óptimas para ser muestreados en cualquier momento.

e) Control, seguimiento y vigilancia.

e.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

e.2. Informe ambiental anual.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe sobre el desarrollo del Programa de control y vigilancia en la fase de explotación y de mantenimiento posterior, según normativa de vertederos, junto con los resultados de las determinaciones realizadas y copia de los informes emitidos. Se incluirán además los datos agregados de los resultados de la vigilancia y control.
- Cantidades de residuos vertidas, con indicación de su código LER y, en su caso, línea de tratamiento de la que proceden.
- Cuando corresponda, cantidad de residuos depositadas en vertedero sin tratamiento previo, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, con indicación de su código LER.
- Cantidad, volumen y tipo del material de cubrición depositado en el vertedero (se aportará la información global, así como desagregada de los depósitos de material natural y de residuos vía operación de tratamiento R0509 o D0503).
- Información concreta sobre la superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de los mismos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, volumen ocupado (m³), cálculo de la capacidad restante (m³) de depósito que queda disponible en el vertedero mediante levantamiento topográfico anual. Igualmente se aportará la información relativa respecto al comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.

Anualmente se deberá realizar un plano topográfico actualizado de llenado del vertedero con delimitación de los límites del vertedero, la zona del vertedero donde se han depositado residuos en el último año.

- Volumen de lixiviado generado, el tratado en depuradora propia o a través de gestor externo y el almacenado a 31 de diciembre.
- Informe técnico sobre el estado del sistema de impermeabilización del depósito controlado de residuos peligrosos, comprobación de los asientos de los residuos en el vaso, movimientos internos, posibles signos de erosión, aparición de grietas, comportamiento de los taludes, etc.

También se debe informar sobre el correcto estado de los tanques de almacenamiento de lixiviados en cuanto a grado de llenado, posibles filtraciones y otros aspectos que pudieran incidir en un posible episodio de fuga o rotura.

- Resumen de los resultados de los ensayos y determinaciones analíticas de las caracterizaciones básicas y pruebas de cumplimiento realizadas. Se deberá incluir la representación gráfica de los resultados obtenidos anualmente, así como los datos agregados a lo largo de la fase de explotación de la instalación.
- Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de la impermeabilización del vaso de vertido, de los tanques de almacenamiento de lixiviados o de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
- Balance hídrico anual, realizado por entidad externa para lo cual se utilizarán los datos de caudal de lixiviados registrados y los datos meteorológicos registrados en la estación de referencia.
- Informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de condiciones y las medidas protectoras y correctoras del estudio y de la declaración de impacto ambiental.
- Informe de los controles atmosféricos efectuados (controles internos, controles por OCA de emisiones atmosféricas y de ruido, cuando corresponda).
- Informe resumen sobre actuaciones correctoras puestas en marcha, relación de incidencias habidas durante el funcionamiento del año anterior, así como cualquier otra información que se estime conveniente.
- Informe donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.

En el caso de que se establezca por el órgano competente en materia de residuos o en materia de autorizaciones ambientales un formato específico o procedimiento informático de suministro de información, se remitirá la información en dicho formato en el plazo que, a tal efecto, se señale.

e.3. Archivo cronológico.

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en sus normas de desarrollo, así como a partir de lo indicado en las prescripciones establecidas para las distintas operaciones de tratamiento.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, 5 años y estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control. Para el caso de la operación de tratamiento mediante el depósito de residuos en vertedero, el archivo cronológico, con la información indicada en el apartado correspondiente, se mantendrá hasta la clausura definitiva del vertedero y deberá estar a disposición de las autoridades competentes.

e.4. Memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico.

De conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como a los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se detallan las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria.

e.5. Análisis económico de los costes de vertido.

El titular de la instalación, al menos, con una periodicidad de cinco años, o cuando lo determine el órgano competente, presentará al órgano competente una actualización del análisis económico de los costes de vertido, con inclusión de los gastos e ingresos por partida y años. Además, se presentarán con la entrada en explotación de nuevas fases o ampliaciones del vertedero, y siempre que se produzca un cambio en la entidad explotadora de la instalación

e.6. Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

f) Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, los controles establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales las paradas prolongadas de la instalación (por un periodo superior a 3 meses), ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control ambiental de la instalación.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

Accidentes graves.

El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que, de acuerdo con la documentación presentada, las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I del real decreto antes indicado.

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible afección medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas o residuos peligrosos, se actuará según lo especificado en la ficha de datos de seguridad, utilizando absorbentes o material similar.

Cuando se prevea manejar sustancias que puedan tener riesgo de explosión, se establecerán las medidas adecuadas de prevención y protección de forma que se minimice el riesgo para los operarios y el entorno. En concreto, se evitará que estas sustancias entren en contacto con otras utilizadas en la instalación con las que puedan resultar incompatibles.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga y al organismo de cuenca. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

En caso de anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, lo deberá comunicar a la Consejería competente en materia autorizaciones ambientales y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, con la mayor urgencia posible, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

g) Disposiciones relativas al cese de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales; en particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables.
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente.
 - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad, previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad, la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo, a continuación, en consecuencia.

Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.

De forma previa, al desmantelamiento de las instalaciones ubicadas en el polígono industrial Los Barriales, al menos 6 meses antes, el titular de la autorización ambiental deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, en el que detallará las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento, debiendo incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales y subterráneas, que permitan determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
- Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor final del residuo, en función de la tipología y peligrosidad de los mismos.

Durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.

Deberá acreditar que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos.

Además, deberá presentar un informe de situación de suelo con el contenido mínimo que le indique el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones, el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos. Además, deberá presentar un informe de situación de suelo con el contenido mínimo que le indique el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la normativa de residuos, como en la que específicamente regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Además, para la clausura de las instalaciones ubicadas en el pago Barco de Cepeda, se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 8 del apartado c.10 del epígrafe 3 Fase de explotación del Anexo II Condicionado ambiental. Tras la reforestación oportuna, deberá efectuarse el mantenimiento de las especies vegetales cultivadas con el fin de asegurar la restauración de la zona.

Disposiciones relativas al cierre.

A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Valladolid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

h) Responsabilidad ambiental.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

i) Otras condiciones administrativas.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no, a modificar la presente autorización ambiental.

Cualquier modificación que pueda afectar a las emisiones atmosféricas (límites y características de las emisiones atmosféricas y/o sonoras que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en este condicionado ambiental), a los residuos generados en la instalación (cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos), a los residuos gestionados en la instalación (operaciones de tratamiento de residuos, capacidad máxima de tratamiento de la instalación para cada una de las operaciones), así como a cambios significativos en la instalación, y cualquier modificación en la configuración del vaso de vertido y en la explotación del depósito controlado de rechazos, se tramitarán según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

A efectos de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se consideran modificaciones sustanciales aquellas que afecten a los tipos de residuos gestionados en la instalación, a las operaciones de tratamiento de residuos, a la capacidad máxima de tratamiento de la instalación para cada una de las operaciones, así como a los cambios significativos en la instalación.

Revisión de la autorización ambiental

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD) del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de autorizaciones ambientales garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación y del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.

b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación.

Condiciones de transmisión de la titularidad.

La transmisión de la autorización ambiental requiere que el titular presente una comunicación al órgano que otorgó la autorización ambiental, aportando la documentación que acredite dicho cambio.

Según establece el artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la transmisión de la autorización estará sujeta a inspección previa y comprobación, por la autoridad competente, de que la instalación y las operaciones de tratamiento de residuos que se realizan en la misma cumplen con lo regulado en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

j) Otras prescripciones sectoriales.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Protección de la fauna.

Para evitar accidentes, envenenamientos u otros daños a la fauna de los alrededores, se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para impedir o al menos reducir la atracción de avifauna y otros animales al interior de las instalaciones, sobre todo a las zonas de vertido de rechazos, como pueden ser la cubrición inmediata de los residuos vertidos con tierra, la instalación de ahuyentadores acústicos, de siluetas o de cualquier tipo que resulten efectivos para este fin.

Otras autorizaciones y permisos.

El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los organismos competentes de la administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.

La concesión de la autorización no exime al titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos, o licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, así como el cumplimiento de aquellos otros requisitos legales o reglamentariamente exigidos para el desarrollo de la actividad.

Sistema de gestión medioambiental.

Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y posterior comunicación de sus resultados medioambientales a la sociedad y a las partes interesadas en general, se deberá considerar la posible adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

En todo lo no especificado en esta autorización ambiental, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, contaminación acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de autorizaciones ambientales, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.