III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se modifica la autorización ambiental integrada para la industria de transformación de subproductos de origen animal titularidad de Grainto, SL, ubicada en Portillo de Toledo (Toledo), como consecuencia de dos modificaciones no sustanciales en la instalación y se emite su texto refundido (expediente AAI-TO-042). [2026/7518]

Antecedentes de hecho

NIMA 4520759108

Grainto, S.L., sociedad con CIF B45263621, es titular de la planta de transformación de subproductos de origen animal ubicada en Ctra. Santa Cruz, Km 3. C.P. 45512, de Portillo de Toledo (Toledo), cuyas coordenadas UTM (Datum ETRS89 del huso 30) son X= 394476, Y= 4438768; parcela 49 del polígono 4.

La actividad realizada en dichas instalaciones está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. En concreto, se encuentra dentro del epígrafe 9.2 de su anexo I, relativo a las instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas diarias.

Mediante Resolución de 4 de julio de 2008 de la entonces Dirección General de Evaluación Ambiental, se otorgó autorización ambiental integrada para la planta de transformación de subproductos de origen animal propiedad de Grainto, S.L., ubicada en el término municipal de Portillo de Toledo (Toledo), publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 148 del 17 de julio de 2008. Previamente se había emitido la Resolución de 30 de abril de 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, fijando las condiciones a imponer en la autorización ambiental integrada.

El día 27 de noviembre de 2025, con número de registro 4828123, tiene entrada ante esta Dirección General de Calidad Ambiental, la documentación para la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada por:

a) La modificación de varios focos:
- Cambio de calderas de 153 kW en los Focos 1 y 2 (se modifican los VLE).
- Desmantelamiento de la planta de cogeneración.
b) La incorporación de una nueva tolva de recepción de crudos de 80 m³.
c) Asimismo, en la presente Resolución se contempla la corrección de la periodicidad asociada a los focos de emisión atmosférica 1,2, 3 y 5.
d) Se modifica los valores límite de emisión al SO_2, siempre que se utilice como combustible el gas natural.

El día 8 de mayo de 2026, con número de registro 1760223, tiene entrada ante esta Dirección General de Calidad Ambiental, la documentación para la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada por:

- Revisión de los focos de emisión (periodicidad y VLE), así como una revisión técnica del Foco 8 - Oxidador Térmico Regenerativo (RTO): cambio del % de O_2 de referencia.
- Otras modificaciones asociadas al proceso que consisten en la sustitución del digestor y la instalación de un nuevo depósito de agua de calderas.

Fundamentos de derecho

Vistos:

- La documentación presentada por el titular del expediente.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- El histórico existente relativo al control y seguimiento de la Autorización Ambiental Integrada.
- Resolución de 12 de abril de 2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se considera no sustancial, a efectos de la previsto en la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, la modificación prevista por la empresa.
- Resolución de 9 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, que actualiza la autorización ambiental integrada para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (publicada en el DOCM. número 9 del 15 de enero de 2014).
- Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la autorización ambiental integrada para una planta de transformación de subproductos de origen animal propiedad de la empresa Grainto, S.L., ubicada en Portillo de Toledo (Toledo), publicada en el DOCM. número 234 el día 19 de noviembre de 2020.
- Resolución de 07/03/2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se modifica la autorización ambiental integrada para la industria de transformación de subproductos de origen animal titularidad de Grainto, SL, ubicada en Portillo de Toledo (Toledo), como consecuencia de una modificación no sustancial en la instalación y se emite su texto refundido (expediente AAI-TO-042).

Considerando que:

Primero.- Las referidas modificaciones no suponen incrementos significativos en las emisiones a la atmósfera, los vertidos a cauces públicos, la generación de residuos ni la utilización de recursos naturales por parte de las instalaciones, así como tampoco implican afecciones sobre áreas protegidas, el patrimonio cultural ni alteran de forma significativa el paisaje, de acuerdo con la información suministrada por el promotor sobre la actuación y las características de la ubicación.

Segundo.- De acuerdo con la documentación remitida por el interesado y el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, estas modificaciones no representan una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas ni el medio ambiente, así como tampoco concurren los siguientes criterios:

- No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
- No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía.
- No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
- No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
- No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
- No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.

De acuerdo con el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de Calidad Ambiental

Resuelve:

Primero.- Considerar que las modificaciones que se aceptan no implican efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios del artículo 6.2.c de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no es necesario realizar la evaluación de su impacto ambiental.

Segundo.- Confirmar el carácter no sustancial de las referidas modificaciones que se aceptan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

Tercero.- Modificar la autorización ambiental integrada de la industria de transformación de subproductos de origen animal titularidad de Grainto, S.L., ubicada en Portillo de Toledo (Toledo), como consecuencia de las modificaciones no sustanciales comunicadas, incorporando los condicionantes que deben regir para su implantación y funcionamiento.

Cuarto.- Emitir una nueva autorización ambiental integrada de la industria de transformación de subproductos de origen animal titularidad de Grainto, S.L., ubicada en Portillo de Toledo (Toledo) como consecuencia de las modificaciones no sustanciales de la instalación, incorporando los condicionantes que deben regir para su implantación y funcionamiento, y que se adjunta como anexo a esta Resolución.

Quinto.- La autorización ambiental integrada se otorga bajo las condiciones establecidas en el anexo, de obligado cumplimiento de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación, sin perjuicio de que las referencias a normativa derogada se deban entender referidas a la normativa actualmente en vigor.

Sexto.- La presente autorización ambiental integrada se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles a la actividad.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo puede realizarse a través de medios electrónicos. Para ello debe dirigirse a la página de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el buscador de trámites indicar “recurso de alzada”, o bien seguir el correspondiente enlace directo: https://www.jccm.es/tramites/1003700.

De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.

Toledo, 2 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Anexo

Autorización ambiental integrada para la industria de transformación de subproductos de origen animal en Portillo de Toledo (Toledo), cuyo titular es Grainto,S.L.

Expediente AAI-TO-042
NIMA 4520759108

1. Condiciones resolutorias.

1.1. Condiciones de diseño básicas.

A la entrada en vigor de los nuevos requisitos de explotación de la presente autorización, la empresa deberá dar cumplimiento a ciertos condicionados de diseño y documentales. Deberá notificarse al organismo competente la realización de las actuaciones previas señaladas en función de lo establecido particularmente en cada apartado.

1.2. Condiciones de documentación.

Residuos peligrosos y no peligrosos.

Se cumplirá lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminando para una economía circular, y normativa de desarrollo vigente, que vayan aprobándose en lo sucesivo.

Seguro de responsabilidad medioambiental.

La actividad está incluida en el nivel de prioridad 3 de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de la cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. En particular se encuentra recogida en la categoría 9.2 de su anexo I, relativo a las instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas diarias.

De acuerdo con lo establecido en la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberá disponerse de análisis de riesgos y garantía financiera de acuerdo con lo establecido en dicha Ley 26/2007 y el Real Decreto 2090/2008, en el plazo de dos años a contar desde el 16 de octubre de 2019.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, quedará exenta de la obligación de constituir garantía financiera en caso de acreditar mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que está adherida con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN-IASO 14001, siempre que la cuantía de la garantía financiera estimada a partir del análisis de riesgos sea inferior a la cantidad prevista en la Ley 26/2007 para acogerse a la citada exención.

En consecuencia, en fecha, 18 de mayo de 2021, Grainto, S.L. presenta anexo IV establecimiento de una garantía financiera de 300.000,00€, que cubre los daños primarios estimados.

Como consecuencia de las nuevas modificaciones que ahora se proponen, Grainto, S.L. deberá realizar un nuevo análisis de riesgos medio ambientales para valorar un posible incremento la cuantía de la garantía financiera, la cual deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

2. Condiciones de diseño.

Esta autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en la actividad de fabricación de harinas cárnicas y grasas a partir de subproductos de industrias cárnicas de categoría 3. De esta categoría, recogida en el artículo 10 del Reglamento 1069/2009, se excluyen subproductos de naturaleza líquida (sangre o leche) al no estar la instalación preparada para la recepción de dichos subproductos.

Los principales equipos e instalaciones involucrados en el proceso son los siguientes:

- Báscula de camiones de 16 m x 3,3 m con capacidad de peso de 44 toneladas.
- Dos fosos de recepción de producto crudo.
- Tornillos sin fin para transporte de producto crudo a molinos.
- Dos molinos trituradores de 30 mm 6 ton/h Haarslev.
- Equipos de trasiego de residuo troceado a tolvas de almacenamiento.
-Tolva de residuo triturado de acero inoxidable de capacidad 100 toneladas.
- Tolva de residuo triturado de acero inoxidable de capacidad de 3 toneladas para alimentación a los digestores.
- Digestor continuo marca Haarslev 1.200 US (4.200 Kg/h de capacidad de generación vahos) equipado con ciclón separación de partículas sólidas de los vahos.
- Digestor continuo marca Haarslev 1.800 US (6.250 Kg/h de capacidad de generación vahos) equipado con ciclón separación de partículas sólidas de los vahos.
- Digestor continuo modelo CC1800US Haarslev sin reductor.
- Dos centrífugas decanters y bombas de trasiego.
- Tres prensas (dos unidades de 4.500 kg/h) y bombas de trasiego.
- Molino de martillos con tolva, tamiz y sinfines.
- Elevador de cangilones de harinas cárnicas.
- Dos silos para almacenamiento de harinas cárnicas.
- Tres depósitos de acero inoxidable de 3 x 80 m³ para almacenamiento de grasas producidas para un máximo de 72 horas.
- Una planta satélite de GNL (gas natural licuado) con su depósito de almacenamiento criogénico de 120 m³ dotado de intercambiadores de calor de regasificación.
- 2 Calderas de regasificación de GNL.(Ferroli Pegasus de 153 kW, modelo Prextherm RSW152N)
- Estación de regulación y medida del gas natural a los distintos consumidores de gas natural.
- Instalación receptora de gas natural con sus tuberías, válvulas y accesorios para la distribución del gas natural con las rampas de regulación de gas para cada consumidor de fábrica.
- Una caldera pirotubular de vapor.
- Una caldera pirotubular de doble cuerpo de vapor.
- Un oxidador regenerativo, para eliminación de contaminantes de vahos de digestores de 1100 KW. (No sistemático)
- Oxidador regenerativo (TRO-32) de 780 kW de potencia.
- Un scrubber de lavado húmedo de aire viciado del interior de la nave de proceso para eliminación de contaminantes y olores con capacidad para 20.000 m³/h.
- Tolva de recepción de crudos de 80 m³.
- Sistema de tratamiento de agua de fábrica mediante flotación por aire disuelto DAF para separar las grasas y clarificar el efluente de fábrica con capacidad para 25 m³/día.
- Planta de generación eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos de 300 kW nominales para autoconsumo de la fábrica.
- Depósito de agua de alimentación para las calderas de vapor que tendrá carácter auxiliar.

Los principales consumos de recursos para estas instalaciones serán:

- Subproductos animales de categoría 3.
- Energía eléctrica procedente de la red general y suministrada a través de dos centros de transformación de potencia 2 x 630 kVA.
- Gas natural para el funcionamiento de las calderas de vapor, oxidador regenerativo.
- Agua procedente de un sondeo situado en la parcela 49 del polígono 4 de Portillo de Toledo que dispone de concesión para uso industrial y para uso de riego de viñedos otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Los productos obtenidos son los siguientes:

- Grasa para consumo animal: 12.334.800 kg anuales (año 2019).
- Harina para consumo animal: 9.162.400 kg anuales (año 2019).

3. Condiciones de funcionamiento.

3.1. Resumen del proceso.

La instalación recibe subproductos cárnicos procedentes de mataderos y salas de despiece los cuales son transformados en la instalación a fin de valorizarlos generando grasas y harinas cárnicas las cuales tienen un valor económico como productos de alimentación animal.

Las materias primas procederán de distintos orígenes, pero siempre pertenecerán a la categoría 3 del Reglamento 1069/2009.

El sistema de producción combina el tratamiento por lotes y de modo continuo.

Los procesos implicados en la fabricación son los siguientes:

- Recepción y admisión.
-Troceado y triturado
-Tamizado y filtrado
- Prensado.
- Molino de harina
- Refinado de grasas
- Almacenamiento de grasas
- Almacenamiento de harinas

1. Recepción y admisión: La materia prima entra en camiones que pasan por un vado sanitario. La materia prima descargada en las tolvas pasa a través de tornillos sinfín a los equipos de troceado y triturado. A continuación, pasa al tanque de regulación que almacena la suficiente materia prima pretratada para alimentar al digestor.

2. Pretratamiento (troceado y triturado): Se parte de material procedente de especies distintas de animales y de distinto tamaño para poder facilitar el tratamiento se trituran los restos cárnicos hasta que adquieran un tamaño máximo que se pueda tratar en los digestores Una vez triturada, la materia prima preparada para entrar en el proceso de producción se envía a una tolva de almacenamiento.

3. Tratamiento: La materia prima troceada y triturada pasa al digestor, donde se calienta por acción de vapor saturado en circuito cerrado, a una temperatura interna superior a 100 ˚C durante un periodo mínimo de 16 minutos, a una temperatura interna superior a 110 ˚ durante un periodo mínimo de 13 minutos y a una temperatura interna superior a 130 ˚C durante un periodo mínimo de 3 minutos. Se dividirán los elementos constitutivos del residuo cárnico en tres productos: agua, chicharro y grasa. Los vahos del proceso térmico se envían al equipo Oxidor TRO (termodestructor regenerativo por oxidación) donde se trata el vaho mediante oxidación a 850º C durante al menos un tiempo de 2 segundos, para purificar los vapores de cocción del digestor, eliminando los COV´s (compuestos orgánicos volátiles) del proceso para disponer de unos efluentes gaseosos sin olores y contenido bajo permisible de contaminantes atmosféricos (HCl, HF, COV, SO2, NOx, CO). Tras el vaciado del digestor se produce una separación de la fase sólida (chicharro) y líquida (grasa). La grasa es enviada a las centrifugas y posteriormente a los tanques de almacenamiento. El chicharro es enviado a la zona de prensado.

4. Separación: Los elementos producidos con valor nutritivo se someten a los siguientes procesos antes del almacenamiento: Grasas: las grasas salen del digestor mezcladas con los otros dos elementos, al tratase de una sustancia inmiscible se separa por filtración y posteriormente se centrifuga a fin de refinar la misma. Chicharro: se separará por filtración; posteriormente se someterá a prensado para que libere los líquidos retenidos (agua y grasa) y se producen sólidos que son enviados a la tolva para su paso final por el molino donde se tritura y tamiza almacenándose como harina en un silo de almacenamiento, del que se descargará a camiones para su distribución a los puntos de consumo de dicha harina. Los líquidos procedentes del chicharro son igualmente enviados a las centrifugas y posteriormente a los tanques de almacenamiento.

5. Almacenamiento: En el caso de las grasas se realiza en depósitos inoxidables mientras que la harina resultante del chicharro se almacenará en un silo.

3.2. Procesos de limpieza periódica de las instalaciones y los equipos.

Se respetarán los requisitos de higiene estipulados en el Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

- Los vehículos que entran en la instalación serán desinfectados tras la descarga, las aguas de lavado se conducirán a unos canales cubiertos con rejilla, los cuales conducen al depósito de almacenamiento de líquidos.
- Los subproductos animales y transformados se recogen y trasportan en vehículos y contenedores preparados para tal fin.

- Los vehículos y contenedores reutilizables, así como todos los elementos reutilizables del equipo o de los instrumentos que entren en contacto con subproductos animales o productos animales transformados, deberán mantenerse limpios, desinfectados y secos tras su utilización.
- El establecimiento deberá contar con lo necesario para la limpieza y desinfección de contenedores y vehículos in situ para evitar riesgos de contaminación.
- La planta contará con un badén de desinfección adecuado, para lavar y desinfectar los vehículos que entran y salen de la planta.
- Las operaciones de limpieza del oxidador regenerativo se realizarán con 50% del caudal nominal de aire y otro tanto de aire fresco, elevando la temperatura de los paneles de malla cerámica por encima de 400 ºC hasta una temperatura máxima de 500 ºC durante el tiempo suficiente para que los condensados que se han depositado en la cerámica se quemen o se volatilicen de nuevo.

Se procederá a la limpieza general de las instalaciones con la periodicidad necesaria.
- Los residuos sólidos asimilables a urbanos serán almacenados en contenedores estándar y papeleras.
- Se minimizará el consumo de productos que generen vertidos de residuos peligrosos.

Se atenderá a lo dispuesto en el punto 3.4 de esta Resolución.

3.3. Consumo de agua y energía.

El titular de la instalación usará tecnología destinada al ahorro de agua y energía eléctrica.

Las actuaciones respecto al ahorro de energía serán las siguientes:

- Se instalarán sistemas de iluminación de bajo consumo.
- Planificación de actividades para el aprovechamiento de la luz diurna.
- Instalación de temporizadores.
- Incorporación progresiva de fuentes de suministro eléctrico renovables (paneles solares fotovoltaicos) y térmicos de alta eficiencia (producción de agua y aire caliente).
- Las actuaciones respecto al ahorro de agua serán las siguientes:
- El consumo de agua se controlará a través de un contador general en la captación del sondeo y otro contador instalado en la línea de agua de riego de las viñas que rodean la fábrica. Se dispondrán de válvulas de corte y control necesarias para el correcto funcionamiento de los dos servicios.
- Mantenimiento adecuado de las instalaciones.
- Funcionamiento del sistema de recuperación de condensados SARC.
- Se registrará el consumo de agua y se contrastará con el histórico de datos.

3.4. Normativa sectorial.

Se atenderá a lo dispuesto la normativa que se enumera a continuación o aquella que le sustituya:

- Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.
- Real Decreto 476/2014 de 13 de junio, por el que se regula el Registro Nacional de movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados a consumo humano.
- Reglamento de la UE 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009 y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
- Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
- Reglamento (CE) 852/2004 por el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios.
- Real Decreto (CE) 853/2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
- Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad general de los productos.
- Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Reglamento (CE) número 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.
- Decreto 52/2002, de entidades formadoras de manipuladores de alimentos.
- Real Decreto 202/2000, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

- Real Decreto 815/2013 por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales.
- Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

De manera concreta se cumplirá con lo establecido a continuación.

Condiciones de temperatura y presión durante la transformación del subproducto:
- Se dispondrá de un equipo de medición para controlar la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo en los puntos críticos, mediante instrumentos que registren de forma continua los resultados de esas mediciones y un sistema de seguridad para evitar un calentamiento insuficiente.
- Tras el triturado de los subproductos animales, se aplica el método térmico para esterilización y deshidratación para lo cual se deberá calentar a temperatura interna superior a 100 ºC durante un periodo mínimo de 16 minutos, a una temperatura interna superior a 110 ºC durante un periodo mínimo de 13 minutos y a una temperatura interna superior a 130 ºC durante un periodo mínimo de 3 minutos.
- La transformación puede llevarse a cabo mediante un sistema de presión continua o discontinua.

Respecto a la limpieza de las instalaciones y vehículos:
- Se contará con un sector limpio y otro sucio, convenientemente separados. El sector sucio contará con un lugar cubierto para recibir los subproductos y estará construido de manera que sea fácil de limpiar y desinfectar.
- Los suelos estarán construidos de forma que faciliten la evacuación de los líquidos. Dispondrá de servicios, vestuarios y lavabos adecuados para el personal.
- El material a transformar será de categoría 3, excluyéndose subproductos de naturaleza líquida y los derivados del pescado, al no contar las instalaciones con infraestructura para el almacenamiento y tratamiento de ese tipo de productos.
- Los subproductos animales y los productos transformados deberán recogerse y transportarse en envases nuevos sellados o contenedores herméticos.
- Los vehículos, contenedores y elementos reutilizables deberán limpiarse y desinfectarse después de cada utilización, mantenerse en estado de limpieza y limpiarse y secarse antes de usar.
- Los contenedores reutilizables deberán dedicarse al transporte de un solo producto siempre que sea necesario para evitar la contaminación de un producto por otro.

Respecto a la conservación de los subproductos:
- El transporte de subproductos deberá efectuarse a una temperatura adecuada al objeto de evitar riesgos para la salud animal o para la salud pública.
- El material sin transformar que se destine a la elaboración de piensos o alimentos para animales domésticos deberá transportarse refrigerado o congelado excepto en el caso de que se transforme dentro de las 24 horas siguientes a su salida.
- Los vehículos destinados al transporte refrigerado deberán estar diseñados de tal manera que pueda mantenerse la temperatura requerida durante toda la duración del transporte.

3.5. Contaminación atmosférica.

3.5.1 Focos 1 y 2. Calderas de regasificación del gas natural

Se dispone de dos calderas iguales asociadas a la regasificación del gas natural, de las siguientes características:

a) Potencia calorífica sobre PCS: 186,5 kW.
b) Potencia térmica útil: 153 kW.
c) Combustible: gas natural
d) Chimenea salida de gases:
- Altura total desde el suelo: 3.79 m
- Diámetro interno: 10 cm

Valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos a cumplir:

Contaminantes	Límite (*)
CO	625 mg/Nm³
NOx	615 mg/Nm³

(*) Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3%, en condiciones normales y gas seco.

3.5.2 Focos 3: Caldera de vapor principal (Foco 4: Motor de combustión interna de la planta de cogeneración desmantelado)

Se cuenta con una caldera mixta de recuperación de tipo pirotubular para el aprovechamiento de los gases de escape del motor para la generación de vapor de agua, con las siguientes características:

- Potencia térmica: 4480 kW + 475 kW (6700 kg/h vapor cuerpo quemador + 640 kg/h vapor cuerpo recuperación gases de motor.
- Potencia del quemador: 581-5814 kW.
- Combustible: gas natural cuerpo quemador y gas de escape de motor de combustión interna(baja).

Los gases son evacuados por dos chimeneas de las siguientes características:

a) Chimenea salida gases motor:
- Altura total desde el suelo: 10.47 m
- Diámetro interno: 50 cm
b) Chimenea salida quemador:
- Altura total desde el suelo: 10.70 m
- Diámetro interno: 70 cm

Valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos a cumplir:

Contaminantes	Límite	
	Quemador (*)	Gases motor (**)
CO	100 mg/Nm³	650 mg/Nm³
NOx	200 mg/Nm³	500 mg/Nm³

(*)Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones normales y gas seco.
(**)Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 5 %, en condiciones normales y gas seco.

3.5.3 Foco 5. Caldera de vapor (reserva)

- Potencia térmica: 6700 kW (10000 kg/h vapor).
- Potencia del quemador: 1395 – 8140 kW.
- Combustible: gas natural.

Dispondrá de una chimenea para la toma de muestras de las siguientes características:

- Altura: 10 m
- Diámetro interior: 70 cm

Valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos a cumplir.

Contaminantes	Límite (*)
CO	100 mg/Nm³
NOx	200 mg/Nm³

(*) Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones normales y gas seco.

3.5.4 Foco 6 (oxidador termodestructor TRO) y Foco 7 (equipo de lavado húmedo de aire viciado del interior de la nave de proceso)

Estos equipos tienen un funcionamiento no sistemático y ocasional, encontrándose destinados a actuaciones puntuales, de apoyo o de emergencia.

El Foco 6 es un oxidador termodestructor regenerativo por oxidación (TRO) de marca: Haarslev, modelo: TRO20S con quemador Eclipse TJ/500 y una potencia térmica de 1.00 kW.

El Foco 7 consiste en un equipo de tratamiento del aire de las naves de proceso para eliminar olores y compuestos orgánicos volátiles, mediante vía húmeda en dos fases, con capacidad para 20.000 m³/h que consta de venturí, ciclón para una primera eliminación de partículas, scrubber para lavado de gases mediante aspersión a contracorriente con solución de sosa y lejía.

Para eliminación de olores y contaminantes procedentes del aire de la nave de proceso se dispone un equipo de lavado químico de dos etapas de las siguientes características:

- Capacidad de tratamiento de aire contaminado: 20.000 m³/h.
- Equipos: venturí, ciclón, bomba de 40 m³/h y 7,5 kW de potencia, ventilador de 30 kW de potencia, scrubber de 1600 mm de diámetro y 5,515 metros de altura, depósito y bomba dosificadora de reactivo NaOH de 120 W, depósito y bomba dosificadora de reactivo NaClO de 120 W.

Dispondrá de una chimenea para la toma de muestras de las siguientes características:

- Altura chimenea: 15 m.
- Diámetro: 70 cm.

Los valores límite de emisión de contaminantes en los gases de escape de este foco serán los siguientes:

Contaminantes	Límite (*)
CO	100 mg/Nm³
NOx	200 mg/Nm³
SO_2	50 mg/Nm³
COT	10 mg/Nm³
HCl	10 mg/Nm³
HF	10 mg/Nm³

Para la realización de las mediciones deben mantenerse las siguientes condiciones:

- Temperatura mínima de los gases de combustión 850 ºC.
- Tiempo de residencia mínimo 2 segundos
- Carga máxima.

La frecuencia mínima de monitorización de las emisiones a la atmósfera una vez al año.

3.5.5 Foco 8. Oxidador regenerativo (RTO-32)

La instalación genera vapores de evacuación los cuales tienen aproximadamente 90 % de vapor de agua, 10 % de vapores incondensables de proceso y elementos volátiles orgánicos y trazas.

Los gases se evacuan mediante una tubería al oxidador regenerativo.

Los objetivos del sistema oxidador son la eliminación de los vapores incondensables y de las aguas generadas en el baldeo de las tolvas y otros elementos de la planta, mediante incineración.

Las características técnicas del equipo son las siguientes:

- Quemador: Eclipse RJ/500.
- Potencia instalada: 780 kW.
- Caudal aire de proceso: 10.000 m³/h./ 41ºC
- Vahos de proceso: 14000 kg/h./100ºC
- Temperatura de oxidación: 850-950 ºC.
- Temperatura máxima: 950 ºC
- Combustible: gas natural.
- Máxima potencia del quemador: 780kW.
- Rendimiento térmico: 94%.

Dispondrá de una chimenea para la toma de muestras de las siguientes características:

- Altura chimenea: 12 m.
- Diámetro: 1 m.

La chimenea contará con acondicionamiento para la toma de muestras de acuerdo a lo establecido en la Orden de 18-10-1976 sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera y normativa de desarrollo vigente, que vayan aprobándose en lo sucesivo.

El equipo se integrará en el sistema de control de la planta empleando una aplicación que funciona en continuo, controlando la temperatura, la situación de las válvulas, ventilador de tiro inducido de vahos y el mantenimiento de las condiciones estipuladas del equipo de oxidación.

Los valores límite de emisión de contaminantes en los gases de escape de este foco serán los siguientes:

Contaminantes	Límite (*)
CO	30 mg/Nm³
NOx	200 mg/Nm³
SO_2	100 mg/Nm³
COT	10 mg/Nm³
HCl	10 mg/Nm³
HF	10 mg/Nm³

(*) Valores límite referidos oxígeno real medido.

En caso de necesidad por rotura o avería, se mantendrá el oxidador regenerativo TRO (antiguo) como equipo no sistemático, para casos de emergencias de avería en el oxidador titular. Las características técnicas del equipo son las siguientes:

- Quemador: Eclipse RJ/500.
- Potencia instalada: 1100 kW.
- Aire de proceso: 10.000 kg/h.
- Vahos de proceso: 6000 kg/h.
- Temperatura de oxidación: 850-950 ºC.
- Temperatura máxima: 950 ºC
- Combustible: gas natural.
- Consumo de combustible: 25,6 Nm³/h.
- Máxima potencia del quemador: 1100 kW.
- Rendimiento térmico: 95%.

Partículas sólidas.

El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos pesados y se mantendrán en perfecto estado.

Ciclones del proceso de trituración:

Existen ciclones dispuestos a la salida de los digestores que recogerán los sólidos que pudieran arrastrar los vahos.

La función de estos ciclones es la decantación de los sólidos arrastrados por los vahos de los digestores. Dichos sólidos se reincorporan al proceso.

Prevención de olores.

Se implantarán las siguientes medidas correctoras y/o preventivas encaminadas a asegurar su adecuada gestión en la prevención de generación de olores:

- Se observará todo lo referido sobre limpieza y desinfección de las instalaciones, del punto 3.2 de la presente Resolución.

- El oxidor se mantendrá en todo momento, en perfectas condiciones de mantenimiento. En caso de no poder contar con el mismo por fallos o avería, se evitará poner en marcha etapas del proceso que conlleven la producción de vahos e incondensables.
- Se planearán los itinerarios de transporte de las materias primas y productos de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.)
- Se evitarán puntos de acumulación de basuras incontrolados fuera de las instalaciones.

Focos	Potencia térmica	Mediciones
Foco número 1. Caldera de producción de agua caliente para regasificación del GNL	153 kW	Cada 5 años
Foco número 2. Caldera de producción de agua caliente para regasificación del GNL	153 kW	Cada 5 años
Foco número 3. Caldera de vapor principal	4.480 kW + 475 kW (6.700 kg/h cuerpo quemador + 640 kg/h vapor cuerpo recuperación gases de motor)	Cada 2 años
Foco número 5. Caldera de vapor de reserva	Potencia térmica: 6.700 kW (10.000 kg/h vapor). Quemador RAY BGE 700 Modulante. Potencia 1.395-8.140 kW	Cada 2 años
Foco número 6. Oxidador: termodestructor regenerativo por oxidación (TRO)	1.100 kW (no sistemático)	No Procede (*). De reserva
Foco número 7. Equipo scrubber de lavado húmedo de aire viciado del interior de la nave de proceso para eliminación de contaminantes COT y olores	Capacidad: 20.000 m³/h (no sistemático)	No Procede (*). De reserva
Foco número 8. Oxidador regenerativo RTO-32	780kW. Eliminación de los COV´s en vapores incondensables y de las aguas generadas en el baldeo de las tolvas y otros elementos de la planta	Anual

(*) No será necesario la realización de mediciones en focos de emisiones no sistemáticos, siempre que la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. En caso de Superarse, se deberán realizar mediciones y los focos serán sistemáticos.

Se realizarán mediciones reglamentarias de emisión de gases de combustión cada cinco años en las calderas de regasificación (Focos 1 y 2) y cada dos años en el foco de la caldera de recuperación (Foco 3) y en la caldera de vapor (Foco 5). En el oxidador se llevarán a cabo mediciones reglamentarias anualmente y autocontroles con periodicidad anual de los siguientes contaminantes a la atmósfera: gases de combustión, COT, HF y HCl.

Para aquellos focos en los que no se supere el 5% de operación anual, es decir que los procesos de los que proceden se utilicen esporádicamente, se podrá solicitar de manera justificada, la exención en las mediciones reglamentarias.

Las mediciones se realizarán siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes instrucciones técnicas contenidas en la Orden de 30-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera.

3.6. Control y evaluación de la contaminación acústica.

Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela.

Día: 70 L_{Keq}
Tarde: 70 L_{keq}
Noche: 60 L_{keq}

L_{keq}: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.

Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005 y el Real Decreto 1371/2007.

Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1e ISO 1996-2.

Cada vez que sea requerido por la administración o se instalen nuevos equipos generadores de ruido en la fábrica (tres años) se realizará un estudio de impacto acústico de la actividad, tanto en periodo diurno como nocturno, en aquellos puntos del exterior de las instalaciones que se consideren representativos, de forma que se asegure el cumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica, contados a partir de la publicación de la presente resolución.

Se implantarán las siguientes medidas correctoras para evitar superar los límites impuestos por la presente autorización:

- Planificación de las actividades discontinuas (entradas y salidas de camiones, tareas de mantenimiento, etc.) se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Instalación de elementos atenuadores de ruido en diversos equipos: silenciadores, encapsulamiento y aislamientos acústicos en los recintos de los motores.

En cualquier caso, en materia de emisión sonora, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Portillo de Toledo, como órgano competente en este ámbito.

3.7. Efluentes líquidos.

Aguas sanitarias.

Las aguas sanitarias se canalizarán a una fosa séptica estanca desde donde serán retiradas, con la periodicidad necesaria, por un gestor de residuos autorizado.

Aguas de limpieza y purga de calderas.

Los efluentes de limpieza generadas por el baldeo de contenedores de vehículos, tolvas y otros elementos de la planta, así como las purgas de calderas, se recogerán en la red de evacuación de la planta que serán canalizadas a la fosa séptica previo tratamiento separador de la grasa.

Posteriormente son enviadas a los digestores para su evaporación y los vahos pasarán al oxidador térmico para eliminar contaminantes atmosféricos. También podrán ser recogidas por un gestor autorizado, junto con el resto de los efluentes.

3.8. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas.

La actividad desarrollada es susceptible de generar un impacto en el suelo y las aguas subterráneas de la zona debido, principalmente, al almacenamiento, transporte y manipulación de subproductos animales.

Deberá garantizarse el hormigonado o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento, limpieza y desinfección de instalaciones.

La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se proceda a la realización de las siguientes acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:

- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido, así como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.
- Se realizará una revisión periódica de las instalaciones con el fin de observar posibles fugas, nombrando un responsable del seguimiento de las revisiones.

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, así como lo establecido en la normativa de desarrollo vigente, que vaya aprobándose en lo sucesivo.

3.9. Residuos.

Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach).

En la instalación se reciben subproductos cárnicos procedentes de mataderos y salas de despiece los cuales son transformados en la instalación a fin de valorizarlos generando grasas y harinas cárnicas, se trata de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach), correspondientes a las categoría 3, de acuerdo con la clasificación establecida por el Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).

Se llevará a cabo un procedimiento de manipulación, almacenamiento, aprovechamiento o en su caso, eliminación, y registro determinado para este tipo de subproductos, siempre cumpliendo con lo establecido en dichos Reglamentos.

El tratamiento de los subproductos de origen animal se realizará mediante el método térmico de transformación indicado en el Reglamento (CE) número 1069/2009, produciéndose la esterilización y deshidratación mediante digestión (cocción) del material en digestores en las condiciones indicadas en el punto 3.1.

Producción y gestión de residuos no peligrosos.

La única operación de gestión de residuos no peligrosos que podría llevarse a cabo en la planta es la de valorización agrícola de los lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales, según establece el capítulo IX del anexo II del Reglamento CE 1774/2002. En la documentación aportada no se establece tal procedimiento, en cambio se propone la cesión de los efluentes líquidos (en caso de generarse y almacenarse) a gestor externo autorizado para su depuración en filtro verde. En este último caso tendría que solicitarse la autorización de vertido correspondiente ante la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Las cantidades estimadas de residuos a producir son las siguientes:

Efluentes líquidos pretratados: aproximadamente 5000 m³/ año
Residuos asimilables a urbanos: papel, cartón y plásticos, aproximadamente 200 Tn/año.
Orgánicos compostables: no especificada
Harinas desechadas: no especificada

Los residuos potencialmente valorizables, reutilizables o reciclables, deberán ser destinados a este fin, para ello el titular deberá entregar estos residuos a gestores autorizados cuando en el centro no se les pueda dar el destino más acorde con la protección ambiental.

Al tratarse de una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, si se opta por la gestión de los lodos procedentes de la depuración de los efluentes por la propia planta, se deberá remitir a la Dirección General competente un Plan de gestión de residuos empleado como fertilizante; con periodicidad anual para la ficha de fertilización y quinquenal, como mínimo, para el Plan. Además de este documento sería necesaria la remisión de un informe agronómico que justifique analíticamente las propiedades beneficiosas como fertilizante y que no superan las cantidades de metales pesados, nutrientes y otros contaminantes que pudieran afectar negativamente a la calidad de los suelos y de las aguas.

Producción de residuos peligrosos.

Los residuos que se producen se detallan a continuación:

Descripción del residuo	Código LER
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	13 02 05*
Filtros de aceite	16 01 07*
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropa protectoras contaminados por sustancias peligrosas	15 02 02*

Envases de papel y cartón	15 01 01
Envases de plástico	15 01 02
Residuos orgánicos inadecuados para el consumo o la elaboración	02 02 03

Durante el desarrollo de su actividad deberán respetar las siguientes condiciones:

a) Dentro de la explotación no se realizarán operaciones de mantenimiento de vehículos que conlleven la generación de residuos peligrosos.
b) Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
c) Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección General competente.
d) Se dispondrá de un almacén para residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la Orden de 21-01-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
e) Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses. En caso contrario deberán solicitar, a la Dirección General competente, una prórroga del almacenamiento que, en total, no superará un año.
f) No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o recogedor-transportista no autorizado por la Comunidad Autónoma. De igual manera, la entrega no se podrá realizar sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor destinatario.
g) Deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y los documentos de control y seguimiento o justificantes de entrega durante un período no inferior a cinco años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 833/1998, con el contenido que determina el artículo 17 del Real Decreto 833/1998 y la modificación introducida por el artículo único del Real Decreto 952/97:
- Cantidad de los residuos generados.
- Naturaleza e identificación.
- Operaciones y tratamientos realizados y fechas de los mismos.
- Fechas de generación y cesión.
- Frecuencias de recogida y medio de transporte.
h) Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

3.10. Funcionamiento en condiciones transitorias.

- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas pluviales o suelos sin protección.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán contemplarse los principios establecidos en el punto asegurándose, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones.

En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas anomalías detectadas o producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las mismas en el informe anual.

3.11. Plan de mantenimiento general.

Además de las medidas de mantenimiento indicadas en el proyecto básico de la instalación, se tendrán en cuenta, muy especialmente, los siguientes puntos:

- Las incidencias serán registradas en el ordenador que controla el proceso de la instalación.
- Detección y reparación de fugas de agua.
- Para controlar el proceso en el digestor se contará con un ordenador en la sala de control que mide temperatura en su interior, mediante sonda instalada en diversos puntos del propio digestor.
- Se vigilarán e implantarán las medidas correctoras adecuadas para prevenir riesgos sanitarios.
- El consumo de agua se registrará a diario. Además, existirán registros mensuales para el consumo de agua, energía eléctrica, gas natural, etc.
- La elección de los aparatos y motores instalados en la explotación se harán teniendo en cuenta el menor nivel de ruido de los mismos.
- La estructura, el cerramiento y las cubiertas y estructuras de soporte de las instalaciones serán revisados con periodicidad.
- Se realizará una limpieza en los puntos que hayan sufrido derrames o fugas tanto de fluidos de proceso como aquellos propios de las instalaciones (vapor, agua, etc.)
- Se realizará inspección visual de los equipos, aislamientos y regulación de las instalaciones.
- Periódicamente se comprobará el estado de la regulación, el buen funcionamiento de las sondas de temperatura y de los equipos de generación (cargas de gas, presiones de agua, etc.)

3.12. Situaciones de emergencia.

- Ante las situaciones en las que no se puedan cumplir las condiciones de tratamiento en los digestores o aquellas en las que las líneas de trasvase estuvieran rotas o con los elementos de impulsión fuera de servicio, se produciría una parada inmediata de la instalación para proceder a su reparación.
- En caso de demora en la puesta en marcha, se procederá a remitir las materias primas recibidas o pendientes de recibir a otras empresas de gestión de los residuos.
- Se disponen de planes de actuación en emergencia para las distintas situaciones de emergencia que pudieran tener en la planta.
- Se realizarán simulacros y acciones formativas para comprobar que los planes de emergencia se pueden llevar a la práctica y son entendidos por el personal, y que los medios de emergencia de los que dispone la empresa serían suficientes en cada caso.

3.13. Otros condicionantes relevantes.

Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa elaborará un informe anual que recogerá un estudio completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la Dirección General de Evaluación Ambiental.

Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de recursos naturales y combustibles, producción anual, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas, descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del proceso, etc.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas correctoras adoptadas.

La actividad está inscrita en el registro E-PRTR Castilla-La Mancha con el número EPER-TO-239, por lo que está obligado a comunicar a la Dirección General competente sus emisiones contaminantes en el periodo que se

establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones E-PRTR. El informe anual quedará incluido en dicha notificación de datos.

El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propios del residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará por el tratamiento físico químico, el aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero controlado. En cualquiera de estos últimos casos la empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada.

El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:

- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control vertidos y la corrección del foco, prevención de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas pluviales o suelos sin protección.
- Deberá disponerse de sistemas automáticos para el seguimiento y control del proceso en aquellos parámetros a supervisar en los funcionamientos anómalos, así como en los arranques y paradas de procesos: dosificación de combustibles, temperaturas, presiones, densidades de carga, etcétera, guardando registro de las anomalías detectadas y de las acciones llevadas a cabo.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo el material necesario para el cambio de filtros y mantenimiento de los sistemas de depuración, corrección y retención de derrames, medios de protección, etc.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán contemplarse medidas correctoras asegurándose, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones.

Los productores y gestores de residuos utilizaran el programa informático de intercambio de datos ambientales (INDA), para darse de alta como productores de residuos, así como para incluir o eliminar los códigos LER.

De igual forma, se utilizará la plataforma INDA para consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Podrá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:

http://agricultura.jccm.es/comunes

Previamente deberá solicitar usuario y contraseña a través del servicio “contactar” de la oficina virtual de la Dirección General de Calidad Ambiental, en el siguiente vínculo (apartado “calidad ambiental”):

https://agricultura.jccm.es/ova

4. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

Cese temporal de la actividad.

El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante esta Dirección General. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cuál de ellas se produce aquel.

La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:

a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a esta Dirección General.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a esta Dirección General; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse, con carácter previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.

5. Consideraciones finales.

El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la instalación.

Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:

- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de la resolución judicial que la declare.

Modificación de oficio:

Podrán modificarse, las condiciones de la autorización en los siguientes casos:

- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General de Evaluación Ambiental, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.
- La aparición de mejores tecnologías disponibles en el mercado que permitan la introducción de nuevos condicionantes o valores límite, en cuyo caso la Dirección General de Evaluación Ambiental actuará de oficio para la modificación de los condicionantes de la autorización.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de inmisión como en las declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- El surgimiento de nuevas regulaciones y normas ambientales que impliquen la adopción de valores límite o condicionantes más restrictivos que los inicialmente impuestos.

A instancia de la Dirección General competente en los supuestos contemplados por el artículo 25 de la Ley 16/2002, el titular presentará toda la información, referida en su artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización.

En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, se realizará revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el citado artículo 25:

a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización puede conllevar la apertura del correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación: multa correspondiente; clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad, etcétera.

Igualmente, el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2016, habilita a la Administración para adoptar medidas provisionales al acordar el inicio del expediente sancionador, o incluso antes de iniciarlo en los términos previstos por su normativa reguladora.

Esta autorización ambiental integrada está actualizada de acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.