



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica «Chenla Solar» e instalaciones de evacuación para acceso a la red de distribución, en el término municipal de Ciguñuela (Valladolid), promovido por «Chenla Investments». Expte.: EIA/VA/2026/032.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entre otros, los proyectos comprendidos en el Anexo II. El proyecto se incluye dentro del Anexo II, Grupo 4, apartado j) «Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidos en el anexo I, que ocupen una superficie superior a 5 ha.»

Conforme establece el artículo 47 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. ANTECEDENTES.

En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto referido en el encabezamiento del presente informe, con fecha 23 de diciembre de 2025 tiene entrada en Territorial de Medio Ambiente de Valladolid,

2. OBJETO LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La versión evaluada del proyecto plantea la construcción de la instalación solar fotovoltaica «Chenla Solar», de 3,2 MW, e instalaciones de evacuación para acceso a red de distribución en Ciguñuela (Valladolid).

La planta solar fotovoltaica (PSFV) se ubica en la parcela 147 del polígono 3 de Ciguñuela, Valladolid, con referencia catastral 47052A003001470000ML.

La superficie de la parcela en la que se ubica la planta solar es de 6,63 ha, siendo la superficie ocupada por la instalación de 6,14 ha.

La instalación generadora eléctrica proyectada tendrá una capacidad de acceso de 3.200 kW y está compuesta por 5.992 módulos modelo TSM-DEG21C.20 de 700 Wp, con una potencia pico de 4.194,4 kWp. Estos módulos se conectarán en series de 28 unidades cada una.

Se instalarán diez inversores modelo Sungrow SG350HX de 352 kWn de potencia, lo que supone un total de 3.520 kW. La energía generada se evacuará hasta el centro de transformación (CT), que contará con un transformador de 4.000 kVA de potencia y una relación de transformación 13,2/0,8 kV.

La energía generada en la PSFV se evacuará mediante una línea subterránea de 13,2 kV y 12,364 km desde el nuevo centro de transformación de Chenla Solar hasta el centro de seccionamiento designado de i-DE, en el término municipal de Valladolid. Para ello se construirá una nueva canalización enterrada en una zanja con una profundidad y anchura mínimas de 0,6 m y 0,5 m respectivamente.

Módulos	TSM-NEG21C.20 de 700Wp	5.992 ud x 700= 4.1994,4 kWp
Estructura	Seguidor con disposición 2V14	214 ud
Inversor	Sungrow SG350HX de 352 kW	10 ud x 352 kW
Potencia modular (o pico)		4.1994,4 kWp
Potencia total conjunto de inversores		3.520 kW
Potencia de la instalación (según R.D. 413/2014)		3.520 kW
Capacidad de acceso a red		3.520 kW
Ratio potencia modular / Capacidad de acceso a red		1,311

El acceso a las instalaciones se realizará por caminos y carreteras existentes. Además, dentro de la planta fotovoltaica, se diseñarán una serie de caminos para dar acceso hasta las estructuras. Los caminos perimetrales se diseñarán con un ancho de 4 m y el firme será una capa de zahorra de 20 cm y una mejora de 20 cm de suelo.

El cerramiento perimetral de la PSFV se realizará con malla tipo cinegética y no irá anclado al suelo. Los postes serán de madera hincados directamente. La altura del cerramiento no será superior a los 2 m y se deberá dejar, al menos cada 50 m, una zona libre de malla de 30x30 cm de la parte de abajo del vallado, que permita la salida y entrada de animales.

Se plantarán especies arbóreas autóctonas por la parte del exterior del perímetro del vallado para su naturalización.

3. DOCUMENTO AMBIENTAL.

Se redacta el Documento Ambiental como parte del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del Proyecto de ejecución de la Instalación solar fotovoltaica «Chenla Solar», e instalaciones de evacuación para acceso a red de distribución en Ciguñuela (Valladolid).

En el documento ambiental conforme a lo establecido en el artículo 45.1.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en el presente apartado se desarrolla una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

- Alternativa 0 (no ejecutar el proyecto). Consiste en mantener la situación actual y no construir la planta fotovoltaica. Se descarta porque supondría perder una capacidad de generación renovable de 3,2 MW, reduciendo la contribución a los objetivos del PNIEC y a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Alternativa tecnológica: Se compararon estructuras fijas y seguidores solares. Los seguidores solares generan aproximadamente un 22% más de energía ocupando una superficie similar. Por ello se seleccionó la tecnología de seguidores a un eje, por presentar mejores resultados ambientales y económicos.
- Alternativa de emplazamiento: Se analizaron tres ubicaciones:

Alternativa 1 (Ciguñuela): próxima a cauces y con presencia de vegetación natural e HIC.

Alternativa 2 (Fuensaldaña): cercana a un cauce y al núcleo urbano de Fuensaldaña.

Alternativa 3 (Ciguñuela, parcela 147 del polígono 3): situada sobre cultivos de secano, sin afección a hábitats de interés, patrimonio o espacios protegidos y alejada de Red Natura 2000.

Tras el análisis multicriterio, la Alternativa 3 obtuvo la mayor puntuación (535 puntos), siendo considerada la más favorable desde el punto de vista técnico y ambiental.

- «Alternativa 3 de evacuación»: Se analizan tres opciones de trazado, aérea-subterránea, totalmente subterránea por el este, y totalmente subterránea por el oeste, con mayor aprovechamiento de zanjas compartidas con otros proyectos y menor afección ambiental global.

Se eligió la Alternativa 3 de emplazamiento y la Alternativa 3 de evacuación, ya que ofrecen el mejor equilibrio entre viabilidad técnica, menor impacto ambiental y mejor integración territorial.

Además, se presenta un estudio del medio, valoración de impactos, medidas preventivas, correctoras y compensatorias, y plan de vigilancia ambiental.

4. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

4.1. *Solicitud de inicio del procedimiento.* Con fecha de 11 de marzo de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañando dicha solicitud del documento ambiental.

4.2. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 11 de junio de 2025 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	EMISIÓN DE INFORME
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid	Sí
Dirección General de Patrimonio Natural y Política forestal	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid	Si
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de Ciguñuela	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

La Confederación Hidrográfica del Duero Según las comprobaciones cartográficas realizadas por este Organismo de cuenca a partir de la documentación aportada por el promotor, se informa que el perímetro de la planta solar no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía); en cuanto a las infraestructuras de carácter lineal, la línea subterránea de evacuación atraviesa en varias ocasiones el arroyo Madre, además de discurrir en parte de su trazado por la zona de policía del mismo, también atraviesa el arroyo de Pozuelo y discurre por la zona de policía del arroyo del Prado Herrarte y del arroyo de Carrocastellares. Estas cuestiones pueden observarse en el análisis espacial adjunto al presente informe.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

TIPO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN
Riesgo de inundaciones	ALTO en Valladolid y NO CLASIFICADO.
Riesgo por incendios forestal	Índice de Riesgo Local: MEDIO Índice de Peligrosidad: BAJO Índice de Riesgo Potencial: MODERADO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: Sin delimitar. Riesgo por ferrocarril: Sin delimitar Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la por la Zona de Alerta e Intervención

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, emite informe, indicando que en el municipio de Ciguñuela (Valladolid) se ha llevado a cabo una concentración parcelaria, cuya fecha de firmeza de acuerdo de concentración es el 28 de abril de 1965. En la actualidad no se están realizando actuaciones atribuidas a la competencia del Área de Estructuras Agrarias de Valladolid.

Incluye medidas para una mejor adecuación del proyecto fotovoltaico al entorno.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid en uso de las competencias que ostenta la Delegación Territorial de Valladolid en virtud del artículo 12.1) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.1) del mismo Decreto, de acuerdo con el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se informa favorablemente la estimación de la incidencia, condicionando tal informe a la ejecución de las siguientes medidas preventivas: Un control general de obra de todos los movimientos de tierra del proyecto, que será intensivo en el entorno de la «Colada del Camino Real de Valladolid a Castrodeza». Respecto a la «Estructura Etnográfica», siempre y cuando se encuentre dentro del margen de servidumbre de la obra, de manera previa al inicio de las obras, será balizada con malla trupper, la cual permanecerá en buen estado hasta la reposición y fin de obra civil en sus cercanías.

La Diputación provincial de Valladolid, no informa.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal informa que, una vez estudiada la versión del proyecto presentada se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías Pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera/ Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Habitat de interés comunitario fuera de ZEC

En cuanto a espacios protegidos Red Natura 2000. Una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

Estas conclusiones constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

No afectarán a la presencia o conservación de las especies de flora protegidas o de sus poblaciones.

Posee una indudable afección paisajística, aunque cumpliendo las medidas ambientales impuestas se conseguirá una mayor integración.

Presenta coincidencia territorial de la línea de evacuación y colindancia del vallado de la PSFV con Colada del Camino Real de Valladolid a Castrodeza. La planta es colindante por su vallado norte, mientras que la línea exclusiva de CHENLA Solar coincide en buena parte del trazado con la vía pecuaria y, además la zanja compartida también coincide en un tramo con esta vía y la cruza en un punto cercano al núcleo urbano de Zaratán, el vallado deberá respetar el ámbito de la vía, modificando su posición en caso de ser necesario. La colocación del vallado deberá situarse fuera del dominio público pecuario, de este modo siempre se mantendrá el libre tránsito. Tampoco se podrán utilizar terrenos dentro de la vía como zonas de acopio o parque de maquinaria.

La citada vía pecuaria se verá afectada por la zanja de canalización para la línea de evacuación, pero al tratarse de un trazado soterrado, no se esperan afecciones a los usos propios de esta vía, sin perjuicio de la necesidad de obtención de la autorización de ocupación del dominio público pecuario.

En el ámbito del proyecto se localizan diversas especies de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies. De entre la información disponible en esta dirección general, destacan el aguilucho cenizo, *Circus pygargus* incluida en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa).

Una vez descritas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del proyecto evaluada, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el documento ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la implantación de una planta fotovoltaica de 3,52 MW de potencia instalada, compuesta por 5.992 módulos fotovoltaicos de 700 Wp montados sobre seguidores de un eje, ocupando una superficie aproximada de 6,14 ha. La energía generada será evacuada mediante una línea eléctrica subterránea de media tensión de 13,2 kV y 12,364 km de longitud. La planta que se informa dista considerablemente en su extensión superficial del límite a partir del cual los proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. La presencia de otras instalaciones energéticas y de infraestructuras eléctricas en el entorno de Valladolid puede generar efectos acumulativos sobre el paisaje, la ocupación del territorio y determinados grupos faunísticos. No obstante, la planta presenta una potencia moderada y una superficie relativamente reducida respecto a otros desarrollos fotovoltaicos regionales. La línea de evacuación aprovecha en gran medida caminos e infraestructuras existentes, reduciendo nuevas afecciones territoriales.

En el DA se incluye una Adenda al «Estudio de Efectos Acumulativos y Sinérgicos del Nudo Zaratán 220» realizado en agosto de 2021, para incorporar las PSFV «FV Zaratán I», «FV Zaratán II», «FV Vislandi Solar», «FV Zaratán III», «FV Chenla Solar» y «FV Grace Solar», localizadas en los términos municipales de Zaratán, Ciguñuela y Valladolid (Valladolid).

Teniendo en cuenta la inclusión de estos proyectos, se obtiene un listado actual de veintiséis plantas solares y dos parques eólicos y sus infraestructuras asociadas en el área de estudio. El ámbito se mantiene con respecto al considerado en el Estudio de Efectos Acumulativos y Sinérgicos del Nudo Zaratán 220 del año 2021.

Los efectos sinérgicos y acumulativos más reseñables se producen sobre la fauna y el paisaje, asociados a la ocupación de hábitats y molestias durante la fase de obras, mortalidad por presencia de infraestructuras, pérdida de hábitat y de conectividad, y alteración paisajística en la fase de funcionamiento.

Resulta indudable que se trata de un número muy elevado de instalaciones que difícilmente van a poder disimularse en el paisaje, que cambiará para siempre, dejando de ser una zona de cultivos para convertirse en una llanura salpicada de manchas oscuras similares a masas de agua que en realidad son plantas fotovoltaicas. Al ubicarse en la parte alta de Montes Torozos, estas infraestructuras no serán visibles, por ejemplo, desde la ciudad de Valladolid, pero sí lo serán desde las poblaciones de esta comarca y, dado que el aeropuerto de Valladolid se encuentra dentro del buffer del estudio de sinergias, también será más que evidente su presencia para los viajeros que utilicen el avión desde este aeropuerto.

Medidas como el establecimiento de corredores para evitar el efecto barrera o medidas de compensación de hábitats podrían disminuir este efecto acumulativo de pérdida de hábitat o fragmentación, también limitando el número de instalaciones que el territorio puede soportar, haciendo un estudio de la capacidad de carga y el efecto a largo plazo que estas instalaciones pueden tener sobre la fauna presente en la zona, podrían disminuir las afecciones que van acumulándose en el entorno debido al cada vez mayor número de infraestructuras propuestas para su instalación en la zona.

Utilización de recursos naturales. La actuación supone la ocupación de suelo rústico común actualmente destinado a uso agrario. Durante la construcción se requerirá el consumo de combustibles para maquinaria, materiales de construcción y recursos auxiliares propios de las obras. En fase de explotación el aprovechamiento del recurso principal es la radiación solar, sin consumo significativo de materias primas ni combustibles.

Generación de residuos. Durante la fase de construcción se producirán residuos derivados de movimientos de tierras, excavación de zanjas, embalajes, restos de cableado, hormigón y materiales de construcción. En fase de explotación la generación de residuos será reducida y limitada principalmente a labores de mantenimiento y sustitución de componentes. El proyecto incorpora una partida específica para gestión de residuos.

Contaminación y otras perturbaciones. En la fase de obras, se pueden producir efectos sobre la calidad del aire, por el aumento de partículas en suspensión provocado por el movimiento de la maquinaria, transporte de materiales y equipos, en los distintos trabajos de la obra y movimiento de tierras. También se producirá un incremento en los niveles de contaminación acústica. En la fase de funcionamiento este tipo de infraestructuras no producen ningún tipo de contaminación, sino más bien al contrario, ya que se trata de energías renovables cuya finalidad última es reducir la emisión de gases efecto invernadero producida por otras formas de producción de energía. Únicamente se puede mencionar las posibles emisiones de gases a la atmósfera procedentes de los vehículos empleados en las labores de mantenimiento de la planta, que deberán contar con un mantenimiento adecuado y que en todo caso van a ser muy reducidas.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe de impacto ambiental y en el documento ambiental.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deberían incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente

Riesgos para la salud humana. Este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia negativa sobre el cambio climático o riesgos para la salud humana con los conocimientos científicos actuales siempre que se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos.

Con el fin de proteger la salud de los operarios responsables del funcionamiento de la instalación se establecerán protocolos para minimizar las posibles afecciones sobre la salud.

5.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. a planta se localiza sobre suelo rústico común de uso agrario en el término municipal de Ciguñuela. La ocupación se desarrolla sobre terrenos agrícolas transformados y no sobre áreas industriales o urbanizadas.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. La zona afectada no se considera un medio con valor natural relevante al ser una zona ya transformada por la actividad humana por lo que, aplicando los condicionantes necesarios, el uso de los recursos puede ser considerado de carácter sostenible.

Capacidad de absorción del medio natural. Como previamente se ha constatado, el proyecto presenta viabilidad ambiental siempre que se apliquen las medidas preventivas y correctoras que se recogen en este informe.

5.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto producirá un impacto ambiental puntual durante la fase de obra, y moderado y sostenido en el tiempo durante su funcionamiento. En general se deduce que la capacidad de acogida de la zona es media-alta, pero la acumulación de efectos sinérgicos, dada la considerable superficie de ocupación por parte de esta y otras instalaciones circundantes, magnifica las afecciones al medio natural.

Los impactos negativos sobre la población y el medio se verán minimizados con la aplicación de las medidas protectoras contenidas en este informe de impacto ambiental y en el documento ambiental.

Naturaleza del impacto. Aunque las acciones que producen un mayor número de impactos negativos se suelen concentrar en las fases de construcción y desmantelamiento, asociadas a la preparación del terreno y el montaje y desmontaje de las instalaciones, en este caso se producirán impactos negativos de moderada importancia durante la fase de funcionamiento, relacionados con la fauna (pérdida de hábitat y fragmentación), el paisaje y el suelo. Tales impactos, además serán de larga duración. Se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en el presente informe y en el Plan de Medidas correspondiente.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad y complejidad del impacto son reducidos. La ocupación del suelo es limitada, no se producen excavaciones profundas ni grandes movimiento de tierras, la línea eléctrica está totalmente soterrada, reduciendo impactos visuales, sobre avifauna y electromagnetismo.

Probabilidad del impacto. Las afecciones más conocidas de este tipo de proyectos son las referidas a la destrucción y alteración de los hábitats y pérdida de áreas de campeo por ocupación directa de grandes extensiones de terreno y su fragmentación.

Otros impactos negativos que podrían producirse son el efecto rechazo de algunas especies de fauna a la presencia de infraestructuras, las molestias durante los trabajos debido a la emisión de ruidos y el aumento de trasiego de maquinaria pesada y personas. En última instancia, tales molestias provocarían la interrupción del ciclo reproductivo de la avifauna.

La pérdida de hábitat generará un efecto negativo sobre las especies que hacen uso de este espacio, debido tanto a esta PSFV como a la gran cantidad de plantas fotovoltaicas construidas y en tramitación en la zona. Resulta conveniente, por tanto, advertir sobre el efecto acumulativo que este tipo de instalaciones está implicando al ocupar grandes superficies, tanto de manera individual como combinada con otros proyectos, disminuyendo la zona de campeo disponible para la mayoría de estas especies.

No obstante, aunque en el ámbito del proyecto se cita la presencia de las mencionadas especies, el proyecto evaluado no parece ubicarse en áreas de vital importancia para esas especies, ni tampoco implicar una significativa reducción de su hábitat general.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos ambientales asociados al proyecto PSFV CHENLA SOLAR presentan una alta reversibilidad, ya que son mayoritariamente temporales, no estructurales, espacialmente limitados y compensables mediante medidas correctoras, permitiendo la recuperación de las condiciones ambientales previas tanto a corto como a largo plazo, especialmente tras la fase de desmantelamiento.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Puede destacarse el posible impacto de efecto sinérgico con otros proyectos de plantas solares, destacado desde varias instancias, sobre el paisaje y sobre las aves debido a la pérdida de hábitat. No obstante, el impacto, por el momento, se prevé compatible si se cumplen las condiciones expuestas más adelante, especialmente aquellas relacionadas con la mejora del hábitat de las especies.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Medidas como el establecimiento de corredores para evitar el efecto barrera o medidas de compensación de hábitats podrían disminuir este efecto acumulativo de pérdida de hábitat o fragmentación, también limitando el número de instalaciones que el territorio puede soportar, haciendo un estudio de la capacidad de carga y el efecto a largo plazo que estas instalaciones pueden tener sobre la fauna presente en la zona, podrían disminuir las afecciones que van acumulándose en el entorno debido al cada vez mayor número de infraestructuras propuestas para su instalación en la zona.

6. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto «Instalación generadora fotovoltaica PSFV Chenla Solar e instalaciones de evacuación para acceso a la red de distribución en el término municipal de Ciguñuela (Valladolid). promovido por Chenla Investments, S.L. no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, debiéndose observar asimismo todas las consideraciones advertidas por los diferentes organismos y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo urbanística, ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

6.1. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental en lo que no contradigan a estas:

a) Autorizaciones

Se deberán obtener cuantas autorizaciones fueran necesarias, asegurando el cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso.

El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa otorgar en aplicación de la legislación vigente. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, así como de autorización de vertido en caso de que éste se realice al dominio público hidráulico.

En relación con el medio hídrico deberá observarse a la hora de ejecutar el proyecto cuantas consideraciones y autorizaciones disponga la normativa sectorial, en particular:

- Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbre.
- Posibles afecciones a las aguas subterráneas.
- Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas.
- Calidad de aguas superficiales y/o subterráneas. Vertidos.
- Compatibilidad con el Plan hidrológico de Cuenca.

b) Replanteos y consideraciones previas.

Previamente al inicio de las obras, se deberá realizar un replanteo de la zona de actuación, de las áreas de movimiento de maquinaria y los puntos de acopio de materiales y equipos auxiliares.

Las zonas donde se lleven a cabo las labores auxiliares del proyecto, como parque de maquinaria y equipos auxiliares, acopio de materiales, etc., se situarán alejadas de cualquier zona ambientalmente sensible: terrenos con vegetación natural, etc... Se deberán delimitar los espacios estrictamente necesarios para dichos usos y respetar.

Para prevenir, evitar o reducir la generación de emisiones en su conjunto, las nuevas instalaciones deberán diseñarse basándose en las mejores técnicas disponibles establecidas a través de las guías oficiales disponibles a nivel nacional o europeo.

Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno.

Las obras de construcción de las zanjas deberán quedar perfectamente delimitadas, evitando la afección fuera de estos límites. De manera general, la capa superior de suelo vegetal se deberá retirar y acopiar en montones de pequeña altura, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior utilización en el tapado de la zanja y su revegetación. En aquellos caminos principales que por su uso previsto sí requieran de actuaciones de consolidación, estas se realizarán con zahorras de la misma tonalidad que el entorno.

c) Protección de infraestructuras.

Con objeto de evitar posibles afecciones a hábitats o cualquier otro valor natural sensible a las actuaciones proyectadas, el trazado de la línea de evacuación subterránea deberá hacerse coincidir con la plataforma de los caminos existentes.

El trazado de la línea eléctrica de evacuación discurrirá, preferentemente, por terrenos de uso público. En el caso de que lo hiciera por parcelas agrícolas privadas, la localización de los apoyos se ubicará en los límites entre parcelas.

Se deberá garantizar que el proyecto de explotación se adecuará a la red de infraestructuras existente, estudiando las afecciones a la red de infraestructura viaria, asegurando la continuidad y funcionalidad de la misma.

Sobre esa red viaria existente, se respetarán los correspondientes elementos de drenaje, tales como cunetas, marcos, caños y pasos salvacunetas, asegurando el uso y la continuidad de los mismos.

Los accesos de las fincas de labor contiguas que puedan verse afectados por la ejecución de las obras del proyecto mantendrán el que ya tenían o, en su defecto, se realizará otro de nueva ejecución de acuerdo con el propietario.

En el caso de haber infraestructuras de regadío, se deberán respetar el servicio de los elementos que las componen, respetando las servidumbres correspondientes a las tuberías.

Se deberán respetar los hitos y/o mojones que delimitan las fincas rústicas contiguas. Si estos son alterados como consecuencia de la realización de las obras necesarias o de la explotación del proyecto, deberán ser reubicados en su lugar original.

d) Protección de la flora.

- Se deberán respetar las superficies de monte, linderos con alineaciones de vegetación arbórea y arbustiva, así como el arbolado disperso junto al borde de los caminos. La instalación de la planta y sus infraestructuras, como la línea subterránea de evacuación, vallado de recintos, etc., no determinará en ningún momento la eliminación de arbolado y cuya corta solo estará condicionada a una correcta gestión de la masa forestal conforme a su desarrollo.
- Si fuese necesario la corta de algún pie, en el desarrollo del proyecto, deberá justificarse la ausencia de otras alternativas para su autorización que, en su caso, estará sujeta a lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y contar con los permisos necesarios por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
- En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que puedan surgir en el campo solar (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), no se utilizarán métodos químicos para el control de la vegetación ni quemas de residuos o de control de la vegetación, excepto en el caso de plaga declarada oficialmente, conforme a la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, en cuyo caso se habilitarán oficialmente los productos y métodos a emplear.

- El control de la vegetación en la planta fotovoltaica se realizará preferentemente con medios manuales frente a los mecánicos y quedará prohibido el empleo de herbicidas u otros productos químicos para su control. En la fase de explotación se establecerá y mantendrá una cobertura permanente herbácea o camefítica protectora del suelo.

e) Integración paisajística.

- Los vallados perimetrales de las instalaciones, excepto los de los centros de transformación, deberán ser permeables a la fauna, por lo que se empleará un vallado de tipo cinegético o ganadero, con luz de malla amplia, en la parte inferior más próxima al suelo, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno. Además, se deben ejecutar aberturas en la parte inferior del vallado, de dimensiones 30 x 30 cm y/o 45 x 30 cm, al menos cada 50 metros, con el fin de alcanzar la máxima permeabilidad posible para la fauna. La altura del cerramiento no será superior a 2 m y carecerá de elementos punzantes o cortantes. Se señalizará el vallado de la planta para hacerlo más visible a las aves y quirópteros, con placas metálicas o plásticas de 25x25 cm, una en cada vano. Estas placas serán de color blanco, mates y sin bordes cortantes y se colocarán en la parte superior del vallado.
- Desde un punto de vista paisajístico, se deberá realizar una plantación perimetral alrededor del vallado de las instalaciones que se mantendrá durante toda la vida útil de la planta solar, salvo en aquellas zonas que ya sean colindantes con montes, con el fin de ocultar la instalación de una manera más eficaz, así como evitar posibles reflejos metálicos del vallado y paneles solares. La plantación se realizará por la parte exterior del cerramiento, por bosquetes, con pequeñas alineaciones al tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal. Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación, (<https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/actualizacion-2024-cuadernoszona.html>). Esta elección de especies será acompañada de otras especies arbustivas y arbóreas que aporten alimento y refugio para la fauna.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el promotor deberá retranquear el cerramiento con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras colindantes.

- Así mismo, se destinarán una o varias áreas, dentro del recinto de la PFV para la instalación de zonas de refugio con la plantación de pequeños bosquetes de vegetación arbórea o arbustiva. Se considera suficiente un 1% de la superficie total ocupada por los paneles solares, ubicando estas zonas junto al cerramiento u otras zonas como puede ser aquellas utilizadas para los acopios durante la ejecución de la obra.

f) Protección de la fauna.

- De forma previa al inicio de los trabajos, se realizarán recorridos sistemáticos por la zona de actuación que permitan detectar nidos o posaderos de avifauna. En el caso de confirmar la presencia de elementos propios de especies protegidas en estas zonas se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente quien

establecerá medidas conducentes a la salvaguarda de estos elementos, entre las que caben limitaciones temporales a la ejecución de trabajos. En el caso de detectarse presencia de nidos de aguilucho cenizo, se retrasará el inicio de los trabajos de construcción de la planta al menos hasta que los pollos hayan abandonado estos nidos.

- Los módulos fotovoltaicos deberán incluir un acabado con un tratamiento químico anti reflectante, que minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena, con el fin de evitar el efecto llamada sobre las aves.

Se utilizarán bandas blancas en forma de rejilla que dividen los paneles solares en franjas para minimizar la mortalidad de insectos, en especial acuáticos, que se ven atraídos por la luz polarizada y pueden confundir la superficie de los paneles con la lámina de agua.

g) Protección de las vías pecuarias

Las vías pecuarias deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial. Se retranqueará el vallado de la PSFV en caso de ser necesario si llegase a afectar a ámbito de vía pecuaria. En cualquier caso, con carácter previo a la realización de las actuaciones previstas deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, además de asegurar todos los usos compatibles y complementarios según se recoge en la citada ley.

h) Contaminación atmosférica.

Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción se efectuarán riegos periódicos con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias meteorológicas aconsejen. Además, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

En la documentación aportada se indica que será necesario el uso de agua no potable para el riego de la zona de obra y que esta será abastecida mediante camión cisterna o tractor remolcando una cuba. No obstante, se recuerda que en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

i) Contaminación acústica y lumínica.

Protección atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera.

Durante la actividad de la planta se atenderá a lo dispuesto en la legislación vigente en cuanto a las condiciones de niveles sonoros o de vibraciones, y en todo caso, no deberán superarse los límites establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

Se evitará la iluminación nocturna de la planta fotovoltaica, así como los trabajos nocturnos durante la construcción, con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles en las edificaciones auxiliares o para hacer frente a situaciones de riesgo. En tal caso, se utilizarán luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta (azules y UV), la iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, y se limitará a lo estrictamente necesario.

j) Residuos.

Los residuos generados se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores.

Se cumplirá con lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

k) Vertidos.

- Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.
- En la documentación aportada no se contempla ningún vertido, salvo los de carácter accidental. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o subterráneas), previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.
- Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.
- En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas,... en las casetas de obra,..., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para,

posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

l) Maquinaria.

- Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
- Durante la fase del desmantelamiento se identifican impactos sobre la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas por acumulación de residuos y derrames accidentales como consecuencia del transporte y el funcionamiento de la maquinaria. Estos impactos se valoran como compatibles.
- Se evitará establecer zonas de acopios de materiales potencialmente contaminantes, zonas de estacionamiento o mantenimiento de vehículos o maquinaria, en zonas de sustrato permeable sobre masas de agua subterránea, o en la proximidad de masas de agua superficial y su zona de policía.
- Se deberá respetar la correspondiente banda de protección de los cauces de los ríos y arroyos afectados por las instalaciones de producción de energía y sus infraestructuras de evacuación, así como por sus vías de acceso. En esta banda no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas o construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc...
- No se admitirán, en ningún caso, acciones que pongan en riesgo el buen estado de las Zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua, en donde no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas y construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc...

m) Protección de las aguas.

- La limpieza de los módulos fotovoltaicos se realizará únicamente con agua o por métodos mecánicos. Quedará prohibida la utilización de cualquier producto químico para esta limpieza.
- Se realizará un seguimiento bianual de la efectividad de medidas de protección del suelo adoptadas para controlar la erosión laminar real al finalizar la fase de construcción, mediante testigos semienterrados, en todas las zonas de implantación fotovoltaica con erosión potencial superior a 10 t/ha y año.
- Se evitará establecer zonas de acopios de materiales potencialmente contaminantes, zonas de estacionamiento o mantenimiento de vehículos o maquinaria, en zonas de sustrato permeable sobre masas de agua subterránea, o en la proximidad de masas de agua superficial y su zona de policía.

- Los transformadores contarán con una cubeta, bandeja o sistema de retención de aceites de volumen superior al total contenido en los transformadores para evitar vertidos a suelo y aguas.
- Se establecerán bandas de retención de sedimentos en las márgenes de los cauces públicos que sean susceptibles de recibir aportes sólidos durante las obras del proyecto para lo cual se solicitará la oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica.
- Se deberá respetar la correspondiente banda de protección de los cauces de los ríos y arroyos afectados por las instalaciones de producción de energía y sus infraestructuras de evacuación, así como por sus vías de acceso. En esta banda no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas o construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc...
- No se admitirán, en ningún caso, acciones que pongan en riesgo el buen estado de las Zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua, en donde no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas y construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc...
- Los cruces con el DPH deberán garantizar el no deterioro de las masas de agua y la no afección a las zonas protegidas del vigente Plan Hidrológico. En su caso, los cruces subterráneos de cauces, considerados masas de agua superficial o que se encuentren en zonas protegidas de la DMA, no se ejecutarán mediante el sistema de zanja abierta, debiendo utilizarse el método de hinca o perforación horizontal dirigida, o sustituirse por cruces aéreos cuando ello sea posible, respetando las bandas de protección y bajo los condicionantes de la autorización correspondiente por parte de la Comisaría de Aguas de este Organismo de cuenca.
- La ejecución de las obras no supondrá, en ningún caso, modificaciones topográficas del terreno que pudieran suponer una modificación de la delimitación de las cuencas vertientes de las microcuencas afectadas.
- Se diseñará una red de drenaje que derive todas las escorrentías producidas en la planta solar hacia sus cuencas de drenaje natural, con objeto de mantener las aportaciones en régimen natural de las masas de agua afectadas y mantener las condiciones hidrológicas de sus arroyos tributarios.
- Se realizará un seguimiento de la escorrentía producida por la planta solar fotovoltaica en episodios de lluvia intensa (>50 mm/día), que podría evacuar hacia fincas y caminos circundantes. En el caso de que existan afecciones estas deberán ser comunicadas a este Organismo de cuenca y al titular de la vía y se tomarán las oportunas medidas preventivas y correctoras.
- En el caso de accidentes no previstos razonablemente que puedan suponer un deterioro temporal de las masas de agua, el titular de la instalación deberá presentar la documentación a que se refiere el artículo 22 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente.

n) Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico.

Cabe recordar que las labores de control están dirigidas a garantizar la protección y conservación del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico. Si durante dicho control se detectasen bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico que pudieran ser alterados por la obra, se procederá a detener los movimientos de tierra y a documentar la evidencia arqueológica mediante la metodología adecuada (excavación arqueológica). A tal fin, será necesario presentar la pertinente propuesta de actuación para su autorización por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

o) Riesgos de accidentes graves o catástrofes.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

p) Cese de la actividad y cierre de la instalación

Al final de la vida útil de la planta, cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes conforme a la legislación sectorial vigente, y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada.

Para garantizar el desmantelamiento total se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto valorado de este.

6.2. Medidas compensatorias. Las medidas compensatorias aplicadas ante impacto residuales, definidas en el apartado k del artículo 5.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Con anterioridad al inicio de los trabajos de construcción y puesta en funcionamiento del proyecto, el promotor elaborará un Programa de medidas compensatorias, en el que se incluirán un conjunto de medidas definidas en planes encaminados a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos, que deberá ser aprobado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. En particular, dicho programa deberá contemplar una línea de actuaciones para la mejora del hábitat de avifauna esteparia, compensación de superficies naturales ocupadas y afección al paisaje, entre otras.

6.3. Informes periódicos: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

6.4. *Seguimiento y vigilancia.* Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

El resultado de este plan de vigilancia y control de las aguas subterráneas se enviará al Organismo de cuenca con una frecuencia anual y copia al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá realizarse en los términos que recoge el EslA, así como en aquellos que se indican a continuación y que establece los mínimos que deberán contemplarse en dicho plan conforme a lo establecido en la Instrucción 4/FYM/2020, de 15 de junio. Dicha instrucción puede consultarse en el siguiente enlace:

[https://transparencia.jcyl.es/directrices/medioambiente/Instrucción4-FYM-2020-Instalaciones energías renovables.pdf](https://transparencia.jcyl.es/directrices/medioambiente/Instrucción4-FYM-2020-Instalaciones%20energías%20renovables.pdf).

CONTENIDOS Y EXIGENCIAS PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El seguimiento del impacto real de las PFV una vez en funcionamiento es una cuestión importante toda vez que aún se desconoce su dimensión real. Aunque, como ya se ha descrito, la literatura científica disponible hasta la fecha apunta en la dirección de que no existen repercusiones importantes para la fauna durante su funcionamiento, si no ha habido pérdida de hábitat.

Otro elemento destacado de las instalaciones de las PFV, por los impactos que podrían generar, es la línea eléctrica de evacuación. Si es aérea presenta la misma problemática que cualquier otra, exigiendo por tanto idéntico tratamiento. Si la línea de evacuación fuera soterrada no sería necesario su seguimiento en la fase de explotación de la PFV.

A continuación, se indican las exigencias mínimas a establecer para los planes de vigilancia ambiental tanto de la propia PFV como de su línea eléctrica de evacuación aérea.

Recinto de la PSFV

- Durante el primer año, búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de animales en torno al vallado y dentro de la superficie de la PFV. Se persigue detectar mortalidad por colisión tanto con los paneles como con la valla del cerramiento. Se realizará una visita quincenal, recorriendo la totalidad de los pasillos entre los paneles. Se efectuará también un recorrido siguiendo el borde exterior del vallado.

El planteamiento del segundo y posteriores años deberá ser consecuente con los resultados del primer año de seguimiento, adaptándose a ellos.

Por otro lado, si durante el proceso de evaluación se ha constatado la presencia de fauna especialmente susceptible a cambios en el paisaje, aunque se haya considerado compatible con el proyecto, será preciso evaluar la modificación de su comportamiento antes y después de la instalación de la PFV. Para ello durante el primer año de funcionamiento de la planta se aplicará un seguimiento igual al

realizado para el EsIA con el fin de poder comparar los resultados con idéntica metodología.

- Seguimiento de la vegetación implantada o existente en el interior de la PFV.
- Seguimiento de la utilización de la superficie de la PFV por parte de la fauna.

Aprovechando la búsqueda de cadáveres deberá realizarse también una búsqueda de rastros de fauna, con el fin de determinar el uso que se hace de esa superficie.

6.5. *Autorización del proyecto y publicidad.* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6.6. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

6.7. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

6.8. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 4 de agosto de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ