



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para abastecimiento de agua, en el término municipal de Pereruela (Zamora). Expte.: EIAS/2025/ZA/047.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 3, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía profunda de los suelos y el subsuelo, en particular: 3º Perforaciones para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de sondeo para sondeo para abastecimiento de agua, en el término municipal de Pereruela, que figura como anexo a esta Resolución.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 4 de junio de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: FERNANDO JAVIER PRADA ANTÓN

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE SONDEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PERERUELA, PROMOVIDO POR D. FRANCISCO JAVIER ALBERCA DE LA IGLESIA, EXPTE: EIAS/2025/ZA/047.

1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo de captación de aguas con el fin de acometer las necesidades hídricas del riego de 4,5 ha de una parcela en el término municipal de Pereruela.

Empresa/persona física titular		Francisco Javier Alberca de la Iglesia			
Actividad	Sondeo para abastecimiento de agua				
Provincia	Zamora	Municipio	Pereruela		
Paraje	Congosta	Parcela	90	Polígono	34
UTM X (m)	265.057,15	UTM Y (m)	4.594.133,41	Huso	30
Referencia catastral		49168A034000900000WX			
Superficie de la parcela		199.521 m²			
Uso actual		Agrario			
Profundidad de perforación		120 m (máximo)			
Destino del agua		Regadío			
Masa de agua subterránea		Sayago (Cod. Europeo ES020MSBT000400040)			
Estado cuantitativo	Bueno		Estado químico	Bueno	
Recurso disponible	30,2 hm³/año		Volumen de extracción	21.276 m³/año	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental			Anexo II, Grupo 3, a), 3.º		

La entubación del sondeo tendrá las siguientes características:

Se proyecta la realización de un sondeo para la extracción de agua mediante el método de perforación de rotación inversa, con una profundidad de 120 m. El diámetro de perforación previsto es de 200 mm para el emboquille o comienzo de la perforación, y de 180 mm para el resto del sondeo.

Para mantener el pozo lleno del fluido de perforación, evitando posibles derrumbamientos y con el propósito de eliminar detritus y ripio procedente del avance de los medios de corte utilizados, se prevé la excavación en el terreno una balsa de lodos de 7 x 7 m y 2,5 m de profundidad, próxima a la ubicación de la ejecución del sondeo, señalizada y vallada hasta finalización de actividades, impermeabilizada con la instalación de una lámina de PEAD de 2 mm de espesor o similar y protegida mediante un doble geotextil en la parte superior e inferior (tipo sándwich).

Se prevé entubar el sondeo con tubo de acero Ø140 mm y tubería de acero en una longitud aproximada de 30 m. El espacio anular entre el entubado y el terreno se reviste de un empaque continuo de gravilla silíceo de 3-8 mm de diámetro, pudiéndose cementar los primeros metros superiores del anillo del sondeo en función de la litología que se obtenga de la perforación, para evitar captar aguas superiores que pudieran estar contaminadas.

Al finalizar las obras, la captación, tubería de presión y otros se alojan en arquetas de obra o prefabricadas debidamente ejecutadas y protegidas de forma segura (tapa y cierre).

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha presentado documento ambiental firmado en septiembre de 2025.

El documento ambiental describe el medio afectado, identifica los principales impactos sobre el mismo, estableciendo finalmente una serie de medidas preventivas y correctoras y un programa de vigilancia ambiental, diferenciando las fases de construcción, funcionamiento y cese.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– Inicio del procedimiento. Con fecha 3 de noviembre de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental, junto con el documento ambiental, firmado en septiembre de 2025 y el proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas, firmado en junio de 2025.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 17 de diciembre de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	CONTESTACIÓN
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	13/01/2026
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	22/12/2025
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	12/01/2026
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	-
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	-
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Área del Medio Natural	09/02/2026
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Protección Ambiental	23/12/2025
Ayuntamiento de Pereruela	-
Confederación Hidrográfica del Duero	11/05/2026
Ecologistas en Acción de Zamora	-
Green Peace	-
SEO/Birdlife	-

La Sección de Protección Ciudadana informa respecto a los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Pereruela, indicando lo siguiente:

El riesgo potencial poblacional, respecto al riesgo de inundaciones, en este municipio es Bajo.

El municipio se encuentra afectado por los Planes de Emergencia de las Presas San José y Linares del Arroyo, cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del Duero, aprobados con fechas 12-12-2010 y 14-09-2011 respectivamente; estando dentro de la envolvente del área potencialmente inundable durante las dos primeras horas en caso de rotura o mal funcionamiento de la mencionada presa.

Deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el R.D. 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla.

La Peligrosidad de deslizamiento de laderas en el municipio es Alto y Muy Alto.

El índice de riesgo potencial de incendios forestales es Moderado.

En el riesgo derivado del transporte de Sustancias Peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril, no ha sido delimitado.

El término municipal no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que en el área objeto del proyecto no se tiene ningún dato por el que pueda afectar al patrimonio cultural de Castilla y León.

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que, aunque parte de la parcela de actuación se ubica en la zona de policía de un cauce innominado afluente del río Duero, el sondeo proyectado no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Según las comprobaciones realizadas en la base de datos de ese Organismo de cuenca, consta que por Resolución de esta Confederación Hidrográfica de fecha de 25 de febrero de 2026 se otorgó la concesión de aguas subterráneas objeto de informe a favor del promotor de proyecto (Expte.: C-0408/2025).

Así mismo, señala una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico, que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor y de los que se hace eco el presente informe.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto

6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que las actuaciones previstas no coinciden geográficamente con Red Natura 2000, se concluye que las mismas no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

El proyecto presenta colindancia territorial con el plan de recuperación de la cigüeña negra. Se considera que las actuaciones previstas se ajustan a lo establecido en dicho plan de gestión y, por tanto, es compatible con este y con la conservación de esta especie.

Finalmente, desde la Sección de Protección Ambiental se informa favorablemente y estableciendo una serie de condicionantes contemplados en el presente informe.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. De acuerdo con el documento del proyecto, este consiste en la ejecución de un sondeo de 120 m de profundidad máxima para la captación de aguas subterráneas con el fin de obtener agua para el riego de una parcela de 4,5 ha, en el término municipal de Pereruela.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El Documento Ambiental no refleja la existencia de otros sondeos existentes.

Utilización de recursos naturales. Se estima un caudal de 21.276,00 m³/año. Consultada la información de la CHD disponible, se ha constatado que tanto el estado cuantitativo de la masa, como el estado químico, son buenos.

Generación de residuos. Durante la fase de obras, prácticamente no se generan residuos, a excepción de los propios de la instalación de las tuberías (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a los movimientos de tierra (lodos y fangos). También podrían generarse residuos peligrosos procedentes del uso de la maquinaria como aceites lubricantes e hidráulicos y combustibles.

Contaminación y otras perturbaciones. Podrán existir puntualmente emisiones de polvo en el desarrollo de las obras, y un aumento en los niveles sonoros de la zona. Durante la fase de funcionamiento las acciones que producen impacto son el consumo de agua y las emisiones de ruido.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El documento ambiental incluye un análisis de riesgos y efectos adversos medioambientales del proyecto de captación de aguas subterráneas ante catástrofes y accidentes graves.

Riesgos para la salud humana. Se considera que no existen riesgos para la salud humana derivados de la implantación del proyecto.

4.2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en una parcela de suelo rústico en el término municipal de Pereruela.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Capacidad de absorción del medio natural.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con Red Natura 2000, considerándose compatible con los objetivos de gestión y conservación de estos espacios. Asimismo, no presenta coincidencia territorial con:

- Espacios naturales protegidos.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

Sí se sitúa, sin embargo, en el ámbito de la Reserva de la biosfera Meseta Ibérica, considerándose los trabajos de perforación compatibles con los objetivos de gestión y conservación de este espacio transfronterizo.

La parcela en la que se proyecta el sondeo coincide con el ámbito de la Zona de Importancia «Duero» para la conservación de la cigüeña negra (*Ciconia nigra*), establecida en el plan de recuperación de esta especie en Castilla y León, aprobado por Decreto 83/1995, de 11 de mayo. Teniendo en cuenta que la perforación prevista se proyecta en una parcela antropizada, se considera que la ejecución y explotación del sondeo no supondrá una afección a la gestión y conservación de esta especie.

En el ámbito del proyecto se localizan especies de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies, como el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), el milano real (*Milvus milvus*), el topillo de cabrera (*Iberomys cabreræ*) o el murciélago ratonero grande (*Myotis myotis*) entre otras. Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichas especies siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse como área de gran densidad demográfica.

En el área del proyecto no existe ningún bien integrante del patrimonio cultural de Castilla y León (arqueológico, histórico, etnológico o paleontológico) inventariado que pudiera resultar afectado.

4.3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos significativos identificados tendrán un alcance puntual, o parcial. La magnitud del impacto se considera baja.

La extensión del impacto, en principio, estaría limitada a la parcela donde se ubicará el sondeo.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, la preparación del terreno y el montaje de la instalación; en la de funcionamiento, el consumo de agua, y en la de desmantelamiento será el sellado.

Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental, se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos ni complejos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es alta en la fase de construcción y en la fase de explotación, aunque este se considera compatible mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como con todas y cada una de las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Algunos impactos negativos comienzan con el inicio de la fase de obras, y finalizan al terminar esta fase. En la fase de explotación se generan otros los cuales finalizarán en la fase de abandono y desmantelamiento. Se estima que la mayoría serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. El Documento Ambiental no refleja la existencia de otros sondeos en las inmediaciones del proyectado.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. La reducción del impacto pasa por la adopción de las medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar su importancia y magnitud.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada en este informe y en la demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de sondeo de captación de aguas con el fin de acometer las necesidades hídricas de la parcela agrícola, en el término municipal de Pereruela, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el documento como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, firmado en septiembre de 2025, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) **Accesos.** Para acceder a la zona de actuación se utilizarán en todo momento los caminos existentes, no pudiendo abrir nuevas vías de acceso con maquinaria. El estado de los caminos al finalizar los trabajos deberá ser, al menos similar al existente al inicio de las actuaciones.
- b) **Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales.** Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantar y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando cualquier afección al dominio público hidráulico.
- c) **Uso de materiales reciclados en la fase de obras.** En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.
- d) **Gestión de residuos y suelos contaminados.** Los residuos generados se deberán separar según establece la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua. Tampoco se podrán lavar máquinas, vehículos o herramientas con el agua de los cauces presentes en el ámbito, ni efectuar cambios de aceites o grasas en la zona de operaciones.

Si es necesario el almacén de cualquier producto o elemento potencialmente contaminante, los depósitos que los contengan deberán ser capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

- e) Protección de las aguas. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para preservar la integridad del acuífero se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes, impidiendo la entrada de estos y evitando la interconexión de acuíferos.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

En ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un acuífero semi-confinado o confinado debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o desechos en su interior.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

El sondeo deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello deberá quedar equipado con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.

Si el sondeo se encuentra en situación de surgencia, se deberán tomar medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.

Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación del acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes otorgados en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Puesto que la finalidad del sondeo es el riego, se deberá tener en cuenta la concentración de especies nitrogenadas en el agua de riego a los efectos de calcular la dosis de nitrógeno a aplicar a los cultivos que vayan a ser regados con esta toma, debiéndose descontar la dosis de nitrógeno contenida en el agua de riego en forma de nitratos.

- f) Protección de la fauna. La balsa para alojar los lodos y recibir el detritus deberá disponer de dispositivos que faciliten la salida de animales que hayan podido caer en ella por accidente (rampas de PVC rugoso, redes de salida, etc.). Asimismo, se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre.

Durante la fase de explotación de las nuevas infraestructuras para abastecimiento deberán minimizarse en lo posible las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna, aislando adecuadamente el cuadro electrógeno del sistema de bombeo.

- g) Protección de la vegetación. Se adoptarán medidas para evitar posibles causas de degradación que pudieran afectar al estado de conservación de la vegetación presente en el ámbito de afección del sondeo proyectado, como el tránsito

indiscriminado de maquinaria y vehículos fuera de la zona de trabajo, el acopio de materiales, los daños innecesarios en la vegetación, el incremento del riesgo de escorrentía, etc.

Si las condiciones climatológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejasen, se efectuarán riegos para evitar la deposición de polvo en la vegetación del entorno.

- h) Abastecimiento eléctrico. En el caso de que en un futuro se decidiese conectar el bombeo a la red eléctrica, deberá priorizarse la instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo o el diseño de un tendido eléctrico subterráneo, apoyado en caminos existentes. Si la única solución técnica y económicamente viable fuera un tendido aéreo, deberán instalarse dispositivos diseñados al efecto para evitar la muerte de aves por colisión o electrocución conforme a las prescripciones del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, o normativa que lo sustituya.
- i) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

- j) Restauración. Para la restauración de las zonas afectadas por la ejecución del sondeo, la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm) de las zonas ocupadas por las obras (incluidas las áreas de acopio, la balsa para alojar los lodos y recibir el detritus, etc.) se deberá retirar y acopiar de forma separada en montones altura inferior a 1,50 m, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad para su posterior reutilización en los trabajos de restauración.
- k) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurren circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales (del 12 de junio al 12 de octubre) en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época, el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora o a Emergencias Castilla y León.

- l) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.
- m) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y a la Confederación Hidrográfica del Duero, en su caso.
- n) Cese de la actividad o abandono del sondeo. Se regirá por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo. Deberán eliminarse los 2 m más superficiales de tubería del sondeo y procederse al completo sellado de la captación con material inerte de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de esta y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

5.2.— Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.— Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de este informe de impacto ambiental y del documento ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por este informe de impacto ambiental.

5.4.— Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

5.5.– Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6.– Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8.– Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.