



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/861/2026, de 27 de agosto, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a «Merck Sharp and Dohme Animal Health, S.L.» (antes «Laboratorios Intervet, S.A.») para una industria de fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), como consecuencia de la modificación no sustancial MNS 50. Expte.: 031-26-MNSSA.

Vistas la comunicación de Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. de modificación no sustancial MNS 49 y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La industria de fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L., con código PRTR 03883, se encuentra en funcionamiento, afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a Laboratorios Intervet, S.A. para industria de fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) B.O.C. y L. n.º 213, 4 de noviembre de 2008

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo</i>
Orden de 14 de julio de 2011	No se publica	CT 1–Cambio de titularidad de Laboratorios Intervet, S.A. a favor de la empresa Laboratorios Intervet, S.L.U.
Resolución de 8 de marzo de 2012	BOCYL n.º 56, 21 de marzo de 2012	CT 2–Cambio de titularidad de Laboratorios Intervet, S.L.U. a Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

Orden FYM/1434/2021, de 24 de noviembre	BOCyL n.º 236, 9 de diciembre de 2021	MS 3–Nueva parcela, edificio oficinas e instalación de placas solares. MNS 29–Ampliación códigos LER. MNS 30–Extensión del edificio de control de calidad en Campus 2 y actualización de códigos LER. MNS 31 –Grupo electrógeno campus 2. MNS 32–Adecuación focos emisión. Adecuación focos emisión.
Orden MAV/1142/2022, de 24 de agosto	BOCyL n.º 177, 13 de septiembre de 2022	MNS 33–Baja de los focos de emisión F1 y F2 e instalación de un nuevo generador de vapor industrial en campus1. MNS 34–Baja del foco de emisión F 15 Caldera de Almacén (I) en el campus 1. MNS 35–Baja del foco de emisión F 04 Generador de Vapor modelo SE204 en el Campus 1. MNS 36–Baja F18 Campus 1. MNS 37–Extensión y acondicionamiento de W03 para almacenamiento de producto final y expediciones en el Campus 3.
Orden MAV/65/2023, de 11 de enero	BOCyL n.º 16, 25 de enero de 2023	MNS 39–Nuevo almacén de inflamables.
Orden MAV/67/2024, de 7 de febrero	BOCyL n.º 27, 7 de febrero de 2024	MNS 41–Sustitución de la caldera del edificio P02 (F13: caldera de producción II). MNS 42–Nuevo generador de vapor para el edificio Sphereon en Campus 2.
Orden MAV/732/2024, de	BOCyL n.º 145, 26 de julio de 2024	MNS 43–Modificación de residuos generados. MNS 44–Baja del foco F12–Caldera de Oficinas en el Campus 1.
ORDEN MAV/320/2025, de 27 de marzo		MNS 45–Nuevo edificio para la formulación y envasado de especialidades farmacéuticas en Campus 2 MNS 46–Reforma Edificio P03 en Campus 1 MNS 47–Extensión y reforma del edificio de QC en Campus 2. MNS 48–Sustitución grupo electrógeno en C1
ORDEN MAV/66/2026, de 29 de enero	https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/03/pdf/BOCYL-D-03022026-22-22.pdf	MNS 49–Ampliación edificio Sphereon en Campus 2 y otros cambios menores

1 Motivo: AZ – Actualización. CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial. RO – Revisión de oficio.

Además, el titular comunicó dos modificaciones no sustanciales más (MNS 38– Sustitución foco F10 por otro similar y MNS 40 – Instalación de paneles solares), que no requirieron modificar la autorización ambiental de esta instalación.

Segundo.– En la fecha que se indica en la siguiente tabla, ha tenido entrada la comunicación de Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. de modificación no sustancial de su instalación con los fines indicados en el objeto:

<i>Expediente</i>	<i>Objeto</i>	<i>Fecha de comunicación</i>
031-26-MNSSA	MNS 50: ajustes de datos en la AAI	11/03/2026

En esta comunicación el titular de la instalación justifica el carácter no sustancial de la modificación

Tercero.— Con fecha 12 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Cuarto.— Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, la Dirección General de Política Ambiental propone la modificación de la Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente como consecuencia de la modificación no sustancial MNS 50.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano competente para resolver sobre la autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), en su redacción dada por la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial adjuntando los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La MNS 50 Sustitución del equipo Deshidratador 2 (F11) por un equipo deshidratador de similares características y cambio de quemador del Generador de vapor de control de calidad (F05), y actualizaciones del condicionado ambiental.

Por otro lado, se comunican ajustes porcentualmente muy pequeños de la capacidad de producción de la instalación de acuerdo con la previsión de producción planificada. Este aumento no se debe a incorporación de instalaciones o nuevos procesos, si no a mejoras de las instalaciones y mejoras en el rendimiento en la fabricación de este tipo de antígenos.

Por último, se comunica la ampliación de producción estimada de algunos Residuos no Peligrosos y Residuos Peligrosos para ajustarse a la realidad de la producción sin que se superen los márgenes legales para su consideración como no sustancial.

Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 50), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones previas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, que concede la autorización ambiental a la instalación de referencia, sustituyendo los Anexos I y II en los términos indicados en el Anejo a esta Orden en los siguientes términos:

I. Las modificaciones del Anexo I. Descripción de la instalación y de la actividad, se llevan a cabo para incluir los cambios en la instalación tras las modificaciones no sustanciales.

1.- DATOS DEL CENTRO						
Denominación del centro:			Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.			
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:			Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.			
Domicilio social:			Polígono Industrial El Montalvo III C/ Primera, 36 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)			
Actividad:	Fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario					
DNI/NIF/NIE:	B37012069	NID: 3883		NIMA:	3700000329	
Provincia:	Salamanca	Municipio:	Carbajosa de la Sagrada			Código postal: 37188
Dirección: C/ Zeppelin, 6, Pol. Industrial El Montalvo, parc. 39						
UTM X(m):	Campus 1: 276.427 Campus 2: 276.230 Campus 3: 276.508	UTM Y(m):	Campus 1: 4.536.182 Campus 2: 4.535.668 Campus 3: 4.536.148	Huso:	30	
Superficie construida aproximada (m²):	Campus 1: 22.606,73 Campus 2: 15.966 Campus 3: 6.130	Superficie total parcelas de cada campus (m²):		Campus 1: 22.047 Campus 2: 25.649 Campus 3: 6.090		

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES									
CNAE (principal):	21.20	Fabricación de especialidades farmacéuticas							
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre				Epígrafe IPPC (principal)	Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios.			4.5	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo	I	Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.		a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes: 5.º Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica de productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.				
			Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.		BOCyL n.º 240, 15 de diciembre de 2016				
Clasificación de acuerdo con el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA–Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.					A06030601		Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. > 200 t/año o de 150 kg/hora		
Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero					No procede				
Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades					No aplica				
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos				☒	07P03213700000329			
	Productor de residuos peligrosos (<10t)				☐				
	Productor de residuos peligrosos (>10t)				☒	07P01153700000329			
	Gestor de residuos no peligrosos				☐				
	Gestor de residuos peligrosos				☐				
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados					21.20 Fabricación de especialidades farmacéuticas				
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.								No aplica	

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia		Plan de Autoprotección			
Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)			
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental		Afectado.			
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...)
	De proceso	☐	☒	☐	
	Sanitarias	☐	☒	☐	☐
	Pluviales	☐	☒	☐	☐
Sistema de gestión ambiental	ISO 14001				
Sistema de eficiencia energética	ISO 50001				
Decisión/es MTD aprobada/s aplicables	Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico, conforme a la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales				

3. INSTALACIONES.

En general, la actividad de la empresa se define como fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario.

Campus 1: Actividades productivas principales: Centro principal destinado a actividades de manufactura de especialidades farmacéuticas de uso veterinario y sus productos intermedios. Dispone, además de las instalaciones destinadas a la producción, de almacenes de producción, actividades de mantenimiento y auxiliares, además de las actividades de gestión y administración. Se localiza en el Polígono Industrial El Montalvo, parcelas 38 a 44, en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

Campus 2: Central de operaciones: Centro destinado por un lado a la actividad de laboratorio de control de calidad y por otro a actividades de manufactura de especialidades farmacéuticas (formulación en esferas de antígeno vivo). Además, dispone de un almacén de productos inflamables, un área de cámaras de frío y el edificio principal de oficinas destinado a la gestión y administración. Dispondrá de un nuevo edificio para la formulación y envasado de un producto de la marca. Este Campus está situado en el Polígono Industrial El Montalvo III, parcela 01.01, en Carbajosa de la Sagrada.

Campus 3: Áreas de empaquetado y almacenamiento: Centro destinado al almacenamiento de materiales y a la realización del estuchado final de los productos finales fabricados en los Campus 1 y 2. También realiza las actividades de expedición de productos finales estuchados. Este campus está, situado en el Polígono Industrial El Montalvo, parcelas 5 y 9 de Carbajosa de la Sagrada.

<i>Ubicación</i>	<i>Ref. catastrales parcelas</i>	<i>Superficie (m²)</i>	<i>Instalación</i>
Campus 1—Actividades productivas principales	6461113TL7366S0001AI	3.711	Edificio de producción P01
	6461101TL7366S0001XI	3.635	Edificio de producción P02
	6461102TL7366S0001II	3.716	Edificio de producción P03 y zona de residuos
	6461103TL7366S0001JI	3.733	Edificio de producción P04, generadores de vapor, taller de mantenimiento
	6461104TL7366S0001EI	4.207	Almacén de producción
	6461117TL7366S0001QI	3.045	Oficinas, vestuario, comedor, aparcamiento interior
Campus 2—Central de operaciones	6458406TL7365N0001PY	10.461	Laboratorio de control y Sphereon
	6458402TL7365N0002ZU	3.295	Edificio de oficinas (con placas solares en el tejado)
	6458403TL7365N0001YY	12.287	Almacén de productos inflamables, edificio de formulación y envasado
Campus 3—Áreas de empaquetado y almacenamiento	6764801TL7366S0001KI	6.090	Almacenamiento y empaquetado Area de expediciones

3.1. Descripción de la actividad.

La actividad de MSD Animal Health S.L. es la fabricación de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, puede resumirse en la descripción de cuatro procesos productivos diferenciados:

- Producción de antígeno vírico en huevos fértiles.
- Producción de antígeno vírico en cultivos celulares.
- Fabricación de medios de cultivo, que es un producto intermedio producido por MSD Animal Health para la producción de antígeno vírico en cultivos celulares.
- Producción de vacunas acuosas y oleosas, diluentes y adyuvantes, que incluye la formulación de vacunas en esferas.

Estas actividades de producción se completan con las actividades de envasado, empaquetado en línea y empaquetado final. También cabe destacar la actividad de control de calidad que realiza pruebas analíticas (tanto químicas como microbiológicas) en muestras que se toman en todas las fases del proceso productivo, tanto a materias primas como a antígenos y producto final.

En cuanto a los formatos de producción, el producto final vacunas y el producto intermedio antígeno, se envasa en diferentes formatos. Este material puede ser utilizado en la misma planta de producción para la fabricación de las vacunas o puede ser exportado para que otras plantas del grupo realicen la formulación farmacéutica.

3.2. Capacidad de la instalación.

Proceso	Capacidad máxima anual (kg)
Producción de antígeno origen huevo en kg	900.000
Producción de antígeno cultivo celular en kg	500.000
Producción medios cultivo celular en kg	550.000
Producción vacunas y diluentes en kg	8.300.000
Formulación de producto en esferas	95.000
Formulación de fabricación de producto Paracox	10.450

Por tanto, debe considerarse como capacidad máxima teórica de producción de la planta de producción de MSD Animal Health, S.L, la cantidad de 10.335.450 kg de producto.

Esta sería la capacidad teórica de la instalación, siendo la capacidad real la siguiente:

Proceso	Capacidad máxima anual (kg)
Producción de antígeno origen huevo en kg	430.000
Producción de antígeno cultivo celular en kg	58.000
Producción medios cultivo celular en kg	250.000
Producción vacunas y diluentes en kg	2.111.310
Formulación de producto en esferas	70.000
Formulación de fabricación de producto Paracox	8.050

4. CONSUMO DE RECURSOS.

4.1. Materias primas y auxiliares.

Descripción (Material)	Cantidad 2024	Unidad
Huevos	46.169.609	unidades
ISA 763 A VG (medio de cultivo)	3.670,44	kg
Liquid Paraffin	752.045,67	L
Tween 80V (DF)	3.901,08	kg
Cloruro de sodio	3.122,99	L
Glicina	6.754,66	L
Gel de hidróxido de aluminio 3% Steriliz W	8.000,00	L
Sorbitan Monoleato	72.822,76	L
Gel hidróxido de aluminio VAC20	0,00	L
Saponina QP UF 1000	0,00	L
Saponina (Quil-A)	5,9	L

4.2. Consumo de recursos: agua, energía eléctrica y combustibles.

Recursos	Consumo/año
Gas natural (m³N)	3.269.141,68
Gasoil (l)	40.000
Energía eléctrica (kWh)	23.830.804
Agua (m³)	185.264

4.3. Listado de refrigerantes empleados en la instalación.

Ubicación	N.º de equipos	Tipo de gas refrigerante	PCA ⁽¹⁾ (GWP)	kg en la instalación ⁽²⁾	Observaciones
Campus 1, 2 y 3	4	FE13	12400	102	Extinción automática
Campus 1	2	FM200	3350	183,8	Extinción automática
Campus 1, 2 y 3	47	R134A	1300	475,827	Equipos y cámaras de frío
Campus 3	2	R134A/R744	953	187,5	Cámaras congelación
Campus 1 y 2	45	R290	3	3,806	Frigoríficos / arcones
Campus 1, 2 y 3	37	R32	675	103,027	Aires acondicionados
Campus 1 y 2	16	R404A	3943	640,244	Incubadoras y arcones
Campus 1, 2 y 3	12	R407C	1774	65,68	Aires acondicionados / enfriadora
Campus 1	4	R407F	1674	20	Cámaras de frío
Campus 1, 2 y 3	74	R410A	1924	697,98	Equipos de frío / climatizadores
Campus 1	3	R422D	2473	90,25	Equipos de frío / centrifugas / estufa
Campus 1 y 2	3	R438A	2059	13,5	Equipos de frío / centrifugas
Campus 1	9	R448A	1360	108	Incubadoras
Campus 1, 2 y 3	39	R449A	1282	1021,8	Cámaras de frío / incubadoras
Campus 2	1	R454C	146	120	Camara de frío
Campus 1	1	R502	4657	0,90	Centrifuga
Campus 1 y 2	3	R507A	3985	0,39	Frigoríficos / arcones
Campus 1 y 2	58	R600A	3	3,485	Frigoríficos
Campus 1, 2 y 3	9	SF6	22200	12,54	Transformadores eléctricos

Notas

(1) PCA – Potencial de calentamiento atmosférico. GWP – Global warming potential.

(2) Los cambios en la cantidad de refrigerantes en la instalación no serán motivo de una comunicación de modificación no sustancial en sí mismos, pero siempre que se deba modificar el apartado 4 del Anexo 1 de esta autorización, se actualizará este apartado.

5. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.**5.1. Emisiones a la atmósfera y ruido.**

MSD ANIMAL HEALTH, S.L., cuenta con focos de emisión: formados por calderas y deshidratadores de gas natural y grupos electrógenos y grupos contra incendio de gasóleo.

5.2. Producción de residuos.

Como consecuencia de la actividad, se generan tanto residuos peligrosos como residuos no peligrosos. La empresa es gran productor de residuos peligrosos.

5.3. Vertido de aguas residuales.

El vertido de aguas residuales de la instalación se realizará a la red de saneamiento municipal del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y del Ayuntamiento de Salamanca, para lo cual necesitará la autorización de vertido de ambos Ayuntamientos.

II. En el Anexo II–Condicionado Ambiental, en 3.– Fase de explotación, se sustituye el apartado B.– Atmósfera, por el siguiente texto:

B. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO.

El epígrafe del catálogo dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta es el siguiente:

<i>Actividad</i>	<i>Código</i>
Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. > 200 t/año o de 150 kg/hora	A06030601

B.1. Emisiones canalizadas.

La relación de focos de emisión de la instalación, y características técnicas, es la siguiente:

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Procedencia / Detalles</i>	<i>CAPCA ⁽¹⁾</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>
F3	Generador de vapor III	Campus 1	C03010303	Gas natural	3.488
F5	Generador de vapor control de calidad	Campus 2	C03010304	Gas natural	349
F6	Generador de vapor Sphereon	Campus 2	C03010304	Gas natural	589
F7	Caldera Sphereon 1–agua caliente	Campus 2	-3010305	Gas natural	125
F8	Caldera Sphereon 2 agua caliente	Campus 2	-3010305	Gas natural	125
F9	Caldera Sphereon agua caliente proceso	Campus 2	-3010305	Gas natural	35
F10	Deshidratador 1	Campus 1	C03032636	Gas natural	630
F11	Deshidratador 2	Campus 1	C03032636	Gas natural	630
F19	Caldera de control de calidad	Campus 2	-3010305	Gas natural	92,8

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Procedencia / Detalles</i>	<i>CAPCA ⁽¹⁾</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>
F22	Caldera P01a	Campus 1	C03010304	Gas natural	312
F23	Caldera P01b	Campus 1	C03010304	Gas natural	312
F24	Caldera de agua caliente SUB	Campus 1	-3010305	Gas natural	80
F25	Caldera 1 bioproceso	Campus 1	-3010305	Gas natural	219
F26	Caldera 2 bioproceso	Campus 1	-3010305	Gas natural	219
F27	Generador de vapor IV	Campus 1	C03010303	Gas natural	3.488
F28	Caldera producción II–A	Campus 1	-3010305	Gas natural	115
F29	Caldera producción II–B	Campus 1	-3010305	Gas natural	115
F30	Caldera producción II–C	Campus 1	-3010305	Gas natural	115
F31	Generador de vapor Sphereon–2	Campus 2	C03010303	Gas natural	2.326
F44	Generador de Vapor formulación y envasado Paracox-1	Campus 2	C03010303	Gas natural	1.033,6
F47	Caldera de producción III A	Campus 1	C03010303	Gas natural	1.026
F48	Caldera de producción III B)	Campus 1	C03010303	Gas natural	1.026
F50	Caldera Sphereon 4	Campus 2	C03010303	Gas natural	200
F51	Caldera Sphereon 5	Campus 2	C03010303	Gas natural	200

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Estos focos tienen las siguientes características adicionales:

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Instalación de depuración</i>	<i>Régimen de trabajo (h/año)</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T</i>
F3	Generador de vapor III	NO _x	—	8.760	4,5 / 0,7	X: 276230 Y: 4535668
F5	Generador de vapor control de calidad	NO _x	—	8.760	3 / 0,5	X:290718 Y: 4535829
F6	Generador de vapor Sphereon	NO _x	—	8.760	3 / 0,5	X:290718 Y: 4535829
F7	Caldera Sphereon 1 agua caliente	NO _x	—	8.760	2,5 / 0,4	X:290718 Y: 4535829
F8	Caldera Sphereon 2 agua caliente	NO _x	—	8.760	2,5 / 0,4	X:290718 Y: 4535829
F9	Caldera Sphereon agua caliente proceso	NO _x	—	8.760	2,5 / 0,4	X:290718 Y: 4535829
F10	Deshidratador 1	NO _x	—	8.760	6 / 0,25	X: 276230 Y: 4535668
F11	Deshidratador 2	NO _x	—	8.760	6 / 0,25	X: 276230 Y: 4535668
F19	Caldera de control de calidad	NO _x	—	8.760	2,5 / 0,4	X:290718 Y: 4535829
F22	Caldera P01a	NO _x	—	8.760	11 / 0,2	X: 276230 Y: 4535668
F23	Caldera P01b	NO _x	—	8.760	11 / 0,2	X: 276230 Y: 4535668

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Instalación de depuración</i>	<i>Régimen de trabajo (h/año)</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T</i>
F24	Caldera de agua caliente SUB	NO _x	—	8.760	5 / 0,15	X: 276230 Y: 4535668
F25	Caldera 1 bioproceso	NO _x	—	8.760	12 / 0,18	X: 276230 Y: 4535668
F26	Caldera 2 bioproceso	NO _x	—	8.760	12 / 0,18	X: 276230 Y: 4535668
F27	Generador de vapor IV	NO _x	—	8.760	4,5 / 0,7	X: 276230 Y: 4535668
F28	Caldera producción II–A	NO _x	—	8.760	1 / 0,20	X: 276230 Y: 4535668
F29	Caldera producción II–B	NO _x	—	8.760	1 / 0,20	X: 276230 Y: 4535668
F30	Caldera producción II–C	NO _x	—	8.760	1 / 0,20	X: 276230 Y: 4535668
F31	Generador de vapor Sphereon–2	NO _x	—	8.760	3 / 0,5	X:290718 Y: 4535829
F44	Generador de vapor formulación y envasado Paracox-1	NO _x	—	8.760	7 / 0,55	X: 276206 Y: 4535712
F47	Caldera de producción III A	NO _x	—	8.760	2,41 / 0,3	X: 276417 Y: 4535886
F48	Caldera de producción III B	NO _x	—	8.760	2,41 / 0,3	X: 276417 Y: 4535886

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Se incluyen una serie de focos de grupos electrógenos de emergencia no sistemáticos:

<i>GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA</i>							
<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Procedencia / Detalles</i>	<i>CAPCA ⁽¹⁾</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T</i>
F32	Grupo electrógeno emergencia Oficinas – Parking (CT oficinas) Volvo TWD 1643 GE = HIMOINSA HVW-640 T5	Campus 1	-3010504	Diesel	536	— / 0,2	X: 276230 Y: 4535668
F33	Grupo electrógeno emergencia Oficinas – Parking (CT–4) Volvo TWD 1643 GE = HIMOINSA HVW-640 T5	Campus 1	-3010504	Diesel	536	— / 0,2	X: 276230 Y: 4535668
F34	Grupo electrógeno emergencia Oficinas – Parking (CT–4)–2 HIMOINSA HDW-750 T5	Campus 1	-3010504	Diesel	633	— / 0,2	X: 276230 Y: 4535668
F35	Grupo electrógeno emergencia Oficinas – Parking (IT) HIMOINSA HLW1-15 M1	Campus 1	-3010504	Diesel	14	— / 0,065	X: 276230 Y: 4535668
F36	Grupo electrógeno emergencia P03 HIMOINSA HDW-750 T5	Campus 1	-3010504	Diesel	633	— / 0,2	X: 276230 Y: 4535668

GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA							
<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Procedencia / Detalles</i>	<i>CAPCA ⁽¹⁾</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T</i>
F37	Grupo electrógeno emergencia P03 – Exterior (IT) HIMOINSA HLW1-15 M1	Campus 1	-3010504	Diesel	14	— / 0,065	X: 276230 Y: 4535668
F38	Grupo electrógeno emergencia Control de Calidad – Exteriores FTP (IVECO) C13 TE 3S = HIMOINSA HFW-400 T5	Campus 1	-3010504	Diesel	352	— / 0,14	X:276230 Y: 4535668
F39	Grupo electrógeno emergencia Sphereon HIMOINSA – HW -250 T5	Campus 2	-3010504	Diesel	232	— / 0,14	X:290718 Y: 4535829
F40	Grupo electrógeno emergencia Almacén Exterior y Empaquetado Sphereon HIMOINSA HDW 750 T5	Campus 3	-3010504	Diesel	633	— / 0,2	X: 276662 Y: 4536251
F41	Grupo electrógeno emergencia Sphereon–2 HIMOINSA HDW 750 T5	Campus 2	-3010504	Diesel	633	— / 0,2	X:290718 Y: 4535829
F42	Grupo electrógeno emergencia Contenedor Informática PERKINS 1104C-44 TAG2– 24V DC LEROY SOMER LSA 44.3 S5	Campus 2	-3010504	Diesel	93,6	— / 0,0889	X:290718 Y: 4535829
F43	Grupo electrógeno emergencia Oficinas HQ HIMOINSA HBW-270 T5	Campus 2	-3010504	Diesel	229	0,14	X:290718 Y: 4535829
F46	Grupo electrógeno emergencia formulación y envasado Paracox	Campus 2	-3010504	Diesel	675	— / 0,2	X:276202 Y: 4535708
F49	Grupo electrógeno emergencia Control de calidad-2 HIMOINSA – HDW -750 T5	Campus 2	-3010504	Diesel	633	— / 0,2	X:290718 Y: 4535829

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Adicionalmente hay varios focos de las instalaciones de calefacción:

CALDERAS DE CALEFACCIÓN								
<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Procedencia / Detalles</i>	<i>CAPCA ⁽¹⁾</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>	<i>Régimen de trabajo (h/año)</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T</i>
F16	Caldera de Almacén II	Campus 1	C03010304	Gas natural	274,92	8.760	8,5 / 0,5	X:276351 Y: 4535837
F20	Caldera Almacén exterior	Campus 3	C03010304	Gas natural	400	8.760	9 / 0,25	X:276672 Y: 4536236
F21	Caldera Sphereon agua caliente potable	Campus 2	-3010305	Gas natural	35	8.760	2,5 / 0,4	X:276333 Y: 4535679

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

En los equipos deshidratadores de los restos de huevo, se lleva a cabo una fase de deshidratación, en la que en un tanque de deshidratación el producto a tratar es calentado y deshidratado durante varias horas (17), aumentando la temperatura por encima de los 80°C durante al menos dos horas, y una fase de combustión, donde los vapores generados durante la deshidratación son quemados en un quemador junto con aire fresco, no entrando la llama en contacto con el producto. La corriente de aire caliente producida se emplea en el calentamiento del tanque de deshidratación mediante su circulación por la doble camisa que lo rodea. El combustible utilizado es gas natural.

Se considerarán como no sistemáticos, en su caso, los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.

Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

B.2. Valores Límite de Emisión (VLE) y controles periódicos.

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Combustible</i>	<i>Contaminante</i>	<i>VLE ⁽¹⁾ (mg/Nm³)</i>	<i>Criterio de fijación</i>	<i>Método de referencia</i>	<i>Periodicidad control interno</i>	<i>Periodicidad control externo OCA</i>
F7, F8, F9, F13, F14, F19, F22, F23, F24, F25, F26, F28, F29, F30, F50, F51	Calderas	Gas natural	NO _x	200 ⁽¹⁾⁽²⁾	RD 100/2011 RD 1042/2017	EN14792	1 año	5 años
F47. F48				100 ⁽¹⁾	RD 1042/2017	EN14792	1 año	3 años

F5, F6	Generadores de vapor	Gas natural	NO _x	200 ^{(1) (2)}	RD 100/2011 RD 1042/2017	EN14792	1 año	5 años
F3, F27, F31, F44,				100 ⁽¹⁾	RD 1042/2017	EN14792	1 año	3 años
F10, F11	Deshidratadores	Gas natural	NO _x	200 ^{(3) (4)}	RD 100/2011	EN14792	1 año	3 años

Notas:

(1) Las condiciones de medición de contaminantes en los gases se refieren a gas seco, considerando un contenido en O₂ del 3% y condiciones normales (101,3 kPa de presión y 273 K de temperatura).

(2) En el caso de emisiones discontinuas e irregulares, el período de medición deberá adaptarse al régimen de funcionamiento y al método de muestreo elegido, debiendo ser tal que se garantice la representatividad de la muestra de acuerdo con las normas de referencia.

(3) Las condiciones de medición de contaminantes en los gases se refieren a gas seco, considerando un contenido en O₂ del 18% y condiciones normales (101,3 kPa de presión y 273 K de temperatura).

(4) Debido a la duración del ciclo de deshidratado, los parámetros serán medidos durante la fase de combustión del deshidratador.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo a la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

B.3. Emisiones difusas.

Existen emisiones difusas derivadas de los siguientes procesos:

Nombre de la fuente	Contaminantes	Medidas de minimización
Depósitos de gasoil.	COV	Buenas prácticas de utilización.
Almacenamiento de disolventes.	COV	Buenas prácticas de almacenamiento y uso.
Utilización de desinfectantes.	COV	Sistemas de filtración adecuados.
Uso de disolventes en procesos productivos.	COV	Sistemas de filtración adecuados.
Manipulación de sustancias peligrosas.	COV	Uso de cabinas de seguridad con filtro de carbón activo.
Equipos de tratamiento de efluentes o «Biowaste».	COV	Mantenimiento adecuado.
Movimiento de carretillas y vehículos.	Partículas	Asfaltado de viales y regulación de velocidad.
Fugas de refrigerantes en caso de avería.	Refrigerantes	Uso de refrigerantes autorizados y buenas prácticas de trabajo.

En el ámbito de las emisiones difusas quedan incluidas las emisiones de los productos químicos utilizados en el proceso productivo no capturadas y liberadas al ambiente exterior por puertas, respiraderos y aberturas similares. En este caso cabe destacar el uso de desinfectantes ambientales basados termo-nebulización de compuestos químicos con base butilglicol y en la vaporización de peróxido de hidrógeno, utilizado en los últimos años como sistema alternativo a la termonebulización.

En los procedimientos internos de trabajo de la instalación deberán tenerse en cuenta estas emisiones, incluyendo las medidas preventivas adecuadas que las minimicen en la medida de lo posible. Con carácter no limitativo se implantarán las siguientes medidas:

- Se establecerán rutas de circulación interna de los vehículos y se limitará la velocidad de estos en el interior de la instalación.
- Las operaciones de carga y descarga se deben realizar únicamente en los lugares habilitados al efecto.
- La realización de las operaciones de carga y descarga se adecuarán al tipo de residuo manipulado de manera que se evite la rotura de circuitos que puedan dar lugar al escape de gases contaminantes y se minimicen las emisiones de polvo.
- Dadas las características de la actividad no se establecen valores límite de emisión a la atmósfera ni la obligación de realizar controles periódicos ni al inicio, ni durante su funcionamiento normal.

Se presentará anualmente junto con el informe ambiental el Plan de control de emisiones difusas en el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca, que contendrá información detallada de:

- Características y procedencia de las emisiones difusas.
- Régimen de emisión.
- Medidas generales y específicas para el control de emisiones difusas.
- Programa de autocontrol de emisiones difusas.
- Sistema de registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de emisiones difusas.

Siguiendo el Plan de control de Emisiones Difusas, periódicamente, se realiza medición de partículas PM10 en inmisión como autocontrol.

Refrigerantes.

Solo es previsible la emisión accidental de refrigerantes, por fugas o pérdidas de los sistemas de generación de frío o refrigeración/congelación (cámaras frigoríficas, túnel de congelación, compresores, etc.).

A los efectos de los fluidos refrigerantes, por el operador de la instalación:

- Solo se utilizarán refrigerantes de mínimo impacto ambiental aprobados por la normativa en vigor.

- Se extremarán las precauciones para evitar la emisión accidental de estas sustancias a la atmósfera mediante la realización de los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones de los equipos.
- En el supuesto de fin de la vida útil de estas sustancias, se recogerán por personal debidamente formado a este fin y se entregarán a un gestor autorizado de residuos.
- El mantenimiento de estas instalaciones se llevará a cabo por el personal con la formación adecuada de empresas registradas para la realización de estas actividades.

En el artículo 13.3 del Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) 517/2014, se establecen las prohibiciones de uso de gases refrigerantes con PCA superior a 2.500 para revisar o efectuar el mantenimiento de aparatos de refrigeración. De modo que desde el año 2020, queda prohibido el empleo de estos gases fluorados para revisar o efectuar el mantenimiento de aparatos de refrigeración con un tamaño de carga de 40 t equivalentes de CO₂, o más, y a partir del 1 de enero de 2025 para todos los aparatos, excepto para los equipos militares, y aparatos destinados a enfriar productos a temperaturas por debajo de -50 °C. Se podrán usar hasta el 1 de enero de 2030 los gases regenerados o reciclados usados para el mantenimiento o revisión de aparatos fijos existentes, siempre que los recipientes se encuentren etiquetados adecuadamente. La empresa emplea en sus instalaciones gases refrigerantes con PCA superior a 2.500, por tanto, se recomienda su sustitución antes de que pudieran fallar.

COV.

Sobre el uso de disolventes orgánicos utilizados en procesos o actividades secundarias dentro de la actividad principal de una instalación, se recomienda la utilización de materias primas con impacto ambiental bajo, sustituyendo en la medida de lo posible la utilización de aquellas sustancias que lleven frases de riesgo referidas en el artículo 5 del Real Decreto 117/2003 de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, con el fin de reducir el impacto ambiental.

La empresa realiza como medida de control, el seguimiento trimestral del consumo de disolventes y el cálculo de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), así como el control y registro de fugas de gases de refrigerantes.

Olores.

No se espera la producción de olores molestos.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

Derivado de la documentación anterior, se podrán modificar las condiciones o establecer acciones correctoras necesarias para reducir los malos olores.

B.4. *Control externo de emisiones.*

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de organismo de control acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas consecutivas de 30 minutos de duración cada una de ellas, salvo que se indique otra cosa.

El informe del organismo de control acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- Temperatura de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos considerados de emisión no sistemática, ya definidos con anterioridad.

En el caso de que determinados equipos o fases de proceso utilicen materias primas sustancias o preparados que, debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles estén clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, y tengan asignados determinadas frases de riesgo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE n.º 1272/2008, el titular deberá declarar dichas sustancias y los correspondientes focos de emisión al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca.

Si se da esta circunstancia, se llevará un registro de los resultados y compuestos orgánicos medidos en los controles externos realizados en dichos focos en caso de no resultar emisiones difusas o no canalizadas.

B.5. Control interno de emisiones.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO/IEC 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En los filtros de mangas, si hubiera, el control interno se podrá hacer mediante el uso de parámetros asociados al funcionamiento efectivo del equipo de depuración, como la medición y registro del parámetro de la caída de presión en los mismos.

Asimismo, se registrarán las operaciones de mantenimiento que puedan afectar a las emisiones, como la limpieza o sustitución de mangas. La vigilancia del estado de los filtros de mangas estará relacionada con el correcto funcionamiento de los manómetros, como medidores de la caída de presión. La verificación de dichos manómetros estará incluida en el plan de mantenimiento.

B.6. Metodología de mediciones.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

B.7. Registro de emisiones a la atmósfera.

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como puede ser el mantenimiento de equipos de tratamiento de gases.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería con competencias en materia de medio ambiente (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de competencias en materia de medio ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

B.8. Superación de VLE.

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV (cuando sea aplicable). En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca.

Si de la situación de superación de los VLE pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería con competencias en materia de medio ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

B.9. Ruido y vibraciones.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

B.9.1. Focos de ruido.

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

- Operaciones de carga y descarga de materias primas.
- Entrada y salida de camiones a la instalación.
- Movimiento de maquinaria móvil.
- Salidas de extractores.
- Compresores, enfriadoras de agua, deshidratadores, sistemas de climatización.
- Grupos electrógenos.
- Otros equipos auxiliares.

Dado que hay zonas de viviendas cercanas como receptores acústicos, se adoptarán las medidas correctoras necesarias para minimizar los niveles de ruido, que estarán incluidas como parte del SGA.

Medidas a tomar, con carácter no limitativo, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- Encapsulado de los equipos de climatización y silenciadores acústicos en las salidas de refrigeración.
- Mantener las puertas cerradas de las naves donde opere maquinaria ruidosa.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.
- Pantallas acústicas.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Limitar la velocidad de los camiones, evitando aceleraciones y frenadas fuertes.

B.9.2. Niveles de ruido.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

<i>Tipo de zona.</i>	<i>Índice acústico. LAeq 5s dB(A)*</i>	
	<i>Día (8 h–22 h)</i>	<i>Noche (22 h–8 h)</i>
Tipo 4. Área ruidosa	65 ^(*)	55 ^(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LK_{eq,T}

donde:

- El índice de ruido LK_{eq,T} es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LA_{eq,T}), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq,T}} = L_{A_{eq,T}} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice LK_{eq,T}, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice LK_{eq,T}, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice LK_{eq,T} para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- T= 5 segundos

B.9.3. Control externo de niveles de ruido.

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado, cada 2 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales. La empresa establece como autocontrol la realización de esta medición de ruido ambiental anualmente.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por organismo de control acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Asimismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes.

El informe realizado por un organismo de control acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de Salamanca.

III. En el apartado C. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS y GESTIÓN DE RESIDUOS, del punto 2 FASE DE EXPLOTACIÓN del Anexo II. CONDICIONADO AMBIENTAL, que fue modificado por la Orden FYM/1434/2021, de 24 de noviembre, y la Orden MAV/1149/2022, de 24 de agosto, se sustituye por el siguiente texto:

C. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS y GESTIÓN DE RESIDUOS

C.1. Residuos no peligrosos.

Los residuos no peligrosos generados en la actividad desarrollada por el titular en la instalación de referencia son los que se muestran en la siguiente tabla.

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾		Proceso ⁽²⁾	Producción estimada (t/año) ⁽³⁾
070514	Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 070513*. Huevo deshidratado.		Deshidratación de restos de huevo procedentes de la fabricación de antígeno en origen huevo, antígeno en cultivo celular y control de calidad.	2.500
070599	Residuos no especificados en otra categoría.	Líquidos no peligrosos.	Materiales y productos fuera de especificaciones o caducados en todos los procesos de organización.	40
		Material biológico descontaminado	Placas de cultivo utilizadas y otros materiales sólidos que no tienen contaminación biológica por haber sido sometidos a tratamiento térmico adecuado.	9
150101	Envases de papel y cartón. ⁽⁵⁾		Todas las actividades incluidas administración y oficinas. Restos de flejes, envases y embalajes de materias primas y auxiliares.	170
150102	Envases de plástico. ⁽⁵⁾		Restos de flejes, envases y embalajes de materias primas y auxiliares	250
150103	Envases de madera		Restos de palets y embalajes de materias primas y auxiliares y producto final en las áreas de almacenamiento	250
150104	Envases metálicos.		Restos de capsulas de aluminio de desecho en proceso de envasado de producto final o capsulas fuera de especificaciones	5
150107	Envases de vidrio.		Restos de envases de materias primas y auxiliares.	40

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾		Proceso ⁽²⁾	Producción estimada (t/año) ⁽³⁾
150203	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 150202*.		Todas las actividades.	300
160115 ⁽⁴⁾	Anticongelantes distintos de los especificados en el código 160114*. Glicol.		Mantenimiento de instalaciones.	5
160214-32	Lámparas LED.		Mantenimiento de instalaciones.	0,5
160214-42	RAEE grandes aparatos.		Mantenimiento de instalaciones.	5
160214-52	RAEE pequeños aparatos.		Mantenimiento de instalaciones.	8
160306	Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 160305* -	Placas de cultivo sin utilizar.	Placas de cultivo no utilizadas por despeje de líneas de proceso o caducidad.	5
		Medicamento caducado		200
170405	Metales férreos.		Materiales obsoletos o fuera de uso y funcionamiento por mantenimiento de las instalaciones y equipos.	20
180109	Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108*.		Producto fuera de especificaciones o caducados en los botiquines del centro.	0,3
190905	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas.		Filtración.	10
200136-62	Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños. Sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm. Aparatos sin componentes peligrosos. Tóner de impresora.		Todas las actividades incluidas administración y oficinas.	0,5
200201	Residuos biodegradables. Restos de poda.		Actividades de jardinería en el centro.	10
200301	Mezclas de residuos municipales.		Comedor y aseos	50

Notas

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año.

(4) Mientras no disponga de analítica de caracterización de este residuo como residuo no peligroso, se tendrá que gestionar como residuo peligroso. En la próxima modificación no sustancial de la instalación, se actualizarán las cantidades generadas de residuos y se dejará el LER 160114* o el LER 160115.

(5) Estos residuos son compactados en la instalación antes de ser entregados a gestor.

Sólo se podrán incluir en el código LER 200301 aquellos residuos similares en composición y cantidad a los residuos generados en los hogares y que no se generen de la propia actividad industrial de la empresa (residuos de comedores, de aseos y vestuarios...). Además, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. En este sentido, con carácter general, los residuos se recogerán por separado

y no se mezclarán con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes y, de forma obligatoria, se llevará a cabo la separación en origen de los flujos de residuos contemplados en el apartado 3 del citado artículo.

C.2. Residuos peligrosos.

La instalación de referencia tiene la consideración de productor de residuos según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y se encuentra afectada por el artículo 29 de la citada ley. El listado de residuos junto con la cantidad máxima por unidad de producción es el que se relaciona a continuación.

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾		Proceso ⁽²⁾	Producción estimada (t/año) ⁽³⁾
070503*	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. Aguas de lavado.		Primer lavado de los tanques de fabricación de vacunas y diluentes	87,5
080111*	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.		Mantenimiento de instalaciones	1,5
080115*	Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Aguas de lavado de pinturas.		Mantenimiento de instalaciones	1,5
130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes— Aceite usado.		Mantenimiento de instalaciones.	1,8
130507*	Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. Aguas con hidrocarburos.		Anormal funcionamiento / Emergencia	Esporádico
130701*	Fuelóleo y gasóleo.		Anormal funcionamiento / Emergencia	Esporádico
130703*	Otros combustibles. Parafinas de fabricación.		Sustancias del proceso productivo fuera de especificaciones o caducadas	40
150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	Envases metálicos.	Restos de envases que han contenido sustancias peligrosas.	15
		Envases de plástico.		10
		Envases de vidrio.		3
150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	Absorbentes contaminados.	Trapos de limpieza en todas las actividades de fabricación y mantenimiento.	15
		Filtros de aire.	Filtros de aire para la protección del personal y esterilización (mantenimiento de las condiciones asépticas)	6
160107*	Filtros de aceite.		Filtros de aceite utilizados en los equipos y el proceso.	1
160114* ⁽⁴⁾	Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. Glicol.		Mantenimiento de instalaciones.	5
160211-*11*	RAEE con HCFC y HFC.		Todas las actividades.	2

LER ⁽¹⁾	Descripción ⁽¹⁾		Proceso ⁽²⁾	Producción estimada (t/año) ⁽³⁾
160211*-12	RAEE aparatos aire acondicionado.		Todas las actividades.	5
160213*-21*	RAEE pantallas y monitores CRT.		Todas las actividades.	2
160213*-41*	RAEE grandes aparatos.		Todas las actividades.	2
160213*-51*	RAEE pequeños aparatos.		Todas las actividades.	2
160504*	Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas – Aerosoles vacíos.		Mantenimiento de instalaciones (aerosoles de silicona vacíos).	0,1
160506*	Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen.	Productos químicos CMR.	Todas la actividades y procesos.	5
		Productos químicos comburentes.		5
		Productos químicos corrosivos/irritantes.		15
		Productos químicos inflamables.		8
		Productos químicos peligrosos para el medio ambiente.		5
		Productos químicos toxico / nocivo.		5
		Productos químicos sensibilizantes		3
160601*	Baterías de plomo.		Mantenimiento de instalaciones.	0,3
160602*	Acumuladores de Ni -Cd.		Mantenimiento de instalaciones.	0,2
180202*	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones–Agujas, bisturíes.		Agujas, bisturíes y otros materiales biosanitarios cortopunzantes caducados, fuera de especificaciones o utilizados.	6
200121*31	Tubos fluorescentes.		Mantenimiento de instalaciones.	0,1

Notas

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año.

(4) Mientras no disponga de analítica de caracterización de este residuo como residuo no peligroso, se tendrá que gestionar como residuo peligroso. En la próxima modificación no sustancial de la instalación, se actualizarán las cantidades generadas de residuos y se dejará el LER 160114* o el LER 160115.

C.3. Prescripciones relativas a la producción de residuos.

- A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de productor de residuos peligrosos y productor de residuos no peligrosos.

- Se deberá fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, los mismos se deberán gestionar a través de gestores autorizados, observando y cumpliendo, en la medida de lo posible, el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en la normativa de residuos.
 - Como productor de más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos, podrá elaborar planes de prevención que tengan en cuenta las medidas recogidas en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sin perjuicio de que estos programas sean obligatorios de conformidad con la normativa de desarrollo para determinados flujos de residuos.
 - Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:
 - Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad así como informar de los resultados de este, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Suscribir un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente, que deberá cubrir:
 - 1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
 - 2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
 - 3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
- Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
- La cuantía correspondiente al término 3º se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
- Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
 - Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
 - Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

- El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 abril.
- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley, concretamente las siguientes:
 - a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio,
 - b) los biorresiduos
 - c) los residuos textiles
 - d) los aceites de cocina usados
 - e) los residuos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos,
 - f) los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) y
 - g) otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.
- Con respecto a los envases y residuos de envases, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición, será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los

residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

- El traslado de residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.
- Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

- Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de vehículos al final de su vida útil) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.
- Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá ser notificado de forma inmediata al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*EL Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO