



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/864/2026, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 11 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para una instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), titularidad de «Carpenter Ibérica, S.L.U.», como consecuencia de la modificación no sustancial autorización (MNS3). Expte.: 066-26-MNSSA.

Visto el expediente de modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano, ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), titularidad de Carpenter Ibérica, S.L.U. y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La instalación para la fabricación de espumas flexibles de poliuretano, ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), titularidad de Carpenter Ibérica, S.L.U., con código PRTR n.º 8087, se encuentra en funcionamiento, afectada por las siguientes disposiciones en materia medioambiental:

Orden de 11 de marzo de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente de autorización ambiental a Recticel Ibérica, S.L., para la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano, ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca) B.O.C. y L. n.º 63 5-abril-2010

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

Disposición	Enlace al BOCYL	Motivo ¹
Orden FYM/895/2018, de 9 de agosto. Corrección de errores, de 1 de octubre de 2018 y de 28 de oviembre de 2018.	BOCYL n.º 165, 27 de agosto de 2018 BOCYL n.º 190, 1 de octubre de 2018 BOCYL n.º 230, 28 de noviembre de 2018	RO 1–Revisión para adaptación a MTD para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico.
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	https://bocyl.jcyl.es/boletines/2024/03/12/pdf/BOCYL-D-12032024-27.pdf	Cambio de titularidad de la autorización ambiental concedida a «Recticel Ibérica, S.L.», a favor de «Carpenter Ibérica, S.L.U.»
ORDEN MAV/1334/2025, de 19 de noviembre	BOCyL n.º 231, 01 de diciembre de 2025–Disp. 014	MNS2–Aumentar del inventario de materias primas en los tanques de almacenamiento existentes

Segundo.– Con fecha, 26 de junio de 2026, la empresa Carpenter Ibérica, S.L.U. comunica la modificación no sustancial relativa al incremento del número de tanques de almacenamiento de polioli en la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano, ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Adjunta documentación justificativa de modificación no sustancial.

Tercero.– Con fecha 24 agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, emite informe sobre la no sustancialidad de la modificación planteada sobre la base de un informe emitido desde la Agencia de Protección Civil con relación a la aplicación del Real Decreto 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, de acuerdo con el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de modificación de la Orden de 11 de marzo de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental para la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano, ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), titularidad de Recticel Ibérica, S.L. (ahora Carpenter Ibérica, S.L.U.), como consecuencia de la modificación no sustancial 3 (MNS 3) de dicha autorización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– Según el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales) determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

Los cambios notificados consisten en el incremento del número de tanques de almacenamiento de polioli en la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano.

Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que el incremento del número de tanques de almacenamiento de polioli en la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano, se considera modificación no sustancial (MNS 2), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; en el artículo 14.1, del Reglamento de emisiones industriales y en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 11 de marzo de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 11 de marzo de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente de autorización ambiental a Recticel Ibérica, S.L. (ahora Carpenter Ibérica, S.L.U.), para la instalación de fabricación de espumas flexibles de poliuretano, ubicada en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), como consecuencia de la modificación no sustancial 3 (MNS 3), en el sentido siguiente:

I. En el ANEXO I se modifica el apartado del apartado DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN, quedando como sigue.

ANEXO I**«DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.- DATOS DEL CENTRO						
Denominación del centro:		Carpenter Ibérica, S.L.U.				
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:		Carpenter Ibérica, S.L.U.				
Domicilio social		Cra Catalunya, 13. Pol. Ind. Can Oller. 08130-Ata Perpetua Mogola (Barcelona)				
Actividad	FABRICACIÓN DE ESPUMAS FLEXIBLES DE POLIURETANO					
DNI/NIF/NIE:	B62381439	NID: 8087	NIMA:	3700000680		
Provincia:	SALAMANCA	Municipio:	CIUDAD RODRIGO	Código postal:	37500	
Dirección: Polígono Industrial Las Viñas, C/ Nuevo Milenio, n.º 30						
UTM X(m):	706.938,95	UTM Y(m):	4.494.831,61	Huso:	29	
Superficie construida:	10.000 m²	Superficie parcela:	28.000 m² (6848201QE0964N0001TZ)			

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
CNAE (principal):	22.29	Fabricación de otros productos de materias plásticas	CNAE (secundario):		
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre			Epígrafe IPPC (principal)		4.1.h
			Epígrafe IPPC (secundario)		
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental			No procede		
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación			C 06 03 03 00		Tratamiento industrial de poliuretano
Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero			No procede		

Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades			No aplica
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados	Productor de no peligrosos	☐	
	Productor de peligrosos (<10t)	☒	07P02013700000680
	Productor de peligrosos (>10t)	☐	
	Gestor de No peligrosos	☐	
	Gestor de peligrosos	☐	
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados			25.24 «Fabricación de productos diversos en materias plásticas»
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.			Nivel INFERIOR ESP-001324 Plan autoprotección
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia			Aplica
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)		
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental		Nivel 1	
Vertido de aguas residuales:		Vertido a red de saneamiento del Pol Ind. Las Vilñas	

3. INSTALACIONES.

La actividad desarrollada por Carpenter Ibérica, S.L.U. en las instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial «Las Viñas» de Ciudad Rodrigo (Salamanca), se enmarca dentro de la denominada industria química, centrándose en la obtención de espumas flexibles de poliuretano a partir de reacciones de polimerización donde intervienen distintas sustancias como materias primas. Concretamente, los compuestos básicos para la obtención de espumas de poliuretano son: el isocianato de tolueno y los poliésteres o poliéteres poliólicos, de tal forma que la reacción de polimerización tendrá lugar entre los isocianatos y los grupos hidroxilos del poliol.

3.1. Relación de edificaciones y superficies.

Superficie parcela: 28.000 m² aprox.

Superficie construida: 10.000 m² aprox.

Edificación	Uso previsto	Superficie útil (m ²)
Nave de espumación	Área donde se realiza el proceso de espumación sobre cinta transportadora. En esta nave se encuentran también situados los tanques de almacenamiento de materias primas y distintos depósitos de productos químicos.	2.130
Anexo nave de espumación	Construcción que alberga: el control de acceso, la centralita de incendios, el laboratorio de ensayos, oficinas y salas de administración.	—

<i>Edificación</i>	<i>Uso previsto</i>	<i>Superficie útil (m²)</i>
Almacén de bloques	Almacenamiento de las piezas generadas tras el proceso de espumación previo al corte de piezas o bien almacenamiento final tras realizar el acabado.	
Área de desgasificación	Nave de una sola planta, donde permanecen los bloques de espuma hasta que se completen las reacciones químicas de polimerización y se obtenga la consistencia adecuada. Este periodo se conoce como fase de «secado» o «curado».	2.894
Área corte de piezas y acabado	Alberga el tren de laminado de bloques: corte de planchas específicas, generación de rollos y enfardado.	4.244 +1.422 (altillo superior)
Instalaciones auxiliares	Prestación de servicios diversos para el funcionamiento de la planta: subestación eléctrica y centro de transformación, instalación de aire comprimido, área de calderas, almacenamiento de combustibles.	—

3.2. Descripción de procesos unitarios.

Abastecimiento de materias primas:

En las instalaciones se distinguen dos áreas principales desde las cuales se produce el abastecimiento de las distintas sustancias químicas que se precisan en la reacción principal de formación de espumas:

- Área de tanques (almacenamiento de materias primas básicas): sala localizada en un anexo interior de la nave de espumación, contando con entrada exterior independiente y temperatura adecuada para el almacenamiento del diisocianato (agente químico que precisa condiciones específicas). El abastecimiento de diisocianato se realiza a través de cisternas mediante la succión de una bomba neumática, mediante una tubería flexible de trasvase desde la cisterna hasta los tanques. La descarga se realiza vía aérea por la parte superior de la cisterna. La zona de descarga se encuentra en lugar cerrado y aislado, el cual cuenta con elementos de contención en el caso de derrames.
- Zona de productos químicos (aditivos de proceso y materias auxiliares): área localizada en la misma sala de producción de la nave de espumación. En este punto se localizan bidones herméticos de 200 Kg o palets de contenedores plásticos de 1.000 Kg protegidos por enrejado de plástico.

Fase de Espumación

En esta etapa del proceso productivo, se lleva a cabo la reacción de polimerización y por tanto la síntesis de espuma propiamente dicha.

La reacción base de polimerización tiene lugar en presencia de un catalizador (generalmente aminas), debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que componen el grupo hidroxilo del polioli y el grupo isocianato de la molécula del diisocianato de tolueno.

A la reacción base se añaden distintos elementos que aportan a las espumas producidas las propiedades necesarias para el uso comercial al que se destinan.

A la salida del túnel de espumación se deposita la mezcla sobre cinta transportadora recubierta de papel (molde) facilitando el crecimiento y el conformado de bloques continuos; dichos bloques son trasladados mediante cinta transportadora de rodillos a la nave de degasificación (secado).

Fase de secado

El secado corresponde al tiempo que se requiere para que se completen las reacciones químicas de polimerización y la espuma obtenga la consistencia adecuada. El tiempo estimado para este proceso es aproximadamente de 18 a 24 horas.

Almacenamiento intermedio

Una vez finalizado y comprobado el correcto secado de los bloques, estos son almacenados temporalmente previo a las operaciones de corte y laminado. Las instalaciones cuentan con un área de almacén de bloques de 27 m, donde se apilan con puente grúa. Dependiendo de la demanda y del ciclo de producción, los bloques pueden ser directamente trasladados hasta el área de corte.

Corte de bloques, rollos y planchas

El objeto del proceso de corte es conferirle a la pieza de espuma el tamaño y la forma adecuada. Las instalaciones cuentan con diversa maquinaria que posibilita el corte y laminado de las distintas piezas (sierras de corte vertical, carrusel de corte horizontal, prensas, máquina de laminado de rollos...).

Embalaje y almacén de producto acabado

Tras las operaciones de corte precisas, los bloques y rollos conformados son embalados adecuadamente y se procede a su almacenado en el área de producto acabado para expedición.

3.3. Instalaciones, maquinaria y equipamiento.

Subestación de transformación: Potencia 1.000 KVA y relación de transformación 20.000/400-230V. Con destino de consumo en baja tensión.

Instalación GLP. Para el suministro de energía a la caldera, la fábrica dispone de un depósito de 19 m³ de propano, tipo A-2.

Calderas: Se dispone de una caldera de propano Marca ROCA Modelo CPA 500, de 543.000 Kcal/h, para dar servicio a las instalaciones de proceso, y una caldera auxiliar de gasóleo para calentar una instalación de producción.

Aire comprimido: Se dispone instalación de aire comprimido para dar servicio a las instalaciones de proceso, la cual dispone de un depósito cilíndrico vertical

Almacenamiento de Productos químicos: La empresa dispone de una instalación de almacenamiento de productos químicos. En ella se encuentran situados los tanques de almacenamiento de materias primas y distintos depósitos, bidones, etc.

Existe un recinto específico para el almacenamiento de materias primas básicas (Sala de tanques) donde se ubican:

20 depósitos de Polioli de 22 m³

1 depósitos de Polioli de 23 m³

3 depósitos de Polioli de 12 m³

2 depósitos de Polioli de 4 m³

4 depósitos de diisocianato de tolueno (TDI) de 22 m³

2 depósitos de polimetilen polifenil isocianato (MDI) de 22 m³

Los depósitos cuentan con:

- Sistemas duplicados de control de nivel máximo en los tanques, + sistema independiente de lectura de nivel por radar
- Válvulas de salida de producto de cierre automático en caso de emergencia
- Cubeto de contención: Los tanques están ubicados dentro de un cubeto de contención de hormigón con una capacidad de retención superior al 110% del volumen del tanque más grande, garantizando la contención de la sustancia en caso de derrame.
- Sistemas de seguridad: Existen sistemas de detección de fugas, alarmas que funcionan continuamente para alertar de fugas por encima de 5 ppb o Sistemas contra incendios rociadores de agua instalados recientemente, sobre y debajo de los tanques de almacenamiento, además de la zona de descarga de cisternas, totalmente funcionales y adecuados a la nueva cantidad.
- Protección pasiva del almacenamiento por paredes de resistencia 120 minutos ante el fuego.

4. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.

La capacidad máxima de producción de la instalación se estima en 9.000 toneladas anuales.

5. CONSUMO DE RECURSOS.

5.1. Consumo de Materias Primas y auxiliares.

Materia prima	Cantidad/año			Unidad	Uso/proceso
	2023	2024	2025		
Poliolios	2989	3175	2489	t	Base espumación
Isocianatos	1068	1135	889	t	Base espumación
Aditivos	216	229	178	t	Aditivo espumación
Colas	0,89	0,94	0,74	t	Aditivo espumación Embalaje
Polietileno	67	71	55	t	Embalaje
Papeles/cartones	42	44	35	t	Embalaje

5.2. Consumo de Agua.

Volumen de Consumo			Procedencia	Uso/proceso
2023	2024	2025	Red de abastecimiento municipal	Reacción de polimerización Servicios auxiliares Uso sanitario
m³/año	m³/año	m³/año		
2408	1.018	1.500		

5.3. Consumo de energía y combustible.

En las instalaciones se precisa el aporte de energía eléctrica para: alimentación de las máquinas implicadas en el proceso productivo, alimentación de infraestructuras de iluminación, red eléctrica de oficinas, etc.

En la siguiente tabla se recogen los datos de consumo del periodo 2023-2025:

2023	2024	2025
Mw/h	Mw/h	Mw/h
791	787	798

La instalación cuenta con dos calderas empleadas principalmente para calefacción y adecuación de la temperatura en la planta. El consumo de combustible queda reflejado en la siguiente tabla:

Recurso	Almacenamiento	Uso/proceso	Unidad	Consumo		
				Año 2023	Año 2024	Año 2025
Gas Propano	Depósito de 19 m³ de capacidad	Caldera principal para calefacción general en planta	toneladas	53,5	50,25	57,0
Gasóleo	Tanque de 750 litros de capacidad	Garantizar externamente y de forma continua que infraestructura de maquinaria se encuentre a 30 °C	litros	983	1.300	1.800

6. Incidencia ambiental de la actividad.

Emisiones atmosféricas: Las principales emisiones a la atmósfera derivadas de la actividad llevada a cabo en las instalaciones, son debidas fundamentalmente a los siguientes factores:

- Existencia de calderas para calefacción, que provocará la emisión de gases de combustión.
- Emisión de gases generados en el proceso, debido a la existencia de chimenea al exterior en las máquinas espumadoras en las que se lleva a cabo la reacción de polimerización propiamente dicha. A través de esta salida, tiene lugar principalmente la evacuación del CO2 excedente producido en la reacción.
- Emisiones difusas debido al manejo y empleo de sustancias de alta volatilidad a temperatura ambiente.

Generación de residuos. Como consecuencia de la actividad se generan tanto residuos peligrosos como residuos no peligrosos.

- La producción de residuos peligrosos está ligada principalmente a operaciones de mantenimiento y a situaciones generadas como consecuencia de problemas acaecidos en ajustes de la reacción principal.
- Los residuos no peligrosos generados en el proceso productivo proceden de material no apto para su puesta en el mercado, restos de embalaje y materiales implicados en la recepción de materia prima y en la expedición de producto acabado y material ligeramente impregnado de espuma.

Vertido de aguas residuales.

Los efluentes principales que se generan en las instalaciones y que son vertidos finalmente al colector del Polígono Industrial, son los que se relacionan a continuación:

- Aguas pluviales o de escorrentía, susceptibles de arrastrar partículas o sustancias depositadas en la superficie de la planta.
- Aguas fecales de aseos y oficinas.

Cabe destacar el hecho de que los posibles flujos derivados del proceso productivo son gestionados como residuos peligrosos mediante su entrega a gestor autorizado.

II. En el ANEXO II CONDICIONADO AMBIENTAL 1-FASE DE EXPLOTACIÓN apartado B Atmósfera, se modifica el subapartado B.1. Ruido y vibraciones, quedando como sigue.

B.1. Ruido y vibraciones.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de SALAMANCA y al respectivo Ayuntamiento.

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

<i>Principales focos emisores de ruidos.</i>
Tránsito de vehículos de gran tonelaje
Movimiento de caretilas
Bombas
Compresores
Maquinaria de producción

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.

B.4.1. Valores Límite de Emisión (VLEs)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

<i>Tipo de zona.</i>	<i>Índice acústico.</i>	<i>Día (8 h–22 h)</i>	<i>Noche (22 h–8 h)</i>
Tipo 4. Área ruidosa	$L_{Aeq,5s}$ dB(A)*	65	55

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecto la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq},T}$

donde:

- El índice de ruido $L_{K_{eq},T}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq,T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde :

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$ para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos

B.4.2. Control externo de niveles de ruido.

Cada 3 años se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará el cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno que deberá ser desarrollado de acuerdo con lo indicado en la normativa regional en materia de ruido.

Se emitirá informe realizado por una entidad de evaluación acústica describiendo la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 1 de septiembre de 2026.

*EL Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO