



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público la declaración de impacto ambiental del «Proyecto de explotación de arcilla, en la concesión minera de recursos de la sección C) denominada "Nuevo Duero" n.º 217», en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid), promovido por «Cerámica Nueva del Duero, S.L.». Expte.: EIAO-VA-2026-66.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la vista de los informes emitidos y demás documentación obrante en el expediente, formula la presente propuesta.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 2. Industria extractiva, del Anexo I de la citada ley en concreto en el apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: ... 5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos... y 7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.

En virtud de la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, ha sido delegada en la titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, considerando adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido, vistos los informes emitidos y la documentación presentada,

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

El proyecto consiste en el aprovechamiento de recursos de la sección C), arcilla, en parte de la parcela 10 del polígono 5, la cual tienen una superficie catastral total de 9,0726 ha del término municipal de La Cistérniga (Valladolid)

Para acceder a la citada parcela desde la fábrica cerámica se realizará el siguiente recorrido: desde la fábrica se atravesará por la pista existente la parcela 30 del polígono 9 del término municipal de Valladolid, actualmente en explotación, y se tomará al noreste de la misma el camino del Lagar de los Hoyos (vereda Fuente Amarga), y, a continuación, se tomará en dirección sur el camino del Páramo desde el cual se accede a la parcela objeto de explotación.

Para minimizar las posibles molestias a transeúntes del camino del Páramo, se ha creado una pista interna en la parcela 10 que discurre en paralelo al citado camino, y únicamente se discurre por 140 metros del citado camino del Páramo.

En esta parcela únicamente se extraerán arcillas por medios mecánicos, que se transportarán mediante camión hasta la fábrica de productos cerámicos del promotor, por lo que no se realizará en la parcela ningún tipo de instalación de tratamiento ni red de suministro, y, en consecuencia, tampoco será necesario en un futuro ningún tipo de demolición.

El método de explotación será por bancos descendentes de unos 5 m de potencia media, una vez retirado el recubrimiento, creando bermas intermedias de 12 m de anchura para el movimiento de la maquinaria, disminución del riesgo de derrumbe de taludes, etc.

No se realizará extracción de arcilla por debajo del nivel freático, dejando un margen de protección al mismo de al menos 0,50 m. El arranque y carga se realizará exclusivamente por medios mecánicos (retroexcavadoras), todas ellas móviles y automotores.

En cuanto a recursos naturales a utilizar, el proyecto afectará a una superficie útil de 3,2766 ha de tierra de cultivo de secano, sin arbolado de ningún tipo, y sin ningún tipo de protección especial. Este será el principal recurso natural que se verá afectado, 3,2766 ha de tierra de labor de calidad media.

El proyecto contempla igualmente la restauración de los terrenos afectados, tras los trabajos de explotación, para uso agrícola y pastoreo, con lo que a la finalización del proyecto se recuperará dicho recurso natural. También resultará afectado el subsuelo, dado que el objeto del proyecto es la extracción de arcilla.

Se estima una producción útil a lo largo de la vida del proyecto de 800.000 Tm (superficie autorizada en 2019 más superficie del presente estudio). Para ello, será necesaria la extracción de la arcilla existente (2,9762 ha autorizada en 2019 más 3,2766 ha del presente estudio), con una profundidad media de 15 m.

Producción anual y plazo de explotación previsto: La producción media anual prevista es de unas 30.000 Tm/año de arcilla para transporte a fábrica de productos cerámicos durante un periodo de veintisiete años, si bien dicho plazo podría variar ligeramente dependiendo de la evolución de la demanda. No obstante, la vida de la explotación está ligada a los plazos de vigencia de la Concesión de explotación «Nuevo Duero», otorgada en fecha 28 de abril de 2006 por un periodo de vigencia de 30 años, prorrogables por otros dos periodos del mismo plazo cada uno.

Debido al desfase necesario entre los trabajos de explotación y restauración, se estima que las parcelas quedarían totalmente restauradas un año después de la finalización de la explotación.

Cubicación del yacimiento: La superficie objeto de explotación en la parcela 10 del polígono 5 asciende a 6,2528 ha, de las cuales ya se han extraído unas 0,80 ha, restando por extraer 5,4528 ha. El recubrimiento es variable, pudiéndose considerar un recubrimiento medio de 0,20 m de tierra vegetal, y de 2,00 m de tierras arcillosas, por debajo de las cuales aparece el banco productivo, cuyo espesor medio es de 15,00 m con un rendimiento del 70%. Según el apartado 1.5.3.1 del proyecto de explotación, la cubicación calculada para el aprovechamiento es de 572.500 m³, equivalentes a unas 800.000 Tm.

Labores y método de explotación: Las labores de preparación consisten en el desmonte o descubierta de la capa de tierra vegetal, cuyo espesor medio es de 0,20 m. Las tierras aprovechables que se extraigan se acopiarán formando un cordón perimetral de hasta 1,50 m de altura, así como en otros puntos de la parcela, y serán mantenidas en buenas condiciones, hasta que al final de la explotación se extiendan convenientemente sobre el fondo de la cantera y sirvan para la restauración de la capa superior del terreno.

Igualmente habrá que realizar la descubierta de la capa de tierras arcillosas (estériles) con una potencia media de unos 2,00 m. Este material se empleará en el relleno de los huecos de extracción producidos (minería de transferencia). El método de explotación será por bancos descendentes de unos 5 m de potencia media, una vez retirado el recubrimiento, creando bermas intermedias de 12 m de anchura para el movimiento de la maquinaria, disminución del riesgo de derrumbe de taludes, etc. No se realizará extracción de arcilla por debajo del nivel freático, dejando un margen de protección al mismo de al menos 0,50 m.

Se respetarán las siguientes franjas de protección:

- Camino del Páramo: 6 m de ancho más talud.
- Parcelas colindantes: 4 m de ancho más talud.
- Autovía A-11 (S.R.P.I.): se retranquea la explotación para no afectar los 100 m de afección de la autovía (suelos calificados como Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras).
- Torres línea eléctrica: 15 m de ancho más talud.
- Parcela 10 polígono 5 (S.R.P.N.): se retranquea la explotación para no afectar a los suelos calificados como Suelo Rústico con Protección Natural.

Las arcillas serán extraídas a cielo abierto por medios mecánicos, mediante el empleo de una retroexcavadora y camiones volquetes que las transportarán a la fábrica de productos cerámicos sita en el término municipal de Valladolid, dentro del perímetro de la Concesión de explotación «Nuevo Duero» n.º 217. En esta parcela no se instalará ningún tipo de planta de tratamiento, por lo que únicamente se empleará maquinaria móvil.

Las labores de restauración se llevarán de forma paralela a la extracción, de tal forma que nunca exista una superficie mayor de 2,00 ha explotadas sin restaurar. Para la correcta gestión de las aguas de escorrentía se realizarán cunetas perimetrales de salvaguarda, que conducirán las aguas pluviales hasta una balsa de pluviales (que irá variando su ubicación con el avance de la explotación).

La restauración de la balsa de pluviales se realizará del siguiente modo, una vez se deje de usar la balsa, se dejará secar y posteriormente se rellenará con materiales de la propia explotación y se enrasará su cota con la de la plaza de cantera de la explotación.

Al finalizar la explotación también se deberán restaurar los terrenos afectados por las cunetas perimetrales de salvaguarda. Éstas serán excavadas directamente en el terreno, y, para su restauración se rellenará el hueco creado para la cuneta con materiales de la propia explotación, se compactará dicho material de relleno para evitar su escorrentía con las aguas de lluvia, y finalmente se realizarán las labores agrícolas junto al resto de los terrenos afectados.

PLAN DE RESTAURACIÓN. La restauración de los terrenos (según el documento que has subido) consiste en un conjunto de actuaciones destinadas a recuperar el espacio natural afectado por la actividad minera, de modo que pueda volver a un uso similar al original (en este caso, principalmente agrícola o de pastoreo).

Se basa en reconstruir el terreno y recuperar su funcionalidad, mediante varias fases principales:

1. Remodelado del terreno, consiste en reconstruir la forma del terreno y garantizar estabilidad y drenaje.
2. Recuperación del suelo, que el suelo vuelva a ser productivo.
3. Revegetación, con objeto de restaurar la cubierta vegetal y evitar la erosión.
4. Integración ambiental y uso final, que no genere impactos visuales negativos.
5. Control de cumplimiento de medidas y seguimiento.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental realiza una descripción del medio, valora los impactos tanto en la fase de explotación como de restauración y propone una serie de medidas protectoras y correctoras para evitar o mitigar las afecciones susceptibles de ser producidas en el medio ambiente.

La documentación aportada consiste en el Proyecto de explotación en la concesión minera de recursos de la sección C) denominada «Nuevo Duero XVII», n.º 217, el Estudio de impacto ambiental (en adelante EsIA), el Plan de Restauración y el Plan de

Autoprotección, ambos firmados en junio de 2025. Con la información presentada y la disponible en este Servicio Territorial, se puede llegar a realizar una adecuada evaluación del proyecto.

Las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental abarcan un conjunto de actuaciones para evitar, reducir y reparar los impactos ambientales de la actividad minera.

Control ambiental (aire, ruido y polvo), riego periódico de pistas y acopios para evitar la emisión de polvo, reducción de la velocidad de los vehículos, mantenimiento de maquinaria en buen estado para reducir emisiones y ruido.

Protección del suelo y subsuelo, retirada selectiva de la tierra vegetal, acopio en cordones de baja altura (máx. 1,5 m) para conservar su calidad, uso posterior de este suelo en la restauración, evitar la compactación mediante pistas internas de circulación.

Gestión y protección de aguas, construcción de cunetas perimetrales para recoger escorrentías, creación de una balsa de pluviales, ausencia de vertidos y control de posibles derrames, actuación inmediata en caso de contaminación (retirada de tierras afectadas).

Seguridad y estabilidad, establecimiento de franjas de seguridad:

- Caminos: 6 m
- Parcelas colindantes: 4 m
- Autovía: 100 m
- Líneas eléctricas: 15 m

Taludes con pendientes máximas del 30%.

Vallado perimetral de protección.

Integración paisajística, instalación de pantalla vegetal (arbustos de crecimiento rápido), vallado con malla de ocultación para reducir impacto visual.

Protección de fauna y patrimonio, inspección previa del terreno para detectar nidos, paralización temporal de trabajos si hay fauna protegida, suspensión de obras ante hallazgos arqueológicos.

Gestión de residuos, residuos de mantenimiento (aceites, filtros, etc.) entregados a gestor autorizado, mantenimiento de maquinaria fuera de la explotación.

Restauración de terrenos (medidas correctoras), relleno del hueco minero, extendido de la tierra vegetal, escarificado si el suelo está compactado.

Recuperación del uso del terreno, siembra de especies (leguminosas) para regenerar el suelo, devolución del terreno a uso agrícola y pastoreo.

Programa de vigilancia ambiental, con inspecciones periódicas y controles.

Las alternativas estudiadas:

Alternativa cero, valorando no ejecutar el proyecto, no habría impactos ambientales, el paisaje se mantiene sin alteraciones, pero no se obtendría materia prima, no se crea empleo, se perjudica la actividad industrial.

Alternativa uno, consiste en ampliar la superficie de extracción de la arcilla en la parcela, continuar la explotación ya existente, se restaura posteriormente el terreno para uso agrícola/pastoreo. Es la alternativa elegida, genera beneficios económicos, y sociales, tiene impactos controlables con medidas correctoras y de restauración posterior.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Información pública.–El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, acuerda someter a información pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 8 de septiembre de 2025.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. “Con fecha 09 de septiembre de 2025 el Servicio territorial de industria, Comercio y Economía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como órgano sustantivo consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Como respuesta a dichas consultas, emiten informe las siguientes administraciones:

<i>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid	Sí
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible	Si
Servicio Territorial de Medio Ambiente	Si
Dirección General de Patrimonio Natural	No
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid	No
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Dirección General de Patrimonio Cultural	No
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de LA CISTERNIGA	No
Subdelegación de Gobierno	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

Con fecha 4 de mayo de 2026, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, como órgano ambiental, el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), dicho proyecto no producirá efectos negativos irreversibles sobre el dominio público. Además, el Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

<i>TIPO DE RIESGO</i>	<i>CLASIFICACIÓN</i>
Riesgo de inundaciones	NO CLASIFICADO
Riesgo por incendios forestal	Riesgo Local: BAJO Índice de Peligrosidad: BAJO Índice de Riesgo Potencial: MODERADO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: A-601 No calculado Riesgo por ferrocarril: No ha sido clasificado Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas: no se encuentra afectado De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes grave.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente. Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

La viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las condiciones contenidas en el presente informe y en otras consideraciones incluyen:

Algunas de las especies seleccionadas para las plantaciones de la pantalla vegetal, en la fase de funcionamiento de la explotación, y de la restauración no son las adecuadas. En concreto, se recomienda sustituir las adelfas (*Nerium oleander*) previstas para la pantalla vegetal por las otras dos especies propuestas, evitando su plantación.

Respecto a las especies contempladas para la restauración, se aconseja reemplazar *Santolina chamaecyparissus* por *Dorycnium pentaphyllum*, una especie autóctona, de crecimiento rápido y con capacidad para fijar el suelo.

Por otro lado, el plan de restauración establece que el relleno del hueco minero se realizará utilizando estériles procedentes de la propia explotación, residuos inertes generados en instalaciones de fabricación de productos de construcción y materiales provenientes de una planta autorizada para el tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición (RCDs). Posteriormente, se extenderán las tierras de recubrimiento retiradas previamente durante la fase de extracción, cuyo espesor medio era de 0,20 m. Es importante señalar que, si la capa de tierra vegetal prevista para la restauración mantiene un espesor de 20 cm, y considerando el relleno del hueco con los materiales mencionados, dicha capa resulta insuficiente para garantizar el desarrollo adecuado de cultivos herbáceos.

De acuerdo con la Guía para la rehabilitación de huecos mineros con residuos de construcción y demolición (RCD) (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018), para el establecimiento de vegetación han de crearse capas superiores de cobertura, que deben superar 1 m de espesor en el caso de los residuos no peligrosos. Dado que los trabajos de restauración pretenden recuperar estos terrenos a su uso actual, agrícola, la capa de tierra vegetal se deberá ampliar y no ser menor de 50 cm de espesor.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid. Emite el informe de la Delegada Territorial previsto en el artículo 82 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se propone informar favorablemente la estimación.

La Diputación provincial de Valladolid informa que no tiene competencias específicas en las materias relacionadas.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, informa que, al ubicarse parte de la parcela donde se llevará a cabo la explotación del yacimiento de arcilla en la zona de afección de la Autovía del Duero, A-11, concretamente en la margen derecha de su calzada derecha o ascendente, a la altura del p. k. 356,830, en el término municipal de La Cistérniga, será necesario por parte del promotor Ceramica Nueva del Duero, S.L., solicitar previamente a la ejecución de las obras, la pertinente autorización de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización:

Actividad evaluada: Proyecto y plan de restauración de explotación de arcilla en la concesión minera de recursos de la sección C), «Nuevo Duero XVII» N.º 217, en el término municipal de La Cisterniga (Valladolid) «promovido por Cerámica Nueva sel Duero, S.L.

1.— *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* De acuerdo con el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, no se considera probable una afección directa a la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que pasan a formar parte del contenido de esta declaración de impacto ambiental.

2.— *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y en la documentación complementaria, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Autorizaciones y consideraciones previas

Se deberán obtener cuantas autorizaciones fueran necesarias, asegurando el cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso. El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa otorgar en aplicación de la legislación vigente.

Las actuaciones se limitarán a las parcelas donde está proyectada la explotación y se ceñirán estrictamente a lo indicado en el proyecto de explotación, en el EsIA y en el plan de restauración y resto de documentación presentada. Si durante su ejecución surgieran nuevas necesidades no consideradas en dicho proyecto y que puedan vincularse al mismo, deberán ser comunicadas.

Como medida de precaución, para evitar posibles accidentes a las personas, a sus bienes o a la fauna, el límite de la zona de extracción deberá estar, al menos, debidamente señalizado y esta señalización debe ser objeto de mantenimiento hasta que se hayan perfilado los taludes finales.

En caso de necesitar áridos o cualquier otro material de relleno, distintos del propio material excavado, estos materiales deberán proceder de proveedores o extracciones autorizadas, quedando prohibida en todo caso la extracción de préstamos en zonas próximas a las obras, salvo que se dispongan de las preceptivas autorizaciones para ello, y conforme a la normativa vigente.

En caso de usar para relleno del hueco tierras naturales adecuadas procedentes de otras obras, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

En la ejecución de las actividades contenidas en el proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales

en Castilla y León. Se prestará especial atención a las actividades permitidas o limitadas y a las medidas fijadas para el uso de maquinaria, contempladas en la citada orden.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

En la documentación aportada se indica que será necesario el uso de agua para el riego de pistas y acopios para reducir la emisión de polvo a la atmósfera; el agua necesaria para estos riegos procederá del sondeo existente en la planta de tratamiento (ajena a la explotación), no indicándose la cuantía de la misma.

Se recuerda que, en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas o la modificación de la existente, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

b) Protección de infraestructuras.

Los caminos públicos empleados tanto para acceder a la explotación como para el transporte del material extraído deberán ser conservados en adecuado estado de conservación, debiendo proceder a su restauración en caso de su deterioro debido a su utilización por la maquinaria de la explotación.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Deberán quedar jalonados y señalizados los límites de la superficie afectada, quedando delimitada la zona de la obra. El objeto es que las actuaciones previstas, zonas de acopio y el trasiego de la maquinaria y las instalaciones necesarias para desarrollar la restauración se limite exclusivamente al interior de esta zona acotada, minimizando así la superficie de afección, sin ocupar en ningún caso terrenos de monte, tenga o no arbolado, caminos públicos y otras zonas sensibles. Si durante su ejecución surgieran nuevas necesidades

no consideradas en dicho proyecto (vallados, acometidas, nuevos accesos, ...) y que puedan vincularse al mismo, deberán ser comunicadas a este Servicio Territorial, para valorar sus posibles repercusiones en el medio natural.

Sobre la red viaria existente, se respetarán los correspondientes elementos de drenaje, tales como cunetas, marcos, caños y pasos salvacunetas, asegurando el uso y la continuidad de los mismos.

Franjas de protección: con el fin de garantizar la estabilidad de los caminos y cultivos se deberá respetar una franja de protección, desde sus límites, de 5 metros de anchura. La mitad de los terrenos de estas franjas de protección podrán emplearse en la restauración de los taludes una vez finalizada la explotación.

Señalización. Como medida de precaución, para evitar posibles accidentes a las personas, a sus bienes o a la fauna, el límite de la zona de extracción deberá estar, al menos, debidamente señalizado y esta señalización debe ser objeto de mantenimiento hasta que se hayan perfilado los taludes finales.

c) Protección de las aguas.

Hidrogeológicamente, el emplazamiento se localiza sobre las masas de agua subterránea 400067–Terciario Detrítico Bajo Los Páramos, del horizonte inferior, y 400039–Aluvial del Duero: Aranda-Tordesillas, del horizonte superior, según se delimita en el Plan Hidrológico (R.D. 35/2023, de 24 de enero). En relación con la última evaluación realizada el estado cuantitativo de la masa 400067 es bueno y su estado químico es malo, debido a la presencia de sulfatos. En cuanto a la masa 400039, su estado químico es malo, por incumplimiento de los umbrales de concentración establecidos para el amonio, y su estado cuantitativo es bueno.

Se indica que el nivel freático se encuentra a 754 ms.n.m., un metro por debajo del nivel máximo de excavación alcanzado en la parcela indicado en la documentación, 755 ms.n.m.

- Dentro del programa de vigilancia ambiental no se definen las frecuencias de control de los niveles, aunque en el estudio hidrogeológico se menciona una frecuencia mensual.
- Sobre el plan de restauración, al respecto del uso de RCDs, no se aporta una caracterización básica de los residuos a utilizar (fuente y origen del residuo, características de los materiales, análisis químicos, etc.). Se desconoce qué posición van a ocupar los RCDs dentro del hueco minero generado, por lo que, desconociéndose las variaciones del nivel, especialmente su posición en período de aguas altas, no se puede asegurar la distancia requerida de 1 m entre el nivel freático y estos residuos.

Sobre la gestión de aguas en el emplazamiento, no se describe en la documentación cómo se van a gestionar las aguas pluviales y de escorrentía que afecten a la plaza de la cantera, que son las más susceptibles de transportar altas cargas de sólidos en suspensión. Asimismo, no queda claro el motivo por el que se derivan a la balsa de pluviales las aguas pluviales que no han entrado en contacto con la zona explotada y que son interceptadas mediante cunetas de salvaguarda perimetrales. No se da información sobre la impermeabilización de estas balsas.

- Se deberá definir y mantener actualizado el nivel piezométrico a nivel local en el pozo denominado «Pozo 1», de profundidad 6m, realizando dos mediciones del nivel de aguas subterráneas; una en marzo, según se propone en la documentación, y otra inmediatamente antes del comienzo de la explotación, para verificar que la profundidad proyectada de extracción (cota de máxima excavación: 755,00 m.s.n.m.) respete, al menos, 0,50 m sobre el nivel piezométrico más elevado del año.
- La actividad pretende la utilización de RCDs para la restauración de un hueco minero, por lo que deberá cumplirse lo establecido en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León en su Anexo II, para restauraciones mineras. Se deberá aportar una caracterización básica de los residuos a utilizar en la restauración del hueco minero. Los residuos inertes adecuados deberán cumplir con los valores límite de parámetros ambientales que se establecen en las tablas 1, 2 y 3 del Anexo II del Decreto 5/2023, y además deberán contar con una granulometría tal que el fragmento mayor sea menor de 150 mm. La caracterización analítica y la toma de muestras se realizará de la forma indicada en ese mismo Anexo.

Adicionalmente se recuerda que se deberán incluir las medidas necesarias para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, considerando el empleo de materiales inertes adecuados. Se deberá cumplir con lo dispuesto en el R.D 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Cuando se requiera la utilización de material externo a la excavación, estos materiales deberán presentar características hidrogeológicas similares a las del material extraído, especialmente desde el punto de vista granulométrico y de composición química, de modo que se garantice que la restauración propuesta se aproxime lo más posible a las condiciones naturales del terreno, previo a la actividad extractiva.

- Durante la explotación, deberá definirse un programa de vigilancia ambiental que incluya la medida del nivel de las aguas subterráneas con una periodicidad como mínimo mensual. Estas medidas se realizarán en el «Pozo 1»; de 6m de profundidad, asegurando así el control continuado y eficaz del mismo y el no alumbramiento de las aguas subterráneas. En función de los resultados de la caracterización básica de los RCDs, y en el caso de que se detecte en su composición la presencia de algún contaminante en concentraciones significativas, se deberá ampliar el Programa de Vigilancia Ambiental e incluir un Plan de control de la calidad química de las aguas subterráneas.

Se deberá ejecutar un punto de control aguas abajo del emplazamiento, con el objetivo de controlar el nivel freático y prevenir posibles afecciones por el uso de RCDs en el relleno del hueco minero. Se recuerda que los residuos inertes deberán estar al menos a 1 m sobre la cota máxima de aguas subterráneas en el área de actuación.

- En el caso de que, aun cumpliendo los condicionante anteriores, se alumbraran aguas subterráneas de forma accidental, se procederá a la restauración del terreno en el menor plazo posible, cumpliendo para ello los resguardos con respecto al nivel piezométrico establecidos en el artículo 27.2 del plan hidrológico vigente, sin perjuicio de las actuaciones de carácter sancionador a que hubiere lugar.

CHD, en virtud de las competencias que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que considere oportunas, por lo que se deberá facilitar el acceso a los puntos de control de la instalación. En consecuencia, los puntos de control deberán mantenerse en condiciones óptimas para ser muestreados en cualquier momento.

- Se considera adecuado el establecimiento de cunetas perimetrales de salvaguarda con el fin de encauzar las aguas pluviales. No obstante, estos dispositivos deberán estar correctamente dimensionados y adaptarse a la diferente configuración de la explotación a lo largo de las sucesivas fases de desarrollo del proyecto, de forma que se garantice en todo momento la recogida de todas las escorrentías generadas y una retención de sólidos óptima. Además, deberán ser limpiados regularmente, para que siempre mantengan una capacidad útil suficiente, garantizando así un rendimiento efectivo del sistema de retención.
- La documentación aportada no recoge la necesidad de realizar vertidos sobre elementos del Dominio Público Hidráulico. Sin embargo, no se hace referencia a la gestión que se propone dar a las aguas de escorrentía que se generen dentro de la explotación como consecuencia de las precipitaciones. A este respecto, se recuerda que, según lo establecido en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. La impermeabilización de superficies se realizará mediante lámina tipo PEAD de espesor mínimo 1 mm.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos accidentales de aceites, combustibles, lubricantes, o cualquier otra sustancia que pueda deteriorar el estado de las aguas superficiales y/o subterráneas en la zona de explotación. Para ello se deberán instalar cubetas estancas que faciliten el almacenamiento temporal de estos potenciales contaminantes hasta su traslado a un centro de recogida autorizado. Se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo.

- Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de CHD, a la mayor brevedad posible.

d) Protección de la fauna.

- Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se detectara la presencia de nidos de especies catalogadas, se pondrá en contacto con los Agentes Medio Ambientales para comunicar dicha circunstancia.
- La balsa de decantación proyectada deberá disponer de dispositivos que faciliten la salida de animales que hayan podido caer en ellas por accidente (rampas de PVC rugoso, redes de salida, etc.).
- El vallado perimetral se deberá realizar con malla tipo cinegética y no irá anclado al suelo mediante zócalo perimetral de hormigón. La altura del cerramiento no será superior a los 2,00 metros y se deberá dejar, al menos cada 50 metros, una zona libre de malla de 30 x 30 cm de tamaño, que permita la salida y entrada de animales. No se utilizarán alambres de espino ni otros elementos cortantes.
- Se evitará la verticalidad de los taludes para impedir su ocupación por aves que suele nidificar en paredes. De darse el caso, se paralizará la actividad hasta el abandono de los nidos.
- Si fuera precisa algún tipo iluminación de las instalaciones, además de contar con elementos que reduzcan la contaminación lumínica, deberán también minimizar el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando posibles deslumbramientos, desorientaciones o colisiones.

e) Protección de los hábitats naturales y de la vegetación y suelo.

- En las plantaciones previstas no se utilizarán adelfas (*Nerium oleander*) y la *Santolina chamaecyparissus* será sustituida por *Dorycnium pentaphyllum*
- En cualquier caso, queda prohibido el uso de cualquier especie de flora incluida dentro del Catálogo Español de Especies Invasoras de Flora en la ejecución de la plantación perimetral. (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras-Flora (miteco.gob.es)).
- El Material Forestal de Reproducción a emplear en la barrera vegetal y restauración (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina.

- Antes de cualquier actuación de despeje y desbroce se revisará la no existencia de nidificación.
- Se valora de forma positiva la propuesta de llevar a cabo la restauración gradual del hueco generado por la explotación a medida que ésta va avanzando, puesto que de esta forma se minimizan los riesgos de erosión y de arrastre de materiales sólidos a los cauces. En este sentido, se recomienda que se lleve a cabo la revegetación de la zona con especies autóctonas.

f) Protección contra la contaminación y vertidos.

No se podrán admitir residuos de construcción y demolición (RCD) que no se acompañen de un certificado que acredite que los mismos han sido sometidos a un tratamiento previo u operación de valorización por un Gestor Autorizado de RCD.

Se controlará de modo especial la gestión de aceites y residuos de maquinaria tanto inherentes al funcionamiento como accidentales, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro de la propia explotación o en sus anejos. Todos los residuos peligrosos serán entregados a gestor autorizado. En caso de vertido accidental se deberán realizar operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

g) Protección a la capa freática.

Se garantizará la no afección a la capa freática mediante el mantenimiento de una franja de terreno de al menos 1,0 metro entre aquella y la zona a explotar.

g) Protección de la atmósfera.

- La maquinaria presente en la explotación ha de estar sometida a un correcto mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con objeto de minimizar las emisiones procedentes de la combustión, ruidos, vertidos de sustancias contaminantes, tanto inherentes al funcionamiento de las mismas como accidentales, y, además, se establecerá un límite de velocidad de circulación máximo de 20 km/h para los vehículos en los caminos de acceso y en la plaza de cantera, con el objeto de minimizar la producción de polvo y minimizar los riegos periódicos de materiales, pistas y plazas de maniobra.
- Deberá garantizarse el cumplimiento de los niveles sonoros máximos en el entorno establecidos según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

h) Remodelación topográfica y relleno de hueco.

- De manera inmediata, una vez terminada la explotación, se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales.

- La capa de tierra vegetal deberá ampliarse como mínimo a un espesor de 50 cm.
- No se podrán admitir residuos de construcción y demolición (RCD) que no se acompañen de un certificado que acredite que los mismos han sido sometidos a un tratamiento previo u operación de valorización por un Gestor Autorizado de RCD.
- Se recomienda para el relleno de los huecos mineros de RCE la fracción «todo uno» hasta un tamaño máximo de 100 mm, considerándose tal vez las fracciones 0-20 mm o de 0- 40 mm las óptimas.
- En cualquier caso, se deberá seguir las recomendaciones técnicas para el relleno y rehabilitación de un hueco minero con RCD de la Guía para la rehabilitación de huecos mineros con RCD (Ministerio para la transición ecológica, 2018).
- Los suelos, conforme vaya avanzando la explotación, deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de montera para su posterior utilización en la restauración. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, no superior a 1,5 metros para evitar la pérdida de las características del suelo.
- Se debe acordonar la tierra vegetal retirada de la superficie a explotar, realizando sobre ella riegos y otras medidas como siembras, que se consideren necesarias para mantener su potencial vegetativo y poder ser usadas de forma eficaz en la restauración
- Si el periodo de acopio de la tierra vegetal supera los 6 meses, se deberá realizar un volteo de los cordones para su aireación, de cara a que conserven sus condiciones óptimas para su posterior utilización.
- La tierra vegetal procedente de los acopios de la propia explotación deberá ser sometida a tratamientos específicos que permitan la recuperación de sus propiedades físicas y químicas, con el fin de garantizar su idoneidad para el uso previsto.
- Tanto el material inerte como la tierra que se importará para el relleno y restauración de la explotación, deberán proceder de proveedores o extracciones autorizadas, quedando prohibida en todo caso la extracción de préstamos en zonas próximas a las obras, salvo que se dispongan de las preceptivas autorizaciones para ello, y conforme a la normativa vigente.
- El uso de tierras limpias para el relleno del hueco se llevará a cabo conforme a la legislación vigente y en cualquier caso el promotor deberá registrar el origen y procedencia del suelo no contaminado empleados en la restauración de los terrenos, de generarse taludes, sus pendientes no deberán tener gran desnivel, manteniendo al menos una proporción 6H/1V.
- Los taludes tras la restauración se deberán suavizar lo máximo posible, facilitando la colonización por vegetación tipo pastizal que pueda sujetar estos terrenos. Nunca superarán una pendiente del 30%.

- i) Finalización.— Al término de la explotación deberán dismantelarse por completo las instalaciones que no vayan a ser utilizadas, vallas, cierres, etc., y retirarse todos los materiales sobrantes, garantizándose la integración de la cubierta vegetal necesaria como paso anterior a la recuperación del terreno para el uso previsto.
- j) Cese de la actividad.— Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

3.— *Coordinación ambiental.* Para la ejecución de las medidas preventivas y correctoras, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

4.— *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental, que complemente al plan de restauración anexo al plan de labores anual. Se recogerán y recopilarán los resultados de todos los controles establecidos, así como la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

5.— *Fianzas y garantías.* Se exigirán garantías suficientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración, conforme a lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

6.— *Programa de Vigilancia Ambiental.* El promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental incluyendo todos los aspectos derivados del condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

7.— *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

8.— *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable. Se informa favorablemente la estimación de la incidencia, condicionando tal informe a la ejecución de las siguientes medidas preventivas: un control arqueológico general de obra de todos los movimientos de tierra del proyecto. Se recuerda que las labores de control están dirigidas a garantizar la protección y conservación del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico. Si durante dicho control se detectasen bienes pertenecientes

al Patrimonio Arqueológico que pudieran ser alterados por la obra, se procederá a detener los movimientos de tierra y a documentar la evidencia arqueológica mediante la metodología adecuada (excavación arqueológica). A tal fin, será necesario presentar la pertinente propuesta de actuación para su autorización por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

9.– *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración. Con independencia de lo establecido en el punto anterior, las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

10.– *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

11.– *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12.– *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

Valladolid, 18 de junio de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ