



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/663/2026, de 1 de julio, por la que se modifica la autorización ambiental a la planta de producción farmacéutica de uso veterinario, en el término municipal de Moríñigo (Salamanca), titularidad de «MSD Animal Health, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial 1. Expte.: 005-26-MNSSA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental de las instalaciones de Merk, Sharp & Dohme, Animal Health S.L. para Planta de producción farmacéutica de uso veterinario en el municipio de Moríñigo (Salamanca) y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de producción farmacéutica de uso veterinario, ubicada en el término municipal de Moríñigo (Salamanca), titularidad de Merk Sharp & Dohme, Animal Health, S.L., con código PRTR 11483, se encuentra en funcionamiento, afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Tipo Disposición	Descripción	Orden	B.O.C. y L.
AA	Autorización ambiental	RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2024	BOCyL n.º 18, 25 de enero de 2024

Segundo.– Con fecha 19 de enero de 2026 se solicita por parte de Merk Sharp & Dohme, Animal Health, S.L. la modificación no sustancial de su autorización ambiental con el objeto incorporar una planta de tratamiento de aguas residuales y potabilización para la reutilización de agua, cambio en el combustible de 3 calderas pasando de gasoil a gas natural, la instalación de un nuevo generador de vapor y por lo tanto el alta de un nuevo foco de emisión y la actualización de la información referente a residuos. (Expte 005-26-MNSSA).

Tercero.– Consta en el expediente el informe de emisiones a la atmósfera del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 13 de marzo de 2026.

Cuarto.– Con fecha 29 de junio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Sexto.– Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental propone la modificación de la Resolución de 9 de enero de 2024 de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente como consecuencia de la modificación no sustancial MNS 1.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano competente para resolver sobre la autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), en su redacción dada por la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial adjuntando los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La MNS 1 se refiere a con el objeto incorporar una planta de tratamiento de aguas residuales y potabilización para la reutilización de agua y sin modificar parámetros de vertido, cambio en el combustible de 3 calderas pasando de gasoil a gas natural, la instalación de un nuevo generador de vapor y por lo tanto el alta de un nuevo foco de emisión y la actualización de la información referente a residuos.

Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 1), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones previas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Resolución de 9 de enero de 2024 de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

- I. Modificar el Anexo I de la Resolución de 9 de enero de 2024 de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, que concede la autorización ambiental a la instalación de referencia, quedando redactado en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD****1. Datos del establecimiento**

DATOS DEL CENTRO			
Denominación del centro: MSD ANIMAL HEALTH S.L (CAMPUS 4)			
Titular de las instalaciones: MERCK SHARP & DOHME, ANIMAL HEALTH S.L.			
Domicilio social: Polígono Industrial EL MONTALVO III, Calle primera 36, 37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA)			
Actividad: Planta de producción farmacéutica de uso veterinario (Campus 4)			
DNI/NIF/NIE: B37012069	PRTR: 11483	NIMA: 3700000330	
Provincia: Salamanca	Municipio: Moríñigo	Código postal: 37337	
Dirección centro: Carretera Villoria, Polígono 501, parcela 300			
UTM X(m): 297816	UTM Y(m): 4536956	Huso: 30	DATUM ETRS89
Referencia catastral	37207A50100300	Polígono 501 Parcela 300	
Superficie parcela: 36370 m2		Superficie construida: 10.433 m²	

2. Clasificaciones ambientales

CLASIFICACIONES AMBIENTALES	
CNAE (principal)	21.20–Fabricación de productos farmacéuticos.
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.	4.5 Industrias químicas. Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental	RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2023
	BOCYL-D-01122023
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.	C03010604
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.	No aplica
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.	No aplica
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.	No aplica
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.	Aplica

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos.....				
	Productor de residuos peligrosos (<10t)..				
	Productor de residuos peligrosos (>10t).. X				
	Gestor de residuos peligrosos.....				
	Gestor de residuos no peligrosos				
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.		CNAE-20			
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas		No afectado			
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental		Afectada por ser actividad IPPC			
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en una zona tipo 4			
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...)
	De proceso				Gestor/reutilización
	Sanitarias				Fosa
	Pluviales	X			
Sistema de gestión medioambiental		ISO 14001 certificado			
Sistema de eficiencia energética		ISO 50001 certificado			
Decisión/es MTD aprobada/s aplicable/s		DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/902 DE LA COMISIÓN por la que se establecen las conclusiones de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en los sistemas de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2427 DE LA COMISIÓN de 06 de diciembre de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico			

3. Instalación

La planta consta de las siguientes edificaciones:

EDIFICIO / INSTALACIÓN	SUPERFICIE (m²)
Edificio Servicios Generales GS06	785
Edificio de Aisladores C04	1170
Edificio de jaulas (criaderos) C03	2156
Edificio de Paracox QC Building C05	726
Edificio de Paracox producción P05	2165
Edificio de producción de semillas P06	2230
Edificio de oficinas A03	350

<i>EDIFICIO / INSTALACIÓN</i>	<i>SUPERFICIE (m²)</i>
Tratamiento de aguas residuales	323
Servicios auxiliares–GS03	402
Servicios auxiliares 2 JT21	71
Servicios auxiliares Paracox JT15	55

Adicionalmente existen edificios de servicio a las actividades descritas como servicios generales (transformador, aljibes de suministro, comedor y vestuarios del personal), espacios administrativos y de mantenimiento, área de almacenamiento de materias primas y auxiliares, y espacio de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

Como equipos de mayor significatividad, que se localizan en el campus 4:

- 3 Transformadores eléctricos
- 2 Generadores de vapor industrial
- 4 Calderas para el mantenimiento de las condiciones de climatización de las salas
- 2 Depósitos de Gasóleo (almacenamiento de contingencia)
- 5 Grupos electrógenos
- 3 Autoclaves
- Equipos de climatización y ventilación (HVAC)
- Equipos de aire comprimido
- Cámaras de frío y congelación
- Aisladores
- Estación de regulación y medida para el suministro de gas natural
- Placas solares fotovoltaicas de autoconsumo

Planta de tratamiento de aguas residuales y potabilización para la reutilización de agua.

Los procesos principales del sistema son:

- Tamizado
- Balsa de homogenización
- Tratamiento Fisicoquímico (DAF)
- Reactor biológico (cámara anóxica + cámara aeróbica)
- Clarificación mediante membranas (MBR)

- Línea de fangos mediante tornillo deshidratador
- Tratamiento con Ozono + Filtro de Carbón Activo
- Ósmosis Inversa de Discos y membrana plana (OI)

La capacidad de diseño de la planta se corresponde con la máxima producción del centro. MSD dispone de diferentes depósitos enterrados de las diferentes zonas donde son recogidos los efluentes a tratar por la depuradora. Todos los efluentes serán llevados hacia la balsa de homogeneización, con tiempo de retención hidráulico de un día, para homogeneizar los efluentes y laminar el caudal al pretratamiento.

- Caudal de aporte 30 m³/d
- Caudal punta 5 m³/h
- Horas de trabajo 24 h/día

4. Descripción del proceso productivo.

En el Campus 4 se distinguen dos procesos:

- a) Producción de especialidades farmacéuticas, correspondiente al producto Paracox, mediante la fabricación del material semilla y del antígeno.
 - Edificio de producción de material semilla.
 - Edificio de producción de antígeno.
- b) Actividades destinadas a la verificación de la producción de especialidades farmacéuticas realizando las pruebas de liberación de producto final. Para ello MSD dispone de los siguientes edificios:
 - Edificio de Jaulas, para la realización de las pruebas de producto final inactivado.
 - Edificio de Aisladores, para la realización de las pruebas de producto final vivo.
 - Edificio Paracox QC, para la realización de las pruebas del producto final Paracox (nombre comercial).

Las pruebas de liberación están asociadas a la capacidad de alojamiento de aves, actualmente definido en 7.440 cabezas con limpieza por agua al final de cada ciclo de prueba. Esta capacidad de alojamiento de aves no constituye capacidad de producción de la instalación según el apartado siguiente.

5. Capacidad de la instalación y relación de productos. Consumo de materias primas.

5.1. Capacidad de la instalación y relación de productos.

Producción de antígeno como producto intermedio: 45.000 Kg de antígeno

Capacidad máxima de producción de material de semilla: 2.000 Kg

5.2. Consumo de materias primas y auxiliares.

Nombre del producto	Proceso en el que interviene	Lugar de almacenamiento	Capacidad máxima de almacenamiento	Consumo anual Fase 1 y Fase 2	Forma de suministro desde el almacenamiento hasta el punto de consumo
LEJIA	Limpieza y desinfección	Almacén de productos químicos general del establecimiento	5 botellas de 1 l	75 l	Envases cerrados dentro de carros
Mezcla de Hipoclorito de sodio, solución 12% Cloro activo e Hidróxido de sodio	Limpieza y desinfección	Almacén de productos químicos general del establecimiento	5 botellas de 1 l	190 l	Envases cerrados dentro de carros
Dicromato de potasio	Producción	Almacenamiento en armarios en salas de proceso	3 botellas de 2 l por sala / 4 salas = 24 l	500 l	Envases cerrados dentro de carros
Hipoclorito de Sodio	Producción	Almacenamiento en armarios en salas de proceso	200 l	10.000 l	Envases cerrados dentro de carros
Mezcla de gases (CO ₂ , y O ₂ en N ₂)	Eutanasia	Armario específico conectado al sistema de gases	100 kg	2.000 kg	Conexión en punto de uso
Isopropanol	Limpieza y desinfección	Almacén de productos químicos general del establecimiento	50 botellas de 1 l	2.800 l	Envases cerrados dentro de carros
Peróxido de Hidrógeno	Limpieza y desinfección	3 bidones en zona de uso edificio producción y botellas pequeñas en almacén de productos químicos general del establecimiento	3 bidones de 200 l en zona de uso (600 l) + 10 frascos de 1 l en almacén (10 l)	6.000 l	Paletizado bidones a punto de uso / envases pequeños envases cerrados dentro de carros
Dióxido de carbono	Eutanasia	Armario específico conectado al sistema de gases	100 kg	2.000 kg	Conexión en punto de uso
Limpiador alcalino (detergente)	Limpieza y desinfección	Almacén de productos químicos general del establecimiento	4 garrafas de 25 l (100 l)	4.750 l	Envases cerrados dentro de carros
Nitrógeno Líquido Refrigerado	Conservación muestras	En contenedores criogénicos en zona almacenamiento de productos químicos general del establecimiento	20 l por criocongelador. 3 criocongeladores (60L)	5.000 l	Paletizados al almacén. Se mueven los criocongeladores hasta el almacén, luego solo las muestras sin nitrógeno
Mezcla de ácido fosfórico y alcoholes	Detergente	Almacén de productos químicos general del establecimiento	1 garrafas de 25 l (25 l)	250 l	Envases cerrados dentro de carros
Tosilcloramida sódica	Limpieza y desinfección	Almacén de productos químicos general del establecimiento	6 cubos de 10 kg (60Kg)	3.000 kg	Envases cerrados dentro de carros
Desinfectante de superficie para virus de Influenza aviar.	Limpieza y desinfección	Almacén de productos químicos general del establecimiento	25 botellas de 2,5 kg (62.5 kg)	3.000 kg	Envases cerrados dentro de carros

6. Consumo de recursos:**Consumo de energía eléctrica**

<i>Recursos</i>	<i>Consumo anual</i>	
Energía eléctrica	4.000.000	kWh/año

Consumo de combustibles

<i>Recursos</i>	<i>Consumo anual</i>	
Gasoil	1.000	l/año
Gas	1.000.000	Nm³/año

Consumo agua:

<i>Recursos</i>	<i>Consumo anual</i>
Agua	20.000 m³/año

7. Incidencia ambiental de la actividad.**7.1. Emisiones a la atmósfera y ruido.**

Las emisiones a la atmósfera más importantes que se van a producir en el proceso industrial son:

- Emisiones canalizadas.

En la instalación existen los siguientes focos de combustión:

- 2 generadores de vapor de gas natural
- 4 calderas de gas natural

De estos equipos se realiza un control de emisiones anual por OCA, y autocontroles semestrales, además de revisiones de mantenimiento cada dos meses y una revisión anual del cuerpo de las calderas. Adicionalmente declara varios grupos electrógenos, considerados no sistemáticos y de los que realiza un control de horas de funcionamiento.

Existen en la instalación otros provenientes de las salas de proceso como consecuencia de las campanas de extracción, sistemas de climatización y ventilación, equipados con filtros HEPA.

- Emisiones difusas: Las emisiones difusas provienen de:
- Depósitos de gasoil.
- Uso de disolventes
- Manipulación de sustancias peligrosas (como desinfectantes, almacén de materias primas).
- Refrigerantes en caso de avería.
- Manipulación de animales.
- Movimiento de vehículos

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

- Entrada y salida de camiones a la instalación.
- Movimiento de maquinaria móvil.
- Equipos de proceso en funcionamiento.
- Equipos auxiliares.

7.2. Producción y gestión de residuos.

Como consecuencia de la actividad de la instalación, se generan diversos residuos, tanto en el proceso productivo como en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones, a los que se les debe dar el destino adecuado. La cantidad de residuos peligrosos producidos es inferior a 10 t/año, y la de residuos no peligrosos es inferior a 1.000 t/año.

Además, en la instalación se generan deyecciones ganaderas y otros subproductos animales no aptos para el consumo humano (SANDACH) que serán enviados a gestor autorizado para su tratamiento mediante compostaje y estableciendo como alternativa, en caso de que no se disponga de un gestor autorizado, la valorización agronómica.

7.3. Vertido de aguas residuales.

El vertido de aguas residuales que se generan en la instalación está compuesto por los siguientes flujos:

- Aguas sanitarias n.º 1: Aguas residuales procedentes de aseos, duchas y lavabos.
- Aguas pluviales n.º 2: Aguas pluviales de instalación.
- Aguas residuales n.º 3: Aguas residuales procedentes del proceso.
- Aguas salinas de proceso n.º 4: En el proceso productivo se genera un efluente salino específico procedente del edificio Paracox producción, caracterizado por una alta concentración de sal.
- Aguas de Clarificación n.º 5: El proceso de potabilización del agua de suministro de los sondeos genera un residuo clasificado como LER 19 09 02 - Lodos de clarificación

<i>Uso del agua</i>	<i>Destino</i>
Aguas Sanitarias	Planta de tratamiento de aguas residuales, para reutilización interna
Pluviales	Cauce público
De proceso: Aguas residuales de los edificios	Planta de tratamiento de aguas residuales, para reutilización interna
De proceso: Aguas de rechazo de potabilización	Gestión como residuo LER 19 09 02 — Lodos de clarificación
De proceso: Aguas salinas de la producción de Paracox	Gestión como residuo LER 06 03 14 - Aguas salinas

7.4. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

Consta informe base de suelos y aguas subterráneas.

- II. Modificar el Anexo II de la Resolución de 9 de enero de 2024 de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, que concede la autorización ambiental a la instalación de referencia, sustituyendo los apartados B, C, D y E que quedan redactados en los siguientes términos:

B. Protección del medio ambiente atmosférico

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

Actividad	Código
Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. <= 50 t/año	-6030604

B.1 Emisiones canalizadas

La relación de focos de emisión canalizada es la siguiente:

Id Foco	Denominación	Procedencia / Detalles	CAPCA (1)	Combustible	Potencia térmica (kW)	Régimen de trabajo h/año	Altura/ diámetro chimenea	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T
F1_MOR	Caldera 1	VIESMANN VITOROND 200	-3010305	Gas Natural	350	8760	- / 0,5	X:40.958980 Y:-5.401666
F2_MOR	Caldera 2	VIESMANN VITOROND 200	-3010305	Gas Natural	350	8760	- / 0,2	X:40.958980 Y:-5.401666
F3_MOR	Caldera Paracox QC	VIESMANN VITOPLEX 300	C03010304	Gas Natural	200	8760	- / 0,2	X:40.958980 Y:-5.401666
F4_MOR	Generador de vapor	CLAYTON SEG-204-2	C03010303	Gas natural	1.964	8.760	— / 0,45	X: 40.958980 Y: -5.401666
F5_MOR	Caldera Producción 1	YGNIS LRR 50 2000KW 6B	C03010303	Gas natural	2.000	8.760	— / 0,5	X: 40.958980 Y: -5.401666
F6_MOR	Grupo electrógeno 1	Electra Molins EMJ-48 AUT-MP10	-3010504	Gasoil	150	Emergencia	— / 0,65	X: 40.958980 Y: -5.401666
F7_MOR	Grupo electrógeno 2	Himoinsa HFW 160 T5	-3010504	Gasoil	410	Emergencia	— / 0,7	X: 40.958980 Y: -5.401666
F8_MOR	Grupo electrógeno 3	Himoinsa HFW 500 T5	C03010503	Gasoil	1.204	Emergencia	— / 0,11	X: 40.958980 Y: -5.401666
F9_MOR	Grupo electrógeno 4	Himoinsa HDW 580 T5 INS 50 Hz	C03010503	Gasoil	1.367	Emergencia	— / 0,16	X: 40.958980 Y: -5.401666
F10_MOR	Grupo electrógeno 5	Himoinsa HDW 535 T5 INS 50 Hz	C03010503	Gasoil	1.367	Emergencia	— / 0,16	X: 40.958980 Y: -5.401666
F11_MOR	Generador de vapor 2	Clayton modelo SEG-204-2-LN	C03010303	Gas Natural	1.962	8760	- / 0,45	X:40.958980 Y:-5.401666

Notas:

- (1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

Las principales emisiones de estos focos son óxidos de nitrógeno.

Los focos de emisión sistemáticos de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

B.2 Valores Límite de Emisión

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

<i>Id. Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Combustible</i>	<i>Contaminante</i>	<i>VLE (1) (mg/ Nm³)</i>	<i>Criterio de fijación</i>	<i>Método de referencia</i>	<i>Periodicidad control interno</i>	<i>Periodicidad control externo OCA</i>
F1_MOR	Caldera 1	Gas natural	NOx	100	RD 1042/2017	EN 14792	1 año	3 años
F2_MOR	Caldera 2							
F3_MOR	Caldera Paracox QC							
F4_MOR	Generador de vapor							
F5_MOR	Caldera Producción 1							
F11_MOR	Generador de vapor 2							

Notas:

- (1) Para los gases de combustión de calderas las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), en base seca normalizados al 3% de O₂

Los cálculos de los COV emitidos por los equipos de climatización, extracción y ventilación se integrarán en el Plan de Reducción de Emisiones Difusas.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo a la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.

Se considerarán como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, en su caso, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

B.3 Emisiones difusas y olores

Las fuentes principales de emisión difusa producidas por las instalaciones son:

<i>Nombre de la fuente</i>	<i>Contaminantes</i>	<i>Medidas de minimización</i>
Depósitos de gasoil	COV	Buenas prácticas de utilización
Almacenamiento de disolventes	COV	Buenas prácticas de almacenamiento y uso
Utilización de desinfectantes	COV	Sistemas de filtración adecuados
Uso de disolventes en procesos productivos	COV	Sistemas de filtración adecuados
Manipulación de sustancias peligrosas	COV, Partículas	Uso de cabinas de seguridad con filtro de carbón activo
Test con animales	Partículas, olores	Sistemas de filtración adecuados
Movimiento de carretillas y vehículos	Partículas, gases de combustión	Asfaltado de viales y regulación de velocidad; vehículos con ITV pasada, utilización de maquinaria de bajas emisiones
Fugas de refrigerantes en caso de avería	Refrigerantes	Uso de refrigerantes autorizados y buenas prácticas de trabajo

Se presentará anualmente junto con el informe ambiental el Plan de control de Emisiones Difusas del centro de trabajo en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, que contendrá información detallada de:

- Características y procedencia de las emisiones difusas.
- Régimen de emisión.
- Medidas generales y específicas para el control de emisiones difusas.
- Programa de autocontrol de emisiones difusas.
- Sistema de registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de emisiones difusas.

COV

Sobre el uso de disolventes orgánicos utilizados en procesos o actividades secundarias dentro de la actividad principal de una instalación, se recomienda la utilización de materias primas con impacto ambiental bajo, sustituyendo en la medida de lo posible la utilización de aquellas sustancias que lleven frases de riesgo referidas en el art 5 del RD 117/2003 sobre emisiones de COV,s con el fin de reducir el impacto ambiental.

Olores

No se esperan molestias por emisión de olores producidos por la planta.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

Refrigerantes

Solo es previsible la emisión accidental de refrigerantes, por fugas o pérdidas de los sistemas de generación de frío o refrigeración/congelación (cámaras frigoríficas, túnel de congelación, compresores, etc.).

A los efectos de los fluidos refrigerantes, por el operador de la instalación:

- Solo se utilizarán refrigerantes de mínimo impacto ambiental aprobados por la normativa en vigor.
- Se extremarán las precauciones para evitar la emisión accidental de estas sustancias a la atmósfera mediante la realización de los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones de los equipos.
- En el supuesto de fin de la vida útil de estas sustancias, se recogerán por personal debidamente formado a este fin y se entregarán a un gestor autorizado de residuos.
- El mantenimiento de estas instalaciones se llevará a cabo por el personal con la formación adecuada de empresas registradas para la realización de estas actividades.

B.4 Controles externos de emisiones

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.^a de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos que hayan funcionado como no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.»

B.5 Control interno de emisiones atmosféricas

El autocontrol de los focos se realizará siguiendo el Plan de Mantenimiento de la empresa, que deberá estar incluido en su Sistema de Gestión Ambiental.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En el autocontrol de los focos se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

En los filtros de mangas, si hubiera, el control interno se podrá hacer mediante el uso de parámetros asociados al funcionamiento efectivo del equipo de depuración como la medición y registro del parámetro de la caída de presión en los mismos.

Asimismo, se registrarán las operaciones de mantenimiento que puedan afectar a las emisiones, como la limpieza o sustitución de mangas. La vigilancia del estado de los filtros de mangas estará relacionada con el correcto funcionamiento de los manómetros, como medidores de la caída de presión. La verificación de dichos manómetros estará incluida en el plan de mantenimiento.

En el caso de que determinados equipos o fases de proceso utilicen materias primas sustancias o preparados que, debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles estén clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, y tengan asignados determinadas frases de riesgo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE n.º 1272/2008, el titular deberá declarar dichas sustancias y los correspondientes focos de emisión al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si se da esta circunstancia, se llevará un registro de los resultados y compuestos orgánicos medidos en los controles externos realizados en dichos focos.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

B.6 Metodología de mediciones

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

B.7 Registro de emisiones a la atmósfera

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de filtros.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

B.8 Superación de VLE

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV, En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

B.9 Ruido y vibraciones

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

B.10 Focos de ruido

Los principales focos de ruido de la instalación son:

- Entrada y salida de camiones a la instalación.
- Movimiento de maquinaria móvil.
- Equipos de proceso en funcionamiento.
- Equipos auxiliares

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En las naves donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Se limitará la velocidad de los camiones y maquinaria móvil, evitando aceleraciones y frenadas fuertes.

B.11 Valores límite de emisión (VLE)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico $L_{Aeq\ 5s}$ dB(A)*	Niveles max. dB(A)	
		Día (8 h–22 h)	Noche (22 h–8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq,T}}$

donde:

- El índice de ruido $L_{K_{eq,T}}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq,T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq,T}} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq,T}}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq,T}}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq,T}}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos

B.12 Control externo de niveles de ruido

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado cada 4 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales. El primer control se realizará en el plazo máximo de 1 año desde la puesta en marcha de la instalación.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará

una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

C. Producción y gestión de residuos.

Actualmente las instalaciones cuentan con un número de identificación medioambiental (NIMA) (3700000330) como productores de residuos peligrosos que tendrá que actualizarse incluyendo los residuos que se generen tras la implantación de las nuevas actividades e instalaciones proyectadas.

C.1 Generación de residuos.

Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:

<i>N.º Proceso</i>	<i>Descripción</i>
1	Mantenimiento y limpieza
2	Producción
3	Oficinas
4	Tratamiento de aguas y vertidos
5	Anormal funcionamiento

Residuos No Peligrosos generados:

<i>LER/LER-RAEE</i>	<i>Descripción ⁽¹⁾</i>	<i>Proceso ⁽²⁾</i>	<i>Cantidad estimada (t/año)⁽³⁾</i>	<i>Operación de tratamiento</i>
060314	Aguas salinas	4	3000	
070599	Líquidos no peligrosos	2	1,5	Valorización
080318	Tóneres usados	3	0,15	Recuperación (Retorno a proveedor)
150101	Envases de papel y cartón	2 y 3	6	Reciclaje
150102	Envases de plástico	2	8	Reciclaje
150103	Envases de madera	2	5	Reciclaje
150104	Envases metálicos	1	0,5	Reciclaje
150106	Envases mezclados	1, 2 y 3	20	Valorización
150107	Envases de vidrio	2	0,5	Reciclaje
160306	Placas de cultivo sin utilizar	2	0,1	Valorización
180208	Medicamentos caducados	2	1,5	Valorización
170405	Metales féreos	1	0,5	Reciclaje
180109	Medicamentos de botiquín	3	0,025	Valorización
190902	Lodos de clarificación	4	4000	
190905	Resinas de intercambio iónico	4	2	Eliminación
190812	Lodos de aguas industriales	4	7000	

Notas:

- (1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE).
- (2) Proceso en el que se genera el residuo.
- (3) Producción estimada de generación del residuo expresada en t/ año.

Residuos Peligrosos generados

LER/LER-RAEE	Descripción (1)	Proceso (2)	Cantidad estimada (t/año) (3)	Operación de tratamiento
080111*	Residuos de pintura	1	Esporádico	
130205*	Aceite usado	1	Esporádico	Valorización
13 05 07	Aguas con hidrocarburos	5	Esporádico	Eliminación
13 07 01	Gasóleo	5	Esporádico	Valorización
150110*	Envases metálicos	1 y 2	3	Valorización
150110*	Envases de plástico	1 y 2	2	
150110*	Envases de vidrio	1 y 2	0,3	
15 02 02*	Absorbentes contaminados	1 y 2	1	Valorización
15 02 02*	Filtros de Aire	1	4	Valorización
16 01 07*	Filtros de Aceite	1	esporádico	Valorización
16 01 14*	Glicol	1	Esporádico	Valorización
16 05 04*	Aerosoles vacíos	1 y 2	0,2	Valorización
16 05 06*	Productos Químicos CMR	1 y 2	0,1	Valorización
160506*	Productos químicos comburentes	1 y 2	1	
160506*	Productos químicos corrosivos/irritantes	1 y 2	0,5	
160506*	Productos químicos inflamables	1 y 2	0,3	
160506*	Productos químicos peligrosos para el medio ambiente	1 y 2	0,1	
160506*	Productos químicos tóxico/nocivo	1 y 2	0,1	
160506*	Productos químicos sensibilizantes	1 y 2	0,05	
160601*	Baterías de plomo	1	Esporádico	Recuperación
160602*	Acumuladores Ni-Cd	2	0,025	Recuperación
180202*	Residuos Biosanitarios específicos de veterinario	2	3	Eliminación
180202*	Heces-residuos biosanitarios	2	2	

Notas:

- (1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE).
- (2) Proceso en el que se genera el residuo.
- (3) Producción estimada de generación del residuo expresada en t/ año.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

C.2 Producción de residuos. Prescripciones generales.

- A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y, de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de productor de residuos peligrosos al producir más de 10 t al año.

El Código de identificación que acredita la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la instalación como productora de residuos, en los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley 7/2022 se concederá de oficio tras formalizar la declaración de inicio de la autorización ambiental presentada por el titular de la instalación.

Corresponde al ST el Registro de los residuos producidos en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Castilla y León.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
 - Como productor de más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos, podrá elaborar planes de prevención que tengan en cuenta las medidas recogidas en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sin perjuicio de que estos programas sean obligatorios de conformidad con la normativa de desarrollo para determinados flujos de residuos.
 - Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:
 - Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad, así como informar de los resultados del mismo, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Suscribir un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente, que deberá cubrir:
 - 1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
 - 2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
 - 3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
- Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
- La cuantía correspondiente al término 3º se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
- Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

- Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril.
- El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 abril.
- Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

- Se adoptará la jerarquía de residuos que se indica en la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, si para conseguir mejores resultados medioambientales globales en determinados flujos de residuos, fuese necesario apartarse de dicha jerarquía, se podrá adoptar otro orden previa justificación por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de los residuos.
- Los Residuos producidos tanto en la fase de obras (RCD, instalación de equipos), fase de funcionamiento (mantenimiento equipos, oficinas, comedores) como en la fase de cese y desmantelamiento, serán gestionados a través de gestores autorizados. El almacenamiento se realizará de acuerdo con al art.21 de la mencionada ley 7/2022.
- Se procederá a la actualización de los residuos dentro de la comunicación como productor de residuos, si se superarse el umbral de 10 t/año de producción de residuos peligrosos, se deberá disponer de un seguro de responsabilidad o garantía financiera.

- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley, concretamente las siguientes:
 - a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio,
 - b) los biorresiduos
 - c) los residuos textiles
 - d) los aceites de cocina usados
 - e) los residuos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos,
 - f) los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) y
 - g) otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.
- Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá ser notificado de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.
- Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá ser notificado de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

C.3. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de Castilla y León, como en el traslado de residuos entre Comunidades Autónomas, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

C.4. Producción y gestión de envases.

Como empresa que pone envases en el mercado se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, debiendo cumplir las obligaciones establecidas en dicha normativa.

C.5. Suministro de información periódica

Según el Acuerdo de la Comisión de coordinación en materia de residuos, relativo a la obligación de remisión de memoria anual de los productores de residuos peligrosos establecida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, el titular deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico referida al año anterior, exclusivamente si desde el centro productor se han trasladado directamente residuos peligrosos a una instalación de tratamiento fuera de España (exportación de residuos peligrosos).

En ese caso, el modelo de memoria y el procedimiento de presentación se detalla en la página web de la Junta de Castilla y León.

C.6. SANDACH

Los subproductos animales no destinados a consumo humano se gestionarán conforme a lo indicado en el Reglamento (CE) No 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).

C.7. Deyecciones ganaderas

Se entregarán a gestor externo autorizado el 100 % de los estiércoles producidos en la explotación (gestor SANDACH). A este fin deberá formalizarse un contrato entre el titular y el gestor externo autorizado en el que se determine que la entrega de los estiércoles.

En ausencia de un gestor autorizado se podrán utilizar los como fertilizante en las tierras agrícolas. En este caso se deberá disponer de un plan de gestión de estiércoles actualizado anualmente y de base tierra suficiente acreditada mediante contratos con agricultores de acuerdo con lo indicado a este respecto en el apartado D del anexo Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.

En el contrato entre el gestor autorizado y el agricultor se deben establecer los sistemas de coordinación entre ambos para determinar las dosis necesarias y los periodos de aplicación teniendo en cuenta otros aportes nitrogenados que reciba el cultivo y sus circunstancias concretas.

Asimismo, el gestor externo deberá tener una capacidad de almacenamiento y tratamiento de deyecciones equivalente a la producción de estiércoles que le sean entregados por el productor.

En el supuesto de que se realice una valorización agronómica, el productor dispondrá de un estercolero con una capacidad mínima determinada por el periodo de tiempo en el que de acuerdo con el plan de gestión de estiércoles no es posible su aplicación al terreno agrícola más un 10% de margen de seguridad, quedando estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato suscrito para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

Todas las entregas/retiradas de deyecciones de la granja efectuadas por el gestor externo autorizado deberán estar documentadas en el correspondiente libro de registro, que deberá estar integrado en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

En todo caso, para la correcta gestión de los estiércoles, el titular de la explotación o el gestor de sus estiércoles deberá tener en cuenta lo establecido a este respecto en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, las medidas incluidas en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, las ordenanzas municipales que resulten de aplicación, las características particulares de los terrenos, otros aportes de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos de acuerdo con la literatura técnica o herramienta informática SATIVUM.

Se dispondrá en la instalación de un Libro de Registro de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los transportes realizados, anotándose las fechas de distribución, volúmenes evacuados. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

D. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

D.1. Prescripciones relativas al suelo.

La actividad de encuentra incluida dentro del anexo I del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes de suelos. Se deberá presentar informe de situación con una periodicidad de 5 años. Se establecerá una red piezométrica de control teniendo en cuenta los flujos de las aguas subterráneas.

Si se produjese ampliaciones de la actividad o de nuevas parcelas, se deberá presentar un nuevo informe de situación de suelos.

D.2. Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

1. Los tanques o depósitos que contengan productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) dispondrán de sistemas de control y sistemas de contención con capacidad suficiente para contener el volumen máximo del depósito, y se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.
2. Se realizarán revisiones y pruebas periódicas de los tanques de la instalación, de acuerdo con la normativa en vigor que sea de aplicación, para los productos almacenados.
3. Los productos químicos que se encuentren en fase líquida deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
4. En ningún caso se acumularán productos químicos de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.
5. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de productos químicos.

Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el personal esté informado y comprometido con la aplicación de las medidas que lo conforman.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación.

El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

6. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de productos químicos en la instalación.

Cualquier derrame o fuga de tales sustancias que se produzca, deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y composición.

Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

7. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en materia de medio ambiente, a fin de que determine el contenido mínimo del informe que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debiera presentarse. Además, presentará informe base de suelo y aguas subterráneas de la parcela que se incorpore a la instalación.
8. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas, el titular de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecte el derrame o fuga accidental.

Si las concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia, según Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos.

Tales circunstancias deberán notificarse al órgano competente en materia de medio ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).

9. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

10. Como regla general, en las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operación con productos químicos que puedan trasladar constituyentes contaminantes al suelo o a las aguas, será obligatoria la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames. Este sistema constará de:

- Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y químicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).
- Un sistema de detección de las fugas que se puedan producir.

En estas zonas se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas. En aquellas áreas donde exista posibilidad de traspaso de contaminantes al suelo o a las aguas y en las que no sea posible impedir la entrada de las precipitaciones atmosféricas, se dispondrá de un sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera de dichas áreas.

11. Como norma general, cuando sea necesario realizar excavaciones para alojar instalaciones como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes, se evitará la intercepción del nivel freático y se evaluará la posibilidad de un almacenamiento subaéreo siempre que sea posible. Si analizadas las alternativas se concluye que debe ser subterráneo, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones.
12. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.
13. Se adoptarán las medidas necesarias para impermeabilizar el suelo, sobre todo en aquellas zonas donde se vaya a realizar acopio de materiales, ya sea de forma temporal o permanente como depósitos de hidrocarburos, o cualquier otra sustancia contaminante.

D.3. Plan de control de suelos y aguas subterráneas.

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas, con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

1. Características constructivas de los piezómetros y mapa de localización.
2. Con carácter general, se instalarán tres piezómetros en la instalación, uno de los cuales deberá estar situado aguas arriba y dos aguas abajo, en la dirección del flujo de las aguas subterráneas. Estos sondeos se deberán ejecutar y acondicionar como piezómetros que permitan el control de la afección a las aguas subterráneas.

3. Además, pasados tres meses del inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, los resultados del primer control cuantitativo de la calidad de las aguas subterráneas.
4. El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco».
5. Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar anualmente.
6. El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.
7. Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.
8. Plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse una contaminación, a fin de corregirlas en el mínimo plazo.

E. Protección de las aguas superficiales.

E.1. Prescripciones relativas al vertido de aguas pluviales, sanitarias e industriales.

Se procederá a la limpieza y retirada de los restos ocasionados por la obra una vez finalizada la misma, sin acumular éstos junto al cauce o en zonas en las que puedan ser arrastrados por las crecidas.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua. En todo caso, sería deseable la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de vertidos accidentales de este tipo de sustancias, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de

cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Con relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, casetas de obra, etc., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica.

El promotor deberá realizar su vertido al dominio público hidráulico cumpliendo las condiciones establecidas en la autorización de vertido de aguas pluviales limpias otorgada por el Organismo de cuenca.

Por otra parte, puesto que las aguas residuales e industriales serán recogidas en depósitos estancos (al menos en alguna de las fases de desarrollo del proyecto industrial), éstos deberán contar con las medidas de contención que resulten oportunas, así como estar equipadas con sensores de aviso de llenado que permitan generar una alarma cuando el nivel esté cercano al máximo, con objeto de evitar su llenado completo y rebosamiento, procediendo con la debida antelación a contactar con el gestor autorizado para su vaciado y gestión correspondiente.

Si en un futuro se dispone de conexión a saneamiento municipal, se deberá prever una red separativa de vertido. Se valorará reutilizar las aguas residuales producidas como pudiera ser establecer un circuito de aguas grises, el riego con aguas depuradas, siempre que se posible.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante, V.I. resolverá lo que proceda.

Valladolid, 1 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO