



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para abastecimiento de agua, en el término municipal de Montamarta (Zamora), promovido por particular. Expte.: EIAS/2025/ZA/023.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 3, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía profunda de los suelos y el subsuelo, en particular: 3º Perforaciones para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de sondeo para abastecimiento de agua en el término municipal de Montamarta, que figura como anexo a esta Resolución.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 1 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: FERNANDO JAVIER PRADA ANTÓN

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE SONDEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTAMARTA, PROMOVIDO POR D^a. LYDIA RODRÍGUEZ MARTÍN, EXPTE: EIAS/2025/ZA/023.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo de captación de aguas con el fin de acometer las necesidades hídricas del riego de una parcela en el término municipal de Montamarta.

Empresa/persona física titular		Lydia Rodríguez Martín			
Actividad	Sondeo para abastecimiento de agua				
Provincia	Zamora	Municipio	Montamarta		
Paraje	Perenal	Parcela	500	Polígono	1
UTM X (m)	266.512,51	UTM Y (m)	4.613.225,88	Huso	30
Referencia catastral		49137A001005000000YS			
Superficie de la parcela		34.740 m²			
Uso actual/principal		Agrario			
Profundidad de perforación		120 m (máximo)			
Destino del agua		Consumo agrícola			
Masa de agua subterránea		Villafáfila (Código europeo ES020MSBT000400031)			
Estado cuantitativo	Bueno		Estado químico	Bueno	
Recurso disponible	83,9 hm³/año		Volumen de extracción	17.797,63 m³/año	
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental			Anexo II, Grupo 3, a), 3.º		

Se proyecta la realización de un sondeo para la extracción de agua mediante el sistema de rotación por circulación de lodo ligero a presión, para evacuar los detritus, con una profundidad máxima estimada de 120 m y un diámetro máximo de perforación de 500 mm.

Para la recogida de los lodos producidos durante los trabajos de perforación, se construirá una balsa de 80 m³, de medidas 8 x 5 m y 2 m de profundidad, dejando el material natural extraído acopiado en cordones anexos a la propia balsa para su posterior relleno una vez finalizados los trabajos.

El sondeo se entuba con tubo de acero Ø250 mm y tubería filtro tipo puentecillo en los acuíferos encontrados. El espacio anular entre el entubado y el terreno se rellena con piñoncillo de 5-11 para el filtrado de las aguas que se alumbren, cementándose los metros superiores del anillo del sondeo con lechada de cemento con objeto de evitar captar aguas superficiales que pudieran estar contaminadas.

El sistema de elevación de agua subterránea previsto es el formado por una electrobomba de 10 CV de potencia, cuyo suministro eléctrico se realiza mediante un grupo electrógeno de 130 kVAs con motor diésel. Toda la instalación se ubica en el interior de una caseta de termoarcilla.

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha presentado documento ambiental firmado en abril de 2025.

El documento ambiental cuenta, entre otro, con el siguiente contenido:

- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
- Definición, características físicas del proyecto en sus tres fases: construcción, funcionamiento y cese y ubicación del proyecto, respecto al carácter sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.
- Exposición de las 3 alternativas estudiadas, eligiéndose la 1 por ser las más adecuada a la naturaleza del uso al que se pretende destinar el agua, con relación al sensible carácter medioambiental del área geográfica de estudio.
- Descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera significativa por el proyecto.
- Descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, durante las fases constructiva, explotación y cese o abandono del proyecto.
- Estudio de riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
- Medidas correctoras.
- Plan de vigilancia ambiental.
- Anexos con planos, pliego de condiciones y presupuesto.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– Inicio del procedimiento. Con fecha 27 de mayo de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental, junto el proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas, firmado en abril de 2025.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 19 de junio de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>FECHA CONTESTACIÓN</i>
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	20-06-2025
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	09-07-2025
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	07-07-2025
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	-
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	-
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Área del Medio Natural	12-09-2025
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Protección Ambiental	24-06-2025
Ayuntamiento de Montamarta	-
Confederación Hidrográfica del Duero	21-08-2026
Ecologistas en Acción de Zamora	-
Greenpeace	-
SEO/Birdlife	-

La Sección de Protección Ciudadana informa respecto a los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Montamarta, indicando lo siguiente:

No ha sido categorizado, de acuerdo con el Plan INUNCYL, por encontrarse fuera de llanuras de inundación.

La Peligrosidad de deslizamiento de laderas en el municipio es Alto y Muy Alto.

El índice de riesgo potencial de incendios forestales es Muy bajo.

En el riesgo derivado del transporte de Sustancias Peligrosas por carretera es Medio en la A-62 y Bajo en la N-630. Por ferrocarril no ha sido delimitado.

El término municipal no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que no se prevén afecciones sobre la Vía de la Plata, dada la distancia de unos 300 m entre el sondeo y la vía histórica y la existencia de una línea de arboleda entre ambos. Por otro lado, no se encuentra catalogado ningún yacimiento arqueológico, en el entorno próximo, que pudiera verse afectado.

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que, aunque parte de la parcela de actuación se ubica en la zona de policía del arroyo Arrieras, el sondeo proyectado no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Informa, por otro lado, que no se podrá ejecutar el mismo mientras no se resuelva de forma favorable el expediente de concesión de aguas a tramitar por ese Organismo de cuenca, debiéndose cumplir, en ese caso, con el condicionado que se imponga en la resolución correspondiente.

Así mismo, señala una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico, que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor y de los que se hace eco el presente informe.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que las actuaciones previstas no coinciden geográficamente con Red Natura 2000, se concluye que las mismas no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

Finalmente, desde la Sección de Protección Ambiental se informa favorablemente y estableciendo una serie de condicionantes contemplados en el presente informe.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– Características del proyecto.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. De acuerdo con el documento del proyecto, este consiste en la ejecución de un sondeo de 120 m de profundidad máxima para la captación de aguas subterráneas con el fin de obtener agua para el riego de una parcela de 3,47 ha, en el término municipal de Montamarta. Se trata de una actuación puntual y de pequeña escala, sin grandes movimientos de tierras ni ocupaciones extensivas del territorio.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se identifican otros proyectos relevantes en el entorno inmediato que puedan generar efectos acumulativos significativos.

Utilización de recursos naturales. El recurso principal es el agua subterránea, estimándose un caudal de 17.797,63 m³/año. Consultada la información de la CHD disponible, se ha constatado que tanto el estado cuantitativo de la masa, como el estado químico, son buenos.

Generación de residuos. Durante la fase de obras, prácticamente no se generan residuos, a excepción de los propios de la instalación de las tuberías (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a los movimientos de tierra (lodos y fangos). También podrían generarse residuos peligrosos procedentes del uso de la maquinaria como aceites lubricantes e hidráulicos y combustibles. El impacto es bajo, temporal y controlado.

Contaminación y otras perturbaciones. Podrán existir puntualmente emisiones de polvo en el desarrollo de las obras, y un aumento en los niveles sonoros de la zona. Durante la fase de funcionamiento las acciones que producen impacto son el consumo de agua y las emisiones de ruido y humo por parte del grupo electrógeno.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. Se considera que no existen riesgos para la salud humana derivados de la implantación del proyecto, siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos, se cumplan las medidas preventivas y correctoras, y se lleve a cabo la vigilancia ambiental propuesta en el proyecto.

4.2.– Ubicación del proyecto.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en una parcela de suelo rústico en el término municipal de Montamarta.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Capacidad de absorción del medio natural.

Considerando la escasa superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Este tipo de proyecto tiene una capacidad de regeneración muy sencilla y rápida, una vez que finaliza la fase útil de los mismo ya que una vez producido el cese de la actividad se lleva a cabo un desmantelamiento de todas las infraestructuras y el completo sellado de la captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno del sondeo y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con Red Natura 2000, considerándose compatible con los objetivos de gestión y conservación de estos espacios. Asimismo, no presenta coincidencia territorial con:

- Espacios naturales protegidos.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

El entorno del ámbito de proyecto destaca por ofrecer buenas condiciones para las aves esteparias, en el cual se ha inventariado la presencia del aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), así como de la avutarda común (*Otis tarda*) y del cernícalo primilla (*Falco naumanni*). Teniendo en cuenta el entorno antropizado en el que se ubica el sondeo, no serán previsibles afecciones sobre las especies de avifauna esteparia protegida presentes en la zona de proyecto.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse como área de gran densidad demográfica.

En el área del proyecto no existe ningún bien integrante del patrimonio cultural de Castilla y León (arqueológico, histórico, etnológico o paleontológico) inventariado que pudiera resultar afectado.

4.3.– Características del potencial impacto.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos significativos identificados tendrán un alcance puntual, o parcial. La magnitud del impacto se considera baja.

La extensión del impacto, en principio, estaría limitada a la parcela donde se ubicará el sondeo.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, la preparación del terreno y el montaje de la instalación; en la de funcionamiento, el consumo de agua, y en la de desmantelamiento será el sellado.

Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental, se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos ni complejos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es alta en la fase de construcción y en la fase de explotación, aunque este se considera compatible mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como con todas y cada una de las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Algunos impactos negativos comienzan con el inicio de la fase de obras, y finalizan al terminar esta fase. En la fase de explotación se generan otros los cuales finalizarán en la fase de abandono y desmantelamiento. Se estima que la mayoría serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Se considera que, con el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el presente informe, no se generarán impactos acumulativos o sinérgicos con otras infraestructuras existentes en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. La reducción del impacto pasa por la adopción de las medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar su importancia y magnitud.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada en este informe y en la demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de sondeo de captación de aguas con el fin de acometer las necesidades hídricas de una parcela agrícola, en el término municipal de Montamarta, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el documento como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, firmado en abril de 2025, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Medidas generales. No se podrá ejecutar el mismo mientras no se resuelva de forma favorable el expediente de concesión de aguas a tramitar por el Organismo de cuenca, debiéndose cumplir, en ese caso, con el condicionado que se imponga en la resolución correspondiente.

Para acceder a la zona de actuación se utilizarán en todo momento los caminos existentes, no pudiendo abrir nuevas vías de acceso con maquinaria. El estado de los caminos al finalizar los trabajos deberá ser, al menos similar al existente al inicio de las actuaciones.

Con carácter general, cualquier incidencia en materia ambiental que pudiera surgir durante el desarrollo de las obras deberá ser comunicado de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Para la restauración de las zonas afectadas por la ejecución del sondeo, la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm) de las zonas ocupadas por las obras (incluidas las áreas de acopio, la balsa para alojar los lodos y recibir el detritus, etc.) se deberá retirar y acopiar de forma separada en montones altura inferior a 1,50 m, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad para su posterior reutilización en los trabajos de restauración.

- b) Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantar y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando cualquier afección al dominio público hidráulico.
- c) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.
- d) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados se deberán separar según establece la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El promotor deberá presentar un estudio de residuos de la construcción y demolición de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Si es necesario el almacén de cualquier producto o elemento potencialmente contaminante, los depósitos que los contengan deberán ser capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo.

- e) Protección de las aguas. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para preservar la integridad del acuífero se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes, impidiendo la entrada de estos y evitando la interconexión de acuíferos.

En ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un acuífero semiconfinado o confinado debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

El sondeo deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello deberá quedar equipado con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.

Si el sondeo se encuentra en situación de surgencia, se deberán tomar medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.

Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación del acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes otorgados en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

No se podrán verter aceites, gasóleos, residuos o desperdicios, ni productos de cualquier tipo a los cursos de agua. Tampoco se podrán lavar máquinas, vehículos o herramientas con el agua de los cauces presentes en el ámbito, ni efectuar cambios de aceites o grasas en la zona de operaciones

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la

elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que la parcela de riego se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

Puesto que la finalidad del sondeo es el riego, se deberá tener en cuenta la concentración de especies nitrogenadas en el agua de riego a los efectos de calcular la dosis de nitrógeno a aplicar a los cultivos que vayan a ser regados con esta toma, debiéndose descontar la dosis de nitrógeno contenida en el agua de riego en forma de nitratos.

- f) Protección de la fauna. La balsa para alojar los lodos y recibir el detritus deberá disponer de dispositivos que faciliten la salida de animales que hayan podido caer en ella por accidente (rampas de PVC rugoso, redes de salida, etc.). Asimismo, se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre.

Durante la fase de explotación de las nuevas infraestructuras para abastecimiento deberán minimizarse en lo posible las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna, aislando adecuadamente el cuadro electrógeno del sistema de bombeo.

Al finalizar la ejecución del sondeo, este debe quedar debidamente cerrado mediante una tapa de dimensiones suficientes y con un elemento de seguridad que impida su apertura.

- g) Protección de la vegetación. Se adoptarán medidas para evitar posibles causas de degradación que pudieran afectar al estado de conservación de la vegetación presente en el ámbito de afección del sondeo proyectado, como el tránsito indiscriminado de maquinaria y vehículos fuera de la zona de trabajo, el acopio de materiales, los daños innecesarios en la vegetación, el incremento del riesgo de escorrentía, etc.
- h) Protección del paisaje. Sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, los acabados exteriores de la caseta del sondeo tendrán un tratamiento de color y textura acorde a la tipología constructiva local, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, fibrocemento, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

- i) Abastecimiento eléctrico. En el caso de que en un futuro se decidiese conectar el bombeo a la red eléctrica, deberá priorizarse la instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo o el diseño de un tendido eléctrico subterráneo, apoyado, en su caso, en caminos existentes. Si la única solución técnica y económicamente viable fuera un tendido aéreo, deberán instalarse dispositivos diseñados al efecto para evitar la muerte de aves por colisión o electrocución conforme a las prescripciones del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, o normativa que lo sustituya.

En todo caso, las nuevas instalaciones deberán ser evaluadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

- j) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

- k) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurren circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales (del 12 de junio al 12 de octubre) en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época, el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora (980 51 51 51) o a Emergencias Castilla y León (112).

- l) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.

- m) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y a la Confederación Hidrográfica del Duero, en su caso.
- n) Cese de la actividad o abandono del sondeo. Al final de la vida útil del sondeo, cuando la captación de aguas subterráneas proyectada deje de ser operativa o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación, el sellado de la perforación y la restauración paisajística de la zona afectada.

5.2.— Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.— Informes periódicos: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de este informe de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por este informe de impacto ambiental.

5.4.— Seguimiento y vigilancia: El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

5.5.— Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6.— Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8.– Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.