



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/843/2026, de 27 de agosto, por la que se modifica la Orden de 11 de abril de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), titularidad de «Ceranor, S.A.», como consecuencia de la modificación no sustancial 7 (MNS 7).

Vista la comunicación presentada por Ceranor, S.A., de modificación no sustancial en la instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, situada en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.— La instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, situada en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), titularidad de Ceranor S.A., con código PRTR 05962, se encuentra, en funcionamiento, afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Descripción</i>	<i>Orden</i>	<i>BOCYL</i>
AA	Autorización Ambiental	Orden de 11 de abril de 2005	BOCYL-D-25042005-26.pdf
MNS 1	Incorporación de nuevas materias primas en el proceso de elaboración de productos cerámicos	Orden de 20 de noviembre de 2007	-
MNS 2 y 3	Reducción de la frecuencia de mediciones, la exención de la obligación de medir determinados parámetros contaminantes y la consideración del paval como materia prima	Orden de 4 de marzo de 2010	BOCYL n.º 60 29-marzo-2010
MNS 4	Utilización de lodos de destintado procedentes del reciclado de papel como materia prima	Orden FYM/662/2014, de 8 de julio	BOCYL n.º 143 28-julio-2014
MNS 5	Actualización de la producción de residuos y a la renuncia a utilizar vinazas, como materia prima	ORDEN FYM/500/2020, de 11 de junio	BOCyL n.º 125, 23 de junio de 2020–Disp. 017
MNS 6	Nueva instalación de acondicionamiento de astillas de madera limpia y de la utilización de dichas astillas como combustible complementario al gas natural en el horno de cocción, actualización de la relación de focos de emisión y de materias primas	ORDEN MAV/442/2023, de 31 de marzo,	BOCyL n.º 70, 13 de abril de 2023–Disp. 028

Segundo.– Con fecha 24 de junio de 2026, la empresa Ceranor S.A., registra la comunicación de modificación no sustancial n.º 7 de la autorización ambiental relativa a la instalación de una máquina de rectificado (desbastado) de piezas en la zona de empaquetado para la instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, situada en el término municipal de Valencia de Don Juan (León). Aporta memoria justificativa de modificación no sustancial.

Tercero.– Con fecha 3 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe en lo relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados y propone la modificación de la Orden de 11 de abril de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), titularidad de Ceranor S.A.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 11 de abril de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), titularidad de Ceranor S.A., como consecuencia de la modificación no sustancia 7 (MNS 7)

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación); y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, y según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. Esta comunicación se acompañará de los documentos justificativos de las razones expuestas.

Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

Por otro lado, el titular podrá llevar a cabo la modificación comunicada siempre y cuando el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

El cambio solicitado consiste en la instalación de una máquina de rectificado (desbastado) de piezas en la zona de empaquetado.

Vista la documentación, con fecha 3 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial (MNS 7), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no se han notificado modificaciones no sustanciales desde la aprobación de la revisión de la autorización ambiental, por lo que su acumulación no da lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1.

Tercero.— Dado que la presente modificación no sustancial, conlleva la modificación de la citada Orden de 11 de abril de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 8 de agosto de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del

texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 11 de abril de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la instalación de elaboración de productos cerámicos tipo huequería, Ceranor II, en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), titularidad de Ceranor S.A., como consecuencia de la modificación no sustancial 7 (MNS 7). En concreto, se modifica:

- ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 2. FASES DEL PROCESO. Se sustituye el apartado «A. FÁBRICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS» por el siguiente:

A.– FÁBRICA DE PRODUCTOS CERÁMICOS:

I. Acopio de materias primas:

La empresa promotora tiene la concesión y explotación de dos canteras de arcilla, las cuales abastecerán a la fábrica. La arcilla es descargada en un pudridero exterior, donde se desmenuza y se acopia en grandes pilas durante un mes aproximadamente, con la finalidad de que se homogenice y alcance una plasticidad que la haga más manejable.

II. Preparación, refinó y moldeo de tierras:

La arcilla pasa a la nave de preparación, con una humedad del 18-20% y un tamaño de entrada de 0-150 mm donde se produce la dosificación de las materias primas auxiliares. Posteriormente es sometida a un proceso de trituración en el desintegrador. A través de alimentadores y cintas transportadoras los materiales son introducidos en los laminadores, donde se produce un desmenuzamiento intenso de las arcillas, convirtiendo la masa térrea en materia homogénea (tamaño de 0-10 mm). Esta mezcla se almacena en una nave de 38.000 t de capacidad, denominada pudridero, durante un mes aproximadamente, con la finalidad de que alcance una plasticidad que la haga más manejable.

Una vez transcurrido este periodo de tiempo, se lleva a cabo la fase de amasado y moldeo de las piezas, mediante su introducción en una amasadora y una extrusora al vacío, la cual elimina el aire incorporado en la mezcla. A continuación, se añade vapor a la masa, y una vez caliente se le hace pasar por una galletera que le dará su forma final. A la salida de esta el material es cortado según las dimensiones de la pieza final.

III. Secado:

Las piezas verdes ya cortadas pasan en vagonetas al secadero, donde se produce el secado de las mismas para eliminar humedad. El secadero es de tipo semirápido a recirculación transversal, permitiendo ciclos de secado de 15,5 a 19,5 horas. Es un túnel,

con subdivisiones longitudinales mediante tabiques fijos, que eliminan el flujo de aire longitudinal en contracorriente a través de los materiales a secar, mejorando la eficacia de la ventilación transversal y eliminando la estratificación.

IV. Prehorno y horno:

Las piezas ya secas son transportadas al prehorno cuya finalidad es terminar el secado de los productos y acondicionarlos antes de su entrada en el horno. El prehorno trabajará con aire procedente de la recuperación del horno. Está equipado con un quemador vena de aire que permite ajustar las temperaturas de trabajo.

En el horno túnel, el material se calienta por convección y a contracorriente, con los gases de combustión de la zona de cocción. Para evitar la estratificación de temperaturas en altura, se ha proyectado un circuito de recirculadores. En el horno túnel se distinguen las siguientes zonas:

- Zona de precalentamiento: dispone de quemadores jet de alta velocidad, instalados en la parte inferior de las paredes del horno.
- Zona de cocción: En esta zona, dotada con quemadores de gas y quemadores de biomasa, se alcanza una temperatura aproximada de 1.000°C y se producen las variaciones físico-químicas de la arcilla, dando al producto cerámico sus características finales en cuanto a resistencia, color, absorción de agua, etc.
- Zona de enfriamiento rápido: la temperatura disminuye en esta zona hasta los 600°C. Dispone de dos circuitos de aire, uno de inyección y otro de aspiración a alta temperatura.
 - Circuito de inyección: dispuesto en la parte superior a través de 8 filas de inyectores, distribuidos en 4 grupos de regulación, el aire se suministra mediante dos ventiladores centrífugos.
 - Circuito de aspiración de aire caliente, mediante un ventilador y 6 campanas de extracción de aire.
- Zona de enfriamiento lento y final mediante campanas de extracción de aire. En esta zona se han instalado inyectores de aire frío.

V. Rectificado de caras:

Tras enfriarse, las piezas cerámicas son introducidas mediante un sistema de cintas al proceso de rectificado, que se realizará en cabina cerrada para evitar la dispersión de partículas y polvo en la nave principal.

VI. Paletización y expedición:

Los productos ya fríos, pasan a la fase de paletización, donde se colocarán en palets y retractilarán. El último proceso como paso previo al almacenamiento en el patio de expedición, es la retirada de las posibles acumulaciones de carbonatos en los productos finales. Los palets se sumergen en dos tanques llenos de agua, donde estas posibles acumulaciones de carbonatos reaccionan endotérmicamente con el agua y son eliminadas, evitando posibles desconchamientos en las piezas.

- ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 3. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA PREVISTO. Se sustituye el apartado de «Energía» por el siguiente:

Energía

<i>Combustibles</i>	<i>Consumo anual</i>
Gas natural - Proceso	3.891.613 Nm ³
Gas natural - Planta de cogeneración	21.900.000 Nm ³
Gasóleo B	275 m ³
Astillas de madera natural	5.525 t

<i>Consumo eléctrico</i>	<i>Kwh/año</i>
Energía eléctrica producida	79.786.080
Energía eléctrica consumida en el proceso	13.743.531
Energía eléctrica consumida en la planta de cogeneración	2.393.582
Energía eléctrica consumida en la instalación de acondicionamiento de astillas	1.303.000
Energía eléctrica vendida	63.984.967

Energía eléctrica consumida en la instalación de acondicionamiento de astillas se adquiere externamente.

- ANEXO II. CONDICIONANTES AMBIENTALES. Se sustituye el apartado «A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO» por el siguiente:

A. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

<i>Actividad</i>	<i>Código</i>
Producción de ladrillos, tejas u otros materiales de construcción asimilables no especificados en otros epígrafes con c.p. => 75 t/día	A03031901

1.1. Emisiones canalizadas.

La relación de focos de emisión canalizadas es la siguiente:

<i>LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN CANALIZADA Ceranor II</i>							
<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Código CAPCA (1)</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>	<i>Sistema de depuración</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM</i>
F1	Fase de preparación y moldeo	A03031901	—	—	Filtro de mangas	—	X: — Y: —
F2	Secadero (3 salidas)	A03031901	—	—	—	16/—	X: — Y: —
F3	Prehorno	A03031901	—	—	—	18/—	X: — Y: —
F4	Horno túnel	B03032635	Gas natural y biomasa	—	—	—	X: — Y: —

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN CANALIZADA Ceranor II

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Código CAPCA (1)</i>	<i>Combustible</i>	<i>Potencia térmica (kW)</i>	<i>Sistema de depuración</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Coordenadas UTM</i>
F5	By-pass motor cogeneración 1	B03010502	Gas natural	8.375	—	17/—	X: 288.979 Y: 4.716.369
F6	By-pass motor cogeneración 2	B03010502	Gas natural	8.375	—	17/—	X: 288.979 Y: 4.716.369
F7	By-pass motor cogeneración 3	B03010502	Gas natural	8.375	—	17/—	X: 288.979 Y: 4.716.369
F8	Caldera de recuperación cogeneración	B03010502	—	—	—	—	X: — Y: —
F9	Tromel de secado de astillas	A03031901	—	3.400	—	18/0,9	X: — Y: —
F10	Máquina de rectificado (desbastado)	A03031901	-	-	Filtro de mangas	8,5/0,55	X: 290.559 Y: 4.684.186
F11	Máquina de rectificado (desbastado)	A03031901	-	-	Filtro de mangas	8,5/0,55	X: 290.556 Y: 4.684.188

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

Estos focos presentan las siguientes características adicionales:

CARACTERÍSTICAS FOCOS DE EMISIÓN Ceranor II

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Velocidad flujo (m/s)</i>	<i>Tª gases (°C)</i>	<i>Caudal ref. (m³N/h)</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Régimen anual trabajo (h/año)</i>
F1	Fase de preparación y moldeo	—	—	29.700	Partículas	8760
F2	Secadero (3 salidas) (1)	—	40	270.000	Vapor de agua	8760
F3	Prehorno	—	—	—	Vapor de agua	8760
F4	Horno túnel	—	160	80.000	Partículas, HCl, Cl, F, NOx, SO2, CO	8760
F5	By-pass motor cogeneración 1	—	492	22.338	NOx, SO2, CO	no sistemático (2)
F6	By-pass motor cogeneración 2	—	492	22.338	NOx, SO2, CO	no sistemático (2)
F7	By-pass motor cogeneración 3	—	492	22.338	NOx, SO2, CO	no sistemático (2)
F8	Caldera de recuperación cogeneración	—	150	—	NOx, SO2, CO	8760
F9	Tromel de secado de la astilla	—	50	18.000	Partículas, HCl, Cl, F, NOx, SO2, CO	8760
F10	Máquina de rectificado (desbastado)	-	-	7.954	Partículas	8760
F11	Máquina de rectificado (desbastado)	-	-	14.369	Partículas	8760

Notas:

(1) El secadero dispone de tres salidas

(2) Según se indica en el artículo 2.i) del RD100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se considera sistemática la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. El carácter no sistemático de estos focos deberá ser justificado documentalmente.

1.2. Valores Límite de Emisión.

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLEs:

F1, F10, F11 FASE DE PREPARACIÓN Y MOLDEO, RECTIFICADO					
Parámetro	VLE (1)		Criterios de fijación	Método	Periodicidad controles (2)
	Cantidad	Unidad			
Partículas	150	mg/Nm ³	Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático	EN13284-1	Anual por OCA

Notas:

(1) Las concentraciones medidas estarán referidas a gas seco en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), sin corrección del contenido de O₂.

(2) La periodicidad será trienal cuando en la última medición no se supere el 40% del VLE, quedará constancia documental de la vigilancia visual diaria del equipo y de su emisión y las operaciones de mantenimiento realizadas en los filtros de mangas serán anotadas en el Libro de Registro de emisiones a la atmósfera.

F4, HORNO						
(GAS NATURAL)						
Parámetro	VLE (1)		Criterios de fijación	Método	Periodicidad controles (2)	
	Cantidad	Unidad				
Partículas	150	mg/Nm³	Guía tecnológica de fabricación de materiales cerámicos de construcción	EN13284-1	Bienal por OCA.	
HCl (3)	460	mg/Nm³		—		
Cloro (3)	230	mg/Nm³		—		
Flúor total (3)	80	mg/Nm³		—		
NO _x	300	mg/Nm³	Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático	EN14792		
SO ₂	35	mg/Nm³		EN14791		
CO	300	mg/Nm³		EN15058		
F4, HORNO						
(BIOMASA)						
Parámetro	VLE (1)		Criterios de fijación	Método	Periodicidad controles(2)	
	Cantidad	Unidad				
Partículas	150	mg/Nm³	Guía tecnológica de fabricación de materiales cerámicos de construcción	EN13284-1	Bienal por OCA.	
HCl (3)	460	mg/Nm³		—		
Cloro (3)	230	mg/Nm³		—		
Flúor total (3)	80	mg/Nm³		—		
NO _x	650	mg/Nm³	Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático	EN14792		
SO ₂	500	mg/Nm³		EN14791		
CO	400	mg/Nm³		EN15058		
Opacidad	2	IB	D 833/1975	—		

Notas:

(1) Las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), y para los gases de combustión en base seca normalizados al 18% de O₂.

(2) La frecuencia de mediciones cuando el régimen de producción anual sea inferior a 6 meses al año, puede sustituirse por una medición por cada 20 meses de trabajo, haciendo en cualquier caso al menos una medición por OCA cada 5 años naturales.

(3) Las medidas de HCl, Cloro y Flúor total se realizarán en el control inicial, no siendo necesario realizar más controles si los resultados son inferiores al 40% del valor límite indicado, a no ser que se cambie la procedencia de la materia prima, o se añadan nuevos aditivos que puedan originar estos compuestos durante el proceso de cocción.

<i>F5, F6, F7 MOTORES DE COGENERACIÓN</i>					
<i>(GAS NATURAL)</i>					
<i>Parámetro</i>	<i>VLE (1)</i>		<i>Criterios de fijación</i>	<i>Método</i>	<i>Periodicidad controles (2)</i>
	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>			
NO _x	190	mg/Nm ³	RD1042/2017	EN14792	Bienal por OCA.
CO	200	mg/Nm ³	Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático	EN15058	

Notas:

(1) Las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases residuales, y un contenido normalizado al 15% de O₂.

(2) VLE para el funcionamiento sin recuperación de calor de los gases de escape de los motores de cogeneración cuando los focos se consideren sistemáticos.

<i>F8 CALDERA DE RECUPERACIÓN</i>					
<i>(GAS NATURAL) (2)</i>					
<i>Parámetro</i>	<i>VLE (1)</i>		<i>Criterios de fijación</i>	<i>Método</i>	<i>Periodicidad controles</i>
	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>			
NO _x	190	mg/Nm ³	RD1042/2017	EN14792	Bienal por OCA.
CO	200	mg/Nm ³	Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático	EN15058	

Notas:

(1) Las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases residuales, y un contenido normalizado al 15% de O₂.

(2) VLE aplicables al foco F8 para el funcionamiento únicamente con recuperación de calor de los gases de escape de los motores de cogeneración.

<i>F9, TROMEL DE SECADO DE ASTILLAS</i>					
<i>(BIOMASA)</i>					
<i>Parámetro</i>	<i>VLE (1)</i>		<i>Criterios de fijación</i>	<i>Método</i>	<i>Periodicidad controles (2)</i>
	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>			
Partículas	100	mg/Nm ³	Guía tecnológica de fabricación de materiales cerámicos de construcción	EN13284-1	Bienal por OCA.
NO _x	500	mg/Nm ³	RD1042/2017	EN14792	
CO	400	mg/Nm ³	Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático	EN15058	

Notas:

(1) Las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273° K), y para los gases de combustión en base seca normalizados al 15% de O₂.

(2) La frecuencia de mediciones cuando el régimen de producción anual sea inferior a 6 meses al año, puede sustituirse por una medición por cada 20 meses de trabajo, haciendo en cualquier caso al menos una medición por OCA cada 5 años naturales.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de

la contaminación, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

1.3. Emisiones difusas.

Existen emisiones difusas derivadas de los procesos de procesos de descarga y manipulación de material pulverulento, en el transporte de los materiales a través del proceso, por movimiento de vehículos dentro de la instalación o por posibles escapes de las naves. En los procedimientos internos de trabajo de la instalación deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, incluyendo las medidas preventivas adecuadas que minimicen en la medida de lo posible estas emisiones difusas. Con carácter no limitativo se implantarán las siguientes medidas:

- Se establecerán rutas de circulación interna de los vehículos y se limitará la velocidad de estos en el interior de la instalación.
- Las operaciones de carga y descarga se deben realizar únicamente en los lugares habilitados al efecto y se adecuarán a procedimientos establecidos para minimizar las emisiones de polvo.
- Se evitará mantener las puertas de las naves abiertas.
- Se garantizará un correcto mantenimiento de los equipos susceptibles de emitir polvo mediante el correspondiente plan de mantenimiento.

1.4. Controles externos de emisiones.

El control externo de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado con la periodicidad y las condiciones establecidas en la tabla de valores límite de emisión. El primer control se realizará antes de 3 meses a partir de la puesta en marcha de las modificaciones y se enviará el informe correspondiente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.^a de salida de gases.

- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León sobre los cambios significativos en el tipo de combustible empleado o en el modo de explotación de la instalación.

1.5. Control interno de emisiones atmosféricas.

El autocontrol mediante medición de las emisiones en focos de proceso y combustión podrá ser efectuado por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En los autocontroles de los focos de combustión y proceso, el control de medición de los parámetros indicados en cada foco será mediante realización de 1 medida, en lugar de 3.

Se realizará al menos una medición anual de los contaminantes indicados en la tabla de VLE.

1.6. Registro de emisiones a la atmósfera.

La planta dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, que contemple lo establecido en el art 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

1.7. Superación de Valores Límite de Emisión.

Se considerará que se cumple el valor límite de emisión si la media de las medidas realizadas, expresadas en las mismas condiciones en que se define el VLE, es igual o inferior al VLE y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

1.8. Metodología de Mediciones.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. También podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

1.9. Ruido y vibraciones.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y al respectivo Ayuntamiento.

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

- Movimientos de vehículos de transporte de materia prima, producto cocido, pala cargadora.
- Planta de proceso, principalmente ventiladores horno y secadero, maquinaria de molienda, amasado y extrusionado.
- Instalación de cogeneración, motores, aerotermos, bombas.
- Acopios, almacén e instalaciones auxiliares.

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.

1.10. Niveles de ruido.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico $L_{Aeq,5s}$ dB(A)*	Niveles max. dB(A)	
		Día (8 h–22 h)	Noche (22 h–8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq},T}$

donde:

- El índice de ruido $L_{K_{eq},T}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq,T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq},T}$ para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos

1.11. Control externo de niveles de ruido.

Se llevará a cabo un programa de reducción del ruido destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición al ruido y las vibraciones, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar medidas de prevención y/o reducción.

El control de niveles de ruido se realizará con una frecuencia de 3 años si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales.

El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación, y se registrará asimismo el régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

Se emitirá informe realizado por un Organismo de Control Acreditado con los resultados de las mediciones realizadas y describiendo la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO*