III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se emite una nueva autorización ambiental integrada, para la fábrica de producción de acumuladores eléctricos, ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), propiedad de Exide Technologies, SLU, (expediente AAI-CR-004). [2026/7486]

Antecedentes de hecho.

Las instalaciones de Exide Technologies, S.L.U., ubicadas en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), dedicadas a la fabricación de acumuladores eléctricos, cuentan con Autorización Ambiental Integrada, otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental el 4 de diciembre de 2008 (DOCM número 14 de 22/01/2009).

Posteriormente, se emitieron varias Resoluciones de modificación y revisión, siendo la última la Resolución la Resolución del 29 de noviembre de 2024 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de producción de acumuladores eléctricos ubicada en término municipal de Manzanares (Ciudad Real), propiedad de Exide Technologies, S.L.U., como consecuencia de una Modificación No Sustancial en la instalación y se emite su Texto Refundido (DOCM número 242 de 16/12/2024).

Con fecha 9 de abril de 2022 se publica la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que en su Disposición Transitoria Cuarta establece un periodo de 3 años para la adaptación de las instalaciones existentes a esta normativa, por lo que procede la emisión de una revisión de la Autorización Ambiental Integrada, adaptada a dicha Ley.

Considerando la publicación de la Ley 7/2022, antes mencionada, con fecha 28 de octubre de 2024 desde esta Dirección General se requiere al titular que aporte información necesaria para la adaptación de la Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones de Exide Technologies, S.L.U. en Manzanares (Ciudad Real) a dicha Ley, en particular a los nuevos requisitos de autorización de operaciones de tratamiento de residuos.

Con fecha 19 de noviembre de 2024 y número de registro 4510596, se recibe respuesta del titular, en la que se indica que, a pesar de contar con autorización para realizar operaciones de tratamiento de residuos, la instalación no ha llegado a ejercer esta actividad, por lo que solicita prescindir de la autorización como gestor de residuos dentro de la Autorización Ambiental Integrada.

Con fecha 20 de enero de 2025, se envía al titular nuevo Requerimiento de documentación, para que facilite información sobre la actividad de producción de residuos de la instalación, a fin de adaptar la Autorización Ambiental Integrada a la Ley 7/2022, antes mencionada. Recibiendo respuesta el 7 de febrero de 2025, con número de registro 508416.

Revisada la documentación aportada, se realiza nuevos requerimientos solicitando información adicional de fechas 2 de mayo de 2025, 9 de julio de 2025 y 29 de agosto de 2025 y se recibe respuesta del titular el 22 de mayo de 2025, 25 de julio de 2025 y 26 de septiembre de 2025, con números de registro 1998446, 3096774 y 3896093, respectivamente.

A petición de esta Dirección General, dentro de la documentación aportada por el titular el 26 de septiembre de 2025, se encuentra propuesta para la instalación de una red de piezómetros, que permita hacer una adecuada evaluación y control del estado de las aguas subterráneas en la localización en la que encuentran las instalaciones propiedad de Exide Technologies, S.L.U. en Manzanares (Ciudad Real). Esta propuesta técnica es aprobada mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 9 de diciembre de 2025. En ella se contempla la instalación de una red piezométrica, formada por un total de cuatro piezómetros.

La propuesta de Resolución Autorización Ambiental Integrada se trasladada al titular en trámite de audiencia a través de oficio remitido el 14 de julio de 2026, otorgándole un plazo de 10 días para efectuar sus observaciones, no habiéndose recibido alegaciones del titular al respecto.

Fundamentos de derecho.

Vistos:

– El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
– El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
– La Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos.
– Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
– Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de Control de las Emisiones a la Atmósfera.
– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
– El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica y las Competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
– La Resolución del 20 de mayo de 2021 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se revisa La Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de producción de acumuladores eléctricos ubicados en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) propiedad de Exide Technologies, S.L.U. (DOCM número 103 de 01/06/2021).
– La Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de producción de acumuladores eléctricos ubicados en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) propiedad de Exide Technologies, S.L.U. (DOCM número 25 de 06/02/2023).
– La Resolución de 29 de noviembre de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de producción de acumuladores eléctricos ubicada en término municipal de Manzanares (Ciudad Real), propiedad de Exide Technologies, S.L.U., como consecuencia de una Modificación No Sustancial en la instalación y se emite su Texto Refundido, (DOCM número 242 de 16/12/2024).

Considerando que:

De acuerdo con el artículo 26.4 e) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se considera necesaria la emisión de la Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de acumuladores eléctricos ubicadas en término municipal de Manzanares (Ciudad Real), propiedad de Exide Technologies, S.L.U., adaptada a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas en materia de Control de las Emisiones a la Atmósfera, normativas que afectan a la instalación.

De acuerdo con el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de Calidad Ambiental.

Resuelve:

Primero. Emitir una nueva Autorización Ambiental Integrada, que figura como Anexo I a esta Resolución, para las instalaciones de acumuladores eléctricos ubicadas en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), titularidad de Exide Technologies, S.L.U.

Segundo. Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de producción de acumuladores eléctricos ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), propiedad de Exide Technologies, S.L.U., como consecuencia de la solicitud realizada por el titular para prescindir de su autorización como gestor de residuos, incorporando los condicionantes que deben regir para su implantación y funcionamiento.

Tercero. La Autorización Ambiental Integrada se otorga bajo las condiciones establecidas en el Anexo I, de obligado cumplimiento de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley de Prevención y de la Contaminación, sin perjuicio de que las referencias a normativa derogada se deban entender referidas a la normativa actualmente en vigor.

Cuarto. La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles a la actividad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo puede realizarse a través de medios electrónicos. Para ello debe dirigirse a la página de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Buscador de Trámites indicar “Recurso de Alzada”, o bien seguir el correspondiente enlace directo: https://www.jccm.es/tramites/1003700.

De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.

Toledo, 2 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Anexo I

Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de producción de acumuladores eléctricos ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), propiedad de Exide Technologies, S.L.U.

Expediente: AAI-CR-004.

Nima: 1320000108.

1. Condiciones Resolutorias.

1.1. Condiciones básicas de diseño.

La presente autorización se otorga a Exide Technologies, S.L.U., para la fabricación de acumuladores eléctricos, con una capacidad técnica de producción de 6.200.000 unidades. Las instalaciones ocupan una parcela de 118.000 m^2 con una superficie construida de 42.000 m^2 .

Cualquier incremento en la capacidad de producción de la instalación, en el consumo energético, en el consumo de recursos naturales o en los tipos y cantidades de combustibles empleados podrá ser considerado como modificación sustancial de la misma, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación, requiriéndose, en ese caso, la preceptiva Autorización Ambiental de estas modificaciones.

Exide Technologies, S.L.U., deberá informar a la Dirección General competente sobre cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos anteriores u otras modificaciones que se produzcan en la instalación, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10.2. del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Las instalaciones para el almacenamiento de los residuos producidos en las instalaciones deberán cumplir tanto con los requisitos básicos de diseño y construcción establecidos tanto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, como en los condicionantes propios establecidos en la presente autorización.

Así mismo, con respecto a los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán disponer de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su medición, control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de muestreos representativos, cumpliendo los requisitos mínimos fijados en la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de control de las emisiones a la atmósfera, disponiendo el titular de un plazo de un año desde la publicación de dicha Orden para adaptar los focos.

1.2. Condiciones documentales.

Exide Technologies S.L.U. deberá aportar la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente apartado.

a) Por su condición de productor de residuos peligrosos de acuerdo con el artículo 20.6 de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el titular debe disponer de un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a las que pueda dar lugar su actividad atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo.
Este seguro o garantía financiera equivalente debe cubrir, en todo caso (artículos 20.6 y 23.5):
1. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
2. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
Dicho seguro debe quedar suscrito y en vigor cumpliendo las disposiciones del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las Garantías Financieras en materia de Residuos. En particular, de acuerdo con su artículo 8.4 y el Anexo IV, debe contemplar una suma garantizada mínima de 450.000 euros para hacer frente a las responsabilidades por daños a las personas o a las cosas.
Tal y como establece el artículo 8.3 del Real Decreto 208/2022, tras la formalización inicial del contrato de seguro y de las sucesivas prórrogas que se vayan realizando, el titular debe presentar ante esta Dirección General el correspondiente certificado de seguro emitido por la entidad aseguradora que acredite dicha formalización, ajustado al modelo previsto en su Anexo III.

b) Con relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la empresa debe disponer de una garantía financiera que le permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 28 de dicha Ley, el titular debe disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a los posibles daños que la actividad autoriza pueda ocasionar a los suelos, las aguas, la fauna y flora, así como sobre sus hábitats.
El titular de esta autorización debe calcular el importe de esta garantía mediante la realización de un análisis de riesgos medioambientales (ARMA), a partir de un análisis de riesgos sectorial o bien utilizando una tabla de baremos siempre que estos últimos, hayan sido informados favorablemente por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales, según lo indicado en el Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Si el importe calculado fuera menor de 300.000 euros, o si fuera de entre 300.000 euros y 2.000.000 euros, y además se dispusiera de un sistema de gestión ambiental EMAS o ISO 14000 en vigor para dicha instalación, la disposición de la garantía financiera no será obligatoria.
La garantía debe cubrir los gastos de evitación, prevención y reparación primaria y puede ser establecida indistintamente mediante la suscrición de una póliza de seguro, aval bancario o constitución de una reserva técnica. Esta garantía será independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa y estará en vigor durante todo el periodo de actividad y hasta su cese efectivo.
Una vez calculada y establecida la garantía por responsabilidad medioambiental, o en su caso determinado que no están obligados a hacerlo por poder acogerse a una de las dos excepciones existentes, se debe comunicar a esta Administración, mediante la presentación de una declaración responsable. El formulario oficial de comunicación de garantía financiera y los modelos de declaración responsable, están disponibles y se presentarán electrónicamente en el siguiente enlace:
www.jccm.es/tramites/1005369

2. Descripción de las Instalaciones.

Esta autorización se concede a Exide Technologies, S.L.U., para sus instalaciones de fabricación de acumuladores eléctricos sita en Manzanares (Ciudad Real) ocupando una parcela de 118.000 m^2 con una superficie construida de 42.000 m^2 , en el Polígono Industrial de las Carretera Alcázar, s/n. La parcela donde radica la actividad es la conformada, a su vez, por la agrupación de las parcelas número 7, 8, 9, 10 y 11 del mencionado polígono industrial.

Las coordenadas geográficas UTM referidas al huso 30 (ETRS 89) son: x: 466967 e y: 4317616.

La actividad principal de la instalación es la producción de acumuladores eléctricos, actividad catalogada en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, conforme el Anexo I:

– Código 2.5. b) instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

El Número de Identificación Medio Ambiental (Nima) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes medioambientales que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:

Nima: 1320000108.

2.1. Etapas del proceso productivo.

El proceso productivo se divide en las siguientes etapas:

Semielaborados:

– Fabricación de electrolito.
– Molienda de plomo para fabricar óxido de plomo mediante molinos CAM.

– Fabricación de rejillas mediante el proceso Properzi consistente en un tren de laminado, seguido de un proceso de expandido.
– Fabricación de rejilla negativa producida mediante fundición por gravedad, en la línea de fundición en continuo ConCast.
– Fabricación de rejilla positiva que se produce mediante laminado en la línea Wide Strip Casting (WS) y posterior punzonado en la línea de Punching.
– Amasadoras para la fabricación de pasta.
– Empastado.
– Secado.
– Curado.

Montaje:

– Embolsado de placas para hacer paquetes.
– Soldadura de paquetes.
– Termosellado
– Fabricación de recipientes y tapas de polipropileno y soldadura de bornes (COS).

Carga y terminación, dando lugar a dos tipos de baterías: con y sin electrolito.

La instalación cuenta con: 7 líneas de Montaje, 6 filas de carga y 5 líneas de terminación para cada una de las fases de producción de la totalidad de las baterías, tanto inundada como AGM.

La presente autorización afecta también a los procesos auxiliares necesarios para su funcionamiento:

– Descalcificación y desmineralización de aguas para proceso.
– Distribución de energía.
– Mantenimiento y limpieza.
– Depuración de aguas residuales.
– Depuración de aguas fecales.

2.2. Emisiones a la atmósfera.

La instalación contará con 76 focos (Ver Anexo II) de emisión canalizada a la atmósfera, distribuidos en los siguientes grupos, según procesos:

– Grupo 2 (6 focos): Molinos.
– Grupo 11 (12 focos): Termoselladoras (protección personal).
– Grupo 12 (5 focos): Calderas.
– Grupo 14 (9 focos): Quemadores crisoles.
– Grupo 15 (15 focos): Quemadores cámara de curado.
– Grupo 16 (20 focos): Aspiraciones sopletes.
– Focos de mesa de carga: CAR-1 y CAR-2.
– Focos unificados (7 focos): SEM-1, SEM-2, SEM-3, SEM-4, MON-1, MON-2 y MON-3.

La altura mínima de las chimeneas será de 10 metros en todos los focos, salvo en los focos CAL-4, CAL-5, SEM-3 y QCR-9 que serán de 8,5 m, en los focos CAM-1, CAM-2, CAM-3, CAM-4, CAM-5 y CAM-6 que será de 13 metros, en los focos CAL-1, CAL-2 y CAL-3 que será de 14 metros, y en los focos SEM-1, SEM-2, MON-1, MON-2 y MON-3 que será de 14,5 metros, en los focos SEM-4 y QCR-1 que será de 11,5 metros.

La altura y dimensiones de las canalizaciones se estimarán y justificará a través del estudio de dispersión de contaminantes basado en un modelo estandarizado y adecuado a la zona y al tipo de contaminante a estudiar.

Los focos deberán adaptarse a la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas en materia de control de las Emisiones a la Atmósfera, respecto a alturas, diámetros, distancias, localización de los puntos de medición y muestreo, accesos hasta los mismos y adecuación de las plataformas de trabajo. Disponiendo el titular de un plazo de un año desde la publicación de dicha Orden para llevar a cabo esta adaptación.

2.3. Gestión de los efluentes.

Exide Technologies, S.L.U., dispondrá de las siguientes redes para la recogida de las aguas residuales y pluviales:

Aguas pluviales, que se verterán al colector municipal del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a través de tres puntos de descarga independientes:

– Punto A: aguas pluviales procedentes de las cubiertas de semielaborados y montaje y viales de la zona de residuos con plomo, almacenamiento y paso de carretillas, susceptibles de contener plomo. Serán previamente tratadas mediante un sistema de decantación y regulación dimensionado para la retención y depurado de una cantidad equivalente de lluvia de unos 20 lpm^2 /día. El sistema de tratamiento consistirá en una piscina en forma de cuña, para la decantación del plomo. Este sistema de decantación dispondrá de un dispositivo separador de aceites, grasas y otros sobranadantes. Las aguas decantadas recibirán tratamiento en la planta depuradora de la instalación.
– Punto B: aguas pluviales procedentes de cubiertas de carga y terminación y viales de la zona sur de fabricación no susceptibles de contener plomo.
– Punto C: aguas pluviales procedentes de aparcamientos, viales y edificio de oficinas, exentas de plomo.

El sistema de pluviales estará dimensionado para contener las máximas precipitaciones que se puedan producir en la zona en un periodo de retorno de 50 años.

Aguas con contenido en plomo, que se conducirán, para su tratamiento, a la planta depuradora de aguas residuales:

– Aguas procedentes de procesos industriales, limpieza y humectación de las áreas de trabajo con plomo.
– Adicionalmente, como se ha indicado anteriormente, una fracción de las aguas pluviales, recogidas en los tejados de las naves y las zonas exteriores del área de producción, previo acondicionamiento, serán tratadas en la planta depuradora

Tras su tratamiento, las aguas con contenido en plomo serán vertidas a la red Municipal de alcantarillado de Manzanares (Ciudad Real).

Aguas sanitarias, que serán tratadas en la planta de depuración de aguas fecales y se verterán de forma independiente a los restantes efluentes de la instalación:

– Aguas procedentes de vestuarios y aseos de oficinas y fábrica.

Las instalaciones de depuración de aguas residuales consistirán en:

– Depuradora de aguas sanitarias, que incorporará sistemas de desbaste, tratamiento biológico, clarificación y vertido.
– Depuradora de aguas industriales, con los siguientes procesos: homogeneización, tratamiento primario y secundario en piscinas, filtración, mediante arena, y vertido a colector municipal a través de un laberinto final.

El rechazo de agua procedente de la planta de ósmosis inversa se reciclará en su totalidad, empleándose en los procesos de limpieza de máquinas en el interior de las instalaciones.

2.4. Residuos.

Las instalaciones dispondrán de las siguientes zonas de almacenamiento de residuos:

– Almacén de residuos peligrosos sin plomo, donde se almacenan los residuos de aceite, absorbentes contaminados, fluorescentes, etcétera.
– Almacén de residuos peligrosos con plomo, donde se almacenan fangos de plomo y residuos pulverulentos, por un lado, y residuos de baterías, por otro.
– Almacenamiento de residuos no peligrosos, entre los que se encuentran recipientes y tapas, además de otros residuos no peligrosos.

Todas las instalaciones para el almacenamiento de residuos peligrosos deberán cumplir con los requisitos básicos de diseño y construcción establecidos en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y los condicionantes propios establecidos en la presente autorización.

3. condicionado técnico de obligado cumplimiento.

Exide Technologies, S.L.U., deberá:

– Adecuar las canalizaciones de emisión a la atmósfera, para aquellos grupos de focos susceptibles de emitir plomo, de modo que las emisiones de los mismos se agrupen y depuren conjuntamente, aplicándose las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de los límites de emisión.
La altura y dimensiones de las nuevas canalizaciones se estimarán y justificará a través de un estudio de dispersión de contaminantes, basado en un modelo estandarizado y adecuado a la zona y al tipo de contaminante a estudiar. Los focos deberán adaptarse a la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas en materia de control de las Emisiones a la Atmósfera, respecto a alturas, diámetros, distancias, localización de los puntos de medición y muestreo, accesos hasta los mismos y adecuación de las plataformas de trabajo. Disponiendo el titular de un plazo de un año desde la publicación de dicha Orden para llevar a cabo esta adaptación.
– Disponer de captadores de alto volumen y del instrumental de laboratorio necesario para la realización de muestreos de plomo y partículas PM10.
– Sistema de almacenamiento de fangos de plomo y residuos pulverulentos de plomo, que asegure el que todos los residuos que contienen plomo se dispongan en naves cerradas, adecuadamente acondicionadas. Este sistema permitirá que se reduzcan los trasvases de residuos de plomo entre contenedores y que cualquier lixiviado producido en el proceso de almacenamiento o descarga sea tratado mediante dispositivos de filtrado y depuración.
– Sistema de decantación y reutilización de pluviales mediante balsas de regulación y bombeo.
– Con respecto a la gestión de los residuos derivados del proceso productivo, aportar los documentos de aceptación expedidos por los gestores finales. También se presentarán los contratos de limpieza de las instalaciones, para aquellos equipos que tienen estos servicios subcontratados, donde aclare quién es el titular de los residuos peligrosos generados en estas operaciones.
– Con el objeto de mejorar y agilizar el control ambiental en las instalaciones de Exide Technologies, S.L.U. se debe disponer de un sistema que dé soporte electrónico a toda la información de naturaleza ambiental que se genere en las instalaciones: datos de emisiones, inmisión, producción de residuos, documentación administrativa, etcétera. Este sistema deberá posibilitar la supervisión por parte de la Administración Ambiental de esta información en cualquier momento, a través de un sistema de comunicación remota.
– Disponer de un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA) tanto por escrito como en formato electrónico, cuyo objetivo será recopilar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente autorización. El contenido del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental contemplará, como mínimo, los siguientes puntos:
1. Programa de vigilancia y control de los procesos: descripción del control a realizar en las diferentes etapas del proceso, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de mediciones, descripción del funcionamiento en situaciones anómalas, etcétera.
2. Descripción del control de la producción y gestión de los residuos generados: caracterización de los residuos, almacenamiento a realizar, tipo de gestión, cantidades producidas, control documental de la producción, medidas preventivas de la contaminación, gestión de vertidos accidentales, etcétera.
3. Descripción del mantenimiento preventivo y correctivo llevado a cabo en los dispositivos de almacenamiento.
4. Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona, que constará al menos de: frecuencia de las campañas de medición de los niveles de ruido, duración de las campañas y determinación de los puntos de control en el entorno de la instalación.
5. Programa de Vigilancia de las emisiones e inmisiones a la atmósfera: frecuencia de las campañas de medición de emisión/inmisión, grupos de focos analizados, puntos de control en el entorno de la instalación, duración de las campañas, protocolos de laboratorio, etcétera.
6. Programa de Vigilancia de los vertidos: frecuencia de las campañas de muestreo, puntos de muestreo, gestión de muestras, protocolos de laboratorio, etcétera.
7. Programa de Vigilancia del Impacto sobre el Suelo y las Aguas Subterráneas, en el que se indicarán como mínimo, la disposición de los piezómetros y/o puntos de control, la frecuencia y los parámetros a determinar.
8. Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias en la instalación, situaciones transitorias o situaciones de emergencia. Incluirá un protocolo de actuación, en el que se describan las medidas de actuación en caso de superación o previsión de superación de los valores límite de emisión e inmisión a la atmósfera y de vertido a la red de alcantarillado municipal. En este Plan de Emergencia Medioambiental debe detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental competente, así como el contenido básico de la información a transmitir.

9. Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar, plazos de entrega previstos, periodicidades, formatos de envió, responsables, etcétera.

4. Condiciones de Funcionamiento.

La instalación de Exide Technologies, S.L.U. aplicará las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) indicadas en la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, las cuales se exponen a continuación:

Mejores Técnicas Disponibles Generales.

Sistema de gestión ambiental (SGA).

MTD 1. Sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO-14001, que incluye las características establecidas en la MTD 1.

Gestión energética.

MTD 2. Uso eficiente de la energía.

a) Sistema de gestión de la eficiencia energética (por ejemplo, norma ISO 50001).
b) Quemadores regenerativos o de recuperación.
n) Utilizar motores eléctricos de alta eficiencia equipados con un mecanismo de frecuencia variable para elementos como los ventiladores.
o) Utilizar sistemas de control que activen de forma automática el sistema de extracción de aire o ajustar la velocidad de extracción en función de las emisiones reales.

Control de proceso.

MTD 3. Con objeto de mejorar el impacto general en el medio ambiente, la MTD consiste en garantizar un funcionamiento estable del proceso mediante un sistema de control del proceso y una combinación de las técnicas que se describen a continuación.

a) Inspeccionar y seleccionar los materiales de partida en función del proceso y las técnicas de reducción aplicadas.
b) Mezclar bien las materias primas para optimizar el rendimiento de conversión y reducir las emisiones y los residuos.
c) Sistemas de pesada y medición de materias primas
d) Utilizar procesadores para controlar la velocidad de alimentación y los parámetros y condiciones fundamentales del proceso, como las alertas, las condiciones de combustión y las adiciones de gases.
f) Vigilar los parámetros fundamentales del proceso en la instalación de reducción de emisiones atmosféricas, como la temperatura de los gases, la cantidad de reactivos, la disminución de la presión, la corriente y el voltaje del ESP, el caudal y el pH del líquido de lavado y los componentes gaseosos (por ejemplo, O2, CO, COV).
h) Vigilar en línea las vibraciones para detectar bloqueos y posibles fallos en los equipos.
j) Vigilar y controlar la temperatura en hornos de fusión para evitar la formación de humos de metales y óxidos de metales por sobrecalentamiento.
k) Utilizar un procesador para controlar la introducción de reactivos y el funcionamiento de la estación de tratamiento de aguas residuales mediante la vigilancia de la temperatura, la turbidez, el pH, la conductividad y el flujo.

MTD 4. Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas canalizadas de polvo y metales, la MTD consiste en aplicar un sistema de gestión del mantenimiento centrado especialmente en el funcionamiento de los sistemas de reducción del polvo como parte del sistema de gestión ambiental (véase MTD 1).

Emisiones difusas.

MTD 5. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas atmosféricas y al agua, la MTD consiste en captar este tipo de emisiones lo más cerca posible de la fuente y tratarlas.

MTD 6. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas atmosféricas de polvo, la MTD consiste en establecer y cumplir un plan de acción ante las emisiones difusas de polvo como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya las dos medidas siguientes:

a) identificar las fuentes de emisión difusa de polvo más importantes (por ejemplo, con la norma EN 15445).
b) definir y aplicar acciones y técnicas apropiadas para evitar o reducir las emisiones difusas en un período de tiempo dado.

MTD 7. Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes del almacenamiento de materias primas, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas descritas a continuación.

a) Recintos cerrados o silos y compartimentos para almacenar materiales que general polvo, como concentrados, fundentes y materiales finos.
b) Almacenamiento cubierto para materiales que no generan polvo, como concentrados, fundentes, combustibles sólidos, materiales a granel y coque, y materiales secundarios que contienen compuestos orgánicos hidrosolubles.
f) Instalar dispositivos de extracción de polvo o gas en los puntos de transferencia y vertido de materiales que generan polvo.
h) Materiales de construcción de depósitos que sean resistentes a los materiales contenidos.
i) Sistemas fiables de detección de fugas y visualización del nivel del depósito, con una alarma para evitar el rebose.
j) Almacenar los materiales reactivos en depósitos de pared doble o situados en diques resistentes a productos químicos en la misma capacidad y utilizar una zona de almacenamiento impermeable y resistente al material almacenado
k) Diseñar las zonas de almacenamiento de modo que:
– Las fugas de los depósitos y los sistemas de suministro puedan interceptarse y contenerse en diques cuya capacidad sea, como mínimo, igual al volumen del depósito más grande de los contenidos en el dique.
– Haya puntos de suministro dentro del dique para recoger el material vertido.

MTD 8. Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes de la manipulación y el transporte de materias primas, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas descritas a continuación.

a) Cintas transportadoras o sistemas neumáticos en espacios cerrados para transportar y manipular los fundentes y los concentrados que generan polvo y el material de grano fino.
b) Cintas transportadoras cubiertas para manipular los materiales sólidos que no generan polvo.
c) Extraer el polvo de los puntos de suministro, los conductos de ventilación de los silos, los sistemas de transferencia neumática y los puntos de transferencia con cintas transportadoras, y conectarlo a un sistema de filtración (para los materiales que generan polvo).
g) Reducir al mínimo las distancias de transporte.
i) Ajustar la velocidad de las cintas transportadoras abiertas (< 3,5 m/s).
k) Instalar las cintas transportadoras de transferencia y las conducciones en zonas abiertas y seguras por encima del nivel del suelo para poder detectar las fugas rápidamente y evitar daños provocados por vehículos u otros equipos. Si se emplean conducciones enterradas para materiales que no son peligrosos, documentar y marcar su curso y adoptar sistemas de excavación seguros.
l) Cierre estanco automático de las conexiones de suministro utilizadas para manipular líquidos y gases licuados.
n) Lavar las ruedas y los chasis de los vehículos empleados para transportar o manipular materiales que generan polvo.
o) Establecer campañas periódicas de limpieza viaria.
p) Separar los materiales incompatibles (por ejemplo, agentes oxidantes y materiales orgánicos).
q) Reducir al mínimo la transferencia de materiales entre distintos procesos.

MTD 9. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas procedentes de la producción de metales, MTD consiste en optimizar la eficiencia de la captación y el tratamiento de los gases de escape a través de una combinación de las técnicas que exponen a continuación.

r) Optimizar el diseño y el funcionamiento de las campanas y la red de conducciones para capturar los humos procedentes del puerto de alimentación y de la sangría y la transferencia del metal caliente, mata o escoria en artesas cubiertas.
s) Recintos cerrados para hornos o reactores, como construcciones internas asiladas o bocas de carga para las operaciones de sangría y carga.

t) Optimizar el flujo de gases de escape procedentes del horno mediante estudios de dinámica de fluidos por ordenador e indicadores.
u) Tratar las emisiones captadas en un sistema de reducción adecuado.

Vigilancia de las emisiones a la atmósfera.

MTD 10. Es MTD vigilar las emisiones atmosféricas por chimeneas al menos con la frecuencia que se indica a continuación y en conformidad con las normas EN. Si todavía no hay disponibles normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

Partículas: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma UNE EN 13284.

Plomo: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma UNE EN 14385.

NOx, expresados en NO2: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma UNE EN 14792

COVT: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma UNE EN 12619

SO2: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma UNE EN 14791.

H2SO4: frecuencia mínima de vigilancia: una vez al año.

CO: frecuencia mínima de vigilancia: una vez al año. Norma UNE EN 15028

Emisiones al agua, incluida su vigilancia.

MTD 14. Para evitar o reducir la generación de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.

a) Determinar la cantidad de aguas limpias empleada y la de aguas residuales vertida.
f) Utilizar un sistema de refrigeración de circuito cerrado.

MTD 15. Con objeto de evitar la contaminación del agua y reducir las emisiones al agua consiste en separar los flujos de aguas residuales no contaminadas de los flujos que requieren tratamiento.

MTD 16. La MTD consiste en aplicar la norma ISO 5667 para la toma de muestras de agua y vigilar las emisiones al agua en el punto en que la emisión salga de la instalación al menos una vez al mes (se puede adaptar la frecuencia de la vigilancia si las series de datos muestran claramente una estabilidad suficiente de las emisiones) y de conformidad con las normas EN. Si todavía no hay disponibles normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

MTD 17. Con objeto de reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en tratar las fugas del almacenamiento de líquidos y las aguas residuales procedentes de la producción de metales no ferrosos (incluidas las de la etapa de lavado en el proceso de horno Waelz) y eliminar los metales y sulfatos con una combinación de las técnicas que se describen a continuación.

a) Precipitación química.
b) Sedimentación.
c) Filtración.
d) Flotación.
e) Ultrafiltración.
f) Filtración en carbón activo.
g) Osmosis inversa.

Ruido.

MTD 18. Para reducir las emisiones de ruido, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.

h) Poner las instalaciones o los componentes ruidosos en estructuras cerradas que amortigüen el ruido.
i) Utilizar soportes e interconexiones antivibraciones para los equipos.
j) Controlar la orientación de la maquinaria que emita ruido.

Olores.

MTD 19. Con objeto de reducir las emisiones de olores, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.

k) Diseño, manejo y mantenimiento cuidadoso de los equipos que puedan generar emisiones olorosas.

Conclusiones específicas sobre las MTD para la producción de plomo y estaño.

Emisiones atmosféricas.

MTD 90. Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes de la preparación (como la medición, mezcla, la combinación, la trituración, el corte o el tamizado) de materiales primarios y secundarios (excepto baterías), la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.

a) Cintas transportadoras o sistemas neumáticos de transferencia cubiertos para los materiales que generen polvo.
b) Equipos en recintos cerrados. En caso de que se utilicen materiales que generan polvo, se captan las emisiones y se envían a un sistema de reducción.
c) Llevar a cabo la mezcla de las materias primas en un recinto cerrado.

MTD 91. Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes del pretratamiento de los materiales (como el secado, el desmantelamiento, la sinterización, la briquetación, la peletización y la trituración, el tamizado y la clasificación de las baterías) en la producción de plomo primario y de plomo o estaño secundarios, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que figuran a continuación o las dos.

a) Cintas transportadoras o sistemas neumáticos de transferencia cubiertos para los materiales que generen polvo.
b) Equipos en recintos cerrados. En caso de que se utilicen materiales que generan polvo, se captan las emisiones y se envían a un sistema de reducción.

MTD 94. Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales procedentes de la preparación de las materias primas (recepción, manipulación, almacenamiento, medición, mezcla, combinación, secado, trituración, corte y tamizado) en la producción de plomo y estaño primarios y secundarios, la MTD consiste en utilizar un filtro de mangas.

Cuadro 22. Niveles de emisión asociados a las MTD para las emisiones atmosféricas de polvo procedentes de la preparación de las materias primas en la producción de plomo y estaño primarios y secundarios: polvo ≤ 5 mg/Nm3 (como media diaria o como media a lo largo del período de muestreo). La vigilancia asociada figura en la MTD 10.
MTD 96. Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales (distintas de las dirigidas a la instalación de ácido sulfúrico o de SO2 líquido) procedentes de la carga, la fusión y la sangría en la producción de plomo y estaño primarios y secundarios, la MTD consiste en utilizar un filtro de mangas.

Cuadro 24. Niveles de emisión asociados a las MTD para las emisiones atmosféricas de polvo y plomo (distintas de las dirigidas a la instalación de ácido sulfúrico o de SO2 líquido) procedentes de la carga, la fusión y la sangría en la producción de plomo y estaño primarios y secundarios: polvo 2 - 4 mg/Nm3 (como media diaria o como media a lo largo del período de muestreo) y plomo (Pb) ≤ 1 (como media a lo largo del período de muestreo). La vigilancia asociada figura en la MTD 10.

MTD 107. Con objeto de reducir las cantidades de residuos envidados para su eliminación procedentes de la producción de plomo o estaño secundarios, la MTD consiste en organizar las operaciones in situ de modo que se facilite la reutilización de los residuos del proceso o, si no fuera posible su reciclado, lo que incluye utilizar una o varias de las técnicas que se describen a continuación.

a) Reutilizar los residuos del proceso de fusión para recuperar plomo y otros metales.
b) Tratar los residuos y los desechos en instalaciones específicas para la recuperación de materiales.
c) Tratar los residuos y los desechos de modo que se puedan utilizar para otras aplicaciones.

Del resto de Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) recogidas en la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016, no enumeradas tanto generales como específicas del sector (producción de plomo y estaño), el titular mediante documentación aportada con fecha 27 de junio de 2019 y número de registro 2202703, justifica que no son aplicables debido a las características del proceso productivo que se lleva a cabo.

4.1. Funcionamiento normal.

Los valores límite dispuestos en la presente autorización se han constituido teniendo en cuenta los siguientes factores:

– La Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos y el resto de normativa en vigor aplicable.
– Las características del entorno donde se ubican las instalaciones, teniendo en cuenta que se localiza en el Polígono Industrial de Manzanares (Ciudad Real), a 512 m. de una zona residencial mixta ya urbanizada, y sobre la Unidad Hidrogeológica 04 de la Mancha Occidental que, junto con la unidad Hidrogeológica 05, constituyen el Sistema Acuífero 23 que alimenta las Tablas de Daimiel, cuya recarga tiene lugar, en parte, a través de la infiltración del agua de lluvia.
– Las características propias del proceso descritas en el proyecto básico que acompaña la solicitud de Autorización Ambiental Integrada.
– La normativa en vigor aplicable a la empresa.
– Las mejores tecnologías y medidas técnicas equivalentes existentes, en concreto:
– En la manipulación y almacenamiento de materiales con plomo y sustancias químicas peligrosas (ácido sulfúrico, etcétera):
– Recepción de materias primas en vehículo cerrado.
– Transporte y almacenamiento mediante sistemas herméticos.
– Dosificación automática.
– Almacenamiento y manipulación del plomo y las baterías en áreas pavimentadas y dotadas de cubierta.
– Sistemas de contención de derrames en caso de rotura de depósitos.
– Aislamiento de la maquinaria y equipos para el tratamiento de las materias primas (molinos).
– Control de procesos:
– Automatización de los procesos y sus parámetros de control.
– Sistema de gestión, en especial implementación de un sistema de gestión medioambiental.
– Minimización de las emisiones de gases y partículas:
– Instalación de campanas extractoras de las emisiones difusas y canalización de las mismas, así como conducción de las emisiones canalizadas, a sistemas de minimización de las emisiones a la atmósfera (filtros de mangas, precipitadores electrostáticos, ciclones, lavadores húmedos, etcétera).
– Recuperación del polvo recogido por las medidas correctoras instaladas.
– Gestión de las aguas:
– Instalación de sistemas de depuración de las aguas residuales.
– Deshidratación de los lodos para minimizar su gestión como residuo.
– Recirculación de las aguas empleadas en procesos de refrigeración de las baterías, procesos de ósmosis, desmineralización, etcétera.
– Instalación de red separativa para las aguas pluviales.
– Residuos y suelos:
– Reducción en origen de la generación de residuos.
– Aislamiento de los almacenes de residuos de las zonas sensibles y aguas superficiales.
– Almacenamiento y manipulación de residuos áreas pavimentadas, dotadas de cubierta y de sistemas de contención de derrames.
– Reutilización los posibles residuos de un proceso como materiales en otro proceso siempre que sea posible.
– Reciclado in situ.

4.1.1. Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera.

Los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, para cada una de las situaciones de funcionamiento examinadas, serán válidos siempre y cuando no se produzcan superaciones de los valores límite, valores objetivo, objetivo a largo plazo y umbrales de la calidad del aire en la zona de influencia de la instalación.

Asimismo, los valores límite de emisión tendrán validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen de forma que puedan verse reducidos.

Los focos de combustión consumirán gas natural como combustible.

Los límites para la emisión canalizada de contaminantes a la atmósfera aplicables a los distintos grupos de la instalación serán los siguientes:

Grupo	Descripción (ver anexo Iide focos)	Valores límites de emisión por contaminante (mg/Nm^3) *					
		Pst	Nox	Co	Pb **	So_2	H_2So_4
2	Molinos	5			1		
11	Termoselladoras	5			1		
12	Calderas		200	100			
14	Quemadores crisoles		200	100			
15	Quemadores cámaras de curado		200	100			
16	Aspiradores sopletes		200	100			
	SEM-1	4	200	100	1		
	SEM-2	4			1		
	SEM-3	4			1		
	SEM-4	4			1		
	MON-1	4			1		
	MON-2	4			1		
	MON-3	4			1		
	CAR-1	4				150	10
	CAR-2	4				150	10

– Los límites de emisión de la tabla superior se expresan en base seca y están referidos al oxigeno de salida de los gases por chimenea, salvo para el grupo de las calderas, que están referenciados al 3% de oxígeno.

** Los valores límite de emisión para plomo incluyen tanto la fracción sólida como la gaseosa.

Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores obtenidos durante las mediciones de las emisiones, rebasen los valores límite de emisión dispuestos en la presente resolución, debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.

4.1.2. Control de emisiones atmosféricas.

La frecuencia los controles reglamentarios de las emisiones será la siguiente:

Grupo	Descripción	Contaminante	Periodicidad mínima
2	Molinos	Partículas y plomo	Anual
11	Termoselladoras(*)	Partículas y Plomo	Trienal
12	Calderas	Gases de combustión	Trienal
14	Quemadores crisoles	Gases de combustión	Trienal
15	Quemadores cámaras curado	Gases de combustión	Trienal
16	Aspiraciones sopletes (*)	Gases de combustión	Trienal
	SEM-1	Gases de combustión	Anual
	SEM-2	Gases de combustión	Anual
	SEM-3	Partículasy plomo	Anual
	SEM-4	Partículas y plomo	Anual
	MON-1	Partículas y plomo	Anual
	MON-2	Partículas y plomo	Anual

	MON-3	Partículas y plomo	Anual
	CAR-1	Partículas, SO_2 y H_2So_4	Anual
	CAR-2	Partículas, SO_2 y H_2So_4	Anual

(*) En los grupos 11 y 16 no es necesario realizar mediciones. Será potestad de esta administración requerirlas en el futuro con la frecuencia indicada en la tabla.

Además de medir la concentración de los contaminantes regulados en esta autorización en cada uno de esos focos, se medirán los siguientes parámetros: caudal de emisión, oxígeno, temperatura, presión y humedad.

Teniendo en consideración la gran cantidad de focos existentes, se podrá sustituir las mediciones en la totalidad de los focos por mediciones en un foco representativo de cada grupo de emisión, que habrá de ir cambiando hasta completarse en todos los focos. Se exceptúan los focos o grupos de focos afectados por la MTD 10, es decir el grupo 2 (Molinos), SEM-1, SEM-2, SEM-3, SEM-4, MON-1, MON-2 y MON-3, CAR-1 y CAR-2, que se medirán anualmente en su totalidad.

A medida que los focos de emisión sean unificados, los controles y autocontroles serán realizados en las chimeneas de canalización conjunta, siendo la frecuencia del control reglamentario la correspondiente al foco, de entre todos los integrados, para el que se hayan establecido las condiciones más restrictivas.

En los informes de mediciones, incluirán un Anexo especificando las condiciones de funcionamiento del proceso productivo en el periodo de medición que contendrá, como mínimo, una descripción de los siguientes aspectos a lo largo de las mediciones realizadas:

– Volumen de combustibles utilizados durante las mediciones en las calderas, especificado como caudal horario en el periodo de medición, y rendimiento del proceso de combustión registrado.
– Régimen de funcionamiento de los molinos y amasadoras. Entrada de materias primas al proceso durante las mediciones.
– Sistemas de dosificación y procesos adicionales que puedan influir sobre los distintos focos de extracción durante las mediciones de emisión de partículas.
– Breve estudio de conclusiones sobre la evolución de las mediciones en función de la marcha de los procesos asociados a los diferentes focos de emisión.

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su medición, control y mantenimiento garantizando su seguridad, así como las características de diseño básicas y acondicionamiento que permitan la realización de muestreos representativos. Debiendo adaptarse a la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas en materia de control de las Emisiones a la Atmósfera. El titular dispone de un plazo de un año desde la publicación de dicha Orden para llevar a cabo esta adaptación.

Las mediciones reglamentarias para el control y seguimiento de las emisiones a la atmósfera del centro productivo se ajustarán a los siguientes extremos:

– Se garantizará que al final del ciclo de medición que corresponda para cada grupo de focos según lo expuesto en el siguiente apartado, todos y cada uno de los focos autorizados en esta Resolución hayan sido objeto de inspección y control, como mínimo, en una ocasión.
– La periodicidad de medición de los grupos de emisión autorizados será anual de acuerdo con lo establecido en la MTD 10.

Cuando los focos de emisión sean unificados, los controles serán realizados en las chimeneas de canalización conjunta, siendo la frecuencia la correspondiente al grupo en cuestión.

En todo caso, la Dirección General competente, en función de las peculiaridades de los nuevos focos de emisión, podrá revisar el programa de controles de emisiones a la atmósfera establecido en la presente resolución, ajustándolo a la nueva realidad de la instalación.

Los límites de cuantificación de los métodos de medición serán los que se establezcan en la correspondiente normativa aplicable. En su defecto, los métodos empleados tendrán un límite de cuantificación igual o inferior al 10

por ciento del valor límite de emisión aplicable. No obstante, en el caso de no poder lograr los límites de cuantificación indicados, el titular de la instalación podrá solicitar a la Dirección General competente, de forma convenientemente justificada, la utilización de métodos de un límite de cuantificación mayor.

Las mediciones reglamentarias deberán llevarlas a cabo por Entidad habilitada para actuar en el ámbito de atmósfera en CLM, y los resultados de las mismas, deberán ser reportados a la Dirección General competente dentro del plazo de tres meses a contar desde la realización de las mediciones a través de la plataforma informática INDA.

4.1.3. Inmisión de contaminantes en la atmósfera.

a) Valores límite.
Los valores límites y umbrales para la calidad del aire de referencia serán los establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad del aire.
Exide Technologies, S.L.U., deberá cumplir, dentro del perímetro de sus instalaciones, con los siguientes valores límite en inmisión:

Parámetro	Valor límite en inmisión	
Partículas PM10	50 µg/m^3	Media diaria
Plomo	0,5 µg/m^3	Media diaria

Si en alguno de los días de medición se supera la media diaria de los valores límite, valores umbral o valores objetivo para la calidad del aire en el área de influencia de las instalaciones, se tomarán las medidas correctoras oportunas y se aplicarán los planes de actuación necesarios para que los niveles del contaminante que se trate, regresen a valores admisibles. Se considera que hay superación si la media diaria supera el valor límite en alguno de los puntos de medición.

b) Controles reglamentarios.
Con una periodicidad trimestral, se llevarán a cabo mediciones de inmisión de plomo y partículas PM10 en el perímetro dentro de la instalación por entidad habilitada para actuar en el ámbito de atmósfera en Castilla-La Mancha. Estas mediciones tendrán una duración de quince días consecutivos, realizándose muestreos diarios de plomo y partículas en dos localizaciones.
En cuanto al método de muestra y análisis:
– La toma de muestras se llevará a cabo mediante el método de referencia establecido en la Norma UNE-EN 12341 de calidad del aire-determinación de la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión.
– El plomo se analizará en la fracción PM10.
– El análisis de muestras será realizado por un laboratorio de ensayo acreditado para el parámetro en cuestión, basado en una norma UNE en vigor.

La propuesta con los puntos de muestreo representativos en el perímetro dentro de la instalación, así como los protocolos de actuación para la realización de los muestreos y su posterior análisis, se comunicarán por el titular a la Administración antes de la primera medición, los cuales se mantendrán para posteriores mediciones. La Administración, en cualquier momento, tendrá la potestad de establecer cualquier modificación al respecto o solicitar una revisión de los protocolos de actuación y puntos de muestreo. Esta primera medición se realizará en el plazo de cuatro meses desde la fecha de publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

4.1.4. Contaminación acústica.

a) Valores límite.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela.

Zona	Día	Tarde	Noche
Valores límite de inmisión de ruido L_{Keq}	75	75	65

Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.

Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Para el cumplimiento de los límites de ruido anteriormente indicados se adoptarán las medidas correctoras indicadas en la MTD 18 de esta autorización, además de las establecidas a continuación:
– Los principales focos de emisión acústica del proceso quedarán convenientemente aislados del exterior y corregidos mediante cerramientos adecuados con absorción en fachadas, instalación de silenciadores, amortiguación de vibraciones, etcétera. En especial, deberán disponer de las correspondientes medidas correctoras todos los equipos de bombeo y compresión, tratamiento, transporte y acondicionamiento de materias primas, productos y residuos, así como las calderas y sistemas de extracción y ventilación.
– Las instalaciones deberán contar con sistemas para el apantallamiento acústico (naturales o artificiales) en los límites de la parcela en dirección a zonas sensibles identificadas.
– Se prohíbe la utilización de maquinaria pesada, así como la circulación de vehículos industriales, o la realización de actividades en los exteriores de las naves industriales con anterioridad a las 08:00 horas o con posterioridad a las 22:00 horas.

b) Realización de mediciones.
Con periodicidad bienal la actividad deberá realizar un estudio del impacto acústico de sus actividades en el exterior de sus instalaciones en función de lo expuesto en las Ordenanzas Municipales sobre normas de protección acústica.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.
Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados periodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1. e ISO 1996-2.
En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), como órgano competente en este ámbito.

4.1.5. Vertido de aguas residuales.

a) Valores límite.
Se establecen los siguientes valores límites de vertido para cada uno de los puntos de descarga de efluentes de Exide Technologies, S.L.U. al colector municipal de aguas residuales de Manzanares (Ciudad Real):
– En el punto de vertido de aguas pluviales procedentes de las cubiertas de semielaborados y montaje y viales de la zona de residuos con plomo, almacenamiento y paso de carretillas los efluentes tendrán un contenido máximo en plomo de 1 mg/l. Estas corrientes serán previamente tratadas mediante un sistema de decantación y regulación dimensionado para retención y depurado de una cantidad equivalente de lluvia de unos 20 lpm^2 /día. Las aguas decantadas recibirán tratamiento en la planta depurador de la instalación.
– En los puntos de vertido de las aguas procedentes de las cubiertas de carga y terminación, viales de la zona sur de fabricación, edificio de oficinas y aparcamientos, los efluentes estarán exentos de plomo. No obstante, si se detectasen concentraciones de plomo superiores a 1 mg/l en estas corrientes, se estudiará la adopción, y posterior aplicación, de las medidas necesarias en los plazos que determinen la Dirección General competente.
– En el punto de vertido de las aguas sanitarias tratadas en la planta de depuración de aguas fecales los efluentes tendrán un contenido máximo de plomo de 1 mg/l. El caudal máximo de vertido será de 15.000 m3/año, admitiéndose un caudal punta de 2 m^3/hora.
– En el punto de vertido de las aguas tratadas en la planta de depuración de aguas industriales los efluentes tendrán como máximo las concentraciones indicadas en la tabla contigua, debiéndose respetar los caudales y volumen de recuperación en ella indicados.

Valores límite de vertido a la Red Municipal de Aguas Residuales	
Parámetro	Punto vertido aguas depuradas
Caudal máximo	38 % del caudal de entrada a la depuradora
Caudal medio	50m^3/día
Caudal punta	20m^3/hora
Volumen recuperación	100 % del caudal de entrada a la depuradora

Sulfatos	2000 mg/litro
Plomo	1 mg/litro
Aceites y grasas	20 mg/litro
Dqo	200 mg/litro
Mes(Sólidos en suspensión)	500 mg/litro

El resto de parámetros que no hayan sido regulados de forma específica en esta autorización para cada uno de los 5 puntos de vertido indicados no superará, en ningún caso, los límites establecidos en la Autorización de vertido a colector Municipal otorgada por el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a Exide Technologies, S.L.U., sobre la base de los límites regulados en el Reglamento Municipal de vertidos y uso de acometidas a la red de alcantarillado de Manzanares. Se respetarán, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
Queda prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, así como la mezcla o contaminación de los vertidos autorizados con cualquier sustancia.
Queda así mismo prohibido realizar cualquier tipo de dilución antes, durante o con posterioridad al tratamiento y/o vertido final.
En caso de vertido accidental no autorizado, se comunicará de forma inmediata al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) y a la Dirección General competente, atendiendo a los procedimientos contemplados en el plan de emergencia referido en esta autorización. Posteriormente al suceso, remitirán el informe relativo al vertido con el contenido establecido en la misma.

b) Control de vertidos.
Deberán instalar arquetas de toma de muestra y aforo en los siguientes puntos de la red de drenaje y vertido:
– En los dos puntos de vertido al alcantarillado municipal.
– En la entrada de aguas a la depuradora de industriales
– En la salida de aguas de la depuradora hacia la fábrica para su reutilización.
Se llevarán a cabo al menos los siguientes controles de efluentes de vertido:
– Analítica anual completa (parámetros específicamente regulados en esta autorización y los regulados en las Ordenanzas Municipales de Manzanares) del vertido final de aguas en los puntos de vertido autorizados, previo a su conexión a la red de alcantarillado municipal, mediante laboratorio acreditado y en las arquetas de toma de muestras diseñadas a tal efecto para el acceso seguro y la toma de muestras representativa.
– Analíticas mensuales de pH, plomo y sulfatos, en el vertido procedente de la depuradora de industriales, pudiendo realizarse las mismas en forma de autocontroles por personal de la empresa, siempre que se guarde el correspondiente registro de los mismos y la determinación se realice siguiendo los principios contenidos en las normas de referencia correspondientes.
– Analíticas trimestrales de pH, plomo y sulfatos en el vertido directo al alcantarillado municipal.
Los autocontroles podrán ser realizados en laboratorio interno según procedimientos analíticos estandarizados.
Se elaborarán los protocolos de actuación correspondientes a la recogida y análisis de las muestras, que se presentarán dentro del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental.

4.1.6. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas.

La actividad desarrollada está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que se considera una actividad potencialmente contaminante del suelo y por extensión de las aguas subterráneas de la zona, estando sujeta por tanto a los condicionantes indicados en dicha normativa, así como a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Atendiendo al artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, el titular presenta el 1 de marzo de 2021 Informe Preliminar de Situación de Suelos (IPSS) con el alcance y contenido recogido en al Anexo II del citado Real Decreto. Adicionalmente, el titular deberá presentar sucesivos Informes Periódicos de Seguimiento de Situación del Suelo con los datos actualizados, con una periodicidad bienal.

Dicha periodicidad podrá ser modificada por el órgano competente, en actualidad la Dirección General de Calidad Ambiental sí, a la vista de los resultados que se vayan obteniendo, se considera procedente. La remisión del informe deberá realizarse conforme al procedimiento establecido “Remisión del Informe Preliminar de Situación del Suelo e

Informe Periódico de Seguimiento", que se encuentra disponible en el siguiente enlace de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/tramites/1002914

Atendiendo a lo indicado en el apartado 1. f del artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el titular presentó Informe Base de suelos y aguas subterráneas elaborado con fecha 17 de julio de 2009.

Adicionalmente, a petición de la Dirección General de Calidad Ambiental, con fecha 26 de septiembre de 2025 el titular presenta propuesta para la instalación de una red de piezómetros, que permita hacer una adecuada evaluación y control del estado de las aguas subterráneas. Esta propuesta técnica es aprobada mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 9 de diciembre de 2025. En ella se contempla la instalación de una red piezométrica, formada por un total de cuatro piezómetros: PZ-1 (aguas arriba) ubicado al este de la instalación y PZ-2, PZ-3 Y PZ-4 (aguas abajo) localizados en el lado oeste, dispuestos en forma de abanico. Esta red debe ser instalada de acuerdo con las recomendaciones, de 17 de febrero de 2025, fijadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en cuando al diseño y la disposición de los piezómetros necesarios para el control de aguas subterráneas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los contaminantes que se pueden derivar de la actividad realizada y la ubicación de las instalaciones, Exide Technologies, S.L.U., deberá controlar la calidad del suelo y las aguas subterráneas. Para ello, procederán a realizar controles trimestrales de Pb en aguas subterráneas, mediante toma de muestra en todos los piezómetros que forman la red piezométrica. Los primeros controles deberán realizarse en un plazo de tres meses desde la publicación de esta Resolución.

Adicionalmente, cada dos años deberán realizarse controles de aguas subterráneas en todos los puntos de la red piezométrica y de suelos en cuatro puntos distribuidos a lo largo de la parcela que la que se ubica la instalación.

Los controles bienales de aguas subterráneas deberán realizarse incluyendo las sustancias recogidas en la parte B del Anexo X del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Los controles bienales de suelos deberán realizarse para metales pesados y las sustancias incluidas en los Anexos V y VI del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. En el caso de no incluir alguna de las sustancias recogidas en dichos Anexos, deberá justificarse el motivo de su exclusión.

En función de los resultados obtenidos se podrá establecer la necesidad de modificar la frecuencia y el alcance de controles sobre el suelo y las aguas subterráneas.

La toma de muestras y a las determinaciones analíticas que deben llevarse a cabo durante los controles de aguas subterráneas y suelos, deben ser realizadas por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por otro organismo de acreditación perteneciente a EA, ILAC o IAF. En este sentido, deben remitir, junto con el informe presentado, el alcance de la acreditación de las entidades que lleven a cabo la toma de muestras y las determinaciones analíticas.

Al margen de estas actuaciones, Exide Technologies, S.L.U, adoptará las siguientes medidas para minimizar la contaminación de suelos y aguas subterráneas:

– Todas las áreas del centro productivo susceptibles de recibir un aporte de contaminantes por vertido accidental, deberán estar correctamente asfaltadas y/u hormigonadas, garantizando la ausencia de afección a suelos sin protección.
– Los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales serán estancos y deberán garantizar la inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u otros.
– Los almacenamientos de productos químicos y combustibles se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Este almacenamiento se realizará en cubetos de retención estancos, bajo techado o en condiciones tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener un volumen equivalente máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10 por ciento del volumen total de líquido acumulado. Los cubetos de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos peligrosos.

Los dispositivos de almacenamiento contarán con un plan de mantenimiento correctivo o preventivo para minimizar o eliminar los riesgos de contaminación:

– Las zonas de almacenamiento de productos químicos, lingotes de plomo, plomo molido, residuos peligrosos y zonas de proceso donde intervengan estas sustancias, así como las áreas de carga, descarga y almacenamiento de los mismos, deberán ser objeto de un seguimiento continuado para su control y vigilancia, de forma que se garantice un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado. Dicho seguimiento deberá quedar correctamente integrado dentro de los procedimientos de mantenimiento generales de la empresa.
– Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria se realizarán bajo techado y disponiendo de los medios suficientes para la retención de los restos peligrosos que pudiesen producirse. Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.
– Las zonas de captación de aguas pluviales presumiblemente sin Plomo, así como áreas de suelo sin protección, deberán permanecer limpias de almacenamientos de residuos, productos químicos, materias primas o combustibles que pudieran contaminar dichos flujos, así como de depósitos y acumulaciones de material.
– Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión. Las actuaciones para la lucha contra vertidos accidentales, así como los medios para la contención y corte de los mismos, y las responsabilidades derivadas, deberán integrarse en el Plan de Emergencia General de la empresa.

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las Normas Técnicas que deben cumplir los Almacenes y las Instalaciones de transferencia de Residuos Peligrosos.

4.1.7. Producción de los Residuos.

Para los residuos generados como consecuencia de su actividad, y de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el titular tendrá la consideración de productor inicial de residuos y, por tanto, estará obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de conformidad con los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/2022 (sobre Protección de la salud humana y el medio ambiente y Jerarquía de residuos, respectivamente).

Para ello, podrá realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente autorización para llevar a cabo la operación de tratamiento; podrá encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice operaciones de tratamiento; o podrá entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, siempre que estén registradas conforme a lo establecido a la Ley 7/2022.

De acuerdo con el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, el titular está obligado como productor de residuos peligros a disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad. El plan estará a disposición de la autoridad competente, debiendo informar de los resultados cada cuatro años.

Quedan exentos de esta obligación los productores iniciales de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al año en cada centro productor y los productores iniciales que dispongan de certificación Eco-Management and Audit Scheme (en adelante EMAS) u otro sistema equivalente, que incluya medidas de minimización de este tipo de residuos, constando la información correspondiente en la declaración ambiental validada.

Se autoriza a Exide Technologies, S.L.U., para que, procedentes de las actividades de su proceso productivo y mantenimiento de maquinaria e instalaciones, genere los siguientes residuos peligrosos que serán retirados periódicamente por gestor autorizado:

Residuos peligrosos generados como consecuencia de la actividad productiva:

Código LER	Descripción del Residuo	Características de peligrosidad(1)	Cantidad máxima (t/año)
100405*	Otras partículas y polvos. Incluye los residuos procedentes de los siguientes procesos: - Molienda: filtros de mangas. - Fabricación de rejillas y placas: escorias y cenizas. - Amasado: restos de pasta. - Montaje: rechazo de tapas con plomo, placas, baterías, paquetes, etcétera. - Lodos de depuración de aguas residuales.	Hp6	3.924,26
13 01 13*	Otros aceites hidráulicos.	Hp5	1,052
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	Hp4	1,522
15 01 11*	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (porejemploamianto).	Hp5	0,184
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.	Hp1	76
16 05 04*	Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.	Hp6	7
16 06 01*	Baterías de plomo.	Hp2	8
18 01 03*	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto derequisitos especiales para prevenir infecciones.	Hp4	8
20 01 21*	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.	Hp5	9
20 01 35*	Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos.	Hp5	1
Cantidad total (t/año)			4.036,018

(1) Características de los residuos que permiten calificarlos de peligrosos, de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo I de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

La actividad podrá generar, además, los siguientes residuos no peligrosos consecuencia de operaciones de mantenimiento de equipos y maquinaria, así como en el funcionamiento habitual de oficinas, vestuarios y laboratorio, para los cuales dispondrá del correspondiente almacenamiento y medios para la correcta gestión:

Código LER	Descripción del Residuo	Cantidad máxima (t/año)
15 01 01	Envases de papel y cartón.	250
16 06 04	Pilas alcalinas (excepto 16 06 03).	7
17 02 01	Madera.	100
17 04 01	Cobre, bronce, latón.	100
17 04 02	Aluminio.	
17 04 07	Metales mezclados.	
17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.	
20 03 01	Mezclas de residuos municipales.	150
Cantidad total (t/año)		607

Las comunicaciones y documentación generada en su actividad como productor de residuos, y en particular, las modificaciones relativas a la producción de residuos, tanto por la generación de nuevos códigos LER, como en cuanto a la notificación de cantidades generadas o cambios en los destinos, deberán realizarlas directamente a través de la Plataforma INDA, sin ser necesaria la modificación de esta Autorización Ambiental Integrada.

El tratamiento y gestión de los residuos aplicará el principio de jerarquía de residuos que establece el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

En todo caso, se deberán respetar las obligaciones previstas en dicha Ley, y en particular, las condiciones señaladas en los siguientes apartados.

a) Almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos.
Los residuos generados deberán quedar segregados e identificarse, antes de la entrega para su gestión, conforme a la lista establecida por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre, y, en el caso de que sean residuos peligrosos, determinar sus características de peligrosidad.
Deberá disponer de zonas habilitadas para el correcto almacenamiento de los residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder, de forma que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente. Estos almacenamientos deberán estar perfectamente señalizados y delimitados de otras áreas que en las que se gestionen otro tipo de residuos u otras actividades.
En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos, además, estos deberán estar protegidos de la intemperie y disponer de sistemas de retención de vertidos y derrames, cumpliéndose con lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
En particular, en relación con el almacenamiento y gestión de los residuos de plomo, se deberá tener en cuenta que estas operaciones se efectuarán en naves cerradas, para evitar la transmisión de estos residuos al exterior. El interior de esta zona de almacenamiento deberá estar pavimentada y dispondrá de un sistema de recogida estanco.
El transporte de los residuos hasta la zona de almacenamiento se deberá efectuar a través de cintas transportadoras carenadas o mediante contenedores cubiertos. En el punto de descarga de los residuos se deberá disponer de sistemas de aspiración de las partículas que serán conducidas a un sistema de filtrado.
Los residuos peligrosos deberán almacenarse conforme a sus criterios de incompatibilidad, de forma que no se pueda producir mezcla accidental de residuos incompatibles, quedando envasados y etiquetados con estricta sujeción a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2022.
Los residuos peligrosos se envasarán de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento (CE) número 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) número 1907/2006.
Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado, según contenido y forma establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2022.
Cualquier manipulación de residuos peligrosos deberá realizarse en zonas con solera impermeable con sistemas de contención de derrames accidentales.
Los residuos no peligrosos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior gestión, y que se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación con otros residuos, específicamente los peligrosos. Deben estar contenidos en envases adecuados a sus características.
Asimismo, los residuos generados no deberán mezclarse entre ellos.
Está prohibido mezclar o diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos o con otros residuos, sustancias o materiales. Para la realización de mezclas deberá solicitar la autorización expresa para realizar dichas operaciones al órgano competente.
En el caso de que esta separación no sea técnicamente viable ni necesaria, el productor inicial u otro poseedor lo justificará ante la autoridad competente y deberá entregarlos para su tratamiento a una instalación que haya obtenido una autorización para gestionar este tipo de mezcla.
No se deben mezclar residuos no peligrosos si eso dificulta su posterior valorización.
La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.
Los plazos anteriormente mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y también en el sistema de envasado y almacenamiento (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros) de esos residuos.

b) Traslado de residuos.
En lo referente al traslado de residuos se aplicarán las condiciones establecidas en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Así mismo, en el traslado de residuos en el interior del territorio de Castilla-La Mancha se aplicará el régimen de vigilancia y control establecido en el mencionado Real Decreto 553/2020.
En los traslados de residuos deberá disponer un contrato de tratamiento con carácter previo y un documento de identificación que deberá acompañar a los residuos desde su origen hasta la instalación de destino.
En los traslados de los residuos contemplados en el artículo 3.2. del Real Decreto 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, las notificaciones de traslado y los documentos de identificación se gestionarán electrónicamente. Para ello, se deberán utilizar las aplicaciones informáticas habilitadas desde la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Información para la producción de residuos.
Para los residuos generados deberá crear y mantener un archivo electrónico cronológico con el contenido establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2022. Podrán utilizar el Archivo Cronológico (ACRO) habilitado en la sede telemática de la Junta:
https://agricultura.jccm.es/comunes/forms/comuf002.php
La información recogida en el mencionado archivo deberá ser concordante con lo reflejado en los documentos de identificación.
Deberá suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento.
Además, deberá cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 65 de la Ley 7/2022 y demás obligaciones establecidas reglamentariamente.
En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente, deberá informar inmediatamente a la administración ambiental competente (Dirección General de Calidad Ambiental).
Las comunicaciones y documentación generada en el desarrollo de las operaciones autorizadas en esta resolución se realizarán a través de las aplicaciones informáticas habilitadas desde la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

d) Eliminación de aparatos con PCB.
Exide Technologies, S.L.U. deberá dar cumplimiento a sus obligaciones en cuanto a la posesión y gestión de aparatos contaminados con PCB establecidas en la siguiente legislación:
– Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
– Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
En este sentido, tal y como establece el Artículo 5 del RD 228/2006, en el plazo de dos meses a partir del 1 de enero de cada año deberán presentar una declaración de los aparatos sometidos a inventario que posean y los cambios que se hayan llevado a cabo de año en año respecto a dichos aparatos.
En todos los casos, el poseedor deberá entregar los PCB´s y PCT´s y los aparatos que los contengan a gestores autorizados para su eliminación, en los plazos y condiciones indicados en la normativa de referencia.
Si se desconociera exactamente la concentración en PCB en los aparatos contaminados o que pudieran estar contaminados con esta sustancia, deberán ser sometidos a análisis químicos, que deberán estar realizados por Laboratorios Acreditados para la determinación de PCB, determinándose la forma de gestión adecuada, de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente indicada.
En caso de que no existan análisis o información alguna sobre un aparato, se presupondrá este aparato contaminado y se entregará a un gestor autorizado para su eliminación.
Se aplicará la normativa que se vaya aprobando en lo sucesivo en referencia a dicha materia.

4.1.8. Condiciones generales para la realización de operaciones de mantenimiento.

El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán, como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes puntos críticos:

– Los sistemas de recogida y retención de vertidos y derrames accidentales de los distintos procesos y almacenamientos, con especial hincapié en los tanques de almacenamiento de productos químicos.

– Los quemadores de las calderas y cámaras de curado, así como los automatismos para el funcionamiento de las mismas.
– El estado de la estructura y asilamientos de los tanques, silos y tolvas de almacenamiento de productos y sus equipos auxiliares.
– El estado de estanqueidad del sistema de producción, distribución de materias primas y óxido de plomo, almacenamiento de productos, así como de sus equipos accesorios.
– Los sistemas para la depuración de gases y flujos de emisión de contaminantes a la atmósfera desde los diferentes procesos.

El programa prestará especial atención a los puntos críticos que se hayan identificado para la elaboración del Plan de Emergencia Ambiental.

Exide Technologies, S.L.U., llevará un registro de todas las actuaciones de mantenimiento llevadas a cabo que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

– Punto de la instalación sometido a control.
– Fecha, hora y responsable del control.
– Motivo de su realización (control rutinario o extraordinario).
– Actuación llevada a cabo.
– Productos utilizados.
– Residuos o vertidos generados (caracterización y cantidad) y gestión de los mismos.
– Incidencias durante su realización.

La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes principios fundamentales:

– Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior almacenamiento y gestión.
– Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello, los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.

4.2 Funcionamiento en condiciones transitorias.

En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro- arranques, paradas y eventuales funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación se deberán respetar todas las condiciones impuestas en esta autorización y, particularmente, se deberá asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes sensores para el control de los parámetros del proceso.

En aquellos casos en los que se produzca una desconexión o mal funcionamiento de los sistemas de depuración de las emisiones, deberá procederse a la interrupción de la extracción, no debiendo funcionar el proceso por un tiempo superior a las 24 horas en estas condiciones.

El centro productivo, con el fin de reducir su impacto ambiental, deberá atender a los siguientes condicionantes para aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:

– Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en caso de una eventualidad.
– Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo el material necesario para el cambio de filtros y mantenimiento de los sistemas de depuración, corrección y retención de derrames, medios de protección, etcétera.
– Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas de depuración, corrección y prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
– Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán contemplarse los principios establecidos en esta Resolución, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones y segregación de residuos peligrosos.

En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas situaciones anómalas detectadas o producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las mismas en el Informe Anual establecido en la presente resolución.

La seguridad de las instalaciones, regulada a través de los correspondientes informes, planes y políticas de seguridad y emergencia, deberá contemplar la posible afección sobre el medio ambiente. Para ello, el centro productivo tendrá que:

– Asegurar una correcta comunicación con los órganos competentes en materia ambiental para que, en caso de accidente con afección sobre el medio ambiente, en cualquiera de sus áreas, se informe inmediatamente a los mismos sobre la tipología, alcance, efectos y medidas de emergencia previstas. Para ello se establecerá un protocolo completo de comunicación que incluirá, además, las medidas de coordinación en caso de accidente grave.
– Incluir en sus planes de emergencia, interior y exterior, todos los aspectos ambientales derivados de sus situaciones de emergencia, contemplando el posible impacto de los accidentes previstos sobre las áreas ambientales más sensibles, con especial hincapié en el caso de la contaminación atmosférica, la generación de vertidos incontrolados, la contaminación de suelos y la de aguas pluviales.
– Remitir un informe completo, con posterioridad a la generación de un accidente con afección ambiental contemplando, como mínimo, los siguientes apartados:
a) Descripción de los hechos producidos en el momento del accidente.
b) Descripción de las medidas correctoras adoptadas durante el accidente y evaluación del funcionamiento de las mismas.
c) Descripción de las labores de investigación del accidente llevadas a cabo con posterioridad y resultados obtenidos.
d) Descripción de los impactos ambientales generados durante la emergencia y evaluación de la entidad de los mismos y de las medidas adoptadas a corto, medio y largo plazo en la corrección de los mismos.
e) Medidas preventivas a adoptar en virtud de las posibilidades de mejora detectadas en los anteriores apartados.

En referencia a la seguridad industrial, se cumplirá con la normativa establecida al efecto, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, pudiendo quedar integrados los informes y protocolos contemplados en la presente resolución dentro de los procedimientos y documentación propios del sistema de seguridad establecido por la empresa.

5. Informes.

5.1. Informe anual.

Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa entregará en formato electrónico, un Informe Anual que establecerá una evaluación completa sobre sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la Dirección General competente. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:

– Descripción de los parámetros generales de funcionamiento del centro productivo.
– Consumo de recursos naturales, materias primas y combustibles.
– Régimen de funcionamiento (horas/año) y producción anual.
– Principales operaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos llevadas a cabo.
– Descripción de las incidencias y modos de funcionamiento transitorio registradas. Incluirán el análisis detallado de estas situaciones al que se hace referencia en el apartado 4.2 de esta autorización.
– Resumen de los resultados obtenidos en todos los controles y autocontroles establecidos en esta Autorización, así como aspectos relevantes detectados en los mismos.
– Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
– Volumen total de emisiones anuales de los diferentes contaminantes a los distintos medios para la declaración en los registros de emisiones y fuentes contaminantes de la comunidad autónoma (EPER, PRTR, etcétera), según lo establecido en el Artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016 y de la Decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2000.
– Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas correctoras adoptadas.

El Informe Anual anexará la correspondiente Declaración Anual como Productor de residuos peligrosos.

La actividad se encuentra dada de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha estando obligada a comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el anterior punto, debiéndose presentar a través de la aplicación telemática INDA mediante el siguiente enlace:

https://agricultura.jccm.es/comunes/forms/comuf002.php

Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar, sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

5.2. Otros informes.

Además, se remitirán:

– Los resultados de las campañas de control de los niveles de contaminación acústica.
– Los resultados de los análisis de vertidos de agua.
– Los informes correspondientes a los controles de calidad del suelo y las aguas subterráneas, mediante la red de piezómetros.
– Plan de Minimización de sus residuos peligrosos: cada cuatro años, la instalación deberá presentar este plan de acuerdo con lo recogido en el Articulo 18.7 de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

6. Otros Condicionantes.

Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Con respecto a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada a instancia del órgano competente en los supuestos contemplados por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular presentará toda la información, referida en su artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización.

En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las Mejores Técnicas Disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, se realizará revisión de Autorización Ambiental Integrada, es por lo que se emite la presente Resolución y se garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el citado artículo 26:

a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento justificado del Organismo de Cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.

7. Condiciones de Cierre, Clausura y Desmantelamiento.

7.1. Cese temporal de la actividad.

El titular de la Autorización Ambiental Integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la Dirección General competente. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cuál de ellas se produce aquel.

La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:

a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General competente.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

7.2. Cese definitivo de la actividad.

En el caso de decidirse el definitivo cese total o parcial de la actividad, deberá presentarse con carácter previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección General competente como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.

8. Responsable de la Gestión Ambiental de las Instalaciones.

Con independencia de posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones de Exide Technologies, S.L.U., será nombrado un responsable de la gestión de ambiental.

9. Consideraciones Finales.

El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el funcionamiento de Exide Technologies, S.L.U.

La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, y a las conclusiones sobre MTD para las industrias de metales no ferrosos, de acuerdo a la Decisión de Ejecución UE 2016/1032/UE de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos.

El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el funcionamiento de la instalación. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 31 del RDL 1/2016, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (multa correspondiente, clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones, inhabilitación para el ejercicio de la actividad, revocación de la autorización o suspensión de la actividad, etcétera).

Igualmente, el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación podrá adoptar medidas provisionales al acordar el inicio del expediente sancionador, o incluso antes de iniciarlo en situaciones de urgencia con el fin de proteger los intereses implicados.

Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:

– La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
– La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de la resolución judicial que la declare.
– La suspensión de actividades de la empresa por un periodo superior a un año una vez puesta en marcha sin causa justificada por parte de la empresa.

Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las indicadas en el apartado 6, las que se exponen a continuación:

– Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de la instalación La modificación de la actividad o sus instalaciones, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General competente, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, si se considera que se trata de una Modificación Sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
– La aparición de Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) en el mercado que permitan la introducción de nuevos condicionantes o valores límite, en cuyo caso la Consejería de Medio Ambiente y desarrollo Rural, Dirección General de Evaluación Ambiental actuará de oficio para la modificación de los condicionantes de la autorización, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
– El surgimiento de nuevas regulaciones y normas ambientales que impliquen la adopción de valores límite o condicionantes más restrictivos que los inicialmente impuestos.

Los productores y gestores de residuos utilizaran el programa informático de Intercambio de datos Ambientales (INDA), para darse de alta como productores de residuos, así como para incluir o eliminar los códigos LER.

De igual forma, se utilizará la plataforma INDA para consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Anexo II.

Relación de focos de emisión canalizada de contaminantes a la atmósfera.

Grupo 2, molinos:

Antigua designación	Designación	Descripción
17	CAM-1	Molino CAM-1
18	CAM-2	Molino CAM-2
19	CAM-3	Molino CAM-3
167	CAM-4	Molino CAM-4
--	CAM-5	Molino CAM-5
--	CAM-6	Molino CAM-6

Grupo 11, termoselladoras (protección personal):

Antigua designación	Designación	Descripción
126	TEM-1	TermoselladoraMontaje L1
127	TEM-2	TermoselladoraMontaje L2
129	TEM-4	TermoselladoraMontaje L4
131	TEM-6	TermoselladoraMontaje L6
132	TEM-7	TermoselladoraMontaje L7
133	TEM-8	TermoselladoraMontaje L8
160	TEM-9	TermoselladoraMontaje L9 (TBS)
134	TET-1	TermoselladoraTerminación L1
135	TET-2	TermoselladoraTerminación L2
136	TET-3	TermoselladoraTerminación L3
137	TET-4	TermoselladoraTerminación L4
-	TET-5	TermoselladoraTerminación L5

Grupo 12, calderas:

Antigua designación	Designación	Descripción
69	CAL-1	Calefacción fábrica 1
70	CAL-2	Calefacción fábrica 2
161	CAL-3	Calefacción y ACS oficinas
-	CAL-4	Cámaras de curado de la líneaConcast
-	CAL-5	Cámaras de curado de la líneaConcast

Grupo 14, quemadores crisoles:

Antigua designación	Designación	Descripción
	QCR-1	Quemadorescrisoleslínea WSC
80	QCR-2	Quemador 2 crisolcilindrinesCam
81	QCR-3	Quemador crisol secundarioProperzi1
82	QCR-4	Quemador crisol principalProperzi1
165	QCR-5	Quemador crisol principalProperzi2
166	QCR-6	Quemador crisol secundarioProperzi2
-	QCR-7	Quemador crisol principal reservaProperzi2

-	QCR-8	Quemador crisolcilindrinesCam
-	QCR-9	Quemador crisol líneaConCast

Grupo 15, quemadores cámaras de curado:

Antigua designación	Designación	Descripción
93	QCC-5	Quemador cámara 5
94	QCC-6	Quemador cámara 6
95	QCC-7	Quemador cámara 7
96	QCC-8	Quemador cámara 8
97	QCC-9	Quemador cámara 9
98	QCC-10	Quemador cámara 10
99	QCC-11	Quemador cámara 11
100	QCC-12	Quemador cámara 12
101	QCC-13	Quemador cámara 13
102	QCC-14	Quemador cámara 14
103	QCC-15	Quemador cámara 15
104	QCC-16	Quemador cámara 16
105	QCC-17	Quemador cámara 17
106	QCC-18	Quemador cámara 18
107	QCC-19	Quemador cámara 19

Grupo 16, aspiraciones sopletes:

Antigua designación	Designación	Descripción
138	SMP-1	Soplete pitones colas montaje L1
139	SMP-2	Soplete pitones colas montaje L2
141	SMP-4	Soplete pitones colas montaje L4
143	SMP-6	Soplete pitones colas montaje L6
144	SMP-7	Soplete pitones colas montaje L7
145	SMP-8	Soplete pitones colas montaje L8
146	SMP-9	Soplete pitones colas montaje L9
148	SMR-1	Soplete recipientes COS L1
149	SMR-2	Soplete recipientes COS L2
151	SMR-4	Soplete recipientes COS L4
153	SMR-6	Soplete recipientes COS L6
155	SMR-8	Soplete recipientes COS L8
156	SMR-9	Soplete recipientes COS L9a
162	STE-0	Reparación de pitones (terminación)
-	STE-1	Reparación de pitones (L1 terminación)
-	STE-2	Reparación de pitones (L2 terminación)
-	STE-3	Reparación de pitones (L3 terminación)
-	STE-4	Reparación de pitones (L4 terminación)
-	STE-5	Reparación de pitones (L5 terminación)

SEM-3. Aspiración de nieblas de aceite de la línea ConCast.
SEM-4. Aspiración de humos de crisoles de fundición de la línea WSC.

Focos de mesas de carga:

CAR-1. Aspiración de mesas de carga 1.
CAR-2. Aspiración de mesas de carga 2.

Focos unificados:

SEM-1. Foco unificado de líneas de empastaría: amasadoras, empastadoras, túneles de secado y paletizadoras.
SEM-2. Foco unificado de crisoles y molinos Sovema.
MON-1. Foco unificado de líneas de montaje 1,2 y 4.
MON-2. Foco unificado de líneas de montaje 5 y 6.
MON-3. Foco unificado de líneas de montaje 8 y 9.

La relación entre focos unificados y los focos a los que sustituyen es la siguiente:

Foco	Proceso productivo
SEM-1	Agrupación de focos: Rotocloneamasadora L1-L2 (foco 20). Rotocloneamasadora L5 (foco 22). Rotocloneamasadora L6 (foco 23). Operador deempasteríaL-1 –tolvín(foco 28). Operador deempasteríaL-2 –tolvín(foco 29). Operador deempasteríaL-5 –tolvín(foco 30). Aspiración salida túnel de secado L1 (foco 88). Aspiración salida túnel de secado L2 (foco 89). Aspiración operador paletizadora L2 (foco 90). Secado placas L-1 (foco 32). Secado placas L-2 (foco 33). Secado placas L-3 (foco 36). Secado placas L-4 (foco 37).
SEM-2	Agrupación de focos: CrisolcilindrinesGFC2Sovema (foco 39). Crisol máquinacilindrinesGFC4 (foco 74). Crisol líneaCominco(foco 8). Crisol principal líneaProperzzi(foco 9). Crisol secundarioProperzzi(foco 93). Crisol LíneaConCast. MolinoSovemaS-1 (foco 10). MolinoSovemaS-2 (foco 11). MolinoSovemaS-3 (foco 12). MolinoSovemaS-4 (foco 13). MolinoSovemaS-5 (foco 14). MolinoSovemaS-6 (foco 15). MolinoSovemaS-7 S-8 (foco 16). MolinoSovemaS-9 (foco 71).
MON-1	Agrupación de focos: Embolsadora L4(foco 48). Embolsadora L2(foco 49). Embolsadora L3(foco 50). Embolsadora L1 (foco 52). COS L1 (foco 60). COS L2 (foco 61). COS L4 (foco 63). Aspiración embolsadora COS 1L1 (foco 110). Aspiración embolsadora COS 2L1(foco 111). Aspiración embolsadora COS 1L2 (foco 112).

MON-1	Aspiración embolsadora COS 2L2 (foco 113). Aspiración embolsadora COS 1L4 (foco 116).
MON-2	Agrupación de focos: Embolsadora L6 (foco 54). Embolsadora L7a (foco 55). Embolsadora L7b (foco 56). COS L6 (foco 65). COS L7a (foco 66). COS L7b (foco 67). Aspiración embolsadora COS 1L7 (foco 122). Aspiración embolsadora COS 2L7a (foco 123). Aspiración embolsadora COS 1L7b (foco 124).
MON-3	Agrupación de focos: Embolsadora L8 (foco 57). Embolsadora L9b (foco 58). COS L8 (foco 68). Cos L9 Tbs (Foco 73). Pulmón COS (foco 72). Aspiración embolsadora COS 2L8 (foco 125). Aspiración embolsadora L8 - COS 1 (foco 158). Aspiración embolsadora L8 - COS 2 (foco 159).