



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas volumen inferior a 7.000 m³/año y utilización en el mismo predio donde se alumbran las aguas, en el término municipal de Matilla de los Caños (Valladolid). Expte.: EIAS/2025/VA/143.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 3, Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado a.3) Perforaciones para el abastecimiento de aguas.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. Objeto y descripción del proyecto.

El objeto del proyecto El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo para atender la demanda necesaria para el riego por aspersión de una superficie de 700 m² de huerto en la parcela 5076 del polígono 1 de Ref. Catastral 47084A004050760000MT del término municipal de Matilla de los Caños (Valladolid). La superficie de la parcela es de 3.926 m².

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
PARCELA PLANIFICADA PARA EJECUTAR EL SONDEO					
Parcela	5076		Polígono	4	
Término municipal	Matilla de los Caños		Provincia	Valladolid	
UTM (X) Uso 30	336.852	UTM (Y) Uso 30	4.599.369	Altitud	705

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO			
Cuenca hidrográfica	Duero	Masa de agua subterránea	TORDESILLAS-TORO DU- 400038
Profundidad sondeo	60 m	Potencia bomba	2 CV
Volumen de agua extraíble	363, 3m³	Caudal máximo instantáneo	1,35 l/s
Descripción	La perforación tendrá un diámetro de 500 mm y una profundidad estimada de 60 m. Irá revestida en su totalidad con tubería de acero de 300 mm de diámetro y 5 mm de espesor. La perforación se realizará preferentemente con una máquina de percusión. Frente a la zona o zonas que previamente hayan sido calificadas como productoras de agua se colocarán filtros del tipo “puentecillo doble” o similar, y su apertura se elegirá en función de la granulometría del terreno detectado durante la perforación. La tubería de filtro será de 5 mm de espesor. El espacio anular entre la tubería y el terreno irá revestido de una empaquetadura continua de gravilla que en función de la granulometría del terreno deberá ser de 3/6 a 4/8 mm de diámetro. Se prevé un volumen total anual en la captación de 363,3 m³. Se realizará una cementación que penetre por el espacio comprendido entre las paredes de la perforación y la entubación definitiva. Se prevé un volumen total anual de 363,3 m³. La bomba elegida es una electrobomba sumergible de 2 CV de potencia nominal. Contador tipo chorro múltiple. La superficie de zonas verdes se irrigará por aspersión, que consiste en un sistema de tuberías aéreas de PVC y aspersores en punta.		

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

No existen diversas alternativas geográficas para el desarrollo del proyecto de regadío. El promotor desarrollará el proyecto en una parcela de su propiedad. TRAM

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 15 de diciembre de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Se adjunta el proyecto con documento ambiental.

3.2. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 12 de febrero de 2026 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	EMISIÓN DE INFORME
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Área del Medio Natural	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de Matilla de los Caños	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero se informa que, la parcela de actuación y por tanto el sondeo proyectado no afectan a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

El Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a este informe de impacto ambiental.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid, emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

<i>TIPO DE RIESGO</i>	<i>CLASIFICACIÓN</i>
Riesgo de inundaciones	NO CLASIFICADO
Riesgo por incendios forestal	Índice de Riesgo Local: BAJO Índice de Peligrosidad: BAJO Índice de Riesgo Potencial: ALTO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: No ha sido delimitado Riesgo por ferrocarril: No ha sido clasificado Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata que el sondeo planificado no presenta colindancia, ni coincidencia con las figuras de protección que se enumeran mas adelante en el desarrollo de la capacidad de absorción del medio natural.

Tanto el sondeo como la superficie que se pretende regar con el agua extraída es colindante a un pinar de pino piñonero (*Pinus pinea*), terrenos que tienen la consideración jurídica de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. En concreto, el sondeo se proyecta en el extremo opuesto al pinar, a unos 30 m, pero junto a una zona arbolada de la finca.

Conforme al proyecto presentado, el sondeo y la huerta se proyecta en zonas despejadas, por lo que no se esperan afecciones sobre este monte siempre y cuando se cumpla con el condicionado establecido más adelante

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid, Estudiada la documentación remitida y tras la revisión de los catálogos y del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), se considera que la intervención no afecta a los bienes arquitectónicos del patrimonio cultural.

La Diputación Provincial de Valladolid no procede emitir informe al respecto, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación vigente la Diputación Provincial no tiene competencias específicas en las materias relacionadas.

4. Análisis del proyecto según los criterios del Anexo III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto se basa, en la perforación mecánica mediante el sistema de rotación con circulación inversa, en el que el fluido de los lodos se efectúa de perforación a interior del varillaje, con salida de estos a la balsa de decantación, siendo esta una balsa creada antes del inicio de los trabajos de perforación, mediante el empleo de una retroexcavadora mixta o similar y la colocación de una lona impermeable, donde se van depositando los lodos, recogiendo metro a metro muestras del terreno para evaluar los acuíferos y poder realizar una columna estratigráfica del terreno atravesado. La huerta que se pretende regar tiene 700 m².

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No existen sondeos en 100m a la redonda. No se detectan actividades industriales o extractivas colindantes. No hay solapamientos significativos.

Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales durante la ejecución del proyecto será muy escasa, por la poca superficie de suelo a ocupar y una vez finalizada la perforación, la balsa será convenientemente tapada con el material anteriormente retirado teniendo especial atención en reponer la cubierta vegetal previamente acopiada. El consumo de energía durante este periodo se restringirá al funcionamiento de la maquinaria. El principal recurso que se usa es el agua, con un consumo anual de 363,3 m³/año.

Generación de residuos. En la fase de ejecución, los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en la obra serán almacenados correctamente en depósitos herméticos y enviados a centros de gestión de residuos autorizados. En cuanto a los residuos no peligrosos, durante la fase de construcción, estarían constituidos por los inertes procedentes del movimiento de tierras, que preferentemente han de reciclarse o valorizarse en la propia parcela, quedando perfectamente integrados en la misma.

Contaminación y otras perturbaciones. Se producirán principalmente en la fase de obra y consistirán:

Aumento del ruido ambiental igual que pasa con la emisión de gases, el ruido que genera la perforadora es poco más que el que genere la maquinaria agrícola que actúe en la zona.

Emisión de polvo durante la fase de obras: prácticamente nulo, ya que se perfora utilizando agua, por lo que no existe emisión de polvo.

Riesgo de contaminación de suelos por vertidos accidentales o fugas del equipo de perforación: posible fuga en la avería del equipo de perforación.

Dado que el objetivo es la captación de aguas subterráneas, este sería el mayor impacto ambiental del desarrollo y explotación del sondeo, teniendo en cuenta que se realizará el sellado de al menos los 5 primeros metros del sondeo para evitar la entrada de contaminantes al acuífero.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El Estudio de Seguridad recoge riesgos típicos (atrapamientos, caídas, maquinaria, electrocución) y medidas correctoras completas. El riesgo para terceros es muy bajo por ubicarse en suelo agrícola.

Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos relevantes para la salud humana, siempre y cuando el proyecto se ejecute siguiendo las medidas preventivas planificadas. La perforación se realiza en una parcela agraria, aislada, por tanto, la población no está sometida a ruidos, emisiones ni riesgos físicos asociados a la obra. Esto se deduce de la descripción del entorno y el uso agrícola de las parcelas colindantes.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La nueva captación se ubicará dentro de la parcela con referencia catastral 47084A004050760000MT, situada en el término municipal de Matilla de los Caños. Las coordenadas UTM ETRS89 referidas al HUSO 30 son las siguientes: X = 336.852; Y = 4.599.396 El suelo está clasificado como Suelo Rústico.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la escasa superficie de suelo a ocupar, y un consumo de 366,3 m³/año, el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta ínfima sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. Se constata que el proyecto no coincide territorialmente ni afectará indirectamente a:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública y Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Hábitats de interés comunitario no amparados por Red Natura 2000.
- Vías Pecuarias.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La superficie afectada es muy reducida, generando un impacto muy localizado y temporal, limitado a la ocupación puntual por maquinaria durante la fase de ejecución de la obra.

Naturaleza del impacto. Los impactos negativos identificados se caracterizan por ser directos, temporales, localizados y reversibles, concentrándose fundamentalmente en la fase de ejecución de las obras, con alteración puntual del suelo y emisión temporal de ruido. Mientras que en la fase de funcionamiento los efectos son de muy baja intensidad.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto derivados del proyecto se considera, con carácter general, baja, tanto por la magnitud de las acciones previstas como por su corta duración y reducido ámbito espacial.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es pequeña, dado que el volumen de caudal anual planificado es 363,3 m³ en una parcela agrícola sin valores ambientales relevantes.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayor parte de los impactos se concentran en la fase de construcción, siendo muy reducidos en la fase de explotación.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. En el entorno inmediato del sondeo no se tiene constancia de la existencia de otros pozos o sondeos en un radio inferior a 100 metros, ni de proyectos de captación de aguas subterráneas próximos que puedan generar interferencias directas.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles impactos serán eliminados o minimizados siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas y correctoras incluidas en el documento ambiental, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5. Informe de impacto ambiental.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto de «sondeo para captación de aguas subterráneas volumen inferior a 7000 m³/año y utilización en el mismo predio donde se alumbran las aguas». promovido por Alberto, Raquel, Clarisa Blanco Rojo y Angeles Rojo Garcia en Matilla de los Caños, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en el documento ambiental realizados y documentación complementaria y en lo que no contradigan a las mismas.

- 5.1. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental aportado, de diciembre de 2025, en lo que no contradigan a estas:

Autorizaciones previas. Se deberán obtener cuantas autorizaciones fueran necesarias, asegurando el cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso. El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que compete otorgar en aplicación de la legislación vigente.

Se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

1. *Accesos.* La finca se encuentra situada en el paraje “TRAS LA IGLESIA” al sureste del municipio de Matilla de los Caños, término municipal al que pertenece y de cuyo núcleo urbano dista 2,1 km aproximadamente a través de la senda de la Raya de Matilla–Tordesillas
2. *Instalaciones.* La localización de las zonas para el estacionamiento de las instalaciones necesarias para la instalación del regadío se situarán dentro una zona previamente delimitada. De manera general, en su conjunto se ubicarán fuera del ámbito de los terrenos de vías pecuarias, hábitats de interés comunitario, terrenos de monte, tenga o no arbolado y otras zonas sensibles.
 - Se mantendrá en perfecto estado y adecuadamente dirigidos los elementos del sistema de riego para evitar encharcamientos o riegos no deseados sobre los terrenos colindantes u otras infraestructuras públicas. Las tuberías de riego entre parcelas ajustarán su trazado a los caminos existentes.
3. *Gestión de residuos* Finalizada la obra, se retirarán materiales y residuos, se limpiará la zona afectada y se restaurarán las áreas alteradas, manteniendo topografía y sustrato originales, incluyendo la descompactación del suelo cuando sea necesario. Se cumplirá el artículo 5ª a) del Decreto 329/1991 sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras. Los residuos peligrosos se almacenarán y gestionarán mediante gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011.

4. Protección de las aguas. Con carácter general se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.
- En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.
 - Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).
 - De acuerdo a lo dispuesto en el art. 170 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), la construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III parte A del RDPH.
 - Para la habilitación de los sondeos, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.
 - Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.
 - La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un acuífero semi-confinado o confinado debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero. El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.
 - Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

- Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el art. 188 bis del RDPH.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2 3 y 4 del artículo 32 del Plan Hidrológico vigente, en particular:

- Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.
- Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.
- Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Consultada la base de datos consta que por resolución de Confederación Hidrográfica de fecha 22 de enero de 2026 se procedió a inscribir en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica la captación de aguas subterráneas objeto de informe a favor de los promotores del proyecto (Expte.: IP-0885/2025). En este sentido y con independencia del procedimiento ambiental que debe pasar el proyecto, se informa que se deberá cumplir con el condicionado impuesto en las citadas resoluciones.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

5. **Vertidos.** Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el art. 100 del TRLA.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

Se considera importante señalar que, puesto que la finalidad del sondeo es el riego, se deberá tener en cuenta la concentración de especies nitrogenadas en el agua de riego a los efectos de calcular la dosis de nitrógeno a aplicar a los cultivos que vayan a ser regados con esta toma, debiéndose descontar la dosis de nitrógeno contenida en el agua de riego en forma de nitratos.

6. *Protección de la fauna.* Se aislará adecuadamente el cuadro electrógeno del sistema de bombeo, con el fin de minimizar las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna. Si se construye una caseta para el sondeo o el equipo de bombeo, deberá integrarse paisajísticamente, evitando materiales reflectantes o galvanizados y respetando la normativa urbanística vigente.

La boca del sondeo permanecerá siempre cubierta para evitar la caída accidental de fauna silvestre.

La conexión eléctrica, si la hubiera, se realizará mediante línea subterránea, debiendo solicitarse un nuevo informe indicando su trazado. Si no fuera posible, se adoptarán alternativas de suministro conforme al RD 1432/2008 sobre protección de avifauna frente a colisión y electrocución.

7. *Protección de la flora.* Se respetará el arbolado existente en el ámbito del proyecto. Si excepcionalmente fuese precisa la corta de arbolado, el promotor deberá tener en cuenta lo dispuesto en el DECRETO 5/2025, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en montes y otras zonas no gestionados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Aprovechamientos forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la administración de la comunidad de Castilla y León | Sede Electrónica | Junta de Castilla y León.

8. *Protección del paisaje:* Se minimizarán las zonas de acopio de materiales, de excavación, construcción y montaje. De manera general, en su conjunto se ubicarán fuera del ámbito de cauces o cualquier otra área identificada con alguna figura de protección, terrenos de vía pecuaria, terrenos de monte, tenga o no arbolado y otras zonas sensibles.
- La construcción para albergar el sondeo y equipo de bombeo deberá planificarse de manera que quede integrada en el paisaje, mediante acabados exteriores de construcción con un tratamiento de color y textura acorde al entorno. Se evitarán materiales reflectantes y galvanizados. Todo ello, sin perjuicio de lo que establezca al respecto la normativa urbanística vigente, justificando su adecuación a las características naturales y culturales del paisaje, respetando en todo momento el campo visual y la armonía del conjunto.
 - Durante las obras, para alojar los lodos y recibir el detritus, se realizará una balsa de dimensiones adecuadas, que se encontrará convenientemente señalizada y protegida. Una vez terminada la obra, la balsa será tapada con el material anteriormente retirado.
 - Una vez ejecutada la obra, se procederá a la retirada de todos los materiales y restos generados. Se realizará una limpieza general de la zona afectada y se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales.
9. *Prevención de incendios.* Las actividades del proyecto cumplirán la Orden vigente sobre uso del fuego y medidas preventivas contra incendios forestales en Castilla y León, prestando especial atención a las limitaciones y a las condiciones establecidas para el uso de maquinaria.
10. *Protección del patrimonio cultural.* Se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.
11. *Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes.* Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.
- Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
12. *Afecciones medioambientales sobrevenidas.* Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente

al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.

13. *Cualquier modificación del proyecto original* (ampliación de riego, nuevas canalizaciones o cambios en el suministro eléctrico) requerirá la presentación de un nuevo proyecto para evaluar sus afecciones. No se ejecutarán obras auxiliares no previstas (líneas eléctricas, accesos, cerramientos, etc.) que necesiten evaluación de afecciones conforme a la normativa vigente.
- 5.2. *Informes periódicos*: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la documentación aportada y en este informe de impacto ambiental.
- 5.3. *Autorización del proyecto y publicidad*. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.
- 5.4. *Vigencia del informe de impacto ambiental*. Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.
- 5.5. *Objeto de recurso*. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 7 de julio de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ