

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 07/07/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de una planta de aglomerado asfáltico en caliente y planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (expediente S478/2025/DG/00094), situado en el término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo), cuya promotora es Pavimentos Asfálticos de la Mancha, SL. [2026/5334]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en el grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado i) plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico, de carácter permanente. Asimismo, también se encuadra en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental actualizada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III, en el grupo 9. Otros proyectos, b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidos en el anexo I, excepto eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha de junio de 2025, la actividad proyectada consiste en la implantación de una planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente (AFC), destinada a la producción de mezclas bituminosas para su empleo en la construcción, conservación y rehabilitación de firmes de carreteras. Asociada a esta instalación principal, se proyecta una planta auxiliar de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición (RCDs), orientada específicamente al aprovechamiento de fresado de mezclas bituminosas (LER 17 03 02) como materia prima en el propio proceso productivo.

La actuación se localizará en terrenos propiedad de Primer Plano Comunicaciones, S.L., donde actualmente se desarrolla la actividad de extracción y tratamiento de áridos, situados en el término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo), concretamente en las parcelas 18, 117 y 118 del polígono 80.

La planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente constituye la instalación principal del proyecto, ocupando una superficie aproximada de 5.000 m². El proceso productivo se desarrolla en varias unidades funcionales integradas. En primer lugar, la unidad predosificadora, compuesta por seis tolvas de áridos con alimentadores de velocidad variable, permite la dosificación controlada de los materiales. Posteriormente, los áridos son sometidos a un proceso de secado en un tambor rotativo mediante un quemador de alta potencia, con el fin de eliminar la humedad y alcanzar la temperatura de proceso.

A continuación, el material seco pasa a la unidad de mezclado, donde se incorpora el ligante bituminoso y se produce la homogeneización de la mezcla en un sistema de criba y mezclador. La instalación dispone asimismo de sistemas de almacenamiento de betún en depósitos calorifugados con control térmico, así como almacenamiento de filler en silos específicos.

De forma complementaria, la planta de tratamiento de RCDs actúa como unidad auxiliar, ocupando una superficie aproximada de 1.000 m² dentro de la parcela 18, salvo la báscula y la caseta de control. Su función principal es la valorización de fresado de pavimentos asfálticos mediante procesos de trituración y clasificación granulométrica.

El proceso se inicia con la recepción del material, su pesaje en báscula y el correspondiente control de entrada, que incluye la inspección visual del residuo para verificar su idoneidad y correcta caracterización. Posteriormente, el material se descarga en la zona de acopio sobre solera de hormigón, desde donde es alimentado a la línea de tratamiento.

El proceso de tratamiento se realiza mediante una planta móvil de trituración y clasificación, que integra diferentes equipos especializados. En primer lugar, el material es sometido a un proceso de trituración mediante un molino de impacto con el objeto de adecuarlo a las granulometrías exigidas para su reutilización como árido. A continuación, el material pasa por una criba de clasificación que separa el producto en distintas fracciones granulométricas, habitualmente 0-20 mm, 20-40 mm y superiores a 40 mm, permitiendo su adecuación a las necesidades del proceso productivo.

Asimismo, la instalación incorpora sistemas de separación de impurezas, tales como un electroimán destinado a la eliminación de elementos ferromagnéticos y un sistema de soplado que permite retirar materiales ligeros no deseados presentes en la corriente de áridos. El transporte interno del material entre las distintas fases del proceso se realiza mediante cintas transportadoras y sistemas de retorno.

El material resultante del proceso se considera árido reciclado apto para su reutilización directa, reincorporándose como materia prima al proceso de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente, sin necesidad de adición de agua ni de otros productos o tratamientos adicionales, constituyendo así un circuito cerrado de valorización dentro de la propia instalación industrial.

El acceso a la instalación se realiza desde la carretera CM-322. En sentido sur, una vez sobrepasado el punto kilométrico 8, se toma un desvío en dirección este y, tras recorrer aproximadamente 2 km, se accede a un nuevo desvío hacia el sur que, después de unos 135 m, conduce directamente a las parcelas 117 y 118, situadas al oeste del camino. Dicho acceso ya existe y se encuentra plenamente operativo, utilizándose de forma habitual para las actividades de extracción y comercialización de áridos desarrolladas por empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial que la propiedad de los terrenos. Asimismo, se dispone de la correspondiente autorización para el uso compartido de este acceso, por lo que la ejecución del proyecto no requiere la apertura de nuevos viales ni actuaciones adicionales sobre la red de accesos existente.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 2 de julio de 2025, se recibe en la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El mismo 2 de julio de 2025, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El 4 de diciembre de 2025, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en calidad de órgano sustantivo, da traslado de la documentación de inicio de evaluación ambiental del proyecto a la Dirección General de Calidad Ambiental, que actúa como órgano ambiental.

El 17 de marzo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Medio Natural de Toledo
2. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo (*)
3. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Calidad Ambiental Toledo
4. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Servicio de Cultura de Toledo (*)
5. Delegación Provincial de Sanidad en Toledo – Servicio de Salud Pública de Toledo (*)
6. Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Toledo – Servicio de Protección Ciudadana de Toledo (*)
7. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha – Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Toledo
8. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Minas de Toledo
9. Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
10. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
11. Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago

12. Asociación Ecología y Libertad (*)
13. Sociedad Española de Ornitología
14. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
15. Asociación Ornitológica Ardeidas
16. Agrupación Naturalista Esparvel
17. Acmaden – Ecologistas en Acción

Todos los informes recibidos se encuentran disponibles en el siguiente enlace de la aplicación Nevia:

<https://nevia.castillalamancha.es>

buscando por el expediente S478/2025/DG/00094.

Durante el trámite de consultas previas, se ha de destacar las alegaciones presentadas por la Asociación Ecología y Libertad, emitidas con fecha 20 de abril de 2026, en el que, en síntesis, solicita el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que el documento ambiental presenta deficiencias en el análisis de alternativas, el inventario ambiental, la valoración de impactos y de los efectos acumulativos y sinérgicos, así como por la sensibilidad ambiental del emplazamiento.

Las cuestiones planteadas han sido analizadas por este órgano ambiental en el marco del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, conforme a los criterios establecidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. A la vista de la documentación del expediente, de los informes emitidos por las administraciones públicas consultadas y de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la presente resolución, no se considera que las alegaciones aporten elementos que justifiquen el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.^a del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

La instalación proyectada contempla una capacidad de producción de aglomerado asfáltico en caliente (AFC) de 240 toneladas por hora, lo que supone una producción anual estimada del orden de 100.000 toneladas, precisándose de los siguientes consumos: 5.000 t de betún, 95.000 t de áridos, 900 t de fuel-oil y 160.000 Kw de energía eléctrica.

Complementariamente, la planta de RCDs está dimensionada para gestionar aproximadamente 7.000 toneladas anuales de material de fresado de pavimentos asfálticos, identificado como residuo LER 17 03 02, material que se reincorpora al 100% como materia prima en el proceso de fabricación del nuevo aglomerado.

El suministro energético de la planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente se realizará mediante un grupo de generación propio de 800 kVA y un grupo auxiliar de 100 kVA, con un consumo previsto de energía eléctrica de 160.000 kWh/año. El grupo generador-alternador estará debidamente protegido, desde el cual partirá la línea general de acometida hasta una cabina de maniobra con una tensión de 380 V entre fases y 220 V entre fase y neutro. El neutro del grupo generador se conectará a tierras mediante una pica de cobre independiente. La potencia total eléctrica instalada es de 600 kW, destinada al accionamiento de motores, resistencias calefactoras y equipos de regulación y maniobra. En cuanto a la planta de RCDs, esta no precisa instalación eléctrica, al disponer de maquinaria de accionamiento diésel.

En relación con el abastecimiento de agua, no se requiere agua potable para el desarrollo del proceso industrial, utilizándose únicamente un depósito estanco con una capacidad de 10.000 litros destinado a usos generales y servicios higiénicos, así como al control de polvo mediante sistemas de pulverización en las zonas de trabajo.

En cuanto a los vertidos, la instalación no genera vertidos industriales asociados al proceso productivo, al estar diseñada para operar en régimen “en seco”, eliminándose la necesidad de sistemas de depuración de aguas residuales. Los vertidos de carácter sanitario se resuelven mediante sistemas de lavabo químico, evitando la conexión a redes de saneamiento.

La planta de tratamiento de RCDs contará con una balsa de lixiviados con una capacidad de 292, 5 m³, la cual estará impermeabilizada mediante una solera de hormigón.

La planta de tratamiento de RCDs dispondrá de una zona destinada al almacenamiento de residuos, dotada de contenedores de 6 m³ de capacidad cada uno, destinados al acopio de papel y cartón, metales férreos, metales no férreos, plástico y caucho, vidrio y madera.

En relación con la contaminación atmosférica generada en el proceso de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente, esta se produce principalmente en la fase de secado y calentamiento de los áridos, donde se generan humos y partículas en suspensión asociados al tratamiento térmico del material. Para su control, la instalación dispone de un sistema de depuración mediante filtro de mangas en vía seca, que permite la captación y retención de las partículas sólidas contenidas en los gases del proceso.

En cuanto al almacenamiento de ligantes, la instalación cuenta con tres depósitos aéreos cilíndricos calorifugados para el betún, equipados con serpentines de calentamiento mediante aceite térmico y sistemas de regulación automática de temperatura, garantizando su mantenimiento en condiciones óptimas de viscosidad para su utilización en el proceso productivo.

Por último, el abastecimiento de combustible se realiza mediante tres depósitos independientes, con capacidades de 10.000 litros y 1.000 litros para gasóleo tipo B, y 15.000 litros para gasóleo tipo A, destinados a la alimentación de los distintos equipos de la instalación.

Asimismo, la totalidad del recinto quedará delimitada mediante un cerramiento perimetral de malla metálica de 2 metros de altura.

3.2. Ubicación del proyecto.

La actuación proyectada se localiza en el término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo), concretamente en el polígono 80, parcelas 18, 117 y 118 del Catastro de Rústica.

En las parcelas donde se proyecta la implantación de la planta de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente y de la planta auxiliar de tratamiento de RCDs existe actualmente una explotación de extracción y tratamiento de áridos (gravera), que se encuentra en funcionamiento. El proyecto se desarrolla, por tanto, sobre una superficie previamente antropizada y destinada a uso extractivo e industrial.

De acuerdo con la normativa urbanística vigente del municipio, los terrenos afectados se clasifican como suelo rústico de reserva.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023- 2027, las actuaciones se encuentran dentro de la zona vulnerable “ES030_ZVULES42_4 – Lillo- Quintanar- Ocaña”. En relación con el dominio público hidráulico, la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y del visor de la Confederación Hidrográfica del Tajo indica que el ámbito de actuación se encuentra fuera de la zona de policía de cauces de dominio público, encontrándose el Río Tajo a una distancia de aproximadamente 500 metros al sur de la instalación. Asimismo, el emplazamiento no se localiza dentro de un Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), si bien el río Tajo dispone de delimitación cartográfica de sus zonas inundables. En relación a las aguas subterráneas, parte de las actuaciones asienta sobre la masa de agua subterránea “Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez – ES030MSBT030.013”.

El informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo indica, que examinada la documentación, así como la cartografía disponible, se comprueba que la parcela donde se ubicaría el centro de tratamiento de RCDs ocupa parcialmente la Zona Regable Riegos de Aranjuez y linda con la Acequia Real del Tajo y con el camino de servicio asociado a la misma.

El espacio perteneciente a la Red Natura 2000 denominado ZEC Yesares del Valle del Tajo se localiza al sur del ámbito de actuación, a una distancia aproximada de 1,5 km. Respecto a otros elementos de interés territorial, la vía pecuaria Cañada Real de la Carrera se sitúa aproximadamente a 650 metros al norte de la instalación.

En cuanto a los núcleos de población, los cascos urbanos más próximos se encuentran a una distancia superior a 5,5 km del emplazamiento del proyecto.

3.3. Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos (producción de ruido, polvo, molestias a la fauna...) serán todos temporales y durarán mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una vez que esta finalice. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras derivadas de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El proyecto no parece contemplar afecciones negativas significativas sobre el medio ambiental, al considerar que:

- a) No se prevé afección al Dominio Público Hidráulico ni a sus márgenes de protección, por considerar que se encuentra la instalación correctamente hormigonada y a una distancia suficiente de cauces.
- b) No se prevé afección a recursos naturales, en particular, no aparecen hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
- c) La actuación resulta compatible con la preservación de las vías pecuarias existentes en el entorno, al localizarse la Cañada Real de la Carrera aproximadamente a 650 metros al norte de la instalación, sin que el desarrollo de la actividad ni los accesos previstos supongan afección directa sobre la misma ni sobre su trazado.
- d) La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, ni se prevé afección a las mismas.
- e) Parte de la actividad a desarrollar, se considera desde un punto de vista global, beneficiosa, ya que parte de la actividad consiste en la valorización de un tipo de residuo de construcción y demolición. La generación de residuo no será un aspecto significativo, ya que, además, una parte de la actividad puede suponer una alternativa a la eliminación de los residuos en vertederos y darles una segunda vida.
- f) La franja de servidumbre asociada a la Acequia Real del Tajo abarca un ancho total de 17,55 metros, incluyendo la propia acequia. En consecuencia, es necesario mantener una servidumbre de 8,775 metros desde el eje de la acequia, el cual no se ve afectada por las actuaciones de este proyecto.
- g) La distancia de más de 1.000 metros al núcleo urbano más cercano hace que las molestias sobre la población no vayan a ser previsiblemente significativas, cumpliendo así, la distancia mínima a suelo urbano residencial marcado en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (aprobado por el Decreto 35/2024, de 2 de julio)
- h) La actuación se emplaza sobre terrenos donde actualmente se desarrolla una actividad de extracción y tratamiento de áridos, por lo que el proyecto se integra en un entorno previamente transformado. Esta circunstancia reduce la afección sobre el medio, al no implicar la ocupación de nuevos suelos naturales ni la implantación de una actividad en un ámbito sin alteraciones previas.

Dada la tipología de la actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación y las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población y salud humana, siempre que se realicen según señala el Documento Ambiental y se incorpore los condicionantes marcados en la presente Resolución.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección del sistema hidrológico y protección del suelo.

En materia de protección del sistema hidrológico y del suelo, el proyecto quedará condicionado al cumplimiento de las siguientes medidas:

- Con carácter general, todas aquellas zonas de la instalación en donde se vayan a desarrollar actividades susceptibles de contaminar las aguas superficiales o subterráneas, o el suelo, deberán de estar debidamente impermeabilizadas y además confinadas para evitar desbordamientos hacia zonas no impermeabilizadas, o en definitiva proceder de otras maneras tales que se evite la mencionada contaminación.
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico
- Se recuerda que, en caso de realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y es a quién también deberá solicitarse. Si el abastecimiento de agua

necesaria para el proceso, en caso de existir, se realiza desde la red municipal, la competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento.

- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización.

- Se deberá garantizar que todas las instalaciones donde se almacenen aguas residuales derivadas del desarrollo de la actividad (aguas de achique, lixiviados, recogida de aguas pluviales susceptibles de incorporar contaminación, etc.), así como cualquier infraestructura intermedia por la que circulen dichos flujos, sean instalaciones estancas y totalmente impermeabilizadas sin salida al terreno o al cauce, y con capacidad y resguardo suficiente para evitar posibles pérdidas por infiltración o rebose.

- Las aguas pluviales no susceptibles de estar contaminadas que sean recogidas, conducidas y evacuadas al dominio público hidráulico o a su zona de policía, precisarán de la correspondiente autorización de obras del Organismo de cuenca.

- Los cambios de usos del suelo que afecten a las zonas regables suponen una modificación en las características del aprovechamiento de aguas (modificación de la superficie regable, los volúmenes concedidos y el caudal máximo instantáneo). Esta modificación de características se encuentra regulada en los artículos 143 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante RDPH), donde se indica que “No podrán variarse las características esenciales de una derivación de aguas, ni las condiciones de la concesión, sin la autorización administrativa del mismo órgano otorgante” y deberá ser solicitada por el titular de la concesión.

Las parcelas incluidas en el perímetro de la zona regable se encuentran sujetas al pago de obligaciones (tarifa de utilización del agua, el canon de regulación, gastos de conservación, limpieza, mejoras etc.) aunque los propietarios rehúsen al agua, según se establece en el artículo 212 del RDPH.

Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelo contaminados, este tipo de actividad está incluida como actividades potencialmente contaminantes del suelo en el Anexo I, considerando la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica dicho anexo.

Por este motivo, el titular está obligado a remitir a la Dirección General de Calidad Ambiental, en un plazo no superior a dos años desde el inicio de la actividad, un informe preliminar de la situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y el contenido mínimo que recoge el anexo II del Real Decreto 9/2005.

4.2.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar la emisión de polvo en las distintas fases del proceso y reducir el impacto acústico de la actividad, además de las medidas contempladas en el Documento Ambiental presentado, se deberá tener en cuenta las siguientes:

- Será obligatorio el uso de lonas para cubrir las cajas de los camiones que transportan el material y se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en pistas a 20 km/h.

- Las cintas transportadoras, sinfines, alimentadores, cintas colectoras y cualquier otro sistema de transporte de material susceptible de generar emisiones difusas de partículas deberán mantenerse debidamente carenados o disponer de las medidas necesarias para minimizar la dispersión de material pulverulento a la atmósfera.

- Los accesos a las instalaciones deberán permanecer en perfecto estado de forma que se reduzcan las emisiones de polvo como consecuencia del tráfico de vehículos. A este respecto, se deberá realizar el mantenimiento y limpieza diaria y reparación cuando sea necesario de la calzada en la entrada y salida de los camiones y la maquinaria, así como la ruta de camiones y maquinaria.

- Riego de todas las superficies y de cualquier otro elemento del proceso, en aquellos momentos en los que existan riesgo de formación de polvo. Estos riesgos serán especialmente frecuentes en los días con mayor viento, los cuales se pueden considerar a partir de 10 km/h, o durante los periodos de mayor sequedad, como la época estival.

- Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulverulento, como descargas y cargas de material, durante los días de fuerte viento, considerando estos a partir de 30 km/h.

- Se dispondrá en la instalación de un anemómetro, así como una veleta, con el fin de que se adopten las medidas correctoras adecuadas a la información que ofrece estos aparatos.

La actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, por incluirse en el Anexo I del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se

actualiza las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

La producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos es una actividad recogida en el grupo B, código 03 03 13 00, mientras que la actividad de valorización no energética de residuos no peligrosos desarrollada en la planta de tratamiento de RCDs se encuentra incluida en el grupo C, código 09 10 09 03, del citado catálogo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y en el artículo 5 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, al desarrollarse una actividad incluida en el grupo B, la instalación queda sometida al régimen de autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, sin perjuicio de la clasificación que corresponda a la actividad auxiliar de valorización de residuos.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijado en los anexos no derogados por la citada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones no deberán sobrepasar las condiciones ni los valores límites definidos en el Anexo XI del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinada máquinas de uso al aire libre. La maquinaria, a este respecto, estará al corriente de las revisiones que a tal efecto marque la normativa sectorial de aplicación.

En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

4.3.- Producción y gestión de residuos.

La gestión y manejo de la totalidad de los residuos que se reciban en la planta deberán cumplir en todo momento las prescripciones que vengan establecidas en la Resolución de autorización de gestión de residuos que actualmente el promotor tiene solicitada ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en virtud a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Cabe destacar que no se podrá proceder a la valorización del residuo del fresado hasta que no se haya obtenido la mencionada autorización.

Aquellos posibles residuos generados por el propio funcionamiento de la planta (residuos improprios, aceites usados y recambio de piezas de maquinaria, lixiviados recogidos, etc.) deberán ser gestionados debidamente según lo establecido en el condicionado de la autorización, y en todo caso, estará sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/202.

La limpieza o vaciado del depósito estanco de recogida de aguas residuales se llevará a cabo por gestor de residuos autorizado.

No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

La zona de almacenamiento de residuos peligrosos recibidos o generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de la Orden 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.

4.4.- Protección urbanística del suelo y protección del Patrimonio Cultural.

El proyecto y actividad pretendidos deberá ser compatible con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieran desarrollar, según las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago. A este respecto, el

ayuntamiento podrá incorporar los condicionantes adicionales que consideren oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.

Por otro lado, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Toledo informa favorablemente del referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ese órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

Cualquier modificación del emplazamiento deberá contar igualmente con la autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

4.5. - Análisis de riesgos y vulnerabilidad.

El Servicio de Protección Ciudadana, mediante informe de fecha 14 de abril de 2026, concluye que, una vez analizados los principales riesgos de protección civil, el proyecto no presenta riesgos especialmente significativos que requieran el establecimiento de medidas excepcionales de protección.

No obstante, el término municipal de Villarrubia de Santiago presenta un riesgo alto frente a fenómenos meteorológicos adversos, principalmente por lluvias y altas temperaturas, por lo que deberán adoptarse las medidas constructivas y preventivas necesarias para minimizar los posibles daños sobre las personas y las instalaciones.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, debiendo elaborarse el correspondiente Plan de Autoprotección en caso de que la actividad quede incluida dentro de los supuestos previstos en su Anexo I.

4.6.- Plan de desmantelamiento

Una vez cesada la actividad, las emisiones atmosféricas, emisión de ruido, generación de vertidos, cesarán inmediatamente. Además, cesará el impacto sobre el paisaje, suelos, etc. Tras un tiempo, todos los indicadores ambientales volverían poco a poco a su situación inicial. El tiempo necesario para poder conseguir las condiciones anteriores a la implantación de la planta variará dependiendo de cada uno de los impactos y la aplicación de medidas correctoras y actuaciones de restauración, facilitará la generación del medio.

Antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante el órgano sustantivo, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad, y deberá ponerse en conocimiento de la ya mencionada Dirección General, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también deberá poner en conocimiento de esta al órgano sustantivo.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,

podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la correcta aplicación de las medidas destinadas a minimizar las emisiones a la atmósfera, verificando el funcionamiento del sistema de filtración mediante filtro de mangas y de los sistemas de control de polvo en la planta de tratamiento de RCDs.
- Control de los niveles de ruido y polvo generados durante las fases de funcionamiento de la instalación, evaluando la eficacia de las medidas correctoras adoptadas y la necesidad de implantar medidas adicionales, en su caso.
- Control del estado y mantenimiento de las superficies impermeabilizadas y de las zonas susceptibles de producir afecciones al suelo o a las aguas, así como de los depósitos de almacenamiento de combustibles.
- Control de la correcta gestión de los residuos admitidos en la planta de tratamiento de RCDs y de los residuos generados durante la explotación, verificando el cumplimiento de los criterios de admisión, su almacenamiento y su entrega a gestor autorizado cuando corresponda.
- Control de la adecuada gestión de las aguas pluviales verificando, el correcto funcionamiento de los sistemas previstos y la ausencia de vertidos no autorizados.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras, comunicando cualquier hallazgo al órgano competente.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se está cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Calidad Ambiental:

a) Antes del inicio de las obras.

-Autorización como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera.

b) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Autorización para realizar operaciones de tratamiento de residuos.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

d) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe Preliminar de la Situación de Suelos de la instalación (IPSS).

e) Finalizada la actividad y antes del inicio de la fase de desmantelamiento: se presentará el plan de cierre, clausura y desmantelamiento.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 17/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la

estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Instalación de una planta de aglomerado asfáltico en caliente y planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición" (Expediente S478/2025/DG/00094) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Toledo, 7 de julio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO