



## **I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

### **D. OTRAS DISPOSICIONES**

#### **CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

*ORDEN AGR/678/2026, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden de 5 de febrero de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para una planta de fabricación de cerveza, ubicada en el término municipal de Burgos, titularidad de «Cervezas San Miguel, S.L.U.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 6 . Expte.: 078-26-MNSBU.*

Visto la comunicación la modificación no sustancial n.º 6 (MNS-6) relativa al nuevo proceso de envasado de agua carbonatada en la planta de fabricación de cerveza ubicada en el término municipal de Burgos, titularidad de Cervezas San Miguel S.L.U. (inicialmente San Miguel, Fábrica de Cerveza y Malta S.L.U.) y teniendo en cuenta los siguientes:

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

*Primero.*– La planta de fabricación de cerveza ubicada en el término municipal de Burgos, titularidad de Cervezas San Miguel S.L.U., con código PRTR 1258, se encuentra en explotación y está afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental

| <i>Observaciones</i>                       | <i>ORDEN/<br/>RESOLUCIÓN</i> | <i>Enlace B.O.C. y L.</i>                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorización ambiental                     | 05/02/2007                   | <a href="http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2007/02/19/pdf/B.O.C. y L.-D-19022007-31.pdf">http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2007/02/19/pdf/B.O.C. y L.-D-19022007-31.pdf</a>   |
| RO1: revisión por conclusiones MTD y MNS 5 | 07/11/2025                   | <a href="https://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2025/11/17/pdf/B.O.C. y L.-D-17112025-28.pdf">https://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2025/11/17/pdf/B.O.C. y L.-D-17112025-28.pdf</a> |

*Segundo.* El 10 de junio de 2026, Cervezas San Miguel S.L.U. comunica la modificación no sustancial n.º 6 (MNS6), consistente en habilitar la recepción de agua mineral natural mediante cisternas alimentarias, su almacenamiento temporal en depósitos existentes, la incorporación de dióxido de carbono alimentario y su posterior envasado en la línea de latas actualmente existente en la fábrica.

*Tercero.* Consta en el expediente informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, sobre la modificación presentada ratificando la consideración de no sustancial.

*Cuarto.* La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 5 de febrero de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se

concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cerveza ubicada en el término municipal de Burgos, titularidad de Cervezas San Miguel S.L.U., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 6.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

*Primero.*– El órgano competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, en su redacción dada por la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas.

*Segundo.*– El expediente se ha tramitado conforme a lo dispuesto en texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Reglamento de emisiones industriales, en lo relativo a la revisión de esta tras la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles.

*Tercero.* Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, determina que se considerará que se produce una modificación sustancial en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental integrada originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación, que represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concorra cualquiera de los criterios que relaciona.

Por su parte, el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, remite a lo establecido en la legislación básica estatal a los efectos apuntados y añade que, en todo caso, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ. En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 14, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados.

La modificación notificada consistente en habilitar la recepción de agua mineral natural mediante cisternas alimentarias, su almacenamiento temporal en depósitos existentes, la incorporación de dióxido de carbono alimentario y su posterior envasado en la línea de latas actualmente existente en la fábrica.

Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 6), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control

integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental. A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones no sustanciales ya resueltas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Orden de 5 de febrero de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

#### VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación.

#### RESUELVO

Modificar la Orden de 5 de febrero de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la planta de fabricación de cerveza ubicada en el término municipal de Burgos, titularidad de CERVEZAS SAN MIGUEL S.L.U., como consecuencia de la modificación no sustancial 6. Así el apartado 3 Descripción de la instalación del Anexo II «Condicionado Ambiental», quedando redactado como sigue:

#### 3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Descripción del proceso de fabricación:

1. Recepción, almacenamiento, transporte interno y molienda de malta.
  - a. sistemas de recepción de malta en tolva,
  - b. selección de malta
  - c. Silos de almacenamiento de malta en grano cuatro de 268 m<sup>3</sup>/ud, dos de 40 t y uno de 10 t.
  - d. Transporte mediante elevador de cangilones y transportador de cadenas.
  - e. A este proceso se asocian los sistemas de aspiración de polvo que disponen de un filtro de mangas con 30 m<sup>2</sup> de superficie filtrante y con una caudal de diseño de 1200 m<sup>3</sup>/h de aire y dos ciclones (F5, F6 y F7).

2. Molienda de malta donde hay un molino de martillos, sistemas antiexplosivos y un filtro de mangas F9, F10 y F12.
3. Sistema de dosificación en premacerador, con un ciclón y un filtro de mangas F8.
4. Almacenamiento y transporte de almidón con dos silos de 360 m3, un ciclón y dos filtros de mangas con 8 m2 de superficie filtrante y 2400 m3/h de aire F11.
5. Almacenamiento de jarabes con cuatro depósitos de 41,1 m3 cada uno que almacenan jarabes líquidos de aromas de limón, manzana y otros. Los almacenamientos de aromas que tienen base alcohólica están refrigerados y cumplen la ITC MIE-APQ-10. La capacidad máxima de almacenamiento de materiales inflamables en este sitio es de 9000 l y de no inflamables 7200 l. Además, en esta zona hay un tanque de almacenamiento de glucosa de 41,4 m3 que está calorifugado.
6. Cocimiento (F13). Compuesta por el proceso de premaceración, caldera de crudos, caldera de premaceración, filtro prensa, sistema recuperación de bagazo con un depósito de 250 m3, tanque intermedio/espera de 964 hl, caldera de ebullición cilíndrica con capacidad de 1000 hl con hervidor externo, sistema de dosificación de lúpulo, remolino de mosto de unos 1000 hl, recogida e inyección de turbios en calderas, sistema de enfriamiento de mosto, sistema de recuperación de energía de vahos en ebullición compuesto por un tanque de recuperación de energía de capacidad 143 m3 y sistemas accesorios, sistema de dosificación de enzimas y de sales, sistema de generación, almacenamiento y distribución de agua a 85°C con dos tanques de 1500 hl cada uno.

En primer lugar, se obtiene el mosto cervecero, una infusión de la malta molida en agua, a la que se añade el lúpulo. Los azúcares procedentes del cereal presentes en este mosto se transformarán, por efecto de la levadura, en alcohol y anhídrido carbónico. Finalizado este proceso, se procede a enfriar la cerveza a 0°C y filtrarla antes de ser envasada.

7. Instalación de filtración con instalación general aditivos para filtros, instalación general preparación de filtros con dos depósitos de 21 y 10 hl, instalación general de aditivos en prefiltro con dos depósitos de 4 hl, instalación de recuperación de cerveza compuesta por cinco depósitos de 350 hl y uno de 40 hl, dos filtros de bujías de 60 hl y 45 hl y uno de platos, instalaciones de carbonatación, de decantación de tierras de filtración con dos depósitos de 200 hl y mezcla de cerveza compuesta por dos depósitos de 350 hl e instalación de limpieza y esterilización
8. Siembra colección y gestión de levadura sobrante: compuesto por tres tanques para levadura y cerveza recuperada de 350 hl, cinco tanques de colección de levadura, un tanque de siembra y un silo de levadura de venta.
9. Bodegas con 8 tanques de 970 hl y 37 depósitos de diferentes capacidades y un depósito de sosa de 70hl y dos de 60 hl. La capacidad total es de 1.870.804 l.
10. Planta de extracción de cerveza sin alcohol con una capacidad de 50 hl/h.
11. Almacén refrigerado de lúpulo a base de enfriador y dos ventiladores.

12. Sala de calderas con:
  - a. F1 generador de vapor tipo SMS-50 pirotubular de 3 pasos con 504 m<sup>2</sup> de superficie de calefacción y potencia máxima de vaporización de 20.000 kg/h a 8 kg/cm<sup>2</sup> con quemador mixto para gas natural y gasóleo
  - b. F2 generador de vapor vulcano, de tipo pirotubular horizontal con 240 m<sup>2</sup> de superficie de calefacción para una producción de 10.075 Kgs/h a 10 Kgs/cm<sup>2</sup> con quemador mixto preparado para quemar 714Th/h de gas natural.
  - c. F3 generador de vapor de tipo pirotubular horizontal con 236,9 m<sup>2</sup> de superficie de calefacción para una producción de 10.000 Kg/h a 10 Kg/cm<sup>2</sup> con quemador preparado para quemar 780Th/h de gas natural.
13. Sala de aire comprimido con cinco compresores de aire con una capacidad 4831 m<sup>3</sup>/h, torre de refrigeración para el agua de refrigeración compresores, con capacidad de 35 m<sup>3</sup>/h con ventilador y depósitos de almacenamiento del aire comprimido.
14. Instalaciones de refrigeración con cinco grupos frigoríficos de amoniaco (4157000 kcal/h) y dos circuitos de refrigeración por medio de agua alcohólica.
15. Instalación de recuperación, licuefacción y gasificación de CO<sub>2</sub> con sistema de compresión, licuado y gasificación con gas refrigerante R717 capaz de licuar 2000 kg/h de CO<sub>2</sub>.
16. Embotellado: con dos líneas de embotellado en vidrio con despaletizado de las botellas, lavador, inspección, llenado, pasteurizado, etiquetado y encajonadora, una de latas y otra de barriles con los mismos procesos intermedios. Este proceso incluye la planta de embalaje.
17. Estaciones de limpieza CIP: en llenadoras de la línea 1, 2 y 3 donde están asociados un tanque de ácido de 3,7 m<sup>3</sup> uno de sosa de 3,7 m<sup>3</sup>, uno de agua caliente de 3,7 m<sup>3</sup> y un tanque de mezcla de 4 m<sup>3</sup>, CIP de filtración compuesto por tres depósitos, dos de ellos, de capacidad 100hl y uno de ellos con una capacidad de 50hl., CIP caliente para líneas con dos tanques de 100 HI de ácido y agua recuperada y otro de 120 HI de sosa, CIP frío para tanques, compuesto por un tanque de 70 HI de sosa y otro de 60 HI de ácido y CIP de Cocción con un solo tanque.
18. Almacenamiento y gestión de tapones.
19. Instalaciones contra incendios de acuerdo con la normativa aplicable.
20. Instalaciones auxiliares de calefacción, comedor, vestuarios, etc.
21. Equipo neutralización aguas residuales con pozo receptor de aguas residuales, balsa de neutralización de 50 m<sup>3</sup>, un tanque tampón de 150 m<sup>3</sup> y 5 m<sup>3</sup> y arqueta de envío de producto a red de aguas con los sistemas de control.
22. Para el almacenamiento de los productos de proceso se tienen tres almacenes con los depósitos provistos de cubetos cumpliendo los requisitos reglamentarios de seguridad con 5 tanques de PEHD (3x11m<sup>3</sup>, 1x15m<sup>3</sup>, 1x12,5m<sup>3</sup>), recipientes móviles (GRGs, garrafas y sacos), interruptores de nivel, sensores ultrasónicos, autómatas programables, valvulería, etc.

Recepción, carbonatación y envasado de agua mineral natural con gas en formato lata

El proceso previsto es el siguiente:

1. Recepción de agua mineral natural mediante cisternas alimentarias.
2. Descarga en depósitos existentes de la instalación.
3. Carbonatación mediante adición de CO<sub>2</sub> alimentario.
4. Envasado en la línea de latas actualmente autorizada.
5. Paletización, almacenamiento y expedición.

La producción prevista es de aproximadamente 10.000 hl/año de agua mineral con gas.

Las materias primas utilizadas son las siguientes:

#### MATERIAS PRIMAS

| Identificador interno | Sustancia           | Consumo aproximado en kg/año salvo que se indique otra unidad                                            |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01                   | Malta               | 24.000.000                                                                                               |
| M03                   | Agua                | 800.000 m <sup>3</sup>                                                                                   |
| M04                   | Lúpulo              | 55.000                                                                                                   |
| M05                   | Levadura            |                                                                                                          |
| M06                   | Envases y embalajes | 14.749.422 + 68.588 + 2.607.364 + 621.224 + 562.546 + 5.504.178 + 24.44.440 + 1217 + 234.935 + 7.613.451 |
| M07                   | Gas natural         | 15.000 MWh/año                                                                                           |
| M08                   | Gasóleo             | 350                                                                                                      |
|                       | Energía eléctrica   | 13.000 MWh/año                                                                                           |
| M12                   | Adjunto             | 8.400.000                                                                                                |
| M13                   | Glucosa, zumos      | 1.200.000 + 300.000                                                                                      |

#### MATERIALES SECUNDARIOS

|     |                           |                                                 |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|
| B01 | Sales de cocción          | 53405                                           |
| B02 | Enzimas                   | 7685                                            |
| B03 | Antioxidantes             | 2825                                            |
| B04 | Estabilizadores de espuma |                                                 |
| B05 | Acidificantes             |                                                 |
| B06 | Correctores de amargo     |                                                 |
| B07 | Correctores de color      |                                                 |
| B08 | Aromas                    | 26967                                           |
| B09 | Lubricantes               | 45.000                                          |
| B12 | Bacteriostáticos          | 4100 + 1060 + 3690 + 33264 + 3996 + 125 + 13919 |
| B13 | Anticorrosivos            | 16200                                           |
| B14 | Antiincrustantes          | 360 + 240 + 970 + 480                           |
| B15 | Tensoactivos              |                                                 |
| B16 | Aditivos de calderas      |                                                 |
| B17 | Materiales varios         |                                                 |

#### MATERIAS AUXILIARES

|     |                 |
|-----|-----------------|
| A01 | Electricidad    |
| A02 | Agua            |
| A03 | Amoniaco        |
| A04 | Aire comprimido |

|     |                              |                  |
|-----|------------------------------|------------------|
| A05 | Tierras de diatomeas         | 436.934          |
| A06 | PVPP                         | 220              |
| A07 | Anhídrido carbónico          | 559.600          |
| A08 | Vapor de agua                |                  |
| A09 | Detergentes alcalinos (sosa) | 1.143.539        |
| A10 | Ácido sulfúrico y fosfórico  | 250.000 + 84.524 |
| A11 | Detergentes ácidos           | 1.550 + 7.343    |
| A12 | Lubricantes de transportes   | 50.000           |
| A13 | Adhesivos y colas            | 62355            |
| A14 | Tinta                        |                  |
| A17 | Refrigerantes                |                  |
| A18 | Alúmina                      |                  |
| A19 | Carbón activado              | 1460             |
| A20 | Nitrógeno                    | 127.040          |
| A21 | Halón                        |                  |

Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación; o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 16 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,  
Medio Rural y Política Ambiental,*  
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO