

Security+ 3.2 · Intrusion Prevention

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.2 — Intrusion Prevention (5:14) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

IPS: fica INLINE (no caminho) e BLOQUEIA o ataque. Fail-open: se o IPS falha, deixa passar (disponibilidade > segura); fail-close (bloqueia tudo — mais seguro). IDS passivo + inline = 2 modos: detecta e alerta vs barra.

Highlights que a prova cobra

- IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta
- Fail-open = disponibilidade; fail-close = segurança
- Configuração errada de IPS = bloquear negócio real (false positive)

Dicas de prova

- 'blocks attacks inline' = IPS
- 'if the device fails it allows traffic' = fail-open

Cenário clássico: 'IPS configured to allow traffic if it fails' = fail-open (disponibilidade).

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Diferença entre IDS e IPS:

- A)** IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA
- B)** São a mesma coisa
- C)** IDS é de disco; IPS é de rede
- D)** IPS só grava log

2. Qual a principal diferença entre IDS e IPS?

- A)** IDS bloqueia ataques, IPS apenas detecta
- B)** IDS apenas detecta e alerta, IPS pode bloquear ativamente
- C)** IDS é físico, IPS é virtual
- D)** IDS opera em camada 2, IPS em camada 3

3. Diferença entre IDS e IPS:

- A)** IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA
- B)** São a mesma coisa
- C)** IDS é de disco; IPS é de rede
- D)** IPS só grava log

4. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Fail-open = disponibilidade; fail-close = segurança'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Fail-open = disponibilidade; fail-close = segurança...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Configuração errada de IPS = bloquear negócio real (false positive)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Configuração errada de IPS = bloquear negócio real (false positive)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '"blocks attacks inline' = IPS'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'blocks attacks inline' = IPS...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '"if the device fails it allows traffic'=fail-open'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'if the device fails it allows traffic'=fail-open...

9. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: '"IPS configured to allow traffic if it fails'=fail-open (disponibilidade)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'IPS configured to allow traffic if it fails'=fail-open (disponibilidade)....

10. Cenário corporativo (Intrusion Prevention): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) A — IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA.** IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção.
- 2) B — IDS apenas detecta e alerta, IPS pode bloquear ativamente.** IDS (Sistema de Detecção de Intrusão) monitora e alerta sobre atividades suspeitas. IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão) está posicionado inline e pode bloquear/prevenir ataques automaticamente.
- 3) A — IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA.** IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção.
- 4) C — Implementar a solução correspondente: IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detect.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta. As demais alternativas configuram violações graves de conform
- 5) A — Implementar a solução correspondente: Fail-open = disponibilidade; fail-close = .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): Fail-open = disponibilidade; fail-close = segurança. As demais alternativas configuram violações graves de confo
- 6) B — Implementar a solução correspondente: Configuração errada de IPS = bloquear negó.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): Configuração errada de IPS = bloquear negócio real (false positive). As demais alternativas configuram violações
- 7) A — Implementar a solução correspondente: 'blocks attacks inline' = IPS....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): 'blocks attacks inline' = IPS. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas de c
- 8) D — Implementar a solução correspondente: 'if the device fails it allows traffic' = fa.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): 'if the device fails it allows traffic' = fail-open. As demais alternativas configuram violações graves de conform
- 9) D — Implementar a solução correspondente: 'IPS configured to allow traffic if it fai.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): 'IPS configured to allow traffic if it fails' = fail-open (disponibilidade).. As demais alternativas configuram vi
- 10) A — Implementar a solução correspondente: IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detect.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Intrusion Prevention): IPS inline BLOQUEIA; IDS passivo SÓ detecta/alerta. As demais alternativas configuram violações graves de conform

