

Security+ 1.2 · The CIA Triad

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.2 — The CIA Triad (5:17) · [vídeo original](#)
[↗](#) · [YouTube](#) [↗](#)

3 objetivos: CONFIDENCIALIDADE (só quem deve, vê — encriptação, ACL, MFA, classificação); INTEGRIDADE (dado não é alterado indevidamente — hash, assinatura digital, certificado); DISPONIBILIDADE (serviço up — redundância, failover, patch, backup).
Todo controle serve a pelo menos 1 dos 3.

💡 Highlights que a prova cobra

- C ferida: leak/escuta. I ferida: alterado/fraudado. A ferida: serviço down.
- Hash dá I, NÃO C (não cifrar conteúdo)
- Assinatura digital dá I + autenticação + non-repudiation (o 3-em-1)
- AES = confidencialidade; RSA = troca de chave + assinatura
- 'which of the three goals was COMPROMISED' = a pergunta clássica

🎯 Dicas de prova

- Cenário 'alguém viu o dado'=C · 'alguém alterou'=I · 'não consigo acessar'=A
- Cuidado: 'email enviado por personagem não-autorizado' pode ser I (integridade do remetente) ou C se o conteúdo vazou

Cenário clássico: Cenário típico: 'e-mail com anexo que substitui a ordem de pagamento' = Integridade; 'acesso não autorizado ao dado do paciente' = Confidencialidade; 'site fora do ar no Black Friday' = Disponibilidade.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. AES é um exemplo de criptografia:", o:["Simétrica (mesma chave cifra e decifra)","Assimétrica (par de chaves)","Hash de mão única","Codificação Base64"],c:0, e:"AES é simétrica: a MESMA chave cifra e decifra — rápida, boa pra volume. Assimétrica (RSA) usa par pública/privada. Hash não é criptografia reversível; Base64 é só codificação."}, {id:"s303",t:"secplus",d:"d3",q:"MFA combina fatores de categorias diferentes. Qual trio representa as 3 categorias?", o:["Senha, PIN e resposta secreta","Algo que sabe, algo que tem, algo que é","3 senhas diferentes","Usuário, senha e e-mail"],c:1, e:"MFA de verdade mistura categorias: conhecimento (senha), posse (token/celular) e inerência (biometria). Três senhas são o MESMO fator — não é MFA."}, {id:"s304",t:"secplus",d:"d3",q:"Pra garantir que um arquivo NÃO foi alterado (integridade), tu usa:", o:["Compressão ZIP","Função hash (ex: SHA-256)","Criptografia AES","Assinatura Base64"],c:1, e:"Hash gera uma 'impressão digital'; se um bit muda, o hash muda. SHA-256 é padrão. AES dá confidencialidade, não integridade por si só."}, {id:"s305",t:"secplus",d:"d3",q:"Uma característica de HASH (diferente de criptografia) é que ele:", o:["Pode ser revertido com a chave","É de mão única (não reversível)","Sempre encurta o texto pela metade","Precisa de par de chaves"],c:1, e:"Hash é one-way: não dá pra 'descriptografar' de volta. Por isso serve pra guardar senha (compara hashes) e checar integridade."}, {id:"s306",t:"secplus",d:"d3",q:"Protocolo que cria um túnel criptografado pra rede corporativa pela internet:", o:["VPN (ex: IPsec/TLS)","DNS","DHCP","SNMP"],c:0, e:"VPN encapsula e criptografa o tráfego (IPsec ou TLS) por um túnel. DNS resolve nome, DHCP entrega IP, SNMP monitora — nenhum cria o túnel seguro."}, // ===== SECURITY+ D4 — Operações/Resposta ===== {id:"s401",t:"secplus",d:"d4",q:"Na ordem do NIST de resposta a incidente, o que vem PRIMEIRO?", o: ["Erradicação","Preparação","Recuperação","Contenção"],c:1, e:"Ordem NIST: Preparação → Detecção/Análise → Contenção → Erradicação → Recuperação → Lições aprendidas. Preparar (plano, ferramentas, treino) vem antes de tudo."}, {id:"s402",t:"secplus",d:"d4",q:"Ferramenta que coleta e CORRELACIONA logs de vários sistemas pra achar ameaça é o:", o:["Firewall","SIEM","Proxy","Antivírus"],c:1, e:"SIEM (Security Information and Event Management) junta logs de tudo e correlaciona pra gerar alerta. É o coração do trabalho do analista SOC."}, {id:"s403",t:"secplus",d:"d4",q:"Coletando evidência forense, a 'ordem de volatilidade' manda capturar primeiro:", o:["O HD / disco","A memória RAM (dados voláteis)","Os backups em fita","Os logs impressos"],c:1, e:"O mais volátil some primeiro ao desligar: RAM, cache, conexões ativas → depois disco → depois backups. Captura o volátil antes que evapore."}, {id:"s404",t:"secplus",d:"d4",q:"Depois de conter e erradicar um ataque, a fase que documenta o que aprendeu pra não repetir é:", o:["Detecção","Lições aprendidas (post-mortem)","Preparação","Contenção"],c:1, e:"Lessons learned fecha o ciclo: o que falhou, o que melhorar. Vira input da próxima 'preparação'. É onde a organização de fato amadurece."}, // ===== SECURITY+ D5 — GRC ===== {id:"s501",t:"secplus",d:"d5",q:"RTO (Recovery Time Objective) mede:", o:["Quanto DADO você aceita perder","Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora","O custo do incidente","O

número de usuários afetados"],c:1, e:"RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder)."), {id:"s502",t:"secplus",d:"d5",q:"RPO (Recovery Point Objective) mede:", o:["Quanto TEMPO pra voltar ao ar","Quanto DADO (janela) você aceita perder","A gravidade da vulnerabilidade","O SLA do fornecedor"],c:1, e:"RPO = quanto de dado (medido em tempo desde o último backup) você tolera perder. RPO de 1h = backups de hora em hora. RTO é sobre tempo de retorno."}, {id:"s503",t:"secplus",d:"d5",q:"Contratar um seguro cibernético pra cobrir prejuízo de um ataque é qual resposta a risco?", o:["Aceitar o risco","Evitar o risco","Transferir o risco","Mitigar o risco"],c:2, e:"Transferência: você passa o impacto financeiro pra terceiro (seguradora). Mitigar = reduzir com controles; evitar = não fazer a atividade; aceitar = conviver com ele."}, // ===== SECURITY+ — cadeia de ataque moderna + termos de mercado (vagas reais) ===== {id:"s107",t:"secplus",d:"d1",q:"Malware que rouba senhas salvas no navegador, cookies e carteiras e manda pro atacante é um:", o:["Infostealer","Adware","Keylogger de hardware","Rootkit de firmware"],c:0, e:"Infostealer rouba credenciais JÁ salvas. Hoje é a porta de entrada nº1: o crime compra essas credenciais vazadas e entra sem 'hackear'. Foi o passo 1 do ataque."}, {id:"s108",t:"secplus",d:"d1",q:"No 'acesso inicial' de um ransomware moderno, qual é a falha MAIS explorada?", o:["Firewall mal configurado","Phishing + VPN sem MFA / credencial vazada","Cabo de rede exposto","Falta de antivírus"],c:1, e:"A entrada quase sempre é humana/credencial: phishing, VPN sem segundo fator, ou login vazado por infostealer. Por isso MFA em TUDO é a defesa nº1."}, {id:"s109",t:"secplus",d:"d1",q:"Ferramenta clássica pra roubar hashes/credenciais da memória do Windows e fazer movimento lateral:", o:["Wireshark","Mimikatz","Nmap","Nessus"],c:1, e:"Mimikatz extrai hashes/tickets da memória → o atacante pula de máquina em máquina (movimento lateral) até virar Domain Admin. Wireshark fareja rede, Nmap escaneia porta, Nessus escaneia vulnerabilidade."}, {id:"s110",t:"secplus",d:"d1",q:"Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:", o:["Escalada de privilégio (privilege escalation)","Negação de serviço","Engenharia social","Sniffing"],c:0, e:"Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia."}, {id:"s111",t:"secplus",d:"d4",q:"O atacante COPIA os dados pra fora ANTES de criptografar. Esse roubo de dados é a:", o:["Exfiltração","Contenção","Sanitização","Ofuscação"],c:0, e:"Exfiltração = tirar os dados da rede. No ransomware moderno vem ANTES da criptografia, pra permitir a chantagem de vazamento (dupla extorsão)."}, {id:"s112",t:"secplus",d:"d1",q:"'Tripla extorsão' no ransomware combina:", o:["Três vírus diferentes","Criptografar + ameaçar vazador dados + chantagear os clientes da vítima","Pedir resgate 3 vezes","Atacar 3 empresas juntas"],c:1, e:"Camada 1: criptografa e cobra a chave. Camada 2: ameaça publicar os dados roubados. Camada 3: extorque também os clientes cujos dados vazaram. Por isso backup sozinho não basta mais."}, {id:"s113",t:"secplus",d:"d1",q:"A 'enciclopédia' de táticas e técnicas de atacantes que o SOC usa como mapa é:", o:["OWASP Top 10","MITRE ATT&CK","ISO 27001","PCI-DSS"],c:1, e:"MITRE ATT&CK cataloga TTPs (táticas/técnicas) reais dos

atacantes; o SOC mapeia alertas contra ela. OWASP é falha de aplicação; ISO 27001 é gestão; PCI-DSS é cartão."}, {id:"s114",t:"secplus",d:"d4",q:"Plataforma que AUTOMATIZA a resposta do SOC (ex: isolar a máquina sozinha ao ver o alerta) é:", o: ["SIEM","SOAR","EDR","VPN"],c:1, e:"SOAR (Orchestration, Automation & Response) roda playbooks automáticos: o SIEM DETECTA, o SOAR AGE (bloqueia IP, isola host, abre ticket) sem humano. Acelera a resposta."}, {id:"s115",t:"secplus",d:"d3",q:"Evolução do antivírus que monitora e RESPONDE à ameaça direto no dispositivo é:", o:["EDR","DLP","IDS de rede","Proxy"],c:0, e:"EDR (Endpoint Detection & Response) vê comportamento suspeito no endpoint e pode isolar/reverter. DLP impede vazamento de dado; IDS/proxy são de rede."}, {id:"s116",t:"secplus",d:"d3",q:"Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:", o:["DLP (Data Loss Prevention)","SSO","MFA","VPN"],c:0, e:"DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si."}, {id:"s117",t:"secplus",d:"d5",q:"O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?", o:["Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar","Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar","Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar","Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar"],c:1, e:"NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista."}, {id:"s118",t:"secplus",d:"d5",q:"PEGADINHA: 'SOC 2' significa:", o:["O time de analistas (Security Operations Center)","Um relatório de auditoria dos controles de uma empresa","Um tipo de firewall","Uma fase da resposta a incidente"],c:1, e:"SOC 2 (auditoria) ≠ SOC (Security Operations Center, o time). SOC 2 é o relatório que uma empresa SaaS mostra pra provar que tem controles. Mesma sigla, coisas totalmente diferentes."}, {id:"s119",t:"secplus",d:"d5",q:"HIPAA, GLBA e GDPR protegem, respectivamente, dados de:", o:["Saúde (US) / Financeiro (US) / Pessoais (UE)","Governo / Militar / Escolar","Cartão / Senha / Biometria","Nuvem / Rede / Endpoint"],c:0, e:"HIPAA = saúde nos EUA; GLBA = dados financeiros nos EUA; GDPR = dados pessoais na União Europeia. São as leis de compliance que mais aparecem nas vagas de GRC."}, {id:"s120",t:"secplus",d:"d4",q:"A 'Cyber Kill Chain' descreve o quê?", o:["As fases de um ataque, do reconhecimento à ação final","Um tipo de criptografia","Uma lei de proteção de dados","Uma ferramenta de varredura"],c:0, e:"Cyber Kill Chain (Lockheed Martin) modela o ataque em fases (reconhecimento → entrega → exploração → instalação → comando/controle → ação). Entender as fases ajuda a cortar o ataque cedo."}, {id:"s121",t:"secplus",d:"d3",q:"Diferença entre IDS e IPS:", o:["IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA","São a mesma coisa","IDS é de disco; IPS é de rede","IPS só grava log"],c:0, e:"IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção."}, {id:"s122",t:"secplus",d:"d3",q:"O que a PKI (infraestrutura de chave pública) sustenta na prática?", o:["Certificados digitais (o cadeado do HTTPS)","O antivírus","O backup em nuvem","A senha do Wi-Fi"],c:0, e:"PKI emite e gerencia certificados digitais (par de chaves + autoridade certificadora). É o que faz o HTTPS/TLS confiar num site. Base da criptografia assimétrica e da assinatura digital."},

{id:"s123",t:"secplus",d:"d3",q:"SAST e DAST testam segurança de software. A diferença:", o: ["SAST lê o código PARADO; DAST testa a app RODANDO", "SAST é pago; DAST é grátis", "São sinônimos", "SAST é de rede; DAST é de disco"],c:0, e:"SAST (Static) analisa o código-fonte sem rodar. DAST (Dynamic) ataca a aplicação em execução, de fora, como um hacker. SCA (extra) acha falha nas bibliotecas de terceiros. Trio do DevSecOps."}, {id:"s124",t:"secplus",d:"d5",q:"ISO/IEC 27001 é:", o:["A norma INTERNACIONAL de gestão de segurança da informação (SGSI)", "Uma lei dos EUA", "Um tipo de firewall", "Um scanner de vulnerabilidade"],c:0, e:"ISO 27001 = padrão internacional pra montar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Contrato B2B grande exige. A 27701 é a extensão de privacidade (LGPD/GDPR)."}, {id:"s125",t:"secplus",d:"d5",q:"TPRM (Third-Party Risk Management) trata de:", o:["Avaliar o risco de segurança dos FORNECEDORES/terceiros", "Testar a própria rede", "Treinar funcionários", "Criptografar backup"],c:0, e:"TPRM avalia se os fornecedores/parceiros que acessam teus dados são seguros — vazamento deles vira teu problema. Área forte e MUITO remota de GRC."}, // ===== SECURITY+ — lote extra (volume de simulado) ===== {id:"s130",t:"secplus",d:"d1",q:"Ataque que inunda um serviço com tráfego de MILHARES de máquinas infectadas (botnet) pra derrubá-lo:

- A)** DDoS
- B)** Phishing
- C)** SQL injection
- D)** Escalada de privilégio

2. Pra garantir que um arquivo NÃO foi alterado (integridade), tu usa:", o:["Compressão ZIP","Função hash (ex: SHA-256)","Criptografia AES","Assinatura Base64"],c:1, e:"Hash gera uma 'impressão digital'; se um bit muda, o hash muda. SHA-256 é padrão. AES dá confidencialidade, não integridade por si só.", {id:"s305",t:"secplus",d:"d3",q:"Uma característica de HASH (diferente de criptografia) é que ele:", o:["Pode ser revertido com a chave","É de mão única (não reversível)","Sempre encurta o texto pela metade","Precisa de par de chaves"],c:1, e:"Hash é one-way: não dá pra 'descriptografar' de volta. Por isso serve pra guardar senha (compara hashes) e checar integridade."}, {id:"s306",t:"secplus",d:"d3",q:"Protocolo que cria um túnel criptografado pra rede corporativa pela internet:", o:["VPN (ex: IPsec/TLS)","DNS","DHCP","SNMP"],c:0, e:"VPN encapsula e criptografa o tráfego (IPsec ou TLS) por um túnel. DNS resolve nome, DHCP entrega IP, SNMP monitora — nenhum cria o túnel seguro."}, // ===== SECURITY+ D4 — Operações/Resposta ===== {id:"s401",t:"secplus",d:"d4",q:"Na ordem do NIST de resposta a incidente, o que vem PRIMEIRO?", o: ["Erradicação","Preparação","Recuperação","Contenção"],c:1, e:"Ordem NIST: Preparação → Detecção/Análise → Contenção → Erradicação → Recuperação → Lições aprendidas. Preparar (plano, ferramentas, treino) vem antes de tudo."}, {id:"s402",t:"secplus",d:"d4",q:"Ferramenta que coleta e CORRELACIONA logs de vários sistemas pra achar ameaça é o:", o:["Firewall","SIEM","Proxy","Antivírus"],c:1, e:"SIEM (Security Information and Event Management) junta logs de tudo e correlaciona pra gerar alerta. É o coração do trabalho do analista SOC."}, {id:"s403",t:"secplus",d:"d4",q:"Coletando evidência forense, a 'ordem de volatilidade' manda capturar primeiro:", o:["O HD / disco","A memória RAM (dados voláteis)","Os backups em fita","Os logs impressos"],c:1, e:"O mais volátil some primeiro ao desligar: RAM, cache, conexões ativas → depois disco → depois backups. Captura o volátil antes que evapore."}, {id:"s404",t:"secplus",d:"d4",q:"Depois de conter e erradicar um ataque, a fase que documenta o que aprendeu pra não repetir é:", o:["Detecção","Lições aprendidas (post-mortem)","Preparação","Contenção"],c:1, e:"Lessons learned fecha o ciclo: o que falhou, o que melhorar. Vira input da próxima 'preparação'. É onde a organização de fato amadurece."}, // ===== SECURITY+ D5 — GRC ===== {id:"s501",t:"secplus",d:"d5",q:"RTO (Recovery Time Objective) mede:", o:["Quanto DADO você aceita perder","Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora","O custo do incidente","O número de usuários afetados"],c:1, e:"RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder)."}, {id:"s502",t:"secplus",d:"d5",q:"RPO (Recovery Point Objective) mede:", o:["Quanto TEMPO pra voltar ao ar","Quanto DADO (janela) você aceita perder","A gravidade da vulnerabilidade","O SLA do fornecedor"],c:1, e:"RPO = quanto de dado (medido em tempo desde o último backup) você tolera perder. RPO de 1h = backups de hora em hora. RTO é sobre tempo de retorno."}, {id:"s503",t:"secplus",d:"d5",q:"Contratar um seguro cibernético pra cobrir prejuízo de um ataque é qual resposta a risco?", o:["Aceitar o risco","Evitar o risco","Transferir o risco","Mitigar o risco"],c:2, e:"Transferência: você passa o impacto

financeiro pra terceiro (seguradora). Mitigar = reduzir com controles; evitar = não fazer a atividade; aceitar = conviver com ele.", // ===== SECURITY+ — cadeia de ataque moderna + termos de mercado (vagas reais) =====

{id:"s107",t:"secplus",d:"d1",q:"Malware que rouba senhas salvas no navegador, cookies e carteiras e manda pro atacante é um:", o:["Infostealer","Adware","Keylogger de hardware","Rootkit de firmware"],c:0, e:"Infostealer rouba credenciais JÁ salvas. Hoje é a porta de entrada nº1: o crime compra essas credenciais vazadas e entra sem 'hackear'. Foi o passo 1 do ataque."}, {id:"s108",t:"secplus",d:"d1",q:"No 'acesso inicial' de um ransomware moderno, qual é a falha MAIS explorada?", o:["Firewall mal configurado","Phishing + VPN sem MFA / credencial vazada","Cabo de rede exposto","Falta de antivírus"],c:1, e:"A entrada quase sempre é humana/credencial: phishing, VPN sem segundo fator, ou login vazado por infostealer. Por isso MFA em TUDO é a defesa nº1."}, {id:"s109",t:"secplus",d:"d1",q:"Ferramenta clássica pra roubar hashes/credenciais da memória do Windows e fazer movimento lateral:", o:["Wireshark","Mimikatz","Nmap","Nessus"],c:1, e:"Mimikatz extrai hashes/tickets da memória → o atacante pula de máquina em máquina (movimento lateral) até virar Domain Admin. Wireshark fareja rede, Nmap escaneia porta, Nessus escaneia vulnerabilidade."}, {id:"s110",t:"secplus",d:"d1",q:"Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:", o:["Escalada de privilégio (privilege escalation)","Negação de serviço","Engenharia social","Sniffing"],c:0, e:"Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia."}, {id:"s111",t:"secplus",d:"d4",q:"O atacante COPIA os dados pra fora ANTES de criptografar. Esse roubo de dados é a:", o:["Exfiltração","Contenção","Sanitização","Ofuscação"],c:0, e:"Exfiltração = tirar os dados da rede. No ransomware moderno vem ANTES da criptografia, pra permitir a chantagem de vazamento (dupla extorsão)."}, {id:"s112",t:"secplus",d:"d1",q:"'Tripla extorsão' no ransomware combina:", o:["Três vírus diferentes","Criptografar + ameaçar vazarmos dados + chantagear os clientes da vítima","Pedir resgate 3 vezes","Atacar 3 empresas juntas"],c:1, e:"Camada 1: criptografa e cobra a chave. Camada 2: ameaça publicar os dados roubados. Camada 3: extorque também os clientes cujos dados vazaram. Por isso backup sozinho não basta mais."}, {id:"s113",t:"secplus",d:"d1",q:"A 'enciclopédia' de táticas e técnicas de atacantes que o SOC usa como mapa é:", o:["OWASP Top 10","MITRE ATT&CK","ISO 27001","PCI-DSS"],c:1, e:"MITRE ATT&CK cataloga TTPs (táticas/técnicas) reais dos atacantes; o SOC mapeia alertas contra ela. OWASP é falha de aplicação; ISO 27001 é gestão; PCI-DSS é cartão."}, {id:"s114",t:"secplus",d:"d4",q:"Plataforma que AUTOMATIZA a resposta do SOC (ex: isolar a máquina sozinha ao ver o alerta) é:", o:["SIEM","SOAR","EDR","VPN"],c:1, e:"SOAR (Orchestration, Automation & Response) roda playbooks automáticos: o SIEM DETECTA, o SOAR AGE (bloqueia IP, isola host, abre ticket) sem humano. Acelera a resposta."}, {id:"s115",t:"secplus",d:"d3",q:"Evolução do antivírus que monitora e RESPONDE à ameaça direto no dispositivo é:", o:["EDR","DLP","IDS de rede","Proxy"],c:0, e:"EDR (Endpoint Detection & Response) vê comportamento suspeito no endpoint e pode isolar/reverter. DLP impede vazamento de dado; IDS/proxy são de

rede."}, {id:"s116",t:"secplus",d:"d3",q:"Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:", o:["DLP (Data Loss Prevention)","SSO","MFA","VPN"],c:0, e:"DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si."}, {id:"s117",t:"secplus",d:"d5",q:"O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?", o:["Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar","Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar","Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar","Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar"],c:1, e:"NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Governar — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista."}, {id:"s118",t:"secplus",d:"d5",q:"PEGADINHA: 'SOC 2' significa:", o:["O time de analistas (Security Operations Center)","Um relatório de auditoria dos controles de uma empresa","Um tipo de firewall","Uma fase da resposta a incidente"],c:1, e:"SOC 2 (auditoria) ≠ SOC (Security Operations Center, o time). SOC 2 é o relatório que uma empresa SaaS mostra pra provar que tem controles. Mesma sigla, coisas totalmente diferentes."}, {id:"s119",t:"secplus",d:"d5",q:"HIPAA, GLBA e GDPR protegem, respectivamente, dados de:", o:["Saúde (US) / Financeiro (US) / Pessoais (UE)","Governo / Militar / Escolar","Cartão / Senha / Biometria","Nuvem / Rede / Endpoint"],c:0, e:"HIPAA = saúde nos EUA; GLBA = dados financeiros nos EUA; GDPR = dados pessoais na União Europeia. São as leis de compliance que mais aparecem nas vagas de GRC."}, {id:"s120",t:"secplus",d:"d4",q:"A 'Cyber Kill Chain' descreve o quê?", o:["As fases de um ataque, do reconhecimento à ação final","Um tipo de criptografia","Uma lei de proteção de dados","Uma ferramenta de varredura"],c:0, e:"Cyber Kill Chain (Lockheed Martin) modela o ataque em fases (reconhecimento → entrega → exploração → instalação → comando/controle → ação). Entender as fases ajuda a cortar o ataque cedo."}, {id:"s121",t:"secplus",d:"d3",q:"Diferença entre IDS e IPS:", o:["IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA","São a mesma coisa","IDS é de disco; IPS é de rede","IPS só grava log"],c:0, e:"IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção."}, {id:"s122",t:"secplus",d:"d3",q:"O que a PKI (infraestrutura de chave pública) sustenta na prática?", o:["Certificados digitais (o cadeado do HTTPS)","O antivírus","O backup em nuvem","A senha do Wi-Fi"],c:0, e:"PKI emite e gerencia certificados digitais (par de chaves + autoridade certificadora). É o que faz o HTTPS/TLS confiar num site. Base da criptografia assimétrica e da assinatura digital."}, {id:"s123",t:"secplus",d:"d3",q:"SAST e DAST testam segurança de software. A diferença:", o:["SAST lê o código PARADO; DAST testa a app RODANDO","SAST é pago; DAST é grátis","São sinônimos","SAST é de rede; DAST é de disco"],c:0, e:"SAST (Static) analisa o código-fonte sem rodar. DAST (Dynamic) ataca a aplicação em execução, de fora, como um hacker. SCA (extra) acha falha nas bibliotecas de terceiros. Trio do DevSecOps."}, {id:"s124",t:"secplus",d:"d5",q:"ISO/IEC 27001 é:", o:["A norma INTERNACIONAL de gestão de segurança da informação (SGSI)","Uma lei dos EUA","Um tipo de firewall","Um scanner de vulnerabilidade"],c:0, e:"ISO 27001 = padrão internacional pra montar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Contrato B2B grande exige. A 27701 é a

extensão de privacidade (LGPD/GDPR).", {id:"s125",t:"secplus",d:"d5",q:"TPRM (Third-Party Risk Management) trata de:", o:["Avaliar o risco de segurança dos FORNECEDORES/terceiros","Testar a própria rede","Treinar funcionários","Criptografar backup"],c:0, e:"TPRM avalia se os fornecedores/parceiros que acessam teus dados são seguros — vazamento deles vira teu problema. Área forte e MUITO remota de GRC."}, // ===== SECURITY+ — lote extra (volume de simulado) =====
{id:"s130",t:"secplus",d:"d1",q:"Ataque que inunda um serviço com tráfego de MILHARES de máquinas infectadas (botnet) pra derrubá-lo:

- A)** DDoS
- B)** Phishing
- C)** SQL injection
- D)** Escalada de privilégio

3. A forma correta de ARMAZENAR senhas de usuários:

- A)** Hash com salt (ex: bcrypt)
- B)** Criptografia AES reversível
- C)** Texto claro protegido por firewall
- D)** Base64

4. Qual tipo de criptografia usa pares de chaves pública e privada?

- A)** Hashing
- B)** Criptografia simétrica
- C)** Criptografia assimétrica
- D)** Steganografia

5. Qual função criptográfica NÃO é reversível?

- A)** Criptografia AES
- B)** Criptografia RSA
- C)** Hash SHA-256
- D)** Codificação Base64

6. Uma característica de HASH (diferente de criptografia) é que ele:", o:["Pode ser revertido com a chave","É de mão única (não reversível)","Sempre encurta o texto pela metade","Precisa de par de chaves"],c:1, e:"Hash é one-way: não dá pra 'descriptografar' de volta. Por isso serve pra guardar senha (compara hashes) e checar integridade."}, {id:"s306",t:"secplus",d:"d3",q:"Protocolo que cria um túnel criptografado pra rede corporativa pela internet:", o:["VPN (ex: IPsec/TLS)","DNS","DHCP","SNMP"],c:0, e:"VPN encapsula e criptografa o tráfego (IPsec ou TLS) por um túnel. DNS resolve nome, DHCP entrega IP, SNMP monitora — nenhum cria o túnel seguro."}, // ===== SECURITY+ D4 — Operações/Resposta ===== {id:"s401",t:"secplus",d:"d4",q:"Na ordem do NIST de resposta a incidente, o que vem PRIMEIRO?", o: ["Erradicação","Preparação","Recuperação","Contenção"],c:1, e:"Ordem NIST: Preparação → Detecção/Análise → Contenção → Erradicação → Recuperação → Lições aprendidas. Preparar (plano, ferramentas, treino) vem antes de tudo."}, {id:"s402",t:"secplus",d:"d4",q:"Ferramenta que coleta e CORRELACIONA logs de vários sistemas pra achar ameaça é o:", o:["Firewall","SIEM","Proxy","Antivírus"],c:1, e:"SIEM (Security Information and Event Management) junta logs de tudo e correlaciona pra gerar alerta. É o coração do trabalho do analista SOC."}, {id:"s403",t:"secplus",d:"d4",q:"Coletando evidência forense, a 'ordem de volatilidade' manda capturar primeiro:", o:["O HD / disco","A memória RAM (dados voláteis)","Os backups em fita","Os logs impressos"],c:1, e:"O mais volátil some primeiro ao desligar: RAM, cache, conexões ativas → depois disco → depois backups. Captura o volátil antes que evapore."}, {id:"s404",t:"secplus",d:"d4",q:"Depois de conter e erradicar um ataque, a fase que documenta o que aprendeu pra não repetir é:", o:["Detecção","Lições aprendidas (post-mortem)","Preparação","Contenção"],c:1, e:"Lessons learned fecha o ciclo: o que falhou, o que melhorar. Vira input da próxima 'preparação'. É onde a organização de fato amadurece."}, // ===== SECURITY+ D5 — GRC ===== {id:"s501",t:"secplus",d:"d5",q:"RTO (Recovery Time Objective) mede:", o:["Quanto DADO você aceita perder","Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora","O custo do incidente","O número de usuários afetados"],c:1, e:"RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder)."}, {id:"s502",t:"secplus",d:"d5",q:"RPO (Recovery Point Objective) mede:", o:["Quanto TEMPO pra voltar ao ar","Quanto DADO (janela) você aceita perder","A gravidade da vulnerabilidade","O SLA do fornecedor"],c:1, e:"RPO = quanto de dado (medido em tempo desde o último backup) você tolera perder. RPO de 1h = backups de hora em hora. RTO é sobre tempo de retorno."}, {id:"s503",t:"secplus",d:"d5",q:"Contratar um seguro cibernético pra cobrir prejuízo de um ataque é qual resposta a risco?", o:["Aceitar o risco","Evitar o risco","Transferir o risco","Mitigar o risco"],c:2, e:"Transferência: você passa o impacto financeiro pra terceiro (seguradora). Mitigar = reduzir com controles; evitar = não fazer a atividade; aceitar = conviver com ele."}, // ===== SECURITY+ — cadeia de ataque moderna + termos de mercado (vagas reais) ===== {id:"s107",t:"secplus",d:"d1",q:"Malware que rouba senhas salvas no navegador, cookies e

carteiras e manda pro atacante é um:", o:["Infostealer","Adware","Keylogger de hardware","Rootkit de firmware"],c:0, e:"Infostealer rouba credenciais JÁ salvas. Hoje é a porta de entrada nº1: o crime compra essas credenciais vazadas e entra sem 'hackear'. Foi o passo 1 do ataque.", {id:"s108",t:"secplus",d:"d1",q:"No 'acesso inicial' de um ransomware moderno, qual é a falha MAIS explorada?", o:["Firewall mal configurado","Phishing + VPN sem MFA / credencial vazada","Cabo de rede exposto","Falta de antivírus"],c:1, e:"A entrada quase sempre é humana/credencial: phishing, VPN sem segundo fator, ou login vazado por infostealer. Por isso MFA em TUDO é a defesa nº1.", {id:"s109",t:"secplus",d:"d1",q:"Ferramenta clássica pra roubar hashes/credenciais da memória do Windows e fazer movimento lateral:", o:["Wireshark","Mimikatz","Nmap","Nessus"],c:1, e:"Mimikatz extrai hashes/tickets da memória → o atacante pula de máquina em máquina (movimento lateral) até virar Domain Admin. Wireshark fareja rede, Nmap escaneia porta, Nessus escaneia vulnerabilidade."}, {id:"s110",t:"secplus",d:"d1",q:"Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:", o:["Escalada de privilégio (privilege escalation)","Negação de serviço","Engenharia social","Sniffing"],c:0, e:"Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia.", {id:"s111",t:"secplus",d:"d4",q:"O atacante COPIA os dados pra fora ANTES de criptografar. Esse roubo de dados é a:", o:["Exfiltração","Contenção","Sanitização","Ofuscação"],c:0, e:"Exfiltração = tirar os dados da rede. No ransomware moderno vem ANTES da criptografia, pra permitir a chantagem de vazamento (dupla extorsão).", {id:"s112",t:"secplus",d:"d1",q:"'Tripla extorsão' no ransomware combina:", o:["Três vírus diferentes","Criptografar + ameaçar vaziar dados + chantagear os clientes da vítima","Pedir resgate 3 vezes","Atacar 3 empresas juntas"],c:1, e:"Camada 1: criptografa e cobra a chave. Camada 2: ameaça publicar os dados roubados. Camada 3: extorque também os clientes cujos dados vazaram. Por isso backup sozinho não basta mais.", {id:"s113",t:"secplus",d:"d1",q:"A 'enciclopédia' de táticas e técnicas de atacantes que o SOC usa como mapa é:", o:["OWASP Top 10","MITRE ATT&CK","ISO 27001","PCI-DSS"],c:1, e:"MITRE ATT&CK cataloga TTPs (táticas/técnicas) reais dos atacantes; o SOC mapeia alertas contra ela. OWASP é falha de aplicação; ISO 27001 é gestão; PCI-DSS é cartão.", {id:"s114",t:"secplus",d:"d4",q:"Plataforma que AUTOMATIZA a resposta do SOC (ex: isolar a máquina sozinha ao ver o alerta) é:", o:["SIEM","SOAR","EDR","VPN"],c:1, e:"SOAR (Orchestration, Automation & Response) roda playbooks automáticos: o SIEM DETECTA, o SOAR AGE (bloqueia IP, isola host, abre ticket) sem humano. Acelera a resposta.", {id:"s115",t:"secplus",d:"d3",q:"Evolução do antivírus que monitora e RESPONDE à ameaça direto no dispositivo é:", o:["EDR","DLP","IDS de rede","Proxy"],c:0, e:"EDR (Endpoint Detection & Response) vê comportamento suspeito no endpoint e pode isolar/reverter. DLP impede vazamento de dado; IDS/proxy são de rede.", {id:"s116",t:"secplus",d:"d3",q:"Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:", o:["DLP (Data Loss Prevention)","SSO","MFA","VPN"],c:0, e:"DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o

vazamento em si.", {id:"s117",t:"secplus",d:"d5",q:"O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?", o:["Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar","Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar","Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar","Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar"],c:1, e:"NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista."}, {id:"s118",t:"secplus",d:"d5",q:"PEGADINHA: 'SOC 2' significa:", o:["O time de analistas (Security Operations Center)","Um relatório de auditoria dos controles de uma empresa","Um tipo de firewall","Uma fase da resposta a incidente"],c:1, e:"SOC 2 (auditoria) ≠ SOC (Security Operations Center, o time). SOC 2 é o relatório que uma empresa SaaS mostra pra provar que tem controles. Mesma sigla, coisas totalmente diferentes."}, {id:"s119",t:"secplus",d:"d5",q:"HIPAA, GLBA e GDPR protegem, respectivamente, dados de:", o:["Saúde (US) / Financeiro (US) / Pessoais (UE)","Governo / Militar / Escolar","Cartão / Senha / Biometria","Nuvem / Rede / Endpoint"],c:0, e:"HIPAA = saúde nos EUA; GLBA = dados financeiros nos EUA; GDPR = dados pessoais na União Europeia. São as leis de compliance que mais aparecem nas vagas de GRC."}, {id:"s120",t:"secplus",d:"d4",q:"A 'Cyber Kill Chain' descreve o quê?", o:["As fases de um ataque, do reconhecimento à ação final","Um tipo de criptografia","Uma lei de proteção de dados","Uma ferramenta de varredura"],c:0, e:"Cyber Kill Chain (Lockheed Martin) modela o ataque em fases (reconhecimento → entrega → exploração → instalação → comando/controle → ação). Entender as fases ajuda a cortar o ataque cedo."}, {id:"s121",t:"secplus",d:"d3",q:"Diferença entre IDS e IPS:", o:["IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA","São a mesma coisa","IDS é de disco; IPS é de rede","IPS só grava log"],c:0, e:"IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção."}, {id:"s122",t:"secplus",d:"d3",q:"O que a PKI (infraestrutura de chave pública) sustenta na prática?", o:["Certificados digitais (o cadeado do HTTPS)","O antivírus","O backup em nuvem","A senha do Wi-Fi"],c:0, e:"PKI emite e gerencia certificados digitais (par de chaves + autoridade certificadora). É o que faz o HTTPS/TLS confiar num site. Base da criptografia assimétrica e da assinatura digital."}, {id:"s123",t:"secplus",d:"d3",q:"SAST e DAST testam segurança de software. A diferença:", o:["SAST lê o código PARADO; DAST testa a app RODANDO","SAST é pago; DAST é grátis","São sinônimos","SAST é de rede; DAST é de disco"],c:0, e:"SAST (Static) analisa o código-fonte sem rodar. DAST (Dynamic) ataca a aplicação em execução, de fora, como um hacker. SCA (extra) acha falha nas bibliotecas de terceiros. Trio do DevSecOps."}, {id:"s124",t:"secplus",d:"d5",q:"ISO/IEC 27001 é:", o:["A norma INTERNACIONAL de gestão de segurança da informação (SGSI)","Uma lei dos EUA","Um tipo de firewall","Um scanner de vulnerabilidade"],c:0, e:"ISO 27001 = padrão internacional pra montar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Contrato B2B grande exige. A 27701 é a extensão de privacidade (LGPD/GDPR)."}, {id:"s125",t:"secplus",d:"d5",q:"TPRM (Third-Party Risk Management) trata de:", o:["Avaliar o risco de segurança dos FORNECEDORES/terceiros","Testar a própria rede","Treinar funcionários","Criptografar backup"],c:0, e:"TPRM avalia se os fornecedores/parceiros que acessam teus dados são

seguros — vazamento deles vira teu problema. Área forte e MUITO remota de GRC."}, //

===== SECURITY+ — lote extra (volume de simulado) =====

{id:"s130",t:"secplus",d:"d1",q:"Ataque que inunda um serviço com tráfego de MILHARES de máquinas infectadas (botnet) pra derrubá-lo:

- A)** DDoS
- B)** Phishing
- C)** SQL injection
- D)** Escalada de privilégio

7. A forma correta de ARMAZENAR senhas de usuários:

- A)** Hash com salt (ex: bcrypt)
- B)** Criptografia AES reversível
- C)** Texto claro protegido por firewall
- D)** Base64

8. MFA exige pelo menos dois fatores de autenticação. Qual combinação representa autenticação de múltiplos fatores genuína?

- A)** Senha + PIN
- B)** Senha + Token físico
- C)** Dois tipos de biometria
- D)** Pergunta de segurança + Senha

9. Contratar um seguro cibernético pra cobrir prejuízo de um ataque é qual resposta a risco?", o: ["Aceitar o risco", "Evitar o risco", "Transferir o risco", "Mitigar o risco"], c:2, e: "Transferência: você passa o impacto financeiro pra terceiro (seguradora). Mitigar = reduzir com controles; evitar = não fazer a atividade; aceitar = conviver com ele.", //

===== SECURITY+ — cadeia de ataque moderna + termos de mercado (vagas reais)

===== {id:"s107",t:"secplus",d:"d1",q:"Malware que rouba senhas salvas no navegador, cookies e carteiras e manda pro atacante é um:", o: ["Infostealer", "Adware", "Keylogger de hardware", "Rootkit de firmware"], c:0, e: "Infostealer rouba credenciais JÁ salvas. Hoje é a porta de entrada nº1: o crime compra essas credenciais vazadas e entra sem 'hackear'. Foi o passo 1 do ataque."}, {id:"s108",t:"secplus",d:"d1",q:"No 'acesso inicial' de um ransomware moderno, qual é a falha MAIS explorada?", o: ["Firewall mal configurado", "Phishing + VPN sem MFA / credencial vazada", "Cabo de rede exposto", "Falta de antivírus"], c:1, e: "A entrada quase sempre é humana/credencial: phishing, VPN sem segundo fator, ou login vazado por infostealer. Por isso MFA em TUDO é a defesa nº1."}, {id:"s109",t:"secplus",d:"d1",q:"Ferramenta clássica pra roubar hashes/credenciais da memória do Windows e fazer movimento lateral:", o: ["Wireshark", "Mimikatz", "Nmap", "Nessus"], c:1, e: "Mimikatz extrai hashes/tickets da memória → o atacante pula de máquina em máquina (movimento lateral) até virar Domain Admin. Wireshark fareja rede, Nmap escaneia porta, Nessus escaneia vulnerabilidade."}, {id:"s110",t:"secplus",d:"d1",q:"Atacante entra como usuário comum e vira 'Domain Admin'. Esse ganho de poder é:", o: ["Escalada de privilégio (privilege escalation)", "Negação de serviço", "Engenharia social", "Sniffing"], c:0, e: "Privilege escalation = subir de acesso baixo pra administrador. Virar Domain Admin dá controle do domínio inteiro (todas as máquinas e contas). É o passo 2 da cadeia."}, {id:"s111",t:"secplus",d:"d4",q:"O atacante COPIA os dados pra fora ANTES de criptografar. Esse roubo de dados é a:", o: ["Exfiltração", "Contenção", "Sanitização", "Ofuscação"], c:0, e: "Exfiltração = tirar os dados da rede. No ransomware moderno vem ANTES da criptografia, pra permitir a chantagem de vazamento (dupla extorsão)."}, {id:"s112",t:"secplus",d:"d1",q:"'Tripla extorsão' no ransomware combina:", o: ["Três vírus diferentes", "Criptografar + ameaçar vaziar dados + chantagear os clientes da vítima", "Pedir resgate 3 vezes", "Atacar 3 empresas juntas"], c:1, e: "Camada 1: criptografa e cobra a chave. Camada 2: ameaça publicar os dados roubados. Camada 3: extorque também os clientes cujos dados vazaram. Por isso backup sozinho não basta mais."}, {id:"s113",t:"secplus",d:"d1",q:"A 'enciclopédia' de táticas e técnicas de atacantes que o SOC usa como mapa é:", o: ["OWASP Top 10", "MITRE ATT&CK", "ISO 27001", "PCI-DSS"], c:1, e: "MITRE ATT&CK cataloga TTPs (táticas/técnicas) reais dos atacantes; o SOC mapeia alertas contra ela. OWASP é falha de aplicação; ISO 27001 é gestão; PCI-DSS é cartão."}, {id:"s114",t:"secplus",d:"d4",q:"Plataforma que AUTOMATIZA a resposta do SOC (ex: isolar a máquina sozinha ao ver o alerta) é:", o: ["SIEM", "SOAR", "EDR", "VPN"], c:1, e: "SOAR (Orchestration, Automation & Response) roda playbooks automáticos: o SIEM DETECTA, o SOAR AGE (bloqueia IP, isola host, abre ticket) sem humano. Acelera a resposta."}, {id:"s115",t:"secplus",d:"d3",q:"Evolução do antivírus

que monitora e RESPONDE à ameaça direto no dispositivo é:", o:["EDR","DLP","IDS de rede","Proxy"],c:0, e:"EDR (Endpoint Detection & Response) vê comportamento suspeito no endpoint e pode isolar/reverter. DLP impede vazamento de dado; IDS/proxy são de rede."}, {id:"s116",t:"secplus",d:"d3",q:"Controle que impede um funcionário de enviar uma planilha confidencial pra fora da empresa é:", o:["DLP (Data Loss Prevention)","SSO","MFA","VPN"],c:0, e:"DLP monitora e bloqueia dado sensível saindo (e-mail, USB, upload). SSO é login único; MFA é fator extra; VPN é túnel — nenhum barra o vazamento em si."}, {id:"s117",t:"secplus",d:"d5",q:"O framework NIST CSF organiza a segurança em 5 funções. Quais são?", o:["Instalar, Atualizar, Testar, Auditar, Arquivar","Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar","Planejar, Fazer, Checar, Agir, Revisar","Prevenir, Punir, Prever, Provar, Publicar"],c:1, e:"NIST CSF = Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. É o 'checklist mestre' citado em quase toda vaga. (A versão 2.0/2024 somou uma 6ª função, Govern — mas o SY0-701 ainda cobra as 5.) Decorar essas dá ponto fácil na prova e na entrevista."}, {id:"s118",t:"secplus",d:"d5",q:"PEGADINHA: 'SOC 2' significa:", o:["O time de analistas (Security Operations Center)","Um relatório de auditoria dos controles de uma empresa","Um tipo de firewall","Uma fase da resposta a incidente"],c:1, e:"SOC 2 (auditoria) ≠ SOC (Security Operations Center, o time). SOC 2 é o relatório que uma empresa SaaS mostra pra provar que tem controles. Mesma sigla, coisas totalmente diferentes."}, {id:"s119",t:"secplus",d:"d5",q:"HIPAA, GLBA e GDPR protegem, respectivamente, dados de:", o:["Saúde (US) / Financeiro (US) / Pessoais (UE)","Governo / Militar / Escolar","Cartão / Senha / Biometria","Nuvem / Rede / Endpoint"],c:0, e:"HIPAA = saúde nos EUA; GLBA = dados financeiros nos EUA; GDPR = dados pessoais na União Europeia. São as leis de compliance que mais aparecem nas vagas de GRC."}, {id:"s120",t:"secplus",d:"d4",q:"A 'Cyber Kill Chain' descreve o quê?", o:["As fases de um ataque, do reconhecimento à ação final","Um tipo de criptografia","Uma lei de proteção de dados","Uma ferramenta de varredura"],c:0, e:"Cyber Kill Chain (Lockheed Martin) modela o ataque em fases (reconhecimento → entrega → exploração → instalação → comando/controle → ação). Entender as fases ajuda a cortar o ataque cedo."}, {id:"s121",t:"secplus",d:"d3",q:"Diferença entre IDS e IPS:", o:["IDS detecta e alerta; IPS detecta e BLOQUEIA","São a mesma coisa","IDS é de disco; IPS é de rede","IPS só grava log"],c:0, e:"IDS (Intrusion Detection System) só AVISA. IPS (Prevention) fica no caminho do tráfego e BLOQUEIA ativamente. O 'P' = Prevenção."}, {id:"s122",t:"secplus",d:"d3",q:"O que a PKI (infraestrutura de chave pública) sustenta na prática?", o:["Certificados digitais (o cadeado do HTTPS)","O antivírus","O backup em nuvem","A senha do Wi-Fi"],c:0, e:"PKI emite e gerencia certificados digitais (par de chaves + autoridade certificadora). É o que faz o HTTPS/TLS confiar num site. Base da criptografia assimétrica e da assinatura digital."}, {id:"s123",t:"secplus",d:"d3",q:"SAST e DAST testam segurança de software. A diferença:", o:["SAST lê o código PARADO; DAST testa a app RODANDO","SAST é pago; DAST é grátis","São sinônimos","SAST é de rede; DAST é de disco"],c:0, e:"SAST (Static) analisa o código-fonte sem rodar. DAST (Dynamic) ataca a aplicação em execução, de fora, como um hacker. SCA (extra) acha falha nas bibliotecas de terceiros. Trio do DevSecOps."}, {id:"s124",t:"secplus",d:"d5",q:"ISO/IEC 27001 é:", o:["A norma INTERNACIONAL de gestão

de segurança da informação (SGSI)", "Uma lei dos EUA", "Um tipo de firewall", "Um scanner de vulnerabilidade"], c: 0, e: "ISO 27001 = padrão internacional pra montar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Contrato B2B grande exige. A 27701 é a extensão de privacidade (LGPD/GDPR).", {id: "s125", t: "secplus", d: "d5", q: "TPRM (Third-Party Risk Management) trata de:", o: ["Avaliar o risco de segurança dos FORNECEDORES/terceiros", "Testar a própria rede", "Treinar funcionários", "Criptografar backup"], c: 0, e: "TPRM avalia se os fornecedores/parceiros que acessam teus dados são seguros — vazamento deles vira teu problema. Área forte e MUITO remota de GRC."}, // ===== SECURITY+ — lote extra (volume de simulado) ===== {id: "s130", t: "secplus", d: "d1", q: "Ataque que inunda um serviço com tráfego de MILHARES de máquinas infectadas (botnet) pra derrubá-lo:

- A)** DDoS
- B)** Phishing
- C)** SQL injection
- D)** Escalada de privilégio

10. No sistema CVSS 3.1, uma vulnerabilidade com pontuação 9.8 é classificada como:

- A)** Baixa
- B)** Média
- C)** Alta
- D)** Crítica

GABARITO COMENTADO

- 1) A — DDoS.** DDoS (Distributed Denial of Service) usa botnet pra sobrecarregar o alvo. DoS é de uma origem só; DDoS é distribuído.
- 2) A — DDoS.** DDoS (Distributed Denial of Service) usa botnet pra sobrecarregar o alvo. DoS é de uma origem só; DDoS é distribuído.
- 3) A — Hash com salt (ex: bcrypt).** Senha se guarda como HASH salgado (bcrypt/argon2) — não reversível. Nunca em texto claro nem cripto reversível (a chave vaza junto).
- 4) C — Criptografia assimétrica.** Criptografia assimétrica (como RSA, ECC) usa par de chaves matematicamente relacionadas: pública para criptografar e privada para descriptografar, ou vice-versa para assinatura.
- 5) C — Hash SHA-256.** Hash (SHA-256, MD5) é função unidirecional (one-way) - não pode ser revertida para recuperar o dado original. Criptografias são reversíveis com a chave correta.
- 6) A — DDoS.** DDoS (Distributed Denial of Service) usa botnet pra sobrecarregar o alvo. DoS é de uma origem só; DDoS é distribuído.
- 7) A — Hash com salt (ex: bcrypt).** Senha se guarda como HASH salgado (bcrypt/argon2) — não reversível. Nunca em texto claro nem cripto reversível (a chave vaza junto).
- 8) B — Senha + Token físico.** MFA verdadeira combina fatores de categorias diferentes: algo que você sabe (senha) + algo que você tem (token físico). Múltiplos fatores da mesma categoria não constituem MFA.
- 9) A — DDoS.** DDoS (Distributed Denial of Service) usa botnet pra sobrecarregar o alvo. DoS é de uma origem só; DDoS é distribuído.
- 10) D — Crítica.** CVSS classifica: Baixa (0.1-3.9), Média (4.0-6.9), Alta (7.0-8.9), Crítica (9.0-10.0). Uma pontuação de 9.8 é considerada Crítica.