COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 2 · AMEAÇAS, VULNERABILIDADES E MITIGAÇÕES (22%)

Security+ 2.3 · Mobile Device Vulnerabilities

Mestre CyberSec · **Aula 2.3 — Mobile Device Vulnerabilities** (3:23) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Celular: jailbreak (iOS) e rooting (Android) ROMPEM a sandbox e tiram proteções do vendor; sideloading = instalar fora da loja (malware). Defesa: MDM (gerencia central), bloquear jailbroken, app store verificado, container (separa trabalho/pessoal).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Jailbreak/rooting: tirou as proteções do fabricante — risco alto
- MDM: gerencio centralmente apps, config, wipe remotamente

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'bypasses manufacturer restrictions' = jailbreak/rooting
- 'installing apps outside official store' = sideloading

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.3 — Mobile Device Vulnerabilities)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Jailbreak (quebra das proteções iOS)

Ataque de escalonamento de privilégio que ultrapassa as restrições do fabricante no iOS (Apple), removendo proteções como a sandbox de aplicativos e permitindo apps não assinados, acesso ao kernel e lojas não oficiais.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Bypasses manufacturer restrictions' + iPhone/iOS = jailbreaking. Se a questão citar Android, a resposta é rooting — não troque o sistema operacional.*

• Rooting (obtenção de acesso root no Android)

Ataque específico do Android que concede privilégios de administrador (root/superusuário), quebrando a sandbox do fabricante e permitindo modificar o sistema operacional e instalar software não confiável.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Rooting = Android; Jailbreaking = iOS. Ambos violam o modelo de segurança do fabricante — o dispositivo deve ser bloqueado/quarentenado via MDM.*

• Sideloading (instalação fora da loja oficial)

Instalação de aplicativos em um dispositivo móvel a partir de fontes fora da loja oficial/verificada (ex.: APKs de terceiros), vetor comum de entrega de malware em dispositivos comprometidos ou BYOD.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Installing apps outside the official store' = sideloading. Mitigação: bloquear sideloading via MDM e permitir apenas app stores verificadas.*

• Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM)

Estrutura de administração centralizada usada para impor configurações, aplicativos, certificados e políticas de segurança em dispositivos móveis — incluindo bloquear dispositivos jailbroken/rooted, aplicar configuração e realizar wipe remoto.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Controle remoto central do dispositivo INTEIRO (gerenciar apps + config + wipe remoto + bloquear root) = MDM. Gerenciar apenas o aplicativo = MAM — distinção clássica de prova.*

• Containerização (container seguro de trabalho/pessoal)

Tecnologia que separa apps e dados corporativos dos dados pessoais no mesmo dispositivo móvel, permitindo limpar (wipe) o conteúdo de trabalho sem afetar as informações pessoais.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Cenário BYOD: apagar dados corporativos SEM tocar nos dados pessoais = container (work profile). Wipe completo do dispositivo = MDM sem container — não confunda as escolhas.*

• Sandbox (isolamento de aplicativos)

Isolamento imposto pelo fabricante que mantém cada app e processo restrito aos seus limites de memória e dados, impedindo acesso fora do espaço designado; jailbreak/rooting remove essa proteção.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a questão mencionar 'removes app isolation / breaks the security model / bypasses the vendor sandbox', o dispositivo está rooted/jailbroken — trate como comprometido.*

• ROMs Customizadas (firmware não oficial)

Substituição do sistema operacional original por firmware modificado instalado pelo usuário fora dos canais oficiais, o que ultrapassa a segurança do fabricante, carece de atualizações oficiais e pode embutir código malicioso.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *'Replaced/reflashed operating system' = custom ROM (Android). Modificação mais profunda que rooting e tipicamente viola a conformidade exigida pelo MDM.*

• Traga seu Próprio Dispositivo (BYOD)

Política que permite aos funcionários usar dispositivos pessoais para trabalho corporativo, exigindo controles como containers seguros, imposição via MDM e bloqueio de dispositivos rooted/jailbroken para mitigar riscos móveis.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Dispositivo pessoal + dados corporativos + necessidade de separar os mundos = BYOD com containerização. Evite responder 'wipe completo' quando há dados pessoais no aparelho.*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Jailbreaking (iOS) vs. Rooting (Android)

🏠 **Analogia Intuitiva:** Imagine que o sistema operacional do celular é como um condomínio fechado de altíssimo padrão, onde a administração veda reformas estruturais e inspeciona cada pacote que entra para proteger os moradores. Fazer Jailbreak ou Rooting é como arrombar o portão dos fundos e desativar o sistema de alarme do condomínio inteiro só para você poder pintar as paredes externas da cor que quiser ou trocar a fechadura. Você ganha liberdade total, mas agora qualquer ladrão na rua também consegue pular o muro e entrar direto na sua sala.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Sistemas móveis operam sob o modelo de sandbox (caixa de areia), onde cada aplicativo roda isolado e sem privilégios de superusuário (root/kernel). Usuários desbloqueiam o dispositivo explorando falhas do bootloader/kernel para instalar apps piratas ou personalizar o sistema. Isso desativa permanentemente a proteção de integridade da memória, a criptografia assistida por hardware e o isolamento entre apps bancários e maliciosos.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Fiscalizar através de MDM (Mobile Device Management) a aplicação de políticas de conformidade contínua (Compliance Checks) que detectam status de 'jailbroken/rooted' em tempo de execução. Dispositivos modificados devem sofrer bloqueio imediato de acesso condicional aos recursos corporativos (Zero Trust) e wipe seletivo automático de dados empresariais.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'device modified to bypass manufacturer OS restrictions' ou 'custom firmware installed'. Pegadinha: Lembrar que Jailbreaking é específico do ecossistema Apple/iOS e Rooting é do Android/Linux; a banca adora perguntar qual tecnologia corporativa detecta e bloqueia esses dispositivos antes que eles acessem o e-mail da empresa (Resposta: MDM / Posture Assessment).

📌 Sideloading vs. Desbloqueio de Operadora (Carrier Unlocking)

🏠 **Analogia Intuitiva:** Baixar um aplicativo da loja oficial (App Store / Google Play) é como comprar remédio em uma farmácia licenciada com selo da Anvisa. Fazer Sideloading é como comprar um frasco sem rótulo de um desconhecido num beco escuro: pode até ser o remédio que você queria, mas as chances de vir misturado com veneno são altíssimas. Já o desbloqueio de operadora (Carrier Unlocking) é apenas trocar o chip SIM para usar outra companhia telefônica; por si só não quebra a segurança do software, apenas remove uma trava comercial da operadora.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** O sideloading permite contornar a revisão automatizada e manual de segurança feita pelos ecossistemas das lojas de aplicativos. Atacantes empacotam trojans, spyware e cavalos de troia bancários em arquivos .apk ou perfis de provisionamento empresarial para enganar funcionários.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Política estrita de Gerenciamento de Aplicativos Móveis (MAM / MDM) proibindo instalação de fontes desconhecidas ('Unknown Sources') e forçando uma Loja Corporativa Privada (Enterprise App Catalog) com lista de permissão (Allowlisting).

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'user downloads and installs an APK directly from a web link outside the official store'. Resposta: Sideloading. Pegadinha: Não confunda Carrier Unlocking (mudar operadora telefônica) com Jailbreaking/Rooting (escalar privilégios no sistema operacional).

📌 MDM vs. MAM & Conteinerização (Full Wipe vs. Selective Wipe)

🏠 **Analogia Intuitiva:** MDM é como o síndico ter uma chave-mestra do apartamento inteiro (pode trancar a porta da frente, trocar o segredo, desligar a luz ou mandar demolir o imóvel inteiro num Full Wipe). MAM é como a empresa fornecer um cofre blindado colocado na sala do morador: a empresa só tem a senha do cofre; ela não vê as fotos pessoais no quarto, mas se o funcionário for demitido, a empresa tranca ou esvazia apenas o conteúdo do cofre (Selective Wipe / Enterprise Wipe), sem encostar nas fotos de família ou redes sociais pessoais.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Em cenários de BYOD (Bring Your Own Device), funcionários resistem a ceder o controle total de seus aparelhos particulares ao departamento de TI por questões de privacidade (LGPD/GDPR). Sem separação por conteinerização criptografada (MAM), dados corporativos confidenciais vazam para apps pessoais ou são sincronizados em nuvens não autorizadas.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Implementar conteinerização corporativa em dispositivos BYOD; configurar políticas de DLP no MAM (bloqueio de copiar/colar entre sandbox de trabalho e apps pessoais); auditar a capacidade de 'Selective Remote Wipe' (apagar dados corporativos sem deletar dados pessoais do usuário).

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'organization needs to remove company emails from an employee-owned smartphone without wiping personal photos'. Resposta: Selective Wipe / Enterprise Wipe via MAM. Se a questão mencionar 'wipe whole stolen device': Full Wipe via MDM.

📌 Smishing (SMS Phishing) e Ameaças Sem Fio Bluetooth/BLE

🏠 **Analogia Intuitiva:** Smishing é como um golpista passar um bilhete por debaixo da sua porta com o logotipo oficial dos Correios dizendo: 'Sua encomenda foi retida, ligue agora para este número falso para pagar a taxa'. Ataques de Bluetooth são como deixar o portão da sua garagem aberto com uma placa 'Visite-me': no Bluejacking, um vizinho brincalhão joga um folheto indesejado no seu quintal; no Bluesnarfing, um ladrão aproveita a brecha para invadir e roubar a sua agenda e contatos da mesa sem você perceber.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** O canal de SMS não possui autenticação criptográfica de remetente (Caller ID / Sender spoofing trivial) e usuários têm falso sentimento de confiança no celular comparado ao e-mail. No Bluetooth, o modo 'Discoverable' (detectável) e emparelhamento sem autenticação (Just Works / BLE legacy pairing) expõem o aparelho a escuta de tráfego e acesso não autorizado a dados.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Campanhas de conscientização e simulação periódica de Smishing; política de segurança mobile exigindo desativação de Bluetooth quando não estiver em uso ou forçar modo 'Non-Discoverable'; exigir MFA resistente a phishing (FIDO2) em vez de códigos OTP via SMS.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Trigger: 'phishing attack conducted entirely via text messages containing a malicious link'. Resposta: Smishing. Trigger: 'unsolicited messages sent to a nearby device over Bluetooth'. Resposta: Bluejacking. Trigger: 'theft of unauthorized data and contact lists over Bluetooth'. Resposta: Bluesnarfing.

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Usuário quebra as travas do fabricante no iOS para instalar lojas de apps não autorizadas	**Jailbreaking**
Instalação manual de arquivo APK baixado diretamente da internet fora da loja oficial	**Sideloading**
Empresa precisa apagar apenas e-mails e anexos de trabalho no celular pessoal do funcionário demitido	**MAM / Selective Wipe (Conteinerização)**
Golpe enviado via mensagem de texto SMS com link falso induzindo o usuário a clicar	**Smishing (SMS Phishing)**
Ataque que rouba a lista de contatos e mensagens de texto do celular através de conexão Bluetooth vulnerável	**Bluesnarfing**
Remover a restrição da operadora de telefonia para permitir o uso de chips de outras companhias	**Carrier Unlocking (Desbloqueio de Operadora)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Durante uma auditoria de rotina de ativos, um analista de segurança descobre um iPhone corporativo inscrito pela empresa que pode instalar aplicativos de fontes de terceiros e executar tweaks não autorizados no nível do sistema, com acesso a arquivos fora da sandbox de aplicativos. Qual termo descreve MELHOR o estado desse dispositivo?

A) Sideloading

B) Rooting

C) Jailbreaking

D) Instalar uma ROM personalizada

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de logística entrega telefones Android aos motoristas de entrega. A equipe de segurança precisa de uma solução para impor centralmente políticas de bloqueio de tela, distribuir perfis de Wi-Fi e VPN, bloquear instalações de apps de fontes desconhecidas e apagar remotamente os dados corporativos se um telefone for perdido. Qual solução atende MELHOR a esses requisitos?

A) Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

B) Controle de acesso à rede (NAC)

C) Containerização

D) WPA3-Enterprise com servidor RADIUS

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização permite que funcionários acessem e-mail corporativo e colaborem em documentos dos telefones pessoais deles em um programa de BYOD. O CISO quer que os dados corporativos fiquem isolados para que um aplicativo pessoal malicioso não consiga lê-los, e que os dados corporativos possam ser apagados sem afetar fotos e mensagens pessoais. Qual abordagem atende MELHOR a esse objetivo?

A) Criptografia de disco completo

B) Containerização com um contêiner seguro para dados corporativos

C) Detecção de jailbreak com verificações periódicas de conformidade

D) Política de apagamento remoto do dispositivo inteiro para todos os usuários de BYOD

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma análise forense de um tablet Android mostra que o invasor obteve um shell privilegiado e que os aplicativos conseguiram ler e gravar em partições protegidas do sistema, muito além das permissões normais de apps. O proprietário admitiu ter usado uma ferramenta de exploit de um clique no dispositivo meses antes. Qual atividade explica MELHOR essa condição?

A) Sideloading

B) Bluejacking

C) Jailbreaking

D) Rooting

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Vários funcionários instalaram uma versão 'premium grátis' de um popular aplicativo de escritório baixando o APK de um fórum na web em vez da Play Store oficial. Em poucos dias, esses dispositivos começaram a exfiltrar contatos e credenciais. Qual termo descreve o método de instalação que permitiu isso e seu principal risco?

A) Rooting — a ferramenta concedeu privilégios de sistema ao malware

B) Sideloading — instalar fora da loja oficial contornou a verificação da loja e entregou malware

C) Containerização — dados corporativos e pessoais foram misturados no dispositivo

D) Gravação de ROM personalizada — o sistema operacional foi substituído por uma versão vulnerável

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma verificação de conformidade do MDM sinaliza o iPhone inscrito de um funcionário após detectar indícios de bypass das proteções do fabricante e um gerenciador de pacotes não assinado. O acesso ao e-mail corporativo e aos recursos na nuvem ainda está ativo. De acordo com a política de segurança móvel, o que o administrador deve fazer PRIMEIRO?

A) Emitir novas credenciais ao usuário e continuar monitorando o dispositivo

B) Mover os dados corporativos do dispositivo para um contêiner separado

C) Colocar o dispositivo em quarentena, bloqueando o acesso aos recursos corporativos até que ele volte a um estado em conformidade

D) Adicionar o dispositivo a uma lista de exceções de 30 dias enquanto o usuário investiga

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer adotar BYOD para a equipe de campo, mantendo o controle do e-mail corporativo, documentos e configurações de Wi-Fi, mas os funcionários se opõem a que a TI gerencie totalmente os telefones pessoais deles. Qual abordagem equilibra MELHOR a proteção corporativa com a privacidade pessoal?

A) Inscrever os dispositivos no MDM e aplicar um contêiner de trabalho que isole apps e dados corporativos

B) Exigir que cada funcionário faça rooting no dispositivo para que a TI aplique políticas diretamente

C) Restringir o BYOD a iPhones com jailbreak para que as políticas possam ser aplicadas no nível do sistema operacional

D) Permitir o BYOD somente pela rede Wi-Fi de convidados, sem nenhum controle no dispositivo

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um desenvolvedor instalou um sistema operacional alternativo, criado pela comunidade, no telefone Android pessoal que ele também usa para sincronizar o e-mail corporativo. Por que a equipe de segurança considera esse dispositivo fora de conformidade para acessar recursos corporativos?

A) ROMs personalizadas usam um algoritmo de criptografia mais fraco que o sistema operacional de fábrica

B) ROMs da comunidade só permitem a instalação de apps da loja do fabricante

C) ROMs personalizadas desativam todos os recursos de VPN exigidos pela política de acesso remoto

D) A integridade da ROM não pode ser verificada e ela pode carecer do hardening de segurança do fabricante, do verified boot e de patches oportunos

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Após um incidente, investigadores revisam como o malware chegou ao telefone Android de um usuário: uma versão modificada de um conhecido aplicativo de navegação estava hospedada em um site de compartilhamento de arquivos, e o usuário o instalou depois de ignorar o aviso exibido pelo sistema operacional. O que esse cenário ilustra?

A) Rooting, porque o invasor precisou de direitos de superusuário para plantar o app

B) Escape da sandbox, porque o malware leu dados de outros aplicativos

C) Sideloading, porque o processo de revisão da loja foi contornado ao instalar o app de uma fonte não confiável

D) Abuso de BYOD, porque o dispositivo pertence ao funcionário

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Durante a orientação de segurança para novos funcionários, um colega exibe um iPhone que executa apps de fora da loja oficial e aplica tweaks no nível do sistema. Um funcionário pergunta o que essa modificação faz à segurança do dispositivo em comparação com a operação normal. Qual resposta é a MOST precisa?

A) As restrições impostas pelo fabricante são removidas, concedendo acesso privilegiado e quebrando a sandbox de apps que normalmente isola aplicativos e dados

B) O dispositivo recebe firmware mais forte, assinado pelo fabricante, com regras adicionais de sandbox

C) O sistema operacional é substituído inteiramente por outro sistema operacional móvel

D) Apenas configurações visíveis ao usuário, como temas e apps padrão, mudam; os mecanismos de segurança permanecem intactos

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa C — Jailbreaking

Jailbreaking é o processo específico do iOS que remove as restrições impostas pelo fabricante (vendor) para obter controle privilegiado do dispositivo, quebrando a sandbox e eliminando as proteções do fabricante. Rooting é a atividade equivalente no Android; sideloading refere-se apenas à instalação de apps fora da loja oficial, sem necessariamente alterar o sistema; e ROMs personalizadas se aplicam a dispositivos Android, não a iPhones.

Questão 2: Alternativa A — Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

O MDM oferece gerenciamento centralizado de dispositivos móveis: aplicação de políticas (senhas, restrição de fontes desconhecidas), distribuição de perfis de Wi-Fi/VPN e certificados, e apagamento remoto dos dados corporativos. A containerização apenas isola os dados corporativos sem gerenciar todo o dispositivo; o NAC controla o acesso à rede, mas não as políticas do dispositivo; e o WPA3-Enterprise protege somente a autenticação de rede.

Questão 3: Alternativa B — Containerização com um contêiner seguro para dados corporativos

A containerização cria um espaço de trabalho criptografado e isolado para apps e dados corporativos no dispositivo pessoal; controles de acesso o separam dos apps pessoais, e o MDM pode apagar seletivamente apenas o contêiner. A criptografia de disco protege dados em repouso, mas não isola os aplicativos entre si; a detecção de jailbreak é apenas uma verificação de conformidade; e o apagamento completo do dispositivo destruiria os dados pessoais do funcionário.

Questão 4: Alternativa D — Rooting

Rooting é o equivalente Android do jailbreaking: ele explora o sistema operacional para obter acesso privilegiado (root), removendo o isolamento entre apps/usuários e as proteções do fabricante, permitindo que aplicativos acessem partições do sistema. Jailbreaking se aplica a dispositivos iOS; sideloading significa apenas instalar apps fora da loja oficial; e bluejacking é o envio de mensagens Bluetooth não solicitadas, sem impacto de privilégios.

Questão 5: Alternativa B — Sideloading — instalar fora da loja oficial contornou a verificação da loja e entregou malware

Os funcionários fizeram sideloading do aplicativo: instalaram um APK de uma fonte de terceiros em vez da Play Store, contornando a revisão e a verificação de assinatura da loja, o que torna o sideloading um vetor comum de entrega de malware. Nada no cenário indica que tenha havido rooting ou ROM personalizada, e a containerização nunca foi mencionada.

Questão 6: Alternativa C — Colocar o dispositivo em quarentena, bloqueando o acesso aos recursos corporativos até que ele volte a um estado em conformidade

Quando um dispositivo mostra sinais de jailbreak, as proteções do fabricante e a sandbox não podem mais ser consideradas confiáveis, de modo que a política exige restringir ou colocar em quarentena dispositivos fora de conformidade até que o sistema original seja restaurado e o dispositivo passe novamente na verificação. Reemitir credenciais ou conceder exceção mantém um dispositivo comprometido conectado aos recursos corporativos, e isolar os dados em um contêiner sobre um sistema comprometido não elimina o risco de base.

Questão 7: Alternativa A — Inscrever os dispositivos no MDM e aplicar um contêiner de trabalho que isole apps e dados corporativos

O padrão para BYOD é a inscrição no MDM combinada com a containerização: a TI controla e pode apagar seletivamente apenas o espaço de trabalho corporativo, enquanto apps, fotos e configurações pessoais permanecem privados. Rooting ou jailbreak enfraquecem a segurança e nunca devem ser um requisito, e depender do Wi-Fi de convidados sem controles no dispositivo não oferece nenhuma proteção aos dados corporativos.

Questão 8: Alternativa D — A integridade da ROM não pode ser verificada e ela pode carecer do hardening de segurança do fabricante, do verified boot e de patches oportunos

Substituir o sistema operacional do fabricante por uma ROM personalizada — o que normalmente exige desbloquear o bootloader — remove a cadeia de confiança: a integridade da build não pode ser verificada, o hardening da sandbox e os patches de segurança do fabricante podem estar ausentes ou atrasados, e o dispositivo pode ocultar seu estado das ferramentas de conformidade. A força da criptografia não é o problema central, e um sistema não verificável aumenta — e não diminui — a exposição.

Questão 9: Alternativa C — Sideloading, porque o processo de revisão da loja foi contornado ao instalar o app de uma fonte não confiável

O modelo de distribuição foi sideloading: o usuário instalou um APK fora da loja oficial após ignorar o aviso sobre fontes desconhecidas, contornando a verificação da loja que poderia ter bloqueado o app adulterado. Nada indica que tenha

havido rooting para plantar o app, não há demonstração de escape da sandbox, e a propriedade do dispositivo é irrelevante para o vetor de ataque.

Questão 10: Alternativa A — As restrições impostas pelo fabricante são removidas, concedendo acesso privilegiado e quebrando a sandbox de apps que normalmente isola aplicativos e dados

O jailbreak remove as restrições do fabricante, dando a usuários e apps acesso privilegiado a partes do sistema operacional que a sandbox e a assinatura de código normalmente protegem — e é exatamente por isso que dispositivos com jailbreak são tratados como não confiáveis. Ele não adiciona proteções do fabricante, não converte o dispositivo em outro sistema (isso descreve ROMs personalizadas no Android) e altera mecanismos centrais de segurança, não apenas configurações estéticas.