COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 2 · AMEAÇAS, VULNERABILIDADES E MITIGAÇÕES (22%)

Security+ 2.5 · Mitigation Techniques

Mestre CyberSec · **Aula 2.5 — Mitigation Techniques** (6:51) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

> **Resumo Executivo da Aula:** Técnicas de mitigação em CAMADAS: patching (a base mais esquecida); encryption (proteção do dado); monitoring/EDR (observar + responder); least privilege (menor acesso); backup (recovery); training (treinar o humano); compensating control (quando o ideal não dá).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Patching: a defesa básica mais esquecida (a maioria dos breach era patch conhecida)
- Least privilege: cada pessoa só o mínimo
- Defesa em camadas: nunca 1 solução — empilha

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'reduces impact but doesn't eliminate vulnerability' = compensating control

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.5 — Mitigation Techniques)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Aplicação de Patches / Correção (N/A)

Processo de atualizar software, firmware e sistemas operacionais para corrigir vulnerabilidades conhecidas; é uma mitigação fundamental e deve ser priorizada por risco e exposição.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a questão mencionar 'known vulnerability explorada' ou 'breach por falta de atualização', a resposta provável é patching/patch management. Lembre: patch corrige a vulnerabilidade; compensating control apenas reduz o risco.*

• Criptografia (N/A)

Conversão de dados em texto cifrado ilegível para proteger a confidencialidade em repouso e em trânsito; reduz o impacto se os dados forem interceptados ou roubados.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Criptografia protege confidencialidade/integridade, não disponibilidade nem impede malware. Se a questão fala de 'dados roubados mas inúteis', escolha encryption. Key management é o ponto crítico.*

• Detecção e Resposta em Endpoints (EDR)

Solução de segurança que monitora continuamente a atividade de endpoints, detecta comportamento suspeito e permite ações de resposta como isolamento ou remediação.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *EDR = monitorar + detectar + responder no endpoint; não é só antivírus. Se a questão pedir 'correlacionar logs de várias fontes', pense SIEM; se for 'isolar host infectado', pense EDR.*

• Privilégio Mínimo (PoLP)

Princípio de que usuários, aplicações e sistemas recebem apenas os direitos de acesso mínimos necessários para executar suas tarefas legítimas.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Least privilege reduz superfície de ataque e blast radius. Distinga de 'need to know' (acesso à informação) e de 'separation of duties' (dividir funções críticas).*

• Backup / Cópia de Segurança (N/A)

Cópia de dados e configurações usada para restaurar disponibilidade e integridade após perda, corrupção ou ransomware; backups devem ser testados e protegidos.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a questão pedir 'recuperar após ransomware' ou 'restaurar dados', escolha backup. Lembre da regra 3-2-1 e de backups offline/imutáveis para não serem criptografados.*

• Treinamento de Conscientização em Segurança (SAT)
Controle administrativo que educa os usuários a reconhecer e evitar ameaças como phishing, engenharia social e manuseio inseguro de dados.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Humanos são o elo mais fraco; se a questão mencionar phishing, engenharia social ou erro do usuário, treinamento/conscientização é a mitigação. Não é controle técnico.*

• Controle Compensatório (N/A)
Salvaguarda alternativa usada quando o controle primário ou ideal não pode ser implementado; reduz risco/impacto, mas não elimina a vulnerabilidade subjacente.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho clássico: 'reduces impact but doesn't eliminate the vulnerability' = compensating control. Não confunda com controle corretivo (corrige o problema) nem preventivo (impede).*

• Defesa em Profundidade (DiD)
Estratégia de segurança em camadas que combina múltiplos controles para que, se um falhar, outros ainda protejam o ativo; nenhuma mitigação isolada é suficiente.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a questão sugerir 'layered mitigation', 'multiple controls' ou 'never rely on one solution', escolha defense in depth. É o conceito guarda-chuva da lição.*

🏛️ Visão Didática, Analogias & Análise de Governança (GRC)

📌 Gestão Contínua de Patches (Patch Management)

🏠 **Analogia Intuitiva:** É como a manutenção preventiva da fuselagem de um avião. Se a fabricante descobre uma microfissura estrutural em uma peça, ela emite um boletim mandando trocar aquele parafuso imediatamente em todos os aviões da frota. Se a companhia aérea ignorar o aviso para economizar tempo, o avião pode sofrer uma despressurização catastrófica no próximo voo. O patch de segurança é a peça nova que conserta a falha de fabricação antes que um hacker a exploda.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Softwares corporativos são desenvolvidos sob pressão comercial e contêm vulnerabilidades inevitáveis. Assim que uma falha crítica (CVE) se torna pública, atacantes desenvolvem kits de exploração automática em questão de dias. Sem aplicação disciplinada de patches, a rede permanece aberta a invasões automatizadas.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditar a existência de uma Política Formal de Gestão de Patches com SLAs contratuais claros (ex: vulnerabilidades críticas corrigidas em até 14 dias); mensurar a taxa de cobertura de patches em 100% dos servidores e estações corporativas.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho: 'most fundamental and effective security mitigation technique against known vulnerabilities and automated exploit kits'. Resposta: Patch Management / Regular Patching.

📌 EDR (Endpoint Detection and Response - Detecção no Ponto Final)

🏠 **Analogia Intuitiva:** O antivírus antigo é como o segurança da portaria com um álbum de fotos de bandidos procurados (assinatura estática). Se o bandido colocar uma peruca nova, o segurança deixa entrar. O EDR é como um detetive experiente com câmeras e escuta dentro de cada sala do edifício: ele não liga para a foto do rosto; ele observa o comportamento da pessoa: 'Por que aquele sujeito está tentando abrir o cofre com um maçarico às 3 da manhã?'. O EDR detecta a anomalia na hora, algema o suspeito e isola a sala.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Ataques avançados operam 'fileless' (sem gravar arquivos no disco, apenas na memória RAM), exploram ferramentas legítimas do Windows (Living off the Land) e usam malwares mutáveis que burlam assinaturas estáticas. O EDR coleta telemetria profunda e analisa comportamentos anômalos em tempo real.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Garantir que 100% dos ativos corporativos possuam agentes EDR instalados e reportando ativamente ao console de segurança; auditar regras de contenção automatizada e capacidades de investigação forense remota do SOC.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho: 'endpoint security software that monitors host telemetry in real time, uses behavioral analysis to detect fileless zero-day threats, and provides remote containment'. Resposta: EDR (Endpoint Detection and Response).

📌 Isolamento de Hosts Infectados e Quarentena de Rede

🏠 **Analogia Intuitiva:** É o protocolo de quarentena biológica em um grande hospital. Se um paciente na enfermaria começa a apresentar tosse com sangue de uma doença altamente contagiosa, os médicos não esperam 3 dias de laudos laboratoriais: eles fecham a porta do quarto com trava de pressão negativa imediatamente, cortando a circulação de ar com os outros quartos. O paciente continua recebendo oxigênio e remédio dos médicos (o host ainda conversa com o console do EDR), mas não infecta nenhum outro leito do hospital.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Ransomwares e worms se propagam por movimentação lateral na rede interna em segundos após a infecção inicial. O isolamento lógico de rede interrompe instantaneamente toda a conectividade IP da máquina infectada com a rede local e a internet, mantendo aberto apenas o canal de comando e resposta do EDR para a equipe de perícia forense.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Auditar os Planos de Resposta a Incidentes (IRP) e testar em exercícios de simulação prática (Tabletop) a capacidade de isolamento remoto de estações de trabalho comprometidas sem causar interrupção total das ferramentas de telemetria.

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho: 'immediate technical containment action an incident responder takes to stop active malware or ransomware from spreading laterally across the enterprise subnet'. Resposta: Host Isolation / Network Quarantine.

📌 Controles Compensatórios e Segmentação para Sistemas Legados

🏠 **Analogia Intuitiva:** Um aparelho de ressonância magnética de 3 milhões de reais em um hospital foi fabricado há 15 anos e só roda Windows XP. A fabricante faliu, o sistema não aceita antivírus moderno e o hospital não pode descartar o equipamento. O que fazer? Você constrói uma jaula de vidro blindada em volta dele: coloca a máquina em uma VLAN isolada e trancada, com um firewall dedicado na frente que só deixa passar as imagens médicas para um servidor intermediário e proíbe qualquer outro tráfego. Isso é um controle compensatório: uma medida alternativa que reduz o risco quando a solução ideal não é viável.

🔍 **Causa Raiz / Por que foi criado:** Sistemas operacionais legados (Windows 7, XP, sistemas industriais SCADA e dispositivos médicos) não recebem mais atualizações de segurança e quebram se forem modificados. Quando a correção direta (patch) não é possível, a organização aplica controles alternativos ao redor do ativo para mitigar a exposição ao risco.

🛡️ **Visão do Auditor de GRC:** Manter inventário atualizado de sistemas legados fora de suporte; registrar no Comitê de Riscos o Termo de Aceitação de Risco formal e auditar a eficácia dos controles compensatórios (regras estritas de firewall, segmentação de VLAN e monitoramento de tráfego dedicado).

⚠️ **Como cai na Prova CompTIA:** Gatilho: 'legacy system running an unsupported operating system cannot support modern security agents or patches; what security control should be implemented?'. Resposta: Compensating Control / Network Segmentation.

⚡ TABELA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA O EXAME (CHEAT SHEET)

Cenário Típico de Exame / Situação Prática	Conceito Técnico & Resposta da Banca
Mitigação técnica primordial mais eficiente contra vulnerabilidades de software e kits de exploit conhecidos	**Gestão de Patches (Patch Management)**
Tecnologia de segurança em hosts que monitora comportamento e responde a ataques sem arquivos em tempo real	**EDR (Endpoint Detection and Response)**
Primeira ação de contenção técnica para conter a propagação de ransomware em uma estação de trabalho	**Isolamento de Host / Quarentena de Rede**
Medida alternativa adotada para proteger sistemas legados que não suportam patches ou novos antivírus	**Controle Compensatório (Compensating Control - Ex: Segmentação de Rede)**
Ambiente virtual seguro e isolado usado por analistas para executar e analisar malwares suspeitos	**Caixa de Areia (Sandbox)**
Estratégia holística que combina múltiplas camadas de mitigação técnica, administrativa e física	**Defesa em Profundidade (Defense in Depth)**

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de contabilidade de médio porte sofreu um surto de ransomware que criptografou arquivos em todas as estações de trabalho e em dois servidores de arquivos. A análise forense revelou que os atacantes exploraram uma vulnerabilidade crítica no concentrador VPN voltado para a internet da empresa, para a qual o fornecedor havia lançado um patch quatro meses antes. Qual técnica de mitigação, se realizada de forma consistente, teria mais provavelmente impedido a intrusão inicial?

A) Implementar um programa disciplinado de gestão de vulnerabilidades e gestão de patches com ciclos de revisão mensais

B) Implantar assinaturas de sistema de prevenção de intrusão baseado em rede para todo malware conhecido

C) Tornar obrigatória a capacitação de conscientização em segurança focada em reconhecer e-mails de phishing

D) Aplicar controles de acesso de menor privilégio em todas as contas de usuário do domínio

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um hospital regional armazena informações protegidas de saúde (PHI) em laptops usados por médicos em viagens. Após o roubo de um laptop do carro de um médico, a equipe de segurança deve garantir que o PHI no dispositivo não possa ser lido pelo ladrão, mesmo que o disco seja extraído e montado em outro computador. Qual técnica de mitigação atende diretamente a esse requisito de confidencialidade?

A) Implementar criptografia de disco completo (FDE) usando AES-256 em todos os dispositivos endpoint

B) Aplicar acesso de menor privilégio por meio de controle de acesso baseado em funções no laptop

C) Configurar agentes de EDR para colocar em quarentena processos desconhecidos

D) Implantar gerenciamento de dispositivo móvel para apagar remotamente o laptop roubado

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Os controladores legados Windows 7 no chão de fábrica de uma empresa de manufatura não podem ser substituídos por pelo menos 18 meses devido a restrições operacionais. A equipe de segurança deve proteger esses sistemas mesmo que eles não recebam mais atualizações de segurança do fornecedor. Qual técnica de mitigação é mais apropriada nesta situação?

A) Implementar um controle compensatório, como segmentação de rede e um IPS à frente dos sistemas legados

B) Desativar todas as contas de usuário nos controladores legados até a substituição

C) Instalar o agente de proteção de endpoint mais recente, mesmo sem suporte para Windows 7

D) Migrar imediatamente todos os dados dos controladores legados para uma plataforma SaaS em nuvem

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um atacante comprometeu uma conta de administrador de domínio por meio de um ataque de credential stuffing e conseguiu acessar todos os sistemas e bancos de dados da organização, incluindo sistemas não relacionados à função do administrador. Qual princípio de mitigação, se implementado corretamente, teria limitado o escopo de acesso que a conta comprometida poderia alcançar?

A) Aplicar o Princípio do Menor Privilégio com acesso baseado em funções e elevação administrativa just-in-time

B) Implantar criptografia de disco completo em todos os servidores de arquivos com dados sensíveis

C) Implementar um sistema automático de implantação de patches em toda a empresa

D) Configurar regras de geofencing na conta do administrador para restringir logins

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um ataque de ransomware criptografou os compartilhamentos de arquivos primários da empresa e, crucialmente, também criptografou o ponto de backup conectado porque o volume de backup estava mapeado como uma unidade de rede visível aos hosts comprometidos. A empresa perdeu acesso a 30 dias de dados operacionais. Qual técnica de mitigação deve ser reprojetada para evitar a recorrência dessa falha específica?

A) Aplicar a regra de backup 3-2-1 com cópias imutáveis, air-gapped ou offline que não fiquem continuamente acessíveis

B) Implantar assinaturas adicionais de antivírus de endpoint específicas para famílias de ransomware

C) Migrar todos os compartilhamentos de arquivos para um sistema SaaS de gestão de documentos em nuvem

D) Treinar os usuários finais para identificar e-mails de phishing que entregam o ransomware

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Os resultados da simulação de phishing de uma empresa de varejo mostram que 28% dos colaboradores ainda clicam em links embutidos em e-mails simulados de phishing, mesmo após a empresa implantar filtragem avançada no gateway de e-mail que captura 99,5% das mensagens maliciosas. O CISO quer uma mitigação que trate o risco humano residual. Qual técnica trata mais diretamente esse risco?

A) Implementar um programa contínuo de capacitação de conscientização em segurança com campanhas simuladas de phishing e coaching just-in-time

B) Bloquear todos os e-mails externos no gateway de e-mail para eliminar vetores de phishing

C) Adquirir uma plataforma de detecção e resposta estendida (XDR) para telemetria de endpoint

D) Exigir que todos os colaboradores usem chaves de segurança de hardware para autenticação multifator

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

O centro de operações de segurança (SOC) de uma empresa de software detecta um processo suspeito em uma estação de trabalho de um desenvolvedor que está carregando scripts PowerShell não assinados a partir da memória, evadindo o antivírus legado. O malware se comunica com um servidor C2 externo. Qual tecnologia de mitigação é projetada especificamente para detectar e responder a esse tipo de ataque fileless, baseado em comportamento?

A) Endpoint Detection and Response (EDR) com análises comportamentais e telemetria de processos

B) Criptografia de disco completo aplicada via BitLocker com vinculação a TPM

C) Um scanner de vulnerabilidades executando varreduras autenticadas semanais nas estações

D) Um firewall de rede com regras de inspeção stateful de pacotes

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização quer aplicar múltiplas camadas de mitigação para que, se um controle falhar, outros continuem protegendo o ativo. O arquiteto projeta controles sobrepostos: firewalls de rede, EDR em endpoints, allowlisting de aplicações, backups criptografados, acesso de menor privilégio e treinamento de segurança. Qual princípio de segurança está sendo aplicado?

A) Defesa em Profundidade (DiD) com controles em camadas e sobrepostos

B) Eliminação de ponto único de falha por meio de redundância

C) Zero Trust com verificação contínua

D) Princípio da menor funcionalidade aplicado aos sistemas

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um novo aplicativo SaaS usado pelo departamento de marketing armazena dados de cartão de crédito de clientes em seu banco de dados. O fornecedor ainda não oferece criptografia em nível de campo para essa coluna de dados. A equipe de segurança deve escolher uma mitigação para reduzir o risco de exposição caso o banco SaaS seja violado. Qual técnica trata diretamente da confidencialidade do dado em si, independente dos controles do fornecedor?

A) Implementar criptografia na camada de aplicação dos dados do cartão antes de transmiti-los e armazená-los, usando chaves controladas pela organização

B) Aumentar a frequência dos questionários de avaliação de segurança do fornecedor

C) Exigir que o fornecedor altere senhas do banco de dados a cada 30 dias

D) Exigir que a equipe de marketing use VPN ao acessar o aplicativo SaaS

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Após um incidente de Comprometimento de E-mail Corporativo (BEC), uma auditoria revela que os únicos controles da organização eram um filtro de spam básico e um firewall. Não havia EDR, MFA, verificação de backup, cadência formal de patches nem treinamento de conscientização. O CISO quer implementar uma estratégia abrangente de mitigação que contemple pessoas, processos e tecnologia. Qual combinação melhor representa um roadmap de mitigação em camadas alinhado à defesa em profundidade?

A) Implantar MFA em todas as contas de e-mail, aplicar menor privilégio com caixas postais baseadas em função, habilitar EDR em endpoints, implementar backups imutáveis offline, executar um programa contínuo de conscientização em segurança e estabelecer um ciclo mensal de gestão de patches

B) Comprar um firewall de próxima geração, trocar de fornecedor de filtro de spam e aumentar os requisitos de complexidade de senha

C) Contratar um MSSP para monitorar logs, substituir o firewall e exigir treinamento anual de segurança

D) Desativar o encaminhamento externo de e-mails, exigir senhas de 16 caracteres e substituir o antivírus por uma alternativa gratuita

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Implementar um programa disciplinado de gestão de vulnerabilidades e gestão de patches com ciclos de revisão mensais

Correta: O patching é a técnica de mitigação fundamental. O ataque explorou uma falha conhecida e antiga para a qual já existia patch do fornecedor. Um programa consistente de gestão de patches garante que vulnerabilidades sejam remediadas antes que sejam exploradas. A opção B reage a assinaturas conhecidas, mas não corrige a vulnerabilidade em si. A opção C trata phishing, não exploração de VPN. A opção D limita danos, mas não impede o comprometimento inicial. O patching continua sendo a mitigação mais econômica e de maior ROI na estratégia de defesa em profundidade.

Questão 2: Alternativa A — Implementar criptografia de disco completo (FDE) usando AES-256 em todos os dispositivos endpoint

Correta: A criptografia de disco completo (FDE) protege os dados em repouso. Mesmo que o disco físico seja removido e montado em outro lugar, os dados permanecem ilegíveis sem a chave de criptografia. Esta é a única opção que protege os dados reais contra roubo físico ou extração de disco. A opção B limita o acesso dos usuários, mas não protege o conteúdo do disco. A opção C trata do comportamento de malware, não de roubo físico. A opção D exige conectividade de rede para execução e presume que o laptop está online; ela não protege dados já exfiltrados nem o disco se a limpeza falhar ou nunca ocorra.

Questão 3: Alternativa A — Implementar um controle compensatório, como segmentação de rede e um IPS à frente dos sistemas legados

Correta: Quando a mitigação ideal (substituição/patching) não é viável devido a restrições de negócio ou técnicas, um controle compensatório é a abordagem adequada. A segmentação de rede isola os sistemas legados, e um IPS fornece detecção/prevenção adicional contra explorações direcionadas a eles. Esta é a definição clássica de controle compensatório segundo a CompTIA Security+. A opção B paralisaria a produção. A opção C pode causar instabilidade em sistemas sem suporte e não é um controle real. A opção D é irrealista dada a restrição operacional de 18 meses e não é um controle de segurança, mas uma decisão de negócio.

Questão 4: Alternativa A — Aplicar o Princípio do Menor Privilégio com acesso baseado em funções e elevação administrativa just-in-time

Correta: O menor privilégio (PoLP) garante que cada conta tenha apenas as permissões necessárias para executar sua função. Um admin de domínio não deve ter acesso irrestrito a cada banco de dados; em vez disso, a administração em camadas e a elevação JIT delimitam rigorosamente os privilégios. Esta é uma mitigação fundamental segundo a CompTIA Security+. A opção B protege os dados em repouso, mas não controla o escopo de acesso. A opção C trata de vulnerabilidades, não de autorização. A opção D reduz o risco, mas não aborda o problema central de permissões excessivas.

Questão 5: Alternativa A — Aplicar a regra de backup 3-2-1 com cópias imutáveis, air-gapped ou offline que não fiquem continuamente acessíveis

Correta: A estratégia de backup falhou porque os backups estavam online e acessíveis ao ransomware. A regra 3-2-1 (3 cópias, 2 mídias, 1 offsite/offline) combinada com backups imutáveis ou air-gapped garante a recuperação mesmo quando os sistemas primários e os backups online são destruídos. A op��ão B trata de detecção, não de recuperação. A opção C pode ajudar, mas não é uma mitigação de backup e ignora a falha arquitetural. A opção D é importante, mas não aborda a falha do próprio desenho do backup.

Questão 6: Alternativa A — Implementar um programa contínuo de capacitação de conscientização em segurança com campanhas simuladas de phishing e coaching just-in-time

Correta: A capacitação de conscientização em segurança com simulações de phishing e coaching just-in-time visa diretamente o fator humano. Quando controles técnicos perdem 0,5% dos e-mails maliciosos, o usuário se torna a última linha de defesa. O treinamento reduz as taxas de cliques ao longo do tempo. A opção B paralisaria as operações. A opção C aborda detecção em endpoint, não a decisão humana de clicar. A opção D protege a autenticação, mas não impede que o usuário clique em um link malicioso que leva a um portal falso de captura de credenciais.

Questão 7: Alternativa A — Endpoint Detection and Response (EDR) com análises comportamentais e telemetria de processos

Correta: Soluções de EDR monitoram o comportamento de processos em endpoints, execução de scripts (PowerShell, WMI etc.), conexões de rede e atividade em memória, usando análises comportamentais e inteligência de ameaças para detectar ataques fileless que o AV baseado em assinatura não percebe. Elas também permitem resposta rápida (isolar host, encerrar processo). A opção B protege dados em repouso, mas não detecta ataques. A opção C encontra

vulnerabilidades, não入侵 ativas. A opção D filtra tráfego, mas não consegue detectar ataques em memória que usam protocolos/portas permitidos.

Questão 8: Alternativa A — Defesa em Profundidade (DiD) com controles em camadas e sobrepostos
Correta: Defesa em Profundidade é o princípio de sobrepor múltiplos controles de modo que a falha de qualquer um deles não resulte em comprometimento. O cenário descrito lista firewalls, EDR, allowlisting, backups criptografados, menor privilégio e treinamento — claramente uma abordagem em camadas. A opção B é um conceito de disponibilidade (alta disponibilidade). A opção C é um modelo arquitetônico específico que pressupõe ausência de confiança implícita e exige verificação contínua — distinto de DiD. A opção D é um princípio correlato, mas mais restrito, sobre desativar serviços/funções desnecessários.

Questão 9: Alternativa A — Implementar criptografia na camada de aplicação dos dados do cartão antes de transmiti-los e armazená-los, usando chaves controladas pela organização
Correta: A criptografia na camada de aplicação (às vezes chamada de criptografia client-side ou envelope) garante que os dados sejam criptografados antes de chegarem ao banco do fornecedor, usando chaves que a organização retém. Mesmo que o fornecedor seja violado, o ciphertext é inútil sem as chaves da organização. Esta é uma mitigação clássica de criptografia. A opção B é governança, não proteção de dados. A opção C trata de gestão de credenciais, não de confidencialidade dos dados. A opção D protege a sessão de rede, mas não os dados armazenados.

Questão 10: Alternativa A — Implantar MFA em todas as contas de e-mail, aplicar menor privilégio com caixas postais baseadas em função, habilitar EDR em endpoints, implementar backups imutáveis offline, executar um programa contínuo de conscientização em segurança e estabelecer um ciclo mensal de gestão de patches
Correta: Esta resposta cobre todas as camadas de mitigação: MFA + menor privilégio (controles de acesso), backups imutáveis (recuperação), EDR (detecção/resposta), treinamento de conscientização (pessoas) e gestão de patches (vulnerabilidades). Esta é a verdadeira defesa em profundidade. A opção B aborda apenas camadas de rede e autenticação de forma superficial. A opção C melhora o monitoramento, mas carece de prevenção e profundidade de recuperação. A opção D é um conjunto restrito de controles fracos que não aborda detecção, resposta, recuperação ou treinamento.