COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 2 · AMEAÇAS, VULNERABILIDADES E MITIGAÇÕES (22%)

Security+ 2.4 · Denial of Service

Mestre CyberSec · **Aula 2.4 — Denial of Service** (6:07) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: DoS (uma origem) derruba serviço; DDoS (distribuído — botnet de milhares de máquinas). Técnicas: amplification (requisição GRANDE pra servidor aberto que amplifica); SYN flood (meio handshake TCP deixa conexões penduradas); ICMP/ping flood. Defesa: CDN (Cloudflare/Akamai na frent

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- DoS/DoS: uma origem; DDoS: botnet de milhares — amplifica
- Amplification attack: req de 50 bytes gera resposta de 4000 (DNS/NTP abertos)
- Defesa principal: CDN / CloudFlare — absorve na borda antes de chegar

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'thousands of machines send traffic simultaneously' = DDoS
- 'uses DNS or NTP servers to amplify traffic' = amplification attack

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.4 — Denial of Service)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Negação de Serviço (DoS)

Ataque originado de uma única fonte que inunda um serviço com tráfego ou explora uma falha para torná-lo indisponível a usuários legítimos.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Se o enunciado diz 'single source', 'one machine' ou 'uma única origem', a resposta é DoS — nunca DDoS.*

• Negação de Serviço Distribuída (DDoS)

Ataque DoS coordenado, originado de milhares de hosts comprometidos simultaneamente, tornando muito difícil o bloqueio por um único IP de origem.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho clássico: 'thousands of machines send traffic simultaneously' = DDoS (e normalmente envolve botnet).*

• Botnet (Rede de Bots/Zumbis)

Rede de dispositivos comprometidos (bots ou zumbis) controlados remotamente por um servidor de comando e controle (C2) e usados para lançar DDoS, spam ou mineração de criptomoedas.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Botnet é a FONTE do DDoS; os dispositivos infectados pertencem a terceiros, por isso bloquear por IP quase nunca funciona.*

• Ataque de Amplificação (Reflexão) (Amplification)

Ataque que envia uma requisição pequena com IP falsificado a um servidor aberto de terceiros (DNS, NTP, broadcast ICMP), cuja resposta muito maior é enviada à vítima.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *'Pequena requisição gera resposta enorme' ou 'uses DNS or NTP servers to amplify traffic' = amplification/reflection attack (ex.: 50 bytes → 4000 bytes).*

• Inundação SYN (SYN Flood)

Ataque DoS via TCP que envia muitos pacotes SYN com endereços de origem falsificados, enchendo a fila de conexões com sessões semiabertas até que clientes reais não consigam conectar.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *'Half-open TCP handshake deixando conexões penduradas' = SYN flood; defesa-chave: SYN cookies / firewalls stateful.*

• Inundação ICMP (Ping Flood) (ICMP Flood)
Ataque de volume que sobrecarrega o alvo com pacotes ICMP Echo Request, consumindo largura de banda e recursos de processamento até degradar o serviço.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *ICMP/ping flood é ataque VOLUME-based (banda); distinga do SYN flood, que é de PROTOCOLO/estado (esgota a tabela de conexões).*

• Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN)
Conjunto distribuído geograficamente de servidores de borda que armazenam conteúdo em cache e absorvem/filtram tráfego malicioso na borda antes de chegar ao servidor de origem.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Defesa principal de DDoS citada pelo Messer: CDN (Cloudflare/Akamai) absorve na borda — a origem nunca vê o volume total do ataque.*

• Limitação de Taxa (Rate Limiting)
Controle de mitigação que limita o número de requisições aceitas de uma origem ou por sessão, reduzindo o impacto de ataques de inundação e força bruta.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Complemento da CDN/WAF na defesa contra DoS: se a questão fala em 'limitar requisições por origem', pense em rate limiting, não em criptografia.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

O site de um varejista online fica inacessível durante um período de pico de vendas. O NOC relata tráfego de entrada de milhares de endereços IP públicos únicos em vários países, todos solicitando as mesmas páginas de produtos. Nenhum IP de origem único domina o tráfego. Qual tipo de ataque provavelmente está ocorrendo?

A) Um ataque de amplificação DNS refletido

B) Um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS)

C) Uma inundação SYN TCP

D) Uma inundação de eco ICMP

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança observa que o servidor DNS público de uma organização está recebendo muitas consultas pequenas com endereços IP de origem falsificados definidos como o IP da vítima. O servidor envia respostas DNS grandes para a vítima, saturando o link de internet dela. Qual técnica está sendo usada?

A) Inundação SYN TCP

B) Inundação de ping ICMP

C) Ataque de reflexão/amplificação DNS

D) Ataque HTTP slow POST

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

A tabela de conexões de um servidor web está cheia de conexões TCP semiabertas. Os clientes enviam pacotes SYN, mas nunca completam o handshake de três vias, impedindo que usuários legítimos se conectem. Qual ataque é descrito?

A) Ataque de inundação SYN

B) Ataque de amplificação DNS

C) Ataque de inundação ICMP

D) Ataque Slowloris

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um roteador de filial apresenta alto uso de CPU. O monitoramento de rede mostra um grande volume de solicitações de eco ICMP chegando de vários hosts da internet, e o roteador responde a cada solicitação. Qual ataque é mais provável?

A) Inundação SYN

B) Amplificação DNS

C) Inundação ICMP

D) Inundação HTTP

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Os servidores de uma empresa de jogos são inundados com tráfego de ataque originado de milhares de roteadores domésticos e câmeras IP comprometidos. Os dispositivos recebem comandos de um servidor de comando e controle externo. Qual termo descreve melhor a coleção de dispositivos comprometidos?

A) Botnet

B) Rede de distribuição de conteúdo

C) Rede privada virtual

D) Balanceador de carga

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer reduzir o impacto de um grande ataque DDoS volumétrico contra seu site público sem mover a aplicação para um novo data center. Qual mitigação é mais apropriada?

A) Implantar uma rede de distribuição de conteúdo com depuração de DDoS e cache de borda.

B) Instalar RAM adicional nos servidores web.

C) Ativar criptografia de disco completo nos servidores de banco de dados.

D) Rotacionar chaves SSH no balanceador de carga.

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um gateway de API está sendo abusado por um único cliente autenticado que envia milhares de requisições por segundo, fazendo com que usuários legítimos recebam erros. A equipe de segurança quer limitar o número de requisições permitidas desse cliente, preservando o acesso normal para os demais. Qual controle deve ser implementado?

A) DNSSEC na zona DNS pública

B) Limitação de taxa no gateway de API

C) Criptografia de disco completo nos servidores de API

D) 802.1X em pontos de acesso sem fio

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização descobre que um serviço UDP exposto à internet está sendo usado em um ataque de amplificação. Atacantes enviam requisições falsificadas ao serviço, e o serviço retorna respostas grandes para vítimas. Qual mitigação reduz melhor esse risco específico?

A) Desativar serviços UDP desnecessários e aplicar filtragem de ingresso anti-spoofing.

B) Ativar TLS 1.3 para todos os serviços UDP.

C) Implantar antivírus baseado em host nos laptops dos funcionários.

D) Aumentar a complexidade de senhas para contas de serviço.

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Durante um ataque DDoS, os servidores web de uma empresa mostram uso normal de CPU e memória, mas a conexão de internet está completamente saturada. Qual mitigação é mais apropriada para esse tipo de ataque?

A) Instalar RAM adicional nos servidores web.

B) Usar uma CDN com depuração de DDoS e filtragem de tráfego.

C) Ativar indexação de banco de dados para o catálogo de produtos.

D) Rotacionar chaves SSH no balanceador de carga.

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um serviço online está sofrendo uma inundação HTTP na camada de aplicação originada de uma botnet. As requisições parecem visualizações de página normais, mas chegam a uma taxa muito alta e esgotam os recursos do servidor. Qual estratégia de mitigação é mais apropriada?

A) Implantar um firewall de aplicação web com limitação de taxa e colocar o site atrás de uma CDN.

B) Estender a retenção de captura de pacotes para 90 dias.

C) Atribuir endereços IP estáticos a todos os clientes internos.

D) Ativar DNSSEC nos servidores DNS internos.

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS)

O indicador principal é um ataque de alto volume proveniente de muitas fontes distintas, característico de um ataque DDoS. Um ataque de amplificação DNS mostraria respostas DNS grandes, uma inundação SYN mostraria conexões TCP semiabertas e uma inundação de eco ICMP seria principalmente tráfego ICMP. Ataques DDoS frequentemente usam uma botnet de hosts comprometidos para sobrecarregar o alvo.

Questão 2: Alternativa C — Ataque de reflexão/amplificação DNS

Em um ataque de reflexão/amplificação DNS, o atacante envia consultas pequenas falsificadas para resolvedores DNS abertos. Os resolvedores enviam respostas maiores para o IP falsificado da vítima, amplificando o tráfego. Uma inundação SYN ataca o estado da conexão TCP, uma inundação ICMP usa solicitações de eco e um ataque slow POST ataca recursos da camada de aplicação.

Questão 3: Alternativa A — Ataque de inundação SYN

Uma inundação SYN explora o handshake de três vias do TCP enviando muitos pacotes SYN com endereços de origem falsificados ou incompletos. O servidor aloca recursos para conexões semiabertas até esgotar sua tabela de conexões. O Slowloris também mantém conexões abertas, mas normalmente completa o handshake TCP e envia requisições HTTP parciais.

Questão 4: Alternativa C — Inundação ICMP

Uma inundação ICMP, também chamada de inundação de ping, sobrecarrega um alvo com solicitações de eco ICMP. Quando o alvo responde a cada solicitação, sua CPU e largura de banda podem ser esgotadas. Inundações SYN atacam o estado TCP, a amplificação DNS usa consultas DNS falsificadas e inundações HTTP atacam aplicações web.

Questão 5: Alternativa A — Botnet

Uma botnet é uma rede de dispositivos comprometidos, frequentemente chamados de bots ou zumbis, controlada por um servidor de comando e controle. Atacantes usam botnets para lançar ataques DDoS em larga escala. Uma CDN distribui conteúdo, uma VPN fornece acesso remoto criptografado e um balanceador de carga distribui tráfego para servidores.

Questão 6: Alternativa A — Implantar uma rede de distribuição de conteúdo com depuração de DDoS e cache de borda.

Uma CDN com depuração de DDoS e cache de borda pode absorver e distribuir o tráfego volumétrico de ataque entre muitas localidades de borda, protegendo os servidores de origem. Adicionar RAM não resolve o esgotamento de largura de banda da rede. A criptografia de disco completo protege dados em repouso, e a rotação de chaves SSH melhora a segurança de acesso, mas não mitiga DDoS volumétrico.

Questão 7: Alternativa B — Limitação de taxa no gateway de API

A limitação de taxa restringe quantas requisições um cliente pode fazer dentro de uma janela de tempo específica, ajudando a prevenir abusos e DoS na camada de aplicação. DNSSEC protege a integridade do DNS, criptografia de disco completo protege dados em repouso e 802.1X controla acesso à rede, mas não limita o volume de requisições de API.

Questão 8: Alternativa A — Desativar serviços UDP desnecessários e aplicar filtragem de ingresso anti-spoofing.

Ataques de amplificação abusam de serviços UDP abertos que retornam respostas grandes para IPs de origem falsificados. Desativar serviços UDP desnecessários reduz a superfície de ataque, e a filtragem de ingresso ajuda a impedir que pacotes falsificados saiam das redes. TLS 1.3 é para criptografia baseada em TCP, antivírus não impede amplificação de rede e complexidade de senha não resolve tráfego UDP falsificado.

Questão 9: Alternativa B — Usar uma CDN com depuração de DDoS e filtragem de tráfego.

Se a CPU e a memória estão normais, mas o link de internet está saturado, o ataque é volumétrico e tem como alvo a largura de banda da rede. Uma CDN com depuração de DDoS pode filtrar e distribuir tráfego malicioso antes que ele alcance a origem. Adicionar RAM, indexar um banco de dados ou rotacionar chaves SSH não resolve a saturação de largura de banda.

Questão 10: Alternativa A — Implantar um firewall de aplicação web com limitação de taxa e colocar o site atrás de uma CDN.

Uma inundação HTTP ataca a camada de aplicação com muitas requisições aparentemente legítimas. Um WAF pode inspecionar e filtrar tráfego HTTP malicioso, a limitação de taxa pode controlar o volume de requisições e uma CDN pode absorver tráfego distribuído. A retenção de captura de pacotes ajuda na perícia, mas não impede o ataque; IPs estáticos não mitigam botnets externas; e DNSSEC protege a integridade do DNS.