COMPTIA SECURITY+ SY0-701 DOMÍNIO 2 · AMEAÇAS, VULNERABILIDADES E MITIGAÇÕES (22%)

# Security+ 2.4 · Malicious Code

Mestre CyberSec · **Aula 2.4 — Malicious Code** (3:40) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

**Resumo Executivo da Aula:** Code do atacante: script customizado (Python/Bash/PowerShell) pra exploit conhecido; macro VBA de Office que baixa malware; shellcode. Defesa: patch, macro security (bloqueia externa), sandboxing, EDR behavioural, code review de script do usuário.

## 💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Macro VBA de documento Office: clássico — executa código ao abrir
- Sandbox: isola código suspeito num ambiente controlado

## 🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'document that runs code when opened' = malicious macro

## 🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.4 — Malicious Code)

**Por que este aprofundamento é cobrado na prova?:** O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

**• Macro VBA Maliciosa**

Script escrito em Visual Basic for Applications embutido em documento Office (Word, Excel) que executa automaticamente quando o documento é aberto; vetor clássico de entrega para baixar e instalar malware.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho de prova: 'documento que executa código ao abrir' ou 'código embutido no Office' = macro maliciosa. Não confunda com shellcode (código de máquina do exploit) nem com script standalone. Defesa típica: macro security / bloquear macros de arquivos externos.*

**• Segurança de Macros**

Configuração de nível de aplicativo que controla a execução de macros, tipicamente ajustada para desabilitar todas as macros ou bloquear macros em arquivos baixados da Internet, permitindo apenas macros assinadas digitalmente.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *A defesa direta contra macros maliciosas é a macro security (bloquear macros de fontes externas/Internet) — resposta esperada em cenários de documento Office. Não confunda com patching (corrigir falha de software) ou EDR (detecção comportamental).*

**• Shellcode**

Pequeno bloco de código de máquina injetado e executado como payload de um exploit, mais comumente escrito para gerar um shell de comandos para o atacante no host comprometido.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Distinção essencial de prova: macro = código em documento Office; script = código interpretado legível (Python/PowerShell); shellcode = payload de baixo nível em código de máquina. 'Payload que abre um shell' indica shellcode.*

**• Script de Ataque Customizado**

Código escrito pelo atacante em linguagens interpretadas como Python, Bash ou PowerShell que automatiza e adapta um exploit conhecido, alterando sua assinatura para contornar defesas baseadas em assinatura.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Exploits conhecidos são facilmente modificados via scripts, então antivírus por assinatura falha — defesas de base são patching e detecção comportamental (EDR). 'Código interpretado do atacante' → script; 'código embutido em documento' → macro.*

**• Sandboxing (Execução Isolada)**

Técnica de segurança que executa arquivos ou código suspeito em um ambiente virtual isolado e controlado para observar seu comportamento com segurança, detonando o malware sem expor o sistema de produção.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'executa código suspeito em ambiente isolado/analisa comportamento' = sandboxing. Distinção: sandbox analisa amostra dinamicamente em ambiente separado; EDR monitora o endpoint real. Malware sofisticado pode detectar o sandbox e ocultar comportamento (evasão).*

**• Detecção e Resposta em Endpoints (EDR)**

Plataforma de segurança que monitora continuamente processos e comportamentos dos endpoints para detectar, investigar e responder a código malicioso e atividades que o antivírus baseado em assinatura não identifica.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'detecção com base em comportamento no endpoint' = EDR — essencial contra scripts customizados e malware sem assinatura conhecida. Distinção: EDR age no endpoint real; sandbox isola e analisa amostras; IDS/IPS observam tráfego de rede.*

**• Gerenciamento de Patches**

Processo de identificar, testar e implantar atualizações de software que fecham vulnerabilidades conhecidas, eliminando as falhas exploradas por scripts de atacante, exploits e malware.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Scripts de atacante geralmente exploram falhas JÁ conhecidas e corrigidas — 'exploit conhecido' no enunciado sugere resposta com patching/atualização. Distinção: patch corrige a vulnerabilidade de origem; macro security e EDR mitigam o vetor/entrega.*

**• Revisão de Código**

Inspeção manual ou automatizada do código-fonte — incluindo scripts escritos por usuários — para identificar falhas de software, vulnerabilidades ou funcionalidades maliciosas antes que o código rode em produção.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *No contexto de código malicioso: revisar scripts de usuário/automação antes de conceder privilégios ou executá-los em produção. Distinção: code review analisa o código em si (estático); sandbox executa em ambiente isolado (dinâmico).*

## ✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

**QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um funcionário do setor financeiro recebe um e-mail com um arquivo Excel chamado Invoice_2024.xlsm. Ao abrir, o Excel exibe um aviso de segurança. Se as macros forem habilitadas, o código VBA usa PowerShell para baixar um executável de um site externo. A empresa usa Microsoft 365 Apps e quer impedir esse vetor de infecção inicial, permitindo ainda macros financeiras assinadas de um compartilhamento interno. Qual controle o administrador de segurança deve implementar?**

**A)** Configurar o Office para bloquear macros em arquivos provenientes da Internet e confiar em macros assinadas de um local interno designado.

**B)** Implantar EDR para encerrar processos PowerShell gerados por aplicativos do Office.

**C)** Bloquear todos os anexos .xlsm no gateway de e-mail.

**D)** Instalar as atualizações cumulativas mais recentes do Windows em todos os endpoints.

**QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um respondente de incidentes encontra um arquivo chamado update.sh em /tmp em um servidor Linux comprometido. O script contém comandos codificados em base64 que se conectam a 203.0.113.10, baixam um binário e exploram uma vulnerabilidade conhecida de execução remota de código. Qual categoria de código malicioso melhor descreve esse artefato?**

**A)** Macro VBA malicioso

**B)** Shellcode

**C)** Script de ataque customizado

**D)** Nota de ransomware

**QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um analista de segurança examina um documento do Word que contém um macro VBA. O macro chama VirtualAlloc com PAGE_EXECUTE_READWRITE, copia um array de bytes codificado para a memória alocada e então chama CreateThread. Qual técnica o macro provavelmente está usando?**

**A)** Execução de script de ataque customizado

**B)** Execução de shellcode

**C)** Bypass de segurança de macro

**D)** Falha na gestão de patches

**QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME**

**Uma plataforma EDR alerta em uma estação de trabalho porque winword.exe gerou powershell.exe, que se conectou a um endereço IP externo e tentou criar uma tarefa agendada. O executável envolvido não tem assinatura maliciosa conhecida. Qual capacidade do EDR é mais importante para essa detecção?**

**A)** Correspondência de hash baseada em assinatura

**B)** Análise comportamental da linhagem de processos e linhas de comando

**C)** Criptografia de disco completa

**D)** Prevenção de perda de dados

**QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME**

**A equipe de segurança recebe um arquivo .docm suspeito de um parceiro externo. Eles querem observar as conexões de rede, gravações de arquivos e alterações de registro do arquivo sem expor uma estação de trabalho corporativa. Qual abordagem eles devem usar?**

**A)** Detonação em sandbox

**B)** Gestão de patches

**C)** Assinatura de macros

**D)** Revisão de código

**QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME**

**Uma equipe de administração Windows baixa scripts PowerShell de repositórios públicos para automatizar manutenção de servidores. Esses scripts são executados com altos privilégios. Qual controle melhor reduz o risco de código malicioso ou inseguro nesses scripts?**

**A)** Exigir revisão de código e aprovação antes que os scripts sejam implantados em produção.

**B)** Habilitar bloqueio de macros no Microsoft Office.

**C)** Configurar sandbox para todos os scripts PowerShell.

**D)** Instalar assinaturas de antivírus diariamente.

**QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um servidor web legado executa um sistema de gestão de conteúdo sem patch. Atacantes estão usando um script Python para explorar uma vulnerabilidade conhecida de execução remota de código nesse CMS. Qual remedia��ão impede mais diretamente que o exploit tenha sucesso?**

**A)** Aplicar o patch de segurança do fornecedor.

**B)** Implantar EDR para detectar o processo Python.

**C)** Bloquear a execução de Python no servidor.

**D)** Habilitar segurança de macros no Office.

**QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um usuário abre um arquivo Excel de um fornecedor externo. O arquivo contém um macro VBA que baixa um executável de uma URL. O arquivo foi salvo a partir de um anexo de e-mail e possui a Marca da Web. A empresa quer impedir que esse macro seja executado mesmo se o usuário clicar em Habilitar Conteúdo, permitindo ainda macros financeiras assinadas de um compartilhamento interno. Qual configuração do Office o administrador deve definir?**

**A)** Bloquear macros em arquivos do Office provenientes da Internet e confiar em macros assinadas de um local interno designado.

**B)** Desabilitar todas as macros sem notificação para todos os usuários e arquivos.

**C)** Habilitar todas as macros com aviso e fornecer treinamento anual de conscientização de segurança.

**D)** Adicionar o domínio de e-mail do fornecedor externo aos Locais Confiáveis.

**QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um testador de penetração entrega um payload que aloca memória em um processo alvo, escreve código de máquina específico da arquitetura nela e redireciona a execução para essa memória. O código não usa mecanismo de script e aparece apenas na memória. Qual tipo de código malicioso é esse?**

**A)** Macro VBA

**B)** Shellcode

**C)** Script Bash customizado

**D)** Vírus de macro

**QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME**

**Um analista de segurança encontra um script Python não aprovado em uma estação de trabalho de desenvolvedor. O script escaneia servidores internos e tenta extrair credenciais. O desenvolvedor o baixou de um fórum e o executou com direitos de administrador de domínio. Qual falha de processo mais contribuiu para esse risco?**

**A)** Falta de revisão de código e de menor privilégio para scripts executados por usuários

**B)** Configurações desatualizadas de segurança de macros do Office

**C)** Ausência de sandbox de e-mail

**D)** Falha na aplicação de patches do Windows

## GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

**Questão 1: Alternativa A — Configurar o Office para bloquear macros em arquivos provenientes da Internet e confiar em macros assinadas de um local interno designado.**

Correto: bloquear macros em arquivos originados da Internet impede a execução inicial do VBA malicioso, permitindo macros internas assinadas. EDR é detecção e resposta e pode agir após a execução; bloquear todos os .xlsm é restritivo demais; patch do Windows não impede um macro VBA de baixar payload.

**Questão 2: Alternativa C — Script de ataque customizado**

Correto: um script de ataque customizado geralmente é um script Bash, Python ou PowerShell criado para explorar uma vulnerabilidade conhecida ou automatizar etapas do ataque. Não é um macro VBA, não é shellcode bruto e não é apenas uma nota de resgate.

**Questão 3: Alternativa B — Execução de shellcode**

Correto: alocar memória executável, escrever bytes de código nela e transferir a execução é característico de execução de shellcode. Um script customizado dependeria de um interpretador como Python ou Bash; bypass de segurança de macro e falha de patch não são técnicas de execução de código em si.

**Questão 4: Alternativa B — Análise comportamental da linhagem de processos e linhas de comando**

Correto: a análise comportamental do EDR detecta relações e ações suspeitas de processos, como Office gerando PowerShell e criando tarefas agendadas, mesmo sem assinatura conhecida. Correspondência de hash pode não detectar código novo ou modificado; criptografia de disco e DLP não detectam essa cadeia de execução.

**Questão 5: Alternativa A — Detonação em sandbox**

Correto: a detonação em sandbox executa o arquivo suspeito em ambiente isolado e registra seu comportamento com segurança. Gestão de patches, assinatura de macros e revisão de código são controles preventivos ou de desenvolvimento, não métodos de análise dinâmica segura.

**Questão 6: Alternativa A — Exigir revisão de código e aprovação antes que os scripts sejam implantados em produção.**

Correto: revisão e aprovação de scripts de usuário ou administrador ajudam a detectar lógica maliciosa, comandos inseguros e erros antes da execução com altos privilégios. Bloqueio de macros do Office é irrelevante; sandbox para todo script administrativo é muitas vezes impraticável; assinaturas de antivírus não detectam scripts customizados de forma confiável.

**Questão 7: Alternativa A — Aplicar o patch de segurança do fornecedor.**

Correto: aplicar o patch da vulnerabilidade conhecida remove a falha que o script customizado explora. EDR pode detectar, mas não remove a vulnerabilidade; bloquear Python pode ser contornado e quebrar operações; segurança de macro do Office é irrelevante para um servidor web Linux.

**Questão 8: Alternativa A — Bloquear macros em arquivos do Office provenientes da Internet e confiar em macros assinadas de um local interno designado.**

Correto: bloquear macros originadas da Internet aborda diretamente o vetor Marca da Web, e um local interno confiável permite macros financeiras assinadas aprovadas. Desabilitar todas as macros é restritivo demais; habilitar todas é inseguro; confiar no domínio externo é arriscado e não é o controle correto.

**Questão 9: Alternativa B — Shellcode**

Correto: shellcode é código de máquina de baixo nível usado como payload, frequentemente injetado na memória e executado. Um macro VBA ou script Bash depende de um interpretador; um vírus de macro se espalha por documentos, mas não é definido por esse comportamento de injeção de memória.

**Questão 10: Alternativa A — Falta de revisão de código e de menor privilégio para scripts executados por usuários**

Correto: o script não foi revisado e foi executado com privilégios excessivos. Revisão de código e menor privilégio reduzem o impacto de scripts customizados maliciosos ou inseguros. Segurança de macros, sandbox de e-mail e patches não abordam um script não aprovado executado manualmente com direitos de administrador de domínio.