

Security+ 1.2 · Deception & Disruption

Mestre CyberSec · Aula 1.2 — Deception & Disruption (4:30) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Isca e engana: honeypot (máquina falso), honeynet (rede de honeypots), honeyfiles (arquivo-isca), DNS sinkhole (redireciona domínio malicioso pra nada), false azure (serviço que finge ser cloud). Detecta e estuda o atacante.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Honeypot = alvo falso: parece real, é monitorado
- Honeyfile: documento-isca com beacon — dispara alerta ao abrir
- DNS sinkhole = envia C2 pra IP nulo e LOGA quem tentou

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'appears vulnerable but is monitored' = honeypot
- 'redirects malicious domain traffic' = sinkhole

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 1.2 — Deception & Disruption)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Honeypot (Armadilha) (N/A)

Um sistema ou serviço isca projetado para atrair atacantes, detectar acesso não autorizado e coletar inteligência de ameaças sem expor ativos reais.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Lembre-se: honeypot é uma isca, não um sistema de produção. Se um atacante interage com ele, é quase certo que seja um ataque. Diferencie de honeynet (rede de honeypots) e honeyfile (arquivo isca).

• Honeynet (Rede de Honeypots) (N/A)

Uma rede de múltiplos honeypots projetada para simular uma rede real, permitindo aos defensores observar o comportamento do atacante em um ambiente maior.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Honeynet é uma coleção de honeypots. Não confunda com um único honeypot. É mais realista e pode enganar atacantes por mais tempo.

• Honeyfile (Arquivo Isca) (N/A)

Um arquivo isca colocado em um sistema ou rede para atrair atacantes; qualquer acesso ou modificação dispara um alerta, frequentemente usado para detectar ameaças internas ou hosts comprometidos.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Honeyfile é um arquivo, não um sistema. Se um usuário legítimo acessa, pode indicar comprometimento. Foco em detecção, não em prevenção.

• DNS Sinkhole (Poço de DNS)

Um servidor DNS que retorna um endereço IP não roteável ou falso para domínios maliciosos conhecidos, impedindo o acesso e identificando hosts infectados que tentam resolvê-los.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** DNS sinkhole redireciona domínios maliciosos para um endereço controlado, bloqueando a comunicação C2 e revelando máquinas infectadas. Não é um firewall.

• Telemetria Falsa (N/A)

Uma técnica de enganação que fornece dados falsos de sistema, rede ou aplicação para atacantes, enganando-os sobre o ambiente e atrasando suas ações.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Fake telemetry é sobre fornecer informações falsas, não apenas um honeypot. Pode incluir arquivos, registros, tráfego de rede falsos. Distinga de honeypot (sistema isca).

• Tarpit (Poço de Alcatrão) (N/A)

Um serviço de segurança que atrasa ou paralisa deliberadamente conexões de atacantes para consumir seus recursos e retardar ataques automatizados.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Tarpit é uma técnica de interrupção, não de detecção. Ele atrasa o atacante, enquanto honeypot o engana. Pode ser usado para combater worms e bots.

• False Azure (Serviço de Nuvem Falso) (N/A)

Um serviço de nuvem enganoso que imita uma plataforma de nuvem legítima (ex.: Microsoft Azure) para atrair atacantes, coletar inteligência e desviar a atenção de ativos reais na nuvem.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** False Azure é um exemplo de honeypot em nuvem. Se a prova mencionar 'serviço que finge ser nuvem', pense em honeypot ou fake cloud. Não confunda com fake telemetry.

• Tecnologia de Enganação (N/A)

Controles de segurança que usam iscas, armadilhas e informações falsas para enganar atacantes, detectar intrusões e coletar inteligência de ameaças.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Deception technology é o conceito guarda-chuva que inclui honeypot, honeynet, honeyfile, fake telemetry, etc. O objetivo é detectar e estudar o atacante, não apenas bloquear.

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Durante um surto de malware, estações de trabalho infectadas tentam resolver domínios de comando e controle (C2). Os engenheiros configuram os servidores DNS internos para responder consultas desses domínios maliciosos com o IP de loopback local, cortando a comunicação e registrando os IPs dos clientes infectados. Qual técnica foi utilizada?

- A) DNS Sinkhole (Sumidouro DNS)
- B) Split-horizon DNS
- C) Assinatura de zona DNSSEC
- D) Dynamic DNS (DDNS)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de sistemas percebe um scanner automatizado realizando ataques de força bruta massivos contra a porta SSH pública. Para esgotar as conexões do atacante e desacelerar o ataque, o firewall aceita a conexão TCP mas transmite dados intencionalmente byte a byte com atrasos extremos. Qual mecanismo de disrupção é este?

- A) Tarpit (Poço de piche / atraso de conexão)
- B) Rate limiting convencional
- C) Inspeção de pacotes com estado (Stateful inspection)
- D) Firewall de Aplicação Web (WAF)

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Para confundir agentes de ameaça durante o reconhecimento e enganar scanners de vulnerabilidade automatizados, uma equipe de segurança configura serviços para responder com banners de sistema operacional falsificados e respostas sintéticas de portas abertas. Qual conceito de decepção isso ilustra?

- A) Telemetria falsa (Fake telemetry)
- B) Encaminhamento de portas (Port forwarding)
- C) Captura de pacotes (Packet sniffing)
- D) Tradução de Endereços de Rede (NAT)

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma corporação implanta um cluster distribuído de servidores isca, roteadores simulados e controladores de domínio Active Directory falsos em uma sub-rede isolada para observar movimentos laterais de invasores. Como esse ambiente de decepção é classificado?

- A) Honeynet (Rede de Iscas)
- B) Zona Desmilitarizada (DMZ)
- C) Sub-rede de produção em Air-gap
- D) Sub-rede de bastiões

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um engenheiro de DevOps cria uma chave de acesso AWS IAM fictícia sem nenhuma permissão real e a insere em um repositório Git interno. Se qualquer chamada de API for tentada com essa chave, o SIEM dispara um alerta crítico de vazamento de código. Como essa credencial isca é chamada?

- A) Honeytoken (Token / Credencial Isca)
- B) Cookie de sessão persistente
- C) Certificado digital X.509
- D) JSON Web Token (JWT)

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

De acordo com os objetivos do exame CompTIA Security+ SY0-701, qual é o objetivo defensivo primordial ao implantar tecnologias de decepção (como honeypots e honeyfiles)?

- A) Desviar, atrasar e coletar inteligência acionável sobre as metodologias do atacante
- B) Substituir permanentemente firewalls de borda e sistemas de prevenção de intrusão
- C) Formatar e desinfetar automaticamente discos rígidos sem intervenção humana
- D) Garantir não-repúdio criptográfico para todo o tráfego de e-mail de saída

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Ao implantar um honeypot de alta interação exposto diretamente na Internet pública, qual é o maior risco operacional que os engenheiros de segurança devem isolar e mitigar?

- A) O honeypot ser comprometido e usado como ponto de pivô/salto para atacar outros sistemas
- B) Consumo excessivo de CPU causado por acessos de funcionários legítimos
- C) Esgotamento da faixa de endereços IPv4 privados internos da empresa
- D) Incompatibilidade com os algoritmos de criptografia do protocolo TLS 1.3

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um arquiteto de segurança está projetando uma implantação de honeynet e precisa de um gateway especializado para monitorar, limitar a taxa e filtrar o tráfego de saída da rede isca, evitando que ataques partam do honeypot. Como esse dispositivo é chamado?

- A) Honeywall
- B) Cache de proxy direto
- C) Balanceador de carga (Load Balancer)
- D) Tradutor de Endereços de Rede (NAT)

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de operações de segurança quer estudar as táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) de atacantes que visam servidores de banco de dados Linux, sem arriscar registros reais de clientes. Eles implantam um servidor isca isolado com dados fictícios e telemetria ativa. Qual controle foi implementado?

- A) Honeypot (Sistema Isca)
- B) Bastion host
- C) Proxy direto (Forward proxy)
- D) Zona Desmilitarizada (DMZ)

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização suspeita que um insider mal-intencionado está tentando vazar planilhas confidenciais de folha de pagamento da diretoria. Um engenheiro de segurança coloca uma planilha com o nome 'Q4_Salarios_Diretoria.xlsx' contendo um web beacon invisível no servidor de arquivos. Qual controle de detecção isso descreve?

- A)** Honeyfile (Arquivo Isca)
- B)** Honeynet (Rede Isca)
- C)** DNS Sinkhole (Sumidouro DNS)
- D)** Monitoramento de Integridade de Arquivos (FIM)

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — DNS Sinkhole (Sumidouro DNS)

O DNS Sinkhole intercepta consultas DNS para domínios maliciosos conhecidos e responde com um IP falso ou de monitoramento, impedindo a comunicação com o servidor C2 e identificando máquinas infectadas.

Questão 2: Alternativa A — Tarpit (Poço de piche / atraso de conexão)

O Tarpit aceita conexões TCP mas responde de forma deliberadamente lenta (byte a byte), prendendo as conexões do atacante e esgotando os recursos de seus scanners e bots automatizados.

Questão 3: Alternativa A — Telemetria falsa (Fake telemetry)

A telemetria falsa injeta banners, dados de portas e respostas simuladas propositalmente incorretas, induzindo o atacante a usar exploits incompatíveis e perdendo tempo valioso.

Questão 4: Alternativa A — Honeynet (Rede de Iscas)

Uma Honeynet é uma rede inteira composta por múltiplos honeypots e serviços simulados interconectados, permitindo analisar ataques complexos com movimentação lateral em escala de rede.

Questão 5: Alternativa A — Honeytoken (Token / Credencial Isca)

Um Honeytoken é um dado ou credencial isca (como chaves de API, senhas ou e-mails falsificados) que não possui função legítima; qualquer tentativa de uso indica imediatamente comprometimento.

Questão 6: Alternativa A — Desviar, atrasar e coletar inteligência acionável sobre as metodologias do atacante

O objetivo fundamental das tecnologias de decepção é desviar os invasores dos ativos críticos reais, ganhar tempo (atrasar) e coletar inteligência estratégica sobre as táticas do inimigo.

Questão 7: Alternativa A — O honeypot ser comprometido e usado como ponto de pivô/salto para atacar outros sistemas

Em honeypots de alta interação (sistemas operacionais reais), o invasor ganha controle da máquina; sem isolamento estrito (Honeywall), ele pode usar o honeypot como trampolim (pivot) para atacar outros alvos.

Questão 8: Alternativa A — Honeywall

Uma Honeywall é um gateway/firewall especializado posicionado na frente da honeynet que intercepta e controla o tráfego, garantindo contenção estrita para que o honeypot não ataque terceiros.

Questão 9: Alternativa A — Honeypot (Sistema Isca)

Um honeypot é um sistema isca projetado para parecer vulnerável e atrair invasores, permitindo registrar suas técnicas de ataque sem colocar em risco ativos reais de produção.

Questão 10: Alternativa A — Honeyfile (Arquivo Isca)

Um honeyfile é um arquivo isca atrativo colocado em compartilhamentos de rede com sinalizadores internos que disparam alertas imediatos ao SOC no instante em que é aberto ou transferido.