

Security+ 1.4 · Certificates

Mestre CyberSec · Aula 1.4 — Certificates (14:38) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Certificado digital: arquivo assinado pela CA (Certificate Authority) que liga domínio a chave pública. Self-signed = tu mesmo assina (confiança própria, não deve ir pro público). CSR = Certificate Signing Request (tu manda a chave pública + identidade pra CA assinar). CRL (lista

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- CA assina o certificado — cadeia de confiança root CA → intermediária → leaf
- CSR = requisição de assinatura: contém a chave pública + identidade
- CRL/OCSP/stapling = como o browser checa se certificado foi revogado

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'contains public key and identity, signed by CA' = certificate
- 'revocation checking method with online query' = OCSP

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Certificado Digital (N/A)

Arquivo digital assinado por uma Autoridade Certificadora (CA) que associa uma chave pública a uma identidade (domínio, organização ou usuário), permitindo criptografia e autenticação confiáveis.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'signed by a CA and contains a public key + identity' = certificate. Não confunda com CRL ou CSR.

• Autoridade Certificadora (CA)

Entidade terceirizada confiável que emite, assina e gerencia certificados digitais, formando a raiz da cadeia de confiança usada em PKI.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'trusted third party that signs certificates' = CA. Lembre da hierarquia: Root CA → Intermediate CA → Leaf certificate.

• Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)

Mensagem enviada a uma CA contendo a chave pública e informações de identidade do solicitante (ex.: domínio, organização), usada pela CA para gerar um certificado assinado.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'contains public key and identity, sent to CA for signing' = CSR. Não confundir com o certificado final em si.

• Certificado Autoassinado (N/A)

Certificado em que a mesma entidade assina sua própria chave pública, sem confiança de terceiros. Usado internamente ou em testes, mas não deve ser exposto publicamente.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'signed by itself / no chain of trust' = self-signed. Examinadores adoram perguntar por que NÃO deve ser usado em produção pública.

• Lista de Certificados Revogados (CRL)

Lista publicada de certificados revogados pela CA emissora antes do vencimento, usada para verificar a validade do certificado.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'list of revoked certificates published by CA' = CRL. Diferencia do OCSP: CRL é download estático; OCSP faz query em tempo real.

• Protocolo Online de Status de Certificado (OCSP)

Protocolo de consulta online que permite aos clientes verificar em tempo real se um certificado digital foi revogado, fornecendo validação imediata.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'revocation checking method with online query' = OCSP. Examinadores costumam comparar com CRL e OCSP stapling.

• OCSP Stapling (Grampeamento OCSP)

Otimização de desempenho em que o servidor web obtém periodicamente e 'grampeia' uma resposta OCSP com carimbo de tempo ao handshake TLS, eliminando a necessidade de consultas diretas do cliente à CA.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'server provides OCSP response to client during handshake' = OCSP stapling. Melhora privacidade e desempenho — saiba diferenciá-lo do OCSP tradicional.

• Cadeia de Confiança (N/A)

Modelo hierárquico de confiança em PKI onde uma Root CA confia em CAs Intermediárias, que por sua vez confiam em certificados de entidade final (leaf) através de assinaturas digitais.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho de prova: 'Root → Intermediate → Leaf hierarchy' = chain of trust. Conheça a ordem: validação sempre começa no certificado folha e sobe até a Root confiável.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um hospital executa um portal interno de pacientes em `https://portal.hospital.local`. A equipe de segurança quer criptografar o tráfego e evitar avisos do navegador para os funcionários, mas o domínio não é resolvível pela Internet. Qual abordagem de implantação de certificado melhor atende a esse requisito?

- A) Instalar um certificado de servidor autoassinado e distribuir sua confiança para as estações de trabalho gerenciadas dos funcionários.
- B) Comprar um certificado emitido por CA pública para um domínio público e usá-lo para o host `.local`.
- C) Usar uma resposta de OCSP stapling como certificado do servidor para estabelecer confiança.
- D) Enviar uma CRL para o servidor DNS interno e habilitar HTTPS.

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador web gerou um par de chaves em um servidor público de comércio eletrônico. Para obter um certificado TLS publicamente confiável, o administrador deve enviar a chave pública e os detalhes de identidade do servidor a uma autoridade certificadora. Qual artefato deve ser gerado e enviado?

- A) Uma Lista de Revogação de Certificados (CRL)
- B) Uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)
- C) Uma resposta do Protocolo de Status de Certificado Online (OCSP)
- D) Um certificado raiz do repositório de confiança do servidor

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança descobre que um laptop roubado continha a chave privada de um serviço web interno. O analista pede à equipe de PKI que publique o número de série do certificado para que os clientes possam rejeitá-lo antes da data de expiração. Qual componente de PKI foi projetado para fornecer essa lista de certificados revogados?

- A) Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)
- B) OCSP Stapling
- C) Lista de Revogação de Certificados (CRL)
- D) Nome Alternativo do Assunto (SAN)

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Para reduzir a latência e o impacto à privacidade de clientes que contatam a CA diretamente para verificações de revogação, um administrador de balanceador configura o servidor TLS para incluir uma resposta recente e assinada de status de revogação junto com o certificado durante o handshake. Qual mecanismo está sendo usado?

- A) OCSP Stapling
- B) Ponto de distribuição de CRL
- C) Encadeamento de certificado autoassinado
- D) Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Usuários relatam um erro no navegador ao conectar-se a um aplicativo web da empresa: o certificado do servidor é válido, mas o navegador não consegue construir um caminho até uma raiz confiável. O servidor está configurado para enviar apenas seu certificado folha. Qual certificado adicional o administrador deve instalar no servidor para corrigir esse problema?

- A) O certificado da CA raiz
- B) Um certificado de CA intermediária
- C) Uma CRL da CA emissora
- D) Uma nova CSR assinada pelo certificado folha

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de rede precisa verificar se o certificado de um gateway VPN remoto foi revogado em tempo quase real, sem baixar uma lista grande e atualizada periodicamente. Qual protocolo a equipe deve usar?

- A) Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)
- B) Protocolo de Status de Certificado Online (OCSP)
- C) Lista de Revogação de Certificados (CRL)
- D) Repositório de certificados raiz da CA

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um desenvolvedor gera um certificado para uma API temporária de laboratório. Os campos emissor e assunto do certificado são idênticos, e ele só é confiável na máquina do desenvolvedor após importação manual. Que tipo de certificado foi criado?

- A) Certificado de Validação de Domínio (DV)
- B) Certificado de Validação Estendida (EV)
- C) Certificado autoassinado
- D) Certificado wildcard

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Durante uma revisão de inspeção TLS, um auditor pergunta por que o navegador confia no certificado de um site. O certificado contém a chave pública e informações de identidade do site, e é assinado digitalmente por um terceiro confiável. Qual é o propósito de segurança principal desse certificado digital?

- A) Ligar uma chave pública a uma identidade e permitir confiança por meio da assinatura de uma autoridade certificadora
- B) Criptografar a chave privada do servidor antes do armazenamento
- C) Listar todos os certificados que foram revogados pela organização
- D) Solicitar um novo par de chaves ao navegador do cliente

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador precisa substituir um certificado de servidor web que está expirando. Após criar uma nova chave privada no servidor, o administrador prepara um arquivo contendo a chave pública, o nome comum e detalhes organizacionais. O que deve ser enviado à autoridade certificadora para solicitar o certificado substituto?

- A)** Uma Lista de Revogação de Certificados (CRL)
- B)** Uma resposta de OCSP Stapling
- C)** Uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)
- D)** Um certificado raiz autoassinado

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa implanta uma PKI interna para certificados de dispositivos. Os laptops dos funcionários atualmente não confiam nos certificados emitidos pela CA emissora interna, então conexões TLS para serviços internos falham. O que deve ser adicionado ao repositório de certificados raiz confiáveis dos laptops?

- A)** O certificado da CA raiz interna
- B)** Uma CRL da CA raiz interna
- C)** O certificado folha de cada servidor interno
- D)** Uma URL de respondedor OCSP

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Instalar um certificado de servidor autoassinado e distribuir sua confiança para as estações de trabalho gerenciadas dos funcionários.

Um certificado autoassinado é apropriado para serviços internos não acessíveis pela Internet, desde que sua confiança seja distribuída aos clientes por meio de políticas de grupo ou repositório confiável. CAs públicas normalmente não emitem certificados para domínios internos como .local. OCSP e CRL são mecanismos de verificação/revogação, não certificados de servidor.

Questão 2: Alternativa B — Uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)

Uma CSR contém a chave pública e as informações de identidade do solicitante e é enviada à CA para assinatura. A CA usa a CSR para emitir o certificado. CRL e OCSP tratam de status de revogação, e um certificado raiz não solicita emissão.

Questão 3: Alternativa C — Lista de Revogação de Certificados (CRL)

A CRL é uma lista assinada pela CA que contém números de série de certificados revogados. Clientes podem baixá-la para verificar se um certificado foi revogado. CSR é uma solicitação de emissão, OCSP Stapling fornece status de revogação sob demanda, e SAN especifica nomes adicionais no certificado.

Questão 4: Alternativa A — OCSP Stapling

No OCSP Stapling, o servidor obtém uma resposta OCSP assinada da CA e a 'grampeia' (staples) na apresentação do certificado durante o handshake TLS. Isso evita que o cliente consulte a CA diretamente e melhora desempenho e privacidade. Ponto de distribuição de CRL indica onde baixar uma CRL; CSR é pedido de emissão.

Questão 5: Alternativa B — Um certificado de CA intermediária

A cadeia de confiança normalmente exige que o servidor envie o certificado folha e os certificados intermediários necessários. O certificado raiz já deve estar no repositório confiável do cliente; enviá-lo pelo servidor não resolve a ausência do intermediário. CRL e CSR não completam a cadeia.

Questão 6: Alternativa B — Protocolo de Status de Certificado Online (OCSP)

OCSP permite consultar o status de um certificado específico diretamente ou por meio de um respondedor OCSP, retornando uma resposta em tempo quase real sem baixar a CRL completa. CRL é uma lista periódica; CSR solicita emissão; repositório raiz armazena âncoras de confiança.

Questão 7: Alternativa C — Certificado autoassinado

Um certificado autoassinado tem emissor e assunto iguais porque não é assinado por uma CA externa; ele é assinado pela própria chave privada correspondente. Ele não é confiável por padrão e deve ser importado manualmente. DV, EV e wildcard são tipos/categorias de certificados emitidos por CAs.

Questão 8: Alternativa A — Ligar uma chave pública a uma identidade e permitir confiança por meio da assinatura de uma autoridade certificadora

Um certificado digital vincula uma chave pública a uma identidade (por exemplo, um domínio ou organização) e é assinado por uma CA. A assinatura da CA permite que clientes confiem na chave pública se confiarem na CA. Ele não criptografa a chave privada, não é uma lista de revogação e não solicita chaves.

Questão 9: Alternativa C — Uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR)

A CSR é o artefato enviado à CA contendo a chave pública e as informações de identidade do solicitante. A CA valida e assina essa solicitação para emitir o certificado. CRL e OCSP são usados para status de revogação; um certificado raiz autoassinado não solicita emissão.

Questão 10: Alternativa A — O certificado da CA raiz interna

Para que os clientes confiem na cadeia, a âncora de confiança deve ser o certificado da CA raiz interna, instalado no repositório de raízes confiáveis. Depois disso, o cliente pode validar certificados intermediários e folha emitidos por essa raiz. CRL, certificados folha individuais e URLs OCSP não estabelecem a âncora de confiança da PKI.

