

Security+ 2.4 · Application Attacks

Mestre CyberSec · Aula 2.4 — Application Attacks (11:48) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Aplicação = a superfície mais atacada: privilege escalation (horizontal = mesmo nível, outro dado; vertical = tier acima — user vira admin); directory traversal (../etc/passwd); remote code execution. Defesa: input validation, patching, WAF, SCA (library vulnerable), secure co

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Privesc horizontal (mesmo nível, outro dado) vs vertical (tier acima)
- Directory traversal: sobe com ../ pra /etc/passwd
- Defesa: input validation SEMPRE; nunca confie no input

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'user gains higher-level access' = privilege escalation (vertical)
- 'path traversal reads arbitrary files' = directory traversal

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Escalação de Privilégio (PE)

Ataque em que um usuário obtém níveis de acesso não autorizados em um sistema. A escalação vertical sobe para um nível de privilégio maior (ex.: usuário para admin); a horizontal acessa outra conta no mesmo nível de privilégio.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *If the question says 'user gains higher-level access' or 'user becomes admin,' it is vertical privilege escalation. Horizontal = same level, different data/account.*

• Traversal de Diretório (DT)

Ataque de injeção que usa sequências como '../' (ponto-ponto-barra) em um caminho de arquivo para escapar do diretório pretendido e ler arquivos arbitrários no servidor, como /etc/passwd ou arquivos de configuração.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Look for clues like '../', 'path traversal', or 'arbitrary file read.' The classic target file on Linux is /etc/passwd. Mitigation = input validation blocking '../' sequences.*

• Execução Remota de Código (RCE)

Vulnerabilidade crítica em que o atacante executa remotamente comandos ou código arbitrário no sistema alvo, geralmente por meio de falhas de injeção, bugs de deserialização ou serviços sem patch.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *RCE is the highest-severity outcome. Watch for terms 'arbitrary code execution,' 'shell access,' or 'command injection' leading to full system compromise.*

• Validação de Entrada (IV)

Prática de codificação segura que verifica, sanitiza e restringe toda a entrada fornecida pelo usuário contra uma allowlist de valores esperados antes do processamento, prevenindo ataques de injeção e traversal.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *The golden rule: 'Never trust user input.' Input validation is the first-line defense against SQLi, XSS, directory traversal, and command injection — expect it as the answer whenever these attacks appear.*

• Firewall de Aplicação Web (WAF)

Firewall especializado de Camada 7 que inspeciona tráfego HTTP/HTTPS para detectar e bloquear ataques web como SQL injection, XSS e traversal de diretório contra aplicações web.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Distinguish WAF (Layer 7, protects web apps from HTTP-layer attacks) from NGFW (broader Layer 3-7 network protection). WAF = OWASP Top 10 shield.*

• Análise de Composição de Software (SCA)

Ferramenta de segurança que escaneia bibliotecas de terceiros, dependências e componentes open-source da aplicação contra bases de vulnerabilidades para identificar CVEs conhecidos e problemas de licenciamento.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *SCA = third-party/library scanning (Log4Shell-style vulnerabilities). Do not confuse with SAST (scans YOUR source code) or DAST (runtime black-box testing).*

• Injeção de SQL (SQLi)

Ataque de injeção em que instruções SQL maliciosas são inseridas em um campo de entrada para manipular o banco de dados backend, podendo expor, alterar ou apagar dados.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *Always pair SQLi mitigation with 'parameterized queries / prepared statements.' Input validation alone is NOT enough — keywords like 'UNION SELECT' or 'OR 1=1' are red flags.*

• Cross-Site Scripting (XSS)

Falha de injeção em que scripts maliciosos são injetados em uma página web confiável e executados no navegador da vítima. XSS stored persiste no servidor; reflected é entregue via link crafted.

⚠ **Armadilha CompTIA:** *XSS targets the user's browser/client (not the server). Mitigation = output encoding and Content Security Policy (CSP). If the question mentions 'stealing cookies' or 'session hijacking via script,' think XSS.*

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança revisa logs de servidor web e vê solicitações repetidas de URLs como /download?file=../../../../etc/passwd e /download?file=..%2f..%2fconfig.php. A aplicação está retornando conteúdo de arquivos fora do diretório pretendido. Qual ataque de aplicação está ocorrendo?

- A) Injeção de SQL
- B) Cross-site scripting
- C) Directory traversal
- D) Escalação de privilégios

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma aplicação web reflete o valor de um parâmetro de busca diretamente na resposta HTML sem codificação. Um atacante envia um termo de busca contendo uma tag de script maliciosa, e o script é executado no navegador de outros usuários quando eles visualizam os resultados da busca. Qual vulnerabilidade está sendo explorada?

- A) Cross-site scripting refletido
- B) Injeção de SQL
- C) Directory traversal
- D) Execução remota de código

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um formulário de login monta uma consulta ao banco de dados concatenando os campos de nome de usuário e senha diretamente na instrução SQL. Um atacante insere um nome de usuário especialmente criado que altera a lógica da consulta e contorna a autenticação. Qual ataque é este?

- A) Cross-site request forgery
- B) Injeção de SQL
- C) Directory traversal
- D) Cross-site scripting

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um usuário autenticado em uma aplicação bancária online altera o parâmetro de ID de conta em uma requisição do próprio número de conta para o número de conta de outro cliente. A aplicação retorna os detalhes da conta do outro cliente, embora ambos tenham o mesmo papel. Que tipo de escalação de privilégios é esta?

- A) Escalação de privilégios vertical
- B) Escalação de privilégios horizontal
- C) Directory traversal
- D) Execução remota de código

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um atacante com uma conta de usuário padrão manipula um parâmetro oculto em uma requisição de atualização de perfil. A aplicação então concede à conta acesso a funções administrativas normalmente restritas à equipe de TI. Que tipo de escalção de privilégios ocorreu?

- A) Escalção de privilégios horizontal
- B) Escalção de privilégios vertical
- C) Injeção de SQL
- D) Cross-site scripting

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma aplicação web permite que usuários façam upload de arquivos de imagem. Após o upload, o servidor processa os metadados usando uma biblioteca que invoca um comando externo. Um atacante embute comandos de shell nos metadados, e o servidor os executa com as permissões da conta do serviço web. Qual vulnerabilidade foi explorada?

- A) Cross-site scripting
- B) Directory traversal
- C) Execução remota de código
- D) Análise de composição de software

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de desenvolvimento deseja identificar vulnerabilidades conhecidas em bibliotecas e frameworks de código aberto usados por suas aplicações. A equipe precisa de uma ferramenta que faça inventário de dependências e as relacione a CVEs conhecidas. Que tipo de análise deve ser usada?

- A) Teste dinâmico de segurança de aplicações
- B) Análise de composição de software
- C) Firewall de aplicação web
- D) Teste estático de segurança de aplicações

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização deseja proteger uma aplicação web pública contra ataques comuns de injeção antes que as requisições cheguem aos servidores de aplicação. A equipe de segurança precisa de um controle que inspecione o tráfego HTTP e possa bloquear padrões maliciosos. Qual controle atende melhor a esse requisito?

- A) Análise de composição de software
- B) Firewall de aplicação web
- C) Validação de entrada
- D) Gestão de patches

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Durante uma revisão de código, um engenheiro de segurança descobre que um formulário web depende apenas de verificações JavaScript no navegador para validar os campos de idade e código postal. Atacantes podem contornar essas verificações e enviar valores maliciosos diretamente ao servidor. Qual defesa deve ser adicionada?

- A)** Firewall de aplicação web
- B)** Validação de entrada no lado do servidor
- C)** Análise de composição de software
- D)** Prevenção de directory traversal

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um recurso de download de arquivos constrói um caminho de arquivo a partir de um parâmetro fornecido pelo usuário. Os desenvolvedores querem impedir que atacantes acessem arquivos fora do diretório de download pretendido. Qual controle deve ser implementado?

- A)** Codificar toda a saída HTML antes de renderizar páginas
- B)** Canonicalizar o caminho e validá-lo contra uma allowlist ou diretório base
- C)** Usar consultas de banco de dados parametrizadas para todas as buscas de metadados de arquivos
- D)** Executar teste dinâmico de segurança de aplicações no ambiente de homologação

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa C — Directory traversal

Directory traversal usa sequências ../ ou variantes codificadas para sair do diretório pretendido e acessar arquivos fora da raiz web. SQLi ataca consultas de banco de dados, XSS ataca execução no navegador, e escalção de privilégios obtém direitos superiores; a manipulação de caminho de arquivo é o indicador principal.

Questão 2: Alternativa A — Cross-site scripting refletido

XSS refletido ocorre quando a entrada do usuário é retornada imediatamente na resposta sem codificação de saída, permitindo que scripts sejam executados no navegador da vítima. SQLi afeta consultas ao banco de dados, directory traversal acessa arquivos, e RCE executa código no servidor.

Questão 3: Alternativa B — Injeção de SQL

Injeção de SQL ocorre quando entrada não confiável altera a estrutura de uma consulta SQL. Neste caso, o nome de usuário criado altera a condição da consulta para contornar a autenticação. CSRF abusa de sessões autenticadas, directory traversal manipula caminhos de arquivo, e XSS executa scripts em navegadores.

Questão 4: Alternativa B — Escalção de privilégios horizontal

Escalção de privilégios horizontal ocorre quando um usuário acessa recursos pertencentes a outro usuário no mesmo nível de privilégio. A escalção vertical envolveria obter privilégios superiores, como se tornar administrador.

Questão 5: Alternativa B — Escalção de privilégios vertical

Escalção de privilégios vertical ocorre quando um usuário obtém um nível de acesso superior, como passar de usuário padrão para administrador. A escalção horizontal envolveria acessar recursos de outro usuário no mesmo nível.

Questão 6: Alternativa C — Execução remota de código

Execução remota de código permite que um atacante execute comandos ou código arbitrários no servidor. Os comandos de shell embutidos executados pelo servidor indicam RCE. XSS é executado no navegador, directory traversal lê arquivos, e SCA é um processo de análise de dependências, não um ataque.

Questão 7: Alternativa B — Análise de composição de software

Análise de composição de software (SCA) examina componentes e dependências de terceiros para identificar vulnerabilidades conhecidas e questões de licença. DAST testa aplicações em execução, SAST analisa código-fonte, e um WAF bloqueia tráfego em tempo de execução.

Questão 8: Alternativa B — Firewall de aplicação web

Um firewall de aplicação web (WAF) inspeciona tráfego HTTP/HTTPS e pode bloquear ataques comuns como injeção de SQL e XSS antes que cheguem à aplicação. SCA analisa dependências, validação de entrada é implementada na aplicação, e gestão de patches corrige falhas conhecidas de software.

Questão 9: Alternativa B — Validação de entrada no lado do servidor

Validação de entrada no lado do servidor garante que os dados sejam validados no servidor independentemente das verificações do lado do cliente, que podem ser contornadas. Um WAF pode ajudar, mas não substitui o tratamento seguro de entrada; SCA e prevenção de directory traversal tratam de outros problemas.

Questão 10: Alternativa B — Canonicalizar o caminho e validá-lo contra uma allowlist ou diretório base

Canonicalizar o caminho e validá-lo contra uma allowlist ou diretório base impede directory traversal ao resolver sequências de caminho relativas e codificadas antes do acesso ao arquivo. Codificação de saída trata XSS, consultas parametrizadas tratam injeção de SQL, e DAST é um método de teste, não um controle preventivo.