

Security+ 3.1 · Infrastructure Considerations

Mestre CyberSec · Aula 3.1 — Infrastructure Considerations (13:48) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Considerações de design: RESILIENCY (sobreviver a falha — cluster, load balancing, RAID, multi-AZ/Região); CUSTO (CAPEX compra servidor vs OPEX pay-per-use); RESPONSIVENESS (latência — CDN perto do usuário); SCALABILITY (scale out = +máquinas é melhor).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- 99.9% de uptime = ~8h45 por ano permitindo downtime; 99.99% = 52 min
- Elasticidade: escala pra cima E pra baixo conforme demanda
- Redundância N+1 = sobrevive 1 falha; 2N = sobrevive 2

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'ability to add/remove resources based on demand' = elasticidade
- 'uptime of 99.99%' = alta disponibilidade

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 3.1 — Infrastructure Considerations)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Resiliência

A capacidade de uma infraestrutura de resistir e se recuperar de falhas de componentes mantendo níveis aceitáveis de serviço, frequentemente usando redundância, clustering e failover.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Se a questão pergunta como sobreviver a falhas sem interrupção, a resposta é resiliência. Alta disponibilidade é a meta, redundância é a técnica.

• Alta Disponibilidade (HA)

Uma abordagem de design que garante que um sistema permaneça operacional por uma porcentagem muito alta do tempo, comumente medida por uptime como 99,9% (~8h45 de downtime/ano) ou 99,99% (~52 min/ano).

⚠️ **Armadilha CompTIA:** 99,99% de uptime = ~52 min por ano. Alta disponibilidade foca em minimizar downtime, não necessariamente em sobreviver a desastres completos.

• Escalabilidade

A capacidade de um sistema de lidar com cargas de trabalho crescentes adicionando recursos, verticalmente (scale up) ou horizontalmente (scale out).

⚠️ **Armadilha CompTIA:** 'Scale out' = adicionar mais máquinas/servidores; 'scale up' = aumentar recursos de uma única máquina. CompTIA geralmente prefere scale out para resiliência.

• Elasticidade

A capacidade de adicionar e remover recursos automaticamente com base na demanda, escalando para cima e para baixo conforme necessário, tipicamente em ambientes de nuvem.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'ability to add/remove resources based on demand' = elasticidade. Diferente de escalabilidade, que pode ser capacidade planejada de crescer.

• Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede de entrada ou carga de trabalho entre vários servidores para melhorar desempenho, disponibilidade e escalabilidade.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Se a questão pede distribuir tráfego entre vários servidores e detectar falhas, use load balancer. Ajuda resiliência e scale out.

• Redundância (N+1, 2N) (N+1 / 2N)

Fornecer componentes extras além do mínimo necessário; N+1 sobrevive a uma falha, enquanto 2N fornece uma duplicata completa e pode sobreviver a duas falhas ou à falha total de um conjunto.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** N+1 = sobrevive a 1 falha; 2N = sobrevive a 2 falhas. Não confunda com níveis de RAID.

• Despesa de Capital / Despesa Operacional (CAPEX/OPEX)

CAPEX é a compra antecipada de infraestrutura (ex.: servidores), enquanto OPEX é o custo contínuo de pagamento pelo uso ou assinatura (ex.: serviços em nuvem).

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Nuvem geralmente converte CAPEX em OPEX. Se a questão fala de custo inicial vs custo recorrente, pense CAPEX vs OPEX.

• Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN)

Uma rede geograficamente distribuída de servidores proxy que armazena conteúdo em cache mais perto dos usuários para reduzir latência e melhorar a responsividade.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: latência baixa para usuários globais = CDN. Responsividade é sobre tempo de resposta, não throughput.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de varejo executa sua loja online em um único servidor web físico em um data center. No mês passado, uma fonte de alimentação com falha deixou a loja offline por quatro horas. A gerência quer que a loja permaneça disponível se qualquer servidor web individual falhar, sem alterar a arquitetura do aplicativo. Qual projeto de infraestrutura o administrador de segurança deve recomendar?

- A) Implantar dois ou mais servidores web atrás de um balanceador de carga em zonas de disponibilidade separadas.
- B) Substituir o servidor por um modelo maior que tenha fontes de alimentação redundantes e mais memória.
- C) Configurar RAID 10 no servidor existente e aumentar a frequência de backups.
- D) Mover o servidor web para uma VLAN com switches redundantes e regras de firewall.

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

O time financeiro de uma startup quer evitar grandes compras iniciais de servidores e armazenamento. Eles querem que os custos de infraestrutura variem conforme o uso mensal dos clientes e sejam tratados como despesa operacional. Qual modelo de aquisição em nuvem atende melhor a esse requisito?

- A) Instâncias reservadas pagas integralmente por três anos
- B) Servidores locais comprados com orçamento de capital
- C) Infraestrutura como Serviço com cobrança por consumo pay-as-you-go
- D) Contrato de colocação com hardware próprio e taxas fixas de energia

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de mídia hospeda vídeos e imagens para usuários na América do Norte, Europa e Ásia. Usuários distantes do data center de origem relatam lentidão no carregamento de páginas porque o conteúdo estático leva muito tempo para baixar. Qual solução melhora mais diretamente a responsividade para esses usuários?

- A) Implantar uma rede de entrega de conteúdo (CDN) para armazenar conteúdo em cache em locais de borda.
- B) Adicionar mais RAM aos servidores web de origem.
- C) Configurar replicação de banco de dados dentro da região de origem.
- D) Implementar RAID 6 no array de armazenamento que contém os arquivos de mídia.

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma plataforma online de venda de ingressos sofre um aumento acentuado de tráfego quando os ingressos são liberados. O servidor web atual atinge 100% de CPU em cada liberação. Os administradores querem melhorar a capacidade usando vários servidores web menores em vez de migrar para um servidor maior e mais caro. Qual abordagem eles devem implementar?

- A) Escalar horizontalmente adicionando instâncias de servidor web atrás de um balanceador de carga.
- B) Escalar verticalmente aumentando vCPUs e memória no servidor existente.
- C) Implementar RAID 10 nos discos locais do servidor web.
- D) Implantar uma CDN para armazenar em cache respostas da API de inventário de ingressos.

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um provedor de SaaS observa a demanda dos usuários aumentar todas as manhãs de dias úteis e cair à noite. O arquiteto de segurança quer que a camada de aplicação adicione automaticamente máquinas virtuais durante os horários de pico e as remova quando o uso estiver baixo, para acompanhar a demanda e controlar custos. Qual conceito deve ser habilitado?

- A)** Elasticidade por meio de auto-scaling
- B)** Resiliência por meio de RAID
- C)** Responsividade por meio de CDN
- D)** Redundância por meio de energia 2N

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um data center tem quatro unidades de resfriamento que precisam operar simultaneamente para manter temperatura segura durante a carga máxima de verão. Após uma falha recente, a gerência pede ao administrador de segurança que adicione capacidade para que uma unidade de resfriamento possa falhar sem afetar as operações. Qual modelo de redundância deve ser implementado com o mínimo de capacidade extra?

- A)** N
- B)** N+1
- C)** 2N
- D)** N+2

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros hospeda uma aplicação crítica de negociação em uma única região de nuvem com três zonas de disponibilidade. O plano de continuidade de negócios agora exige que a aplicação permaneça operacional mesmo se uma região inteira de nuvem ficar indisponível. Qual mudança de projeto atende melhor a esse requisito?

- A)** Implantar a aplicação em várias regiões de nuvem com failover ativo-ativo.
- B)** Adicionar uma quarta zona de disponibilidade dentro da região existente.
- C)** Substituir discos locais por um array RAID 10 em cada servidor de banco de dados.
- D)** Configurar um balanceador de carga global para distribuir tráfego apenas dentro da região atual.

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa usa um balanceador de carga na frente de dois servidores web. Durante testes, o processo da aplicação de um servidor web trava, mas o servidor ainda responde a ping ICMP. O balanceador de carga continua enviando solicitações de usuários para o servidor travado, causando falhas nas transações. Qual mudança de configuração o administrador deve fazer?

- A)** Ativar verificações de integridade HTTP/HTTPS que testam um endpoint específico da aplicação.
- B)** Aumentar o timeout TCP do balanceador de carga para vários minutos.
- C)** Ativar sessões persistentes para que os usuários permaneçam no mesmo servidor.
- D)** Adicionar um segundo balanceador de carga em par ativo-passivo.

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor de banco de dados exige alto desempenho de leitura/gravação em disco e deve continuar operando se um único drive falhar. O administrador está selecionando uma configuração RAID. Qual nível RAID atende melhor a ambos os requisitos?

- A) RAID 0
- B) RAID 1
- C) RAID 5
- D) RAID 10

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de manufatura tem uma carga de trabalho estável e previsível e regras rígidas de residência de dados. Ela já possui um data center com capacidade não utilizada e quer minimizar o custo de infraestrutura no longo prazo. Qual estratégia de infraestrutura é mais apropriada?

- A) Migrar todas as cargas de trabalho para nuvem pública com cobrança por uso.
- B) Usar uma CDN para armazenar em cache bancos de dados internos de manufatura.
- C) Implementar auto-scaling em várias regiões de nuvem pública.
- D) Continuar usando o data center local existente com hardware próprio.

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Implantar dois ou mais servidores web atrás de um balanceador de carga em zonas de disponibilidade separadas.

Um balanceador de carga com múltiplos servidores web em zonas de disponibilidade separadas fornece redundância e failover se um servidor falhar. Fontes de alimentação duais protegem apenas o componente de energia, RAID protege discos, e dispositivos de rede redundantes não resolvem a falha de um servidor.

Questão 2: Alternativa C — Infraestrutura como Serviço com cobrança por consumo pay-as-you-go

IaaS com cobrança por consumo é uma despesa operacional, pois a organização paga apenas pelo uso, sem grandes compras iniciais de hardware. Instâncias reservadas envolvem compromisso e possível pagamento adiantado, enquanto servidores locais e colocação com hardware próprio são despesas de capital.

Questão 3: Alternativa A — Implantar uma rede de entrega de conteúdo (CDN) para armazenar conteúdo em cache em locais de borda.

Uma CDN armazena conteúdo estático em cache em locais de borda mais próximos dos usuários, reduzindo latência e melhorando a responsividade. Adicionar RAM, replicar bancos de dados regionalmente ou usar RAID não reduz a distância de rede até usuários globais.

Questão 4: Alternativa A — Escalar horizontalmente adicionando instâncias de servidor web atrás de um balanceador de carga.

Escalar horizontalmente adiciona mais instâncias de servidor web e distribui a carga entre elas, aumentando a capacidade. Escalar verticalmente aumenta recursos de um único servidor, RAID trata redundância de disco, e uma CDN é destinada a conteúdo cacheável, não a escalar o processamento da aplicação.

Questão 5: Alternativa A — Elasticidade por meio de auto-scaling

Elasticidade com auto-scaling ajusta automaticamente a quantidade de recursos conforme a demanda. RAID, CDN e redundância de energia 2N tratam, respectivamente, falhas de disco, latência e falhas de energia, não o ajuste dinâmico de capacidade.

Questão 6: Alternativa B — N+1

N+1 fornece um componente adicional além do requisito N, permitindo a falha de uma unidade de resfriamento. 2N e N+2 fornecem mais redundância do que o mínimo necessário, enquanto N não tolera falha.

Questão 7: Alternativa A — Implantar a aplicação em várias regiões de nuvem com failover ativo-ativo.

Para sobreviver à perda de uma região inteira de nuvem, a aplicação deve ser distribuída em múltiplas regiões com failover. Adicionar outra zona de disponibilidade na mesma região, usar RAID localmente ou balancear tráfego apenas na região atual não protege contra uma indisponibilidade regional.

Questão 8: Alternativa A — Ativar verificações de integridade HTTP/HTTPS que testam um endpoint específico da aplicação.

Verificações de integridade na camada de aplicação testam se a aplicação web está realmente respondendo, detectando um processo travado mesmo quando o host responde a ping. Aumentar timeout, ativar sessões persistentes ou adicionar um balanceador redundante não detecta o processo da aplicação com falha.

Questão 9: Alternativa D — RAID 10

RAID 10 combina espelhamento e striping, oferecendo alto desempenho e tolerância à falha de um único drive. RAID 0 não tem redundância, RAID 1 pode ter menor desempenho de gravação, e RAID 5 pode ter gravações e reconstruções mais lentas.

Questão 10: Alternativa D — Continuar usando o data center local existente com hardware próprio.

Para uma carga de trabalho previsível, requisitos rígidos de residência de dados e capacidade própria já existente, continuar com infraestrutura local pode minimizar o custo de longo prazo. Nuvem pública por consumo, CDN para bancos de dados e auto-scaling multirregião podem aumentar custo e complexidade sem atender aos requisitos declarados.

