

Security+ 3.1 · Network Infrastructure Concepts

Mestre CyberSec · Aula 3.1 — Network Infrastructure Concepts (6:56) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Segmentação: VLAN (lógica no mesmo hardware); SDN (software-defined networking — control plane separado do data plane; flexível e programável); microsegmentação (isola carga por carga — Zero Trust). VPC (rede privada virtual na nuvem, isolada).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- SDN: control plane centralizado; regra programável e dinâmica
- Microsegmentação: isola cada workload — Zero Trust aplicado em rede
- VPC: tua rede isolada do resto do provider dentro da nuvem

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'centralized control plane managing network routing' = SDN
- 'isolates individual workloads' = microsegmentação

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 3.1 — Network Infrastructure Concepts)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Rede Local Virtual (VLAN)

Segmentação lógica de uma rede física que agrupa dispositivos em domínios de broadcast separados no mesmo hardware, melhorando a segurança e reduzindo tráfego de broadcast.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *If the question mentions 'logical segmentation on the same physical switch' or 'separating broadcast domains,' the answer is VLAN — not subnet.*

• Rede Definida por Software (SDN)

Arquitetura de rede que separa o plano de controle (decisões de roteamento) do plano de dados (encaminhamento de tráfego), permitindo gerenciamento centralizado, programável e dinâmico.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Phrases like 'centralized control plane managing routing' or 'programmable network rules' point directly to SDN — do not confuse with traditional VLAN routing.*

• Plano de Controle vs Plano de Dados (N/A)

O plano de controle toma decisões de roteamento e política, enquanto o plano de dados (encaminhamento) move efetivamente os pacotes. O SDN os desacopla para maior flexibilidade.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Any exam question mentioning 'separating routing decisions from traffic forwarding' describes the SDN control/data-plane model.*

• Microsegmentação (N/A)

Abordagem de segurança que isola cada carga de trabalho, aplicação ou serviço individual com sua própria política de segurança, aplicando princípios de Zero Trust no nível de rede.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Trigger phrase 'isolates individual workloads' = microsegmentation. Distinct from VLAN, which segments by group/subnet, not per-workload.*

• Nuvem Privada Virtual (VPC)

Rede virtual isolada dentro de um provedor de nuvem pública, separada logicamente de outros tenants e redes no mesmo provedor de nuvem.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *If the question describes 'your isolated network inside a cloud provider,' think VPC — it is the cloud equivalent of a private network, not a traditional VPN tunnel.*

• Zero Trust (Contexto de Rede) (ZT)

Modelo de segurança que não assume confiança implícita, exigindo verificação para cada dispositivo, usuário e carga de trabalho — frequentemente aplicado por microsegmentação.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *When a question mentions 'never trust, always verify' combined with 'workload-level isolation,' the answer combines Zero Trust with microsegmentation.*

• Segmentação de Rede (N/A)

Prática de dividir uma rede em zonas menores (usando VLANs, subnets ou SDN) para limitar movimento lateral e conter violações de segurança.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *The umbrella term. If the question describes 'containing breaches' or 'limiting lateral movement,' segmentation (broad) is the concept — pick VLAN vs microsegmentation based on granularity.*

• Tráfego Leste-Oeste vs Norte-Sul (N/A)

Tráfego norte-sul entra/sai do data center (usuário para servidor); tráfego leste-oeste flui entre servidores dentro do data center — a microsegmentação protege principalmente o fluxo leste-oeste.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Questions about 'server-to-server internal traffic' or 'lateral movement' refer to East-West traffic, which is the target of microsegmentation policies.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa usa um único switch Layer 2 para conectar estações do Financeiro e pontos de acesso Wi-Fi de convidados. A equipe de segurança quer separar logicamente o tráfego do Financeiro do tráfego de convidados e restringir o acesso dos convidados aos recursos do Financeiro sem comprar switches adicionais. Qual solução atende melhor ao requisito?

- A) Configurar VLANs para Financeiro e Convidados, e então aplicar ACLs em um dispositivo Layer 3 para controlar o tráfego entre VLANs.
- B) Criar uma VPC separada para cada departamento dentro do switch on-premises.
- C) Implantar um controlador SDN para substituir a necessidade de qualquer separação lógica de rede.
- D) Instalar agentes de microssegmentação em todos os dispositivos de convidados para impor Zero Trust.

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer que decisões de roteamento e políticas sejam tomadas por software centralizado e então enviadas programaticamente a switches e roteadores, enquanto os switches continuam encaminhando pacotes em alta velocidade. Qual arquitetura a equipe de rede deve implementar?

- A) Trunking de VLAN com marcação 802.1Q em todos os uplinks
- B) Rede definida por software com um controlador centralizado
- C) Peering de VPC entre redes locais e de nuvem
- D) Controle de acesso à rede usando verificações de postura 802.1X

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um hospital tem seus servidores web de EHR e servidores de banco de dados na mesma VLAN. A equipe de segurança quer garantir que a camada web alcance o banco de dados apenas na porta necessária e que um servidor web comprometido não possa se mover lateralmente para outras cargas de trabalho. Qual abordagem melhor se alinha com Zero Trust?

- A) Mover todos os servidores para uma VLAN plana maior para simplificar as regras de firewall.
- B) Colocar um web application firewall na frente dos servidores de banco de dados.
- C) Aplicar políticas de microssegmentação que permitem apenas fluxos necessários entre cargas de trabalho.
- D) Criar uma VPC para cada servidor individual e expor todas as sub-redes à internet.

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa está implantando uma aplicação em nuvem pública. O arquiteto precisa de uma rede virtual isolada com seus próprios intervalos de IP, sub-redes, tabelas de rotas e controles de segurança. Qual constructo de nuvem deve ser criado?

- A) VLAN
- B) Túnel overlay SDN
- C) Zona de microssegmentação
- D) VPC

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Após uma infecção por malware em uma máquina virtual interna, a VM infectada começa a escanear outras VMs na mesma sub-rede. A equipe de segurança quer impedir movimento lateral leste-oeste sem redesenhar a rede física. Qual controle é mais eficaz?

- A) Implantar um web application firewall para inspecionar requisições HTTP de entrada.
- B) Implementar microssegmentação baseada em host com listas de permissão de menor privilégio entre cargas de trabalho.
- C) Criar uma nova VLAN para cada VM e rotear todo o tráfego pela internet.
- D) Usar peering de VPC entre sub-redes internas para isolar a VM infectada.

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um SOC está classificando tráfego para monitoramento. Ele observa conexões de usuários externos na internet para os servidores web públicos da organização, e respostas desses servidores web de volta aos usuários externos. Como esse tráfego deve ser classificado para visibilidade de rede?

- A) Tráfego norte-sul
- B) Tráfego leste-oeste
- C) Tráfego de plano de controle
- D) Tráfego overlay

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um teste de penetração mostra que um atacante conectado a uma porta de acesso pode enviar quadros com marcação dupla e alcançar uma VLAN diferente. Qual mudança de configuração reduz melhor esse risco de VLAN hopping?

- A) Habilitar Dynamic Trunking Protocol em todas as portas de acesso.
- B) Colocar todas as VLANs na mesma native VLAN para simplificar o trunking.
- C) Desabilitar DTP e alterar a native VLAN dos trunks para um ID de VLAN não utilizado.
- D) Substituir os switches Layer 2 por uma VPC em nuvem.

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de rede está documentando como a rede separa decisões sobre o melhor caminho do movimento real dos pacotes. Qual afirmação descreve corretamente o plano de controle e o plano de dados?

- A) O plano de dados decide rotas, e o plano de controle encaminha pacotes.
- B) O plano de gerenciamento encaminha pacotes, e o plano de dados autentica usuários.
- C) O plano de controle criptografa tráfego, e o plano de dados decide rotas.
- D) O plano de controle decide caminhos, e o plano de dados encaminha pacotes.

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de nuvem tem uma VPC de produção e uma VPC de serviços compartilhados na mesma região de nuvem. A equipe precisa de comunicação privada entre elas sem enviar tráfego pela internet pública. Qual recurso de VPC deve ser usado?

- A)** Peering de VPC
- B)** Trunking de VLAN
- C)** Clusterização de controlador SDN
- D)** Agente de microsegmentação

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa está adotando Zero Trust. Um contratado atualmente se conecta por VPN e recebe acesso a toda a rede interna, mas só precisa usar uma aplicação de RH. Qual mudança melhor segue os princípios de rede Zero Trust?

- A)** Atribuir o contratado à VLAN de RH para que ele possa alcançar todos os recursos de RH.
- B)** Aplicar microsegmentação baseada em identidade que concede acesso apenas à aplicação de RH específica.
- C)** Colocar a aplicação de RH em uma sub-rede pública para que a VPN não seja mais necessária.
- D)** Desabilitar a VPN e confiar apenas no plano de controle SDN para decisões de acesso.

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Configurar VLANs para Financeiro e Convidados, e então aplicar ACLs em um dispositivo Layer 3 para controlar o tráfego entre VLANs.

VLANs criam segmentação lógica de Camada 2 no mesmo switch físico. O roteamento entre VLANs pode então ser controlado com ACLs em um switch Layer 3 ou roteador. VPCs são constructos de nuvem, SDN por si só não substitui a segmentação, e agentes endpoint em dispositivos convidados não são apropriados para separar domínios de broadcast e controlar acesso na camada de rede.

Questão 2: Alternativa B — Rede definida por software com um controlador centralizado

SDN separa o plano de controle, onde as decisões são tomadas, do plano de dados, que encaminha o tráfego. Um controlador centralizado pode programar dispositivos de rede por APIs. Trunking de VLAN é marcação de Camada 2, peering de VPC é conectividade em nuvem, e NAC com 802.1X controla admissão, não roteamento programável.

Questão 3: Alternativa C — Aplicar políticas de microssegmentação que permitem apenas fluxos necessários entre cargas de trabalho.

Microssegmentação aplica políticas granulares baseadas em identidade ou carga de trabalho dentro de um segmento, limitando movimento lateral e apoiando Zero Trust. Uma VLAN plana maior enfraquece a segmentação, um WAF protege aplicações web contra ataques HTTP mas não fluxos internos de banco de dados, e expor sub-redes à internet é inseguro.

Questão 4: Alternativa D — VPC

Uma Virtual Private Cloud é uma rede virtual logicamente isolada em um provedor de nuvem, com seus próprios intervalos de IP, sub-redes, tabelas de rotas, gateways e controles de segurança. VLANs são tipicamente constructos de Camada 2 on-premises, um overlay SDN é uma arquitetura, e microssegmentação é uma técnica de política, não o limite de rede isolada em nuvem.

Questão 5: Alternativa B — Implementar microssegmentação baseada em host com listas de permissão de menor privilégio entre cargas de trabalho.

Tráfego leste-oeste é a comunicação entre cargas de trabalho internas. Microssegmentação baseada em host pode impor listas de permissão por carga de trabalho mesmo quando VMs estão na mesma sub-rede, reduzindo movimento lateral. Um WAF foca tráfego web de entrada, rotear pela internet é inapropriado, e peering de VPC conecta redes em vez de isolar cargas de trabalho.

Questão 6: Alternativa A — Tráfego norte-sul

Tráfego norte-sul entra ou sai do limite da rede organizacional, como clientes da internet se comunicando com servidores web públicos. Tráfego leste-oeste é entre sistemas internos. Tráfego de plano de controle carrega decisões de roteamento ou política, e tráfego overlay é tráfego encapsulado em redes virtuais.

Questão 7: Alternativa C — Desabilitar DTP e alterar a native VLAN dos trunks para um ID de VLAN não utilizado.

VLAN hopping pode ser mitigado desabilitando DTP em portas de acesso, configurando explicitamente modos access ou trunk, e definindo native VLANs de trunk para uma VLAN não utilizada. Habilitar DTP ou compartilhar uma native VLAN aumenta o risco. Uma VPC não substitui o hardening de switches Layer 2.

Questão 8: Alternativa D — O plano de controle decide caminhos, e o plano de dados encaminha pacotes.

O plano de controle toma decisões de roteamento, comutação e política. O plano de dados, também chamado de plano de encaminhamento, carrega o tráfego do usuário de acordo com essas decisões. As outras afirmações invertem ou atribuem incorretamente essas funções.

Questão 9: Alternativa A — Peering de VPC

Peering de VPC cria uma conexão de rede privada entre duas VPCs para que recursos possam se comunicar usando endereços IP privados sem trânsito pela internet. Trunking de VLAN é marcação de Camada 2, clusterização de controlador SDN não conecta VPCs, e microssegmentação impõe políticas de carga de trabalho em vez de conectividade VPC para VPC.

Questão 10: Alternativa B — Aplicar microssegmentação baseada em identidade que concede acesso apenas à aplicação de RH específica.

Zero Trust limita o acesso com base em identidade e contexto, não em localização ampla na rede. Microsegmentação baseada em identidade pode permitir apenas o fluxo necessário da aplicação para o contratado. Uma VLAN ampla de RH ainda concede acesso excessivo, colocar a aplicação em sub-rede pública remove proteção, e SDN sozinho não impõe privilégio mínimo de usuário para aplicação.