

Security+ 4.6 · Identity & Access Management

Mestre CyberSec · Aula 4.6 — Identity & Access Management (12:46) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: IAM: account provisioning (create/config); RBAC (por função) e ABAC (por atributo); SSO (login único federado — SAML/OIDC); service account (credencial de script — gestão especial).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- RBAC por FUNÇÃO; ABAC por atributo — as duas formas de autorizar
- SSO: login único — reduz reuso de senha (mais seguro)

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'access assigned based on job role'=RBAC

Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.6 — Identity & Access Management)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Gestão de Identidade e Acesso (IAM)

Estrutura de políticas e tecnologias que garante que os usuários certos tenham acesso adequado aos recursos; inclui identificação, autenticação, autorização e contabilização.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Na prova, IAM engloba provisionamento, autenticação, autorização e contas; não confunda com um protocolo específico como SAML ou OIDC.

• Provisionamento de Contas (N/A)

Processo de criar, configurar e conceder acesso a contas de usuário, normalmente durante integração ou mudança de função.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Provisionamento = criar/configurar conta e acessos; desprovisionamento = remover acesso. A prova pode associar ao princípio do menor privilégio.

• Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC)

Modelo de controle de acesso em que permissões são atribuídas a funções, e usuários recebem acesso ao serem colocados na função adequada.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'access assigned based on job role' = RBAC. Não confunda com ABAC, que usa atributos individuais e contextuais.

• Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC)

Modelo de controle de acesso que concede ou nega acesso com base em atributos do usuário, recurso, ação e ambiente.

⚠ **Armadilha CompTIA:** ABAC é mais granular e dinâmico que RBAC; envolve condições como departamento, hora, local e tipo de dispositivo.

• Login Único (SSO)

Método de autenticação que permite ao usuário fazer login uma vez e acessar vários aplicativos ou serviços sem redigitar credenciais.

⚠ **Armadilha CompTIA:** SSO reduz reuso de senha e melhora segurança/UX; na prova, login único federado pode usar SAML ou OIDC.

• Linguagem de Marcação para Declarações de Segurança (SAML)

Padrão baseado em XML usado para trocar asserções de autenticação e autorização entre um provedor de identidade e um provedor de serviço, comum em SSO corporativo.

⚠ **Armadilha CompTIA:** SAML = SSO federado corporativo com XML/asserções e IdP/SP. Se a questão citar XML e navegador web, pense SAML.

• OpenID Connect (OIDC)

Camada de autenticação construída sobre OAuth 2.0 que usa JSON Web Tokens (JWT) para verificar a identidade do usuário e habilitar SSO para web, mobile e APIs.

⚠ **Armadilha CompTIA:** OIDC = autenticação sobre OAuth 2.0 com JWT/JSON; mais moderno para apps web/mobile. Não é o mesmo que OAuth, que é autorização.

• Conta de Serviço (N/A)

Conta não humana usada por aplicativo, script ou serviço para acessar recursos; exige gestão especial de credenciais, menor privilégio e rotação.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Conta de serviço não é para login humano; a prova pode cobrar gestão especial de credenciais, rotação e menor privilégio.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de sistemas júnior foi encarregado de integrar 15 novos desenvolvedores que entrarão na equipe de engenharia na próxima segunda-feira. O gerente de segurança quer garantir que cada desenvolvedor receba apenas o acesso necessário para sua função, que exista um registro formal das permissões concedidas e que o processo seja repetível para cada contratação futura. Qual processo de IAM melhor atende a todas essas necessidades?

- A) Criação manual de contas em cada sistema com permissões personalizadas atribuídas pelo help desk
- B) Implementar um fluxo de trabalho automatizado de provisionamento de contas integrado ao sistema de RH
- C) Compartilhar uma única conta genérica de engenharia com todos os novos desenvolvedores via cofre de senhas
- D) Criar contas com acesso total e remover permissões depois, conforme os gerentes reclamarem

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização de saúde está projetando um modelo de controle de acesso onde cada enfermeiro deve ter permissões baseadas na ala específica em que trabalha, no turno atribuído e no nível de senioridade. As permissões devem mudar dinamicamente com base nesses atributos contextuais, não apenas em um cargo estático. Qual modelo de controle de acesso é mais apropriado para esse requisito?

- A) Controle de Acesso Obrigatório (MAC) usando rótulos de segurança
- B) Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC) com funções de enfermagem predefinidas
- C) Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) com avaliação baseada em políticas
- D) Controle de Acesso Discrecional (DAC) onde os gerentes concedem acesso individualmente

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Após uma auditoria de segurança, a empresa descobriu que a conta de um funcionário desligado permaneceu ativa por três semanas após sua saída, e durante esse período, dados confidenciais de clientes foram exfiltrados usando essas credenciais. O CISO quer impedir que isso aconteça novamente. Qual controle de IAM deve ser implementado como mitigação principal?

- A) Implementar rotação obrigatória de senhas a cada 30 dias para todas as contas de usuários
- B) Integrar eventos de desligamento do RH com o desprovisionamento automatizado de contas
- C) Exigir autenticação multifator em todos os sistemas da organização
- D) Bloquear todo o tráfego de saída das contas de usuários durante o horário comercial

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização usa mais de 40 aplicações SaaS baseadas em nuvem (Salesforce, Workday, GitHub, Jira, etc.) e os usuários reclamam de ter que gerenciar dezenas de senhas diferentes. A equipe de segurança também relata reutilização de senhas e senhas fracas sendo criadas por funcionários frustrados. O CIO aprovou um projeto para permitir que os usuários se autentiquem uma vez e tenham acesso a todas as aplicações aprovadas. Qual tecnologia o arquiteto deve recomendar?

- A) Implementar um servidor RADIUS centralizado para todas as aplicações em nuvem
- B) Implantar uma solução de Single Sign-On (SSO) usando federação SAML ou OIDC
- C) Exigir que todos os usuários usem a mesma senha complexa em todas as plataformas
- D) Criar uma planilha compartilhada de credenciais de aplicações em uma pasta restrita

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de desenvolvimento criou um script Python que roda todas as noites para puxar dados de vendas da API do CRM e carregá-los no data warehouse. As credenciais estão atualmente codificadas no código-fonte do script, armazenado em um repositório Git. Um desenvolvedor júnior recentemente publicou acidentalmente o arquivo em um repositório público do GitHub, expondo a chave da API. Qual solução melhor resolve o problema de gerenciamento de credenciais para contas de serviço como essa?

- A)** Enviar as credenciais do script por e-mail para todos os desenvolvedores para que possam rotacioná-las manualmente a cada semana
- B)** Armazenar a credencial da conta de serviço em um cofre de gerenciamento de segredos e recuperá-la em tempo de execução
- C)** Criptografar o script com uma senha e compartilhar a senha verbalmente em reuniões de equipe
- D)** Desativar permanentemente a chave de API e interromper o trabalho de sincronização noturna de dados

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

O arquiteto de segurança está projetando o controle de acesso para uma aplicação financeira. Existem exatamente 12 funções distintas na empresa (Caixa, Gerente de Agência, Auditor, Administrador de TI, etc.) e cada função possui um conjunto fixo e bem definido de permissões. As permissões mudam apenas quando alguém muda de função, não com base em dados contextuais. Qual modelo é o mais adequado e por quê?

- A)** Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC), porque atributos oferecem mais flexibilidade
- B)** Controle de Acesso Baseado em Regras usando ACLs estilo firewall na camada de aplicação
- C)** Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC), porque as permissões se alinham claramente com funções estáticas
- D)** Controle de Acesso Obrigatório (MAC), porque dados financeiros exigem rótulos de classificação

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização deseja habilitar SSO entre seu Active Directory local e várias aplicações SaaS em nuvem. O arquiteto precisa de um protocolo de federação que suporte asserções baseadas em XML, possa trocar dados de autenticação e autorização entre o Provedor de Identidade (ADFS) e os Provedores de Serviço (aplicações SaaS), e seja amplamente suportado em ambientes corporativos. Qual protocolo atende melhor a esses requisitos?

- A)** LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sobre TLS
- B)** SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language)
- C)** Autenticação Kerberos com tickets de concessão de tickets
- D)** NTLM (NT LAN Manager) com autenticação pass-through

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de desenvolvimento de aplicações móveis deseja adicionar SSO para que os usuários possam fazer login com suas contas existentes do Google ou Apple em vez de criar novas credenciais. Eles precisam de um protocolo moderno construído sobre o OAuth 2.0 que forneça uma camada de identidade com informações de perfil do usuário (e-mail, nome, foto) retornadas em um JSON Web Token (JWT) padronizado. Qual protocolo deve ser implementado?

- A)** RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
- B)** SAML 2.0 com asserções XML transmitidas via redirecionamentos do navegador
- C)** OpenID Connect (OIDC) construído sobre OAuth 2.0
- D)** PAP (Password Authentication Protocol) com desafio-resposta

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de operações de segurança detecta que uma conta de serviço usada por uma aplicação de backup tem feito conexões de rede incomuns para um endereço IP externo às 3 da manhã todas as noites. A investigação revela que a senha da conta de serviço não é rotacionada há três anos e está armazenada em texto claro em um arquivo de configuração em 12 servidores diferentes. Qual combinação de controles deve ser implementada para resolver a causa raiz?

- A)** Desativar a conta de serviço e migrar o trabalho de backup para rodar interativamente sob uma conta pessoal de administrador
- B)** Implementar cofre de credenciais, impor rotação automática e aplicar privilégio mínimo à conta de serviço
- C)** Bloquear todo o tráfego de saída na porta 443 no firewall de perímetro durante o horário comercial
- D)** Renomear a conta de serviço e atualizar manualmente o arquivo de configuração nos 12 servidores

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um contratante do governo está implementando um sistema de controle de acesso refinado onde o acesso a documentos classificados depende do nível de habilitação do usuário, da classificação do documento, do departamento do usuário, da hora do dia e se o acesso é feito a partir de um dispositivo aprovado. O sistema deve avaliar todos esses fatores juntos antes de conceder acesso. Qual modelo de controle de acesso está sendo descrito?

- A)** Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC) simples usando apenas cargos
- B)** Controle de Acesso Obrigatório (MAC) com apenas rótulos de habilitação e classificação
- C)** Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) com múltiplos atributos avaliados e políticas
- D)** Controle de Acesso Discrecional (DAC) gerenciado individualmente pelos proprietários dos documentos

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Implementar um fluxo de trabalho automatizado de provisionamento de contas integrado ao sistema de RH

O provisionamento automatizado de contas integrado ao sistema de RH é a resposta correta porque garante a criação consistente, repetível e auditável de contas com base em modelos de função (privilegio mínimo), cria automaticamente um registro formal das permissões concedidas e reduz erros humanos. A criação manual (opção A) é propensa a erros e não escalável; contas compartilhadas (opção C) destroem a rastreabilidade; o superprovisionamento (opção D) viola o privilégio mínimo e cria um grande risco de segurança.

Questão 2: Alternativa C — Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) com avaliação baseada em políticas

O Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) é o correto porque avalia múltiplos atributos (ala, turno, senioridade) dinamicamente contra políticas para tomar decisões de acesso. O ABAC suporta autorização granular e sensível ao contexto, adaptando-se a cenários complexos. O RBAC (opção B) exigiria a criação de centenas de funções estáticas para cada combinação, o que é inviável. O MAC (opção A) usa rótulos de classificação (típico em governo/militares). O DAC (opção D) é controlado pelo proprietário e inadequado para ambientes regulados como saúde.

Questão 3: Alternativa B — Integrar eventos de desligamento do RH com o desprovisionamento automatizado de contas

O desprovisionamento automatizado vinculado a eventos de desligamento do RH é a mitigação principal porque garante que as contas sejam desativadas imediatamente após o término, fechando a janela de oportunidade para uso indevido. O cenário descreve especificamente uma conta obsoleta pós-desligamento sendo usada. A rotação de senhas (opção A) não desativa contas; o MFA (opção C) não impediria o uso da conta ainda ativa, já que as credenciais eram válidas; o bloqueio de tráfego (opção D) é um controle de rede que não aborda o ciclo de vida da identidade.

Questão 4: Alternativa B — Implantar uma solução de Single Sign-On (SSO) usando federação SAML ou OIDC

O Single Sign-On (SSO) usando federação SAML ou OIDC está correto porque permite que os usuários se autenticem uma vez em um Provedor de Identidade (IdP) central e depois acessem várias aplicações federadas sem reinserir credenciais. Isso elimina a fadiga de senhas, reduz custos de helpdesk e melhora a postura de segurança. RADIUS (opção A) é para autenticação de acesso à rede, não federação SaaS. A mesma senha em todas as plataformas (opção C) é um sério antipadrão de segurança. Uma planilha compartilhada (opção D) destrói a confidencialidade e a rastreabilidade.

Questão 5: Alternativa B — Armazenar a credencial da conta de serviço em um cofre de gerenciamento de segredos e recuperá-la em tempo de execução

Armazenar a credencial da conta de serviço em um cofre de gerenciamento de segredos (HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Azure Key Vault) e recuperá-la em tempo de execução é a solução correta porque elimina credenciais codificadas, suporta rotação automática, fornece auditoria de acesso e evita exposição em texto claro no controle de origem. Enviar credenciais por e-mail (opção A) é inseguro e não escalável. Criptografar scripts (opção C) ainda exige distribuição de segredos e não resolve a causa raiz. Desativar o trabalho (opção D) abandona o requisito de negócio.

Questão 6: Alternativa C — Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC), porque as permissões se alinham claramente com funções estáticas

O Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC) é o mais adequado porque o cenário descreve um conjunto pequeno e bem definido de funções estáticas com conjuntos de permissões fixos que mudam apenas quando as funções mudam. O RBAC se destaca nesse tipo de ambiente: simples de gerenciar, fácil de auditar e se alinha perfeitamente com a estrutura organizacional. O ABAC (opção A) é exagerado quando não há atributos contextuais a serem avaliados. ACLs baseadas em regras (opção B) operam em camadas de rede, não em camadas de identidade. O MAC (opção D) é para ambientes governamentais classificados, não para finanças comerciais típicas.

Questão 7: Alternativa B — SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language)

SAML 2.0 é a resposta correta porque é um padrão de federação baseado em XML explicitamente projetado para trocar asserções de autenticação e autorização entre um Provedor de Identidade e Provedores de Serviço, e é o protocolo de federação dominante em integrações SaaS corporativas. LDAP (opção A) é um protocolo de acesso a diretório, não um protocolo de asserção de federação/autenticação. Kerberos (opção C) é excelente para ambientes locais, mas não é um protocolo de federação para SaaS em nuvem. NTLM (opção D) é um protocolo de autenticação desatualizado e inseguro.

Questão 8: Alternativa C — OpenID Connect (OIDC) construído sobre OAuth 2.0

OpenID Connect (OIDC) está correto porque é uma camada de identidade moderna construída sobre OAuth 2.0, retornando tokens de identidade JWT padronizados contendo declarações de perfil do usuário (e-mail, nome, foto). É o padrão de fato para SSO de nível consumidor (contas Google, Apple, Microsoft) e aplicações web/móveis modernas. RADIUS (opção A) é para acesso à rede. SAML 2.0 (opção B) usa XML e é mais comum em federação corporativa, não otimizado para identidade móvel/consumidor. PAP (opção D) é um protocolo de autenticação obsoleto e inseguro.

Questão 9: Alternativa B — Implementar cofre de credenciais, impor rotação automática e aplicar privilégio mínimo à conta de serviço

Cofre de credenciais (ex.: AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault), rotação automática e privilégio mínimo são a combinação correta porque abordam diretamente as causas raiz: armazenamento em texto claro, ausência de rotação e permissões provavelmente excessivas. Esses controles são o padrão para o gerenciamento seguro de contas de serviço. Desativar e migrar para contas pessoais (opção A) destrói a rastreabilidade. Bloquear tráfego (opção C) é um curativo que não resolve o problema de credenciais. Renomeação manual (opção D) não resolve o problema de armazenamento ou rotação e é operacionalmente frágil.

Questão 10: Alternativa C — Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) com múltiplos atributos avaliados e políticas

O Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC) é o correto porque avalia múltiplos atributos (habilitação, classificação, departamento, hora, dispositivo) contra políticas para tomar decisões de acesso sensíveis ao contexto. O ABAC suporta a avaliação complexa e multifatorial descrita no cenário. O RBAC puro (opção A) não pode considerar contexto de hora ou dispositivo. O MAC (opção B) normalmente usa apenas habilitação e classificação, não departamento/hora/dispositivo. O DAC (opção D) é controlado pelo proprietário e não imporia essas políticas centralizadas e multifatoriais.