

Security+ 1.2 · Zero Trust

Mestre CyberSec · Aula 1.2 — Zero Trust (10:04) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Zero Trust: NUNCA confie, SEMPRE verifique. Todo acesso é autenticado/autorizado por identidade + saúde do dispositivo + contexto (não 'estou dentro da rede, então confio'). Micro-segmentação = cada carga isolada. CAE (Continuous Access Evaluation) revoga sessão em segundos quando

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Never trust, always verify — mesmo interno
- 3 pilares: Identidade (IAM/MFA), Dispositivo (MDM/EDR), Rede (microsegmentação)
- CAE revoga sessão em tempo real (não espera token expirar)
- Zero Trust ≠ produto — é ARQUITETURA

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- Cenário com 'even inside the network' = zero trust
- 'continuous access evaluation' / 'revokes in real time' = CAE

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Arquitetura de Confiança Zero (ZTA)

Modelo arquitetônico de segurança onde nenhum usuário, dispositivo ou conexão é confiável por padrão — todo acesso deve ser autenticado e autorizado continuamente com base em identidade, saúde do dispositivo e contexto.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'even inside the network' ou 'internal users must also be verified' = Zero Trust. Lembre: é ARQUITETURA/estratégia, não produto que se compra. Não confunda com VPN ou firewall.

• Avaliação Contínua de Acesso (CAE)

Mecanismo que reavalia continuamente sessões ativas e revoga o acesso em tempo quase real quando as condições de risco mudam (localização, conformidade do dispositivo, comprometimento da conta), sem esperar o token expirar.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'revoke access in real time', 'immediately terminate session', 'without waiting for token to expire' = CAE. Diferença chave: autenticação tradicional valida só no login; CAE valida DURANTE a sessão.

• Microssegmentação (N/A)

Divisão da rede em zonas isoladas muito pequenas (até cargas de trabalho individuais), de modo que cada segmento exija sua própria autenticação/autorização, impedindo movimento lateral de atacantes.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'prevent lateral movement', 'isolate each workload', 'east-west traffic' = microssegmentação. Distinga de VLAN tradicional: microssegmentação é granular por workload/aplicação, não só por sub-rede.

• Ponto de Aplicação de Política (PEP)

Componente 'guarda' no plano de dados que aplica a decisão de acesso — permitindo, negando ou encerrando conexões entre sujeitos e recursos com base nas instruções do mecanismo de política.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'what enforces/blocks the connection' = PEP. Macete: PEP está no DATA plane e EXECUTA; a DECISÃO vem do Policy Engine (control plane). Não troque os papéis.

• Mecanismo de Política / Administrador de Política (PE/PA)

O Policy Engine toma a decisão de confiança/acesso avaliando identidade, postura do dispositivo e contexto; o Policy Administrator comunica essa decisão ao PEP para estabelecer ou encerrar o caminho da conexão.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'decides whether to grant access' = Policy Engine (decide); 'configures the connection path/tells the PEP' = Policy Administrator (comunica). PE decide → PA instrui → PEP executa.

• Plano de Controle vs. Plano de Dados (N/A)

Os dois planos de operação do Zero Trust: o plano de controle trata das decisões de política e lógica de autenticação (PE, PA, identidade adaptativa), enquanto o plano de dados carrega o tráfego real pelos pontos de aplicação (PEP) até os recursos.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: cenário perguntando ONDE a decisão acontece = control plane (pensa/decide); ONDE o tráfego passa = data plane (age/transporta). Adaptive identity, threat scope reduction e policy-driven access control = control plane.

• Identidade Adaptativa e Postura do Dispositivo (IAM/MFA/MDM/EDR)

Os três pilares de verificação do Zero Trust: identidade forte (IAM com MFA), validação de saúde/conformidade do dispositivo via MDM/EDR e sinais contextuais — todos avaliados antes e durante o acesso.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'verify device health before granting access' = device posture (MDM/EDR). A prova mistura: identidade (O QUEM você é) + postura (QUAL a saúde do dispositivo) + contexto (de onde/quando). Faltou um pilar, não é Zero Trust completo.

• Zona de Confiança Implícita (N/A)

Na segurança legada baseada em perímetro, área interna da rede onde todo o tráfego é confiável automaticamente; o Zero Trust elimina as zonas de confiança implícita para que nada seja confiável por padrão, interno ou externo.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'trusted internal network' ou 'everything behind the firewall is trusted' descreve o **PROBLEMA** (zona de confiança implícita) que Zero Trust resolve. Se a questão pede eliminar confiança automática interna = Zero Trust.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de varejo teme que ransomware em um servidor web possa se espalhar para seu banco de dados e serviços de pagamento porque as três cargas compartilham a mesma sub-rede interna. A equipe de segurança quer que cada carga se comunique apenas com os serviços específicos de que precisa, mesmo que um invasor obtenha acesso a uma carga. Qual conceito de Zero Trust deve ser implementado?

- A) Zona de confiança implícita
- B) Microsegmentação
- C) Federação de logon único
- D) Criptografia de disco completa

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um funcionário autentica com MFA e um laptop em conformidade em um CRM em nuvem. Dez minutos depois, a ferramenta de detecção e resposta de endpoint relata que o laptop está infectado com malware que rouba credenciais. A equipe de segurança quer que a sessão ativa do CRM seja encerrada imediatamente, em vez de esperar o token expirar. Qual capacidade atende melhor a esse requisito?

- A) Cache de tickets Kerberos
- B) Rotação de refresh token OAuth apenas
- C) Avaliação Contínua de Acesso
- D) Listas de controle de acesso de rede estáticas

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma arquitetura Zero Trust separa decisões de acesso da aplicação do tráfego. A requisição de um usuário inclui identidade, saúde do dispositivo, localização e sensibilidade do recurso. Qual componente avalia esses atributos conforme a política e determina se o acesso deve ser concedido, negado ou revogado?

- A) Policy Enforcement Point
- B) Gateway do data plane
- C) Policy Engine
- D) Sistema de gerenciamento de informações e eventos de segurança

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer aplicar política Zero Trust no limite de cada aplicação. O componente escolhido deve interceptar requisições de conexão, consultar o control plane e permitir ou bloquear a sessão antes que o tráfego chegue ao serviço protegido. Qual componente executa essa função?

- A) Policy Engine
- B) Provedor de identidade
- C) Autoridade certificadora
- D) Policy Enforcement Point

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um projeto de datacenter legado trata todo dispositivo conectado ao switch interno como confiável. Consultores alertam que um invasor que comprometa uma estação de trabalho interna poderia se mover livremente para sistemas sensíveis. Qual fraqueza de Zero Trust é mais diretamente ilustrada?

- A) Menor privilégio
- B) Zona de confiança implícita
- C) Defesa em profundidade
- D) Identidade federada

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um usuário tem um token MFA válido e função correta, mas o laptop não possui um patch crítico do sistema operacional e tem criptografia de disco desabilitada. A política de acesso deve negar ao usuário a abertura da aplicação de relatórios financeiros. Qual entrada de Zero Trust é mais diretamente responsável por essa negação?

- A) Complexidade de senha
- B) Reputação de nome de domínio
- C) Postura do dispositivo
- D) Segurança de porta de switch

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de nuvem quer que as decisões de acesso considerem não apenas quem é o usuário, mas também se a requisição vem de um dispositivo não gerenciado, de um país incomum ou de uma rede de alto risco. Qual capacidade de Zero Trust está sendo descrita?

- A) Tradução de endereço de rede
- B) Controle de acesso baseado em função estático
- C) Captura completa de pacotes
- D) Identidade adaptativa e acesso baseado em contexto

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Em um projeto Zero Trust, o Policy Engine e o Policy Administrator tomam decisões e configuram sessões, enquanto o Policy Enforcement Point lida com o tráfego real. Onde o Policy Engine e o Policy Administrator residem logicamente?

- A) Data plane
- B) Control plane
- C) Plano de encaminhamento
- D) Plano de execução de endpoint

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Depois que o Policy Engine decide que um contratado pode acessar uma aplicação interna específica por 30 minutos, um componente deve estabelecer o caminho de comunicação permitido e configurar o enforcement point para essa sessão. Qual componente executa esse papel?

- A) Policy Engine
- B) Provedor de identidade
- C) Policy Administrator
- D) Detecção e resposta de endpoint

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um arquiteto de segurança precisa explicar onde a política é realmente aplicada ao tráfego ativo em uma arquitetura Zero Trust. Qual plano contém o Policy Enforcement Point que permite ou bloqueia conexões de usuário para recurso?

- A) Control plane
- B) Plano de gerenciamento
- C) Data plane
- D) Plano de identidade

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Microsegmentação

A microsegmentação divide o ambiente em pequenas zonas ou cargas isoladas e impõe comunicação de menor privilégio entre elas. Isso limita o movimento lateral mesmo quando as cargas estão na mesma rede ampla. Zona de confiança implícita é o problema oposto, SSO trata federação de identidade, e criptografia de disco protege dados em repouso mas não restringe tráfego leste-oeste.

Questão 2: Alternativa C — Avaliação Contínua de Acesso

A Avaliação Contínua de Acesso (CAE) permite reavaliar decisões de acesso em tempo real quando sinais de risco como alertas de EDR, localização do usuário ou postura do dispositivo mudam. Ela pode revogar sessões quase em tempo real. Cache de tickets Kerberos, rotação de refresh token OAuth e ACLs estáticas não fornecem revogação imediata baseada em risco em aplicações cloud.

Questão 3: Alternativa C — Policy Engine

O Policy Engine (PE) é o componente de decisão. Ele avalia atributos do sujeito, dispositivo, contexto e recurso conforme a política organizacional. O Policy Enforcement Point aplica a decisão, o data plane transporta o tráfego, e um SIEM correlaciona logs em vez de tomar decisões de acesso por requisição.

Questão 4: Alternativa D — Policy Enforcement Point

O Policy Enforcement Point (PEP) fica no caminho de dados e aplica a decisão de acesso permitindo, negando ou modificando conexões. O Policy Engine toma a decisão, enquanto o provedor de identidade e a autoridade certificadora apoiam autenticação e confiança, mas não aplicam acesso por requisição à aplicação.

Questão 5: Alternativa B — Zona de confiança implícita

Uma zona de confiança implícita existe quando o acesso é concedido porque um dispositivo ou usuário está dentro de um limite de rede, sem verificar identidade, saúde do dispositivo ou contexto. Zero Trust rejeita essa suposição. Menor privilégio, defesa em profundidade e identidade federada são conceitos relacionados, mas não descrevem o erro específico de confiar na rede interna por padrão.

Questão 6: Alternativa C — Postura do dispositivo

A postura do dispositivo inclui sinais de conformidade e saúde, como nível de patch, criptografia de disco, status de EDR e firewall. Zero Trust avalia esses sinais junto com identidade e contexto. Complexidade de senha, reputação de domínio e segurança de porta de switch podem apoiar a segurança, mas não representam a condição de saúde do endpoint que causou a negação.

Questão 7: Alternativa D — Identidade adaptativa e acesso baseado em contexto

Identidade adaptativa e acesso baseado em contexto usam múltiplos sinais, incluindo identidade do usuário, estado de gerenciamento do dispositivo, localização, horário e risco, para tomar decisões dinâmicas de acesso. NAT, RBAC estático e captura completa de pacotes não avaliam dinamicamente o contexto da requisição para autorização.

Questão 8: Alternativa B — Control plane

O Policy Engine e o Policy Administrator fazem parte do control plane porque decidem e orquestram o acesso. O Policy Enforcement Point opera no data plane para aplicar essas decisões ao tráfego. Plano de encaminhamento é um termo de rede próximo ao data plane, e plano de execução de endpoint  é a separação padrão da ZTA.

Questão 9: Alternativa C — Policy Administrator

O Policy Administrator (PA) age conforme a decisão do Policy Engine. Ele cria, modifica ou encerra o caminho de comunicação e configura o Policy Enforcement Point para a sessão. O Policy Engine toma a decisão, o provedor de identidade autentica, e o EDR fornece telemetria de risco do endpoint.

Questão 10: Alternativa C — Data plane

O Policy Enforcement Point reside no data plane porque processa tráfego ativo e aplica decisões de permitir/negar. O control plane contém funções de decisão e orquestração, como Policy Engine e Policy Administrator. Planos de gerenciamento e identidade não são o local padrão do PEP em ZTA.