COMPTIA SECURITY+ SY0-701 DOMÍNIO 4 · OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (28%)

Security+ 4.5 · Firewalls

Mestre CyberSec · **Aula 4.5 — Firewalls** (11:31) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: NGFW: aplicação-aware (vê o tráfego por app); user-aware; threat intel integrado; SSL inspection. UTM = tudo em 1 (pequena empresa). Screened subnet (DMZ) = zona entre internet e interno. Firewall rules: allow/deny/port/protocol/IP.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- NGFW = stateful + app + user + threat intelligence
- Screened subnet (DMZ): zona entre a internet e a rede interna

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'firewall that inspects traffic at the application layer'=NGFW/WAF

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.5 — Firewalls)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Firewall de Próxima Geração (NGFW)

Firewall que adiciona reconhecimento de aplicação, reconhecimento de usuário, inteligência de ameaças integrada e inspeção SSL/TLS além da filtragem stateful tradicional.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'inspeciona tráfego na camada de aplicação' ou 'identifica aplicativos/usuários' = NGFW. Distinção: WAF é focado em HTTP/HTTPS e ataques web.*

• Gerenciamento Unificado de Ameaças (UTM)

Appliance de segurança tudo-em-um que combina firewall, IDS/IPS, antivírus, VPN, filtragem de conteúdo e outros controles, geralmente para pequenas ou médias empresas.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'tudo em um' para pequena empresa = UTM. Distinção: NGFW é mais focado em app/user/threat intelligence, não necessariamente um pacote UTM completo.*

• Sub-rede Filtrada (DMZ)

Zona de rede entre a Internet e a rede interna que hospeda serviços públicos, isolando-os da LAN interna.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'zona entre a Internet e a rede interna' ou 'DMZ' = screened subnet. Distinção: não é a LAN interna; é uma área intermediária controlada.*

• Firewall Stateful (N/A)

Firewall que rastreia conexões ativas usando uma tabela de estados e permite tráfego de retorno para sessões estabelecidas.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'lembra do estado da conexão' = stateful. Distinção: não confunda com stateless, que analisa cada pacote isoladamente.*

• Firewall Stateless (N/A)

Firewall que filtra cada pacote independentemente usando regras estáticas ou ACLs sem rastrear o estado da conexão.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'filtragem de pacotes sem estado' ou 'ACL simples' = stateless. Distinção: mais rápido, porém menos seguro que stateful.*

• Firewall de Aplicação Web (WAF)

Firewall que inspeciona tráfego HTTP/HTTPS para proteger aplicações web de ataques da Camada 7, como SQL injection e XSS.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: ataques a aplicações web / HTTP/HTTPS = WAF. Distinção: se o enunciado fala de camada de aplicação genérica/app-aware, pode ser NGFW.*

• Inspeção SSL/TLS

Processo em que um firewall descriptografa, inspeciona e recriptografa tráfego SSL/TLS para detectar ameaças escondidas em sessões criptografadas.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'inspeção de tráfego criptografado' é recurso do NGFW. Distinção: exige certificado de CA interna e pode gerar preocupações de privacidade.*

• Regras de Firewall (ACL)

Regras ordenadas de permitir/negar que especificam IP de origem/destino, porta, protocolo e ação, avaliadas de cima para baixo pelo firewall.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: a primeira regra correspondente vence; há regra implícita deny all no final. Distinção: ordem incorreta causa bloqueio ou permissão indevida.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de varejo deseja aplicar uma política em que apenas o grupo de vendas possa usar um CRM em nuvem específico, embora os funcionários também acessem muitos outros sites HTTPS na porta TCP 443. A equipe de segurança precisa identificar o tráfego por aplicativo e por identidade do usuário, em vez de apenas por endereço IP e porta. Que tipo de firewall deve ser implantado?

A) Firewall de filtragem de pacotes sem estado

B) Firewall de aplicação web

C) Firewall de próxima geração

D) Firewall com estado com ACLs baseadas em porta

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um consultório odontológico pequeno tem uma única conexão de internet e um orçamento limitado de TI. Ele precisa de um único dispositivo que forneça filtragem de firewall, verificação antivírus, prevenção de intrusões e filtragem de conteúdo web. Qual solução melhor atende a esses requisitos?

A) Firewall de próxima geração limitado à conscientização de aplicativos

B) Dispositivo de gerenciamento unificado de ameaças

C) Firewall de aplicação web

D) Sub-rede filtrada com um firewall com estado

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa hospeda um servidor web voltado para a internet. Os requisitos de segurança determinam que usuários da internet devem alcançá-lo na porta TCP 443, mas, se o servidor for comprometido, ele não deve conseguir iniciar conexões diretas com a rede interna de banco de dados. Onde o servidor web deve ser colocado?

A) Na VLAN interna de usuários

B) Em uma sub-rede filtrada

C) Na VLAN de gerenciamento

D) Na mesma sub-rede do servidor de banco de dados

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Os administradores desejam permitir que usuários internos iniciem sessões HTTPS para sites da internet e que o firewall permita automaticamente o tráfego de retorno. Eles também querem que o firewall rastreie conexões ativas e tome decisões com base no estado da sessão. Qual comportamento de firewall deve ser implementado?

A) Filtragem de pacotes sem estado

B) Inspeção com estado

C) Filtragem de aplicação web

D) Somente tradução de endereços de rede

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma ACL de roteador legado permite entrada na porta TCP 80 para um servidor web interno. Os usuários conseguem alcançar o servidor, mas as respostas do servidor são descartadas a menos que uma regra de saída também seja adicionada. Que tipo de firewall está sendo descrito?

A) Firewall de inspeção com estado

B) Firewall de filtragem de pacotes sem estado

C) Firewall de próxima geração

D) Firewall de aplicação web

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um site de comércio eletrônico está recebendo tentativas de injeção de SQL e cross-site scripting em requisições HTTP. A equipe de segurança deseja bloquear esses ataques de camada de aplicação antes que cheguem ao servidor web. Qual controle é mais adequado para essa tarefa?

A) Regra de firewall com estado

B) Firewall de aplicação web

C) Política de inspeção SSL/TLS

D) Sub-rede filtrada

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

O firewall de perímetro de uma empresa não consegue detectar malware dentro do tráfego HTTPS de saída porque o payload está criptografado. A segurança quer que o firewall descriptografe, inspecione e recriptografe o tráfego antes que ele chegue ao destino. Qual recurso deve ser habilitado?

A) Validação DNSSEC

B) Tradução de endereços de rede

C) Inspeção SSL/TLS

D) Filtragem de pacotes sem estado

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de firewall deve permitir que apenas a sub-rede de contabilidade 10.20.30.0/24 alcance o servidor de folha de pagamento 10.20.40.10 pela porta TCP 443. Qual entrada de ACL segue o princípio do menor privilégio?

A) permit tcp any any eq 443

B) permit ip 10.20.30.0 0.0.0.255 any

C) permit tcp 10.20.30.0 0.0.0.255 host 10.20.40.10 eq 443

D) deny tcp any any eq 443

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um firewall tem uma regra que permite que 10.0.0.50 alcance um banco de dados na porta TCP 1521, mas a regra foi colocada depois de uma regra que nega toda a sub-rede 10.0.0.0/24. O administrador do banco de dados relata que a conexão ainda está bloqueada. O que o administrador deve fazer primeiro?

A) Mover a regra de permissão específica para cima da regra de negação da sub-rede

B) Alterar a regra de permissão específica para permitir any any

C) Desativar permanentemente a regra de negação da sub-rede

D) Adicionar uma segunda regra de negação abaixo da regra de permissão

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de segurança quer que o firewall de perímetro bloqueie automaticamente endereços IP e domínios de um feed comercial de ameaças sem editar manualmente as ACLs todos os dias. Qual recurso de NGFW deve ser configurado?

A) Integração com feed de inteligência de ameaças

B) Inspeção SSL/TLS

C) Política ciente de aplicativos

D) Conscientização de identidade do usuário

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa C — Firewall de próxima geração

Um firewall de próxima geração (NGFW) consegue identificar aplicativos independentemente da porta e aplicar regras com base na identidade do usuário ou do grupo. Um firewall sem estado ou com estado baseado em porta não consegue distinguir de forma confiável o CRM de outro tráfego HTTPS, e um WAF protege aplicações web em vez de aplicar políticas de acesso de usuário/aplicativo em toda a rede.

Questão 2: Alternativa B — Dispositivo de gerenciamento unificado de ameaças

Um dispositivo de gerenciamento unificado de ameaças (UTM) combina várias funções de segurança, como firewall, antivírus, IPS e filtragem de conteúdo, em um único dispositivo, o que é adequado para uma organização pequena com orçamento e equipe limitados. Um NGFW pode incluir alguns recursos, mas um UTM é posicionado especificamente como uma solução tudo em um; um WAF protege aplicações web e uma sub-rede filtrada é uma arquitetura, não um dispositivo de segurança tudo em um.

Questão 3: Alternativa B — Em uma sub-rede filtrada

Uma sub-rede filtrada, frequentemente chamada de DMZ, é uma zona de buffer entre a internet e a rede interna. Servidores públicos são colocados nela, e regras de firewall podem permitir entrada na porta 443 enquanto restringem o acesso de saída da DMZ para sistemas internos. VLANs internas, VLAN de gerenciamento e a sub-rede do banco de dados expõem indevidamente recursos internos se o servidor web for comprometido.

Questão 4: Alternativa B — Inspeção com estado

A inspeção com estado mantém uma tabela de estado das conexões ativas. Quando um usuário interno inicia uma sessão HTTPS de saída, o firewall pode permitir automaticamente os pacotes de retorno correspondentes sem uma regra de entrada separada. A filtragem sem estado avalia cada pacote independentemente e exigiria regras explícitas de retorno; WAF e NAT sozinhos não fornecem rastreamento de estado de conexão.

Questão 5: Alternativa B — Firewall de filtragem de pacotes sem estado

Um firewall de filtragem de pacotes sem estado avalia cada pacote em relação a regras estáticas e não rastreia sessões, portanto o tráfego de retorno deve ser explicitamente permitido por outra entrada de ACL. Firewalls com estado e de próxima geração rastreiam conexões e podem permitir o tráfego de retorno automaticamente; um WAF concentra-se em ataques de aplicação HTTP, não no comportamento básico de retorno de pacotes.

Questão 6: Alternativa B — Firewall de aplicação web

Um firewall de aplicação web (WAF) inspeciona requisições HTTP/HTTPS e pode detectar e bloquear ataques de camada de aplicação, como injeção de SQL e XSS. Um firewall com estado geralmente aplica conexões de camada de rede, a inspeção SSL/TLS descriptografa o tráfego para inspeção mas não é a lógica de bloqueio de ataques em si, e uma sub-rede filtrada é um desenho de segmentação de rede.

Questão 7: Alternativa C — Inspeção SSL/TLS

A inspeção SSL/TLS permite que o firewall atue como intermediário confiável, descriptografando o tráfego HTTPS de saída, inspecionando-o em busca de malware ou violações de política e recriptografando-o antes de encaminhá-lo. DNSSEC valida respostas DNS, NAT traduz endereços e a filtragem sem estado não consegue inspecionar payloads de aplicação criptografados.

Questão 8: Alternativa C — permit tcp 10.20.30.0 0.0.0.255 host 10.20.40.10 eq 443

A regra deve especificar a sub-rede de origem, o host de destino, o protocolo e a porta de destino para que apenas o tráfego necessário seja permitido. Permitir any any eq 443 permite demais, permitir IP da sub-rede para any permite todos os protocolos e destinos, e uma regra de negação sozinha não atenderia ao requisito.

Questão 9: Alternativa A — Mover a regra de permissão específica para cima da regra de negação da sub-rede

ACLs de firewall geralmente são processadas de cima para baixo e param na primeira correspondência. Se uma negação ampla para 10.0.0.0/24 aparecer antes da permissão específica para 10.0.0.50, a negação prevalece. A correção correta é mover a permissão específica para cima da negação ampla, preservando o menor privilégio. Tornar a permissão any any ou desativar a regra de negação criaria acesso excessivo, e adicionar outra negação não ajudaria.

Questão 10: Alternativa A — Integração com feed de inteligência de ameaças

A integração de inteligência de ameaças permite que um NGFW consuma feeds dinâmicos de IPs, domínios e URLs maliciosos e aplique bloqueios automaticamente. A inspeção SSL/TLS descriptografa tráfego, a política ciente de

aplicativos controla aplicativos e a conscientização de identidade do usuário mapeia usuários para políticas; nenhum desses recursos, por si só, consome feeds de IP/domínio maliciosos automaticamente.