

Instalação do Servidor de FTP (parte 2)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Configurando o ftp anonymous

A princípio, apenas os usuários que tiverem logins válidos no servidor poderão acessar o FTP. Caso você queira abrir um FTP público, descomente as seguintes linhas do arquivo de configuração que estão entre:

```
<Anonymous ~ftp>
```

```
</Anonymous>
```

Com esta configuração, os usuários poderão logar no sistema como anônimos, onde o diretório **/srv/ftp** será o seu diretório raiz. Nesse caso, logado como anonymous, os usuários não poderão ver e muito menos escrever em outros lugares do sistema.

Configurando o ftp anonymous

Caso você esteja em outra distribuição e queira definir outro lugar para colocar o diretório ftp, execute os seguintes passos:

Crie o diretório que será o “diretório raiz” do servidor de ftp, por exemplo dentro de /var.

```
cd /var  
mkdir ftp
```

Mude as permissões do grupo e dono para ftp

```
# chown ftp ftp  
# chgrp ftp ftp
```

Agora, descomente as linhas referentes ao usuário anônimo e faça a seguinte modificação:

```
<Anonymous /var/ftp>
```

Reinicie o serviço de FTP:

```
sudo systemctl reload proftpd
```

Criando uma pasta para upload no servidor de FTP

Não é bom que os usuários que acessem o servidor de ftp gravem seus arquivos lá. Porém, pode acontecer que seja necessário por algum motivo, disponibilizar uma área para que o usuário possa fazer isto.

Para isso, é de costume, configurar um local para os usuário gravarem seus arquivos. Por padrão esse diretório é o /incoming.

O diretório /incoming é criado no diretório raiz do servidor de FTP. Para criar esse diretório execute os seguintes comandos:

```
# cd /var/ftp/
```

```
# mkdir incoming
```

Feito isto, é necessário trocar o dono e o grupo deste diretório para ftp.

Criando uma pasta para upload no servidor de FTP

```
# chown ftp incoming  
# chgrp ftp incoming
```

É necessário fazermos uma referência dentro da diretiva do anonymous deste diretório. Para tanto, insira as seguintes linhas depois de **</Limit>** e antes de **</Anonymous>** no arquivo proftpd.conf.

```
<Directory incoming>  
  <Limit READ WRITE>  
    DenyAll  
  </Limit>  
  <Limit STOR>  
    AllowAll  
  </Limit>  
</Directory>
```

Criando usuários

Imagine que você queira fazer uma configuração mais complexa, com vários usuários, onde cada usuário tem acesso a uma pasta específica.

Vamos exemplificar da seguinte forma. Você criou um repositório para arquivos de vários sites. O mantenedor do site10 pode fazer upload para a sua pasta, e não deve ter acesso a outras pastas ou a arquivos do sistema.

A forma mais fácil de se fazer isso é criar os usuários que terão acesso ao FTP, colocando a pasta a que terão acesso como seu diretório home e bloqueando o uso do shell para que ele não possa ter acesso a máquina via login remoto (telnet, ssh ertc).

Criando usuários

Vamos fazer o seguinte, primeiramente vamos padronizar o lugar que será a pasta raiz do FTP. A pasta raiz estará localizada em **/home/ftp**. Para isso crie essa pasta da seguinte forma:

```
# cd /home  
# mkdir ftp
```

Agora, vamos criar um usuário chamado site10

```
# adduser site10  
# passwd site10  
Changing password for user site10.  
New password:  
Retype new password:
```

Criando usuários

Feito isto, por padrão, o diretório foi criado no /home/site10. Abra o arquivo /etc/passwd e verifique que a seguinte linha foi adicionada ao arquivo:

```
site1:x:504:504::/home/site10:/bin/bash
```

Modifique para:

```
site1:x:504:504::/home/ftp/site10:/bin/false
```

Insira o comando /bin/false dentro do arquivo /etc/shells

O comando acima habilita a utilização o shell **/false**

Feito isto, reinicie o proftpd e pronto.

Agora mova a pasta site1 para dentro de /var/www

```
# mv site10 /var/www
```

Modifique a permissão do arquivo e verifique o dono e grupo do arquivo

```
sudo chmod 755 /home/usuario/public_html
```

```
sudo chown site10:site10 /var/www/site10
```


Utilizando o recurso USERDIR ou User Directory Mode

O **userdir** é um módulo do Apache que permite que os usuários tenham seus próprios diretórios web acessíveis através de URLs como:

`http://IP_DO_SERVIDOR/~usuario/`

O conteúdo exibido vem do diretório `~/public_html` (dentro do `/home/usuario`), que pode conter páginas HTML, imagens e outros arquivos web.

Crie o diretório `~/public_html` (dentro do `/home/usuario`), para inserir a página WEB que você irá publicar.

Execute o comando:

`sudo a2enmod userdir`
`sudo systemctl restart apache2`

Configurando o direório public_html no apache

Passo 1: Habilitar o módulo userdir

É necessário habilitar o módulo userdir para que o Apache permita o acesso aos diretórios public_html. Faça isso com o seguinte comando:

```
sudo a2enmod userdir
```

Passo 2: Configurar o módulo userdir

Por padrão, o módulo já deve estar configurado corretamente, mas você pode verificar e editar a configuração, se necessário.

O arquivo de configuração geralmente está localizado em /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf. Você pode editá-lo com seu editor de texto preferido, por exemplo:

```
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
```

Configurando o diretório public_html no apache

Passo 3: Criar o diretório public_html

Cada usuário que desejar hospedar suas próprias páginas web deve criar um diretório public_html em seu diretório home e garantir que ele tenha as permissões corretas:

```
mkdir ~/public_html  
chmod 711 ~  
chmod 755 ~/public_html
```

Insira o index.html na sua pasta e acesse a página da seguinte forma:

www.seudominio.com.br/~sua_pasta

Exercícios

1 - Crie um novo usuário que utilizará o servidor apache apenas para a hospedagem de sites. O novo usuário será o site5. Este novo usuário não possuirá shell no sistema, apenas utilizará o serviço de hospedagem.

2 – Faça a configuração no virtual Host para esse novo usuário. Configure os domínios site5.com e www.site5.com. Faça as devidas alterações nos arquivos de configuração para que esse usuário consiga atualizar o seu site utilizando o serviço de FTP, como também acessar o site utilizando os domínios acima definidos.

3 - Considerando os sites previamente configurados na aulas utilizando o virtual host, faça a configuração onde cada usuário acesse via FTP sua pasta de publicação dos seus respectivos sites.

4 - Habilite o recurso do userdir para o usuário. Faça o teste acessando o dominio_criado/~site5

5 - Faça uma pesquisa para configurar o https para o dominio site1.com e www.site1.com. Faça a configuração no apache.



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioandrey.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.