

Engadir ao grupo "nome do grupo" o usuario "nome usuario" Linux = usermod -G "nome do grupo" "nome usuario"

Bloquear Usuarios Linux = usermod -L "Nome de ususario"

Ver estado dun usuario (bloqueado ou non) = passwd -S "usuario"

Cosultar grupos que pertenece un usuario = groups "Nome usuario"

Cambiar contrasinal Linux = Paaswd "Nome usuario"

Cambiar o grupo propietario e todo o seu contido a outro grupo = chgrp -R "Grupo propietario" "grupo a cambiar"

Cambiar o grupo polo grupo X do arquivo cha,ado X = chgrp "novo grupo" "archivo"

Engadir usuarios = adduser "usuario"

Comando para comprobar usuarios en liña = who

modificar o directorio persoal dun usuario eo seu shell polo bash = usermod -d "ruta do directorio novo" -s /bin/bash hulk

Consultar UID usuario = id "ususario"

Consultar os usuarios dun grupo = getent group "nome"

Comprobar si existen usuarios = getent passwd "usuario"

comprobar si existen grupos = getent group "grupo"

cambiar nome de ususario = usermod -l "novo nome " "usuario"

Cambiar propietario dun cartafol = chown "nome do cartafol" "propietario"

Consultar inforamcion dun usuario = getent passwd "usuario"

Cambiar propietario ao ususario X do arquivo X = chown "propietario" "arquivo"

cambiar o comentario da conta por X o seu shell por ksh e o seu grupo principal polo grupo 505 doo "usuario" = usermod -c "comentario" -s /bin/ksh -g "grupo" "usuario"

cambiar permisos : (4 R / 2 W /1 X)

Chmod (-R se queremos cambiar todo o seu contido) "permisos" "nome do archivo/cartafol"

Borrar usuario: deluser "ususario"

Windows:

Engade usuario X con contrasinal X que nunca expire con nome completo "nome completo" = net user "usuario" "contraseña" /expires:never /fullname:"nombre do usuario" /add

modificar Contrasinal de "usuario" = net user "usuario" "contrasinal"

Crear usuario X con contrasinal X forzando o cambio de contrasinal no seguinte inicio de sesión = net user "Usuario" "Contrasinal" /logonpasswordchg:yes /add

Desactivar cuenta = net user "usuario" /active:no

ver os usuarios : net user

consultar os grupos locales: net localgroup

Borrar usuarios = net user "usuario" /delete

Borrar grupos = net localgroup "nome do grupo" /delete

quitar usuarios a un grupo = net localgroup "grupo" /delete "ususario"

añadir usuarios a un grupo = net localgroup "grupo" /add "ususario"

Crear grupos = net localgroup "grupo" /add

ver usuarios nun grupo = net localgroup "grupoi"

Consultar GID dun elemento Linux:

Getent group X || grep X/etc/group

Indica cáles das seguintes comandos provoca o cambio do grupo propietario dun cartafol chamado CartafolMarvel e todo o seu contido ao grupo marvel.

chgrp -R marvel CartafolMarvel,

chown :marvel -R CartafolMarvel