

接口名称			
/store/storelist			
获取特定子类下属所有商铺信息列表			
URL			
http://cq.cqhot.com/store/storelist.php?childclassid=(*)&sort=(*)&mylo=(*)&myla=(*)&page=(*)			
支持格式			
JSON in HTML			
HTTP 请求方式			
Get			
是否需要登录			
否			
访问接口授权限制			
访问级别：普通接口			
频次限制：否			
请求参数			
参数名称	必选	类型及范围	说明
childclassid	true	int64	需要获取的子类 ID
sort	true	string*	排序方式
mylo	true	float	用户所在经度
myla	true	float	用户所在纬度
page	true	int	返回结果的页面
注意事项			
1. sort=(*)中*的取值范围为 location（代表按距离从近到远排序），score（代表按得分从高到低排序），high-cost（代表按消费从高到低排序），low-cost（代表按消费从低到高排序）之一。			
返回结果			
JSON 示例			
{ "currentpage": "0", "totalpage": "1", "data": [ { "id": "2", "name": "雪岳山韩国情调江景餐厅", "class": "8", "pictureurl": "http://cq.cqhot.com/uploads/pictures/2012-04/thumb_12_1334140933.jpg", "consumptionlevel": "30.5", "score": "4.00", "scorenum": "20", "telephone": "023-63038338", "description1": "其实还是多好吃的", "description2": "韩国料理 解放碑", "longitude": "106.57856", "latitude": "29.56103" }, ... ] }			
字段说明			
返回值字段	字段类型	字段说明	
currentpage	int	返回结果所在当前页面	
totalpage	int	结果总页码数	
id	int64	商铺 ID	

name	string	商铺名称
class	int	商铺所属子类 ID
pictureurl	string	商铺图片地址
consumptionlevel	double	人均消费
score	double	大众评分
scorenum	int	评分人数
telephone	string	商铺联系电话
description1	string	商铺主要简介
description2	string	商铺次要简介
longitude	double	商铺地理信息-经度
latitude	double	商铺地理信息-纬度

其他

无