<별표6> 근린생활시설용지 건축물 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구 분		근린생활시설용지		
건축물 용도	도면표시	SR1	SR2	SR3[1]
	1층 지정용도		• 제1, 2종 근린생활시설 중 휴게음식점, 일반음식점	
	예시용도		• 카페, 커피전문점, 전통찻집, 레스토랑 등	
	전층 권장용도		• 제1, 2종 근린생활시설 중 휴게음식점, 일반음식점	
	예시용도		• 한정식집, 레스토랑, 패밀리 레스토랑 등	
	허용용도	• 제1, 2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점, 제조장, 게임제공업소 제외)	• 제1, 2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점, 제조장, 게임제공업소 제외)	• 공공업무용시설(소방파출소, 우체분국[2], 경찰파출소) - 부수용도로 제1,2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점, 제조장, 게임제공업소 제외)
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생정화구역내 금지시설	• 지정 · 권장 · 허용용도 이외의 용도 • 학교환경위생정화구역내 금지시설	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		60% 이하	60% 이하	60% 이하
용적률		300% 이하	300% 이하	300% 이하
최고층수		5층 이하	5층 이하	5층 이하
해당블록		근생 1~5, 10~12	근생 3	근생 7~9

※ 1층 지정용도는 1층 바닥면적의 70% 이상의 면적에 해당 지정용도의 용도가 하나 또는 그 이상 입지
※ 전층 권장용도는 연면적의 50% 이상의 면적에 해당 권장용도의 용도가 하나 또는 그 이상 입지
1) SR3(근생 7, 8, 9)용지에서 공공청사를 조성하지 않을 경우에는 SR1 지침 적용
2) 우체분국은 근생 7에 조성

3) 공동주택용지

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
A1	A9~10, A14, B1~2, B8, B15 C3~7, C11~13	용도	허용	• 공동주택 및 부대복리시설
			불허	• 허용용도 이외의 용도 • 부대복리시설은 '주택건설촉진법' 및 '주택건설기준 등에 관한 규정'에 의한 부대시설 및 복리시설 기준을 따르며 학교보건법 등 기타 법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도는 제한한다. • 지정된 유형 이외의 시설은 건축할 수 없다.
		건폐율		• <별표7> '공동주택용지의 규모 · 용적률 · 세대수 · 높이'에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		용적률		• <별표7> '공동주택용지의 규모 · 용적률 · 세대수 · 높이'에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		높이		• <별표7> '공동주택용지의 규모 · 용적률 · 세대수 · 높이'에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		규모 및 세대수		• <별표7> '공동주택용지의 규모 · 용적률 · 세대수 · 높이'에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		건축선 및 배치		• 건축선(건축한계선, 벽면지정선)의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선은 주거동에 한한다. • 최고층 배치구간 – 최고층 배치구간에는 당해 구간에 수용되는 세대수의 1/2 이상을 지정된 층수의 아파트를 수용하여야 한다. 단, 최고층수는 지정된 층수의 3개층 이하의 범위에서 조정될 수 있다. – 최고층 배치구간이 아닌 부분에 배치되는 건축물 높이는 최고층 배치구간에 배치된 가장 높은 층수보다 최소 5개층 이상 낮게 해야 한다. • 중층(9층~15층) 배치구간 – 중층(9~15층) 배치구간에는 9~15층 사이의 지정된 층수 이하로 아파트를 배치해야 한다. • 저층(8층 이하) 배치구간 – 저층(8층 이하) 배치구간에는 8층 이하의 지정된 층수 이하로 아파트를 배치해야 한다. • 탑상형 아파트 배치구간 – 탑상형 아파트 배치구간에는 평면상 단변과 장변의 비례가 1:2.5이하이고, 장변의 길이와 건축물의 높이의 비례가 1:2 이상인 아파트가 배치되어야 한다.
				• 연도형 배치구간 – 지정된 연도형 배치구간은 연도형 아파트나 부대복리시설을 배치할 수 있는

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
A1	A9~10, A14, B1~2, B8, B15 C3~7, C11~13	건축선 및 배치	구간이며, 연도형 배치구간 면적의 30% 이상을 건폐한다. • 건축물 직각배치구간 – 직각배치구간에는 건축물을 도로변 또는 대지경계선과 건축물의 장변이 직교하도록 배치하여야 한다. 1. 판상형, 절곡형 또는 타원형 : 해당 대지경계선에 대하여 건축물의 장변(또는 주개구부면)이 직각으로 배치한다. 이때 접도방향에 대해 ± 22.5° 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다. 2. 탑상형 : 해당 대지경계선과 이루는 직교선(접도방향)에 대하여 건축물 주개구부면의 이등분선이 직각으로 배치한다. 이때 접도방향에 대해 ± 22.5° 범위 내인 경우 직각으로 배치된 것으로 간주한다. • 조망차폐율 적용구간 – 조망차폐율은 주요 조망축 방향에서 수직으로 투영된 건축물의 입면적 합계를 주요 조망축 방향이 지정된 단지의 조망면적으로 나눈 것으로서 조망차폐율 적용구간은 조망차폐율이 70% 이하가 되도록 건축물을 배치하여야 한다. ※A : 조망차폐율 적용구간내 가장 높은 건축물높이(옥탑부 제외) B : 조망차폐율 적용구간 길이 – 산정방식 : 조망차폐율 = (주동의 투영입면적 ÷ 조망면적) × 100 – 적용예시(산식) : {(a+b+c+d+e+f+g+h) ÷ (A× B)} × 100 ≦ 70%
			• 부대복리시설 및 근린생활시설 등 – 부대복리시설은 ‘주택건설기준 등에 관한 규정 제25조 내지 제55조’에 명기되어 있는 사항을 준수하여 설치한다. – 부대시설 중 근린생활시설 등은 주민의 보행거리와 거주환경을 감안하여 단지 출입구에 배치하는 것을 원칙으로 하고, ‘연도형 배치구간’이 지정되어 있는 곳에는 그 구간에 배치한다. – 단지내 유치원을 설치할 경우, 허용용도는 유치원과 보육시설에 한하며 두 용도를 복합설치시 유치원을 전체 연면적의 50% 이상 확보한다. 이때 지하층은 유치원 및 보육시설로 사용할 수 없으며 시설의 유지관리를 위한 용도로 사용한다.
			• 주거동 1동의 길이 – 주거동의 길이는 건물의 전면에 대한 수평등각선의 길이를 기준으로 하며, 건

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="5">A1</td><td rowspan="5">A9~10,
A14,
B1~2,
B8, B15
C3~7,
C11~13</td><td rowspan="5">형태 및 외관</td><td>축물의 형태가 일자형이 아닌 경우 여러 방향에서 수평등각선상의 길이를 측정할 수 있는 경우에는 가장 긴 것을 그 건물의 길이로 한다.
1. 10층 이하 부분 : 100m 이하
2. 11층~15층 부분 : 80m 이하
3. 16층 이상 부분 : 50m를 초과할 수 없음</td></tr>
<tr><td>• 입면의 구성
– 주거동은 최상층부(최상층에서부터 2개층 이내), 기준층부(최상층부와 지상층부를 제외한 부분), 지상층부(지상1층에서부터 3개층 이내)로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 최상층부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 설계한다.</td></tr>
<tr><td>• 주거동 입면변화의 기준
<입면의 구분과 입면변화의 기준>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>최상층부</th><th>기준층부</th><th>지상층부</th></tr>
<tr><td>16층이상</td><td>최상층에서
부터 2개층</td><td>최상층부와 지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr>
<tr><td>15층~9층</td><td>최상층</td><td>최상층부와 지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr>
<tr><td>8층이하</td><td>최상층부
구분 없음</td><td>지상층부를 제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 2개층</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>• 피로티
– 단지내 지정된 공공보행통로 및 단지내 보행로에 주동을 배치할 경우 통로부분은 ‘피로티 구조’를 설치한다.
– 피로티 구조는 보행동선의 연결 및 단지내 옥외공간의 경관성 향상을 위한 것으로, 지상층에 면한 부분에 기둥, 내력벽 등 하중을 지지하는 구조체 이외의 외벽 · 설비 등을 설치하지 않고 개방시킨 구조를 말한다. 이 때, 천정고의 유효높이가 ‘5.5m 또는 2개층’ 이상이며, 폭 ‘10m 또는 주거동 1호 너비’ 이상이어야 한다. 단, 4호 이내의 주거동에 피로티 구조를 설치하는 경우 그 폭은 최소 4m 이상이어야 한다.</td></tr>
<tr><td>• 지붕형태, 옥탑 등 천공부구조물에 관한 사항
– 공동주택 및 부대복리시설의 지붕형태는 통일감 있게 배치하고, 옥상에 물탱크 등 시설물이 노출되지 않는 구조로 한다.
– 경사지붕 설치시 계단실 등의 옥탑구조물과 조화를 이루도록 한다.</td></tr>
<tr><td>A1</td><td>A9~10,</td><td>형태 및 외관</td><td>• 담장
– 담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되, 안전상의 이유 등으로 부득이하게</td></tr>
</table>

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
	A14, B1~2, B8, B15 C3~7, C11~13		설치할 경우에는 담장의 재료와 형태를 통일시키도록 한다. - 담장의 형태는 설치 위치에 따라 다음 각 호의 형태로 할 것을 권장한다. 1. 주택단지 외곽도로에 면한 담장은 투시형 담장으로써 단지 내부가 보일 수 있도록 하거나 생울타리로 하고, 높이는 1.2m 이하로 한다. 2. 보행자전용도로 및 공원에 면한 담장은 생울타리로 하며, 높이는 1m 이하로 한다. • 건축물의 색채, 옥외광고물, 야간경관 - 건축물의 색채, 옥외광고물, 야간경관에 관한 사항은 <별표16> '색채계획', <별표17> '옥외광고물', <별표18>'야간경관'의 기준을 따른다.