1) history 등 기타 객체

window
- event
- frames
- parent/ frame/ self/ top
- location
- history
- screen
- document

history 객체

property(속성)

length 히스토리에 포함되어 있는 URL의 개수

method(동작)

back() 한 단계 앞으로 이동

forward() 한 단계 뒤로 이동

사용예: window.history.forward();

go() 임의의 위치로 이동

location 객체. 현재 열려진 윈도우의 URL

property(속성)

href 문서의 URL

host 호스트 이름과 포트번호

hostname 호스트 이름

protocol 프로토몰 종류

pathname 디렉토리

port 포트번호

hash 표식이름

method(동작)

search 검색엔진을 호출할 때 사용하는 형식

reload() 현재 문서를 다시 읽도록 하는 메소드

replace() 현재 문서를 특정 URL에 있는 문서로 바꿔치기

사용예: location.replace("URL")

---

1)

navigator 객체. 브라우저에 관한 정보

property(속성)

appName	에플리케이션 이름 예:넷스케이프
appVersion	브라우저 버전
appCodeName	브라우저 현재 코드이름
userAgent	
mimeType	
plugins	
javaEnalbed	

예 document.write("이름:"+navigator.appName+"〈br〉")

screen 객체

property(속성)

width	스크린의 가로
height	스크린의 세로
colorDepth	칼라비트수
availHeight	출력할 수 있는 세로크기
availWidth	출력할 수 있는 가로크기