

나. 공기부양정

제 품 규 격
1. 기본사항 ○ 부양능력이 50cm이상(최대 적재중량시) ○ 스커트는 크레인 사용 없이 탈 부착 가능할 것 ○ 속력 45노트이상(최대 적재중량시) ○ 항속거리 150마일 이상 ○ 경사지 등판능력 6도이상 ○ 내파 능력: 0.75m (최대 적재중량시) ○ 탑승인원 : 정원 15명 이상일 것 2. 선체규격 ○ 길이 : 8미터이상, 폭 : 3.5미터이상 ○ 재질은 선박용 알루미늄 / FRP / 케블러 3. 엔진규격 ○ 디젤엔진 1기로 추진 ○ 350마력이상 ○ 연료소모량 시간당 25리터 이하 ○ 수냉식 ○ 소음도 80db이하(20미터이내) ○ 청수 예열기 설치 ○ 비상차단 장치(윤활유 압력 저하, 청수고온, 청수저수위) ○ 발전기 탑재(대당 50A 이상) ※ 레이더, GPS프로타, 탐조등, 통신기, 냉난방기 등 운전엔 충분한 전력을 공급할 수 있을 것. 4. 선체 중량 ○ 선체중량(순수중량) 2 ton 이상일 것 ○ 적재중량 0.9 ton 이상일 것(유류 적재량제외) 5. 편의사항 ○ 에어컨 : 감전 방지를 위해 DC 형식으로 가동되는 해상용 일것 ○ 히터 : 해상용으로 34,000 BTU 이상 제품으로 주기관 냉각수를 이용한 가동 방식일것. ○ 보트내부에 보관함(구조용 물품 및 선용품)을 설치 6. 제품 인증 IMO / DNV (Det Norske Veritas) 동급 인증 이상.

다. 수상오토바이

제 품 규 격

1. 추진 형식 : Waterjet Type
2. 선체 규격
 - 선체는 약3.1M(L) × 약1.1M(W) 이상 크기 일것
 - 보트의 선형이 부드럽고 각이지지 않게 제작하고,
재질은 합성 FRP로 제작 한다.
3. 엔진사양 및 구성
 - 150마력 이상일 것
 - 가솔린 내연기관으로 디지털 제어반을 갖출 것
 - 워터젯 임펠라
 - 냉각방식은 부동액을 사용하는 간접, 또는 직접 해수 냉각
 - 비상정지 스위치 및 전복시 엔진 정지 시스템 장치가 있을 것
 - 젯트펌프
4. 선체중량 : 약300kg(건조중량) 이상일 것
5. 전기제원 : 배터리(12V), 제너레이터(15Amp이상)
 - ※ 발전기는 경광등, 장비 운용에 충분한 발전능력 보유
6. 탑승인원 : 정원 3명 이상
7. 성능
 - 속도 : 최고 45mph(시속72km) 이상, 경제 30mph(시속48km) 이상
 - 항속거리 : 200km이상
 - 후진성 : 정지상태에서 후진이 가능해야 함
 - 연료 소모성 : 시간당 약15리터 이내(경제속도기준)
8. 수상오토바이 제작 사양 및 부대시설 사양
 - 구명물품을 보관할 수 있는 수납함이 있을것
 - 후미에 오토바이에 쉽게 오를 수 있는 접이식 받침대
 - 화재발생시 즉각 대처가 가능하도록 운전석 앞쪽에 소화기를 보관 할 수 있는 공간
에 소화기를 장착
 - 모래주머니 앵커장치, 육상 인양용 브라킷 제공
 - 탑승자용 슈트, 장갑, 부츠, 고글, 라이프자켓 각 2세트
 - 구조용 래프트 1개
 - 정박용 케이블 장착 및 헬멧
 - 방수 가능한 휴대용 무전기 보관 케이스
 - 수상오토바이 커버 및 경광등 설치(별첨 5사양 참조)

라. 수륙양용보트

제 품 규 격

1. 추진 형식 : Waterjet Type
2. 규격 & 제원
 - 길이: 약8.0~9m 이내, 폭 : 약2.6m 이상일 것
 - 재질: 해상용 알루미늄 합금으로 제작할 것.
 - 중량: 약 2.5ton~3ton(건조중량) 이내, 약1.5ton(적재중량) 이상
 - 배수: 우천시 침몰 방지를 위해 자연 배수를 기본으로 강제 배수 장치도 별도 장착할 것.
 - 선실: 밀폐된 구조로 악천후상의 운전자와 구조자 보호할 수 있는 구조로 제작되어야 하며, 사계절 쾌적한 운행을 위하여 냉·난방 시설이 구비 되어야 한다.
 - 공간: 별도 조타실 4인 기준을 제외하고 충분한 구조 활동을 위하여 선미 갑판의 가용 공간이 5㎡(약1.5평)은 이상일 것.
 - 레스큐 존: 선측 개방식 도어 장착 또는 선미 개방형 구조 일 것.
 - 보트 선체 제조 시 안전 및 부력 증가를 위해 선체 상판 과 하판 접합전 빈 공간 모두에 방수 부력제를 충전하여 충격의 내성을 높이고 부력을 향상시켜야 한다.
3. 엔진사양 및 구성
 - 마력: 250마력이상 엔진 1기 이상
 - 형식: 경부하용 고속 디젤 터보 형식으로 디지털 제어반을 갖출 것
 - 분당 회전수: 선속 증가를 위해 4,000rpm 이상 일 것
 - 배기량: 3,000cc이상 일 것.
 - 중량: 공간 절감및 선속증대를 위해 350kg 이하 일 것.
4. 해상 추진기
 - 방식: 워터 제트 펌프 2기 이상
 - 재질: 부식 방지를 위해 해상용 알루미늄 합금
 - 이물질제거: 선상에서 수작업으로 이물질 제거 가능한 홀이 선외에 있을 것.
 - 트랜스미션: 동력 차단과 역추진을 위한 ZF사 트랜스미션이 있을 것
 - 회전수: 4,000rpm 이상 고 회전 가능 할 것.
5. 육상구동장치
 - 방식: 유압모터를 이용한 랜딩 기어 방식
 - 전환방식: 스위치 전환 장치에 의해서 전환되는 방식일 것.
 - 내리막 운행시 안전을 위해 브레이크 장치 내장되어 있을 것.
 - 등판능력: 35° 이상일 것.
 - 조정방식: 레버형 가속기, 원핸들에서 전환 장치 통하여 육,해상 방향 조정할 것.
6. 전기제원 :
 - 배터리: 엔진 사양에 준함.
 - 발전기: 유압모터 구동및 에어컨등 각종 전자 장비 운용에 충분하도록 20hp이상 공랭식 발전기 장착할 것.

제 품 규 격

11. 편의사항

- 에어컨 : 감전 방지를 위해 DC 형식으로 가동되는 해상용 일것
- 히터 : 해상용으로 34,000 BTU 이상 제품으로 주기관 냉각수를 이용한 가동 방식일것.
- 보트내부에 보관함(구조용 물품 및 선용품)을 설치

12. 인증서 및 증명서

- 주기관: 환경 인증 인증서 / SOLAS 인증서 / 공인인증 기관 품질 인증서
국내공식대리점 공급증명서 / 우수 정비업체 인정서
- 주추진기:
공인 인증 기관 품질 인증서 / 국내공식대리점 공급증명서
- 선체
공인 인증 기관 품질 인정서

13. 장비사용 설명서 및 Spare part book

- 척당 원문, 국문판 각 2세트(경찰서,파출소),
별도장비별 원문,국문 1세트(해경청) 제출

3.8.2 영문 구매 규격서

Filling out the standard form of buying rescue boat

Ga) Form of buying in Korean

(1) Form of buying high-speed jet boat

Product specification
6. Electric power : Battery: It should be based on engine types, but needs to separate between engine part and generator part and then fix them. Generator: It should be equipped with engine, not be separately attached. Also, it should be more than 5KW enough to operate other electronic equipment including air-conditioner. 7. Number of boarding person : More than 6 persons 8. Function - Speed : Maximum more than 47mph(75km) & (curve of longitudinal shearing stresses) more than 35mph(56km). - Cruising radius : More than 200km. - Fuel consumption : Within 40liter per hour(based on economical speed). 9. Other facilities - Plate should be attached to remove other materials astern and to rescue people. - Applying engine room circulation system. - Attaching cleat to both left and right, while attaching ring(3~4points) for pulling up to the ground. - Attaching U-bolt to bow and stern(when fixing trailer). - Establishing the entrance of gas-tank in hull for the convenience of fuel injection and the prevention of sea pollution. - Whole cover to protect hull, when not using. - One set of GPS, 2 sets of GMDSS port-business radiotelegraph (refer to Appendix 1), and night navigation radar. - Blinker light and stove switch for the police. - Broadcasting amplifier +speaker(more than 50W) (refer to Appendix 4). - Equipped with searchlight(more than 1 million candlepower, remote control system). - Setting up three color (green, red, & white) running light. - Anchor light, one anchor(more than 5kg), & one Co2&powder fire-extinguisher. - Passenger suit, gloves, boots, goggle, & 2 sets of life jacket. - Eight lifesaving clothes and a life sling(or salvation line drawing) & supply of consumption goods for one year. 10. Convenience - Air-conditioner : DC type (use for sea) to prevent electric shock. - Heater : More than 34,000 BTU to use on sea, using cooling water. - Setting up box in boat (products for salvation and ships). 11. Trailer - Its size should be suitable for moving and keeping, while its material is either rust-proof or salt-proof to use around coast. - Equipped with jack, winch, winch-strap, kepler, tale-light, safety chain, safety chain for boat, etc. - Attaching equipment of recovering trailer to vehicle in dispatcher (including electrical equipment). - Submitting necessary documents to register vehicle according to related acts.

[Appendix 1] GPS floater

Product specification

1. Condition : It should be helpful to locate targets and get information (regarding sunken rock, infauna, the depth of water, etc.) when high-speed jet boat watches and investigates coast. Also, it should be helpful to find out jet boat's location, movement, & the transfer of its present location.
2. Model : GPS floater(or better product than that) equipped with TFT LCD monitor and electronic sea map.
3. Product specification
 - GPS/WAAS receiver.
 - Receiving frequency : L1 1575.42MHz(C/A CODE), chasing satellite : More than 18 channels - 18 satellites.
 - Way of receiving : Digital 18 channels - multi chasing way, receiving sensibility : Minimum more than 130dBm.
 - GPS BEACON receiver.
 - Receiving frequency(283.5~325.0KHz) & alteration method(MSK).
 - Speed of transferring data : Faster than 100bps.
 - Floater.
 - Monitor : Better product than COLOR VGA TFT LCD 7".
 - Monitor resolution : Better product than 640×480 pixel 256 colors.
 - Effective indication scope : Less than latitude 85 degree, plotting method : Mecador drawing.
 - Indication accumulation : 0.2~5.000miles(1/2,000~1/37,500,000).
 - Resistance memory interval : 1 second~60 minutes, resistance score 20,000 points, mark score 10,000points, more than 20 kind mark-indication-score.
 - Screen equipped with the functions of nose up, course up, head up, & true motion.
 - Kinds of warning equipped with the functions of course breakout, arrival warning, anchor warning, & invasion warning.
 - Others.
 - Possessing current digital software on electronic sea-map and 2 NT slots.
 - Controlling LCD BACK-LIGHT for night navigation.
4. Power sources : DC12V~36V, less than 40W power consumption.
5. Component : GPS floater directorate 1 SET, DGPS antenna 1 SET, construction material, spare parts, & description manual.

[Appendix 3] ○ Blinker-light broadcasting-amplifier + siren

[Appendix 2] 2 sets of GMDSS portable radio