Practica #6

Devanado a temperatura ambiente 27°

Voltaje [V]	Corriente [A]	
0,16 ± 0,02	1 ± 0,1	→ Baja (14 V → Entrada)
0,14 ± 0,02	0,8 ± 0,1	
0,10 ± 0,02	0,6 ± 0,1	
0,08 ± 0,02	0,3 ± 0,1	
0,64 ± 0,02	1 ± 0,1	→ Alta
0,50 ± 0,02	0,8 ± 0,1	
0,40 ± 0,02	0,6 ± 0,1	
0,30 ± 0,02	0,4 ± 0,1	

Baja

5A 120V

5A, 240V

Carga [Ω]	Voltaje [V]		Corriente [A]		Potencia [W]		
1,4 kW	109 ± 1	220 ± 5	4,5 ± 1,5	2 ± 0,1	44 ± 1	42 ± 1	Carga Resistiva
800 W	118 ± 1	220 ± 5	4,0 ± 0,1	1,7 ± 01	40 ± 1	38 ± 1	
600 W	106 ± 1	220 ± 5	2,48 ± 0,62	1,2 ± 0,1	38 ± 1	38 ± 1	

0,16 ± 0,02	1 ± 0,1
0,14 ± 0,02	0,8 ± 0,1
0,10 ± 0,02	0,6 ± 0,1
0,08 ± 0,02	0,3 ± 0,1
0,64 ± 0,02	1 ± 0,1
0,50 ± 0,02	0,8 ± 0,1
0,40 ± 0,02	0,6 ± 0,1
0,30 ± 0,02	0,4 ± 0,1

→ Alta

5A 120V

5A, 240V

Carga [Ω]	Voltaje [V]		Corriente [A]		Potencia [W]		
1,1 kW	109 ± 1	220 ± 5	4,5 ± 1,5	2 ± 0,1	44 ± 1	42 ± 1	Carga Resistiva
800 W	118 ± 1	220 ± 5	4,0 ± 0,1	1,7 ± 01	40 ± 1	38 ± 1	
600 W	106 ± 1	220 ± 5	2,48 ± 0,62	1,2 ± 0,1	38 ± 1	38 ± 1	
400 W	108 ± 1	215 ± 5	2,0 ± 0,5	0,8 ± 0,1	18 ± 1	18 ± 1	
200 W	108 ± 1	215 ± 5	2,0 ± 0,5	0,3 ± 01	9 ± 1	9 ± 1	
L1 + 2 (Mono)	118 ± 1	220 ± 5	6,0 ± 0,5	2,4 ± 0,1	5 ± 1	5 ± 1	Carga Inductiva

Voltaje [V]	Corriente [A]
190,5 mV ± 0,1	1 ± 0,1
153,5 mV ± 0,1	0,8 ± 0,1

→ Baja (12,2V → Entrada)

CamScanner

1,1 kW	109 ± 1	220 ± 5	4,5 ± 0,5	2 ± 0,1		
800 W	118 ± 1	220 ± 5	4,0 ± 0,1	1,7 ± 0,1	40 ± 1	38 ± 1
600 W	106 ± 1	220 ± 5	2,48 ± 0,62	1,2 ± 0,1	38 ± 1	38 ± 1
400 W	108 ± 1	215 ± 5	2,0 ± 0,5	0,8 ± 0,1	18 ± 1	18 ± 1
200 W	108 ± 1	215 ± 5	2,0 ± 0,5	0,3 ± 0,1	9 ± 1	9 ± 1
L1 + 2 (Mono)	118 ± 1	220 ± 5	6,0 ± 0,5	2,4 ± 0,1	5 ± 1	5 ± 1

Carga "Ind

Voltaje [V]	Corriente [A]
190,5mV ± 0,1	1 ± 0,1
153,5mV ± 0,1	0,8 ± 0,1
130,5mV ± 0,1	0,6 ± 0,1
101,4mV ± 0,1	0,3 ± 0,1
0,72 ± 0,1	1 ± 0,1
0,54 ± 0,1	0,8 ± 0,1
0,44 ± 0,1	0,6 ± 0,1
0,38 ± 0,1	0,4 ± 0,1

→ Baja (12,2V → Entrada)

→ Alta

B

CamScanner