

# Sistemas Operativos

## Práctica 3. Administrador de procesos en Linux y Windows (1)

Prof. Jorge Cortés Galicia

### Competencia.

El alumno aprende a familiarizarse con el administrador de procesos del sistema operativo Linux y Windows a través de la creación de nuevos procesos por copia exacta de código y/o por sustitución de código para el desarrollo de aplicaciones concurrentes sencillas.

### Desarrollo.

Sección Linux:

1. Introduzca los siguientes comandos a través de la consola del sistema operativo Linux:  
**ps**  
**ps -fea**  
¿Qué información le proporcionan los comandos anteriores?
2. A través de la ayuda en línea que proporciona Linux, investigue para que se utiliza el comando **ps** y mencione las opciones que se pueden utilizar con dicho comando. Además investigue el uso de las llamadas al sistema **fork()**, **execv()**, **getpid()**, **getppid()** y **wait()** en la ayuda en línea, mencione que otras funciones similares a **execv()** existen, reporte sus observaciones.
3. Capture, compile y ejecute los dos programas de creación de un nuevo proceso por copia exacta de código que a continuación se muestra. Observe su funcionamiento y experimente con el código.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    int id_proc;
    id_proc=fork();
    if (id_proc == 0)
    {
        printf("Soy el proceso hijo\n");
        exit(0);
    }
    else
    {
        printf("Soy el proceso padre\n");
        exit(0);
    }
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    int id_proc;
    id_proc=fork();
    if (id_proc == 0)
    {
        printf("Soy el proceso hijo\n");
    }
    else
    {
        printf("Soy el proceso padre\n");
    }
    printf("Mensaje en ambos\n");
    exit(0);
}
```

4. Programe una aplicación que cree el árbol de procesos mostrado al final de este documento. Para cada uno de los procesos hijos creados (por copia exacta de

código) se imprimirá en pantalla el pid de su padre, además se imprimirán en pantalla los pids de los hijos creados de cada proceso padre. Dibuje en papel el árbol creado usando los pid's que imprima en pantalla.

5. Programe una aplicación que cree cinco procesos (por copia exacta de código). El primer proceso se encargará de realizar la suma de dos matrices de 7x7 elementos tipo entero, el segundo proceso realizará la resta sobre esas mismas matrices, el tercer proceso realizará la multiplicación de las matrices, el cuarto proceso obtendrá las transpuestas de cada matriz. Cada uno de estos procesos escribirá un archivo con los resultados de la operación que realizó. El quinto proceso leerá los archivos de resultados y los mostrará en pantalla cada uno de ellos.

Programe la misma aplicación sin la creación de procesos, es decir de forma secuencial. Obtenga los tiempos de ejecución de las aplicaciones, compare estos tiempos y dé sus observaciones.

6. Capture, compile y ejecute el siguiente programa de creación de un nuevo proceso con sustitución de un nuevo código, así como el programa que será el nuevo código a ejecutar. Observe su funcionamiento y experimente con el código.

```
#include <stdio.h> /* Programa creador de un nuevo proceso */
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int main()
{
    pid_t pid;
    char *argv[3];
    argv[0]="/usuario/hola"; /*cambiar por ruta propia*/
    argv[1]="Desde el Hijo";
    argv[2]=NULL;
    if(pid=fork())==-1)
        printf("Error al crear el proceso hijo\n");
    if(pid==0)
    {
        printf("Soy el hijo ejecutando: %s\n", argv[0]);
        execv(argv[0],argv);
    }
    else
    {
        wait(0);
        printf("Soy el Padre\n");
        exit(0);
    }
}
```

```
/* hola.c Programa que será invocado */

#include<stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    char mensaje[100];
    strcpy(mensaje,"Hola Mundo ");
    strcat(mensaje,argv[1]);
    printf("%s\n",mensaje);
    exit(0);
}
```

Obtenga el ejecutable hola del programa hola.c antes de ejecutar el programa creador de un nuevo proceso.

7. Programe una aplicación que cree un proceso hijo a partir de un proceso padre, el hijo creado a su vez creará tres procesos hijos más. Cada uno de los tres procesos

generados ejecutará tres programas diferentes mediante sustitución de código, el primer programa resolverá una ecuación algebraica de segundo grado mediante la fórmula general, el segundo programa mostrará la serie de Fibonacci para un número N, y el tercer programa obtendrá la multiplicación de dos matrices de 7x7 elementos de tipo entero. Observe el funcionamiento de su programa detalladamente y responda la siguiente pregunta ¿es posible un funcionamiento 100% concurrente de su aplicación? Explique porque sí o no es 100% concurrente su aplicación.

8. Programe la aplicación desarrollada en el punto 5 de la sección de Linux utilizando esta vez la creación de procesos por sustitución de código.

#### Sección Windows:

1. Inicie sesión en Windows.
2. Para esta práctica se utilizará el ambiente de programación Dev C/C++.
3. Capture y compile el programa de creación de un nuevo proceso que a continuación se muestra.

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    STARTUPINFO si;           /* Estructura de información inicial para Windows */
    PROCESS_INFORMATION pi;    /* Estructura de información del adm. de procesos */
    int i;
    ZeroMemory(&si, sizeof(si));
    si.cb = sizeof(si);
    ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
    if(argc!=2)
    {
        printf("Usar: %s Nombre_programa_hijo\n", argv[0]);
        return;
    }

    // Creación proceso hijo
    if(!CreateProcess(NULL, argv[1], NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi))
    {
        printf("Fallo al invocar CreateProcess (%d)\n", GetLastError());
        return;
    }

    // Proceso padre
    printf("Soy el padre\n");
    WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);

    // Terminación controlada del proceso e hilo asociado de ejecución
    CloseHandle(pi.hProcess);
    CloseHandle(pi.hThread);
}
```

4. Capture y compile el programa que contendrá al proceso hijo que a continuación se muestra.


```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Soy el hijo\n");
    exit(0);
}

```

5. Ejecute el primer código pasando como argumento el nombre del archivo ejecutable del segundo código capturado. Observe el funcionamiento del programa, reporte sus observaciones y experimente con el código.
6. Compare y reporte tanto las diferencias como similitudes que encuentra con respecto a la creación de procesos por sustitución de código en Linux.
7. Programe una aplicación que cree un proceso hijo a partir de un proceso padre, el hijo creado a su vez creará 5 procesos hijos más. A su vez cada uno de los cinco procesos creará 3 procesos más. Cada uno de los procesos creados imprimirá en pantalla su identificador. **CONSEJO: INVESTIGUE LA FUNCIÓN GetCurrentProcessId() DEL API WIN32.**
8. Programe las aplicaciones desarrolladas en el punto 5 de la sección de Linux (tanto la de procesos como la secuencial) utilizando esta vez la creación de procesos en Windows.



Árbol de procesos del punto 4