

PARÁMETROS DE CALIDAD

Petroil 50 10–ULSD

Premium

Descripción

Combustible Diésel que cumple con la norma de emisiones Euro VI, con características especiales en cuanto a su contenido de aromáticos, número de cetano, temperatura de recobro T90 < 343°C. Es el primer producto de este tipo producido en Colombia, destinado a vehículos Diésel de servicio pesado y alta gama con tecnología TIER 5 que requieren condiciones de calidad superiores. También se recomienda su uso en turbinas para la generación de energía debido a su bajo contenido de gomas (< 6mg por cada 100ml).

Aplicaciones y Beneficios

- Recomendado para motores Diésel de tecnologías TIER 5 y EURO VI usados para vehículos y camionetas de alta gama, tipo van, camiones, tractocamiones, maquinaria pesada, de minería, equipos agrícolas y equipos estacionarios para generación de energía.
- Reduce el consumo de combustible hasta un 8 % respecto del combustible básico convencional utilizado en Colombia.
- Reduce emisiones de gases de efecto invernadero, en especial CO2, NOx, SOx, y material particulado PM 2.5 y PM 10, cuenta con un número de cetano >50.

Características Técnicas

PETROI 50 10 -PLUS ULSD				
Parámetro	Unidades	Método de Ensayo	Especificación	
			Mín.	Máx.
Gravedad API	°API	ASTM D1298	32	50,9
Densidad, a 15 °C	Kg/m3	ASTM D1298	835	865
Número de Cetano	Adimensional	ASTM D613	50	
Contenido de Biocombustible	% (V / V)	EN 14078		2
Viscosidad Cinemática (a 40° C)	mm2 /s	ASTM D445	1,9	3,5
Contenido de agua	% (V / V)	ASTM D2709		0,01
Punto de Inflamación	°C	ASTM D93A	52	
Corrosión a lámina de cobre, (3h a 50 °C)	Clasificación	ASTM D130		1a
Contenido de ceniza	% (m / m)	ASTM D482		0,0012
Contenido de Azufre	mg / Kg	ASTM D2622		10
Residuo carbonoso (sobre 10% fondos)	% (m / m)	ASTM D4530		0,2
Color		Color ASTM D1500		2
Destilación:	°C	ASTM D86-20 / ISO 3405		
Punto Inicial de Ebullición				Reportar
Temperatura 50% volumen recobrado				Reportar
Temperatura 90% volumen recobrado				343
Punto Final de Ebullición				362
Punto de obstrucción de filtro en frío (CFPP)	°C	ASTM D6371	-14	
Punto de nube	°C	ASTM D2500	-2	

Precauciones: Se clasifica como líquido inflamable clase II de acuerdo con la norma 321 de la NFPA (National Fire Protection Association).
Número CAS: 8002-05-9