


Ateliers professionnels	Atelier 2 - Contexte InfoTech / Mediatek972	
Objectifs	Cet atelier a pour objectif de vous familiariser avec des situations professionnelles réalistes et de vous préparer ainsi à vos futures situations de stage en entreprise. Il s'agit de vous confier des mini-projets et les réalisations qui en découlent afin de vous permettre de développer des compétences professionnelles et d'alimenter votre portfolio retraçant votre parcours de professionnalisation.	
Prérequis	Avant d'aborder cet atelier, il est nécessaire d'avoir étudié la compétence B2.1 du Bloc 2 SISR et d'avoir acquis les compétences B1.1 et B1.2	
Situation Professionnelle	Vous intégrez l'ESN InfoTech en tant que technicien support, qui vient de remporter le marché pour l'installation et l'entretien du parc informatique des médiathèques du réseau MediaTek972. MediaTek972 gère les médiathèques de la Martinique et a pour rôle de fédérer les prêts de livres, DVD et CD et de développer la médiathèque numérique pour l'ensemble des médiathèques du département. Vous serez affecté principalement à la réalisation du projet MediaTek972.	

Configuration du SW-Core



configuration de base : elle permet de nommer et sécuriser le commutateur

enable

configure terminal

hostname SW2

ip domain-name sio.local

no ip domain-lookup

service password-encryption

enable secret cisco

username sio privilege 15 secret sio

crypto key generate rsa

line vty 0 15

transport input ssh

login local

exit

line console 0

password admin

```
login
exit
```

Configuration des vlan : ce sont les réseaux virtuelle de l'entreprise

```
vlan 10
name ADM
vlan 11
name PRET
vlan 12
name INTERCO
exit
```

```
SW-CORE(config)#vlan 10
SW-CORE(config-vlan)# name ADM
SW-CORE(config-vlan)#vlan 11
SW-CORE(config-vlan)# name PRET
SW-CORE(config-vlan)#vlan 12
SW-CORE(config-vlan)# name INTERCO
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#
```

```
interface vlan 10
ip address 10.2.10.253 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 11
ip address 10.2.11.253 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 12
ip address 10.2.12.253 255.255.255.252
no shutdown
```

```
SW-CORE(config)#interface vlan 10
SW-CORE(config-if)# ip address 10.2.10.253 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)#
SW-CORE(config-if)#interface vlan 11
SW-CORE(config-if)# ip address 10.2.11.253 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)#
SW-CORE(config-if)#interface vlan 12
SW-CORE(config-if)# ip address 10.2.12.253 255.255.255.252
SW-CORE(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan11, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan12, changed state to up
SW-CORE(config-if)#exit
```

pour vérifier on fait la commande show vlan brief

```
SW-CORE#show vlan brief
Vlan    Name             Status
-----
10      ADM              active
11      PRET             active
12      INTERCO          active
```

Ensuite on va activer le routage ip commande a faire pour un switch de niveau 3

ip routing

ensuite on va configurer le server dhcp

```
ip dhcp excluded-address 10.2.10.250 10.2.10.254
```

```
ip dhcp excluded-address 10.2.11.250 10.2.11.254
```

```
ip dhcp pool POOL_ADM
network 10.2.10.0 255.255.255.0
default-router 10.2.10.253
dns-server 8.8.8.8
```

```
ip dhcp pool POOL_PRET
network 10.2.11.0 255.255.255.0
default-router 10.2.11.253
dns-server 8.8.8.8
```


```
SW-CORE(config)#ip dhcp excluded-address 10.2.10.250 10.2.10.254
SW-CORE(config)#ip dhcp excluded-address 10.2.11.250 10.2.11.254
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#ip dhcp pool POOL_ADM
SW-CORE(dhcp-config)# network 10.2.10.0 255.255.255.0
SW-CORE(dhcp-config)# default-router 10.2.10.253
SW-CORE(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
SW-CORE(dhcp-config)#
SW-CORE(dhcp-config)#ip dhcp pool POOL_PRET
SW-CORE(dhcp-config)# network 10.2.11.0 255.255.255.0
SW-CORE(dhcp-config)# default-router 10.2.11.253
SW-CORE(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
SW-CORE(dhcp-config)#exit
```

Enfin on va configurer la route vers le routeur WAN

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.12.254
```

```
SW-CORE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.12.254
```

Configuration du routeur RW-WAN



configuration de l'interface vers le SWCORE

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.2.12.254 255.255.255.252
no shutdown
RWAN(config)#interface gi0/0/0
RWAN(config-if)#ip address 10.2.12.254 255.255.255.252
RWAN(config-if)#no shutdown
```

Configuration de l'interface vers le réseau publique

```
interface Fa0/0
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
no shutdown
"
#interface Fa0/0
if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
if)#no shutdown
```

Configuration vers le serv web internet

```
interface Fa0/1
ip address 192.36.253.210 255.255.255.0
no shutdown

ig)#interface Fa0/1
ig-if)#ip address 192.36.253.210 255.255.255.0
ig-if)#no shutdown
```

Configuration statique vers les réseaux interne

```
ip route 10.2.1.0 255.255.255.0 10.2.12.253
ip route 10.2.11.0 255.255.255.0 10.2.12.253


(config)#ip route 10.2.1.0 255.255.255.0 10.2.12.253
(config)#ip route 10.2.11.0 255.255.255.0 10.2.12.253
```

vérification du fonctionnement du routeur WAN

show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.2.254	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	192.36.253.210	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/0	10.2.12.254	YES	manual	up	up

Configuration du routeur public



Création du Vlan public

```
vlan 20
name PUBLIC
exit
Configuration commands, one per line.
conf) #vlan 20
conf-vlan) #name PUBLIC
conf-vlan) #exit
conf) #
```

Affectation des ports au différent équipement

```
interface range fastEthernet 0/1 - 20
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast

#interface range fastEthernet 0/1 - 20
if-range) # switchport mode access
if-range) # switchport access vlan 20
if-range) # spanning-tree portfast
```

Vérification du fonctionnement du routeur public

show interfaces swichtpport

```
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (PUBLIC)
```

