

DB_TRACKLINKER

Data Dictionary

2025-09-09

Alphabetic Index

- [CATEGORIES](#)
- [CUSTOMERS](#)
- [INPUT_ORDERS](#)
- [OUTPUT_DETAILS](#)
- [OUTPUT_ORDERS](#)
- [PRODUCTS](#)
- [PRODUCT_BRANDS](#)
- [PRODUCT_DETAILS](#)
- [PRODUCT_SERIALS](#)
- [ROLES](#)
- [SUBCATEGORIES](#)
- [SUPPLIERS](#)
- [TECHNICAL](#)
- [USERS](#)
- [WAREHOUSEMAN](#)
- [WARRANTY_INCIDENTS](#)

CATEGORIES

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
category_id	INT	✓	✓					✓		Es un Identificador  nico autogenerado para cada categor  a de producto, (INT, Not null)
category_name	VARCHAR(100)		✓							Identificar y clasificar los productos tecnol  gicos en el sistema.

CUSTOMERS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
user_id	INT		✓							Identifica de forma  nica a cada cliente. Not null
out_order_id	INT		✓							Identificador  nico de orden externa (proveniente de sistemas partners). Not null

INPUT_ORDERS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment

input_order_id	INT	✓	✓					✓		Identificador único autogenerado para órdenes de entrada (PK). Clave primaria autoincremental. Requerido para todas las transacciones (NOT NULL, UNIQUE).
supplier_id	INT		✓							Identificador del proveedor asociado a la orden. not null
input_order_bill	VARCHAR(255)	✓	✓							Identificador único de factura (PK). Clave primaria para registro de documentos de compra. Requerido para todas las transacciones (NOT NULL).
input_order_date	DATE		✓							Fecha/hora de creación de la orden. Requerido por políticas de auditoría (NOT NULL). Captura automática del sistema

OUTPUT_DETAILS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment
out_order_id	INT			✓						Identificador de orden de salida, Clave única que identifica cada orden de salida registrada en el sistema. Esta orden agrupa una o varias salidas de productos desde el almacén, ya sea por venta, traslado, devolución o cualquier otro movimiento logístico.
product_serial	VARCHAR(255)			✓						Identificador de serie del producto. Número de serie único asignado a cada unidad individual de producto. Este identificador permite rastrear un producto específico durante todo su ciclo de vida, desde la fabricación o adquisición hasta su salida o desecho. Es obligatorio y no puede repetirse entre productos.
output_details_id	INT	✓	✓					✓		Identificador de detalle de salida, Clave primaria única que identifica cada registro individual en la tabla de detalles de salida.

										Este identificador se genera automticamente por el sistema en orden secuencial y no puede ser nulo. Se utiliza para distinguir y rastrear cada lnea o componente dentro de una orden de salida.
out_product_garanty	DATE		✓							Garantía del producto en salida\n\nIndica si el producto entregado o despachado cuenta con garantía activa o especifica el periodo de garantía ofrecido. Este campo es obligatorio, ya que permite hacer seguimiento a las condiciones de postventa o soporte del producto.
product_transformation	VARCHAR(255)		✓							Transformación del producto\n\nIndica si el producto ha sido sometido a algún tipo de transformación antes de su salida del inventario. Esto puede incluir procesos como ensamblaje, personalización, reempaque, reparación, entre otros. El campo es obligatorio, ya que influye en el seguimiento de procesos logísticos y de control de calidad.

OUTPUT_ORDERS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
out_order_id	INT	✓	✓					✓		Identificador autogenerado de las ordenes de salida (INT, Not null)
out_order_date	DATE		✓							Fecha de creación de la orden de salida, se usa para manejar control de las salidas (DATE, Not null)
product_details_id	INT		✓							Requerimientos del cliente\n\nCampo que registra las solicitudes, condiciones especiales o instrucciones específicas dadas por el cliente en relación con el pedido o la entrega del producto. Puede incluir información como empaques

										personalizados, fechas de entrega, condiciones de transporte, etiquetado especial, entre otros. Ya que asegura que las necesidades del cliente sean consideradas en el proceso logístico.
amount	INT		✓							Cantidad Representa la cantidad asociada a un producto, transacción o movimiento. Su significado puede variar según el contexto del sistema (por ejemplo, unidades de producto, valor monetario o volumen físico), por lo tanto, debe estar claramente definido en cada caso de uso. Este campo es obligatorio.

PRODUCTS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
product_id	INT	✓	✓					✓		Identificador de cada producto, El campo sirve para relacionar los productos con su respectivo serial (INT, Not Null, Auto Increment)
subcategory_id	INT		✓							Identificador de cada Subcategoría, Este campo sirve para relacionar los productos con las subcategorías y poder clasificarlos según el grupo que los agrupe (INT, Not null)
product_details_id	INT		✓							Identificador de detalles del producto Identificador único que referencia un conjunto específico de detalles asociados a un producto, como sus especificaciones técnicas, presentación, lote, ubicación, estado o características adicionales. Este campo es obligatorio para asegurar la trazabilidad y correcta asociación con los productos registrados.
product_stock	INT		✓							Stock del producto. Indica la cantidad actual disponible de un producto en el inventario. Este valor se actualiza con cada entrada y salida de mercancía, y es fundamental para la gestión de existencias, control de inventario y toma de decisiones operativas. Es un campo obligatorio para evitar registros sin control de stock.

PRODUCT_BRANDS

Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
product_brand_id	INT	✓	✓					✓		Identificador de marca de producto\n.\nClave primaria única que identifica cada marca registrada en el sistema. Este campo se genera automáticamente de forma secuencial y no puede repetirse ni quedar vacío. Se utiliza para establecer una relación entre los productos y sus marcas correspondientes.
product_brand_name	VARCHAR(45)		✓							Nombre de la marca del producto\n.\nNombre oficial o comercial de la marca asociada a un producto. Este campo permite identificar y categorizar los productos por su fabricante, proveedor o casa comercial. Es obligatorio para asegurar que cada marca registrada tenga un nombre definido.

PRODUCT_DETAILS

Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
product_details_id	INT	✓	✓					✓		Identificador de la lista de detalles del producto, llave primaria que identifica para lista de detalles (INT, Not null)
product_brand_id	INT		✓							Identificador de marca de producto, Este campo se genera automáticamente de forma secuencial y no puede repetirse ni quedar vacío. Se utiliza para establecer una relación entre los productos y sus marcas correspondientes. (INT, Not null)
product_detail_model	VARCHAR(255)		✓							Modelo que tiene o maneja el producto, Se utiliza para diferenciarlo de otros productos o indicar los productos similares (VARCHAR(45), Not null)

product_detail_description	TEXT		✓								Descripción sobre el producto, Contiene un texto que detalla meticulosamente cada cualidad del producto (VARCHAR(100), Not null)
----------------------------	------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCT_SERIALS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
product_serial	VARCHAR(255)	✓	✓							Identificador único de cada serial, sirve para diferenciar cada producto y sus detalles (INT, Not null, Unique)
product_id	INT		✓							Identificador de cada producto, El cual sirve para relacionar los productos con su respectivo serial (INT, Not Null, Auto Increment)
input_order_id	INT		✓							Identificador de cada orden de entrada, Esta se relaciona en esta tabla para establecer fechas o facturas en las cuales se hizo el ingreso del producto (INT, Not null)
product_garanty_input	DATE		✓							Garantía del producto dada por el proveedor, este indica el tiempo de garantía actual, esta puede disminuir con el pasar del tiempo

ROLES

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
rol_id	INT	✓	✓					✓		Identificador autogenerado para cada rol, llave primaria (INT, Not null))
rol_name	VARCHAR(100)		✓							Nombre de cada rol, De caracter obligatorio para poder clasificar cada rol (Varchar (45), Not null)

SUBCATEGORIES

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
subcategory_id	INT	✓	✓					✓		Identificador autogenerado de cada subcategoria (INT, Not null)

category_id	INT		✓								Es un Identificador único autogenerado para cada categoría de producto, (INT, Not null)
subcategory_name	VARCHAR(100)		✓								Nombre de cada subcategoría (VARCHAR, Not null)

SUPPLIERS

Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
supplier_id	INT	✓	✓					✓		Identificador autogenerado para cada proveedor, llave primaria (INT, Not null)
supplier_name	VARCHAR(255)		✓							Nombre del proveedor (VARCHAR, Not null)
supplier_city	VARCHAR(255)		✓							Ciudad donde está ubicado el proveedor (VARCHAR, Not null)
supplier_address	VARCHAR(255)		✓							Dirección del proveedor (VARCHAR, Not null)
supplier_email	VARCHAR(255)		✓							Correo electrónico del proveedor (VARCHAR, Not null)
supplier_phone	VARCHAR(255)		✓							Número de teléfono del proveedor (VARCHAR, Not null)

TECHNICAL

Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
user_id	INT		✓							Identificador único y primario del usuario. Esta columna se enlaza con la tabla de usuarios.
warranty_incidents_id	INT		✓							Identificador único para cada incidente de garantía.

USERS

Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
rol_id	INT		✓							Identificador autogenerado para cada rol (INT, Not null)
user_id	INT	✓	✓					✓		Identificador autogenerado para cada usuario, Llave primaria (INT, Not null)
user_name	VARCHAR(255)		✓							(VARCHAR, Not null)
user_first_surname	VARCHAR(255)		✓							Primer apellido del usuario, se separa el apellido en dos partes para que al momento de hacer búsquedas sea

										más sencillo encontrar el usuario (VARCHAR, Not null)
user_second_surname	VARCHAR(255)		✓							Segundo apellido del usuario (VARCHAR, Not null)
user_phone	VARCHAR(255)		✓							Número de teléfono del usuario (VARCHAR, Not null)
user_email	VARCHAR(255)		✓							Correo electrónico del usuario (VARCHAR, Not null)
user_address	VARCHAR(255)		✓							Dirección del usuario (VARCHAR, Not null)
user_password	VARCHAR(255)		✓							Contraseña del usuario, se debe almacenar hasheada para mayor seguridad (VARCHAR, Not null)
user_date	DATE		✓							Fecha de creación del usuario (DATE, Not null)

WAREHOUSEMAN

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment
users_id	INT		✓							identificador unico para el usuario
input_order_id	INT		✓							se utiliza para registrar la identificación de una orden (pedido) de compra de un cliente

WARRANTY_INCIDENTS

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZE	AI	Default	Comment
warranty_incidents_id	INT	✓	✓					✓		Identificador único y autoincremental para los incidentes de garantía registrados en el sistema.
product_serial	VARCHAR(255)		✓							Identificador autoincremental para cada número de serie registrado.
warranty_customer	VARCHAR(100)		✓							Almacena la información de los clientes con garantías, incluyendo los detalles del producto y la fecha de expiración.

warranty_phone	VARCHAR(255)		✓						Número de contacto principal para la gestión de la garantía.
warranty_address	VARCHAR(255)		✓						Dirección del cliente para la gestión de la garantía.
warranty_description	VARCHAR(100)		✓						Descripción detallada del problema o incidente reportado por el cliente.
warranty_link_attachments	VARCHAR(255)		✓						Campo que contiene la URL o el path a los archivos adjuntos (imágenes, documentos) de la garantía, como facturas o fotos del producto.
warranty_city	VARCHAR(100)		✓						Nombre de la ciudad del cliente. Utilizado para determinar la ubicación geográfica y asignar el caso a un centro de servicio local.
warranty_date	DATE		✓						Fecha y hora en que se reportó el incidente de garantía al sistema.
warranty_status	INT		✓					0	Estado actual de la garantía, 0 = Sin Completar, 1 = En Proceso, 2 = Sin Completar, Al momento de ingresar la garantía nueva se le da un estado de 0 o Sin completar